

# SIKKERHEDSDATABLAD

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 17 august 2023

Version

: 3.01



## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn** : SIGMA ECOFLEET 530 BROWN

**Produktkode** : 00445161

#### Andre former for identifikation

Ikke tilgængelig.

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Anvendelsesområde** : Professionel anvendelse, Bruges ved spray.

**Anvendelse af stoffet/  
blanding** : Belægning.

**Anvendelse der frarådes** : Produktet er ikke beregnet, mærket eller emballeret til forbrugerbrug.

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

**E-mail adresse på person  
ansvarlig for dette SDS** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Nødtelefon

#### Nationalt rådgivende organ/Giftinformationscentral

**Telefonnummer** : Poison Information Centre; emergency telephone, public + 45 82 12 12 12 (health sector +45 35 31 55 55)

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**Produktdefinition** : Blanding

**Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Flam. Liq. 3, H226  
Acute Tox. 4, H302  
Acute Tox. 4, H332  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
Repr. 2, H361d  
Aquatic Acute 1, H400  
Aquatic Chronic 1, H410

Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med ændringer.

|                          |            |                              |                  |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Kode                     | : 00445161 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 17 august 2023 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |            |                              |                  |

PUNKT 2: Fareidentifikation

Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.  
Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

2.2 Mærkningselementer

Farepiktogrammer

:



- Signalord
- :
- Fare
- Faresætninger
- :
- Brandfarlig væske og damp.  
Farlig ved indtagelse eller indånding.  
Forårsager hudirritation.  
Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
Forårsager alvorlig øjenskade.  
Mistænkes for at skade det ufødte barn.  
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger

- Forebyggelse
- :
- Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse eller ansigtsbeskyttelse.  
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.  
Rygning forbudt. Undgå udledning til miljøet.
- Reaktion
- :
- Udslip opsamles. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- Opbevaring
- :
- Ikke relevant.
- Bortskaffelse
- :
- Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.  
P280, P210, P273, P391, P305 + P351 + P338, P501

Farlige indholdsstoffer

dikobberoxid  
terpentinfri harpikskolophonium  
5-methylhexan-2-on  
4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on  
1,3-bis[12-hydroxy-octadecamid-N-methylen]benzen  
acajou, nøddeskalsvæske

Supplementerende etiket elementer

:

Ikke relevant.

Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler

:

Ikke relevant.

Særlige krav til pakning/emballage

- Beholdere, som skal være forsynet med børnesikre lukninger
- :
- Ikke relevant.
- Følbar advarselstrekant
- :
- Ikke relevant.

2.3 Andre farer

|                          |            |                              |                  |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Kode                     | : 00445161 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 17 august 2023 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |            |                              |                  |

PUNKT 2: Fareidentifikation

|                                                   |                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktet opfylder kriterierne for PBT eller vPvB | : Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB. |
| Andre farer, som ikke indebærer klassificering    | : Vedvarende eller gentagende kontakt kan udtørre huden og forårsage irritation.               |

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger : Blanding

| Produkt/ingrediens navn                | Identifikatorer                                                                      | Vægt %      | Klassificering                                                                                                                                      | Specifik konc. Grænser, M-faktorer og ATE'er                                                                                 | Type    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| dikobberoxid                           | REACH #: 01-2119513794-36<br>EF: 215-270-7<br>CAS: 1317-39-1<br>Indeks: 029-002-00-X | ≥25 - ≤50   | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                    | ATE [Oral] = 500 mg/kg<br>ATE [Inhalation (støv og tåger)] = 3.34 mg/l<br>M [Akut] = 100<br>M [Kronisk] = 10                 | [1] [2] |
| zinkoxid                               | REACH #: 01-2119463881-32<br>EF: 215-222-5<br>CAS: 1314-13-2<br>Indeks: 030-013-00-7 | ≥10 - ≤25   | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                    | M [Akut] = 1<br>M [Kronisk] = 1                                                                                              | [1]     |
| terpentinfri harpikskolophonium        | REACH #: 01-2119480418-32<br>EF: 232-475-7<br>CAS: 8050-09-7<br>Indeks: 650-015-00-7 | ≥10 - ≤25   | Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                  | -                                                                                                                            | [1]     |
| xylen                                  | REACH #: 01-2119488216-32<br>EF: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Indeks: 601-022-00-9 | ≥5.0 - ≤10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304 | ATE [Dermal] = 1700 mg/kg<br>ATE [Inhalation (dampe)] = 11 mg/l                                                              | [1] [2] |
| 5-methylhexan-2-on                     | REACH #: 01-2119472300-51<br>EF: 203-737-8<br>CAS: 110-12-3<br>Indeks: 606-026-00-4  | ≥5.0 - ≤10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H332<br>Repr. 2, H361d (indånding)                                                                              | ATE [Inhalation (gasser)] = 5000 ppm                                                                                         | [1] [2] |
| 4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on | EF: 264-843-8<br>CAS: 64359-81-5<br>Indeks: 613-335-00-8                             | ≥1.0 - ≤4.3 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>STOT SE 3, H335  | ATE [Oral] = 567 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 1100 mg/kg<br>ATE [Inhalation (støv og tåger)] = 0.16 mg/l<br>Skin Corr. 1, H314: C | [1]     |

|                          |            |                              |                  |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Kode                     | : 00445161 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 17 august 2023 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |            |                              |                  |

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

|                                                          |                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                          |                                                                                            |             | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071                                                                                                                                            | ≥ 5%<br>Skin Irrit. 2, H315:<br>0.025% ≤ C < 5%<br>Eye Dam. 1, H318: C<br>≥ 3%<br>Eye Irrit. 2, H319:<br>0.025% ≤ C < 3%<br>Skin Sens. 1, H317: C<br>≥ 0.0015%<br>M [Akut] = 100<br>M [Kronisk] = 100 |         |
| ethylbenzen                                              | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EF: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Indeks:<br>601-023-00-4  | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(høreorganer)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                          | ATE [Inhalation<br>(dampe)] = 17.8 mg/l                                                                                                                                                               | [1] [2] |
| kobber(II) oxid                                          | REACH #:<br>01-2119502447-44<br>EF: 215-269-1<br>CAS: 1317-38-0<br>Indeks:<br>029-016-00-6 | ≥1.0 - ≤5.0 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                                      | M [Akut] = 100<br>M [Kronisk] = 10                                                                                                                                                                    | [1]     |
| kobber                                                   | REACH #:<br>01-2119480154-42<br>EF: 231-159-6<br>CAS: 7440-50-8                            | <1.0        | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                      | M [Akut] = 1                                                                                                                                                                                          | [1]     |
| 1,3-bis[12-hydroxy-<br>octadecamid-N-methylen]<br>benzen | REACH #:<br>01-2119962189-26<br>CAS: 911674-82-3<br>Indeks:<br>616-198-00-2                | <1.0        | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                     | [1]     |
| acajou, nøddeskalsvæske                                  | EF: 232-355-4<br>CAS: 8007-24-7                                                            | <1.0        | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br><b>Se den komplette<br/>tekst for H-<br/>faresætninger nævnt<br/>ovenfor i punkt 16.</b> | ATE [Oral] = 500 mg/<br>kg<br>ATE [Dermal] = 1100<br>mg/kg                                                                                                                                            | [1]     |

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion.

Type

- [1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare
  - [2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi
- Grænseværdier er nævnt under punkt 8, hvis de er tilgængelige.

SUB koder repræsenterer stoffer uden registrerede CAS numre.

Kode : 00445161  
SIGMA ECOFLEET 530 BROWN

Udgivelsesdato/Revisionsdato : 17 august 2023

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Øjenkontakt** : Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rindende vand i mindst 15 minutter mens øjenlågene holdes åbne. Søg straks lægehjælp.
- Indånding** : Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejtrækning er, hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale.
- Hudkontakt** : Forurenet tøj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller anvend velegnet hudrensemiddel. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.
- Indtagelse** : Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hold personen varm og i ro. Fremkald IKKE opkastning.
- Beskyttelse af førstehjælpere** : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeværelse af røg, skal redningspersonen bære en passende filtermaske eller luftforsynet åndedrætsværn. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning. Vask forurenet tøj grundigt med vand, før det tages af, ellers anvend handsker.

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

#### Potentielle akutte helbredspåvirkninger

- Øjenkontakt** : Forårsager alvorlig øjenskab.
- Indånding** : Farlig ved indånding.
- Hudkontakt** : Forårsager hudirritation. Virker affedtende på huden. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- Indtagelse** : Farlig ved indtagelse.

#### Tegn/symptomer på overeksponering

- Øjenkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte  
løber i vand  
rødmen
- Indånding** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
reduceret fostervægt  
forøgelse af døde fostre  
skelet deformiteter
- Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte eller irritation  
rødmen  
tørhed  
revner  
der kan forekomme blister  
reduceret fostervægt  
forøgelse af døde fostre  
skelet deformiteter
- Indtagelse** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
mavesmerter  
reduceret fostervægt  
forøgelse af døde fostre  
skelet deformiteter

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- Anmærkninger til lægen.** : Ved indånding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne være forsinkede. Den tilskadekomne skal muligvis holdes under lægeopsyn i 48 timer.
- Særlige behandlinger** : Ingen specifik behandling.

|                          |            |                              |                  |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Kode                     | : 00445161 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 17 august 2023 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |            |                              |                  |

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Brug pulver (tør kemikalie), CO<sub>2</sub>, vandspray (vandtåge) eller skum.
- Uegnede slukningsmidler : Brug ikke vandstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Risici ved stof eller blanding : Brandfarlig væske og damp. Udstrømning til kloak kan medføre en brand- eller eksplosionsfare. Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan bryde med risiko for efterfølgende eksplosion. Dette materiale er meget giftigt for vandmiljøet med langtidsvirkende effekt. Vand fra brandslukning, der er forurenset med dette materiale, skal inddæmme og forhindres i at nå ud i vandløb, kloak eller afløb.
- Farlige forbrændingsprodukter : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:
  - kuloxider
  - nitrogenoxider
  - svovloxider
  - halogenerede forbindelser
  - metaloxid/-oxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Særlige sikkerhedsforanstaltninger for brandmænd : Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Flyt beholderne væk fra brandområdet, hvis det kan gøres uden risiko. Brug vandspray til at afkøle beholdere, der er udsat for brand.
- Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet : Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparat (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- For ikke-indsatspersonel : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Luk for alle antændelseskilder. Ingen nødblus, rygning eller ild inden for fareområdet. Undgå indånding af dampe eller tåger. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
- For indsatspersonel : Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. Se også informationen under "For ikke-indsatspersonel".

- 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft). Vandforurenende materiale. Kan være skadeligt for miljøet ved udslip i store mængder. Udslip opsamles.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

|                          |            |                              |                  |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Kode                     | : 00445161 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 17 august 2023 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |            |                              |                  |

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lille udslip                     | : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Fortynd med vand og mop op hvis vandopløselig. Alternativt, eller hvis uopløsligt i vand, absorber med et ikke brændbart tørstof og placer i en egnet affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stort udslip                     | : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Gå udslippet imøde i medvind. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Vask spild ned i et anlæg til behandling af udstrømmende spild eller gør følgende. Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Forurenede opsningsmateriale kan have samme farlige egenskaber som det spildte produkt. |
| 6.4 Henvisning til andre punkter | : Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.<br>Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.<br>Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesforanstaltninger                                           | : Brug egnede personlige værnemidler (se punkt 8). Personer, som førhen har haft problemer med hudsensibilisering, bør ikke arbejde med nogen proces, hvor dette produkt anvendes. Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug. Undgå eksponering under svangerskab. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller beklædning. Undgå indånding af dampe eller tåger. Må ikke indtages. Undgå udledning til miljøet. Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Gå ikke ind i lagerområder og lukkede rum, hvis de ikke er tilstrækkelig ventileret. Opbevares i den originale beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den tæt lukket, når den ikke bruges. Må ikke opbevares og anvendes i nærheden af varme, gnister, åben ild eller andre antændelseskilder. Anvend eksplosionssikret elektrisk (ventilations-, lys- og materialehåndterings-) udstyr. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Foretag forebyggende forholdsregler imod elektrostatiske udladninger. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor være farlige. Genbrug ikke beholderen. |
| Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne                                 | : Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der går ind på arealer til spisning. Se også punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed | : Opbevares ved følgende temperaturer: 0 til 35°C (32 til 95°F). Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares på et adskilt og godkendt område. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde- og drikkevarer. Opbevares under lås. Fjern alle antændingskilder. Holdes væk fra oxiderende materialer. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Se afsnit 10 for uforlignelige materialer inden håndtering eller brug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

7.3 Særlige anvendelser

|             |         |         |      |
|-------------|---------|---------|------|
| Danish (DK) | Denmark | Danmark | 7/22 |
|-------------|---------|---------|------|



|                          |            |                              |                  |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Kode                     | : 00445161 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 17 august 2023 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |            |                              |                  |

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Se Afsnit 1.2 for identificerede brugere.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets grænseværdier

| Produkt/ingrediens navn | Grænseværdier for eksponering                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dikobberoxid            | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 6/2022). [kobberrøg beregnet som Cu]</b><br>Gennemsnitværdier: 0.1 mg/m³, (beregnet som Cu) 8 timer. Form: røg                                                                                                                                                                              |
| xylen                   | STEL (S): 0.2 mg/m³, (beregnet som Cu) 15 minutter. Form: røg<br><b>Arbejdstilsynet (Danmark, 6/2022). [xylen, alle isomere]</b><br><b>Absorberes gennem huden.</b><br>Gennemsnitværdier: 109 mg/m³ 8 timer.<br>Gennemsnitværdier: 25 ppm 8 timer.<br>STEL (S): 442 mg/m³ 15 minutter.<br>STEL (S): 100 ppm 15 minutter. |
| 5-methylhexan-2-on      | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 6/2022).</b><br>Gennemsnitværdier: 95 mg/m³ 8 timer.<br>Gennemsnitværdier: 20 ppm 8 timer.<br>STEL (S): 190 mg/m³ 15 minutter.<br>STEL (S): 40 ppm 15 minutter.                                                                                                                             |
| ethylbenzen             | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 6/2022). Absorberes gennem huden. Carcinogen.</b><br>Gennemsnitværdier: 217 mg/m³ 8 timer.<br>Gennemsnitværdier: 50 ppm 8 timer.<br>STEL (S): 434 mg/m³ 15 minutter.<br>STEL (S): 100 ppm 15 minutter.                                                                                      |

**Anbefalede målingsprocedurer** : Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom følgende: Europæisk Standard EN 689 (Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi) Europæisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer) Europæisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil også være påkrævet.

| Produkt/ingrediens navn | Type | Eksponering            | Værdi              | Befolkning         | Effekter  |
|-------------------------|------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| dikobberoxid            | DNEL | Langvarig Oral         | 0.041 mg/kg bw/dag | Generel population | Systemisk |
|                         | DNEL | Kortvarig Oral         | 0.082 mg/kg bw/dag | Generel population | Systemisk |
|                         | DNEL | Langvarig Indånding    | 1 mg/m³            | Arbejdstagere      | Lokal     |
|                         | DNEL | Langvarig Indånding    | 1 mg/m³            | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                         | DNEL | Langvarig Gennem huden | 137 mg/kg bw/dag   | Arbejdstagere      | Systemisk |
| zinkoxid                | DNEL | Langvarig Indånding    | 0.5 mg/m³          | Arbejdstagere      | Lokal     |
|                         | DNEL | Langvarig Oral         | 0.83 mg/kg bw/dag  | Generel population | Systemisk |
|                         | DNEL | Langvarig Indånding    | 2.5 mg/m³          | Generel population | Systemisk |
|                         | DNEL | Langvarig Indånding    | 5 mg/m³            | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                         | DNEL | Langvarig Gennem huden | 83 mg/kg bw/dag    | Generel population | Systemisk |
|                         | DNEL | Langvarig Gennem       | 83 mg/kg bw/dag    | Arbejdstagere      | Systemisk |
| Danish (DK)             |      | Denmark                | Danmark            | 8/22               |           |



Kode : 00445161

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 17 august 2023

SIGMA ECOFLEET 530 BROWN

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

|                                    |      |                           |                           |                    |           |
|------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|
| terpentinfri<br>harpikskolophonium | DNEL | huden<br>Langvarig Oral   | 1.0655 mg/kg bw/dag       | Generel population | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Gennem<br>huden | 1.0655 mg/kg bw/dag       | Generel population | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Gennem<br>huden | 2.131 mg/kg bw/dag        | Arbejdstagere      | Systemisk |
| xylene                             | DNEL | Langvarig Indånding       | 10 mg/m <sup>3</sup>      | Arbejdstagere      | Lokal     |
|                                    | DNEL | Kortvarig Indånding       | 260 mg/m <sup>3</sup>     | Generel population | Systemisk |
|                                    | DNEL | Kortvarig Indånding       | 260 mg/m <sup>3</sup>     | Generel population | Lokal     |
|                                    | DNEL | Langvarig Gennem<br>huden | 125 mg/kg bw/dag          | Generel population | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Indånding       | 65.3 mg/m <sup>3</sup>    | Generel population | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Oral            | 12.5 mg/kg bw/dag         | Generel population | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Indånding       | 221 mg/m <sup>3</sup>     | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                    | DNEL | Kortvarig Indånding       | 442 mg/m <sup>3</sup>     | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Indånding       | 221 mg/m <sup>3</sup>     | Arbejdstagere      | Lokal     |
|                                    | DNEL | Kortvarig Indånding       | 442 mg/m <sup>3</sup>     | Arbejdstagere      | Lokal     |
|                                    | DNEL | Langvarig Gennem<br>huden | 212 mg/kg bw/dag          | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Indånding       | 65.3 mg/m <sup>3</sup>    | Generel population | Lokal     |
|                                    | DNEL | Kortvarig Indånding       | 260 mg/m <sup>3</sup>     | Generel population | Lokal     |
|                                    | DNEL | Kortvarig Indånding       | 260 mg/m <sup>3</sup>     | Generel population | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Indånding       | 221 mg/m <sup>3</sup>     | Arbejdstagere      | Lokal     |
| 5-methylhexan-2-on                 | DNEL | Langvarig Oral            | 12.5 mg/kg bw/dag         | Generel population | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Indånding       | 65.3 mg/m <sup>3</sup>    | Generel population | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Gennem<br>huden | 125 mg/kg bw/dag          | Generel population | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Gennem<br>huden | 212 mg/kg bw/dag          | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Indånding       | 221 mg/m <sup>3</sup>     | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                    | DNEL | Kortvarig Indånding       | 442 mg/m <sup>3</sup>     | Arbejdstagere      | Lokal     |
|                                    | DNEL | Kortvarig Indånding       | 442 mg/m <sup>3</sup>     | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Oral            | 5.12 mg/kg bw/dag         | Generel population | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Gennem<br>huden | 5.12 mg/kg bw/dag         | Generel population | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Indånding       | 17.8125 mg/m <sup>3</sup> | Generel population | Systemisk |
| ethylbenzen                        | DNEL | Kortvarig Indånding       | 146.5 mg/m <sup>3</sup>   | Generel population | Systemisk |
|                                    | DNEL | Kortvarig Indånding       | 196.3 mg/m <sup>3</sup>   | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Gennem<br>huden | 14.2 mg/kg bw/dag         | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Indånding       | 100.25 mg/m <sup>3</sup>  | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Oral            | 1.6 mg/kg bw/dag          | Generel population | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Indånding       | 15 mg/m <sup>3</sup>      | Generel population | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Indånding       | 77 mg/m <sup>3</sup>      | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Gennem<br>huden | 180 mg/kg bw/dag          | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                    | DNEL | Kortvarig Indånding       | 293 mg/m <sup>3</sup>     | Arbejdstagere      | Lokal     |
|                                    | DMEL | Langvarig Indånding       | 442 mg/m <sup>3</sup>     | Arbejdstagere      | Lokal     |
| kobber(II) oxid                    | DMEL | Kortvarig Indånding       | 884 mg/m <sup>3</sup>     | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Oral            | 0.041 mg/kg bw/dag        | Generel population | Systemisk |
|                                    | DNEL | Kortvarig Oral            | 0.082 mg/kg bw/dag        | Generel population | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Indånding       | 1 mg/m <sup>3</sup>       | Arbejdstagere      | Lokal     |
|                                    | DNEL | Langvarig Indånding       | 1 mg/m <sup>3</sup>       | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Gennem<br>huden | 137 mg/kg bw/dag          | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                    | DNEL | Langvarig Gennem<br>huden | 137 mg/kg bw/dag          | Arbejdstagere      | Systemisk |
| kobber                             | DNEL | Langvarig Oral            | 0.041 mg/kg bw/dag        | Generel population | Systemisk |
|                                    | DNEL | Kortvarig Indånding       | 1 mg/m <sup>3</sup>       | Generel population | Lokal     |

|                          |            |                              |                  |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Kode                     | : 00445161 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 17 august 2023 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |            |                              |                  |

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

|                         |      |                        |                   |                    |           |
|-------------------------|------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| acajou, nøddeskalsvæske | DNEL | Langvarig Indånding    | 1 mg/m³           | Generel population | Lokal     |
|                         | DNEL | Langvarig Gennem huden | 137 mg/kg bw/dag  | Generel population | Systemisk |
|                         | DNEL | Langvarig Gennem huden | 137 mg/kg bw/dag  | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                         | DNEL | Kortvarig Gennem huden | 273 mg/kg bw/dag  | Generel population | Systemisk |
|                         | DNEL | Kortvarig Gennem huden | 273 mg/kg bw/dag  | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                         | DNEL | Langvarig Oral         | 0.75 mg/kg bw/dag | Generel population | Systemisk |
|                         | DNEL | Langvarig Gennem huden | 0.75 mg/kg bw/dag | Generel population | Systemisk |
|                         | DNEL | Langvarig Indånding    | 1.31 mg/m³        | Generel population | Systemisk |
|                         | DNEL | Langvarig Gennem huden | 2.1 mg/kg bw/dag  | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                         | DNEL | Langvarig Indånding    | 7.4 mg/m³         | Arbejdstagere      | Systemisk |

PNEC'er

| Produkt/ingrediens navn         | Type | Beholderoplysninger           | Værdi           | Metodeoplysning     |
|---------------------------------|------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| dikobberoxid                    | -    | Ferskvand                     | 0.0078 mg/l     | -                   |
|                                 | -    | Friskvandsbundfald            | 87.1 mg/kg dwt  | -                   |
|                                 | -    | Havvand                       | 0.0056 mg/l     | -                   |
|                                 | -    | Havvandsbundfald              | 676 mg/kg dwt   | -                   |
|                                 | -    | Jord                          | 64.6 mg/kg dwt  | -                   |
|                                 | -    | Rensningsanlæg til spildevand | 0.23 mg/l       | -                   |
| zinkoxid                        | -    | Ferskvand                     | 20.6 µg/l       | Følsomhedsfordeling |
|                                 | -    | Havvand                       | 6.1 µg/l        | Følsomhedsfordeling |
|                                 | -    | Friskvandsbundfald            | 117 mg/kg dwt   | Følsomhedsfordeling |
|                                 | -    | Rensningsanlæg til spildevand | 52 µg/l         | Vurderingsfaktorer  |
|                                 | -    | Havvandsbundfald              | 56.5 mg/kg dwt  | Vurderingsfaktorer  |
|                                 | -    | Jord                          | 35.6 mg/kg dwt  | Følsomhedsfordeling |
| terpentinfri harpikskolophonium | -    | Ferskvand                     | 0.002 mg/l      | Vurderingsfaktorer  |
|                                 | -    | Havvand                       | 0 mg/l          | Vurderingsfaktorer  |
|                                 | -    | Rensningsanlæg til spildevand | 1000 mg/l       | Vurderingsfaktorer  |
|                                 | -    | Friskvandsbundfald            | 0.007 mg/kg dwt | Ligevægtsfordeling  |
|                                 | -    | Havvandsbundfald              | 0.001 mg/kg dwt | Ligevægtsfordeling  |
|                                 | -    | Jord                          | 0 mg/kg dwt     | Ligevægtsfordeling  |
| xylen                           | -    | Ferskvand                     | 0.327 mg/l      | -                   |
|                                 | -    | Havvand                       | 0.327 mg/l      | -                   |
|                                 | -    | Rensningsanlæg til spildevand | 6.58 mg/l       | -                   |
|                                 | -    | Friskvandsbundfald            | 12.46 mg/kg dwt | -                   |
|                                 | -    | Havvandsbundfald              | 12.46 mg/kg dwt | -                   |
|                                 | -    | Jord                          | 2.31 mg/kg      | -                   |
| 5-methylhexan-2-on              | -    | Ferskvand                     | 0.1 mg/l        | Vurderingsfaktorer  |
|                                 | -    | Havvand                       | 0.01 mg/l       | Vurderingsfaktorer  |
|                                 | -    | Rensningsanlæg til spildevand | 100 mg/l        | Vurderingsfaktorer  |
|                                 | -    | Friskvandsbundfald            | 1.12 mg/kg dwt  | Ligevægtsfordeling  |
|                                 | -    | Havvandsbundfald              | 0.112 mg/kg dwt | Ligevægtsfordeling  |
|                                 | -    | Jord                          | 0.166 mg/kg dwt | Ligevægtsfordeling  |
| ethylbenzen                     | -    | Ferskvand                     | 0.1 mg/l        | Vurderingsfaktorer  |
|                                 | -    | Havvand                       | 0.01 mg/l       | Vurderingsfaktorer  |
|                                 | -    | Rensningsanlæg til            | 9.6 mg/l        | Vurderingsfaktorer  |

|                          |            |                              |                  |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Kode                     | : 00445161 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 17 august 2023 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |            |                              |                  |

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

|  |   |                      |               |                    |
|--|---|----------------------|---------------|--------------------|
|  | - | spildevand           |               |                    |
|  | - | Friskvandsbundfald   | 13.7 mg/kg dw | Ligevægtsfordeling |
|  | - | Havvandsbundfald     | 1.37 mg/kg dw | Ligevægtsfordeling |
|  | - | Jord                 | 2.68 mg/kg dw | Ligevægtsfordeling |
|  | - | Sekundær forgiftning | 20 mg/kg      | -                  |

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol : Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Anvend lukkede systemer, lokalt udsugningsanlæg eller andre tekniske foranstaltninger for at holde arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder under enhver anbefalet eller lovmæssig grænseværdi. De tekniske kontroller skal også holde gas-, dampe- eller støvkoncentrationer under eventuelle lavere eksplosive begrænsninger. Anvend eksplosionssikret ventilationsudstyr.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.

Beskyttelse af øjne/ansigt : beskyttelsesbriller mod kemikaliesprøjt og visir. Anvend øjenværn i overensstemmelse med EN 166.

Beskyttelse af hud

Beskyttelse af hænder : Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskernes beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskernes beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt. Ved langvarig eller hyppig gentagen kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 6 (gennembrydningstid på mere end 480 minutter i henhold til EN 374). Ved kortere kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 2 eller højere (gennembrydningstid på mere end 30 minutter i henhold til EN 374). Brugeren må sikre sig, at det endelige valg af handsketype, er den bedst egnede ud fra de pågældende anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette produkt.

Handsker : butylgummi

Beskyttelse af krop : Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres. Ved risiko for antændelse fra statisk elektricitet skal der bæres antistatisk beklædning. For at opnå størst beskyttelse mod statiske udladninger skal beklædningen omfatte antistatiske overalls, støvler og handsker. Se Europæisk Standard EN 1149 for yderligere oplysninger om krav til materialer og design samt testmetoder.

Anden hudbeskyttelse : Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt.



|                          |            |                              |                  |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Kode                     | : 00445161 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 17 august 2023 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |            |                              |                  |

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

| Navn på indholdsstof | Damptryk på 20 °C |     |        | Damptryk på 50 °C |     |        |
|----------------------|-------------------|-----|--------|-------------------|-----|--------|
|                      | mm Hg             | kPa | Metode | mm Hg             | kPa | Metode |
| ethylbenzen          | 9.3               | 1.2 |        |                   |     |        |

|                              |                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fordampningshastighed        | : Højest kendte værdi: 0.84 (ethylbenzen) Vægtet gennemsnit: 0.65sammenlignet med butylacetat              |
| Relativ massefylde           | : 2.01                                                                                                     |
| Dampmassefylde               | : Højest kendte værdi: 3.9 (Luft = 1) (5-methylhexan-2-on). Vægtet gennemsnit: 3.78 (Luft = 1)             |
| Eksplorative egenskaber      | : Selve produktet er ikke eksplosivt, men der kan dannes en eksplosiv blanding af damp eller støv og luft. |
| Oxiderende egenskaber        | : Produktet er ikke en oxiderende fare.                                                                    |
| Partikelegenskaber           |                                                                                                            |
| Mellemstor partikelstørrelse | : Ikke relevant.                                                                                           |

9.2 Andre oplysninger

Ingen yderligere oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

|                                    |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                   | : Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer.                                                      |
| 10.2 Kemisk stabilitet             | : Produktet er stabilt.                                                                                                                                                  |
| 10.3 Risiko for farlige reaktioner | : Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner.                                                                                  |
| 10.4 Forhold, der skal undgås      | : Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.<br><br>Læs også beskyttelseforanstaltninger, der er anført i sektion 7 og 8.        |
| 10.5 Materialer, der skal undgås   | : Undgå kontakt med følgende materialer for at undgå kraftige eksotermiske reaktioner: oxidanter, stærke baser, stærke syrer.                                            |
| 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter | : Afhængigt af betingelserne, kan nedbrydningsprodukter omfatte de følgende materialer: kuloxider nitrogenoxider svovloxider halogenerede forbindelser metaloxid/-oxider |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

| Produkt/ingrediens navn     | Resultat                          | Arter | Dosis       | Eksponering |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------|-------------|-------------|
| kvikberoxid<br><br>zinkoxid | LC50 Indånding Støv og spraytåger | Rotte | 3.34 mg/l   | 4 timer     |
|                             | LD50 Gennem huden                 | Rotte | >2000 mg/kg | -           |
|                             | LD50 Oral                         | Rotte | 500 mg/kg   | -           |
|                             | LC50 Indånding Støv og spraytåger | Rotte | >5700 mg/m³ | 4 timer     |
|                             | LD50 Gennem huden                 | Rotte | >2000 mg/kg | -           |
|                             | LD50 Oral                         | Rotte | >5000 mg/kg | -           |

|                          |            |                              |                  |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Kode                     | : 00445161 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 17 august 2023 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |            |                              |                  |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

|                                                  |                                   |       |             |         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------|---------|
| terpentinfri harpikskolophonium                  | LD50 Gennem huden                 | Rotte | >2000 mg/kg | -       |
|                                                  | LD50 Oral                         | Rotte | 7600 mg/kg  | -       |
| xylen                                            | LD50 Gennem huden                 | Kanin | 1.7 g/kg    | -       |
|                                                  | LD50 Oral                         | Rotte | 4.3 g/kg    | -       |
| 5-methylhexan-2-on                               | LC50 Indånding Gas.               | Rotte | 5000 ppm    | 4 timer |
|                                                  | LD50 Gennem huden                 | Kanin | 8.14 g/kg   | -       |
|                                                  | LD50 Oral                         | Rotte | 5657 mg/kg  | -       |
| 4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on           | LC50 Indånding Støv og spraytåger | Rotte | 0.16 mg/l   | 4 timer |
|                                                  | LD50 Gennem huden                 | Kanin | 3.9 g/kg    | -       |
|                                                  | LD50 Oral                         | Rotte | 567 mg/kg   | -       |
| ethylbenzen                                      | LC50 Indånding Damp               | Rotte | 17.8 mg/l   | 4 timer |
|                                                  | LD50 Gennem huden                 | Kanin | 17.8 g/kg   | -       |
|                                                  | LD50 Oral                         | Rotte | 3.5 g/kg    | -       |
| kobber(II) oxid                                  | LD50 Oral                         | Rotte | >2000 mg/kg | -       |
| kobber                                           | LC50 Indånding Støv og spraytåger | Rotte | >5.11 mg/l  | 4 timer |
| 1,3-bis[12-hydroxy-octadecamid-N-methylen]benzen | LC50 Indånding Støv og spraytåger | Rotte | >5.08 mg/l  | 4 timer |

Konklusion/Sammendrag : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

Irritation/ætsning

| Produkt/ingrediens navn | Resultat                | Arter | Score | Eksposering     | Observation |
|-------------------------|-------------------------|-------|-------|-----------------|-------------|
| xylen                   | Hud - Irriterer moderat | Kanin | -     | 24 timer 500 mg | -           |

Konklusion/Sammendrag

- Hud : Der foreligger ingen data om selve blandingen.
- Øjne : Der foreligger ingen data om selve blandingen.
- Respiratorisk : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

Overfølsomhed

Konklusion/Sammendrag

- Hud : Der foreligger ingen data om selve blandingen.
- Respiratorisk : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

Mutagenicitet

Konklusion/Sammendrag : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

Kræftfremkaldende egenskaber

Konklusion/Sammendrag : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

Reproduktionstoksicitet

| Produkt/ingrediens navn | Modertoksicitet | Frugtbarhed | Udviklingsgift | Arter | Dosis               | Eksposering |
|-------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------|---------------------|-------------|
| 5-methylhexan-2-on      | -               | -           | Tvetydig       | Kanin | Indånding: 1250 ppm | -           |

Konklusion/Sammendrag : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

Teratogenicitet

Konklusion/Sammendrag : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

Enkel STOT-eksposering

| Produkt/ingrediens navn                | Kategori   | Eksposeringsmetode | Målorganer         |
|----------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| xylen                                  | Kategori 3 | -                  | Luftvejsirritation |
| 4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on | Kategori 3 | -                  | Luftvejsirritation |

Gentagne STOT-eksposeringer



|                          |            |                              |                  |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Kode                     | : 00445161 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 17 august 2023 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |            |                              |                  |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

| Produkt/ingrediens navn | Kategori   | Eksponeringsmetode | Målorganer  |
|-------------------------|------------|--------------------|-------------|
| ethylbenzen             | Kategori 2 | -                  | høreorganer |

| Aspirationsfare         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Produkt/ingrediens navn | Resultat                     |
| xylen                   | ASPIRATIONSFARE - Kategori 1 |
| ethylbenzen             | ASPIRATIONSFARE - Kategori 1 |

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje : Ikke tilgængelig.

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

Indånding : Farlig ved indånding.

Indtagelse : Farlig ved indtagelse.

Hudkontakt : Forårsager hudirritation. Virker affedtende på huden. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Øjenkontakt : Forårsager alvorlig øjenskade.

Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

Indånding : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
reduceret fostervægt  
forøgelse af døde fostre  
skelet deformiteter

Indtagelse : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
mavesmerter  
reduceret fostervægt  
forøgelse af døde fostre  
skelet deformiteter

Hudkontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte eller irritation  
rødmen  
tørhed  
revner  
der kan forekomme blister  
reduceret fostervægt  
forøgelse af døde fostre  
skelet deformiteter

Øjenkontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte  
løber i vand  
rødmen

Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

Eksponering i kort tid

Potentielle øjeblikkelige effekter : Ikke tilgængelig.

Potentielle forsinkede effekter : Ikke tilgængelig.

Eksponering i lang tid

Potentielle øjeblikkelige effekter : Ikke tilgængelig.

Potentielle forsinkede effekter : Ikke tilgængelig.



|                          |            |                              |                  |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Kode                     | : 00445161 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 17 august 2023 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |            |                              |                  |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Potentielle kroniske sundhedseffekter

Ikke tilgængelig.

- Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.
- Generelt : Vedvarende eller gentagende kontakt kan affedte huden og medføre irritation, revner og/eller dermatitis. Efter sensibilisering kan der optræde en kraftig allergisk reaktion ved efterfølgende eksponering for meget små mængder.
- Kræftfremkaldende egenskaber : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Mutagenicitet : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Reproduktionstoksicitet : Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- Andre oplysninger : Ikke tilgængelig.

Vedvarende eller gentagende kontakt kan udtørre huden og forårsage irritation. Slibemiddel og slibestøv kan være skadeligt ved indånding. Gentagen eksponering for høje dampkoncentrationer kan forårsage irritation i åndedrætssystemet, permanent hjerneskade og skade på nervesystemet. Indånding af dampe/aerosoler i koncentrationer over den anbefalede grænseværdi kan medføre hovedpine, døsighed, kvalme og eventuelt bevidstløshed eller død. Undgå kontakt med hud og beklædning.

11.2 Oplysninger om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke tilgængelig.

11.2.2 Andre oplysninger

Ikke tilgængelig.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

| Produkt/ingrediens navn                                      | Resultat                              | Arter                                  | Eksponering |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Kobberoxid<br>zinkoxid                                       | LC50 0.003 mg/l                       | Fisk                                   | 96 timer    |
|                                                              | Akut EC50 0.17 mg/l                   | Alger                                  | 72 timer    |
|                                                              | Akut EC50 0.481 mg/l                  | Dafnie - <i>Daphnia magna</i> - Neonat | 48 timer    |
|                                                              | Ferskvand<br>Kronisk NOEC 0.017 mg/l  | Alger                                  | 72 timer    |
| 5-methylhexan-2-on<br>4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on | Ferskvand<br>Akut LC50 159 mg/l       | Fisk                                   | 96 timer    |
|                                                              | Akut EC50 267.368 µg/l                | Alger - <i>Nitzschia pungens</i>       | 96 timer    |
|                                                              | Havvand<br>Akut LC50 0.318 mg/l       | Krebsdyr - <i>Artemia sp.</i>          | 48 timer    |
|                                                              | Havvand<br>Akut LC50 0.0027 mg/l      | Fisk                                   | 96 timer    |
| ethylbenzen                                                  | Ferskvand<br>Kronisk NOEC 19.789 µg/l | Alger - <i>Nitzschia pungens</i>       | 96 timer    |
|                                                              | Havvand<br>Kronisk NOEC 0.00056 mg/l  | Fisk                                   | 97 dage     |
|                                                              | Ferskvand<br>Akut EC50 1.8 mg/l       | Dafnie                                 | 48 timer    |
|                                                              | Ferskvand<br>Kronisk NOEC 1 mg/l      | Dafnie - <i>Ceriodaphnia dubia</i>     | -           |
| kobber<br>1,3-bis[12-hydroxy-octadecamid-N-methylen]benzen   | Ferskvand<br>Akut LC50 810 ppb        | Fisk                                   | 96 timer    |
|                                                              | Akut LC50 >100 mg/l                   | Fisk                                   | 96 timer    |

- Konklusion/Sammendrag : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

|                          |            |                              |                  |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Kode                     | : 00445161 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 17 august 2023 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |            |                              |                  |

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.2 Persistens og nedbrydelighed

| Produkt/ingrediens navn | Test      | Resultat             | Dosis | Podestof |
|-------------------------|-----------|----------------------|-------|----------|
| 5-methylhexan-2-on      | OECD 301D | 67 % - let - 28 dage | -     | -        |
| ethylbenzen             | -         | 79 % - let - 10 dage | -     | -        |

Konklusion/Sammendrag : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

| Produkt/ingrediens navn | Halveringstid i vand | Fotolyse | Bionedbrydelighed |
|-------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| xilen                   | -                    | -        | let               |
| 5-methylhexan-2-on      | -                    | -        | let               |
| ethylbenzen             | -                    | -        | let               |

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

| Produkt/ingrediens navn         | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | mulighed |
|---------------------------------|--------------------|--------------|----------|
| terpentinfri harpikskolophonium | 1.9 til 7.7        | -            | Høj      |
| xilen                           | 3.12               | 7.4 til 18.5 | Lav      |
| 5-methylhexan-2-on              | 1.88               | -            | Lav      |
| ethylbenzen                     | 3.6                | 79.43        | Lav      |
| acajou, nøddeskalsvæske         | >4.78              | -            | Høj      |

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for jord/vand (K<sub>oc</sub>) : Ikke tilgængelig.

Mobilitet : Ikke tilgængelig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke tilgængelig.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Metoder for bortskaffelse : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

Farligt Affald : Ja.

Europæisk affaldskatalog (EWC)

|                          |            |                              |                  |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Kode                     | : 00445161 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 17 august 2023 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |            |                              |                  |

PUNKT 13: Bortskaffelse

| Affaldskode | Affaldsbetegnelse                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*   | Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer |

| Emballage                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Metoder for bortskaffelse : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt. |                                |
| Type af emballage                                                                                                                                                                                                                        | Europæisk affaldskatalog (EWC) |
| Beholder                                                                                                                                                                                                                                 | 15 01 06 Blandet emballage     |

Særlige forholdsregler : Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Dampene fra produktets reststoffer kan danne en yderst brandfarlig eller eksplosiv atmosfære inde i beholderen. Brugte beholdere må ikke skæres i, svejses eller pulveriseres, med mindre de er omhyggeligt rengjorte indvendigt. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker.

14. Transportoplysninger

|                                                          | ADR/RID        | ADN            | IMDG                         | IATA                                                               |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1 FN-nummer eller ID-nummer                           | UN1263         | UN1263         | UN1263                       | UN1263                                                             |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | MALING         | MALING         | PAINT                        | PAINT                                                              |
| 14.3 Transportfareklasse (r)                             | 3              | 3              | 3                            | 3                                                                  |
| 14.4 Emballagegruppe                                     | III            | III            | III                          | III                                                                |
| 14.5 Miljøfarer                                          | Ja.            | Ja.            | Yes.                         | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Marineforurenende stoffer                                | Ikke relevant. | Ikke relevant. | (dicopper oxide, zinc oxide) | Not applicable.                                                    |

|                        |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yderligere oplysninger |                                                                                                       |
| ADR/RID                | : Mærket for miljøfarlige stoffer er ikke krævet hvis transporteret i mængder ≤5 L eller ≤5 kg.       |
| Tunnelkode             | : (D/E)                                                                                               |
| ADN                    | : Mærket for miljøfarlige stoffer er ikke krævet hvis transporteret i mængder ≤5 L eller ≤5 kg.       |
| IMDG                   | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.               |
| IATA                   | : Mærket for miljøfarlige stoffer kan anvendes, hvis det er krævet under andre transportlovgivninger. |

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren : **Transport indenfor fabriksområdet:** Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

|                          |            |                              |                  |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Kode                     | : 00445161 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 17 august 2023 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |            |                              |                  |

14. Transportoplysninger

14.7 Bulktransport til søs i : Ikke relevant.  
henhold til IMO-instrumenter

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

[EU regulativ \(EF\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)  
[Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse](#)  
[Bilag XIV](#)

Ingen af bestanddelene er angivet.  
[Særligt problematiske stoffer](#)  
Ingen af bestanddelene er angivet.

[Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler](#) : Ikke relevant.  
[Eksplorative forstadier](#) : Ikke relevant.

[Ozonlagsnedbrydende stoffer \(1005/2009/EU\)](#)  
Ikke på listen.

[Seveso Direktiv](#)  
Dette produkt er kontrolleret under Seveso-direktivet.  
[Farekriterier](#)

| Kategori  |
|-----------|
| P5c<br>E1 |

[Nationale regler](#)  
[Dansk brandklasse](#) : II-1  
[BEK nr. 1795/2015](#)

| Navn på indholdsstof | Bilag 1 Afsnit A | Bilag 1 Afsnit B |
|----------------------|------------------|------------------|
| ethylbenzen          | Optaget på liste | -                |

[Mal-kode \(1993\)](#) : 4-6  
[Beskyttelse baseret på MAL-kode](#) : Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter gælder følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler:

**Generelt:** Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes. Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i såfald.

Ved al sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes åndedrætsværn og ærmebeskyttelse/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt som anbefalet eller instrueret.

Kode : 00445161

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 17 august 2023

SIGMA ECOFLEET 530 BROWN

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Mal-kode (1993): 4-6

**Anvendelse:** Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o. lign. for for- og efterbehandling i sprøjteboks hvor operatøren er udenfor sprøjtezone og ved modsvarende arbejde i nye\* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er i sprøjtezone. Ved Sprøjtning i nye\* bokse og kabiner med pistol uden aerosoldannelse.

- Der skal anvendes beskyttelsestøj.

Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling i kabine eller bokse af typen eksisterende\* anlæg hvis operatøren er i sprøjtezone. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling udenfor lukket anlæg, sprøjteboks eller sprøjtekabine.

- Luftforsynet halvmaske, beskyttelsesdragt og øjenbeskyttelse skal anvendes.

Ved sprøjtning i nye\* bokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone.

- Der skal anvendes luftforsynet halvmaske og øjenbeskyttelse.

Ved sprøjtning i eksisterende\* sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone. Ved sprøjtning uden aerosoldannelse i eksisterende\* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er indenfor i sprøjtezone. Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket anlæg, sprøjteboks eller kabine hvis der er risiko for kontakt med våd maling eller organiske opløsningsmidler.

- Luftforsynet helmaske og beskyttelsesdragt skal anvendes.

Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren er i sprøjtezone og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks.

- Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt og hætte skal anvendes.

**Tørring:** Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer arbejderes indåndingszone.

**Polering:** Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes. Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid anvendes.

**Forsigtig** Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte.

\*Se regulativer.

**Anvendelsesbegrænsninger** : Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

**Listen over uønskede stoffer** : Optaget på liste

**Kræftfremkaldende affald** : Affaldsbeholdere, skal mærkes med: Indeholder et stof eller stoffer, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftisiko.

|                          |            |                              |                  |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Kode                     | : 00445161 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 17 august 2023 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |            |                              |                  |

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.2 : Der ikke foretaget nogen Kemikaliesikkerhedsvurdering.  
Kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.

Forkortelser og initialord

ATE = Vurdering af Akut Toksicitet  
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]  
DNEL-værdi = afledt nuleffektniveau (Derived-No-Effect-Level)  
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning  
PNEC-værdi = Forventet nuleffektkoncentration (Predicted-No-Effect-Concentration)  
RRN = REACH Registreringsnummer  
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk  
vPvB = Meget Persistent og Meget Bioakkumulerende  
ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej  
ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje  
IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods  
IATA = International Air Transport Association

Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering                                                                                                                                                                                        | Begrundelse                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 2, H361d<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | På basis af testdata<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode |

Komplet tekst af forkortede H-sætninger

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H302<br>H304<br>H312<br>H314<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H330<br>H332<br>H335 | Meget brandfarlig væske og damp.<br>Brandfarlig væske og damp.<br>Farlig ved indtagelse.<br>Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.<br>Farlig ved hudkontakt.<br>Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.<br>Forårsager hudirritation.<br>Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>Forårsager alvorlig øjenskade.<br>Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>Livsfarlig ved indånding.<br>Farlig ved indånding.<br>Kan forårsage irritation af luftvejene. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |            |                              |                  |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Kode                     | : 00445161 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 17 august 2023 |
| SIGMA ECOFLEET 530 BROWN |            |                              |                  |

PUNKT 16: Andre oplysninger

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H361d<br>H373<br><br>H400<br>H410<br>H412<br>H413<br><br>EUH071 | Mistænkes for at skade det ufødte barn.<br>Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.<br>Meget giftig for vandlevende organismer.<br>Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.<br>Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.<br>Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.<br>Ætsende for luftvejene. |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2<br>Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Aquatic Chronic 4<br><br>Asp. Tox. 1<br>Eye Dam. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Repr. 2<br>Skin Corr. 1<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1A<br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | AKUT TOKSICITET - Kategori 2<br>AKUT TOKSICITET - Kategori 4<br>KORTVARIG (AKUT) FARE FOR VANDMILJØET - Kategori 1<br>LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 1<br>LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 3<br>LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 4<br>ASPIRATIONSFARE - Kategori 1<br>ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 1<br>ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 2<br>BRANDFARLIGE VÆSKER - Kategori 2<br>BRANDFARLIGE VÆSKER - Kategori 3<br>REPRODUKTIONSTOKSICITET - Kategori 2<br>HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 1<br>HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2<br>HUDSENSIBILISERING - Kategori 1<br>HUDSENSIBILISERING - Kategori 1A<br>SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - GENTAGEN EKSPONERING - Kategori 2<br>SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING - Kategori 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Historik

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 17 august 2023   |
| Dato for forrige udgave      | : 22 november 2022 |
| Udarbejdet af                | : EHS              |
| Version                      | : 3.01             |

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på den aktuelle videnskabelige og tekniske viden. Informationerne har til formål at henlede opmærksomheden på sundheds- og sikkerhedsaspekter for vore produkter samt at anbefale sikkerhedsforanstaltninger for opbevaring og brug af produkterne. Ingen sikkerhed eller garanti er hermed givet med hensyn til produkternes egenskaber. Intet ansvar er hermed accepteret for manglende overholdelse af de foranstaltninger, der er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad eller for usædvanlig brug af produktet.