

# SICHERHEITSDATENBLATT

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 21 Oktober 2023

Version : 9.04



## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktname** : AMERCOAT 4119 REDDISH GRAY RESIN

**Produktcode** : 00334434

**Andere Identifizierungsarten**

Nicht verfügbar.

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Verwendung des Produkts** : Industrielle Verwendungen, Verwendung durch Versprühen.

**Verwendung des Stoffes/  
des Gemisches** : Beschichtung.

**Verwendungen von denen  
abgeraten wird** : Das Produkt ist nicht für private Endverbraucher vorgesehen, gekennzeichnet oder verpackt.

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

**E-Mail-Adresse der  
verantwortlichen Person  
für dieses SDB** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Notrufnummer

#### Nationale Beratungsstelle/Giftzentrum

**Telefonnummer** : Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum + 32 70 245 245

#### Lieferant

+31 20 4075210

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Produktdefinition** : Gemisch

**Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00334434 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 4119 REDDISH GRAY RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Sens. 1, H317  
STOT RE 2, H373  
Aquatic Acute 1, H400  
Aquatic Chronic 1, H410

Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente

|                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gefahrenpiktogramme                                                                                                                             | : |     |
| Signalwort                                                                                                                                      | : | Achtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gefahrenhinweise                                                                                                                                | : | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.<br>Kann allergische Hautreaktionen verursachen.<br>Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.<br>Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.                                                                                                                 |
| <u>Sicherheitshinweise</u>                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prävention                                                                                                                                      | : | Schutzhandschuhe tragen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Dampf nicht einatmen.                                                                                                                                     |
| Reaktion                                                                                                                                        | : | Verschüttete Mengen aufnehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lagerung                                                                                                                                        | : | Nicht anwendbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Entsorgung                                                                                                                                      | : | Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.<br>P280, P210, P273, P260, P391, P501                                                                                                                                                                           |
| Gefährliche Inhaltsstoffe                                                                                                                       | : | Epoxidharz (MW<=700)<br>Quarz (SiO2) (<10 microns)<br>Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan<br>1,3-Bis[12-hydroxyoctadecamid-N-methylen]benzol                                                                                                                                                                                          |
| Ergänzende Kennzeichnungselemente                                                                                                               | : | Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse | : | Nicht anwendbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>Spezielle Verpackungsanforderungen</u>                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mit kindergesicherten Verschlüssen auszustattende Behälter                                                                                      | : | Nicht anwendbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tastbarer Warnhinweis                                                                                                                           | : | Nicht anwendbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00334434 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 4119 REDDISH GRAY RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.3 Sonstige Gefahren

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Produkt erfüllt die Kriterien für PBT oder vPvB | : Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.                                                                                                                                                                                     |
| Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen    | : Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und Reizungen verursachen. Enthält möglicherweise einen Bestandteil, welcher ,während der Lagerung nach Ablauf der Haltbarkeit und/oder bei Einbrenntemperaturen, über 60C/140F, Formaldehyd freisetzen kann. |

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische : Gemisch

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs             | Identifikatoren                                                                                 | Massen-%    | Einstufung                                                                                                                           | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte, M-Faktoren und ATEs | Typ     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| Zinkpulver Zinkstaub (stabilisiert)           | REACH #:<br>01-2119467174-37<br>EG: 231-175-3<br>CAS: 7440-66-6<br>Verzeichnis:<br>030-001-01-9 | ≥75 - ≤90   | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                     | M [Akut] = 1<br>M [Chronisch] = 1                         | [1]     |
| Epoxidharz (MW≤700)                           | CAS: 67924-34-9                                                                                 | ≥1.0 - ≤6.1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                           | -                                                         | [1]     |
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1% Cumol | REACH #:<br>01-2119455851-35<br>EG: 918-668-5<br>CAS: 64742-95-6                                | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066 | Carc. 1B, H350: C ≥ 10%<br>EUH066: C ≥ 20%                | [1]     |
| Quarz (SiO2) (<10 microns)                    | EG: 238-878-4<br>CAS: 14808-60-7                                                                | ≥1.0 - ≤5.0 | STOT RE 1, H372 (Einatmen)                                                                                                           | -                                                         | [1] [2] |
| Zinkoxid                                      | REACH #:<br>01-2119463881-32<br>EG: 215-222-5<br>CAS: 1314-13-2<br>Verzeichnis:<br>030-013-00-7 | ≥1.0 - ≤5.0 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                     | M [Akut] = 1<br>M [Chronisch] = 1                         | [1]     |
| n-Butylacetat                                 | REACH #:<br>01-2119485493-29<br>EG: 204-658-1<br>CAS: 123-86-4<br>Verzeichnis:<br>607-025-00-1  | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                      | -                                                         | [1] [2] |
| Formaldehyde, polymer                         | CAS: 26139-75-3                                                                                 | ≤1.4        | Skin Irrit. 2, H315                                                                                                                  | -                                                         | [1]     |

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00334434 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 4119 REDDISH GRAY RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

|                                                     |                                                                                                 |       |                                                                                                                                                   |                                                           |     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| with 1,3-dimethylbenzene                            |                                                                                                 |       | Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335                                                                                                             |                                                           |     |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan              | REACH #:<br>01-2119456619-26<br>EG: 216-823-5<br>CAS: 1675-54-3<br>Verzeichnis:<br>603-073-00-2 | ≤1.1  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                        | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5% | [1] |
| 1,3-Bis<br>[12-hydroxyoctadecamid-N-methylen]benzol | REACH #:<br>01-2119962189-26<br>CAS: 911674-82-3<br>Verzeichnis:<br>616-198-00-2                | ≤0.30 | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413<br><br>Siehe Abschnitt 16<br>für den vollständigen<br>Wortlaut der oben<br>angegebenen H-<br>Sätze. | -                                                         | [1] |

Es sind keine zusätzlichen Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw. gleichermaßen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.

Typ  
[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich  
[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert  
Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.  
SUB-Codes stehen für Substanzen ohne registrierte CAS-Nummer.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Augenkontakt : Kontaktlinsen entfernen, Augenlider für mindestens 10 Minuten geöffnet halten und reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen und unverzüglich ärztlichen Rat einholen.
- Inhalativ : An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.
- Hautkontakt : Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und Wasser reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lösemittel oder Verdünner NICHT verwenden.
- Verschlucken : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- Schutz der Ersthelfer : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

- Augenkontakt : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00334434 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 4119 REDDISH GRAY RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                                                               |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalativ                                                     | : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.                                                                                            |
| Hautkontakt                                                   | : Wirkt hautentfettend. Kann Trockenheit und Reizung der Haut bewirken. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                           |
| Verschlucken                                                  | : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.                                                                                            |
| Zeichen/Symptome von Überexposition                           |                                                                                                                                                |
| Augenkontakt                                                  | : Keine spezifischen Daten.                                                                                                                    |
| Inhalativ                                                     | : Keine spezifischen Daten.                                                                                                                    |
| Hautkontakt                                                   | : Zu den Symptomen können gehören:<br>Reizung<br>Rötung<br>Austrocknung<br>Rissbildung                                                         |
| Verschlucken                                                  | : Keine spezifischen Daten.                                                                                                                    |
| 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung |                                                                                                                                                |
| Hinweise für den Arzt                                         | : Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| Besondere Behandlungen                                        | : Keine besondere Behandlung.                                                                                                                  |

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Löschmittel                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Geeignete Löschmittel                                    | : Löschpulver, CO <sub>2</sub> , Sprühwasser (Nebel) oder Schaum verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ungeeignete Löschmittel                                  | : Keinen Wasserstrahl verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen   | : Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Bei Eintritt in die Kanalisation besteht Brand- und Explosionsgefahr. Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen, wodurch eine Explosionsgefahr entsteht. Dieses Material ist für Wasserorganismen sehr giftig und hat langfristige Auswirkungen. Mit diesem Stoff kontaminiertes Löschwasser muss eingedämmt werden und darf nicht in Gewässer, Kanalisation oder Abfluss gelangen. |
| Gefährliche Verbrennungsprodukte                         | : Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:<br>Karbonoxide<br>halogenierte Verbindungen<br>Metalloxide/Oxide<br>Formaldehyd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal       | : Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Behälter aus dem Brandbereich entfernen, falls dies gefahrlos möglich ist. Dem Feuer ausgesetzte Behälter mit Sprühwasser kühlen.                                                                                    |
| Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung       | : Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.                                                                                                              |

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00334434 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 4119 REDDISH GRAY RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**
- Nicht für Notfälle geschultes Personal** : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Alle Zündquellen ausschalten. Keine Funken, kein Rauchen und keine Flammen im Gefahrenbereich. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
- Einsatzkräfte** : Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen** : Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Stoff ist wasserverschmutzend. Kann bei Freisetzung in großen Mengen umweltschädlich sein. Verschüttete Mengen aufnehmen.
- 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**
- Kleine freigesetzte Menge** : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosions sichere Geräte verwenden. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
- Große freigesetzte Menge** : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosions sichere Geräte verwenden. Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern. Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. Ausgetretenes Material in eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder folgendermaßen vorgehen. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Verschmutzte Absorptionsmittel können genauso gefährlich sein, wie das freigesetzte Material.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte** : Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.  
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.  
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

- 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**
- Schutzmaßnahmen** : Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Personen mit anamnestischer überempfindlicher Haut sollten keine Arbeiten verrichten bei denen dieses Produkt verwendet wird. Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Dampf oder Nebel nicht einatmen. Nicht verschlucken. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Lagerzonen und geschlossene Bereiche nur bei ausreichender Durchlüftung betreten. Im Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00334434 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 4119 REDDISH GRAY RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Entfernt von Hitze, Funken, offenem Feuer oder anderen Zündquellen lagern und anwenden. Explosionsgeschützte elektrische Geräte (Lüftung, Beleuchtung und Materialbewegung) verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen. Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein. Behälter nicht wiederverwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene                                             | : Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten | : Nicht über der folgenden Temperatur lagern: 50°C (122°F). Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. In einem separaten, entsprechend zugelassenem Bereich lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Sämtliche Zündquellen entfernen. Von Oxidationsmitteln getrennt halten. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien. |

7.3 Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 1.2 für Identifizierte Verwendungen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatz-Grenzwerte

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Expositionsgrenzwerte                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quarz (SiO2) (<10 microns)        | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 5/2021).</b><br>Mittelwert: 0.1 mg/m³ 8 Stunden. Form: Staub, alveolengängige Fraktion                                                                                                                     |
| n-Butylacetat                     | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 5/2021). [butyl acetate, all isomers]</b><br>Expositionsgrenzwert: 712 mg/m³ 15 Minuten.<br>Expositionsgrenzwert: 150 ppm 15 Minuten.<br>Mittelwert: 238 mg/m³ 8 Stunden.<br>Mittelwert: 50 ppm 8 Stunden. |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empfohlene Überwachungsverfahren | : Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00334434 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 4119 REDDISH GRAY RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

DNEL

| Name des Produkts / Inhaltsstoffe             | Typ  | Exposition            | Wert               | Population                         | Wirkungen  |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------|
| Zinkpulver Zinkstaub (stabilisiert)           | DNEL | Langfristig Oral      | 0.83 mg/kg bw/Tag  | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 2.5 mg/m³          | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 5 mg/m³            | Arbeiter                           | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 83 mg/kg bw/Tag    | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 83 mg/kg bw/Tag    | Arbeiter                           | Systemisch |
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1% Cumol | DNEL | Langfristig Inhalativ | 150 mg/m³          | Arbeiter                           | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 25 mg/kg bw/Tag    | Arbeiter                           | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 32 mg/m³           | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 11 mg/kg bw/Tag    | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Oral      | 11 mg/kg bw/Tag    | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
| Zinkoxid                                      | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.5 mg/m³          | Arbeiter                           | Örtlich    |
|                                               | DNEL | Langfristig Oral      | 0.83 mg/kg bw/Tag  | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 2.5 mg/m³          | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 5 mg/m³            | Arbeiter                           | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 83 mg/kg bw/Tag    | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
| n-Butylacetat                                 | DNEL | Langfristig Dermal    | 83 mg/kg bw/Tag    | Arbeiter                           | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 300 mg/m³          | Arbeiter                           | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 300 mg/m³          | Arbeiter                           | Örtlich    |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 600 mg/m³          | Arbeiter                           | Örtlich    |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 600 mg/m³          | Arbeiter                           | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 11 mg/m³           | Arbeiter                           | Systemisch |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Oral      | 2 mg/kg bw/Tag     | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Oral      | 2 mg/kg bw/Tag     | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Dermal    | 6 mg/kg bw/Tag     | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Dermal    | 11 mg/kg bw/Tag    | Arbeiter                           | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 35.7 mg/m³         | Allgemeinbevölkerung               | Örtlich    |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 300 mg/m³          | Allgemeinbevölkerung               | Örtlich    |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 300 mg/m³          | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 300 mg/m³          | Arbeiter                           | Örtlich    |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 600 mg/m³          | Arbeiter                           | Örtlich    |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 600 mg/m³          | Arbeiter                           | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 3.4 mg/kg bw/Tag   | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 7 mg/kg bw/Tag     | Arbeiter                           | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 12 mg/m³           | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 48 mg/m³           | Arbeiter                           | Systemisch |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy) phenyl]propan       | DNEL | Langfristig Inhalativ | 12.25 mg/m³        | Arbeiter                           | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 8.33 mg/kg bw/Tag  | Arbeiter                           | Systemisch |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Dermal    | 8.33 mg/kg bw/Tag  | Arbeiter                           | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 3.571 mg/kg bw/Tag | Allgemeinbevölkerung [Verbraucher] | Systemisch |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Dermal    | 3.571 mg/kg bw/Tag | Allgemeinbevölkerung [Verbraucher] | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Oral      | 0.75 mg/kg bw/Tag  | Allgemeinbevölkerung [Verbraucher] | Systemisch |

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00334434 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 4119 REDDISH GRAY RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

|  |      |                       |                   |                                       |            |
|--|------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|------------|
|  | DNEL | Kurzfristig Oral      | 0.75 mg/kg bw/Tag | Allgemeinbevölkerung<br>[Verbraucher] | Systemisch |
|  | DNEL | Langfristig Dermal    | 89.3 µg/kg bw/Tag | Allgemeinbevölkerung                  | Systemisch |
|  | DNEL | Langfristig Oral      | 0.5 mg/kg bw/Tag  | Allgemeinbevölkerung                  | Systemisch |
|  | DNEL | Langfristig Dermal    | 0.75 mg/kg bw/Tag | Arbeiter                              | Systemisch |
|  | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.87 mg/m³        | Allgemeinbevölkerung                  | Systemisch |
|  | DNEL | Langfristig Inhalativ | 4.93 mg/m³        | Arbeiter                              | Systemisch |

PNECs

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs          | Typ | Details zum<br>Kompartiment | Wert            | Methodendetails            |
|--------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------|----------------------------|
| Zinkpulver Zinkstaub (stabilisiert)        | -   | Frischwasser                | 20.6 µg/l       | Empfindlichkeitsverteilung |
|                                            | -   | Meerwasser                  | 6.1 µg/l        | Empfindlichkeitsverteilung |
|                                            | -   | Abwasserbehandlungsanlage   | 100 µg/l        | Bewertungsfaktoren         |
|                                            | -   | Süßwassersediment           | 118 mg/kg dwt   | Empfindlichkeitsverteilung |
|                                            | -   | Meerwassersediment          | 56.5 mg/kg dwt  | Verteilungsgleichgewicht   |
|                                            | -   | Boden                       | 35.6 mg/kg dwt  | Empfindlichkeitsverteilung |
| Zinkoxid                                   | -   | Frischwasser                | 20.6 µg/l       | Empfindlichkeitsverteilung |
|                                            | -   | Meerwasser                  | 6.1 µg/l        | Empfindlichkeitsverteilung |
|                                            | -   | Süßwassersediment           | 117 mg/kg dwt   | Empfindlichkeitsverteilung |
|                                            | -   | Abwasserbehandlungsanlage   | 52 µg/l         | Bewertungsfaktoren         |
|                                            | -   | Meerwassersediment          | 56.5 mg/kg dwt  | Bewertungsfaktoren         |
|                                            | -   | Boden                       | 35.6 mg/kg dwt  | Empfindlichkeitsverteilung |
| n-Butylacetat                              | -   | Frischwasser                | 0.18 mg/l       | -                          |
|                                            | -   | Meerwasser                  | 0.018 mg/l      | -                          |
|                                            | -   | Süßwassersediment           | 0.981 mg/kg     | -                          |
|                                            | -   | Meerwassersediment          | 0.0981 mg/kg    | -                          |
|                                            | -   | Abwasserbehandlungsanlage   | 35.6 mg/l       | -                          |
|                                            | -   | Boden                       | 0.0903 mg/kg    | -                          |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]<br>propan | -   | Frischwasser                | 0.006 mg/l      | Bewertungsfaktoren         |
|                                            | -   | Meerwasser                  | 0.001 mg/l      | Bewertungsfaktoren         |
|                                            | -   | Süßwassersediment           | 0.996 mg/kg dwt | Verteilungsgleichgewicht   |
|                                            | -   | Meerwassersediment          | 0.1 mg/kg dwt   | Verteilungsgleichgewicht   |
|                                            | -   | Boden                       | 0.196 mg/kg dwt | Verteilungsgleichgewicht   |
|                                            | -   | Abwasserbehandlungsanlage   | 10 mg/l         | Bewertungsfaktoren         |
|                                            | -   | Sekundärvergiftung          | 11 mg/kg        | Bewertungsfaktoren         |

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen** : Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Geschlossene Prozeßapparaturen, lokale Entlüftung oder andere technische Regelsysteme verwenden, um die Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen unter den empfohlenen oder gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zu halten. Die technischen Einrichtungen müssen außerdem die Gas-, Dampf- oder Staubkonzentrationen unterhalb jeglicher unteren Explosionsgrenzwerte halten. Explosionsgeschützte Lüftungsanlage verwenden.

Individuelle Schutzmaßnahmen

**Hygienische Maßnahmen** : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Code : 00334434

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Oktober 2023

AMERCOAT 4119 REDDISH GRAY RESIN

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

- Augen-/Gesichtsschutz** : Chemikalienresistente Schutzbrille. Augenschutz gemäß EN 166 verwenden.
- Hautschutz**
- Handschutz** : Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert. Unter Berücksichtigung der durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist während des Gebrauchs zu überprüfen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch gewährleisten. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit für Handschuhmaterial für verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann. Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der Handschuhe nicht genau abgeschätzt werden. Empfohlene Schutzhandschuhe sind basierend auf dem/den mengenmässig vorherrschenden Lösemittel. Bei längerem oder wiederholtem Kontakt wird ein Schutzhandschuh der Klasse 6 (Durchbruchzeit grösser 480 min gemäss EN 374) empfohlen. Für kurzzeitigen Kontakt werden Schutzhandschuhe der Klasse 2 oder höher (Durchbruchzeit grösser 30 min gemäss EN 374) empfohlen. Der Benutzer muss sicherstellen, dass er den Handschuhtyp zum Umgang mit diesem Produkt auswählt, der am besten geeignet ist, wobei die speziellen Einsatzbedingungen gemäss der Risikoeinschätzung des Benutzers berücksichtigt werden müssen.
- Handschuhe** : Butylkautschuk
- Körperschutz** : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden. Bei einer Entzündungsgefahr durch statische Elektrizität muss antistatische Schutzkleidung getragen werden. Für den größtmöglichen Schutz gegenüber statischen Entladungen sollte die Kleidung antistatische Overalls, Stiefel und Handschuhe umfassen. Siehe Europäische Norm DIN EN 1149 für weitere Informationen über das Material und die Designauslegungen und Testverfahren.
- Anderer Hautschutz** : Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.
- Atemschutz** : Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten oder anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten. Wenn die Arbeiter einer Konzentration über dem Grenzwert ausgesetzt sind, müssen sie geeignete und zugelassene Atemschutzgeräte tragen. Verwenden Sie ein ordnungsgemäß angepaßtes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies erfordert. Tragen Sie eine Atemschutzmaske gemäß EN140. Filtertyp: Filter gegen organische Dämpfe (Typ A) und Partikel P3
- Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** : Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00334434 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 4119 REDDISH GRAY RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Die Bedingungen für die Messung aller Eigenschaften sind bei Standardtemperatur und -druck, sofern nicht anders angegeben.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

- Physikalischer Zustand : Flüssigkeit.
- Farbe : Grau.
- Geruch : Charakteristisch.
- Geruchsschwelle : Nicht verfügbar.
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : Kann bei folgender Temperatur sich zu verfestigen beginnen: 8 bis 12°C (46.4 bis 53.6°F) Dies beruht auf Daten für den folgenden Inhaltsstoff: 2,2'-(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran. Gewichteter Mittelwert: -58.9°C (-74°F)
- Siedebeginn und Siedebereich : >37.78°C

- Entzündbarkeit : Nicht verfügbar.
- Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen : Größter bekannter Bereich: Unterer Wert: 1.4% Oberer Wert: 7.6% (Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische)
- Flammpunkt : Geschlossenem Tiegel: 43.33°C
- Selbstentzündungstemperatur :

| Name des Inhaltsstoffs                                                                          | °C  | °F  | Methode |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|
|  Butylacetat | 415 | 779 | EU A.15 |

- Zersetzungstemperatur : Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe Abschnitt 7).
- pH-Wert : Nicht anwendbar. unlöslich in Wasser.
- Viskosität : Kinematisch (40°C): >21 mm²/s
- Löslichkeit(en) :

| Medien        | Resultat      |
|---------------|---------------|
| kaltes Wasser | Nicht löslich |

- Wasser Löslichkeit bei Raumtemperatur : 0.2 g/l
- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser : Nicht anwendbar.
- Dampfdruck : 1.4 kPa (10.8 mm Hg)
- Verdampfungsgeschwindigkeit : 0.58 (butylacetat = 1)
- Relative Dichte : 3.42
- Dampfdichte : Höchster bekannter Wert: 11.7 (Luft = 1) (2,2'-(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran). Gewichteter Mittelwert: 5.96 (Luft = 1)
- Explosive Eigenschaften : Das Produkt selbst ist nicht explosiv, aber die Bildung eines explosionsfähigen Gemisches aus Dampf oder Staub mit Luft ist möglich.
- Oxidierende Eigenschaften : Das Produkt stellt keine Oxidationsgefahr dar.

Partikeleigenschaften

- Mediane Partikelgröße :  Nicht anwendbar.

9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen.

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00334434 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 4119 REDDISH GRAY RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

|                                          |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivität                         | : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.                                                |
| 10.2 Chemische Stabilität                | : Das Produkt ist stabil.                                                                                                                                 |
| 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen | : Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.                                                     |
| 10.4 Zu vermeidende Bedingungen          | : Kann bei Exposition gegenüber hohen Temperaturen gefährliche Zersetzungsprodukte bilden.<br>Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.           |
| 10.5 Unverträgliche Materialien          | : Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden: Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.                          |
| 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte     | : Je nach Bedingungen Zersetzungsprodukte können die folgenden Materialien umfassen: Karbonoxide halogenierte Verbindungen Formaldehyd. Metalloxide/Oxide |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

| Akute Toxizität                                 |                                 |                  |              |            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------|------------|
| Name des Produkts / Inhaltsstoffs               | Resultat                        | Spezies          | Dosis        | Exposition |
| Zinkpulver Zinkstaub (stabilisiert)             | LC50 Inhalativ Stäube und Nebel | Ratte            | >5.4 mg/l    | 4 Stunden  |
|                                                 | LD50 Oral                       | Ratte            | >2000 mg/kg  | -          |
|                                                 | LD50 Dermal                     | Kaninchen        | >3160 mg/kg  | -          |
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1% Cumol   | LD50 Oral                       | Ratte - Weiblich | 3492 mg/kg   | -          |
|                                                 | LC50 Inhalativ Stäube und Nebel | Ratte            | >5700 mg/m³  | 4 Stunden  |
|                                                 | LD50 Dermal                     | Ratte            | >2000 mg/kg  | -          |
| Zinkoxid                                        | LD50 Oral                       | Ratte            | >5000 mg/kg  | -          |
|                                                 | LC50 Inhalativ Dampf            | Ratte            | >21.1 mg/l   | 4 Stunden  |
|                                                 | LC50 Inhalativ Dampf            | Ratte            | 2000 ppm     | 4 Stunden  |
| n-Butylacetat                                   | LD50 Dermal                     | Kaninchen        | >17600 mg/kg | -          |
|                                                 | LD50 Oral                       | Ratte            | 10.768 g/kg  | -          |
|                                                 | LD50 Dermal                     | Kaninchen        | 23000 mg/kg  | -          |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan          | LD50 Oral                       | Ratte            | 15000 mg/kg  | -          |
|                                                 | LC50 Inhalativ Stäube und Nebel | Ratte            | >5.08 mg/l   | 4 Stunden  |
|                                                 |                                 |                  |              |            |
| 1,3-Bis[12-hydroxyoctadecamid-N-methylen]benzol |                                 |                  |              |            |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Reizung/Verätzung

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00334434 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 4119 REDDISH GRAY RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs      | Resultat                      | Spezies   | Punktzahl | Exposition | Beobachtung |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan | Augen - Mildes Reizmittel     | Kaninchen | -         | 24 Stunden | -           |
|                                        | Augen - Rötung der Bindehäute | Kaninchen | 0.4       | 24 Stunden | -           |
|                                        | Haut - Ödem                   | Kaninchen | 0.5       | 4 Stunden  | -           |
|                                        | Haut - Erythem/Schorf         | Kaninchen | 0.8       | 4 Stunden  | -           |
|                                        | Haut - Mildes Reizmittel      | Kaninchen | -         | 4 Stunden  | -           |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung

- Haut : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
- Augen : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
- Respiratorisch : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Sensibilisierung

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs      | Expositionsweg | Spezies | Resultat         |
|----------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan | Haut           | Maus    | Sensibilisierend |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung

- Haut : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
- Respiratorisch : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Mutagenität

- Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Karzinogenität

- Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Reproduktionstoxizität

- Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Teratogenität

- Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs              | Kategorie   | Expositionsweg | Zielorgane                |
|------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1% Cumol  | Kategorie 3 | -              | Atemwegsreizung           |
| n-Butylacetat                                  | Kategorie 3 | -              | Narkotisierende Wirkungen |
| Formaldehyde, polymer with 1,3-dimethylbenzene | Kategorie 3 | -              | Narkotisierende Wirkungen |
|                                                | Kategorie 3 | -              | Atemwegsreizung           |

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Kategorie   | Expositionsweg | Zielorgane |
|-----------------------------------|-------------|----------------|------------|
| Quarz (SiO2) (<10 microns)        | Kategorie 1 | Einatmen       | -          |

Aspirationsgefahr

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs             | Resultat                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1% Cumol | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |

Code : 00334434

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Oktober 2023

AMERCOAT 4119 REDDISH GRAY RESIN

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

Angaben zu  
wahrscheinlichen  
Expositionswegen : Nicht verfügbar.

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

**Inhalativ** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
**Verschlucken** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
**Hautkontakt** : Wirkt hautentfettend. Kann Trockenheit und Reizung der Haut bewirken. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
**Augenkontakt** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

**Inhalativ** : Keine spezifischen Daten.  
**Verschlucken** : Keine spezifischen Daten.  
**Hautkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
 Reizung  
 Rötung  
 Austrocknung  
 Rissbildung  
**Augenkontakt** : Keine spezifischen Daten.

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender ExpositionKurzzeitexposition

**Mögliche sofortige  
Auswirkungen** : Nicht verfügbar.

**Mögliche verzögerte  
Auswirkungen** : Nicht verfügbar.

Langzeitexposition

**Mögliche sofortige  
Auswirkungen** : Nicht verfügbar.

**Mögliche verzögerte  
Auswirkungen** : Nicht verfügbar.

Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Nicht verfügbar.

**Schlussfolgerung /  
Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.

**Allgemein** : Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut entfetten und zu Reizungen, Reißen und/oder Dermatitis führen. Nach einer Sensibilisierung können bei einer späteren Belastung mit sehr geringen Mengen schwere allergische Reaktionen auftreten.

**Karzinogenität** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Mutagenität** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Reproduktionstoxizität** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Sonstige Angaben** : Nicht verfügbar.

Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und Reizungen verursachen. Schleif- und Schleifstäube können beim Einatmen gesundheitsschädlich sein. Wiederholter Kontakt mit hohen Dampfkonzentrationen kann zu Atemsystemreizungen und anhaltenden Schäden des Hirn- und Nervensystems führen. Das Einatmen von Dampf-/Aerosolkonzentrationen oberhalb der empfohlenen Expositionsgrenzwerte kann Kopfschmerzen, Schläfrigkeit und Übelkeit hervorrufen und sogar zu Bewußtlosigkeit und zum Tode führen. Enthält möglicherweise einen Bestandteil, welcher während der Lagerung nach Ablauf der Haltbarkeit und/oder bei Einbrenntemperaturen, über 60C/140F, Formaldehyd freisetzen kann. Nicht an Haut und Kleidung gelangen lassen.

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00334434 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 4119 REDDISH GRAY RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.2 Angaben über sonstige Gefahren
- 11.2.1 Endokrinschädliche Eigenschaften
- Nicht verfügbar.
- 11.2.2 Sonstige Angaben
- Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs               | Resultat                   | Spezies                    | Exposition |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| Zinkpulver Zinkstaub (stabilisiert)             | Akut EC50 0.106 mg/l       | Algen -                    | 72 Stunden |
|                                                 | Frischwasser               | <i>Pseudokirchneriella</i> |            |
|                                                 |                            | <i>subcapitata</i>         |            |
|                                                 | Chronisch NOEC 0.0727 mg/l | Daphnie - <i>Daphnia</i>   | 21 Tage    |
|                                                 | I Frischwasser             | <i>Magna</i>               |            |
|                                                 | EC50 3.2 mg/l              | Daphnie                    | 48 Stunden |
|                                                 | LC50 9.2 mg/l              | Fisch                      | 96 Stunden |
|                                                 | Akut EC50 0.17 mg/l        | Algen                      | 72 Stunden |
|                                                 | Akut EC50 0.481 mg/l       | Daphnie - <i>Daphnia</i>   | 48 Stunden |
|                                                 | Frischwasser               | <i>magna</i> -             |            |
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1% Cumol   |                            | Neugeborenes               |            |
|                                                 | Chronisch NOEC 0.017 mg/l  | Algen                      | 72 Stunden |
|                                                 | Frischwasser               |                            |            |
|                                                 | Akut LC50 18 mg/l          | Fisch                      | 96 Stunden |
|                                                 | Akut LC50 1.8 mg/l         | Daphnie - <i>daphnia</i>   | 48 Stunden |
|                                                 | Frischwasser               | <i>magna</i>               |            |
|                                                 | Chronisch NOEC 0.3 mg/l    | Daphnie                    | 21 Tage    |
|                                                 | Akut LC50 >100 mg/l        | Fisch                      | 96 Stunden |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
| Zinkoxid                                        |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
| n-Butylacetat                                   |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan          |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
| 1,3-Bis[12-hydroxyoctadecamid-N-methylen]benzol |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |
|                                                 |                            |                            |            |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs             | Test               | Resultat                | Dosis | Inokulum |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------|----------|
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1% Cumol | -                  | 75 % - Leicht - 28 Tage | -     | -        |
|                                               | TEPA and OECD 301D | 83 % - Leicht - 28 Tage | -     | -        |
| n-Butylacetat                                 |                    |                         |       |          |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs             | Aquatische Halbwertszeit | Photolyse | Biologische Abbaubarkeit |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1% Cumol | -                        | -         | Leicht                   |
| n-Butylacetat                                 | -                        | -         | Leicht                   |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan        | -                        | -         | Nicht leicht             |

12.3 Bioakkumulationspotenzial

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potential |
|-----------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| n-Butylacetat                     | 2.3                | -   | Niedrig   |

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00334434 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 4119 REDDISH GRAY RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.4 Mobilität im Boden

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Verteilungskoeffizient<br>Boden/Wasser (K <sub>oc</sub> ) | : Nicht verfügbar. |
| Mobilität                                                 | : Nicht verfügbar. |

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Nicht verfügbar.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Produkt</u>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Entsorgungsmethoden | : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten, außer wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden. |
| Gefährliche Abfälle | : Nach gegenwärtigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses Produkt nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der EU-Richtlinie 2008/98/EG zu betrachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Europäischer Abfallkatalog (EAK)

| Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung |
|-----------------|-------------------|
| 08 01 99        | Abfälle a. n. g.  |

Verpackung

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entsorgungsmethoden | : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Verpackungsart | Europäischer Abfallkatalog (EAK)   |
|----------------|------------------------------------|
| Behälter       | 15 01 06<br>gemischte Verpackungen |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besondere<br>Vorsichtsmaßnahmen | : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Dampf aus den Produktrückständen kann innerhalb des Behälters eine hoch entzündliche oder explosive Atmosphäre bilden. Gebrauchte Behälter nicht aufschneiden oder schleifen, bevor diese innen nicht gründlich gereinigt worden sind.. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00334434 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 4119 REDDISH GRAY RESIN |            |                                      |                   |

14. Angaben zum Transport

|                                                  | ADR/RID          | ADN              | IMDG                                                                   | IATA                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-Nummer<br>oder ID-Nummer                 | UN1263           | UN1263           | UN1263                                                                 | UN1263                                                                      |
| 14.2 Ordnungsgemäße<br>UN-<br>Versandbezeichnung | FARBE            | FARBE            | PAINT                                                                  | PAINT                                                                       |
| 14.3<br>Transportgefahrenklassen                 | 3                | 3                | 3                                                                      | 3                                                                           |
| 14.4<br>Verpackungsgruppe                        | III              | III              | III                                                                    | III                                                                         |
| 14.5<br>Umweltgefahren                           | Ja.              | Ja.              | Yes.                                                                   | Yes. The<br>environmentally<br>hazardous substance<br>mark is not required. |
| Meeresschadstoffe                                | Nicht anwendbar. | Nicht anwendbar. | (Zinc powder - zinc<br>dust (stabilized),<br>Epoxy Resin (MW<br>≤700)) | Not applicable.                                                             |

zusätzliche Angaben

|            |                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID    | : Die Kennzeichnung als umweltgefährlicher Stoff ist nicht erforderlich, wenn dieser Stoff in Mengen von ≤5 l oder ≤5 kg transportiert wird. |
| Tunnelcode | : (D/E)                                                                                                                                      |
| ADN        | : Die Kennzeichnung als umweltgefährlicher Stoff ist nicht erforderlich, wenn dieser Stoff in Mengen von ≤5 l oder ≤5 kg transportiert wird. |
| IMDG       | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.                                                      |
| IATA       | : Die Kennzeichnung als umweltgefährlicher Stoff kann vorliegen, wenn diese durch sonstige Transportvorschriften erforderlich ist.           |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Besondere<br>Vorsichtsmaßnahmen für<br>den Verwender | : <b>Transport auf dem Werksgelände:</b> nur in geschlossenen Behältern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

14.7 Massengutbeförderung : Nicht anwendbar.  
auf dem Seeweg gemäß  
IMO-Instrumenten

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  
Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe  
Anhang XIV  
Keine der Komponenten ist gelistet.  
Besonders besorgniserregende Stoffe  
Keine der Komponenten ist gelistet.

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00334434 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 4119 REDDISH GRAY RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

|                                                                                                                                                                      |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Anhang XVII -<br>Beschränkung der<br>Herstellung, des<br>Inverkehrbringens und<br>der Verwendung<br>bestimmter gefährlicher<br>Stoffe, Mischungen und<br>Erzeugnisse | : Nicht anwendbar.                                     |
| Explosive Ausgangsstoffe                                                                                                                                             | : <input checked="" type="checkbox"/> Nicht anwendbar. |
| Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)                                                                                                                              |                                                        |
| Nicht gelistet.                                                                                                                                                      |                                                        |

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Seveso-Richtlinie                                             |
| Dieses Produkt wird unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert. |

|                                      |                                     |                    |            |          |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|----------|
| Gefahrenkriterien                    |                                     |                    |            |          |
| Kategorie                            |                                     |                    |            |          |
| P5c<br>E1                            |                                     |                    |            |          |
| Name des Produkts /<br>Inhaltsstoffs | Listenname                          | Name auf der Liste | Einstufung | Hinweise |
| Quarz (SiO2)                         | Belgien, karzinogene<br>Chemikalien | Quarz Cristalline  | Carc.      | -        |

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 15.2                        | : Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. |
| Stoffsicherheitsbeurteilung |                                                            |

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.                 |
| Abkürzungen und Akronyme                                                                                                 |
| ATE = Schätzwert akute Toxizität                                                                                         |
| CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]                        |
| DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert                                                                               |
| EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis                                                                              |
| PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration                                                                           |
| RRN = REACH Registriernummer                                                                                             |
| PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch                                                                           |
| vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar                                                                         |
| ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse                  |
| ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf<br>Binnenwasserstrassen |
| IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr                                                            |
| IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung                                                                         |

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

|                                                                                                                 |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einstufung                                                                                                      | Begründung                                                                                  |
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | Auf Basis von Testdaten<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode |

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00334434 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 4119 REDDISH GRAY RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der abgekürzten H-Sätze

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226<br>H304<br>H315<br>H317<br>H319<br>H335<br>H336<br>H350<br>H372<br>H373<br><br>H400<br>H410<br>H411<br>H413<br><br>EUH066 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.<br>Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.<br>Verursacht Hautreizungen.<br>Kann allergische Hautreaktionen verursachen.<br>Verursacht schwere Augenreizung.<br>Kann die Atemwege reizen.<br>Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.<br>Kann Krebs erzeugen.<br>Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.<br>Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.<br>Sehr giftig für Wasserorganismen.<br>Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.<br>Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.<br>Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.<br>Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br><br>Aquatic Chronic 2<br><br>Aquatic Chronic 4<br><br>Asp. Tox. 1<br>Carc. 1B<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>STOT RE 1<br><br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | KURZFRISTIG (AKUT) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1<br>LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1<br>LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 2<br>LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 4<br>ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1<br>KARZINOGENITÄT - Kategorie 1B<br>SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2<br>ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 3<br>ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2<br>SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1<br>SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 1<br>SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 2<br>SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (EINMALIGE EXPOSITION) - Kategorie 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Historie

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| Datum der letzten Ausgabe            | : 2 November 2022 |
| Erstellt durch                       | : EHS             |
| Version                              | : 9.04            |

Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen wissenschaftlichen und technischen Wissensstand. Der Zweck dieser Informationen ist es Aufmerksamkeit auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte in Bezug auf das von uns gelieferte Produkt zu richten, sowie Vorsorgemassnahmen für Lagerung und Handhabung des Produktes zu empfehlen. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Produkteigenschaften zugesichert. Für die Nichtbeachtung der in diesem Datenblatt beschriebenen Vorsorgemassnahmen oder jeglichen Fehlgebrauch wird keine Haftung übernommen.