

# SICHERHEITSDATENBLATT

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 21 Oktober 2023

Version : 6.07



## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktname** : AMERCOAT 385PA WHITE RESIN

**Produktcode** : 00353236

**Andere Identifizierungsarten**

Nicht verfügbar.

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Verwendung des Produkts** : Gewerbliche Anwendungen, Verwendung durch Versprühen.

**Verwendung des Stoffes/  
des Gemisches** : Beschichtung.

**Verwendungen von denen  
abgeraten wird** : Das Produkt ist nicht für private Endverbraucher vorgesehen, gekennzeichnet oder verpackt.

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

**E-Mail-Adresse der  
verantwortlichen Person  
für dieses SDB** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Notrufnummer

#### Nationale Beratungsstelle/Giftzentrum

**Telefonnummer** : Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum + 32 70 245 245

#### Lieferant

+31 20 4075210

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Produktdefinition** : Gemisch

**Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

|                            |            |                                      |                   |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                       | : 00353236 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 385PA WHITE RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
Skin Sens. 1, H317  
Aquatic Chronic 2, H411

Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : Achtung

Gefahrenhinweise : Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
Verursacht Hautreizungen.  
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
Verursacht schwere Augenreizung.  
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Prävention : Schutzhandschuhe tragen. Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Einatmen von Dampf vermeiden.

Reaktion : Verschüttete Mengen aufnehmen.

Lagerung : Nicht anwendbar.

Entsorgung : Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.  
P280, P210, P273, P261, P391, P501

Gefährliche Inhaltsstoffe : Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan

Ergänzende Kennzeichnungselemente : Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen.  
Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Anhang XVII - : Nicht anwendbar.

Beschränkung der  
Herstellung, des  
Inverkehrbringens und der  
Verwendung bestimmter  
gefährlicher Stoffe,  
Mischungen und  
Erzeugnisse

Spezielle Verpackungsanforderungen

Mit kindergesicherten  
Verschlüssen  
auszustattende Behälter : Nicht anwendbar.

Tastbarer Warnhinweis : Nicht anwendbar.

|                            |            |                                      |                   |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                       | : 00353236 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 385PA WHITE RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.3 Sonstige Gefahren

|                                                     |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Produkt erfüllt die Kriterien für PBT oder vPvB | : Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.  |
| Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen    | : Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und Reizungen verursachen. |

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische : Gemisch

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                          | Identifikatoren                                                                            | Massen-%    | Einstufung                                                                                                                           | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte, M-Faktoren und ATEs | Typ     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan                     | REACH #: 01-2119456619-26<br>EG: 216-823-5<br>CAS: 1675-54-3<br>Verzeichnis: 603-073-00-2  | ≥25 - ≤50   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                           | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5% | [1]     |
| Trizinkbis(orthophosphat)                                  | REACH #: 01-2119485044-40<br>EG: 231-944-3<br>CAS: 7779-90-0<br>Verzeichnis: 030-011-00-6  | ≥5.0 - ≤10  | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                     | M [Akut] = 1<br>M [Chronisch] = 1                         | [1]     |
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1% Cumol              | REACH #: 01-2119455851-35<br>EG: 918-668-5<br>CAS: 64742-95-6                              | ≥5.0 - ≤7.8 | Flam. Liq. 3, H226<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066 | Carc. 1B, H350: C ≥ 10%<br>EUH066: C ≥ 20%                | [1]     |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat                              | REACH #: 01-2119475791-29<br>EG: 203-603-9<br>CAS: 108-65-6<br>Verzeichnis: 607-195-00-7   | ≥5.0 - ≤7.7 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                | -                                                         | [1] [2] |
| Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), schwer, aromatisch Nota(s) P | REACH #: 01-2119451097-39<br>EG: 265-198-5<br>CAS: 64742-94-5<br>Verzeichnis: 649-424-00-3 | ≥1.0 - ≤4.4 | STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                                            | -                                                         | [1]     |
| 3-Butoxypropan-2-ol                                        | REACH #: 01-2119475527-28<br>EG: 225-878-4<br>CAS: 5131-66-8                               | ≥1.0 - ≤5.0 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                            | -                                                         | [1]     |

|                            |            |                                      |                   |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                       | : 00353236 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 385PA WHITE RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

|                       |                                                                                                                                   |       |                                                                                                                   |                                                             |         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| Naphthalin            | Verzeichnis:<br>603-052-00-8<br><br>REACH #:<br>01-2119561346-37<br>EG: 202-049-5<br>CAS: 91-20-3<br>Verzeichnis:<br>601-052-00-2 | <1.0  | Acute Tox. 4, H302<br>Carc. 2, H351<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                           | ATE [Oral] = 490 mg/kg<br>M [Akut] = 1<br>M [Chronisch] = 1 | [1] [2] |
| Zinkoxid              | REACH #:<br>01-2119463881-32<br>EG: 215-222-5<br>CAS: 1314-13-2<br>Verzeichnis:<br>030-013-00-7                                   | ≤0.30 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                  | M [Akut] = 1<br>M [Chronisch] = 1                           | [1]     |
| Propylidintrimethanol | REACH #:<br>01-2119486799-10<br>EG: 201-074-9<br>CAS: 77-99-6                                                                     | ≤0.30 | Repr. 2, H361<br><br>Siehe Abschnitt 16<br>für den vollständigen<br>Wortlaut der oben<br>angegebenen H-<br>Sätze. | -                                                           | [1]     |

Es sind keine zusätzlichen Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw. gleichermaßen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.

Typ

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich

[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert

Das Gemisch enthält ≥ 1 % Titandioxid. Die Klassifizierung des Titandioxids in Anhang VI gilt gemäß Anmerkung 10 nicht für dieses Gemisch.

Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

SUB-Codes stehen für Substanzen ohne registrierte CAS-Nummer.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Augenkontakt** : Kontaktlinsen entfernen, Augenlider für mindestens 10 Minuten geöffnet halten und reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen und unverzüglich ärztlichen Rat einholen.
- Inhalativ** : An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.
- Hautkontakt** : Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und Wasser reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lösemittel oder Verdünner NICHT verwenden.
- Verschlucken** : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Code : 00353236

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Oktober 2023

AMERCOAT 385PA WHITE RESIN

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- Schutz der Ersthelfer** : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen****Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit**

- Augenkontakt** : Verursacht schwere Augenreizung.
- Inhalativ** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- Hautkontakt** : Verursacht Hautreizungen. Wirkt hautentfettend. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Verschlucken** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Zeichen/Symptome von Überexposition**

- Augenkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen oder Reizung  
Tränenfluss  
Rötung
- Inhalativ** : Keine spezifischen Daten.
- Hautkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Reizung  
Rötung  
Austrocknung  
Rissbildung
- Verschlucken** : Keine spezifischen Daten.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

- Hinweise für den Arzt** : Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
- Besondere Behandlungen** : Keine besondere Behandlung.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel**

- Geeignete Löschmittel** : Löschpulver, CO<sub>2</sub>, Sprühwasser (Nebel) oder Schaum verwenden.
- Ungeeignete Löschmittel** : Keinen Wasserstrahl verwenden.

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

- Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen** : Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Bei Eintritt in die Kanalisation besteht Brand- und Explosionsgefahr. Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen, wodurch eine Explosionsgefahr entsteht. Dieses Material ist für Wasserorganismen giftig und hat langfristige Auswirkungen. Mit diesem Stoff kontaminiertes Löschwasser muss eingedämmt werden und darf nicht in Gewässer, Kanalisation oder Abfluss gelangen.
- Gefährliche Verbrennungsprodukte** : Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:  
Karbonoxide  
Phosphoroxide  
Metalloxide/Oxide

Code : 00353236

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Oktober 2023

AMERCOAT 385PA WHITE RESIN

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

- Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal** : Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Behälter aus dem Brandbereich entfernen, falls dies gefahrlos möglich ist. Dem Feuer ausgesetzte Behälter mit Sprühwasser kühlen.
- Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung** : Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

- Nicht für Notfälle geschultes Personal** : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Alle Zündquellen ausschalten. Keine Funken, kein Rauchen und keine Flammen im Gefahrenbereich. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
- Einsatzkräfte** : Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".

- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen** : Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Stoff ist wasserverschmutzend. Kann bei Freisetzung in großen Mengen umweltschädlich sein. Verschüttete Mengen aufnehmen.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

- Kleine freigesetzte Menge** : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosionssichere Geräte verwenden. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
- Große freigesetzte Menge** : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosionssichere Geräte verwenden. Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern. Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. Ausgetretenes Material in eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder folgendermaßen vorgehen. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Verschmutzte Absorptionsmittel können genauso gefährlich sein, wie das freigesetzte Material.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte** : Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.  
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.  
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

Code : 00353236

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Oktober 2023

AMERCOAT 385PA WHITE RESIN

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### Schutzmaßnahmen

: Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Personen mit anamnestischer überempfindlicher Haut sollten keine Arbeiten verrichten bei denen dieses Produkt verwendet wird. Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Nicht verschlucken. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Lagerzonen und geschlossene Bereiche nur bei ausreichender Durchlüftung betreten. Im Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Entfernt von Hitze, Funken, offenem Feuer oder anderen Zündquellen lagern und anwenden. Explosionsgeschützte elektrische Geräte (Lüftung, Beleuchtung und Materialbewegung) verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen. Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein. Behälter nicht wiederverwenden.

#### Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene

: Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

: Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 0 bis 35°C (32 bis 95°F). Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. In einem separaten, entsprechend zugelassenem Bereich lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Sämtliche Zündquellen entfernen. Von Oxidationsmitteln getrennt halten. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 1.2 für Identifizierte Verwendungen.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Arbeitsplatz-Grenzwerte



|                            |            |                                      |                   |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                       | : 00353236 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 385PA WHITE RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                              | Expositionsgrenzwerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>2-Methoxy-1-methylethylacetat</div> <div>Naphthalin</div> | <p><b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 5/2021). Wird über die Haut absorbiert.</b><br/>Expositionsgrenzwert: 550 mg/m³ 15 Minuten.<br/>Expositionsgrenzwert: 100 ppm 15 Minuten.<br/>Mittelwert: 275 mg/m³ 8 Stunden.<br/>Mittelwert: 50 ppm 8 Stunden.</p> <p><b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 5/2021). Wird über die Haut absorbiert.</b><br/>Expositionsgrenzwert: 80 mg/m³ 15 Minuten.<br/>Expositionsgrenzwert: 15 ppm 15 Minuten.<br/>Mittelwert: 53 mg/m³ 8 Stunden.<br/>Mittelwert: 10 ppm 8 Stunden.</p> |

**Empfohlene Überwachungsverfahren** : Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

DNEL

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs             | Typ  | Exposition            | Wert               | Population                         | Wirkungen  |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan        | DNEL | Langfristig Inhalativ | 12.25 mg/m³        | Arbeiter                           | Systemisch |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 12.25 mg/m³        | Arbeiter                           | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 8.33 mg/kg bw/Tag  | Arbeiter                           | Systemisch |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Dermal    | 8.33 mg/kg bw/Tag  | Arbeiter                           | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 3.571 mg/kg bw/Tag | Allgemeinbevölkerung [Verbraucher] | Systemisch |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Dermal    | 3.571 mg/kg bw/Tag | Allgemeinbevölkerung [Verbraucher] | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Oral      | 0.75 mg/kg bw/Tag  | Allgemeinbevölkerung [Verbraucher] | Systemisch |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Oral      | 0.75 mg/kg bw/Tag  | Allgemeinbevölkerung [Verbraucher] | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 89.3 µg/kg bw/Tag  | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Oral      | 0.5 mg/kg bw/Tag   | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 0.75 mg/kg bw/Tag  | Arbeiter                           | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.87 mg/m³         | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 4.93 mg/m³         | Arbeiter                           | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Oral      | 0.83 mg/kg bw/Tag  | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 2.5 mg/m³          | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
| Trizinkbis(orthophosphat)                     | DNEL | Langfristig Inhalativ | 5 mg/m³            | Arbeiter                           | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 83 mg/kg bw/Tag    | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 83 mg/kg bw/Tag    | Arbeiter                           | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 150 mg/m³          | Arbeiter                           | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 25 mg/kg bw/Tag    | Arbeiter                           | Systemisch |
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1% Cumol | DNEL | Langfristig Inhalativ | 32 mg/m³           | Allgemeinbevölkerung               | Systemisch |



Code : 00353236

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Oktober 2023

AMERCOAT 385PA WHITE RESIN

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

|                                                            |      |                       |                          |                      |            |
|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------|
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat                              | DNEL | Langfristig Dermal    | 11 mg/kg bw/Tag          | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Oral      | 11 mg/kg bw/Tag          | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Inhalativ | 33 mg/m <sup>3</sup>     | Allgemeinbevölkerung | Örtlich    |
| Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), schwer, aromatisch Nota(s) P | DNEL | Langfristig Inhalativ | 33 mg/m <sup>3</sup>     | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Oral      | 36 mg/kg bw/Tag          | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Inhalativ | 275 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Dermal    | 320 mg/kg bw/Tag         | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 550 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter             | Örtlich    |
|                                                            | DNEL | Langfristig Dermal    | 796 mg/kg bw/Tag         | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Oral      | 0.03 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Dermal    | 0.28 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.69 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung | Örtlich    |
|                                                            | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.69 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Dermal    | 0.95 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Inhalativ | 2.31 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter             | Örtlich    |
|                                                            | DNEL | Langfristig Inhalativ | 2.31 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Kurzfristig Oral      | 25.6 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 143.5 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung | Örtlich    |
| 3-Butoxypropan-2-ol                                        | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 160.23 mg/m <sup>3</sup> | Arbeiter             | Örtlich    |
|                                                            | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 226 mg/m <sup>3</sup>    | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 384 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Inhalativ | 147 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Oral      | 12.5 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Dermal    | 22 mg/kg bw/Tag          | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Inhalativ | 43 mg/m <sup>3</sup>     | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Dermal    | 52 mg/kg bw/Tag          | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Kurzfristig Dermal    | 50 %                     | Allgemeinbevölkerung | Örtlich    |
|                                                            | DNEL | Langfristig Dermal    | 50 %                     | Allgemeinbevölkerung | Örtlich    |
|                                                            | DNEL | Kurzfristig Dermal    | 50 %                     | Arbeiter             | Örtlich    |
|                                                            | DNEL | Langfristig Dermal    | 50 %                     | Arbeiter             | Örtlich    |
|                                                            | DNEL | Langfristig Dermal    | 3.57 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Inhalativ | 25 mg/m <sup>3</sup>     | Arbeiter             | Örtlich    |
|                                                            | DNEL | Langfristig Inhalativ | 25 mg/m <sup>3</sup>     | Arbeiter             | Systemisch |
| Zinkoxid                                                   | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.5 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter             | Örtlich    |
|                                                            | DNEL | Langfristig Oral      | 0.83 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Inhalativ | 2.5 mg/m <sup>3</sup>    | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
| Propylidintrimethanol                                      | DNEL | Langfristig Inhalativ | 5 mg/m <sup>3</sup>      | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Dermal    | 83 mg/kg bw/Tag          | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Dermal    | 83 mg/kg bw/Tag          | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Oral      | 0.34 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Dermal    | 0.34 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.58 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Dermal    | 0.94 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                            | DNEL | Langfristig Inhalativ | 3.3 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter             | Systemisch |

[PNECs](#)

|                            |            |                                      |                   |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                       | : 00353236 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 385PA WHITE RESIN |            |                                      |                   |

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs      | Typ | Details zum Kompartiment  | Wert            | Methodendetails            |
|----------------------------------------|-----|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan | -   | Frischwasser              | 0.006 mg/l      | Bewertungsfaktoren         |
|                                        | -   | Meerwasser                | 0.001 mg/l      | Bewertungsfaktoren         |
|                                        | -   | Süßwassersediment         | 0.996 mg/kg dwt | Verteilungsgleichgewicht   |
|                                        | -   | Meerwassersediment        | 0.1 mg/kg dwt   | Verteilungsgleichgewicht   |
|                                        | -   | Boden                     | 0.196 mg/kg dwt | Verteilungsgleichgewicht   |
| Trizinkbis(orthophosphat)              | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 10 mg/l         | Bewertungsfaktoren         |
|                                        | -   | Sekundärvergiftung        | 11 mg/kg        | Bewertungsfaktoren         |
|                                        | -   | Frischwasser              | 20.6 µg/l       | Empfindlichkeitsverteilung |
|                                        | -   | Meerwasser                | 6.1 µg/l        | Empfindlichkeitsverteilung |
|                                        | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 100 µg/l        | Bewertungsfaktoren         |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat          | -   | Süßwassersediment         | 117.8 mg/kg dwt | Empfindlichkeitsverteilung |
|                                        | -   | Meerwassersediment        | 56.5 mg/kg dwt  | Verteilungsgleichgewicht   |
|                                        | -   | Boden                     | 35.6 mg/kg dwt  | Empfindlichkeitsverteilung |
|                                        | -   | Frischwasser              | 0.635 mg/l      | -                          |
|                                        | -   | Meerwasser                | 0.0635 mg/l     | -                          |
| 3-Butoxypropan-2-ol                    | -   | Süßwassersediment         | 3.29 mg/kg      | -                          |
|                                        | -   | Meerwassersediment        | 0.329 mg/kg     | -                          |
|                                        | -   | Boden                     | 0.29 mg/kg      | -                          |
|                                        | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 100 mg/l        | -                          |
|                                        | -   | Frischwasser              | 0.525 mg/l      | Bewertungsfaktoren         |
| Zinkoxid                               | -   | Meerwasser                | 0.0525 mg/l     | Bewertungsfaktoren         |
|                                        | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 10 mg/l         | Bewertungsfaktoren         |
|                                        | -   | Süßwassersediment         | 2.36 mg/kg dwt  | -                          |
|                                        | -   | Meerwassersediment        | 0.236 mg/kg dwt | Bewertungsfaktoren         |
|                                        | -   | Boden                     | 0.16 mg/kg dwt  | -                          |
|                                        | -   | Frischwasser              | 20.6 µg/l       | Empfindlichkeitsverteilung |
|                                        | -   | Meerwasser                | 6.1 µg/l        | Empfindlichkeitsverteilung |
|                                        | -   | Süßwassersediment         | 117 mg/kg dwt   | Empfindlichkeitsverteilung |
|                                        | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 52 µg/l         | Bewertungsfaktoren         |
|                                        | -   | Meerwassersediment        | 56.5 mg/kg dwt  | Bewertungsfaktoren         |
|                                        | -   | Boden                     | 35.6 mg/kg dwt  | Empfindlichkeitsverteilung |

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen** : Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Geschlossene Prozeßapparaturen, lokale Entlüftung oder andere technische Regelsysteme verwenden, um die Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen unter den empfohlenen oder gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zu halten. Die technischen Einrichtungen müssen außerdem die Gas-, Dampf- oder Staubkonzentrationen unterhalb jeglicher unteren Explosionsgrenzwerte halten. Explosionsgeschützte Lüftungsanlage verwenden.

Individuelle Schutzmaßnahmen

**Hygienische Maßnahmen** : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

**Augen-/Gesichtsschutz** : Chemikalienresistente Schutzbrille. Augenschutz gemäß EN 166 verwenden.

**Hautschutz**

**Handschutz** :

|                                                                                              |            |                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                                                                                         | : 00353236 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 385PA WHITE RESIN                                                                   |            |                                      |                   |
| <b>ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen</b> |            |                                      |                   |

Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert. Unter Berücksichtigung der durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist während des Gebrauchs zu überprüfen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch gewährleisten. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit für Handschuhmaterial für verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann. Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der Handschuhe nicht genau abgeschätzt werden. Empfohlene Schutzhandschuhe sind basierend auf dem/den mengenmässig vorherrschenden Lösemittel. Bei längerem oder wiederholtem Kontakt wird ein Schutzhandschuh der Klasse 6 (Durchbruchzeit grösser 480 min gemäss EN 374) empfohlen. Für kurzzeitigen Kontakt werden Schutzhandschuhe der Klasse 2 oder höher (Durchbruchzeit grösser 30 min gemäss EN 374) empfohlen. Der Benutzer muss sicherstellen, dass er den Handschuhtyp zum Umgang mit diesem Produkt auswählt, der am besten geeignet ist, wobei die speziellen Einsatzbedingungen gemäss der Risikoeinschätzung des Benutzers berücksichtigt werden müssen.

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handschuhe                                      | : Butylkautschuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Körperschutz                                    | : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden. Bei einer Entzündungsgefahr durch statische Elektrizität muss antistatische Schutzkleidung getragen werden. Für den größtmöglichen Schutz gegenüber statischen Entladungen sollte die Kleidung antistatische Overalls, Stiefel und Handschuhe umfassen. Siehe Europäische Norm DIN EN 1149 für weitere Informationen über das Material und die Designauslegungen und Testverfahren.                                                     |
| Anderer Hautschutz                              | Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Atemschutz                                      | : Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten oder anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten. Wenn die Arbeiter einer Konzentration über dem Grenzwert ausgesetzt sind, müssen sie geeignete und zugelassen Atemschutzgeräte tragen. Verwenden Sie ein ordnungsgemäß angepaßtes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies erfordert. Tragen Sie eine Atemschutzmaske gemäß EN140. Filtertyp: Filter gegen organische Dämpfe (Typ A) und Partikel P3 |
| Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition | : Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

Die Bedingungen für die Messung aller Eigenschaften sind bei Standardtemperatur und -druck, sofern nicht anders angegeben.

**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <u>Aussehen</u>        |                     |
| Physikalischer Zustand | : Flüssigkeit.      |
| Farbe                  | : Weiß.             |
| Geruch                 | : Charakteristisch. |

|                            |            |                                      |                   |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                       | : 00353236 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 385PA WHITE RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

| Geruchsschwelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : Nicht verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|---------|-------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|--|--|--|
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Kann bei folgender Temperatur sich zu verfestigen beginnen: 8 bis 12°C (46.4 bis 53.6°F) Dies beruht auf Daten für den folgenden Inhaltsstoff: 2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran. Gewichteter Mittelwert: -13.04°C (8.5°F) |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| Siedebeginn und Siedebereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : >37.78°C                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| Entzündbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : Nicht verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| Obere/untere Entzündbarkeits-<br>oder Explosionsgrenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : Größter bekannter Bereich: Unterer Wert: 0.6% Oberer Wert: 7% (Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), schwere aromatische)                                                                                                                                        |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| Flammpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : Geschlossenem Tiegel: 53.33°C                                                                                                                                                                                                                            |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| Selbstentzündungstemperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| <table><tr><th>Name des Inhaltsstoffs</th><th>°C</th><th>°F</th><th>Methode</th></tr><tr><td> Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), schwere aromatische</td><td>220 bis 250</td><td>428 bis 482</td><td>ASTM E 659</td></tr></table>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            | Name des Inhaltsstoffs | °C                   | °F                   | Methode       |  Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), schwere aromatische | 220 bis 250 | 428 bis 482 | ASTM E 659 |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| Name des Inhaltsstoffs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | °C                                                                                                                                                                                                                                                         | °F                     | Methode              |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
|  Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), schwere aromatische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 220 bis 250                                                                                                                                                                                                                                                | 428 bis 482            | ASTM E 659           |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| Zersetzungstemperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe Abschnitt 7).                                                                                                                                                                          |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| pH-Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : Nicht anwendbar. unlöslich in Wasser.                                                                                                                                                                                                                    |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| Viskosität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : Kinematisch (40°C): >21 mm²/s                                                                                                                                                                                                                            |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| Löslichkeit(en)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| <table><tr><th>Medien</th><th>Resultat</th></tr><tr><td>kaltes Wasser</td><td>Nicht löslich</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            | Medien                 | Resultat             | kaltes Wasser        | Nicht löslich |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| Medien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Resultat                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| kaltes Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nicht löslich                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| Verteilungskoeffizient: n-<br>Octanol/Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : Nicht anwendbar.                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| Dampfdruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| <table><tr><th rowspan="2">Name des Inhaltsstoffs</th><th colspan="3">Dampfdruck bei 20 °C</th><th colspan="3">Dampfdruck bei 50 °C</th></tr><tr><th>mm Hg</th><th>kPa</th><th>Methode</th><th>mm Hg</th><th>kPa</th><th>Methode</th></tr><tr><td> Methoxy-1-methylethylacetat</td><td>2.7</td><td>0.36</td><td>OECD 104</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                            | Name des Inhaltsstoffs | Dampfdruck bei 20 °C |                      |               | Dampfdruck bei 50 °C                                                                                                                |             |             | mm Hg      | kPa | Methode | mm Hg | kPa | Methode |  Methoxy-1-methylethylacetat | 2.7 | 0.36 | OECD 104 |  |  |  |
| Name des Inhaltsstoffs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dampfdruck bei 20 °C                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                      | Dampfdruck bei 50 °C |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mm Hg                                                                                                                                                                                                                                                      | kPa                    | Methode              | mm Hg                | kPa           | Methode                                                                                                                             |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
|  Methoxy-1-methylethylacetat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.7                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.36                   | OECD 104             |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| Verdampfungsgeschwindigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : Nicht verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| Relative Dichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : 1.51                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| Dampfdichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : Höchster bekannter Wert: 11.7 (Luft = 1) (2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran). Gewichteter Mittelwert: 10.15 (Luft = 1)                                                                                                     |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| Explosive Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : Das Produkt selbst ist nicht explosiv, aber die Bildung eines explosionsfähigen Gemisches aus Dampf oder Staub mit Luft ist möglich.                                                                                                                     |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| Oxidierende Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Das Produkt stellt keine Oxidationsgefahr dar.                                                                                                                                                                                                           |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| Partikeleigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| Mediane Partikelgröße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :  Nicht anwendbar.                                                                                                                                                     |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| 9.2 Sonstige Angaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |
| Keine weiteren Informationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                      |                      |               |                                                                                                                                     |             |             |            |     |         |       |     |         |                                                                                                                 |     |      |          |  |  |  |

|                            |            |                                      |                   |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                       | : 00353236 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 385PA WHITE RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

|                                          |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivität                         | : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.                                      |
| 10.2 Chemische Stabilität                | : Das Produkt ist stabil.                                                                                                                       |
| 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen | : Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.                                           |
| 10.4 Zu vermeidende Bedingungen          | : Kann bei Exposition gegenüber hohen Temperaturen gefährliche Zersetzungsprodukte bilden.<br>Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten. |
| 10.5 Unverträgliche Materialien          | : Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden: Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.                |
| 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte     | : Je nach Bedingungen Zersetzungsprodukte können die folgenden Materialien umfassen: Karbonoxide Phosphoroxide Metalloxide/Oxide                |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                          | Resultat                        | Spezies          | Dosis       | Exposition |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan                     | LD50 Dermal                     | Kaninchen        | 23000 mg/kg | -          |
|                                                            | LD50 Oral                       | Ratte            | 15000 mg/kg | -          |
|                                                            | LC50 Inhalativ Stäube und Nebel | Ratte            | >5.7 mg/l   | 4 Stunden  |
| Trizinkbis(orthophosphat)                                  | LD50 Oral                       | Ratte            | >5000 mg/kg | -          |
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1% Cumol              | LD50 Dermal                     | Kaninchen        | >3160 mg/kg | -          |
|                                                            | LD50 Oral                       | Ratte - Weiblich | 3492 mg/kg  | -          |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat                              | LC50 Inhalativ Dampf            | Ratte            | 30 mg/l     | 4 Stunden  |
|                                                            | LD50 Dermal                     | Kaninchen        | >5 g/kg     | -          |
|                                                            | LD50 Oral                       | Ratte            | 6190 mg/kg  | -          |
| Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), schwer, aromatisch Nota(s) P | LC50 Inhalativ Stäube und Nebel | Ratte            | >5.2 mg/l   | 4 Stunden  |
|                                                            | LD50 Oral                       | Ratte            | >5 g/kg     | -          |
| 3-Butoxypropan-2-ol                                        | LD50 Dermal                     | Kaninchen        | 3100 mg/kg  | -          |
|                                                            | LD50 Oral                       | Ratte            | 2.2 g/kg    | -          |
| Naphthalin                                                 | LD50 Dermal                     | Kaninchen        | >20 g/kg    | -          |
|                                                            | LD50 Oral                       | Ratte            | 490 mg/kg   | -          |
| Zinkoxid                                                   | LC50 Inhalativ Stäube und Nebel | Ratte            | >5700 mg/m³ | 4 Stunden  |
|                                                            | LD50 Dermal                     | Ratte            | >2000 mg/kg | -          |
| Propylidintrimethanol                                      | LD50 Oral                       | Ratte            | >5000 mg/kg | -          |
|                                                            | LD50 Dermal                     | Kaninchen        | 10 g/kg     | -          |
|                                                            | LD50 Oral                       | Ratte            | 14000 mg/kg | -          |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Reizung/Verätzung

|                            |            |                                      |                   |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                       | : 00353236 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 385PA WHITE RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs      | Resultat                      | Spezies   | Punktzahl | Exposition | Beobachtung |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan | Augen - Mildes Reizmittel     | Kaninchen | -         | 24 Stunden | -           |
|                                        | Augen - Rötung der Bindehäute | Kaninchen | 0.4       | 24 Stunden | -           |
|                                        | Haut - Ödem                   | Kaninchen | 0.5       | 4 Stunden  | -           |
|                                        | Haut - Erythem/Schorf         | Kaninchen | 0.8       | 4 Stunden  | -           |
|                                        | Haut - Mildes Reizmittel      | Kaninchen | -         | 4 Stunden  | -           |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung

- Haut : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
- Augen : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
- Respiratorisch : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Sensibilisierung

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs      | Expositionsweg | Spezies | Resultat         |
|----------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan | Haut           | Maus    | Sensibilisierend |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung

- Haut : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
- Respiratorisch : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Mutagenität

- Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Karzinogenität

- Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Reproduktionstoxizität

- Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Teratogenität

- Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                           | Kategorie   | Expositionsweg | Zielorgane                |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1% Cumol               | Kategorie 3 | -              | Atemwegsreizung           |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat                               | Kategorie 3 | -              | Narkotisierende Wirkungen |
| Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), schwer, aromatisch Nota (s) P | Kategorie 3 | -              | Narkotisierende Wirkungen |
|                                                             | Kategorie 3 | -              | Narkotisierende Wirkungen |

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Nicht verfügbar.

Aspirationsgefahr

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                          | Resultat                        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1% Cumol              | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |
| Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), schwer, aromatisch Nota(s) P | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |



Code : 00353236

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Oktober 2023

AMERCOAT 385PA WHITE RESIN

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

Angaben zu  
wahrscheinlichen  
Expositionswegen : Nicht verfügbar.

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Inhalativ : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 Verschlucken : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
 Hautkontakt : Verursacht Hautreizungen. Wirkt hautentfettend. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
 Augenkontakt : Verursacht schwere Augenreizung.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Inhalativ : Keine spezifischen Daten.  
 Verschlucken : Keine spezifischen Daten.  
 Hautkontakt : Zu den Symptomen können gehören:  
 Reizung  
 Rötung  
 Austrocknung  
 Rissbildung  
 Augenkontakt : Zu den Symptomen können gehören:  
 Schmerzen oder Reizung  
 Tränenfluss  
 Rötung

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender ExpositionKurzzeitexposition

Mögliche sofortige  
Auswirkungen : Nicht verfügbar.  
 Mögliche verzögerte  
Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Langzeitexposition

Mögliche sofortige  
Auswirkungen : Nicht verfügbar.  
 Mögliche verzögerte  
Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Nicht verfügbar.

Schlussfolgerung /  
Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Allgemein : Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut entfetten und zu Reizungen, Reißen und/oder Dermatitis führen. Nach einer Sensibilisierung können bei einer späteren Belastung mit sehr geringen Mengen schwere allergische Reaktionen auftreten.

Karzinogenität : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Mutagenität : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Reproduktionstoxizität : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Sonstige Angaben : Nicht verfügbar.

|                            |            |                                      |                   |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                       | : 00353236 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 385PA WHITE RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und Reizungen verursachen. Schleif- und Schleifstäube können beim Einatmen gesundheitsschädlich sein. Wiederholter Kontakt mit hohen Dampfkonzentrationen kann zu Atemsystemreizungen und anhaltenden Schäden des Hirn- und Nervensystems führen. Das Einatmen von Dampf-/Aerosolkonzentrationen oberhalb der empfohlenen Expositionsgrenzwerte kann Kopfschmerzen, Schläfrigkeit und Übelkeit hervorrufen und sogar zu Bewußtlosigkeit und zum Tode führen. Nicht an Haut und Kleidung gelangen lassen.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren  
11.2.1 Endokrinschädliche Eigenschaften

Nicht verfügbar.

11.2.2 Sonstige Angaben

Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                | Resultat                                                    | Spezies                                                | Exposition                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan           | Akut LC50 1.8 mg/l<br>Frischwasser                          | Daphnie - <i>daphnia magna</i>                         | 48 Stunden                          |
| Trizinkbis(orthophosphat)                        | Chronisch NOEC 0.3 mg/l<br>Akut LC50 0.112 mg/l             | Daphnie<br>Fisch                                       | 21 Tage<br>96 Stunden               |
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1% Cumol    | Chronisch NOEC 0.026 mg/l<br>EC50 3.2 mg/l                  | Fisch<br>Daphnie                                       | 30 Tage<br>48 Stunden               |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat                    | LC50 9.2 mg/l<br>Akut LC50 134 mg/l<br>Frischwasser         | Fisch<br>Fisch - <i>Oncorhynchus mykiss</i><br>Daphnie | 96 Stunden<br>96 Stunden<br>21 Tage |
| Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), schwer, aromatisch | NOEL 0.48 mg/l<br>Frischwasser                              | Algen                                                  | 72 Stunden                          |
| Nota(s) P                                        | Akut EC50 0.17 mg/l<br>Akut EC50 0.481 mg/l<br>Frischwasser | Daphnie - <i>Daphnia magna</i> -<br>Neugeborenes       | 48 Stunden                          |
| Zinkoxid                                         | Chronisch NOEC 0.017 mg/l<br>Frischwasser                   | Algen                                                  | 72 Stunden                          |
| Propylidintrimethanol                            | Akut LC50 >1000 mg/l                                        | Fisch                                                  | 96 Stunden                          |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs             | Test | Resultat                | Dosis | Inokulum |
|-----------------------------------------------|------|-------------------------|-------|----------|
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1% Cumol | -    | 75 % - Leicht - 28 Tage | -     | -        |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat                 | -    | 83 % - Leicht - 28 Tage | -     | -        |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

|                            |            |                                      |                   |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                       | : 00353236 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 385PA WHITE RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs             | Aquatische<br>Halbwertszeit | Photolyse | Biologische<br>Abbaubarkeit |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan        | -                           | -         | Nicht leicht                |
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1% Cumol | -                           | -         | Leicht                      |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat                 | -                           | -         | Leicht                      |

12.3 Bioakkumulationspotenzial

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                | LogP <sub>ow</sub> | BCF   | Potential |
|--------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat                    | 1.2                | -     | Niedrig   |
| Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), schwer, aromatisch | 2.8 bis 6.5        | -     | Hoch      |
| Nota(s) P                                        |                    |       |           |
| 3-Butoxypropan-2-ol                              | 1.2                | -     | Niedrig   |
| Naphthalin                                       | 3.4                | 85.11 | Niedrig   |
| Propylidintrimethanol                            | -0.47              | -     | Niedrig   |

12.4 Mobilität im Boden

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Verteilungskoeffizient          | : Nicht verfügbar. |
| Boden/Wasser (K <sub>oc</sub> ) |                    |
| Mobilität                       | : Nicht verfügbar. |

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Nicht verfügbar.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entsorgungsmethoden | : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten, außer wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Gefährliche Abfälle | : Ja. |
|---------------------|-------|

Europäischer Abfallkatalog (EAK)

| Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*       | Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |



|                            |            |                                      |                   |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                       | : 00353236 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 385PA WHITE RESIN |            |                                      |                   |

14. Angaben zum Transport

14.7 Massengutbeförderung : Nicht anwendbar.  
auf dem Seeweg gemäß  
IMO-Instrumenten

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

[EG Verordnung \(EG\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)  
[Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe](#)

[Anhang XIV](#)

Keine der Komponenten ist gelistet.

[Besonders besorgniserregende Stoffe](#)

Keine der Komponenten ist gelistet.

[Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse](#) : Nicht anwendbar.

[Explosive Ausgangsstoffe](#) : ☒ Nicht anwendbar.

[Ozonabbauende Substanzen \(1005/2009/EU\)](#)

Nicht gelistet.

[Seveso-Richtlinie](#)

Dieses Produkt wird unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

[Gefahrenkriterien](#)

[Kategorie](#)

P5c  
E2

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Listenname                       | Name auf der Liste                            | Einstufung | Hinweise |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| Naphthalin                        | Belgien, karzinogene Chemikalien | polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffen | Carc.      | -        |

15.2 : Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.  
Stoffsicherheitsbeurteilung

|                            |            |                                      |                   |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                       | : 00353236 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 21 Oktober 2023 |
| AMERCOAT 385PA WHITE RESIN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

Abkürzungen und Akronyme

ATE = Schätzwert akute Toxizität  
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]  
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert  
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis  
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration  
RRN = REACH Registriernummer  
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch  
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar  
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse  
ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstrassen  
IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr  
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

| Einstufung                                                                                                       | Begründung                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Auf Basis von Testdaten<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode |

Volltext der abgekürzten H-Sätze

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226<br>H302<br>H304<br>H315<br>H317<br>H319<br>H335<br>H336<br>H350<br>H351<br>H361<br><br>H400<br>H410<br>H411<br>EUH066 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.<br>Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.<br>Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.<br>Verursacht Hautreizungen.<br>Kann allergische Hautreaktionen verursachen.<br>Verursacht schwere Augenreizung.<br>Kann die Atemwege reizen.<br>Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.<br>Kann Krebs erzeugen.<br>Kann vermutlich Krebs erzeugen.<br>Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.<br>Sehr giftig für Wasserorganismen.<br>Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.<br>Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.<br>Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br><br>Aquatic Chronic 2<br><br>Asp. Tox. 1<br>Carc. 1B<br>Carc. 2<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Repr. 2<br>Skin Irrit. 2 | AKUTE TOXIZITÄT - Kategorie 4<br>KURZFRISTIG (AKUT) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1<br>LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1<br>LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 2<br>ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1<br>KARZINOGENITÄT - Kategorie 1B<br>KARZINOGENITÄT - Kategorie 2<br>SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2<br>ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 3<br>REPRODUKTIONSTOXIZITÄT - Kategorie 2<br>ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code : 00353236                | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum : 21 Oktober 2023                                                             |
| AMERCOAT 385PA WHITE RESIN     |                                                                                                                    |
| ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben |                                                                                                                    |
| Skin Sens. 1<br>STOT SE 3      | SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1<br>SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (EINMALIGE<br>EXPOSITION) - Kategorie 3 |

Historie

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum : 21 Oktober 2023

Datum der letzten Ausgabe : 31 Oktober 2022

Erstellt durch : EHS

Version : 6.07

Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen wissenschaftlichen und technischen Wissensstand. Der Zweck dieser Informationen ist es Aufmerksamkeit auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte in Bezug auf das von uns gelieferte Produkt zu richten, sowie Vorsorgemassnahmen für Lagerung und Handhabung des Produktes zu empfehlen. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Produkteigenschaften zugesichert. Für die Nichtbeachtung der in diesem Datenblatt beschriebenen Vorsorgemassnahmen oder jeglichen Fehlgebrauch wird keine Haftung übernommen.