

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 21 Október 2023

Változat : 4.01



## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1 Termékazonosító

Terméknév : HI-TEMP 1000VS ALUMINUM

Termék kód : 00380287

#### Egyéb azonosítási lehetőségek

Nem áll rendelkezésre.

### 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

A termék használata : Professzionális alkalmazások, Szórással történő felhasználás.

Az anyag/keverék felhasználása : Bevonás.

Felhasználása ajánlott a következő ellen: : A terméket nem szánják, címkézik vagy csomagolják fogyasztói felhasználásra.

### 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Ezért az biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Sürgősségi telefonszám

#### Nemzeti tanácsadó testület/Mérgezési Központ

Telefonszám : ETTSZ zöld szám: +36 80 201199. Hívható: 0-24 (éjjel-nappal). cím: 1096 Budapest, Nagyváradi tér 2

#### Szállító

+31 20 4075210

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1 Az anyag vagy keverék besorolása

Termék meghatározás : Keverék

#### Osztályozás 1272/2008 sz. (EK) Rendelet [CLP/GHS] szerint

Flam. Liq. 3, H226

Eye Irrit. 2, H319

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 2, H411

Ez a termék a 1272/2008/EK rendelet és módosításai szerint veszélyesnek minősül.

Kód : 00380287

Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 21 Október 2023

HI-TEMP 1000VS ALUMINUM

**2. SZAKASZ: A veszély azonosítása**

Lásd a 16. szakaszt a fent szereplő H-állítások teljes szövegéért.

Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében.

**2.2 Címkézési elemek**

Veszélyt jelző piktogramok :



Figyelmeztetés : Figyelem

Figyelmeztető mondatok : Tűzveszélyes folyadék és gőz.  
Súlyos szemirritációt okoz.  
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.  
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok**

Megelőzés : Szem- vagy arcvédő használata kötelező. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A gőzök belélegzése tilos.

Elhárító intézkedés : A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Tárolás : Nem alkalmazható.

Elhelyezés hulladékként : A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek megfelelően.  
P280, P210, P273, P260, P391, P501

Veszélyes alkotórészek : Oldószer nafta Megjegyzés(ek) P

Kiegészítő címke elemek : Nem alkalmazható.

XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások

**Különleges csomagolási követelmények**

Gyermekek által nehezen kinyitható zárral ellátandó csomagolóeszközök

Tapintási veszélyre figyelmeztetés : Nem alkalmazható.

**2.3 Egyéb veszélyek**

A termék megfelel a PBT vagy a vPvB követelményeinek : Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB értékelésű anyagokat.

Egyéb veszélyek, amelyek nem következnek a besorolásból : Hosszadalmas vagy ismételt érintkezés kiszáríthatja a bőrt és irritációt okozhat.

|                         |            |                                      |                   |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Kód                     | : 00380287 | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje | : 21 Október 2023 |
| HI-TEMP 1000VS ALUMINUM |            |                                      |                   |

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2 Keverékek : Keverék

| Termék, illetve alkotóelem neve                                                                                  | Azonosítók                                                                             | Súlyszázalék | Besorolás                                                                                                                                                                      | Fajlagos töménység határértékek, M-tényezők és ATE-k                                                                                | Típus   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  Óldószer nafta Megjegyzés (ek) P | EK: 232-489-3<br>CAS: 8052-41-3<br>Index: 649-345-00-4                                 | ≥5.0 - <10   | Eye Irrit. 2, H319<br>STOT RE 1, H372<br>(központi idegrendszer (CNS))<br>Asp. Tox. 1, H304                                                                                    | -                                                                                                                                   | [1]     |
| xilol                                                                                                            | EK: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                                                        | ≥5.0 - <10   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Bőrön át] = 1700 mg/kg<br>ATE [Belélegzés (gőzök)] = 11 mg/l                                                                   | [1] [2] |
| Szénhidrogének, C9, aromás > 0.1% kumul                                                                          | REACH #:<br>01-2119455851-35<br>EK: 918-668-5<br>CAS: 64742-95-6                       | ≥1.0 - ≤5.0  | Flam. Liq. 3, H226<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                           | Carc. 1B, H350: C ≥ 10%<br>EUH066: C ≥ 20%                                                                                          | [1]     |
| 1-nitropropán                                                                                                    | EK: 203-544-9<br>CAS: 108-03-2<br>Index: 609-001-00-6                                  | ≥1.0 - ≤5.0  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332                                                                                           | ATE (Becsült akut toxicitási érték)<br>[Szájón át] = 455 mg/kg<br>ATE [Bőrön át] = 1100 mg/kg<br>ATE [Belélegzés (gőzök)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| cink-oxid                                                                                                        | REACH #:<br>01-2119463881-32<br>EK: 215-222-5<br>CAS: 1314-13-2<br>Index: 030-013-00-7 | ≥1.0 - ≤5.0  | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                               | M [Akut] = 1<br>M [Krónikus] = 1                                                                                                    | [1]     |
| etilbenzol                                                                                                       | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EK: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Index: 601-023-00-4  | ≥1.0 - ≤5.0  | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(hallószervek)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                  | ATE [Belélegzés (gőzök)] = 17.8 mg/l                                                                                                | [1] [2] |
| Krisztobalit (<10 microns)                                                                                       | EK: 238-455-4<br>CAS: 14464-46-1                                                       | ≥1.0 - ≤5.0  | STOT RE 1, H372<br>(belélegzés)<br><b>Lásd a 16. szakaszt a fent szereplő H-állítások teljes szövegéért.</b>                                                                   | -                                                                                                                                   | [1] [2] |

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kód : 00380287          | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 21 Október 2023 |
| HI-TEMP 1000VS ALUMINUM |                                                        |

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Nincsenek jelen olyan további összetevők, amelyek a beszállító jelenlegi tudása szerint és az alkalmazható koncentrációkban az egészségre vagy a környezetre veszélyesként lennének besorolva, illetve PBT vagy vPvB, vagy azonos mértékű aggodalomra okot adó anyagok, vagy munkahelyi expozíciós határérték vonatkozna rájuk, így nem szükséges jelentésük ebben a fejezetben.

Típus

[1] Anyag, amelyet egészségi vagy környezeti veszéllyel soroltak be

[2] Anyag munkahelyi egészségügyi határértékkel

A munkahelyi expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.

SUB kód jelöli a regisztrált CAS szám nélküli anyagokat.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

- Szembe jutás** : Kontaktlencsék eltávolítása, szemet bő, tiszta, friss vízzel, a szemhéjak széthúzása közben legalább 10 percig, és azonnal kérjen orvosi segítséget.
- Belélegzés** : Vigye friss levegőre. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént.
- Bőrrel érintkezés** : Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt. Alaposan mossa le a bőrt szappannal és vízzel vagy használjon szokásos bőrtisztító szert. NE használjon oldószereket vagy hígítókat!
- Lenyelés** : Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a tartályt vagy a címkét. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. TILOS hánytatni.
- Elősegélynyújtók védelme** : Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Veszélyes lehet a szájon át történő élesztést végző elsősegélynyújtó személy számára.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Lehetséges akut egészségi hatások

- Szembe jutás** : Súlyos szemirritációt okoz.
- Belélegzés** : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
- Bőrrel érintkezés** : Zsírtalanítja a bőrt. A bőr kiszáradását és irritációját okozhatja.
- Lenyelés** : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Túlzott behatás jelei/tünetei

- Szembe jutás** : A tünetek között a következők fordulhatnak elő:  
fájdalom vagy irritáció  
könnyezés  
pirosság
- Belélegzés** : Nincs specifikus adat.
- Bőrrel érintkezés** : A tünetek között a következők fordulhatnak elő:  
irritáció  
kiszáradás  
felrepedezés
- Lenyelés** : Nincs specifikus adat.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

- Megjegyzések orvos számára** : Tűz esetén a bomlási termékek belégzése késleltetett tüneteket okozhat. Az expozíciónak kitett személyt esetleg 48 órán át orvosi megfigyelés alatt kell tartani.
- Speciális kezelések** : Nincs speciális kezelés.

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kód : 00380287          | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 21 Október 2023 |
| HI-TEMP 1000VS ALUMINUM |                                                        |

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1 Oltóanyag

- A megfelelő oltóanyag : Használjon poroltót, szén-dioxidot, vízpermetet (köd) vagy habot.
- Az alkalmatlan oltóanyag : Ne használjunk vízsugarat.

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

- Az anyagból vagy keverékből származó veszélyek : Tűzveszélyes folyadék és gőz. A csatornába jutás tűz- vagy robbanásveszélyt okozhat. Tűz vagy melegítés hatására nyomásnövekedés következik be és a tárolóedény szétrepedhet, további robbanás veszélye áll fenn. Ez az anyag mérgező a vízi életre, hosszan fennmaradó hatásokkal. Az anyaggal szennyezett tűzoltóvizet vissza kell tartani és meg kell akadályozni, hogy bármiféle vízfolyásba, csatornába vagy csapadékvíz elvezetőbe jusson.
- Veszélyes bomlástermékek : A bomlástermékek között a következő anyagok lehetnek:  
szén-oxidok  
nitrogén-oxidok  
halogénezett vegyületek  
fém-oxid/oxidok  
Formaldehid.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

- Különleges óvintézkedések tűzoltók számára : Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset helyszínéről az összes személyt. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Ha nem veszélyes, vigye el a tárolóedényeket a tűz területéről. Használjon vízpermetet a tűznek kitett tárolóedények hűtéséhez.
- Speciális tűzoltó védőfelszerelés : A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és izolációs légzőkészüléket (SCBA) kell viselni. Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos üzemmódban kell használni. Az EN 469 európai standardnak megfelelő tűzoltóruházat (beleértve a védősisakot, védőbakancsot és kesztyűt) a vegyi baleseteknél alapszintű védelmet biztosít.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

- Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében : Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Ürítse ki a környező területeket. Ne engedje belépni a felesleges és védőruhát nem viselő személyeket. Ne érintse meg a kiömlött anyagot, és ne lépjen bele. Kapcsoljon ki minden gyújtóforrást. Tilos a fáklya, dohányzás vagy láng a veszélyes területen. Kerülje a gőz vagy a köd belélegzését. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Amennyiben a szellőzés nem megfelelő, viseljen megfelelő légzésvédő eszközt. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.
- A sürgősségi ellátók esetében : Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról. Tekintse át "Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében" vonatkozó információkat is.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

- : Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes hatóságot, amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj vagy levegő). Vízszennyező anyag. Nagy mennyiségben kijutva ártalmas lehet a környezetre. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kód : 00380287          | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 21 Október 2023 |
| HI-TEMP 1000VS ALUMINUM |                                                        |

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kismértékű kifreccsenés        | : Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. Használjon szikramentes szerszámokat és robbanásbiztos berendezést. Hígítsa fel vízzel és törölje fel, ha vízdoldható. Másik lehetőségként, vagy ha nem vízdoldható, itassa fel inert száraz anyaggal és helyezze megfelelő hulladéktároló edénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nagymértékű kifreccsenés       | : Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. Használjon szikramentes szerszámokat és robbanásbiztos berendezést. A kiömlött anyagot széllel szemben közelítse meg. Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre jutását. Mossa bele a kiömléseket a szennyvízkezelőbe vagy járjon el az alábbiak szerint. A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, és nem éghető felítató anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást. A szennyezett felítató anyag ugyanolyan veszélyt jelenthet mint a kiömlött termék. |
| 6.4 Hivatkozás más szakaszokra | : Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.<br>Lásd a 8. szakaszt a megfelelő egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információkért.<br>Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Óvintézkedések                                               | : Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. fejezet). Ne lélegezze be a párát vagy a ködöt. Ne nyelje le. Kerülje el a szemmel, bőrrel vagy ruházattal való érintkezést. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Csak megfelelő szellőztetés mellett használja. Amennyiben a szellőzés nem megfelelő, viseljen megfelelő légzésvédő eszközt. Megfelelő szellőztetés nélkül ne lépjen be a raktártérbe vagy zárt helyekre. Tárolja az eredeti tárolóedényben, vagy kompatibilis anyagból készült jóváhagyott alternatív tárolóedényben, szorosan lezárva, amikor nem használják. Tárolja és használja hőforrástól, szikrától, nyílt lángtól vagy más gyújtóforrástól védve. Használjon robbanásbiztos elektromos (szellőző, világító és anyagmozgató) készüléket. Szikramentes eszközök használandók. Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket az elektrosztatikus kisülések ellen. Az üres tárolóedények termék maradványt tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek. Ne használja újra a tárolóedényt.<br><br>Az olyan anyagok, mint például a tisztítóruha, papírtörölő és a védőruházat, amelyek szennyezettek a termékkel, spontán kigyulladhatnak órákkal később. Annak érdekében, hogy elkerüljék a tűzveszélyt, minden szennyezett anyagot olyan, erre a célra tervezett konténerekben vagy fémtartályokban kell tárolni, amelyek jól záró, önműködően csukódó fedelekkkel vannak ellátva. Minden munkanap végén a szennyezett anyagokat el kell távolítani a munkahelyről, és kinn kell tárolni. |
| Javaslatok az általános foglalkozási higiéniaira vonatkozóan | : Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése, tárolása és feldolgozása történik. Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak kezet és arcot kell mosniuk. Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le kell venni a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

: Tárolják a következő hőmérséklet határok között: 0 - 35°C (32 - 95°F). A helyi előírásoknak megfelelően tárolandó. Tárolja elkülönített és engedélyezett területen. Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól (lásd. 10. Fejezet), ételtől és italtól. Távolítsa el mindenféle gyújtóforrást. Oxidáló anyagoktól elkülönítetten tárolandó. A tárolóedényt a felhasználásig tartsa légmentesen lezárva. A már kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Ne tárolja címkézés nélküli



|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kód : 00380287          | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 21 Október 2023 |
| HI-TEMP 1000VS ALUMINUM |                                                        |

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

tárolóedényben. A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni. A kezelés vagy felhasználás előtt lásd az összeférhetetlen anyagokra vonatkozó 10. szakaszt.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Lásd az 1.2 szakaszt a Megállapított felhasználás.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek

| Termék, illetve alkotóelem neve | Expozíciós határértékek                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xilol                           | 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet (Magyarország, 2/2020). [xilol izomerek keveréke] Bőrön keresztül felszívódik.<br>CK: 442 mg/m³ 15 perc.<br>AK: 221 mg/m³ 8 óra.                                                             |
| 1-nitropropán                   | 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet (Magyarország, 2/2020). Bőrön keresztül felszívódik. A bőrrel érintkezésbe kerülve érzékenységet okoz. Belégzés esetén érzékenységet okoz.<br>AK: 10 mg/m³ 8 óra.                            |
| etilbenzol                      | 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet (Magyarország, 2/2020). Bőrön keresztül felszívódik. A bőrrel érintkezésbe kerülve érzékenységet okoz. Belégzés esetén érzékenységet okoz.<br>CK: 884 mg/m³ 15 perc.<br>AK: 442 mg/m³ 8 óra. |
| Krisztobalit (<10 microns)      | 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet (Magyarország, 2/2020).<br>AK: 0.1 mg/m³ 8 óra. Forma: respirábilis porok                                                                                                                    |

Biológiai expozíciós indexek

| Termék, illetve alkotóelem neve | Expozíciós indexek                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xilol                           | 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet (Magyarország, 2/2020) [xilol]<br>Biológiai határértékek: 1500 mg/g kreatinin, metilhippursavak [a vizeletben]. Mintavételi idő: műszak végén.<br>Biológiai határértékek: 860 µmol/mmol kreatinin, metilhippursavak [a vizeletben]. Mintavételi idő: műszak végén.              |
| etilbenzol                      | 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet (Magyarország, 2/2020)<br>Biológiai határértékek: 1500 mg/g kreatinin, mandulasav [a vizeletben]. Mintavételi idő: munkahét végén; műszak végén.<br>Biológiai határértékek: 1110 µmol/mmol kreatinin, mandulasav [a vizeletben]. Mintavételi idő: munkahét végén; műszak végén. |

Javasolt megfigyelési eljárások : Hivatkozni kell a monitorozási szabványokra, úgymint a következők: EN 689 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Útmutató a vegyi anyagok belélegzéssel történő expozíciójának értékeléséhez a határértékekkel és mérési stratégiákkal való összehasonlításhoz) EN1402 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Útmutató a vegyi és biológiai anyagok expozícióját értékelő eljárások alkalmazásához és felhasználásához) EN 482 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Vegyi anyagok mérési eljárásainak véghezvitelére vonatkozó általános követelmények) A veszélyes anyagok meghatározási módszereire vonatkozó nemzeti útmutató dokumentumokra való hivatkozás szintén szükséges.

| Termék, illetve alkotóelem neve                                                                                | Típus                 | Kitettség              | Érték                   | Lakosság            | Hatások        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| <div> <div> <div>Öldőszer nafta</div> <div>Megjegyzés (ek) P</div> </div> <div> <div>xilol</div> </div> </div> | DNEL                  | Hosszútávú Bőrön át    | 3.78 mg/cm <sup>2</sup> | Általános populáció | Helyi          |
|                                                                                                                | DNEL                  | Hosszútávú Bőrön át    | 7.56 mg/cm <sup>2</sup> | Munkások            | Helyi          |
|                                                                                                                | DNEL                  | Hosszútávú Szájon át   | 10.56 mg/kg bw/nap      | Általános populáció | Szisztematikus |
|                                                                                                                | DNEL                  | Hosszútávú Belélegzés  | 22 mg/m <sup>3</sup>    | Általános populáció | Helyi          |
|                                                                                                                | DNEL                  | Hosszútávú Belélegzés  | 22 mg/m <sup>3</sup>    | Általános populáció | Szisztematikus |
|                                                                                                                | DNEL                  | Rövidtávú Bőrön át     | 30 mg/kg bw/nap         | Munkások            | Szisztematikus |
|                                                                                                                | DNEL                  | Hosszútávú Bőrön át    | 40 mg/kg bw/nap         | Általános populáció | Szisztematikus |
|                                                                                                                | DNEL                  | Hosszútávú Belélegzés  | 44 mg/m <sup>3</sup>    | Munkások            | Helyi          |
|                                                                                                                | DNEL                  | Hosszútávú Belélegzés  | 44 mg/m <sup>3</sup>    | Munkások            | Szisztematikus |
|                                                                                                                | DNEL                  | Rövidtávú Szájon át    | 50 mg/kg bw/nap         | Általános populáció | Szisztematikus |
|                                                                                                                | DNEL                  | Rövidtávú Belélegzés   | 55 mg/m <sup>3</sup>    | Általános populáció | Helyi          |
|                                                                                                                | DNEL                  | Rövidtávú Belélegzés   | 55 mg/m <sup>3</sup>    | Általános populáció | Szisztematikus |
|                                                                                                                | DNEL                  | Rövidtávú Belélegzés   | 55 mg/m <sup>3</sup>    | Munkások            | Helyi          |
|                                                                                                                | DNEL                  | Rövidtávú Belélegzés   | 55 mg/m <sup>3</sup>    | Munkások            | Szisztematikus |
|                                                                                                                | DNEL                  | Rövidtávú Bőrön át     | 60 mg/kg bw/nap         | Általános populáció | Szisztematikus |
|                                                                                                                | DNEL                  | Hosszútávú Bőrön át    | 80 mg/kg bw/nap         | Munkások            | Szisztematikus |
|                                                                                                                | DNEL                  | Rövidtávú Belélegzés   | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Általános populáció | Szisztematikus |
|                                                                                                                | DNEL                  | Rövidtávú Belélegzés   | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Általános populáció | Helyi          |
|                                                                                                                | DNEL                  | Hosszútávú Bőrön át    | 125 mg/kg bw/nap        | Általános populáció | Szisztematikus |
|                                                                                                                | DNEL                  | Hosszútávú Belélegzés  | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  | Általános populáció | Szisztematikus |
|                                                                                                                | DNEL                  | Hosszútávú Szájon át   | 12.5 mg/kg bw/nap       | Általános populáció | Szisztematikus |
|                                                                                                                | DNEL                  | Hosszútávú Belélegzés  | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Munkások            | Szisztematikus |
|                                                                                                                | DNEL                  | Rövidtávú Belélegzés   | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Munkások            | Szisztematikus |
|                                                                                                                | DNEL                  | Hosszútávú Belélegzés  | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Munkások            | Helyi          |
|                                                                                                                | DNEL                  | Rövidtávú Belélegzés   | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Munkások            | Helyi          |
|                                                                                                                | DNEL                  | Hosszútávú Bőrön át    | 212 mg/kg bw/nap        | Munkások            | Szisztematikus |
|                                                                                                                | DNEL                  | Hosszútávú Belélegzés  | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  | Általános populáció | Helyi          |
|                                                                                                                | DNEL                  | Rövidtávú Belélegzés   | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Általános populáció | Helyi          |
|                                                                                                                | DNEL                  | Rövidtávú Belélegzés   | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Általános populáció | Szisztematikus |
|                                                                                                                | DNEL                  | Hosszútávú Belélegzés  | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Munkások            | Helyi          |
| DNEL                                                                                                           | Hosszútávú Szájon át  | 12.5 mg/kg bw/nap      | Általános populáció     | Szisztematikus      |                |
| DNEL                                                                                                           | Hosszútávú Belélegzés | 65.3 mg/m <sup>3</sup> | Általános populáció     | Szisztematikus      |                |
| DNEL                                                                                                           | Hosszútávú Bőrön át   | 125 mg/kg bw/nap       | Általános populáció     | Szisztematikus      |                |
| DNEL                                                                                                           | Hosszútávú Bőrön át   | 212 mg/kg bw/nap       | Munkások                | Szisztematikus      |                |
| DNEL                                                                                                           | Hosszútávú Belélegzés | 221 mg/m <sup>3</sup>  | Munkások                | Szisztematikus      |                |



|                         |            |                                      |                   |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Kód                     | : 00380287 | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje | : 21 Október 2023 |
| HI-TEMP 1000VS ALUMINUM |            |                                      |                   |

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

|                                            |      |                       |                   |                     |                |
|--------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Szénhidrogének, C9, aromás<br>> 0.1% kumul | DNEL | Rövidtávú Belélegzés  | 442 mg/m³         | Munkások            | Helyi          |
|                                            | DNEL | Rövidtávú Belélegzés  | 442 mg/m³         | Munkások            | Szisztematikus |
|                                            | DNEL | Hosszútávú Belélegzés | 150 mg/m³         | Munkások            | Szisztematikus |
|                                            | DNEL | Hosszútávú Bőrön át   | 25 mg/kg bw/nap   | Munkások            | Szisztematikus |
|                                            | DNEL | Hosszútávú Belélegzés | 32 mg/m³          | Általános populáció | Szisztematikus |
|                                            | DNEL | Hosszútávú Bőrön át   | 11 mg/kg bw/nap   | Általános populáció | Szisztematikus |
|                                            | DNEL | Hosszútávú Szájon át  | 11 mg/kg bw/nap   | Általános populáció | Szisztematikus |
|                                            | DNEL | Hosszútávú Szájon át  | 0.25 mg/kg bw/nap | Általános populáció | Szisztematikus |
|                                            | DNEL | Hosszútávú Belélegzés | 0.76 mg/m³        | Általános populáció | Helyi          |
|                                            | DNEL | Rövidtávú Szájon át   | 1.5 mg/kg bw/nap  | Általános populáció | Szisztematikus |
| 1-nitropropán                              | DNEL | Hosszútávú Belélegzés | 1.5 mg/m³         | Általános populáció | Szisztematikus |
|                                            | DNEL | Hosszútávú Belélegzés | 3.6 mg/m³         | Munkások            | Helyi          |
|                                            | DNEL | Rövidtávú Belélegzés  | 4.6 mg/m³         | Általános populáció | Helyi          |
|                                            | DNEL | Hosszútávú Belélegzés | 7.1 mg/m³         | Munkások            | Szisztematikus |
|                                            | DNEL | Rövidtávú Belélegzés  | 9.1 mg/m³         | Általános populáció | Szisztematikus |
|                                            | DNEL | Rövidtávú Belélegzés  | 21.3 mg/m³        | Munkások            | Helyi          |
|                                            | DNEL | Rövidtávú Belélegzés  | 30.5 mg/m³        | Munkások            | Szisztematikus |
|                                            | DNEL | Hosszútávú Bőrön át   | 50 mg/kg bw/nap   | Általános populáció | Szisztematikus |
|                                            | DNEL | Hosszútávú Bőrön át   | 83 mg/kg bw/nap   | Munkások            | Szisztematikus |
|                                            | DNEL | Rövidtávú Bőrön át    | 300 mg/kg bw/nap  | Általános populáció | Szisztematikus |
| cink-oxid                                  | DNEL | Rövidtávú Bőrön át    | 500 mg/kg bw/nap  | Munkások            | Szisztematikus |
|                                            | DNEL | Hosszútávú Belélegzés | 0.5 mg/m³         | Munkások            | Helyi          |
|                                            | DNEL | Hosszútávú Szájon át  | 0.83 mg/kg bw/nap | Általános populáció | Szisztematikus |
|                                            | DNEL | Hosszútávú Belélegzés | 2.5 mg/m³         | Általános populáció | Szisztematikus |
|                                            | DNEL | Hosszútávú Belélegzés | 5 mg/m³           | Munkások            | Szisztematikus |
|                                            | DNEL | Hosszútávú Bőrön át   | 83 mg/kg bw/nap   | Általános populáció | Szisztematikus |
| etilbenzol                                 | DNEL | Hosszútávú Bőrön át   | 83 mg/kg bw/nap   | Munkások            | Szisztematikus |
|                                            | DNEL | Hosszútávú Szájon át  | 1.6 mg/kg bw/nap  | Általános populáció | Szisztematikus |
|                                            | DNEL | Hosszútávú Belélegzés | 15 mg/m³          | Általános populáció | Szisztematikus |
|                                            | DNEL | Hosszútávú Belélegzés | 77 mg/m³          | Munkások            | Szisztematikus |
|                                            | DNEL | Hosszútávú Bőrön át   | 180 mg/kg bw/nap  | Munkások            | Szisztematikus |
|                                            | DNEL | Rövidtávú Belélegzés  | 293 mg/m³         | Munkások            | Helyi          |
|                                            | DMEL | Hosszútávú Belélegzés | 442 mg/m³         | Munkások            | Helyi          |
|                                            | DMEL | Rövidtávú Belélegzés  | 884 mg/m³         | Munkások            | Szisztematikus |

[PNEC-k](#)

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kód : 00380287          | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 21 Október 2023 |
| HI-TEMP 1000VS ALUMINUM |                                                        |

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

| Termék, illetve alkotóelem neve | Típus | Vizsgáló közeg<br>Részletezés | Érték          | Módszer Részletezés   |
|---------------------------------|-------|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| xilol                           | -     | Friss víz                     | 0.327 mg/l     | -                     |
|                                 | -     | Tengervíz                     | 0.327 mg/l     | -                     |
|                                 | -     | Szennyvízkezelő Üzem          | 6.58 mg/l      | -                     |
|                                 | -     | Édesvízi üledék               | 12.46 mg/kg dw | -                     |
|                                 | -     | Tengervízi üledék             | 12.46 mg/kg dw | -                     |
| cink-oxid                       | -     | Talaj                         | 2.31 mg/kg     | -                     |
|                                 | -     | Friss víz                     | 20.6 µg/l      | Érzékenységi Eloszlás |
|                                 | -     | Tengervíz                     | 6.1 µg/l       | Érzékenységi Eloszlás |
|                                 | -     | Édesvízi üledék               | 117 mg/kg dw   | Érzékenységi Eloszlás |
|                                 | -     | Szennyvízkezelő Üzem          | 52 µg/l        | Értékelési Tényezők   |
| etilbenzol                      | -     | Tengervízi üledék             | 56.5 mg/kg dw  | Értékelési Tényezők   |
|                                 | -     | Talaj                         | 35.6 mg/kg dw  | Érzékenységi Eloszlás |
|                                 | -     | Friss víz                     | 0.1 mg/l       | Értékelési Tényezők   |
|                                 | -     | Tengervíz                     | 0.01 mg/l      | Értékelési Tényezők   |
|                                 | -     | Szennyvízkezelő Üzem          | 9.6 mg/l       | Értékelési Tényezők   |
|                                 | -     | Édesvízi üledék               | 13.7 mg/kg dw  | Egyensúlyi Eloszlás   |
|                                 | -     | Tengervízi üledék             | 1.37 mg/kg dw  | Egyensúlyi Eloszlás   |
|                                 | -     | Talaj                         | 2.68 mg/kg dw  | Egyensúlyi Eloszlás   |
|                                 | -     | Másodlagos Mérgezés           | 20 mg/kg       | -                     |

8.2 Az expozíció elleni védekezés

- Megfelelő műszaki ellenőrzés

: Csak megfelelő szellőztetés mellett használja. Használjon technológiai védőbúrát, helyi elszívást, vagy egyéb műszaki szabályozó berendezést annak érdekében, hogy a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak való kitettsége bármely ajánlott vagy a törvényes határérték alatt maradjon. Műszaki szabályozó berendezések is szükségesek ahhoz, hogy a gázok, gőzök vagy por koncentrációja a robbanási küszöb alatt maradjon. Használjon robbanásbiztos szellőző berendezést.
- Egyéni óvintézkedések

Higiénés intézkedések

: Alaposan mossa meg kezét, alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve evés, dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő befejeztével. Megfelelő technikát kell alkalmazni az esetlegesen elszennyeződött ruházat eltávolítására. Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot. Gondoskodjon arról, hogy a munkahely közelében szemmosó állomások és vészzuhany legyenek.

Szem-/arcvédelem

: Vegyszerálló védőszemüveg. Használjon EN 166 szerinti védőszemüveget.

Bőrvédelem

Kézvédelem

: Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, a vonatkozó szabványnak megfelelő, vegyszereknek ellenálló, nem áteresztő kesztyűt kell viselni a vegyszerek kezelése során mindenkor. A kesztyűgyártó által meghatározott paraméterek figyelembevételével, a használat során ellenőrizze, hogy kesztyű még tartja a védőhatását. Meg kell jegyezni, hogy egy kesztyűanyag áttörési ideje különböző lehet a különböző gyártók kesztyűi esetében. Több anyagból álló keverékek esetében a kesztyű a védelmi képességének megőrzési ideje nem becsülhető meg pontosan. A védőkesztyű kiválasztása a termék összes oldószertartalmán alapul. Hosszantartó vagy gyakran ismételt érintkezés esetén 6. Osztályú védőkesztyű (áttörési idő >480 perc EN374 szerint) használata ajánlott. Rövidebb várható érintkezés esetén 2. vagy magasabb osztályú védőkesztyű (áttörési idő >30 perc EN 374 szerint) használata ajánlott. A felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a termék kezeléséhez végül kiválasztott kesztyűfajta a legmegfelelőbb legyen, és tekintetbe vegye a felhasználó kockázatelemzése szerinti használat körülményeit.

Kesztyű

:
- |                |         |              |       |
|----------------|---------|--------------|-------|
| Hungarian (HU) | Hungary | Magyarország | 10/20 |
|----------------|---------|--------------|-------|



|                         |            |                                      |                   |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Kód                     | : 00380287 | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje | : 21 Október 2023 |
| HI-TEMP 1000VS ALUMINUM |            |                                      |                   |

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

- Bomlási hőmérséklet** : A javasolt tárolási és kezelési feltételek betartása mellett stabil (lásd a 7. Fejezetet).
- pH** : Nem alkalmazható. Vízben oldhatatlan.
- Viszkozitás** : Kinematikai (40°C): >21 mm<sup>2</sup>/s
- Oldékonyság (oldékonyságok)** :

| Oldószer  | Eredmény    |
|-----------|-------------|
| hideg víz | Nem oldható |

- Megoszlási hányados: n-oktanol/víz** : Nem alkalmazható.
- Gőznyomás** :

| Hatóanyag neve   | Gőznyomás 20°C-on |     |          | Gőznyomás 50°C-on |     |         |
|------------------|-------------------|-----|----------|-------------------|-----|---------|
|                  | mm Hg             | kPa | Módszer  | mm Hg             | kPa | Módszer |
| dimetil-karbonát | 56.78             | 7.6 | OECD 104 |                   |     |         |

- Párolgási sebesség** : Legmagasabb ismert érték: 3.22 (dimetil-karbonát) Súlyozott átlag: 2.14viszonyítva butil-acetát
- Relatív sűrűség** : 1.24
- Gőzsűrűség** : Legmagasabb ismert érték: 4.5 - 5 (Levegő = 1) (Oldószer nafta (stoddard)). Súlyozott átlag: 3.65 (Levegő = 1)
- Robbanásveszélyesség** : A termék önmaga nem robbanásveszélyes, de gőzök vagy porszemcsék levegővel alkotott keveréke robbanást okozhat.
- Oxidáló tulajdonságok** : A termékkel kapcsolatban nem áll fenn oxidáció kockázata.

Részecskejellemzők

- Medián részecskeméret** : Nem alkalmazható.

9.2 Egyéb információk

További információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

- 10.1 Reakciókészség** : Ennek a terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll rendelkezésre speciális vizsgálati adat.
- 10.2 Kémiai stabilitás** : A termék stabil.
- 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége** : Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elő.
- 10.4 Kerülendő körülmények** : Nagy hőmérsékleteknek való kitettség esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek.  
Útmutatón a 7. és 8. fejezetekben felsorolt óvintézkedések szolgálnak.
- 10.5 Nem összeférhető anyagok** : Az erős exoterm reakciók elkerülése érdekében tartsa távol a következő anyagoktól: ... oxidálószeres, erős lúgok, erős savak.
- 10.6 Veszélyes bomlástermékek** : Körülményektől függően, bomlástermékek között lehetnek a következő anyagok: szén-oxidok nitrogén-oxidok halogénezett vegyületek Formaldehid. fém-oxid/oxidok

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kód : 00380287          | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 21 Október 2023 |
| HI-TEMP 1000VS ALUMINUM |                                                        |

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

| Termék, illetve alkotóelem neve         | Eredmény                       | Faj           | Adag        | Kitettség |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Oldószer nafta Megjegyzés(ek) P xilol   | LD50 Szájon át                 | Patkány       | >5 g/kg     | -         |
|                                         | LD50 Bőrön át                  | Nyúl          | 1.7 g/kg    | -         |
|                                         | LD50 Szájon át                 | Patkány       | 4.3 g/kg    | -         |
| Szénhidrogének, C9, aromás > 0.1% kumol | LD50 Bőrön át                  | Nyúl          | >3160 mg/kg | -         |
|                                         | LD50 Szájon át                 | Patkány - Női | 3492 mg/kg  | -         |
| 1-nitropropán                           | LD50 Szájon át                 | Patkány       | 0.455 g/kg  | -         |
| cink-oxid                               | LC50 Belélegzés Porok és párák | Patkány       | >5700 mg/m³ | 4 óra     |
|                                         | LD50 Bőrön át                  | Patkány       | >2000 mg/kg | -         |
|                                         | LD50 Szájon át                 | Patkány       | >5000 mg/kg | -         |
| etilbenzol                              | LC50 Belélegzés Gőz            | Patkány       | 17.8 mg/l   | 4 óra     |
|                                         | LD50 Bőrön át                  | Nyúl          | 17.8 g/kg   | -         |
|                                         | LD50 Szájon át                 | Patkány       | 3.5 g/kg    | -         |

Következtetés / Összefoglaló : A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

Irritáció/Korrózió

| Termék, illetve alkotóelem neve | Eredmény                         | Faj  | Pontszám | Kitettség     | Megfigyelés |
|---------------------------------|----------------------------------|------|----------|---------------|-------------|
| xilol                           | Bőr - Mérsékelten irritáló anyag | Nyúl | -        | 24 óra 500 mg | -           |

Következtetés / Összefoglaló

Bőr : A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.  
Szem : A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.  
Légzési : A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

Érzékenyítés

Következtetés / Összefoglaló

Bőr : A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.  
Légzési : A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

Mutagenitás

Következtetés / Összefoglaló : A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

Rákkeltő hatás

Következtetés / Összefoglaló : A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

Reprodukciós toxicitás

Következtetés / Összefoglaló : A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

Teratogén hatás

Következtetés / Összefoglaló : A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kód : 00380287          | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 21 Október 2023 |
| HI-TEMP 1000VS ALUMINUM |                                                        |

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

| Termék, illetve alkotóelem neve                  | Kategória                                    | Kitettségi útvonal | Célszervek                                                 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| xilol<br>Szénhidrogének, C9, aromás > 0.1% kumol | 3. kategória<br>3. kategória<br>3. kategória | -<br>-<br>-        | Légúti irritáció<br>Légúti irritáció<br>Narkotikus hatások |

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

| Termék, illetve alkotóelem neve                                             | Kategória                                    | Kitettségi útvonal   | Célszervek                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| Oldószer nafta Megjegyzés(ek) P<br>etilbenzol<br>Krisztobalit (<10 microns) | 1. kategória<br>2. kategória<br>1. kategória | -<br>-<br>belélegzés | központi idegrendszer (CNS)<br>hallószervek<br>- |

Aspirációs veszély

| Termék, illetve alkotóelem neve                                                                   | Eredmény                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oldószer nafta Megjegyzés(ek) P<br>xilol<br>Szénhidrogének, C9, aromás > 0.1% kumol<br>etilbenzol | ASPIRÁCIÓS VESZÉLY - 1. kategória<br>ASPIRÁCIÓS VESZÉLY - 1. kategória<br>ASPIRÁCIÓS VESZÉLY - 1. kategória<br>ASPIRÁCIÓS VESZÉLY - 1. kategória |

A valószínű expozíció : Nem áll rendelkezésre.  
utakra vonatkozó információk

Lehetséges akut egészségi hatások

- Belélegzés : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
- Lenyelés : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
- Bőrrel érintkezés : Zsíraltalanítja a bőrt. A bőr kiszáradását és irritációját okozhatja.
- Szembe jutás : Súlyos szemirritációt okoz.

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek

- Belélegzés : Nincs specifikus adat.
- Lenyelés : Nincs specifikus adat.
- Bőrrel érintkezés : A tünetek között a következők fordulhatnak elő:  
irritáció  
kiszáradás  
felrepedezés
- Szembe jutás : A tünetek között a következők fordulhatnak elő:  
fájdalom vagy irritáció  
könnyezés  
pirosság

A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

Rövid ideig tartó expozíció

- Lehetséges azonnali hatások : Nem áll rendelkezésre.
- Lehetséges késleltetett hatások : Nem áll rendelkezésre.

Hosszantartó expozíció

- Lehetséges azonnali hatások : Nem áll rendelkezésre.
- Lehetséges késleltetett hatások : Nem áll rendelkezésre.



|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kód : 00380287          | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 21 Október 2023 |
| HI-TEMP 1000VS ALUMINUM |                                                        |

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

Lehetséges krónikus egészségi hatások

Nem áll rendelkezésre.

Következtetés / Összefoglaló : Nem áll rendelkezésre.

Általános : Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. Hosszabb időn át tartó vagy ismételt érintkezés zsírtalaníthatja a bőrt és irritációhoz, felrepedezésekhez és/vagy bőrgyulladáshoz vezethet.

Rákkeltő hatás : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Mutagenitás : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Reprodukciós toxicitás : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Egyéb információk : Nem áll rendelkezésre.

Hosszadalmas vagy ismételt érintkezés kiszáríthatja a bőrt és irritációt okozhat. A porok csiszolása és köszörülése belélegezve ártalmas lehet. Az ismételt, magas gőzkoncentráció irritálhatja a légutakat, valamint tartós agyi és idegrendszeri károsodást okozhat. Az anyag belélegzése a javasolt érintkezési határértéket meghaladó koncentráció esetén fejfájást, álmoságot és hányingert okozhat, illetve eszméletvesztés és halál következhet be. Olyan anyagot tartalmaz, amely formaldehidet bocsáthat ki, ha az eltarthatósági időn túl és / vagy a 60°C / 140F-nél nagyobb hőmérsékleten tárolja. Kerülje a bőrre és ruházatra jutást.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

11.2.1 Endokrin károsító tulajdonságok

Nem áll rendelkezésre.

11.2.2 Egyéb információk

Nem áll rendelkezésre.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1 Toxicitás

| Termék, illetve alkotóelem neve          | Eredmény                                                                                             | Faj                                                    | Kitettség             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| ⚠Szénhidrogének, C9, aromás > 0.1% kumul | EC50 3.2 mg/l<br>LC50 9.2 mg/l                                                                       | Daphnia<br>Hal                                         | 48 óra<br>96 óra      |
| cink-oxid                                | Akut EC50 0.17 mg/l<br>Akut EC50 0.481 mg/l Friss víz                                                | Alga<br>Daphnia - <i>Daphnia magna</i> - Újszülött     | 72 óra<br>48 óra      |
| etilbenzol                               | Krónikus NOEC 0.017 mg/l Friss víz<br>Akut EC50 1.8 mg/l Friss víz<br>Krónikus NOEC 1 mg/l Friss víz | Alga<br>Daphnia<br>Daphnia - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | 72 óra<br>48 óra<br>- |

Következtetés / Összefoglaló: A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

| Termék, illetve alkotóelem neve          | Teszt | Eredmény                | Adag | Oltóanyag |
|------------------------------------------|-------|-------------------------|------|-----------|
| ⚠Szénhidrogének, C9, aromás > 0.1% kumul | -     | 75 % - Könnyen - 28 nap | -    | -         |
| etilbenzol                               | -     | 79 % - Könnyen - 10 nap | -    | -         |

Következtetés / Összefoglaló: A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kód : 00380287          | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 21 Október 2023 |
| HI-TEMP 1000VS ALUMINUM |                                                        |

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

| Termék, illetve alkotóelem neve                                | Felezési idő vízben | Fotolízis   | Biológiai lebonthatóság       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|
| xilol<br>Szénhidrogének, C9, aromás > 0.1% kumol<br>etilbenzol | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>- | Könnyen<br>Könnyen<br>Könnyen |

12.3 Bioakkumulációs képesség

| Termék, illetve alkotóelem neve                                         | LogP <sub>ow</sub>                 | BKF                           | Potenciál                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Oldószer nafta Megjegyzés(ek) P<br>xilol<br>1-nitropropán<br>etilbenzol | 3.16 - 7.06<br>3.12<br>0.79<br>3.6 | -<br>7.4 - 18.5<br>-<br>79.43 | Magas<br>Alacsony<br>Alacsony<br>Alacsony |

12.4 A talajban való mobilitás

Talaj/víz megoszlási hányados (K<sub>oc</sub>) : Nem áll rendelkezésre.  
Mobilitás : Nem áll rendelkezésre.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB értékelésű anyagokat.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Nem áll rendelkezésre.

12.7 Egyéb káros hatások

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

13.1 Hulladékkezelési módszerek

**Termék**  
**Hulladékkehelyezési módszerek** : A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek ártalmatlanításánál be kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi hatósági követelményeket. A megmaradt és újra nem hasznosítható termékek ártalmatlanítását engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el. A hulladékot nem szabad kezeletlenül csatornába engedni, kivéve hogyha teljesen meg nem felel valamennyi illetékes hatóság követelményeinek.

**Veszélyes Hulladék** : Igen.  
**Európai Hulladékkatalógus (EHK)**

| Hulladék-kód | Hulladék megjelölés                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*    | szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladékok |

Csomagolás

|                         |            |                                      |                   |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Kód                     | : 00380287 | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje | : 21 Október 2023 |
| HI-TEMP 1000VS ALUMINUM |            |                                      |                   |

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

**Hulladékkehelyezési módszerek** : A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A csomagolóanyag-hulladék újra feldolgozandó. Az égetés vagy hulladéklerakó csak akkor jöhet számításba, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges.

| Csomagolás típusa | Európai Hulladékkatalógus (EHK) |                                      |  |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| Edény             | 15 01 06                        | egyéb, kevert csomagolási hulladékok |  |

**Különleges óvintézkedések** : Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Óvatosan kell bánni az olyan üres edényekkel, amelyek nem lettek kitisztítva vagy kiöblítve. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. A termék maradványainak gőze erősen tűz- vagy robbanásveszélyes légkört hozhat létre a tartály belsejében. Az edények vágása, hegesztése és csiszolása tilos, kivéve ha a belsejük alaposan ki lett tisztítva. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal.

14. Szállításra vonatkozó információk

|                                                       | ADR/RID           | ADN               | IMDG                                                      | IATA                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-szám vagy azonosító szám                      | UN1263            | UN1263            | UN1263                                                    | UN1263                                                             |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | FESTÉK            | FESTÉK            | PAINT                                                     | PAINT                                                              |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | 3                 | 3                 | 3                                                         | 3                                                                  |
| 14.4 Csomagolási csoport                              | III               | III               | III                                                       | III                                                                |
| 14.5 Környezeti veszélyek                             | Igen.             | Igen.             | Yes.                                                      | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Tengervízet szennyező anyagok                         | Nem alkalmazható. | Nem alkalmazható. | (zinc oxide, Solvent naphtha (petroleum), light aromatic) | Not applicable.                                                    |

További információk

**ADR/RID** : A környezetre veszélyes anyag jelölés nem szükséges, hogyha ≤ 5 L vagy ≤ 5 kg mennyiségben szállítják.

**Alagút kód** : (D/E)

**ADN** : A környezetre veszélyes anyag jelölés nem szükséges, hogyha ≤ 5 L vagy ≤ 5 kg mennyiségben szállítják.

**IMDG** : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.

**IATA** : A környezetre veszélyes anyag jelölés megjelenhet, ha ezt egyéb közlekedési szabályok előírják.

**14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések** : **Szállítás a felhasználó telephelyén belül:** mindig zárt tartályban történjék, amely álló helyzetben van és biztonságos. A szállítást végző személyzet legyen tisztában a teendőkkel baleset vagy kiömlés esetén.

|                         |            |                                      |                   |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Kód                     | : 00380287 | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje | : 21 Október 2023 |
| HI-TEMP 1000VS ALUMINUM |            |                                      |                   |

14. Szállításra vonatkozó információk

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás : Nem alkalmazható.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

[Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete \(REACH\)](#)

[XIV. Melléklet - Az engedélyköteles anyagok listája](#)

[XIV. Melléklet](#)

Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve.

[Különös aggodalomra okot adó anyagok](#)

Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve.

XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások : Nem alkalmazható.

Robbanóanyag :  Nem alkalmazható.  
prekurzorok

[Ózonkárosító anyagok \(1005/2009/EU\)](#)

Nem besorolt.

[Seveso Direktíva](#)

Ez a termék a Seveso Irányelv által szabályozott.

[Veszély szempontok](#)

| Kategória |
|-----------|
| P5c<br>E2 |

[Nemzeti előírások](#)

Referenciák : 1907/2006/EK RENDELET a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról 453/2010/EK RENDELET a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról 1272/2008/EK RENDELET az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000 (II. 27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és ennek módosítása a 33/2004 (IV.26.) ESZCSM rendelet 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről. 25/2006 (II.3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószertartalmának szabályozásáról 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól. 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

15.2 Kémiai biztonsági értékelés : Nem történt Kémiai Biztonsági Értékelés.

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kód : 00380287          | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 21 Október 2023 |
| HI-TEMP 1000VS ALUMINUM |                                                        |

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az előző kiadás óta megváltoztatott információkat tartalmaz.

Rövidítések és betűszavak

ATE = Ahut Toxicitás Becslése  
CLP = Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolásáról, Címkzéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]  
DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint  
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat  
PNEC = Előre látható Hatástalan Koncentráció  
RRN = REACH Regisztrációs Szám  
PBT = Perzisztens, Bioakkumulatív és Mérgező  
vPvB = Nagyon Perzisztens és Nagyon Bioakkumulatív  
ADR = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Egyezmény  
ADN = A Veszélyes Áruk Rajnán történő Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Egyezmény  
IMDG = Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe  
IATA = Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

Az 1272/2008/EK sz. [CLP/GHS] Rendeletnek megfelelő osztályozás levezetéséhez használt eljárás

| Besorolás                                                                              | Indoklás                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Vizsgálati adatok alapján<br>Számítási módszer<br>Számítási módszer<br>Számítási módszer |

A rövidített H-állítások teljes szövege

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H302<br>H304<br>H312<br>H315<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H350<br>H372<br>H373<br>H400<br>H410<br>H411<br>H412<br>EUH066 | Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.<br>Tűzveszélyes folyadék és gőz.<br>Lenyelve ártalmas.<br>Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.<br>Bőrrel érintkezve ártalmas.<br>Bőrirritáló hatású.<br>Súlyos szemirritációt okoz.<br>Belélegezve ártalmas.<br>Légúti irritációt okozhat.<br>Álmosságot vagy szédülést okozhat.<br>Rákot okozhat.<br>Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.<br>Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.<br>Nagyon mérgező a vízi élővilágra.<br>Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.<br>Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.<br>Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.<br>Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Az osztályozás [CLP/GHS] teljes szövege

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br><br>Aquatic Chronic 2<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Asp. Tox. 1<br>Carc. 1B<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2 | AKUT TOXICITÁS - 4. kategória<br>RÖVID TÁVÚ (AKUT) VÍZI TOXICITÁSI VESZÉLY - 1. kategória<br>HOSSZÚ TÁVÚ (KRÓNIKUS) VÍZI TOXICITÁSI VESZÉLY - 1. kategória<br>HOSSZÚ TÁVÚ (KRÓNIKUS) VÍZI TOXICITÁSI VESZÉLY - 2. kategória<br>HOSSZÚ TÁVÚ (KRÓNIKUS) VÍZI TOXICITÁSI VESZÉLY - 3. kategória<br>ASPIRÁCIÓS VESZÉLY - 1. kategória<br>RÁKKELTŐ HATÁS - 1B. kategória<br>SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ - 2. kategória<br>TÜZVESZÉLYES FOLYADÉKOK - 2. kategória |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kód : 00380287                                                       |  | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 21 Október 2023                                                                                                                                                                                                                         |  |
| HI-TEMP 1000VS ALUMINUM                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 16. SZAKASZ: Egyéb információk                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Flam. Liq. 3<br>Skin Irrit. 2<br>STOT RE 1<br>STOT RE 2<br>STOT SE 3 |  | TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK - 3. kategória<br>BŐRMARÁS/BŐRIRRITÁCIÓ - 2. kategória<br>CÉLSZERVERI TOXICITÁS - ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ - 1. kategória<br>CÉLSZERVERI TOXICITÁS - ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ - 2. kategória<br>CÉLSZERVERI TOXICITÁS (STOT) - EGYSZERI EXPOZÍCIÓ - 3. kategória |  |

Előzmény

Kiadási időpont/ : 21 Október 2023  
Felülvizsgálat ideje  
Az előző kiadás időpontja : 6 Június 2023  
Készítette: : EHS  
Változat : 4.01

Elhárítás

Az ebben a biztonsági adatlapban található információk a tudomány és a technikai mai állása szerinti ismereteken alapszik. Ezeknek az információknak az a célja, hogy felhívja a figyelmet a higiénias és biztonsági szempontokra az általunk szállított termékekre vonatkozóan és elővigyázatossági lépéseket javasol a raktározásra és a termékfelhasználásra. A termékek tulajdonságait illetően semmiféle igazolás és garancia nincs adva. Nem vállalunk felelősséget a biztonsági adatlapban megadott elővigyázatossági intézkedések figyelmen kívül hagyása és a termék nem rendeltetésszerű használata esetén.