

# SICHERHEITSDATENBLATT

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 23 Oktober 2023

Version : 2.06



## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktname** : SIGMAPRIME 700 HSE BASE REDBROWN

**Produktcode** : 000001099854

**Andere Identifizierungsarten**

00317121

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Verwendung des Produkts** : Gewerbliche Anwendungen, Verwendung durch Versprühen.

**Verwendung des Stoffs/  
des Gemisches** : Beschichtung.

**Verwendungen von denen  
abgeraten wird** : Das Produkt ist nicht für private Endverbraucher vorgesehen, gekennzeichnet oder verpackt.

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**E-Mail-Adresse der  
verantwortlichen Person  
für dieses SDB** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Notrufnummer

#### Nationale Beratungsstelle/Giftzentrum

**Telefonnummer** : Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum + 32 70 245 245

#### Lieferant

+31 20 4075210

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Produktdefinition** : Gemisch

**Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

|                                  |                |                                      |                   |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 000001099854 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 23 Oktober 2023 |
| SIGMAPRIME 700 HSE BASE REDBROWN |                |                                      |                   |

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
Skin Sens. 1, H317  
STOT RE 2, H373

Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

**2.2 Kennzeichnungselemente**

**Gefahrenpiktogramme** :



- Signalwort** : Achtung
- Gefahrenhinweise** : Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
Verursacht Hautreizungen.  
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
Verursacht schwere Augenreizung.  
Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Sicherheitshinweise

- Prävention** : Schutzhandschuhe tragen. Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Dampf nicht einatmen. Nach Gebrauch gründlich waschen.
- Reaktion** : Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Lagerung** : Nicht anwendbar.
- Entsorgung** : Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.  
P280, P210, P260, P264, P314, P501
- Gefährliche Inhaltsstoffe** : ☒ Epoxidharz (700<MW<=1100)  
Phenol, methylstyrolisiert  
Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-Derivate  
Quarz (SiO2) (<10 microns)  
Cashew, Nußschalenflüssigkeit
- Ergänzende Kennzeichnungselemente** : Nicht anwendbar.

**Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse** : Nicht anwendbar.

Spezielle Verpackungsanforderungen

- Mit kindergesicherten Verschlüssen auszustattende Behälter** : Nicht anwendbar.

|                                  |                |                                      |                   |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 000001099854 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 23 Oktober 2023 |
| SIGMAPRIME 700 HSE BASE REDBROWN |                |                                      |                   |

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Tastbarer Warnhinweis : Nicht anwendbar.

2.3 Sonstige Gefahren

- Das Produkt erfüllt die Kriterien für PBT oder vPvB
- : Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
- Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen
- : Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und Reizungen verursachen. Enthält möglicherweise einen Bestandteil, welcher ,während der Lagerung nach Ablauf der Haltbarkeit und/oder bei Einbrenntemperaturen, über 60C/140F, Formaldehyd freisetzen kann.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische : Gemisch

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                       | Identifikatoren                                                                                  | Massen-%    | Einstufung                                                                                                                                                                     | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte, M-Faktoren und ATEs        | Typ     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| Epoxidharz (700<MW <=1100)                                              | CAS: 25036-25-3                                                                                  | ≥10 - ≤25   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                | -                                                                | [1]     |
| Xylol                                                                   | EG: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                                                                  | ≥10 - ≤14   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dermal] = 1700 mg/kg<br>ATE [Inhalation (Dämpfe)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| Phenol, methylstyrolisiert                                              | REACH #:<br>01-2119555274-38<br>EG: 270-966-8<br>CAS: 68512-30-1                                 | ≥1.0 - ≤4.3 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                           | -                                                                | [1]     |
| Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten | REACH #:<br>01-2119457273-39<br>EG: 918-481-9<br>CAS: 64742-48-9                                 | ≥1.0 - ≤5.0 | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                                                                                    | EUH066: C ≥ 20%                                                  | [1]     |
| Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-Derivate                          | REACH #:<br>01-2119485289-22<br>EG: 271-846-8<br>CAS: 68609-97-2<br>Verzeichnis:<br>603-103-00-4 | ≥1.0 - ≤5.0 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                      | -                                                                | [1]     |
| 1-Methoxy-2-propanol                                                    | REACH #:<br>01-2119457435-35<br>EG: 203-539-1<br>CAS: 107-98-2<br>Verzeichnis:<br>603-064-00-3   | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                          | -                                                                | [1] [2] |

|                                  |                |                                      |                   |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 000001099854 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 23 Oktober 2023 |
| SIGMAPRIME 700 HSE BASE REDBROWN |                |                                      |                   |

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

|                                                                                               |                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                      |                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| Quarz (SiO2) (<10 microns)                                                                    | EG: 238-878-4<br>CAS: 14808-60-7                                                                  | ≥1.0 - ≤5.0     | STOT RE 1, H372<br>(Einatmen)                                                                                                                                                        | -                                                   | [1] [2] |
| Ethylbenzol                                                                                   | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EG: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Verzeichnis:<br>601-023-00-4    | ≥0.30 -<br>≤2.5 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(Hörorgane)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                           | ATE [Inhalation<br>(Dämpfe)] = 17.8 mg/l            | [1] [2] |
| 12-Hydroxyoctadecansäure, Reaktionsprodukte mit 1,3-Benzoldimethanamin und Hexamethylendiamin | REACH #:<br>01-0000017900-73<br>EG: 432-840-2<br>CAS: 220926-97-6<br>Verzeichnis:<br>616-201-00-7 | ≤1.8            | Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(Lungen) (Einatmen)<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                              | ATE [Inhalation<br>(Stäube und Nebel)] = 3.56 mg/l  | [1]     |
| Urea, polymer with formaldehyde, butylated                                                    | CAS: 68002-19-7                                                                                   | ≤1.8            | Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                                              | -                                                   | [1]     |
| Cashew, Nußschalenflüssigkeit                                                                 | EG: 232-355-4<br>CAS: 8007-24-7                                                                   | ≤1.6            | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317                                                                            | ATE [Oral] = 500 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 1100 mg/kg | [1]     |
| 2-Methyl-1-propanol                                                                           | REACH #:<br>01-2119484609-23<br>EG: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Verzeichnis:<br>603-108-00-1     | ≤1.3            | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                                                                  | -                                                   | [1] [2] |
| Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, >1% Naphthalin, <0.1% Cumol                                | REACH #:<br>01-2119463588-24<br>EG: 919-284-0<br>CAS: 64742-94-5                                  | <1.0            | Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066<br><b>Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.</b> | Carc. 2, H351: C ≥ 10%<br>EUH066: C ≥ 20%           | [1]     |

Es sind keine zusätzlichen Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw. gleichermaßen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.

Typ  
[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich  
[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert  
Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.  
**SUB-Codes stehen für Substanzen ohne registrierte CAS-Nummer.**

Code : 000001099854

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 23 Oktober 2023

SIGMAPRIME 700 HSE BASE REDBROWN

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- Augenkontakt** : Kontaktlinsen entfernen, Augenlider für mindestens 10 Minuten geöffnet halten und reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen und unverzüglich ärztlichen Rat einholen.
- Inhalativ** : An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.
- Hautkontakt** : Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und Wasser reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lösemittel oder Verdünner NICHT verwenden.
- Verschlucken** : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- Schutz der Ersthelfer** : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen****Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit**

- Augenkontakt** : Verursacht schwere Augenreizung.
- Inhalativ** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- Hautkontakt** : Verursacht Hautreizungen. Wirkt hautentfettend. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Verschlucken** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Zeichen/Symptome von Überexposition**

- Augenkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen oder Reizung  
Tränenfluss  
Rötung
- Inhalativ** : Keine spezifischen Daten.
- Hautkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Reizung  
Rötung  
Austrocknung  
Rissbildung
- Verschlucken** : Keine spezifischen Daten.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

- Hinweise für den Arzt** : Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten. Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben.
- Besondere Behandlungen** : Keine besondere Behandlung.

Code : 000001099854

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 23 Oktober 2023

SIGMAPRIME 700 HSE BASE REDBROWN

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel****Geeignete Löschmittel** : Löschpulver, CO<sub>2</sub>, Sprühwasser (Nebel) oder Schaum verwenden.**Ungeeignete Löschmittel** : Keinen Wasserstrahl verwenden.**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren****Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen** : Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Bei Eintritt in die Kanalisation besteht Brand- und Explosionsgefahr. Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen, wodurch eine Explosionsgefahr entsteht.**Gefährliche Verbrennungsprodukte** : Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:  
Karbonoxide  
Stickoxide  
halogenierte Verbindungen  
Metalloxide/Oxide  
Formaldehyd.**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung****Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal** : Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Behälter aus dem Brandbereich entfernen, falls dies gefahrlos möglich ist. Dem Feuer ausgesetzte Behälter mit Sprühwasser kühlen.**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung** : Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren****Nicht für Notfälle geschultes Personal** : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Alle Zündquellen ausschalten. Keine Funken, kein Rauchen und keine Flammen im Gefahrenbereich. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.**Einsatzkräfte** : Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".**6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

: Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Code : 000001099854

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 23 Oktober 2023

SIGMAPRIME 700 HSE BASE REDBROWN

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

- Kleine freigesetzte Menge** : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosions sichere Geräte verwenden. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
- Große freigesetzte Menge** : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosions sichere Geräte verwenden. Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern. Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. Ausgetretenes Material in eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder folgendermaßen vorgehen. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Verschmutzte Absorptionsmittel können genauso gefährlich sein, wie das freigesetzte Material.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte** : Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.  
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.  
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

- Schutzmaßnahmen** : Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Personen mit anamnestischer überempfindlicher Haut sollten keine Arbeiten verrichten bei denen dieses Produkt verwendet wird. Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Dampf oder Nebel nicht einatmen. Nicht verschlucken. Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Lagerzonen und geschlossene Bereiche nur bei ausreichender Durchlüftung betreten. Im Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Entfernt von Hitze, Funken, offenem Feuer oder anderen Zündquellen lagern und anwenden. Explosionsgeschützte elektrische Geräte (Lüftung, Beleuchtung und Materialbewegung) verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen. Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein. Behälter nicht wiederverwenden.
- Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene** : Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

- : Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 0 bis 35°C (32 bis 95°F). Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. In einem separaten, entsprechend zugelassenem Bereich lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Sämtliche Zündquellen entfernen. Von Oxidationsmitteln getrennt halten. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern

|                                  |                |                                      |                   |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 000001099854 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 23 Oktober 2023 |
| SIGMAPRIME 700 HSE BASE REDBROWN |                |                                      |                   |

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 1.2 für Identifizierte Verwendungen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatz-Grenzwerte

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Expositionsgrenzwerte                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xylol                             | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 5/2021).</b> [Xylol (Isomerengemisch, rein)] Wird über die Haut absorbiert.<br>Expositionsgrenzwert: 442 mg/m³ 15 Minuten.<br>Expositionsgrenzwert: 100 ppm 15 Minuten.<br>Mittelwert: 221 mg/m³ 8 Stunden.<br>Mittelwert: 50 ppm 8 Stunden. |
| 1-Methoxy-2-propanol              | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 5/2021).</b> Wird über die Haut absorbiert.<br>Expositionsgrenzwert: 369 mg/m³ 15 Minuten.<br>Expositionsgrenzwert: 100 ppm 15 Minuten.<br>Mittelwert: 184 mg/m³ 8 Stunden.<br>Mittelwert: 50 ppm 8 Stunden.                                 |
| Quarz (SiO2) (<10 microns)        | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 5/2021).</b><br>Mittelwert: 0.1 mg/m³ 8 Stunden. Form: Staub, alveolengängige Fraktion                                                                                                                                                       |
| Ethylbenzol                       | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 5/2021).</b> Wird über die Haut absorbiert.<br>Expositionsgrenzwert: 551 mg/m³ 15 Minuten.<br>Expositionsgrenzwert: 125 ppm 15 Minuten.<br>Mittelwert: 87 mg/m³ 8 Stunden.<br>Mittelwert: 20 ppm 8 Stunden.                                  |
| 2-Methyl-1-propanol               | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 5/2021).</b><br>Mittelwert: 154 mg/m³ 8 Stunden.<br>Mittelwert: 50 ppm 8 Stunden.                                                                                                                                                            |

**Empfohlene Überwachungsverfahren** : Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

DNEL

Code : 000001099854

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 23 Oktober 2023

SIGMAPRIME 700 HSE BASE REDBROWN

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffe                                                           | Typ  | Exposition            | Wert                    | Population           | Wirkungen  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| Xylol                                                                                       | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung | Örtlich    |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Dermal    | 125 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Inhalativ | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Oral      | 12.5 mg/kg bw/Tag       | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Inhalativ | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Inhalativ | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter             | Örtlich    |
|                                                                                             | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter             | Örtlich    |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Dermal    | 212 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Inhalativ | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung | Örtlich    |
|                                                                                             | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung | Örtlich    |
|                                                                                             | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Inhalativ | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter             | Örtlich    |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Oral      | 12.5 mg/kg bw/Tag       | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Inhalativ | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Dermal    | 125 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Dermal    | 212 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Inhalativ | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter             | Örtlich    |
| Phenol, methylstyrolisiert                                                                  | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Oral      | 0.2 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.348 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Inhalativ | 1.41 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Dermal    | 1.67 mg/kg bw/Tag       | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
| Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-Derivate                                              | DNEL | Langfristig Dermal    | 3.5 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Oral      | 0.5 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.87 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Dermal    | 1 mg/kg bw/Tag          | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Inhalativ | 3.6 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter             | Systemisch |
| 1-Methoxy-2-propanol                                                                        | DNEL | Langfristig Oral      | 33 mg/kg bw/Tag         | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Inhalativ | 43.9 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Dermal    | 78 mg/kg bw/Tag         | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Dermal    | 183 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Inhalativ | 369 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter             | Systemisch |
| Ethylbenzol                                                                                 | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 553.5 mg/m <sup>3</sup> | Arbeiter             | Örtlich    |
|                                                                                             | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 553.5 mg/m <sup>3</sup> | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Oral      | 1.6 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Inhalativ | 15 mg/m <sup>3</sup>    | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Inhalativ | 77 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter             | Systemisch |
| 12-Hydroxyoctadecansäure, Reaktionsprodukte mit 1,3-Benzoldimethanamin und Hexamethyldiamin | DNEL | Langfristig Dermal    | 180 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 293 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter             | Örtlich    |
|                                                                                             | DMEL | Langfristig Inhalativ | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter             | Örtlich    |
|                                                                                             | DMEL | Kurzfristig Inhalativ | 884 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Inhalativ | 82.5 µg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung | Örtlich    |
|                                                                                             | DNEL | Langfristig Inhalativ | 332 µg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter             | Örtlich    |
|                                                                                             | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 25.7 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung | Örtlich    |
|                                                                                             | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 51.3 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter             | Örtlich    |

German (DE)

Belgium

Belgien

9/21

|                                  |                |                                      |                   |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 000001099854 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 23 Oktober 2023 |
| SIGMAPRIME 700 HSE BASE REDBROWN |                |                                      |                   |

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

|                                                                                                                                         |      |                       |                   |                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|------------|
| Cashew,<br>Nußschalenflüssigkeit<br><br>2-Methyl-1-propanol<br><br>Kohlenwasserstoffe, C10,<br>Aromaten, >1% Naphthalin,<br><0.1% Cumol | DNEL | Langfristig Oral      | 0.75 mg/kg bw/Tag | Allgemeinbevölkerung                  | Systemisch |
|                                                                                                                                         | DNEL | Langfristig Dermal    | 0.75 mg/kg bw/Tag | Allgemeinbevölkerung                  | Systemisch |
|                                                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 1.31 mg/m³        | Allgemeinbevölkerung                  | Systemisch |
|                                                                                                                                         | DNEL | Langfristig Dermal    | 2.1 mg/kg bw/Tag  | Arbeiter                              | Systemisch |
|                                                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 7.4 mg/m³         | Arbeiter                              | Systemisch |
|                                                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 55 mg/m³          | Allgemeinbevölkerung                  | Örtlich    |
|                                                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 310 mg/m³         | Arbeiter                              | Örtlich    |
|                                                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 151 mg/m³         | Arbeiter                              | Systemisch |
|                                                                                                                                         | DNEL | Langfristig Dermal    | 12.5 mg/kg bw/Tag | Arbeiter                              | Systemisch |
|                                                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 32 mg/m³          | Allgemeinbevölkerung<br>[Verbraucher] | Systemisch |
|                                                                                                                                         | DNEL | Langfristig Dermal    | 7.5 mg/kg bw/Tag  | Allgemeinbevölkerung<br>[Verbraucher] | Systemisch |
|                                                                                                                                         | DNEL | Langfristig Oral      | 7.5 mg/kg bw/Tag  | Allgemeinbevölkerung<br>[Verbraucher] | Systemisch |
|                                                                                                                                         |      |                       |                   |                                       |            |

PNECs

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Typ | Details zum Kompartiment  | Wert            | Methodendetails          |
|-----------------------------------|-----|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| Xylol                             | -   | Frischwasser              | 0.327 mg/l      | -                        |
|                                   | -   | Meerwasser                | 0.327 mg/l      | -                        |
|                                   | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 6.58 mg/l       | -                        |
|                                   | -   | Süßwassersediment         | 12.46 mg/kg dwt | -                        |
|                                   | -   | Meerwassersediment        | 12.46 mg/kg dwt | -                        |
| 1-Methoxy-2-propanol              | -   | Boden                     | 2.31 mg/kg      | -                        |
|                                   | -   | Frischwasser              | 10 mg/l         | Bewertungsfaktoren       |
|                                   | -   | Meerwasser                | 1 mg/l          | Bewertungsfaktoren       |
|                                   | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 100 mg/l        | Bewertungsfaktoren       |
|                                   | -   | Süßwassersediment         | 41.6 mg/kg      | Verteilungsgleichgewicht |
| Ethylbenzol                       | -   | Meerwassersediment        | 4.17 mg/kg      | Verteilungsgleichgewicht |
|                                   | -   | Boden                     | 2.47 mg/kg      | Verteilungsgleichgewicht |
|                                   | -   | Frischwasser              | 0.1 mg/l        | Bewertungsfaktoren       |
|                                   | -   | Meerwasser                | 0.01 mg/l       | Bewertungsfaktoren       |
|                                   | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 9.6 mg/l        | Bewertungsfaktoren       |
| 2-Methyl-1-propanol               | -   | Süßwassersediment         | 13.7 mg/kg dwt  | Verteilungsgleichgewicht |
|                                   | -   | Meerwassersediment        | 1.37 mg/kg dwt  | Verteilungsgleichgewicht |
|                                   | -   | Boden                     | 2.68 mg/kg dwt  | Verteilungsgleichgewicht |
|                                   | -   | Sekundärvergiftung        | 20 mg/kg        | -                        |
|                                   | -   | Frischwasser              | 0.4 mg/l        | Bewertungsfaktoren       |
|                                   | -   | Meerwasser                | 0.04 mg/l       | Bewertungsfaktoren       |
|                                   | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 10 mg/l         | Bewertungsfaktoren       |
|                                   | -   | Süßwassersediment         | 1.56 mg/kg dwt  | Verteilungsgleichgewicht |
|                                   | -   | Meerwassersediment        | 0.156 mg/kg dwt | -                        |
|                                   | -   | Boden                     | 0.076 mg/kg dwt | Verteilungsgleichgewicht |

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen** : Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Geschlossene Prozeßapparaturen, lokale Entlüftung oder andere technische Regelsysteme verwenden, um die Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen unter den empfohlenen oder gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zu halten. Die technischen Einrichtungen müssen außerdem die Gas-, Dampf- oder Staubkonzentrationen unterhalb jeglicher unteren Explosionsgrenzwerte halten. Explosionsgeschützte Lüftungsanlage verwenden.

Code : 000001099854

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 23 Oktober 2023

SIGMAPRIME 700 HSE BASE REDBROWN

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**Individuelle Schutzmaßnahmen

**Hygienische Maßnahmen** : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

**Augen-/Gesichtsschutz** : Chemikalienresistente Schutzbrille. Augenschutz gemäß EN 166 verwenden.

Hautschutz

**Handschutz** : Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert. Unter Berücksichtigung der durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist während des Gebrauchs zu überprüfen, dass die Handschuhe ihre Schutzigenschaften noch gewährleisten. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit für Handschuhmaterial für verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann. Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der Handschuhe nicht genau abgeschätzt werden. Empfohlene Schutzhandschuhe sind basierend auf dem/den mengenmässig vorherrschenden Lösemittel. Bei längerem oder wiederholtem Kontakt wird ein Schutzhandschuh der Klasse 6 (Durchbruchzeit grösser 480 min gemäss EN 374) empfohlen. Für kurzzeitigen Kontakt werden Schutzhandschuhe der Klasse 2 oder höher (Durchbruchzeit grösser 30 min gemäss EN 374) empfohlen. Der Benutzer muss sicherstellen, dass er den Handschuhtyp zum Umgang mit diesem Produkt auswählt, der am besten geeignet ist, wobei die speziellen Einsatzbedingungen gemäss der Risikoeinschätzung des Benutzers berücksichtigt werden müssen.

**Handschuhe** : Butylkautschuk

**Körperschutz** : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden. Bei einer Entzündungsgefahr durch statische Elektrizität muss antistatische Schutzkleidung getragen werden. Für den größtmöglichen Schutz gegenüber statischen Entladungen sollte die Kleidung antistatische Overalls, Stiefel und Handschuhe umfassen. Siehe Europäische Norm DIN EN 1149 für weitere Informationen über das Material und die Designauslegungen und Testverfahren.

**Anderer Hautschutz** Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.

**Atemschutz** : Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten oder anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten. Wenn die Arbeiter einer Konzentration über dem Grenzwert ausgesetzt sind, müssen sie geeignete und zugelassen Atemschutzgeräte tragen. Verwenden Sie ein ordnungsgemäß angepaßtes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies erfordert. Tragen Sie eine Atemschutzmaske gemäß EN140. Filtertyp: Filter gegen organische Dämpfe (Typ A) und Partikel P3

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** : Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.



|                                  |                |                                      |                   |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 000001099854 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 23 Oktober 2023 |
| SIGMAPRIME 700 HSE BASE REDBROWN |                |                                      |                   |

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Mediane Partikelgröße : Nicht anwendbar.

9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- 10.1 Reaktivität : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
- 10.2 Chemische Stabilität : Das Produkt ist stabil.
- 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen : Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen : Kann bei Exposition gegenüber hohen Temperaturen gefährliche Zersetzungsprodukte bilden.  
Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.
- 10.5 Unverträgliche Materialien : Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden: Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.
- 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte : Je nach Bedingungen Zersetzungsprodukte können die folgenden Materialien umfassen: Kohlenoxide Stickoxide halogenierte Verbindungen Formaldehyd. Metalloxide/Oxide

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                                             | Resultat                        | Spezies   | Dosis       | Exposition |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|------------|
| Epoxidharz (700<MW<=1100)                                                                     | LD50 Dermal                     | Ratte     | >2000 mg/kg | -          |
|                                                                                               | LD50 Oral                       | Ratte     | >2000 mg/kg | -          |
| Xylol                                                                                         | LD50 Dermal                     | Kaninchen | 1.7 g/kg    | -          |
|                                                                                               | LD50 Oral                       | Ratte     | 4.3 g/kg    | -          |
| Phenol, methylstyrolisiert                                                                    | LD50 Dermal                     | Kaninchen | >2000 mg/kg | -          |
|                                                                                               | LD50 Oral                       | Ratte     | >2000 mg/kg | -          |
| Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten                       | LD50 Dermal                     | Kaninchen | >5000 mg/kg | -          |
|                                                                                               | LD50 Oral                       | Ratte     | >6 g/kg     | -          |
| Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-Derivate                                                | LD50 Oral                       | Ratte     | 17100 mg/kg | -          |
|                                                                                               | LD50 Oral                       | Ratte     | 17100 mg/kg | -          |
| 1-Methoxy-2-propanol                                                                          | LC50 Inhalativ Dampf            | Ratte     | >7000 ppm   | 6 Stunden  |
|                                                                                               | LD50 Dermal                     | Kaninchen | 13 g/kg     | -          |
| Ethylbenzol                                                                                   | LD50 Oral                       | Ratte     | 5.2 g/kg    | -          |
|                                                                                               | LC50 Inhalativ Dampf            | Ratte     | 17.8 mg/l   | 4 Stunden  |
|                                                                                               | LD50 Dermal                     | Kaninchen | 17.8 g/kg   | -          |
|                                                                                               | LD50 Oral                       | Ratte     | 3.5 g/kg    | -          |
| 12-Hydroxyoctadecansäure, Reaktionsprodukte mit 1,3-Benzoldimethanamin und Hexamethylendiamin | LC50 Inhalativ Stäube und Nebel | Ratte     | 3.56 mg/l   | 4 Stunden  |
|                                                                                               | LD50 Dermal                     | Ratte     | >2000 mg/kg | -          |
| 2-Methyl-1-propanol                                                                           | LD50 Oral                       | Ratte     | >2000 mg/kg | -          |
|                                                                                               | LC50 Inhalativ Dampf            | Ratte     | 24.6 mg/l   | 4 Stunden  |

|                                  |                |                                      |                   |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 000001099854 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 23 Oktober 2023 |
| SIGMAPRIME 700 HSE BASE REDBROWN |                |                                      |                   |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

|                                                                   |                                       |                             |                                        |             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, >1%<br>Naphthalin, <0.1% Cumol | LD50 Dermal<br>LD50 Oral<br>LD50 Oral | Kaninchen<br>Ratte<br>Ratte | 2460 mg/kg<br>2830 mg/kg<br>6318 mg/kg | -<br>-<br>- |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------|

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Reizung/Verätzung

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Resultat             | Spezies   | Punktzahl | Exposition        | Beobachtung |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| Xylol                             | Haut - Mäßig reizend | Kaninchen | -         | 24 Stunden 500 mg | -           |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung

Haut : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.  
Augen : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.  
Respiratorisch : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Sensibilisierung

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs              | Expositionsweg | Spezies         | Resultat         |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-Derivate | Haut           | Meerschweinchen | Sensibilisierend |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung

Haut : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.  
Respiratorisch : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Mutagenität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Karzinogenität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Reproduktionstoxizität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Teratogenität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                              | Kategorie   | Expositionsweg | Zielorgane                |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| Xylol                                                          | Kategorie 3 | -              | Atemwegsreizung           |
| 1-Methoxy-2-propanol                                           | Kategorie 3 | -              | Narkotisierende Wirkungen |
| 2-Methyl-1-propanol                                            | Kategorie 3 | -              | Atemwegsreizung           |
| Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, >1% Naphthalin, <0.1% Cumol | Kategorie 3 | -              | Narkotisierende Wirkungen |
|                                                                | Kategorie 3 | -              | Narkotisierende Wirkungen |

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

|                                  |                |                                      |                   |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 000001099854 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 23 Oktober 2023 |
| SIGMAPRIME 700 HSE BASE REDBROWN |                |                                      |                   |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                                           | Kategorie   | Expositionsweg | Zielorgane |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|
| Quarz (SiO2) (<10 microns)                                                                  | Kategorie 1 | Einatmen       | -          |
| Ethylbenzol                                                                                 | Kategorie 2 | -              | Hörorgane  |
| 12-Hydroxyoctadecansäure, Reaktionsprodukte mit 1,3-Benzoldimethanamin und Hexamethyldiamin | Kategorie 2 | Einatmen       | Lungen     |

Aspirationsgefahr

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                              | Resultat                        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Xylol                                                          | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |
| Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |
| Aromaten                                                       |                                 |
| Ethylbenzol                                                    | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |
| Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, >1% Naphthalin, <0.1%       | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |
| Cumol                                                          |                                 |

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen : Nicht verfügbar.

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Inhalativ : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Verschlucken : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Hautkontakt : Verursacht Hautreizungen. Wirkt hautentfettend. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Augenkontakt : Verursacht schwere Augenreizung.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Inhalativ : Keine spezifischen Daten.

Verschlucken : Keine spezifischen Daten.

Hautkontakt : Zu den Symptomen können gehören:  
Reizung  
Rötung  
Austrocknung  
Rissbildung

Augenkontakt : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen oder Reizung  
Tränenfluss  
Rötung

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Kurzzeitexposition

Mögliche sofortige Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche verzögerte Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Langzeitexposition

Mögliche sofortige Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche verzögerte Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Nicht verfügbar.

|                                  |                |                                      |                   |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 000001099854 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 23 Oktober 2023 |
| SIGMAPRIME 700 HSE BASE REDBROWN |                |                                      |                   |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schlussfolgerung / Zusammenfassung | : Nicht verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Allgemein                          | : Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut entfetten und zu Reizungen, Reißen und/oder Dermatitis führen. Nach einer Sensibilisierung können bei einer späteren Belastung mit sehr geringen Mengen schwere allergische Reaktionen auftreten. |
| Karzinogenität                     | : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mutagenität                        | : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reproduktionstoxizität             | : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sonstige Angaben                   | : Nicht verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und Reizungen verursachen. Schleif- und Schleifstäube können beim Einatmen gesundheitsschädlich sein. Wiederholter Kontakt mit hohen Dampfkonzentrationen kann zu Atemsystemreizungen und anhaltenden Schäden des Hirn- und Nervensystems führen. Das Einatmen von Dampf-/Aerosolkonzentrationen oberhalb der empfohlenen Expositionsgrenzwerte kann Kopfschmerzen, Schläfrigkeit und Übelkeit hervorrufen und sogar zu Bewußtlosigkeit und zum Tode führen. Enthält möglicherweise einen Bestandteil, welcher ,während der Lagerung nach Ablauf der Haltbarkeit und/oder bei Einbrenntemperaturen, über 60C/140F, Formaldehyd freisetzen kann. Nicht an Haut und Kleidung gelangen lassen.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren  
11.2.1 Endokrinschädliche Eigenschaften

Nicht verfügbar.

11.2.2 Sonstige Angaben

Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                                              | Resultat                | Spezies                                     | Exposition |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------|
| Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-Derivate<br>1-Methoxy-2-propanol                         | LC50 >100 mg/l          | Fisch                                       | 96 Stunden |
|                                                                                                | Akut LC50 23300 mg/l    | Daphnie                                     | 48 Stunden |
|                                                                                                | Akut LC50 >4500 mg/l    | Fisch                                       | 96 Stunden |
| Ethylbenzol                                                                                    | Frischwasser            |                                             |            |
|                                                                                                | Akut EC50 1.8 mg/l      | Daphnie                                     | 48 Stunden |
|                                                                                                | Frischwasser            |                                             |            |
| 12-Hydroxyoctadecansäure, Reaktionsprodukte mit<br>1,3-Benzoldimethanamin und Hexamethyldiamin | Chronisch NOEC 1 mg/l   | Daphnie -                                   | -          |
|                                                                                                | Frischwasser            | <i>Ceriodaphnia dubia</i>                   |            |
|                                                                                                | Akut EC50 >100 mg/l     | Algen -                                     | 72 Stunden |
|                                                                                                |                         | <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>      |            |
|                                                                                                |                         | (microalgae)                                |            |
|                                                                                                | Akut EC50 >100 mg/l     | Daphnie - <i>Daphnia magna</i> (Water flea) | 48 Stunden |
|                                                                                                | Akut LC50 >100 mg/l     | Fisch -                                     | 96 Stunden |
|                                                                                                |                         | <i>Oncorhynchus mykiss</i> (rainbow trout)  |            |
| 2-Methyl-1-propanol<br>Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, >1%<br>Naphthalin, <0.1% Cumol       | Chronisch NOEC 100 mg/l | Algen -                                     | 72 Stunden |
|                                                                                                |                         | <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>      |            |
|                                                                                                | Chronisch NOEC ≥50 mg/l | Daphnie - <i>Daphnia magna</i> (Water flea) | 21 Tage    |
|                                                                                                | Akut EC50 1100 mg/l     | Daphnie                                     | 48 Stunden |
|                                                                                                | EC50 3 mg/l             | Daphnie                                     | 48 Stunden |

|                                  |                |                                      |                   |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 000001099854 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 23 Oktober 2023 |
| SIGMAPRIME 700 HSE BASE REDBROWN |                |                                      |                   |

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                                           | Test                                                               | Resultat                     | Dosis | Inokulum |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|
| Ethylbenzol                                                                                 | -                                                                  | 79 % - Leicht - 10 Tage      | -     | -        |
| 12-Hydroxyoctadecansäure, Reaktionsprodukte mit 1,3-Benzoldimethanamin und Hexamethyldiamin | OECD 301D<br>Leichte biologische Abbaubarkeit – Closed Bottle Test | 9 % - Nicht leicht - 29 Tage | -     | -        |
| Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, >1% Naphthalin, <0.1% Cumol                              | -                                                                  | 2.9 % - 5 Tage               | -     | -        |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                              | Aquatische Halbwertszeit | Photolyse | Biologische Abbaubarkeit |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Xylol                                                          | -                        | -         | Leicht                   |
| Ethylbenzol                                                    | -                        | -         | Leicht                   |
| Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, >1% Naphthalin, <0.1% Cumol | -                        | -         | Nicht leicht             |

12.3 Bioakkumulationspotenzial

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                                           | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Potential |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| Xylol                                                                                       | 3.12               | 7.4 bis 18.5 | Niedrig   |
| Phenol, methylstyrolisiert                                                                  | 3.627              | -            | Niedrig   |
| Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-Derivate                                              | 3.77               | -            | Niedrig   |
| 1-Methoxy-2-propanol                                                                        | <1                 | -            | Niedrig   |
| Ethylbenzol                                                                                 | 3.6                | 79.43        | Niedrig   |
| 12-Hydroxyoctadecansäure, Reaktionsprodukte mit 1,3-Benzoldimethanamin und Hexamethyldiamin | >6                 | -            | Hoch      |
| Cashew, Nußschalenflüssigkeit                                                               | >4.78              | -            | Hoch      |
| 2-Methyl-1-propanol                                                                         | 1                  | -            | Niedrig   |
| Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, >1% Naphthalin, <0.1% Cumol                              | 2.8 bis 6.5        | -            | Hoch      |

12.4 Mobilität im Boden

Verteilungskoeffizient Boden/Wasser (K<sub>oc</sub>) : Nicht verfügbar.

Mobilität : Nicht verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

|                                  |                |                                      |                   |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 000001099854 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 23 Oktober 2023 |
| SIGMAPRIME 700 HSE BASE REDBROWN |                |                                      |                   |

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Nicht verfügbar.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

**Entsorgungsmethoden** : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten, außer wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden.

**Gefährliche Abfälle** : Ja.

Europäischer Abfallkatalog (EAK)

| Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*       | Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |

Verpackung

**Entsorgungsmethoden** : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.

| Verpackungsart | Europäischer Abfallkatalog (EAK)   |
|----------------|------------------------------------|
| Behälter       | 15 01 06<br>gemischte Verpackungen |

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen** : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Dampf aus den Produktrückständen kann innerhalb des Behälters eine hoch entzündliche oder explosive Atmosphäre bilden. Gebrauchte Behälter nicht aufschneiden oder schleifen, bevor diese innen nicht gründlich gereinigt worden sind.. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

14. Angaben zum Transport

|                                           | ADR/RID | ADN    | IMDG   | IATA   |
|-------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer             | UN1263  | UN1263 | UN1263 | UN1263 |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | FARBE   | FARBE  | PAINT  | PAINT  |
| 14.3 Transportgefahrenklassen             |         |        |        |        |

|             |         |         |       |
|-------------|---------|---------|-------|
| German (DE) | Belgium | Belgien | 18/21 |
|-------------|---------|---------|-------|

|                                  |                |                                      |                   |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 000001099854 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 23 Oktober 2023 |
| SIGMAPRIME 700 HSE BASE REDBROWN |                |                                      |                   |

14. Angaben zum Transport

|                                             |                               |                               |                            |                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                             | 3                             | 3                             | 3                          | 3                          |
| 14.4<br>Verpackungsgruppe                   | III                           | III                           | III                        | III                        |
| 14.5<br>Umweltgefahren<br>Meeresschadstoffe | Nein.<br><br>Nicht anwendbar. | Nein.<br><br>Nicht anwendbar. | No.<br><br>Not applicable. | No.<br><br>Not applicable. |

zusätzliche Angaben

|            |                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID    | : Diese viskose Flüssigkeit der Klasse 3 unterliegt nicht den Bestimmungen für Verpackungen bis zu 450 l gemäß 2.2.3.1.5.1. |
| Tunnelcode | : (D/E)                                                                                                                     |
| ADN        | : Diese viskose Flüssigkeit der Klasse 3 unterliegt nicht den Bestimmungen für Verpackungen bis zu 450 l gemäß 2.2.3.1.5.1. |
| IMDG       | : This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in packagings up to 450 L according to 2.3.2.5.                  |
| IATA       | : Nicht angegeben.                                                                                                          |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Besondere<br>Vorsichtsmaßnahmen für<br>den Verwender | : <b>Transport auf dem Werksgelände:</b> nur in geschlossenen Behältern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

14.7 Massengutbeförderung : Nicht anwendbar.  
auf dem Seeweg gemäß  
IMO-Instrumenten

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

|                                                                                                                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <u>EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)</u>                                                                                                        |                                                        |
| <u>Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe</u>                                                                                       |                                                        |
| <u>Anhang XIV</u>                                                                                                                                      | Keine der Komponenten ist gelistet.                    |
| <u>Besonders besorgniserregende Stoffe</u>                                                                                                             |                                                        |
| Keine der Komponenten ist gelistet.                                                                                                                    |                                                        |
| <u>Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse</u> | : Nicht anwendbar.                                     |
| <u>Explosive Ausgangsstoffe</u>                                                                                                                        | : <input checked="" type="checkbox"/> Nicht anwendbar. |
| <u>Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)</u>                                                                                                         |                                                        |
| Nicht gelistet.                                                                                                                                        |                                                        |
| <u>Seveso-Richtlinie</u>                                                                                                                               |                                                        |
| Dieses Produkt wird unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.                                                                                          |                                                        |

|                                  |                |                                      |                   |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 000001099854 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 23 Oktober 2023 |
| SIGMAPRIME 700 HSE BASE REDBROWN |                |                                      |                   |

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Gefahrenkriterien

|           |
|-----------|
| Kategorie |
| P5c       |

| Name des Produkts /<br>Inhaltsstoffe | Listenname                          | Name auf der Liste | Einstufung | Hinweise |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|----------|
| Quarz (SiO2)                         | Belgien, karzinogene<br>Chemikalien | Quarz Cristalline  | Carc.      | -        |

15.2 : Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.  
Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

Abkürzungen und Akronyme

ATE = Schätzwert akute Toxizität  
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]  
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert  
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis  
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration  
RRN = REACH Registriernummer  
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch  
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar  
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse  
ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf  
Binnenwasserstrassen  
IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr  
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

| Einstufung                                                                                               | Begründung                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 2, H373 | Auf Basis von Testdaten<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode |

Volltext der abgekürzten H-Sätze

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H302<br>H304<br>H312<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H351<br>H372<br>H373 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.<br>Flüssigkeit und Dampf entzündbar.<br>Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.<br>Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.<br>Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.<br>Verursacht Hautreizungen.<br>Kann allergische Hautreaktionen verursachen.<br>Verursacht schwere Augenschäden.<br>Verursacht schwere Augenreizung.<br>Gesundheitsschädlich bei Einatmen.<br>Kann die Atemwege reizen.<br>Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.<br>Kann vermutlich Krebs erzeugen.<br>Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.<br>Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                |                                      |                   |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 000001099854 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 23 Oktober 2023 |
| SIGMAPRIME 700 HSE BASE REDBROWN |                |                                      |                   |

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H411<br>H412<br>H413<br><br>EUH066 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.<br>Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.<br>Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.<br>Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Chronic 2<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Aquatic Chronic 4<br><br>Asp. Tox. 1<br>Carc. 2<br>Eye Dam. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>STOT RE 1<br><br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | AKUTE TOXIZITÄT - Kategorie 4<br>LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 2<br>LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 3<br>LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 4<br>ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1<br>KARZINOGENITÄT - Kategorie 2<br>SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 1<br>SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2<br>ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 2<br>ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 3<br>ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2<br>SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1<br>SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 1<br>SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 2<br>SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (EINMALIGE EXPOSITION) - Kategorie 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Historie

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 23 Oktober 2023 |
| Datum der letzten Ausgabe            | : 28 Oktober 2022 |
| Erstellt durch                       | : EHS             |
| Version                              | : 2.06            |

Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen wissenschaftlichen und technischen Wissensstand. Der Zweck dieser Informationen ist es Aufmerksamkeit auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte in Bezug auf das von uns gelieferte Produkt zu richten, sowie Vorsorgemassnahmen für Lagerung und Handhabung des Produktes zu empfehlen. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Produkteigenschaften zugesichert. Für die Nichtbeachtung der in diesem Datenblatt beschriebenen Vorsorgemassnahmen oder jeglichen Fehlgebrauch wird keine Haftung übernommen.