

# SÄKERHETSDATABLAD

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 23 oktober 2023

Version : 3



## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

**Produktnamn** : SIGMARINE 24 OFFWHITE

**Produktkod** : 00136776

**Andra identifieringssätt**

Ej tillgängligt.

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Användningsområde** : Yrkesmässig användning, Används vid sprutning.

**Användning av ämnet eller blandningen** : Beläggning.

**Icke rekommenderade användningssätt** : Produkten är inte avsedd, märkt eller förpackad för konsumentbruk.

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

#### Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen

**Telefonnummer** : 112 – begär Giftinformation. 112 – ask for Poisons Information

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Produktdefinition** : Blandning

**Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]**

Flam. Liq. 3, H226

Repr. 1B, H360D

STOT SE 3, H336

STOT RE 1, H372

Aquatic Chronic 2, H411

Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.

Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

|                       |            |                                |                   |
|-----------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod                   | : 00136776 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 oktober 2023 |
| SIGMARINE 24 OFFWHITE |            |                                |                   |

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.2 Märkningsuppgifter

|                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faropiktogram                                                                                                                      | : |     |
| Signalord                                                                                                                          | : | Fara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Faroangivelser                                                                                                                     | : | <p>Brandfarlig vätska och ånga.</p> <p>Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.</p> <p>Kan skada det ofödda barnet.</p> <p>Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.</p> <p>Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.</p>                                                                           |
| <u>Skyddsangivelser</u>                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Förebyggande                                                                                                                       | : | <p>Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd eller ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön.</p>                                                                                                                   |
| Åtgärder                                                                                                                           | : | Samla upp spill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Förvaring                                                                                                                          | : | Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Avfall                                                                                                                             | : | <p>Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.</p> <p>P280, P210, P273, P391, P403 + P233, P501</p>                                                                                                                                                           |
| Farliga beståndsdelar                                                                                                              | : | <p>Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%)</p> <p>Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, &lt;2% aromater</p> <p>kalciumbis(2-etylhexanoat)</p>                                                                                                                                                   |
| Kompletterande märkningselement                                                                                                    | : | <p>Innehåller N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide). Kan orsaka en allergisk reaktion.</p> <p>Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.</p>                                                                                                                           |
| Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor | : | Endast för yrkesmässigt bruk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <u>Särskilda förpackningskrav</u>                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Behållare som skall förses med barnsäkra förslutningar                                                                             | : | Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kännbar varningsmärkning                                                                                                           | : | Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

2.3 Andra faror

|                                                    |   |                                                                              |
|----------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| Produkten uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB | : | Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.    |
| Andra faror som inte orsakar klassificering        | : | Långvarig och upprepad kontakt kan göra huden torr och orsaka hudirritation. |

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kod : 00136776                | Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 23 oktober 2023 |
| SIGMARINE 24 OFFWHITE         |                                                  |
| AVSNITT 2: Farliga egenskaper |                                                  |

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar : Blandning

| Produktens/<br>beståndsdelens namn                                  | Identifierare                                                                           | vikt-%     | Klassificering                                                                                                                                                  | Specifik<br>koncentration<br>gränsvärden, M-<br>faktorer och<br>genomsnittlig<br>behandlingseffekt<br>(ATE) | Typ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) | REACH #:<br>01-2119458049-33<br>EG: 919-446-0<br>CAS: 64742-82-1                        | ≥10 - <20  | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 1, H372<br>(centrala nervsystemet (CNS)) (inandning)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066 | EUH066: C ≥ 20%                                                                                             | [1] |
| Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater     | REACH #:<br>01-2119463258-33<br>EG: 919-857-5<br>CAS: 64742-48-9                        | ≥5.0 - ≤10 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                            | EUH066: C ≥ 20%                                                                                             | [1] |
| trizinkbis(ortofosfat)                                              | REACH #:<br>01-2119485044-40<br>EG: 231-944-3<br>CAS: 7779-90-0<br>Index: 030-011-00-6  | ≤1.0       | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                | M [Akut] = 1<br>M [Kronisk] = 1                                                                             | [1] |
| kalciumbis(2-etylhexanoat)                                          | REACH #:<br>01-2119978297-19<br>EG: 205-249-0<br>CAS: 136-51-6<br>Index: 607-230-00-6   | <1.0       | Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 1B, H360D                                                                                                                             | -                                                                                                           | [1] |
| zirkonium-2-etylhexanoat                                            | REACH #:<br>01-2119979088-21<br>EG: 245-018-1<br>CAS: 22464-99-9<br>Index: 607-230-00-6 | <0.30      | Repr. 1B, H360D                                                                                                                                                 | -                                                                                                           | [1] |
| N,N'-ethane-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecan-1-amide)               | REACH #:<br>01-2119978265-26<br>EG: 204-613-6<br>CAS: 123-26-2                          | ≤0.30      | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412<br><br>Se avsnitt 16 för<br>ovannämnda<br>faroangivelser i<br>fulltext.                                          | -                                                                                                           | [1] |

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

|                       |            |                                |                   |
|-----------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod                   | : 00136776 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 oktober 2023 |
| SIGMARINE 24 OFFWHITE |            |                                |                   |

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Typ  
[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt  
Denna blandning innehåller ≥1 % titandioxid. Klassificeringen av titandioxid i Bilaga VI gäller inte för denna blandning enligt not 10.  
Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.  
SUB koder representerar ämnen utan registrerade CAS nummer.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Kontakt med ögonen** : Avlägsna kontaktlinser, skölj med rikliga mängder rent, friskt vatten och håll samtidigt ögonlocken isär i minst 10 minuter, samt uppsök omedelbart läkare.
- Inhalation** : Sörj för frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas.
- Hudkontakt** : Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd INTE lösningsmedel eller förtunning.
- Förtäring** : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Håll personen varm och i vila. Framkalla INTE kräkning.
- Skydd åt dem som ger första hjälpen** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Om man misstänker att rök fortfarande finns kvar skall räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller andningsapparat med lufttillförsel. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Använd handskar eller tvätta förorenade kläder noggrant med vatten innan de tas av.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Potentiellt akuta hälsoeffekter

- Kontakt med ögonen** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
- Inhalation** : Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS). Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- Hudkontakt** : Uttorkande på huden. Kan ge upphov till torr hud och hudirritation.
- Förtäring** : Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS).

Tecken/symtom på överexponering

- Kontakt med ögonen** : Ingen specifik data.
- Inhalation** : Skadliga symptom kan inkludera följande:
  - illamående eller kräkning
  - huvudvärk
  - dåsighet/utmattning
  - yrsel/svindel
  - medvetslöshet
  - minskad fostervikt
  - ökad fosterdödlighet
  - missbildningar på skelettet
- Hudkontakt** : Skadliga symptom kan inkludera följande:
  - irritation
  - torr hud
  - hudsprickor
  - minskad fostervikt
  - ökad fosterdödlighet
  - missbildningar på skelettet

|                       |            |                                |                   |
|-----------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod                   | : 00136776 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 oktober 2023 |
| SIGMARINE 24 OFFWHITE |            |                                |                   |

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

|                                                                                              |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förtäring                                                                                    | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>minskad fostervikt<br>ökad fosterdödlighet<br>missbildningar på skelettet |
| 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs |                                                                                                                         |
| Meddelande till läkare                                                                       | : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora mängder har svalts eller inandats.    |
| Speciella behandlingar                                                                       | : Ingen specifik behandling.                                                                                            |

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Släckmedel                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lämpliga släckmedel                                         | : Använd pulver, CO <sub>2</sub> , spridd vattenstråle (dimma) eller skum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Olämpliga släckmedel                                        | : Använd inte vattenstråle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Faror som ämnet eller blandningen kan medföra               | : Brandfarlig vätska och ånga. Avrinning till avlopp kan skapa brand- eller explosionsfara. Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas med risk för efterföljande explosion. Detta ämne är giftigt för vattenlevande organismer och har långvariga verkningar. Släckvatten som är förorenat med denna produkt måste vallas in och hindras från att nå vattenvägar och avlopp. |
| Farliga förbränningsprodukter                               | : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:<br>koloxider<br>metalloxid/oxider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Speciella försiktighetsåtgärder för brandmän                | : Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Flytta behållarna från brandområdet om det kan göras utan risk. Använd spridd vattenstråle för att hålla behållare exponerade för brand kalla.                                                              |
| Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal      | : Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.                                                                                                                                                 |

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| För annan personal än räddningspersonal                                         | : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Stäng av alla antändningskällor. Inga flammor, rökning eller lågor i riskområdet. Undvik inandning av ånga och dimma. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. |
| För räddningspersonal                                                           | : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                       |            |                                |                   |
|-----------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod                   | : 00136776 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 oktober 2023 |
| SIGMARINE 24 OFFWHITE |            |                                |                   |

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- 6.2 Miljöskyddsåtgärder
  - : Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenförorenande material. Stora utsläpp kan vara skadliga för miljön. Samla upp spill.
- 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
  - Litet utsläpp**
    - : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning. Späd ut med vatten och torka upp om den är vattenlöslig. Alternativt, eller om det inte är vattenlöslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.
  - Stort utsläpp**
    - : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning. Man skall närma sig och avlägsna sig från området med vinden i ryggen. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. Förorenat absorberande material kan utgöra samma fara som den utsläppta produkten.
- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt
  - : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation. Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8. Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Skyddsåtgärder
  - : ☒ Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning. Undvik exponering under havandeskap. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder. Andas inte in ånga eller dimma. Förtär inte. Undvik utsläpp till miljön. Använd enbart där det är fullgod ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Gå inte in i förvaringsutrymmen och slutna utrymmen om de inte är tillräckligt ventilerade. Förvara produkten i originalbehållaren eller i en behållare av godkänt alternativ i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när den inte används. Förvaras och används åtskilt från värme, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Använd explosionsäker elektrisk utrustning (ex.ventilation, belysning och materialhantering). Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Iaktta försiktighetsåtgärder mot elektrostatiska urladdningar. Tomma behållare har kvar produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren.  
  
Material som rengöringstraror, trassel, papper och skyddskläder som är kontaminerade med produkten kan självantända inom några timmars tid. För att undvika brandrisken, måste allt kontaminerat material antingen förvaras i för ändamålet avsedda behållare eller metallbehållare med tättslutande självförslutande lock. Kontaminerat material ska avlägsnas från arbetsplatsen vid arbetsdagens slut och förvaras utomhus.
- Råd om allmän yrkeshygien
  - : Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

|                       |            |                                |                   |
|-----------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod                   | : 00136776 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 oktober 2023 |
| SIGMARINE 24 OFFWHITE |            |                                |                   |

AVSNITT 7: Hantering och lagring

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet** : Lagra mellan följande temperaturer: 0 till 35°C (32 till 95°F). Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i ett avskilt och godkänt område. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Förvaras inlåst. Eliminera alla antändningskällor. Håll åtskilt från oxiderande ämnen. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Se avsnitt 10 för oförenliga material före hantering eller användning.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för identifierade användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

Inget känt hygieniskt gränsvärde.

**Rekommenderade kontrollåtgärder** : Referens bör göras till standarder för övervakning, som t.ex. följande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Europeisk standard EN 14042 (Arbetsplatsluft - Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen) Referens till nationella vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också.

DNEL

| Produktsens/<br>beståndsdelens namn                                 | Typ  | Exponering           | Värde             | Population                         | Effekter  |
|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
| Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) | DNEL | Långvarig Inhalation | 330 mg/m³         | Arbetare                           | Systemisk |
|                                                                     | DNEL | Långvarig Dermal     | 44 mg/kg bw/dag   | Arbetare                           | Systemisk |
|                                                                     | DNEL | Långvarig Inhalation | 71 mg/m³          | Allmän population                  | Systemisk |
|                                                                     | DNEL | Långvarig Dermal     | 26 mg/kg bw/dag   | Allmän population                  | Systemisk |
|                                                                     | DNEL | Långvarig Oral       | 26 mg/kg bw/dag   | Allmän population                  | Systemisk |
|                                                                     | DNEL | Långvarig Dermal     | 208 mg/kg bw/dag  | Arbetare                           | Systemisk |
|                                                                     | DNEL | Långvarig Inhalation | 871 mg/m³         | Arbetare                           | Systemisk |
|                                                                     | DNEL | Långvarig Dermal     | 125 mg/kg bw/dag  | Allmän population<br>[Konsumenter] | Systemisk |
|                                                                     | DNEL | Långvarig Inhalation | 185 mg/m³         | Allmän population<br>[Konsumenter] | Systemisk |
|                                                                     | DNEL | Långvarig Oral       | 125 mg/kg bw/dag  | Allmän population<br>[Konsumenter] | Systemisk |
| Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater     | DNEL | Långvarig Oral       | 0.83 mg/kg bw/dag | Allmän population                  | Systemisk |
|                                                                     | DNEL | Långvarig Inhalation | 2.5 mg/m³         | Allmän population                  | Systemisk |
|                                                                     | DNEL | Långvarig Inhalation | 5 mg/m³           | Arbetare                           | Systemisk |
|                                                                     | DNEL | Långvarig Dermal     | 83 mg/kg bw/dag   | Allmän population                  | Systemisk |



|                       |            |                                |                   |
|-----------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod                   | : 00136776 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 oktober 2023 |
| SIGMARINE 24 OFFWHITE |            |                                |                   |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

|                            |      |                      |                    |                   |           |
|----------------------------|------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| kalciumbis(2-etylhexanoat) | DNEL | Långvarig Dermal     | 83 mg/kg bw/dag    | Arbetare          | Systemisk |
|                            | DNEL | Långvarig Oral       | 0.167 mg/kg bw/dag | Allmän population | Systemisk |
|                            | DNEL | Långvarig Dermal     | 0.167 mg/kg bw/dag | Allmän population | Systemisk |
|                            | DNEL | Långvarig Dermal     | 0.333 mg/kg bw/dag | Arbetare          | Systemisk |
|                            | DNEL | Långvarig Inhalation | 0.58 mg/m³         | Allmän population | Systemisk |
| zirkonium-2-etylhexanoat   | DNEL | Långvarig Inhalation | 2.351 mg/m³        | Arbetare          | Systemisk |
|                            | DNEL | Långvarig Inhalation | 2.5 mg/m³          | Allmän population | Systemisk |
|                            | DNEL | Långvarig Oral       | 2.5 mg/kg bw/dag   | Allmän population | Systemisk |
|                            | DNEL | Långvarig Dermal     | 3.25 mg/kg bw/dag  | Allmän population | Systemisk |
|                            | DNEL | Långvarig Inhalation | 5 mg/m³            | Arbetare          | Systemisk |
|                            | DNEL | Långvarig Dermal     | 6.49 mg/kg bw/dag  | Arbetare          | Systemisk |

| Produkter/bestanddelens namn | Typ | Medium specificerat | Värde          | Metod specificerad    |
|------------------------------|-----|---------------------|----------------|-----------------------|
| trizinkbis(ortofosfat)       | -   | Sötvatten           | 20.6 µg/l      | Känslighetsfördelning |
|                              | -   | Havsvatten          | 6.1 µg/l       | Känslighetsfördelning |
|                              | -   | Avloppsreningsverk  | 100 µg/l       | Bedömningsfaktorer    |
|                              | -   | Sötvattenssediment  | 117.8 mg/kg dw | Känslighetsfördelning |
|                              | -   | Havsvattenssediment | 56.5 mg/kg dw  | Jämviktsfördelning    |
|                              | -   | Jord                | 35.6 mg/kg dw  | Känslighetsfördelning |

8.2 Begränsning av exponeringen

- Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

: Använd enbart där det är fullgod ventilation. Använd slutna processer, lokalt utsug eller andra tekniska åtgärder för att hålla arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar under rekommenderade eller fastställda gränsvärden. Teknisk kontrollutrustning är också nödvändig för att hålla gas-, ång- eller dammkoncentrationerna under den lägsta explosionsgränsen. Använd explosionsäker ventilationsutrustning.
- Individuella skyddsåtgärder
- Hygieniska åtgärder

: Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.
- Ögonskydd/ansiktsskydd

: Skyddsglasögon med sidoskydd. Använd ögonskydd i enlighet med EN 166.
- Hudskydd
- Handskydd

: Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Med beaktande av de parametrar som specificerats av handsktillverkaren kontrollera under användningen att handskarna ännu har kvar sina skyddande egenskaper. Observera att genomträngningstiden för ett handskmaterial kan variera beroende på tillverkaren. När det är fråga om blandningar av flera ämnen kan handskarnas skyddstid inte bedömas exakt. Rekommenderade handskar är baserat på det mest förekommande lösningsmedlet i denna produkt. Om förlängd eller frekvent upprepad kontakt uppstår, rekommenderas en handske av skyddsklass 6 (genombrottstid längre än 480 minuter i enlighet med EN 374). Om endast lätt kontakt förväntas, rekommenderas en handske av skyddsklass 2 eller högre (genombrottstid längre än 30 minuter i enlighet med EN 374. Användaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen väljs för hantering av denna produkt är lämpligast för ändamålet med beaktande av de särskilda användningsvillkoren i användarens riskvärdering.
- Handskar

:



|                       |            |                                |                   |
|-----------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod                   | : 00136776 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 oktober 2023 |
| SIGMARINE 24 OFFWHITE |            |                                |                   |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Vid långvarig eller upprepad hantering använd följande typ av handskar:  
  
Rekommenderad: neopren, nitrilgummi

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kroppsskydd                      | : Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna produkt hanteras. Vid risk för antändning från statisk elektricitet bör anti-statisk skyddsklädsel användas. Bästa skyddet mot statiska urladdningar ger en klädsel som innefattar anti-statiska överdragskläder, stövlar och handskar. Ytterligare information om krav på material och design och om provningsmetoder finns i den europeiska standarden EN 1149.                          |
| Annat hudskydd                   | Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en specialist före hantering av denna produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Andningsskydd                    | : Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda andningsskyddet. Vid exponering för koncentrationer över det hygieniska gränsvärdet måste lämpligt godkänt andningsskydd användas. Använd korrekt avpassat andningsapparat eller andningsskydd med lufttillförsel i överensstämmelse med godkänd standard om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Använd ett andningsskydd enligt EN140. Filtertyp: filter mot organisk ånga (typ A) och partikelfilter P3 |
| Begränsning av miljöexponeringen | : Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller Miljöbalken krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.                                                                                                                                                                                                                                                         |

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Mätförhållandena för alla egenskaper är vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Fysikaliskt tillstånd

Färg

Lukt

Lukttröskel

Smältpunkt/fryspunkt

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Brandfarlighet

Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns

Flampunkt

Självantändningstemperatur

: Vätska.

: Benvit.

: Aromatisk.

: Ej tillgängligt.

: Kan börja stelna vid följande temperatur: -53.5°C (-64.3°F) Detta är baserat på data för följande beståndsdel: nonan. Vägt medeltal: -64.86°C (-84.7°F)

: >37.78°C

: Ej tillgängligt.

: Största kända intervallen: Nedre: 1.4% Övre: 7.6% (nafta (petroleum), väteavsvavlad tung)

: Sluten degel: 40°C

:

| Ingående ämnen                                                      | °C   | °F   | Metod |
|---------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) | >230 | >446 |       |

Sönderfallstemperatur

PH-värde

: Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se Avsnitt 7).

: Ej tillämbart. olöslig i vatten.

|                       |            |                                |                   |
|-----------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod                   | : 00136776 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 oktober 2023 |
| SIGMARINE 24 OFFWHITE |            |                                |                   |

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Viskositet

: Kinematisk (40°C): >21 mm²/s

Löslighet

:

| Media        | Resultat  |
|--------------|-----------|
| kallt vatten | Ej löslig |

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten

: Ej tillämbart.

Ångtryck

:

| Ingående ämnen                                                  | Ångtryck vid 20 °C |     |       | Ångtryck vid 50 °C |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|
|                                                                 | mm Hg              | kPa | Metod | mm Hg              | kPa | Metod |
| Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater | 2.25               | 0.3 |       |                    |     |       |

Avdunstningshastighet

: 0.415 (nonan) jämfört med butylacetat

Relativ densitet

: 1.38

Ångdensitet

: Högsta kända värdet: 4.4 (Luft = 1) (nonan).

Explosiva egenskaper

: Produkten i sig är inte explosiv, men en explosiv blandning av ånga eller damm med luft kan bildas.

Oxiderande egenskaper

: Produkten är ej en oxiderande fara.

Partikelegenskaper

:

Median partikelstorlek

: Ej tillämbart.

9.2 Annan information

Ingen ytterligare information.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

|                                      |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                     | : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.                                                                 |
| 10.2 Kemisk stabilitet               | : Produkten är stabil.                                                                                                                                  |
| 10.3 Risken för farliga reaktioner   | : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.                                                               |
| 10.4 Förhållanden som ska undvikas   | : Exponering för höga temperaturer kan generera farliga nedbrytningsprodukter.<br><br>Referera till skyddsåtgärder som finns angivna i avsnitt 7 och 8. |
| 10.5 Oförenliga material             | : Undvik kontakt med följande ämnen för att undvika starkt exoterma reaktioner: oxiderande ämnen, starka alkalier, starka syror.                        |
| 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter | : Beroende på förhållandena, kan sönderdelningsprodukter inkludera följande ämnen: koloxider metalloxid/oxider                                          |

|                       |            |                                |                   |
|-----------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod                   | : 00136776 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 oktober 2023 |
| SIGMARINE 24 OFFWHITE |            |                                |                   |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

| Produktens/beståndsdelens namn                                                                                                         | Resultat                       | Arter | Dos          | Exponering |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------|------------|
| Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%)<br>Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater | LD50 Oral                      | Råtta | >15000 mg/kg | -          |
|                                                                                                                                        | LD50 Dermal                    | Råtta | >5000 mg/kg  | -          |
| trizinkbis(ortofosfat)                                                                                                                 | LD50 Oral                      | Råtta | >5000 mg/kg  | -          |
|                                                                                                                                        | LC50 Inhalation Damm och dimma | Råtta | >5.7 mg/l    | 4 timmar   |
| zirkonium-2-etylhexanoat                                                                                                               | LD50 Oral                      | Råtta | >5000 mg/kg  | -          |
|                                                                                                                                        | LD50 Dermal                    | Kanin | >5 g/kg      | -          |
| N,N'-ethane-1,2-diylbis<br>(12-hydroxyoctadecan-1-amide)                                                                               | LD50 Oral                      | Råtta | >5 g/kg      | -          |
|                                                                                                                                        | LC50 Inhalation Damm och dimma | Råtta | >5.11 mg/l   | 4 timmar   |
|                                                                                                                                        | LD50 Dermal                    | Råtta | >2000 mg/kg  | -          |
|                                                                                                                                        | LD50 Oral                      | Råtta | >2000 mg/kg  | -          |

Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Irritation/Korrosion

Slutsats/Sammanfattning

- Hud : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.
- Ögon : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.
- Inandning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Allergiframkallande

Slutsats/Sammanfattning

- Hud : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.
- Inandning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Mutagenicitet

Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Cancerogenitet

Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Reproduktionstoxicitet

Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Fosterskador

Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

| Produktens/beståndsdelens namn                                      | Kategori   | Exponeringsväg | Målorgan     |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) | Kategori 3 | -              | Narkosverkan |
| Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater     | Kategori 3 | -              | Narkosverkan |

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

| Produktens/beståndsdelens namn                                      | Kategori   | Exponeringsväg | Målorgan                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|
| Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) | Kategori 1 | inandning      | centrala nervsystemet (CNS) |

Fara vid aspiration

|                       |            |                                |                   |
|-----------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod                   | : 00136776 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 oktober 2023 |
| SIGMARINE 24 OFFWHITE |            |                                |                   |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

| Produkts/beståndsdelens namn                                        | Resultat                         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) | FARA VID ASPIRATION - Kategori 1 |
| Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater     | FARA VID ASPIRATION - Kategori 1 |

Information om sannolika exponeringsvägar : Ej tillgängligt.

Potentiellt akuta hälsoeffekter

- Inhalation : Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS). Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- Förtäring : Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS).
- Hudkontakt : Uttorkande på huden. Kan ge upphov till torr hud och hudirritation.
- Kontakt med ögonen : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

- Inhalation : Skadliga symptom kan inkludera följande:
  - illamående eller kräkning
  - huvudvärk
  - dåsighet/utmattning
  - yrsel/svindel
  - medvetslöshet
  - minskad fostervikt
  - ökad fosterdödlighet
  - missbildningar på skelettet
- Förtäring : Skadliga symptom kan inkludera följande:
  - minskad fostervikt
  - ökad fosterdödlighet
  - missbildningar på skelettet
- Hudkontakt : Skadliga symptom kan inkludera följande:
  - irritation
  - torr hud
  - hudsprickor
  - minskad fostervikt
  - ökad fosterdödlighet
  - missbildningar på skelettet
- Kontakt med ögonen : Ingen specifik data.

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

Kortvarig exponering

- Potentiella omedelbara effekter : Ej tillgängligt.
- Potentiella fördröjda effekter : Ej tillgängligt.

Långvarig exponering

- Potentiella omedelbara effekter : Ej tillgängligt.
- Potentiella fördröjda effekter : Ej tillgängligt.

Potentiellt kroniska hälsoeffekter

- Ej tillgängligt.
- Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.

|                       |            |                                |                   |
|-----------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod                   | : 00136776 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 oktober 2023 |
| SIGMARINE 24 OFFWHITE |            |                                |                   |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

|                        |                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänt                | : Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Långvarig och upprepad kontakt kan avfetta huden och leda till irritation, sprickor och/eller dermatit. |
| Cancerogenitet         | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                                                              |
| Mutagenicitet          | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                                                              |
| Reproduktionstoxicitet | : <input checked="" type="checkbox"/> Kan skada det ofödda barnet.                                                                                                  |
| Annan information      | : Ej tillgängligt.                                                                                                                                                  |

Långvarig och upprepad kontakt kan göra huden torr och orsaka hudirritation. Slipning och slipning av damm kan vara skadligt vid inandning. Upprepad exponering för höga ångkoncentrationer kan orsaka irritation i andningsvägarna och permanent skada i hjärnan och nervsystemet. Inandning av ånga/aerosolkoncentrationer över de rekommenderade gränsvärdena orsakar huvudvärk, dåsighet och illamående och kan leda till medvetslöshet eller död. Undvik kontakt med hud och kläder.

- 11.2 Information om andra faror
- 11.2.1 Hormonstörande egenskaper
- Ej tillgängligt.
- 11.2.2 Annan information
- Ej tillgängligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

| Produktens/beståndsdelens namn                                                                                                                                                                                                                                                               | Resultat                  | Arter                                             | Exponering |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%)<br>Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater<br>trizinkbis(ortofosfat)<br><br>zirkonium-2-etylhexanoat<br>N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide) | Kronisk NOEC 0.097 mg/l   | Daphnia                                           | 21 dagar   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sötvatten                 | Alger                                             | 72 timmar  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LC50 >1000 mg/l           |                                                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Akut LC50 0.112 mg/l      | Fisk                                              | 96 timmar  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kronisk NOEC 0.026 mg/l   | Fisk                                              | 30 dagar   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Akut LC50 >100 mg/l       | Fisk                                              | 96 timmar  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Akut EC50 29 till 43 mg/l | Alger -<br><i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> | 72 timmar  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Akut EC50 94 mg/l         | Daphnia - <i>Daphnia magna</i>                    | 48 timmar  |

Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

| Produktens/beståndsdelens namn                                      | Test                                                                                 | Resultat                            | Dos | Vaccin |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------|
| Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) | OECD 301 F<br>301F Ready<br>Biodegradability -<br>Manometric<br>Respirometry<br>Test | 75 % - Lättnedbrytbar - 28<br>dagar | -   | -      |
| Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater     | -                                                                                    | 80 % - Lättnedbrytbar - 28<br>dagar | -   | -      |
| N,N'-ethane-1,2-diylbis<br>(12-hydroxyoctadecan-1-amide)            | -                                                                                    | 63 % - 28 dagar                     | -   | -      |

Slutsats/Sammanfattning : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

|                       |            |                                |                   |
|-----------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod                   | : 00136776 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 oktober 2023 |
| SIGMARINE 24 OFFWHITE |            |                                |                   |

AVSNITT 12: Ekologisk information

| Produktens/beståndsdelens namn                                      | Halveringstid i vatten | Fotolys | Biologisk nedbrytbarhet |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------|
| Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) | -                      | -       | Lättnedbrytbar          |
| Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater     | -                      | -       | Lättnedbrytbar          |
| N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)                | -                      | -       | Lättnedbrytbar          |

12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Produktens/beståndsdelens namn                                  | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Potential |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater | -                  | 10 till 2500 | Hög       |
| N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)            | >6                 | -            | Hög       |

12.4 Rörlighet i jord

Fördelningskoefficient : Ej tillgängligt.

jord/vatten (K<sub>oc</sub>)

Rörlighet : Ej tillgängligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Ej tillgängligt.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

**Avfallsbehandlingsmetoder** : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering samt eventuella lokala myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Rester skall inte släppas ut obehandlat till avloppssystem utan att det är fullt i enlighet med krav från alla myndigheter.

**Farligt avfall** : Ja.

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

| Avfallskod | Avfallsbeteckning                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*  | Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen |



|                       |            |                                |                   |
|-----------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod                   | : 00136776 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 oktober 2023 |
| SIGMARINE 24 OFFWHITE |            |                                |                   |

AVSNITT 13: Avfallshantering

Förpackning

Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Förpackningsavfall skall återvinnas. Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig.

|                 |                                   |                        |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
| Förpackningstyp | Europeiska avfallskatalogen (EWC) |                        |
| Behållare       | 15 01 06                          | Blandade förpackningar |

Speciella försiktighetsåtgärder : Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Försiktighet skall iakttas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Ångan från produktrester kan skapa en mycket brandfarlig eller explosiv atmosfär inne i behållaren. Använda behållare skall varken skäras, svetsas eller krossas om de inte har rengjorts grundligt invändigt. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp.

14. Transportinformation

|                                   |                |                |                                                        |                                                                    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                   | ADR/RID        | ADN            | IMDG                                                   | IATA                                                               |
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer    | UN1263         | UN1263         | UN1263                                                 | UN1263                                                             |
| 14.2 Officiell transportbenämning | FÄRG           | FÄRG           | PAINT                                                  | PAINT                                                              |
| 14.3 Faroklass för transport      | 3              | 3              | 3                                                      | 3                                                                  |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | III            | III            | III                                                    | III                                                                |
| 14.5 Miljöfaror                   | Ja.            | Ja.            | Yes.                                                   | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Marine Pollutant ämne             | Ej tillämbart. | Ej tillämbart. | (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy, nonane) | Not applicable.                                                    |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Ytterligare information                               |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ADR/RID                                               | : Märkning om miljöfarligt ämne behövs inte vid transport i storlekar på ≤5 L eller ≤5 kg.                                                                                                                                          |  |  |
| Tunnelkategori                                        | : (D/E)                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| ADN                                                   | : Märkning om miljöfarligt ämne behövs inte vid transport i storlekar på ≤5 L eller ≤5 kg.                                                                                                                                          |  |  |
| IMDG                                                  | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.                                                                                                                                             |  |  |
| IATA                                                  | : Märkning om miljöfarligt ämne kan förkomma om det krävs av andra transportföreskrifter.                                                                                                                                           |  |  |
| 14.6 Särskilda skyddsåtgärder                         | : <b>Transport inom användarens område:</b> transportera alltid produkten i upprättstående, slutna och säkra behållare. Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i händelse av olycka eller spill. |  |  |
| 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument | : Ej tillämbart.                                                                                                                                                                                                                    |  |  |

|                       |            |                                |                   |
|-----------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod                   | : 00136776 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 oktober 2023 |
| SIGMARINE 24 OFFWHITE |            |                                |                   |

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs

Bilaga XIV

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

Bilaga XVII - : Endast för yrkesmässigt bruk.

Begränsningar av  
tillverkning, utsläppande  
på marknaden och  
användning av vissa  
farliga ämnen,  
blandningar och varor

Explosiva prekursorer : tillämplbart.

Ämnen farliga för ozonskiktet (1005/2009/EU)

Ej listad.

Seveso Direktiv

Denna produkt regleras av Seveso-direktivet.

Farlighetskriterier

| Kategori  |
|-----------|
| P5c<br>E2 |

Nationella föreskrifter

Brandfarlig vätska klass : 2b  
(SRVFS 2005:10)

Referenser : Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker;  
Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.

15.2 : Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.

Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

Förkortningar och akronymer

ATE = Uppskattad akut toxicitet  
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar  
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)  
EUH-faroorangivelser = kompletterande faroorangivelser enligt CLP  
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt  
RRN = REACH registreringsnummer  
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska  
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande  
ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg  
ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway  
IMDG = International Maritime Dangerous Goods  
IATA = International Air Transport Association

|                       |            |                                |                   |
|-----------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Kod                   | : 00136776 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 oktober 2023 |
| SIGMARINE 24 OFFWHITE |            |                                |                   |

AVSNITT 16: Annan information

Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering                                                                                         | Skäl                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Repr. 1B, H360D<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Baserat på testdata<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod |

Färoangivelserna i fulltext

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226<br>H304<br>H317<br>H318<br>H336<br>H360D<br>H372<br>H400<br>H410<br>H411<br>H412<br>EUH066 | Brandfarlig vätska och ånga.<br>Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.<br>Kan orsaka allergisk hudreaktion.<br>Orsakar allvarliga ögonskador.<br>Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.<br>Kan skada det ofödda barnet.<br>Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.<br>Mycket giftigt för vattenlevande organismer.<br>Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.<br>Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.<br>Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.<br>Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>Aquatic Chronic 2<br>Aquatic Chronic 3<br>Asp. Tox. 1<br>Eye Dam. 1<br>Flam. Liq. 3<br>Repr. 1B<br>Skin Sens. 1B<br>STOT RE 1<br>STOT SE 3 | FARA FÖR OMEDELBARA (AKUTA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1<br>FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1<br>FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 2<br>FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 3<br>FARA VID ASPIRATION - Kategori 1<br>ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 1<br>BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 3<br>REPRODUKTIONSTOXICITET - Kategori 1B<br>HUDSENSIBILISERING - Kategori 1B<br>SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING - Kategori 1<br>SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING - Kategori 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Historik

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 23 oktober 2023 |
| Datum för tidigare utgåva      | : 9 augusti 2022  |
| Sammanställt av                | : EHS             |
| Version                        | : 3               |

Friskrivningsklausul

Den information som framgår av denna faktaförteckning är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk kunskap, och på EG och nationell lagstiftning. Avsikten med denna information är att uppmärksamma hälso- och säkerhetssynpunkter rörande de produkter som vi levererar och att rekommendera försiktighetsåtgärder för lagring och hantering av produkterna. Ingen garanti eller förbindelse lämnas avseende produkternas egenskaper. Inget ansvar kan accepteras för brister att iaktta de försiktighetsåtgärder som beskrivs i denna faktaförteckning eller för ovanligt bruk av produkterna.