

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Дата на издаване/Дата на  
преразглеждане

: 15 ноември 2023

Версия : 3

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/ предприятието

### 1.1 Идентификатор на продукта

Наименование на : STEELGUARD 651 WHITE  
продукта

Код на продукта : 00359402

Други начини на идентифициране

Няма на разположение.

### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Използване на продукта : Професионални приложения, Използван чрез пръскане, Нанасяне чрез методи без пръскане..

Употреба на веществото/ : Покритие.  
сместа

Употреби, които не се : Продуктът не е предназначен, етикетирани или опакован за потребителска  
препоръчват употреба.

### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

Електронна поща на : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com  
лицето, отговорно за  
този ИЛБ

### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

#### Национален консултативен орган/Център по отрови

National Toxicology Information Center, Hospital for Active Treatment and Emergency Medicine "NI Pirogov".  
Emergency telephone / fax: +359 2 9154 233. poison\_centre@mail.orbitel.bg. http://www.pirogov.bg

#### Доставчик

+31 20 4075210

|                      |            |                                         |                   |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Код                  | : 00359402 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 ноември 2023 |
| STEELGUARD 651 WHITE |            |                                         |                   |

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Дефиниция на продукта : Смес  
[Класификация съгласно Регламент \(ЕО\) № 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

 Skin Sens. 1, H317  
Carc. 2, H351  
Repr. 2, H361f  
Aquatic Chronic 3, H412

Продуктът е класифициран като опасен в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 с измененията.  
Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе H-изрази.  
Вж. Раздел 11 за по-подробна информация относно въздействията върху здравето и съответните симптоми.

2.2 Елементи на етикета

Пиктограми за опасностите :  

Сигнална дума : Внимание  
Предупреждения за опасност :  Може да причини алергична кожна реакция.  
Предполага се, че причинява рак.  
Предполага се, че уврежда оплодителната способност.  
Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

[Препоръки за безопасност](#)

Предотвратяване :  Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. Носете предпазни ръкавици, предпазен облекло или предпазни очила и маска за лице. Да се избягва изпускане в околната среда. Избягвайте вдишване на изпарения.

Реагиране :  ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет или помощ.

Съхранение : Неприложимо.

Изхвърляне/Обезвреждане : Съдържанието/съдът да се изхвърли в съгласие/съобразно/съобразено с всички местни, регионални, национални и международни разпоредби.  
 P202, P280, P273, P261, P308 + P313, P501

Опасни съставки :  1,3,5-triazine-2,4,6-triamine  
октилинон (ISO)

Допълнителни елементи на етикета : Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки.  
Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия : Неприложимо.

[Специални изисквания към опаковките](#)

|                      |            |                                         |                   |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Код                  | : 00359402 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 ноември 2023 |
| STEELGUARD 651 WHITE |            |                                         |                   |

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

Контейнерите трябва да бъдат съоръжени с механизъм за затваряне, който да не може да се отваря от деца

Тактилно предупреждение за опасност

: Неприложимо.

: Неприложимо.

2.3 Други опасности

Продуктът отговаря на критериите за УБАТ или мУмба

Други рискове, които не водят до класификация

: Тази смес не съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоакумулиращи и токсични) или мУмба (много устойчиви, много биоакумулиращи).

: Не е известно.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси : Смес

| Наименование на веществото/препарата             | Идентификатори                                                                      | % (тегловен) | Класификация                                                                                                                                                                                  | Лимити за специфична концентрация, М-фактори и оценки на остра токсичност                                                                                                                                                                                     | Тип     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3,5-triazine-2,4,6-triamine                      | REACH #: 01-2119485947-16<br>EO: 203-615-4<br>CAS: 108-78-1<br>Индекс: 613-345-00-2 | ≥5.0 - <10   | Carc. 2, H351<br>Repr. 2, H361f<br>STOT RE 2, H373<br>(пикочна система)                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                             | [1] [2] |
| 9(or 10)-sulphooctadecanoic acid, potassium salt | REACH #: 01-2120101105-80<br>EO: 267-966-5<br>CAS: 67968-63-2                       | <0.30        | Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 1B, H360D<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                             | [1]     |
| октилинон (ISO)                                  | EO: 247-761-7<br>CAS: 26530-20-1<br>Индекс: 613-112-00-5                            | <0.025       | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071 | Оценка на острата токсичност [орална] = 125 мг/кг<br>Оценка на острата токсичност [дермална] = 311 мг/кг<br>Оценка на острата токсичност [вдишване (прах и изпарения под формата на мъгла)] = 0.27 мг/л<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [остър] = 100 | [1]     |

|                      |            |                                         |                   |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Код                  | : 00359402 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 ноември 2023 |
| STEELGUARD 651 WHITE |            |                                         |                   |

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

|  |  |  |                                                                 |                    |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--|
|  |  |  | Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе Н-изрази. | М [хроничен] = 100 |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--|

Не съдържа допълнителни съставки, които, доколкото е известно на доставчика и при прилаганите концентрации, да са класифицирани като опасни за здравето или околната среда, да са РВТ или vPvB, или да са вещества, пораждащи еквивалентна степен на безпокойство, или да са с определени граници на експозиция в работната среда и следователно да трябва да бъдат описани в този раздел.

Тип  
[1] Вещество, класифицирано като опасно за здравето и околната среда  
[2] Вещество, пораждащо еквивалентна степен на безпокойство  
Тази смес съдържа ≥ 1% титаниев диоксид. Класифицирането на титаниевия диоксид в Приложение VI не се отнася за тази смес съгласно бележка 10.  
Границите на експозиция в работна среда, ако има такива, са изброени в Раздел 8.  
SUB кодът индикира субстанции без регистрирани CAS номера.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

- При контакт с очите : Свалете контактните лещи, Промивайте обилно с чиста, прясна вода, като държите клепачите отворени в продължение на най-малко 10 минути и незабавно потърсете медицинска помощ.
- Инхалационна : Изведете пострадалия на свеж въздух. Дръжте лицето на топло и в покой. При липса на дишане, при неравномерно дишане или при спиране на дишането осигурете изкуствено дишане или кислород от обучен персонал.
- При контакт с кожата : Свалете замърсеното облекло и обувки. Измийте кожата обилно с вода и сапун или с познат препарат за почистване на кожа. Да НЕ се използват разтворители или разреждатели.
- При поглъщане : При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете контейнера или етикета. Дръжте лицето на топло и в покой. НЕ предизвиквайте повръщане.
- Защита на оказващите първа помощ : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Реанимирането уста-в-уста може да бъде опасно за оказващия помощ. Измийте замърсеното облекло обилно с вода преди да го събличете или носете ръкавици.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Потенциални акутни ефекти върху здравето

- При контакт с очите : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- Инхалационна : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- При контакт с кожата : Може да причини алергична кожна реакция.
- При поглъщане : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

Признаци/симптоми при излагане на въздействие над допустимото

- При контакт с очите : Липсва конкретна информация.
- Инхалационна : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:
  - намаление на теглото на ембриона
  - нарастване на ембрионалната смъртност
  - скелетни малформации

|                      |            |                                         |                   |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Код                  | : 00359402 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 ноември 2023 |
| STEELGUARD 651 WHITE |            |                                         |                   |

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

|                      |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При контакт с кожата | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>дразнение<br>зачервяване<br>намаление на телото на ембриона<br>нарастване на ембрионалната смъртност<br>скелетни малформации |
| При поглъщане        | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>намаление на телото на ембриона<br>нарастване на ембрионалната смъртност<br>скелетни малформации                             |

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

|                    |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бележки за лекаря  | : В случай на вдишване на продукти от разлагане при пожар, симптомите може да се проявят по-късно. На лицето, изложено на въздействие, може да се наложи да остане под медицинско наблюдение 48 часа. |
| Специфично лечение | : Няма специфично лечение.                                                                                                                                                                            |

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

|                                      |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Подходящи пожарогасителни средства   | : Използвайте пожарогасителен агент подходящ за огъня наоколо. |
| Неподходящи пожарогасителни средства | : Не е известно.                                               |

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опасности, произлизащи от веществото или сместа | : При пожар или нагряване налягането се повишава и съдът може да се пръсне. Този материал е вреден за водните организми с дълготрайно въздействие. Водата от пожарогасенето, замърсена с този материал, трябва да се събира и да се предотврати попадане в какъвто и да било водоизточник, канализация или отточни тръби. |
| Опасни продукти при горене                      | : Продуктите от разлагането може да включват следните материали:<br>въглеродни оксиди<br>азотни оксиди<br>фосфорни оксиди<br>метален оксид/метални оксиди                                                                                                                                                                 |

5.3 Съвети за пожарникарите

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конкретни предпазни мерки за пожарникари      | : Бързо изолирайте района на аварията, като изведете хората от района на инцидента, ако има пожар. Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение.                                                                                                                                   |
| Специални предпазни средства за пожарникарите | : Пожарникарите трябва да носят подходяща защитна екипировка и автономни дихателни апарати (SCBA) с пълно покриване на лицето, работещи в режим на положително налягане. Облекло за пожарникари (включително каски, защитни ботуши и ръкавици) съответстващо на европейски стандарт EN 469 осигурява основно ниво на защита при химически инциденти. |

|                      |            |                                         |                   |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Код                  | : 00359402 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 ноември 2023 |
| STEELGUARD 651 WHITE |            |                                         |                   |

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

- За персонал, който не отговаря за спешни случаи

: Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Евакуирайте околните зони. Не позволявайте на хора от персонала, неангажирани с отстраняването на аварията и незащитени срещу вредните въздействия, да навлизат в зоната на замърсяване. Не докосвайте и не минавайте през разсипан материал. Избягвайте да дишате изпарения или мъгла. Осигурете адекватна вентилация. Носете съответен респиратор, когато вентилацията не е адекватна. Сложете подходящи лични предпазни средства.
- За лицата, отговорни за спешни случаи

: Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали. Вижте и информацията в частта "За персонал, който не отговаря за спешни случаи".

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

- : Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията. Информирайте съответните служби, ако продуктът причини замърсяване (на отводни канали, водопроводи, почва или въздух). Материал, който замърсява водата. Може да бъде вредно за околната среда, ако се изпусне в големи количества.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

- Малък разсип

: Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Разрежете с вода и подсушете, ако е водоразтворимо. Като алтернатива, или ако е водонеразтворимо, абсорбирайте с инертен сух материал и поставете в подходящ контейнер за третиране на отпадък. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци.
- Голям разсип

: Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Приближете разсипания материал от посоката на вятъра. Да не се допуска попадане в канализация, водопровод, мазета или затворени помещения. Отмийте разлива към пречиствателна станция или действайте по следния начин. Разливите да се попиват с негорими абсорбиращи материали като пясък, пръст, вермикулит, диатомит, да се събират и съхраняват в контейнери за последващо изхвърляне, съгласно местните разпоредби. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Замърсеният абсорбиращ материал може да крие същите опасности като разлития продукт.
- 6.4 Позоваване на други раздели

: Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.  
Виждете раздел 8 за информация за подходящите лични предпазни средства.  
Виждете раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

|                      |            |                                         |                   |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Код                  | : 00359402 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 ноември 2023 |
| STEELGUARD 651 WHITE |            |                                         |                   |

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защитни мерки                                                     | : Поставете подходящи лични предпазни средства (вж. Раздел 8). Работниците, страдащи от кожни алергии, да не се ангажират в нито един от процесите, където се използва този продукт. Да се избягва експозиция. Получете специални инструкции преди употреба. Да се избягва излагането на въздействие по време на бременност. Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. Не позволявайте да попада в очите, върху кожата или върху дрехите. Да не се гълта. Избягвайте да дишате изпарения или мъгла. Да се избягва изпускане в околната среда. Ако при нормална употреба материалът представлява опасност за дихателната система, използвайте го само при адекватна вентилация или носете подходящ аспиратор. Да се съхранява здраво затворен, когато не се използва, в оригиналния контейнер или в друг одобрен такъв, направен от съвместим материал. Празните контейнери задържат остатъци от продукта и могат да бъдат опасни. Не използвайте повторно контейнера. |
| Съвети по обща професионална хигиена                              | : Яденето, пиенето и пушенето трябва да бъдат забранени в зоната, където се работи, съхранява и обработва материала. Работниците трябва да мият ръцете и лицето си преди хранене, пиене и пушене. Свалете замърсеното облекло и предпазните средства, преди да влезете в места за хранене. Вижте също раздел 8 за допълнителна информация за хигиенните мерки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости | : Съхранявайте в следния температурен диапазон: 10 за 30°C (50 за 86°F). Да се съхранява съгласно с местните разпоредби. Да се съхранява в оригинален контейнер, защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място, далече от несъвместими материали (вж. Раздел 10), храна и напитки. Да се съхранява под ключ. Съхранявайте контейнера плътно затворен и запечатан, докато станете готови за използването му. Контейнерите, които са били отворени, трябва внимателно да се запечатат отново и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив. Да не се съхранява в контейнери без обозначения. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда. Преди работа или употреба, вижте раздел 10 за несъвместими материали.                                                                                                                                                                                                            |

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Вижте раздел 1.2 за Препоръчани употреби.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

8.1 Параметри на контрол

Граници на експозиция в работна среда

Няма известна гранична стойност на експозиция.

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Препоръчителни процедури за мониторинг | : Да се направи справка със стандарти за мониторинг като следните: Европейски стандарт EN 689 (Въздух на работното място - Ръководство за оценка на експозицията при вдишване на химични агенти за сравняване с гранични стойности и стратегия за измерване) Европейски стандарт EN 14042 (Въздух на работното място - Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти) Европейски стандарт EN 482 (Въздух на работното място - Основни изисквания при изпълнението на процедури за измерване на химични агенти) Ще се изисква също и позоваване на националните административни документи за методите за |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Код : 00359402

Дата на издаване/Дата на преразглеждане : 15 ноември 2023

STEELGUARD 651 WHITE

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

определяне на опасните вещества.

DNEL

| Наименование на веществото/препарата | Тип  | Експозиция                | Стойност          | Население                    | Ефекти   |
|--------------------------------------|------|---------------------------|-------------------|------------------------------|----------|
| 3,5-triazine-2,4,6-triamine          | DNEL | Дългосрочен Орална        | 0.42 mg/kg bw/ден | Обща популация               | Системен |
|                                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 1.5 mg/m³         | Обща популация               | Системен |
|                                      | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 4.2 mg/kg bw/ден  | Обща популация               | Системен |
|                                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 8.3 mg/m³         | Работници                    | Системен |
|                                      | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 11.8 mg/kg bw/ден | Работници                    | Системен |
|                                      | DNEL | Краткосрочен Дермална     | 117 mg/kg bw/ден  | Работници                    | Системен |
|                                      | DNEL | Краткосрочен Инхалационна | 82.3 mg/m³        | Работници                    | Системен |
|                                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 6.18 mg/m³        | Работници                    | Системен |
|                                      | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 1.76 mg/kg bw/ден | Работници                    | Системен |
|                                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 1.54 mg/m³        | Обща популация [Потребители] | Системен |
|                                      | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 0.88 mg/kg bw/ден | Обща популация [Потребители] | Системен |
|                                      | DNEL | Дългосрочен Орална        | 0.44 mg/kg bw/ден | Обща популация [Потребители] | Системен |

PNECs

| Наименование на веществото/препарата             | Тип | Характеристика на средата                     | Стойност        | Характеристика на метода |
|--------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 9(or 10)-sulphooctadecanoic acid, potassium salt | -   | Прясна вода                                   | 0.01 мг/л       | Фактори на оценяването   |
|                                                  | -   | Морска вода                                   | 0.001 мг/л      | Фактори на оценяването   |
|                                                  | -   | Пречиствателна станция за канализационна вода | 10 мг/л         | Фактори на оценяването   |
|                                                  | -   | Сладководна утайка                            | 17.5 mg/kg dwt  | Равновесно разпределение |
|                                                  | -   | Утайка от морска вода                         | 1.75 mg/kg dwt  | Равновесно разпределение |
|                                                  | -   | Почва                                         | 0.154 mg/kg dwt | Равновесно разпределение |

8.2 Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол : 

Ако експлоатацията генерира прах, дим, газ, пара или мъгла, използвайте затворени процеси, локална изтегляща вентилация или други технически предпазни средства, за да поддържате излагането на работника на въздушнопреносими замърсители под препоръчителните или изискваните от закона граници.

Индивидуални мерки за защита

Код : 00359402

Дата на издаване/Дата на  
презгледжване

: 15 ноември 2023

STEELGUARD 651 WHITE

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

- Хигиенни мерки** : Измивайте старателно ръцете до лактите и лицето след боравенето с химически продукти, преди хранене, пушене и използване на тоалетна, както и в края на работния ден. За свалянето на потенциално замърсеното облекло трябва да се използват съответни методики. Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Осигурете пунктове за измиване на очите и душовете в близост до работната площадка.
- Защита на очите/лицето** : Защитни очила със странични екрани. Използвайте защитни очила по стандарт EN 166.
- Защита на кожата**
- Защита на ръцете** : Когато оценката на риска показва, че е необходимо, трябва да се носят отговарящи на одобрените стандарти химически устойчиви импрегнирани ръкавици при всички случаи на работа с химически продукти. Взимайки под внимание параметрите, посочени от производителя на ръкавиците, проверете по време на употреба дали ръкавиците все още запазват защитните си свойства. Трябва да се отбележи, че времето за проникване на даден материал за ръкавици може да бъде различно за различните производители на ръкавици. При смеси, състоящи се от няколко вещества, времето на защита на ръкавиците, не може да бъде точно изчислено. Когато може да настъпи продължителен или често повтарян контакт, се препоръчва ръкавица с клас на защита 6 (време за пробив, по-голямо от 480 минути според EN 374). Когато се очаква само кратък контакт, се препоръчва ръкавица с клас на защита 2 или по-висок (време за пробив, по-голямо от 30 минути според EN 374). Потребителят трябва да провери дали окончателният избор на вида ръкавици при работа с този продукт е най-подходящият и взема предвид конкретните условия на употреба, включени в оценката на риска на потребителя.
- Ръкавици** : При продължителна и повтаряща се работа, използвайте следния тип ръкавици:  
  
Препоръчва се: Viton®
- Защита на тялото** : Личните предпазни средства трябва да се избират според извършваната дейност и вероятните рискове и трябва да бъдат одобрени от специалист преди работа с този продукт.
- Друга защита на кожата** Избирането на подходящи обувки и всички допълнителни мерки за защита на кожата трябва да се извърши на базата на изпълняваната задача и свързаните рискове и следва да бъде одобрено от специалист преди работа с този продукт.
- Защита на дихателните пътища** : Изборът на респиратор трябва да се базира на известни или очаквани нива на експозиция, на опасностите, които представлява продуктът и на ограниченията за безопасна работа на избрания респиратор. Когато работниците са изложени на концентрации над допустимите граници, трябва да ползват подходящи, одобрени дихателни апарати. Когато оценката на риска показва, че е необходимо, използвайте правилно поставени дихателни маски с пречистване или подаване на въздух, отговарящи на одобрените стандарти. Носете респиратор, съответстващ на EN140. Тип филтър: филтър за органични пари (тип А) и частици Р3
- Контрол на експозицията на околната среда** : Емисиите от вентилацията или от работното оборудване трябва да бъдат проверявани за съответствието им със законодателните разпоредби за опазване на околната среда. В някои случаи ще са необходими скрубери, филтри или технически подобрения на работното оборудване за намаляване на емисиите до приемливи нива.

|                      |            |                                         |                   |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Код                  | : 00359402 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 ноември 2023 |
| STEELGUARD 651 WHITE |            |                                         |                   |

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

Условията за измерване на всички свойства са при стандартна температура и налягане, освен ако не е посочено друго.

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид

Агрегатно състояние

Цвят

Мирис

Граница на мириса

Точка на топене/точка на замръзване

Точка на кипене и интервал на кипене

Запалимост

Горна/долна граница на запалимост или експлозия

Точка на възпламеняване

Температура на самозапалване

Температура на разлагане

pH

Вискозитет

Вискозитет

Разтворимост(и)

Коефициент на разпределение: n-октанол/ вода

Налягане на парите

Скорост на изпаряване

Относителна плътност

Плътност на парите

Експлозивни свойства

: Течност.

: Бял.

: Няма на разположение.

: Няма на разположение.

:  Може да започне да се втвърдява при следната температура: 0°C (32°F) Това се основава на данни за следната съставка: water. Статистическа средна стойност: -4.99°C (23°F)

: >37.78°C

: Няма на разположение.

: Най-широк известен обхват: Долен: 0.6% Горен: 4.2% (2,2,4-триметилпентан-1,3-диол изобутират)

: Затворената чаша: Неприложимо.

:

| Наименование на веществото/съставката                                                                                      | °C  | °F    | Метод |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
|  2,4-триметилпентан-1,3-диол изобутират | 393 | 739.4 |       |

: Стабилен при съхранение и ползване съгласно препоръките (вж. Раздел 7).

: Няма на разположение.

: Кинематично (40°C): >21 mm²/s

: > 100 s (ISO 6mm)

:

| Средство     | Резултат   |
|--------------|------------|
| студена вода | Разтворимо |

: Неприложимо.

:

| Наименование на веществото/ съставката                                                    | Парно налягане при 20 °C |             | Парно налягане при 50 °C |       |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------|
|                                                                                           | mm Hg                    | килопаскала | Метод                    | mm Hg | килопаскала | Метод |
|  water | 17.5                     | 2.3         |                          |       |             |       |

: Няма на разположение.

: 1.41

: Най-висока известна стойност: 7.5 (Въздух = 1) (2,2,4-триметилпентан-1,3-диол изобутират).

: Самият продукт не е експлозивен, но е възможно образуването на експлозивна смес от пари или прах с въздуха.

|                      |            |                                         |                   |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Код                  | : 00359402 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 ноември 2023 |
| STEELGUARD 651 WHITE |            |                                         |                   |

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оксидиращи свойства           | : Продуктът не е окисляващ опасност.                                                             |
| Характеристики на частиците   |                                                                                                  |
| Среден размер на частиците    | :  неприложимо. |
| 9.2 Друга информация          |                                                                                                  |
| Няма допълнителна информация. |                                                                                                  |

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

|                                           |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Реактивност                          | : Няма налични конкретни данни от изпитвания, свързани с реактивността на този продукт или неговите съставки.                                                          |
| 10.2 Химична стабилност                   | : Продуктът е стабилен.                                                                                                                                                |
| 10.3 Възможност за опасни реакции         | : При нормални условия на съхранение и употреба няма да има опасни реакции.                                                                                            |
| 10.4 Условия, които трябва да се избягват | : При излагане на високи температури може да произведе опасни продукти на разлагане.<br>Да се приложат предпазните мерки, изброени в Раздели 7 и 8.                    |
| 10.5 Несъвместими материали               | : Да се съхранява далече от следните материали с цел избягване на силна екзотермична реакция: окислителни, силни основи, силни киселини.                               |
| 10.6 Опасни продукти на разпадане         | : В зависимост от условията, продукти на разлагането може да включват следните материали: въглеродни оксиди азотни оксиди фосфорни оксиди метален оксид/метални оксиди |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, както са определени в Регламент (ЕС) 1272/2008  
Остра токсичност

| Наименование на веществото/препарата                                                                           | Резултат                       | Вид(ове) | Доза        | Експозиция |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------------|
|  3,5-triazine-2,4,6-triamine | LC50 Инхалационна Прах и мъгла | Плъх     | >5190 mg/m³ | 4 часа     |
| октилинон (ISO)                                                                                                | LD50 Орална                    | Плъх     | 3161 мг/кг  | -          |
|                                                                                                                | LC50 Инхалационна Прах и мъгла | Плъх     | 0.27 мг/л   | 4 часа     |
|                                                                                                                | LD50 Дермална                  | Заек     | 311 мг/кг   | -          |
|                                                                                                                | LD50 Орална                    | Плъх     | 125 мг/кг   | -          |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Заклучение/Обобщение | : Няма данни за самата смес. |
| Възпаление/Корозия   |                              |
| Заклучение/Обобщение |                              |
| Кожа                 | : Няма данни за самата смес. |
| Очи                  | : Няма данни за самата смес. |
| Дихателен            | : Няма данни за самата смес. |
| сенсibilизация       |                              |

|                      |            |                                         |                   |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Код                  | : 00359402 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 ноември 2023 |
| STEELGUARD 651 WHITE |            |                                         |                   |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

| Наименование на веществото/препарата | Път на експозицията | Вид(ове) | Резултат                 |
|--------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| Октилинон (ISO)                      | кожа                | Мишка    | Причинява чувствителност |

**Заклучение/Обобщение**  
Кожа : Няма данни за самата смес.  
Дихателен : Няма данни за самата смес.

**Мутагенност**  
Заклучение/Обобщение : Няма данни за самата смес.

**Канцерогенност**  
Заклучение/Обобщение : Няма данни за самата смес.

**Репродуктивна токсичност**  
Заклучение/Обобщение : Няма данни за самата смес.

**Тератогенност**  
Заклучение/Обобщение : Няма данни за самата смес.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция**

| Наименование на веществото/препарата | Категория | Път на експозицията | Органи, към които е насочено (въз) действието |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|
|                                      |           |                     |                                               |

**Опасност при вдишване**  
Няма на разположение.

**Информация относно вероятните пътища на експозиция** : Няма на разположение.

**Потенциални акутни ефекти върху здравето**  
Инхалационна : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.  
При поглъщане : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.  
При контакт с кожата : Може да причини алергична кожна реакция.  
При контакт с очите : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

**Симптоми, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики**

Инхалационна : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:  
намаление на теллото на ембриона  
нарастване на ембрионалната смъртност  
скелетни малформации  
При поглъщане : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:  
намаление на теллото на ембриона  
нарастване на ембрионалната смъртност  
скелетни малформации  
При контакт с кожата : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:  
дразнение  
зачервяване  
намаление на теллото на ембриона  
нарастване на ембрионалната смъртност  
скелетни малформации  
При контакт с очите : Липсва конкретна информация.

|                      |            |                                         |                   |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Код                  | : 00359402 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 ноември 2023 |
| STEELGUARD 651 WHITE |            |                                         |                   |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

Настъпващи след известен период от време и непосредствени ефекти, както и хронични последиствия от краткотрайна и дълготрайна експозиция

Краткотрайно излагане

Потенциални незабавни ефекти : Няма на разположение.

Потенциални закъснели ефекти : Няма на разположение.

Дълготрайно излагане

Потенциални незабавни ефекти : Няма на разположение.

Потенциални закъснели ефекти : Няма на разположение.

Потенциални хронични ефекти върху здравето

Няма на разположение.

Заклучение/Обобщение : Няма на разположение.  
Общи : След като веднъж се сенсibiliзира, може да се получи остра алергична реакция от последващо излагане при много слаби нива.

Канцерогенност : ☒ Предполага се, че причинява рак. Рискът от рак зависи от продължителността и нивото на въздействието.

Мутагенност : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

Репродуктивна токсичност : ☒ Предполага се, че уврежда оплодителната способност.

Друга информация : Няма на разположение.

Contains isothiazolinones. May cause allergic reaction.

11.2 Информация за други опасности

11.2.1 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Няма на разположение.

11.2.2 Друга информация

Няма на разположение.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

| Наименование на веществото/препарата                                                                           | Резултат            | Вид(ове)    | Експозиция |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
|  3,5-triazine-2,4,6-triamine | Остър EC50 200 мг/л | Бълха водна | 48 часа    |

Заклучение/Обобщение : Няма данни за самата смес.

12.2 Устойчивост и разградимост

Заклучение/Обобщение : Няма данни за самата смес.

12.3 Биоакмулираща способност

|                      |            |                                         |                   |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Код                  | : 00359402 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 ноември 2023 |
| STEELGUARD 651 WHITE |            |                                         |                   |

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

| Наименование на веществото/препарата             | LogP <sub>ow</sub> | Фактор на биоконцентрация | Потенциален    |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine<br>октилинон (ISO) | -1.22<br>2.45      | 3.8<br>-                  | Ниско<br>Ниско |

12.4 Преносимост в почвата

Коефициент за разделяне почва/вода (K<sub>oc</sub>) : Няма на разположение.

Подвижност : Няма на разположение.

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Тази смес не съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоакумулиращи и токсични) или МУМБА (много устойчиви, много биоакумулиращи).

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Няма на разположение.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт

Методи за третиране : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да съответства на изискванията за опазване на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти. Изхвърлянето на излишни и неподлежащи на рециклиране продукти трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Отпадъкът не трябва да бъде изхвърлян в канализацията нетретиран, освен ако напълно не отговаря на изискванията на всички компетентни органи.

Опасен отпадък : Според настоящите познания на доставчика, продуктът не се счита за опасен отпадък съгласно ЕУ Директива 2008/98/ЕК.

Европейски каталог на отпадъчни продукти (EWC)

| Код на отпадъка | Определяне на отпадъците                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 08 01 12        | отпадъчни бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 11 |

Опаковане

Методи за третиране : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират. Освобождаването чрез изгаряне или депониране следва да се вземе под внимание само ако рециклирането е невъзможно.

|                      |            |                                         |                   |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Код                  | : 00359402 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 ноември 2023 |
| STEELGUARD 651 WHITE |            |                                         |                   |

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

|                     |                                                |                  |  |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------|--|
| Вид на пакетирането | Европейски каталог на отпадъчни продукти (EWC) |                  |  |
| Контейнер           | 15 01 06                                       | смесени опаковки |  |

**Специални предпазни мерки** : Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. Трябва да се внимава при работа с празни контейнери, които не са били почистени или измити. Празните контейнери или облицовки могат да задържат известни остатъци от продукта. Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията.

14. Информация относно транспортирането

|                                                                         | ADR/RID                 | ADN                                                                                                                                 | IMDG                       | IATA                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер                 | Нерегулиран.            |  9006                                              | Not regulated.             | Not regulated.             |
| 14.2 Точно на наименование на пратката по списъка на ООН                | -                       |  ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. | -                          | -                          |
| 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране                           | -                       |  9                                               | -                          | -                          |
| 14.4 Опаковъчна група                                                   | -                       | -                                                                                                                                   | -                          | -                          |
| 14.5 Опасности за околната среда<br>Вещества, замърсяващи морската вода | Не.<br><br>Неприложимо. |  Да.<br><br>Неприложимо.                         | No.<br><br>Not applicable. | No.<br><br>Not applicable. |

Допълнителна информация

**ADR/RID** : Няма идентифицирани.  
**ADN** :  Продуктът се регламентира като опасна стока, само когато се транспортира в танкери.  
**IMDG** : None identified.  
**IATA** : Няма идентифицирани.

**14.6 Специални предпазни мерки за потребителите** : **Транспортиране в рамките на територията на потребителя:** винаги транспортирайте в затворени контейнери, които са изправени и обезопасени. Уверете се, че лицата, пренасящи продукта, знаят какво трябва да правят в случай на инцидент или разсипване.

**14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** : Неприложимо.

|                      |            |                                         |                   |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Код                  | : 00359402 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 ноември 2023 |
| STEELGUARD 651 WHITE |            |                                         |                   |

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

[ЕС Регламент \(ЕО\) № 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Приложение XIV - Списък на веществата, предмет на разрешение](#)

[Приложение XIV](#)

Нито един от компонентите не е регистриран.

[Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство](#)

| Характерно свойство                                                                                                                                                        | Наименование на веществото/ съставката | Статут   | Референтен номер | Дата на преразглеждане |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------------|------------------------|
|  Вещество, пораждащо еквивалентна степен на безпокойство по отношение на човешкото здраве | melamine                               | Кандидат | D(2022) 9120-DC  | 1/17/2023              |
| Вещество, пораждащо еквивалентна степен на безпокойство по отношение на околната среда                                                                                     | melamine                               | Кандидат | D(2022) 9120-DC  | 1/17/2023              |

[Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия](#) : Неприложимо.

[Прекурсори на експлозиви](#) :  Неприложимо.

[Озоноразрушаващи вещества \(1005/2009/ЕС\)](#)

Не е регистриран.

[Директива Севезо](#)

Този продукт не се контролира по Директива Севезо.

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес : Не е извършена оценка на химическата безопасност.

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

 Показва информация, която е променена спрямо предишната издадена версия.

[Съкращения и акроними](#)

Български (BG)

България

16/18

|                      |            |                                         |                   |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Код                  | : 00359402 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 ноември 2023 |
| STEELGUARD 651 WHITE |            |                                         |                   |

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

ATE = Оценка на острата токсичност  
CLP = Регламент за класифицирането, етикетирането и опаковането [Регламент (ЕО) №1272/2008]  
DNEL = Изчислено ниво без ефект  
EUH statement = CLP предупреждение за специфична опасност  
PNEC = Изчислена концентрация без ефект  
RRN = Регистрационен номер съгласно REACH  
PBT = Устойчиво, биоакмулиращо и токсично  
vPvB = Много устойчиво и много биоакмулиращо  
ADR = Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе  
ADN = Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища  
IMDG = Международен превоз на опасни товари по море  
IATA = Международна асоциация за въздушен транспорт

[Процедура, използвана за класифициране в съответствие с Регламент \(ЕО\) № 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

| Класификация                                                                                                                                                     | Обосновка                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351<br>Repr. 2, H361f<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Изчислителен метод<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод |

[Пълен текст на съкратените H-изрази](#)

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  H301<br>H311<br>H314<br><br>H317<br>H318<br>H330<br>H351<br>H360D<br>H361f<br>H373<br><br>H400<br>H410<br>H412<br>EUN071 | Токсичен при поглъщане.<br>Токсичен при контакт с кожата.<br>Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.<br>Може да причини алергична кожна реакция.<br>Предизвиква сериозно увреждане на очите.<br>Смъртоносен при вдишване.<br>Предполага се, че причинява рак.<br>Може да увреди плода.<br>Предполага се, че уврежда оплодителната способност.<br>Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.<br>Силно токсичен за водните организми.<br>Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.<br>Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.<br>Корозивен за дихателните пътища. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[Пълен текст на класификациите \[CLP/GHS\]](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Acute Tox. 2<br>Acute Tox. 3<br>Aquatic Acute 1<br><br>Aquatic Chronic 1<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Carc. 2<br>Eye Dam. 1<br>Repr. 1B<br>Repr. 2<br>Skin Corr. 1<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1A<br>STOT RE 2 | ОСТРА ТОКСИЧНОСТ - Категория 2<br>ОСТРА ТОКСИЧНОСТ - Категория 3<br>КРАТКОСРОЧНА (ОСТРА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 1<br>ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 1<br>ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 3<br>КАНЦЕРОГЕННОСТ - Категория 2<br>СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ/ДРАЗНЕНЕ НА ОЧИТЕ - Категория 1<br>ТОКСИЧНОСТ ЗА РЕПРОДУКЦИЯТА - Категория 1B<br>ТОКСИЧНОСТ ЗА РЕПРОДУКЦИЯТА - Категория 2<br>КОРОЗИЯ/ДРАЗНЕНЕ НА КОЖАТА - Категория 1<br>КОЖНА СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1<br>КОЖНА СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1A<br>СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |            |                                         |                   |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Код                         | : 00359402 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 ноември 2023 |
| STEELGUARD 651 WHITE        |            |                                         |                   |
| РАЗДЕЛ 16: Друга информация |            |                                         |                   |
|                             |            | ПОВТАРЯЩА СЕ ЕКСПОЗИЦИЯ - Категория 2   |                   |

История

Дата на издаване/ Дата на преразглеждане : 15 ноември 2023

Дата на предишното издание : 11 октомври 2022

Подготвено от : EHS

Версия : 3

Опровержение

Информацията, съдържаща се в този информационен лист за безопасност, се основава на настоящите научни и технически знания. Целта на тази информация е да обърне внимание на аспектите, свързани със здравето и безопасността, по отношение на продуктите, доставени от нас, както и да препоръча предпазни мерки за съхранение и работа с продуктите. Не се поема никаква гаранция или отговорност по отношение на свойствата на продуктите. Не може да се поеме никаква отговорност при неспазване на предпазните мерки, описани в този информационен лист за безопасност, както и при неправилно използване на продуктите.