

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Дата на издаване/Дата на  
преизглеждане

: 15 декември 2023

Версия

: 6.01

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/ предприятието

### 1.1 Идентификатор на продукта

Наименование на : PPG VIKOTE 56 BASE L  
продукта

Код на продукта : 00154008

Други начини на идентифициране

Няма на разположение.

### 1.2 Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

Използване на продукта : Професионални приложения, Използван чрез пръскане.

Употреба на веществото/  
сместа : Покритие.

Употребя, които не се : Продуктът не е предназначен, етикетирани или опакован за потребителска  
препоръчват употреба.

### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

Електронна поща на : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com  
лицето, отговорно за  
този ИЛБ

### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

#### Национален консултативен орган/Център по отрови

National Toxicology Information Center, Hospital for Active Treatment and Emergency Medicine "NI Pirogov".  
Emergency telephone / fax: +359 2 9154 233. poison\_centre@mail.orbitel.bg. <http://www.pirogov.bg>

#### Доставчик

+31 20 4075210

|                      |            |                                         |                    |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                  | : 00154008 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 декември 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BASE L |            |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Дефиниция на продукта : Смес  
[Класификация съгласно Регламент \(ЕО\) № 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
Carc. 1B, H350  
Lact., H362  
STOT SE 3, H335  
STOT SE 3, H336  
Aquatic Acute 1, H400  
Aquatic Chronic 1, H410

Продуктът е класифициран като опасен в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 с измененията.  
Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе H-изрази.  
Вж. Раздел 11 за по-подробна информация относно въздействията върху здравето и съответните симптоми.

2.2 Елементи на етикета

Пиктограми за опасностите : 

Сигнална дума : Опасно  
Предупреждения за опасност : Запалими течност и пари.  
Предизвиква дразнене на кожата.  
Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.  
Може да предизвика сънливост или световъртеж.  
Може да причини рак.  
Може да бъде вреден за кърмачета.  
Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

[Препоръки за безопасност](#)

Предотвратяване : Носете предпазни ръкавици, предпазен облекло или предпазни очила и маска за лице. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да се избягва изпускане в околната среда.

Реагиране : Съберете разлятото.

Съхранение : Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

Изхвърляне/Обезвреждане : Съдържанието/съдът да се изхвърли в съгласие/съобразно/съобразено с всички местни, регионални, национални и международни разпоредби.  
P280, P210, P273, P391, P403 + P233, P501

Опасни съставки : Въглеродороди, C9, ароматни съединения > 0.1% кумен  
хлороалкани, C14-17

Допълнителни елементи на етикета : Съдържа n-бутилов метакрилат. Може да причини алергична реакция.  
Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки.  
Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

|                      |            |                                         |                    |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                  | : 00154008 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 декември 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BASE L |            |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

|                                                                                                                                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия | : Само за професионална употреба. |
| Специални изисквания към опаковките                                                                                              |                                   |
| Контейнерите трябва да бъдат съоръжени с механизъм за затваряне, който да не може да се отваря от деца                           | : Неприложимо.                    |
| Тактилно предупреждение за опасност                                                                                              | : Неприложимо.                    |

2.3 Други опасности

|                                                    |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продуктът отговаря на критериите за УБАТ или мУмБА | : Тази смес съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) или мУмБА (много устойчиви, много биоакмулиращи), вижте раздел 3.2. |
| Други рискове, които не водят до класификация      | : Продължителният или многократен контакт може да изсуши кожата и да причини раздразнение.                                                                            |

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси : Смес

| Наименование на веществото/препарата                | Идентификатори                                                | % (тегловен) | Класификация                                                                                                                                                                   | Лимити за специфична концентрация, М-фактори и оценки на остра токсичност                                                  | Тип     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Въглеводороди, C9, ароматни съединения > 0.1% кумен | REACH #: 01-2119455851-35<br>EO: 918-668-5<br>CAS: 64742-95-6 | ≥25 - ≤50    | Flam. Liq. 3, H226<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                           | Carc. 1B, H350: C ≥ 10%<br>EUH066: C ≥ 20%                                                                                 | [1]     |
| ксилен                                              | EO: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                               | ≥10 - ≤25    | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Оценка на острата токсичност [дермална] = 1700 мг/кг<br>Оценка на острата токсичност [вдишване (пари/изпарения)] = 11 мг/л | [1] [2] |

|                      |            |                                         |                    |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                  | : 00154008 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 декември 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BASE L |            |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

|                      |                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| хлороалкани, C14-17  | REACH #: 01-2119519269-33<br>EO: 287-477-0<br>CAS: 85535-85-9<br>Индекс: 602-095-00-X | ≥1.0 - ≤5.0 | Lact., H362<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH066                                                                                                       | M [остър] = 100<br>M [хроничен] = 10                                    | [1] [3]<br>[4] |
| етилбензен           | REACH #: 01-2119489370-35<br>EO: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Индекс: 601-023-00-4   | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(слухови органи)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                 | Оценка на острата токсичност<br>[вдишване (пари/изпарения)] = 17.8 мг/л | [1] [2]        |
| n-бутилов метакрилат | REACH #: 01-2119486394-28<br>EO: 202-615-1<br>CAS: 97-88-1<br>Индекс: 607-033-00-5    | ≤0.30       | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br><br>Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе H-изрази. | -                                                                       | [1]            |

Не съдържа допълнителни съставки, които, доколкото е известно на доставчика и при прилаганите концентрации, да са класифицирани като опасни за здравето или околната среда, да са PBT или vPvB, или да са вещества, пораждащи еквивалентна степен на безпокойство, или да са с определени граници на експозиция в работната среда и следователно да трябва да бъдат описани в тази раздел.

Ксилол: Няколко регистрации на REACH покриват регистрираното в REACH вещество с ксилолни изомери, етилбензол (и толуен). Другите REACH Регистрации включват: 01-2119555267-33 реакционна маса на етилбензол и m-ксилол и p-ксилол, 01-2119486136-34 Ароматни въглеводороди, C8, 01-2119539452-40 реакционна маса на етилбензол и ксилол.

- Тип
- [1] Вещество, класифицирано като опасно за здравето и околната среда
  - [2] Вещество с граница на експозиция на работното място
  - [3] Веществото отговаря на критериите за PBT съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XIII
  - [4] Веществото отговаря на критериите за много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XIII

Тази смес съдържа ≥ 1% титаниев диоксид. Класифицирането на титаниевия диоксид в Приложение VI не се отнася за тази смес съгласно бележка 10.

Границите на експозиция в работна среда, ако има такива, са изброени в Раздел 8.

SUB кодът индикира субстанции без регистрирани CAS номера.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

- При контакт с очите
- : Свалете контактните лещи, Промивайте обилно с чиста, прясна вода, като държите клепачите отворени в продължение на най-малко 10 минути и незабавно потърсете медицинска помощ.
- Инхалационна
- : Изведете пострадалия на свеж въздух. Дръжте лицето на топло и в покой. При липса на дишане, при неравномерно дишане или при спиране на дишането осигурете изкуствено дишане или кислород от обучен персонал.

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код : 00154008                        | Дата на издаване/Дата на преразглеждане : 15 декември 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BASE L                  |                                                            |
| <b>РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ</b> |                                                            |

- При контакт с кожата** : Свалете замърсеното облекло и обувки. Измийте кожата обилно с вода и сапун или с познат препарат за почистване на кожа. Да НЕ се използват разтворители или разреждатели.
- При поглъщане** : При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете контейнера или етикета. Дръжте лицето на топло и в покой. НЕ предизвиквайте повръщане.
- Защита на оказващите първа помощ** : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Ако все още има съмнение за присъствие на изпарения, спасителят трябва да носи съответна маска или автономен дихателен апарат. Реанимирането уста-в-уста може да бъде опасно за оказващия помощ. Измийте замърсеното облекло обилно с вода преди да го събличете или носете ръкавици.

#### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

##### Потенциални акутни ефекти върху здравето

- При контакт с очите** : Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- Инхалационна** : Може да причини депресия на централната нервна система (ЦНС). Може да предизвика сънливост или световъртеж. Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
- При контакт с кожата** : Предизвиква дразнене на кожата. С обезмасляващо действие спрямо кожата.
- При поглъщане** : Може да причини депресия на централната нервна система (ЦНС).

##### Признаци/симптоми при излагане на въздействие над допустимото

- При контакт с очите** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:  
болка или раздразнение  
сълзене  
зачервяване
- Инхалационна** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:  
дразнене на дихателните пътища  
кашлица  
гадене или повръщане  
главоболие  
сънливост/умора  
замайване/световъртеж  
Безсъзнание  
намаление на теглото на ембриона  
нарастване на ембрионалната смъртност  
скелетни малформации
- При контакт с кожата** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:  
дразнене  
зачервяване  
сухота  
напукване  
намаление на теглото на ембриона  
нарастване на ембрионалната смъртност  
скелетни малформации
- При поглъщане** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:  
намаление на теглото на ембриона  
нарастване на ембрионалната смъртност  
скелетни малформации

#### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- Бележки за лекаря** : Лекувайте според симптомите. Свържете се веднага с токсиколог, в случай че са погълнати или вдишани големи количества.

|                      |            |                                         |                    |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                  | : 00154008 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 декември 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BASE L |            |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Специфично лечение | : Няма специфично лечение. |
|--------------------|----------------------------|

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

|                                      |                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подходящи пожарогасителни средства   | : Използвайте пожарогасителен прах, CO <sub>2</sub> , разпръсната (фино диспергирана) водна струя или пяна. |
| Неподходящи пожарогасителни средства | : Не използвайте водна струя.                                                                               |

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опасности, произлизащи от веществото или сместа | : Запалими течност и пари. Изхвърлянето в канализацията може да предизвика опасност от пожар или взрив. При пожар или нагряване налягането се повишава и съдът може да се пръсне с опасност от последваща експлозия. Този материал е силно токсичен за водните организми с дълготрайно въздействие. Водата от пожарогасенето, замърсена с този материал, трябва да се събира и да се предотврати попадане в какъвто и да било водоизточник, канализация или отточни тръби. |
| Опасни продукти при горене                      | : Продуктите от разлагането може да включват следните материали: въглеродни оксиди халогенирани съединения метален оксид/метални оксиди                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

5.3 Съвети за пожарникарите

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конкретни предпазни мерки за пожарникари      | : Бързо изолирайте района на аварията, като изведете хората от района на инцидента, ако има пожар. Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Преместете контейнерите от огъня, ако това може да се направи без риск. Използвайте разпръсната водна струя за охлаждане на изложените на огън контейнери. |
| Специални предпазни средства за пожарникарите | : Пожарникарите трябва да носят подходяща защитна екипировка и автономни дихателни апарати (SCBA) с пълно покриване на лицето, работещи в режим на положително налягане. Облекло за пожарникари (включително каски, защитни ботуши и ръкавици) съответстващо на европейски стандарт EN 469 осигурява основно ниво на защита при химически инциденти.                          |

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| За персонал, който не отговаря за спешни случаи | : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Евакуирайте околните зони. Не позволявайте на хора от персонала, неангажирани с отстраняването на аварията и незащитени срещу вредните въздействия, да навлизат в зоната на замърсяване. Не докосвайте и не минавайте през разсипан материал. Изключете всички източници на запалване. Никакви осветителни огънове, пушене или пламъци в опасната област. Избягвайте да дишате изпарения или мъгла. Осигурете адекватна вентилация. Носете съответен респиратор, когато вентилацията не е адекватна. Сложете подходящи лични предпазни средства. |
| За лицата, отговорни за спешни случаи           | : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали. Вижте и информацията в частта "За персонал, който не отговаря за спешни случаи".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                      |            |                                         |                    |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                  | : 00154008 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 декември 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BASE L |            |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

- 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда
- : Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията. Информирайте съответните служби, ако продуктът причини замърсяване (на отводни канали, водопроводи, почва или въздух). Материал, който замърсява водата. Може да бъде вредно за околната среда, ако се изпусне в големи количества. Съберете разлятото.
- 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване
- Малък разсип
- : Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Използвайте инструменти, които не произвеждат искри и такива, които не могат да предизвикат експлозия. Разредете с вода и подсушете, ако е водоразтворимо. Като алтернатива, или ако е водонеразтворимо, абсорбирайте с инертен сух материал и поставете в подходящ контейнер за третиране на отпадък. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци.
- Голям разсип
- : Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Използвайте инструменти, които не произвеждат искри и такива, които не могат да предизвикат експлозия. Приближете разсипания материал от посоката на вятъра. Да не се допуска попадане в канализация, водопровод, мазета или затворени помещения. Отмийте разлива към пречиствателна станция или действайте по следния начин. Разливите да се попиват с негорими абсорбиращи материали като пясък, пръст, вермикулит, диатомит, да се събират и съхраняват в контейнери за последващо изхвърляне, съгласно местните разпоредби. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Замърсеният абсорбиращ материал може да крие същите опасности като разлития продукт.
- 6.4 Позоваване на други раздели
- : Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.  
Вижте раздел 8 за информация за подходящите лични предпазни средства.  
Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

- Защитни мерки
- : Поставете подходящи лични предпазни средства (вж. Раздел 8). Да се избягва експозиция. Получете специални инструкции преди употреба. Да се избягва контакт по време на бременност или кърмене. Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. Не позволявайте да попада в очите, върху кожата или върху дрехите. Да не се гълта. Избягвайте да дишате изпарения или мъгла. Да се избягва изпускане в околната среда. Използвайте само при съответна вентилация. Носете съответен респиратор, когато вентилацията не е адекватна. Не влизайте в складови площи и затворени помещения ако не са добре проветрени. Да се съхранява здраво затворен, когато не се използва, в оригиналния контейнер или в друг одобрен такъв, направен от съвместим материал. Съхранявайте и използвайте далеч от източници на топлина, искри, открит пламък, или всякакъв друг източник на запалване. Използвайте взривобезопасно електрическо (вентилационно, осветително и работно) оборудване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. Вземете предпазни мерки срещу електростатичните разряди. Празните контейнери задържат остатъци от продукта и могат да бъдат опасни. Не използвайте повторно контейнера.



|                      |            |                                         |                    |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                  | : 00154008 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 декември 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BASE L |            |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

- Съвети по обща професионална хигиена
- : Яденето, пиенето и пушенето трябва да бъдат забранени в зоната, където се работи, съхранява и обработва материала. Работниците трябва да мият ръцете и лицето си преди хранене, пиене и пушене. Свалете замърсеното облекло и предпазните средства, преди да влезете в места за хранене. Вижте също раздел 8 за допълнителна информация за хигиенните мерки.
- 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости
- : Съхранявайте в следния температурен диапазон: 0 за 35°C (32 за 95°F). Да се съхранява съгласно с местните разпоредби. Съхранявайте на обособена и утвърдена площ. Да се съхранява в оригинален контейнер, защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място, далече от несъвместими материали (вж. Раздел 10), храна и напитки. Да се съхранява под ключ. Отстранете всякакви източници на запалване. Съхранявайте далеч от окисляващи материали. Съхранявайте контейнера плътно затворен и запечатан, докато станете готови за използването му. Контейнерите, които са били отворяни, трябва внимателно да се запечатат отново и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив. Да не се съхранява в контейнери без обозначения. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда. Преди работа или употреба, вижте раздел 10 за несъвместими материали.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Вижте раздел 1.2 за Препоръчани употреби.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

8.1 Параметри на контрол

Граници на експозиция в работна среда

| Наименование на веществото/препарата | Гранични стойности на експозиция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ксилен                               | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 6/2021). [Ксилен (смес от изомери), чист] Абсорбиран през кожата.<br>Гранични стойности: 442 mg/m³ 15 минути.<br>Гранични стойности: 221 mg/m³ 8 часа.<br>Гранични стойности: 100 ppm 15 минути.<br>Гранични стойности: 50 ppm 8 часа. |
| етилбензен                           | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 6/2021). Абсорбиран през кожата.<br>Гранични стойности: 545 mg/m³ 15 минути.<br>Гранични стойности: 435 mg/m³ 8 часа.                                                                                                                  |

Индекси на биологична експозиция



|                      |            |                                         |                    |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                  | : 00154008 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 декември 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BASE L |            |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

| Наименование на веществото/препарата | Индекси експозиция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| стилбензен                           | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 6/2021) Забележки: възможна е значителна резорбция чрез кожата<br>Биологични гранични стойност: 2000 mg/g креатинин, бадемена киселина и фенилглиоксалова киселина - сумарно [в урината].<br>Време за вземане на проби: в края на експозицията или в края на работната смяна. |

**Препоръчителни процедури за мониторинг** : Да се направи справка със стандарти за мониторинг като следните: Европейски стандарт EN 689 (Въздух на работното място - Ръководство за оценка на експозицията при вдишване на химични агенти за сравняване с гранични стойности и стратегия за измерване) Европейски стандарт EN 14042 (Въздух на работното място - Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти) Европейски стандарт EN 482 (Въздух на работното място - Основни изисквания при изпълнението на процедури за измерване на химични агенти) Ще се изисква също и позоваване на националните административни документи за методите за определяне на опасните вещества.

DNEL

| Наименование на веществото/препарата                              | Тип  | Експозиция                   | Стойност          | Население      | Ефекти   |
|-------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-------------------|----------------|----------|
| Въглеводороди, C9, ароматни съединения > 0.1% кумен<br><br>ксилен | DNEL | Дългосрочен<br>Инхалационна  | 150 mg/m³         | Работници      | Системен |
|                                                                   | DNEL | Дългосрочен<br>Дермална      | 25 mg/kg bw/ден   | Работници      | Системен |
|                                                                   | DNEL | Дългосрочен<br>Инхалационна  | 32 mg/m³          | Обща популация | Системен |
|                                                                   | DNEL | Дългосрочен<br>Дермална      | 11 mg/kg bw/ден   | Обща популация | Системен |
|                                                                   | DNEL | Дългосрочен Орална           | 11 mg/kg bw/ден   | Обща популация | Системен |
|                                                                   | DNEL | Дългосрочен Орална           | 12.5 mg/kg bw/ден | Обща популация | Системен |
|                                                                   | DNEL | Дългосрочен<br>Инхалационна  | 65.3 mg/m³        | Обща популация | Местен   |
|                                                                   | DNEL | Дългосрочен<br>Инхалационна  | 65.3 mg/m³        | Обща популация | Системен |
|                                                                   | DNEL | Дългосрочен<br>Дермална      | 125 mg/kg bw/ден  | Обща популация | Системен |
|                                                                   | DNEL | Дългосрочен<br>Дермална      | 212 mg/kg bw/ден  | Работници      | Системен |
|                                                                   | DNEL | Дългосрочен<br>Инхалационна  | 221 mg/m³         | Работници      | Местен   |
|                                                                   | DNEL | Дългосрочен<br>Инхалационна  | 221 mg/m³         | Работници      | Системен |
|                                                                   | DNEL | Краткосрочен<br>Инхалационна | 260 mg/m³         | Обща популация | Местен   |
|                                                                   | DNEL | Краткосрочен<br>Инхалационна | 260 mg/m³         | Обща популация | Системен |
|                                                                   | DNEL | Краткосрочен<br>Инхалационна | 442 mg/m³         | Работници      | Местен   |
|                                                                   | DNEL | Краткосрочен<br>Инхалационна | 442 mg/m³         | Работници      | Системен |

|                      |            |                                         |                    |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                  | : 00154008 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 декември 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BASE L |            |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

|                      |      |                           |                    |                |          |
|----------------------|------|---------------------------|--------------------|----------------|----------|
| хлороалкани, C14-17  | DNEL | Дългосрочен Орална        | 0.58 mg/kg bw/ден  | Обща популация | Системен |
|                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 2 mg/m³            | Обща популация | Системен |
|                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 6.7 mg/m³          | Работници      | Системен |
|                      | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 28.75 mg/kg bw/ден | Обща популация | Системен |
|                      | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 47.9 mg/kg bw/ден  | Работници      | Системен |
|                      | DMEL | Дългосрочен Инхалационна  | 442 mg/m³          | Работници      | Местен   |
|                      | DMEL | Краткосрочен Инхалационна | 884 mg/m³          | Работници      | Системен |
|                      | DNEL | Дългосрочен Орална        | 1.6 mg/kg bw/ден   | Обща популация | Системен |
|                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 15 mg/m³           | Обща популация | Системен |
|                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 77 mg/m³           | Работници      | Системен |
| етилбензен           | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 180 mg/kg bw/ден   | Работници      | Системен |
|                      | DNEL | Краткосрочен Инхалационна | 293 mg/m³          | Работници      | Местен   |
|                      | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 3 mg/kg bw/ден     | Обща популация | Системен |
|                      | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 5 mg/kg bw/ден     | Работници      | Системен |
|                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 66.5 mg/m³         | Обща популация | Системен |
|                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 366.4 mg/m³        | Обща популация | Местен   |
|                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 409 mg/m³          | Работници      | Местен   |
|                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 415.9 mg/m³        | Работници      | Системен |
|                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  |                    |                |          |
|                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  |                    |                |          |
| п-бутилов метакрилат | DNEL | Дългосрочен Орална        | 1.6 mg/kg bw/ден   | Обща популация | Системен |
|                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 15 mg/m³           | Обща популация | Системен |
|                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 77 mg/m³           | Работници      | Системен |
|                      | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 180 mg/kg bw/ден   | Работници      | Системен |
|                      | DNEL | Краткосрочен Инхалационна | 293 mg/m³          | Работници      | Местен   |
|                      | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 3 mg/kg bw/ден     | Обща популация | Системен |
|                      | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 5 mg/kg bw/ден     | Работници      | Системен |
|                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 66.5 mg/m³         | Обща популация | Системен |
|                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 366.4 mg/m³        | Обща популация | Местен   |
|                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 409 mg/m³          | Работници      | Местен   |

PNECs

| Наименование на веществото/препарата | Тип | Характеристика на средата                     | Стойност        | Характеристика на метода |
|--------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| ксилен                               | -   | Прясна вода                                   | 0.327 мг/л      | -                        |
|                                      | -   | Морска вода                                   | 0.327 мг/л      | -                        |
|                                      | -   | Пречиствателна станция за канализационна вода | 6.58 мг/л       | -                        |
|                                      | -   | Сладководна утайка                            | 12.46 mg/kg dwt | -                        |
|                                      | -   | Утайка от морска вода                         | 12.46 mg/kg dwt | -                        |
|                                      | -   | Почва                                         | 2.31 мг/кг      | -                        |
|                                      | -   | Прясна вода                                   | 0.1 мг/л        | Фактори на оценяването   |
|                                      | -   | Морска вода                                   | 0.01 мг/л       | Фактори на оценяването   |
|                                      | -   | Пречиствателна станция за канализационна вода | 9.6 мг/л        | Фактори на оценяването   |
|                                      | -   | Сладководна утайка                            | 13.7 mg/kg dwt  | Равновесно разпределение |
| етилбензен                           | -   | Утайка от морска вода                         | 1.37 mg/kg dwt  | Равновесно               |

|                                                            |            |                                         |                    |                          |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Код                                                        | : 00154008 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 декември 2023 |                          |
| PPG VIKOTE 56 BASE L                                       |            |                                         |                    |                          |
| РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства |            |                                         |                    |                          |
|                                                            | -          | Почва                                   | 2.68 mg/kg dwt     | разпределение            |
|                                                            | -          | Вторично отравяне                       | 20 мг/кг           | Равновесно разпределение |
|                                                            |            |                                         |                    | -                        |

8.2 Контрол на експозицията

- Подходящ инженерен контрол

: Използвайте само при съответна вентилация. Използвайте технологични прегради, локална отвеждаща вентилация или други предпазни устройства, за поддържане експозицията на работника на вредни вещества във въздуха под препоръчителните или изискваните от закона граници. Техническите предпазни средства трябва също така да поддържат концентрациите на газ, пари или прах под долната граница на експлозивност. Използвайте взривообезопасено вентилационно оборудване.
- Индивидуални мерки за защита

Хигиенни мерки

: Измивайте старателно ръцете до лактите и лицето след боравенето с химически продукти, преди хранене, пушене и използване на тоалетна, както и в края на работния ден. За свалянето на потенциално замърсеното облекло трябва да се използват съответни методики. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Осигурете пунктове за измиване на очите и душовете в близост до работната площадка.

Защита на очите/лицето

: Защитни очила срещу изпръсквания с химикали. Използвайте защитни очила по стандарт EN 166.

Защита на кожата

Защита на ръцете

: Когато оценката на риска показва, че е необходимо, трябва да се носят отговарящи на одобрените стандарти химически устойчиви импрегнирани ръкавици при всички случаи на работа с химически продукти. Взимайки под внимание параметрите, посочени от производителя на ръкавиците, проверете по време на употреба дали ръкавиците все още запазват защитните си свойства. Трябва да се отбележи, че времето за проникване на даден материал за ръкавици може да бъде различно за различните производители на ръкавици. При смеси, състоящи се от няколко вещества, времето на защита на ръкавиците, не може да бъде точно изчислено. Когато може да настъпи продължителен или често повтарян контакт, се препоръчва ръкавица с клас на защита 6 (време за пробив, по-голямо от 480 минути според EN 374). Когато се очаква само кратък контакт, се препоръчва ръкавица с клас на защита 2 или по-висок (време за пробив, по-голямо от 30 минути според EN 374). Потребителят трябва да провери дали окончателният избор на вида ръкавици при работа с този продукт е най-подходящият и взима предвид конкретните условия на употреба, включени в оценката на риска на потребителя.

Ръкавици

: При продължителна и повтаряща се работа, използвайте следния тип ръкавици:  
  
Може да се използва: нитрилен каучук  
Препоръчва се: поливинилов алкохол (ПВА), Viton®

Защита на тялото

: Личните предпазни средства трябва да се избират според извършваната дейност и вероятните рискове и трябва да бъдат одобрени от специалист преди работа с този продукт. Когато има риск от запалване поради статично електричество, носете антистатично защитно облекло. За най-висока защита срещу статични разряди облеклото трябва да включва антистатични гащеризони, ботуши и ръкавици. Отнесете се към Европейски стандарт EN 1149 за допълнителна информация относно изискванията към материалите, проектирането и методите за изпитване.
- |                |          |       |
|----------------|----------|-------|
| Български (BG) | България | 11/22 |
|----------------|----------|-------|

|                      |            |                                         |                    |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                  | : 00154008 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 декември 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BASE L |            |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Друга защита на кожата                    | Избирането на подходящи обувки и всички допълнителни мерки за защита на кожата трябва да се извърши на базата на изпълняваната задача и свързаните рискове и следва да бъде одобрено от специалист преди работа с този продукт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Защита на дихателните пътища              | : Изборът на респиратор трябва да се базира на известни или очаквани нива на експозиция, на опасностите, които представлява продуктът и на ограниченията за безопасна работа на избрания респиратор. Когато работниците са изложени на концентрации над допустимите граници, трябва да ползват подходящи, одобрени дихателни апарати. Когато оценката на риска показва, че е необходимо, използвайте правилно поставени дихателни маски с пречистване или подаване на въздух, отговарящи на одобрените стандарти. Носете респиратор, съответстващ на EN140. Тип филтър: филтър за органични пари (тип А) и частици Р3 |
| Контрол на експозицията на околната среда | : Емисиите от вентилацията или от работното оборудване трябва да бъдат проверявани за съответствието им със законодателните разпоредби за опазване на околната среда. В някои случаи ще са необходими скрубери, филтри или технически подобрения на работното оборудване за намаляване на емисиите до приемливи нива.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

Условията за измерване на всички свойства са при стандартна температура и налягане, освен ако не е посочено друго.

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

|                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Външен вид                                      |                                                                                                                                                                                                               |
| Агрегатно състояние                             | : Течност.                                                                                                                                                                                                    |
| Цвят                                            | : Различни                                                                                                                                                                                                    |
| Мирис                                           | : Ароматен.                                                                                                                                                                                                   |
| Граница на мириса                               | : Няма на разположение.                                                                                                                                                                                       |
| Точка на топене/точка на замръзване             | : Може да започне да се втвърдява при следната температура: -50 за 25°C (-58 за 77°F) Това се основава на данни за следната съставка: алкани, C14-17, хлоро. Статистическа средна стойност: -71.2°C (-96.2°F) |
| Точка на кипене и интервал на кипене            | : >37.78°C                                                                                                                                                                                                    |
| Запалимост                                      | : Няма на разположение.                                                                                                                                                                                       |
| Горна/долна граница на запалимост или експлозия | : Най-широк известен обхват: Долен: 1.4% Гопен: 7.6% (Solvent naphtha (petroleum), light aromatic)                                                                                                            |
| Точка на възпламеняване                         | : Затворената чаша: 34.4°C                                                                                                                                                                                    |
| Температура на самозапалване                    | : 430°C (806°F)                                                                                                                                                                                               |
| Температура на разлагане                        | : Стабилен при съхранение и ползване съгласно препоръките (вж. Раздел 7).                                                                                                                                     |
| pH                                              | : Неприложимо. неразтворим във вода.                                                                                                                                                                          |
| Вискозитет                                      | : Кинематично (40°C): >21 mm²/s                                                                                                                                                                               |
| Вискозитет                                      | : 60 - 100 s (ISO 6mm)                                                                                                                                                                                        |
| Разтворимост(и)                                 | :                                                                                                                                                                                                             |
| Средство                                        | Резултат                                                                                                                                                                                                      |
| студена вода                                    | Неразтворим                                                                                                                                                                                                   |

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Коефициент на разпределение: n-октанол/ вода | : Неприложимо. |
| Налягане на парите                           | :              |

|                      |            |                                         |                    |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                  | : 00154008 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 декември 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BASE L |            |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

| Наименование на веществото/съставката | Парно налягане при 20°С |             |       | Парно налягане при 50°С |             |       |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------------------------|-------------|-------|
|                                       | mm Hg                   | килопаскала | Метод | mm Hg                   | килопаскала | Метод |
| етилбензен                            | 9.30076                 | 1.2         |       |                         |             |       |

|                                    |                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скорост на изпаряване              | : Най-висока известна стойност: 0.84 (етилбензен) Статистическа средна стойност: 0.75сравнено с бутилацетат               |
| Относителна плътност               | : 1.1                                                                                                                     |
| Плътност на парите                 | : Най-висока известна стойност: 4.1 (Въздух = 1) (1,2,4-триметилбензен). Статистическа средна стойност: 3.83 (Въздух = 1) |
| Експлозивни свойства               | : Самият продукт не е експлозивен, но е възможно образуването на експлозивна смес от пари или прах с въздуха.             |
| Оксидиращи свойства                | : Продуктът не е окисляващ опасност.                                                                                      |
| <u>Характеристики на частиците</u> |                                                                                                                           |
| Среден размер на частиците         | : Неприложимо.                                                                                                            |
| 9.2 Друга информация               |                                                                                                                           |
| Няма допълнителна информация.      |                                                                                                                           |

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

|                                           |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Реакционна способност                | : Няма налични конкретни данни от изпитвания, свързани с реактивността на този продукт или неговите съставки.                                                    |
| 10.2 Химична стабилност                   | : Продуктът е стабилен.                                                                                                                                          |
| 10.3 Възможност за опасни реакции         | : При нормални условия на съхранение и употреба няма да има опасни реакции.                                                                                      |
| 10.4 Условия, които трябва да се избягват | : При излагане на високи температури може да произведе опасни продукти на разлагане.<br>Да се приложат предпазните мерки, изброени в Раздели 7 и 8.              |
| 10.5 Несъвместими материали               | : Да се съхранява далече от следните материали с цел избягване на силна екзотермична реакция: окислители, силни основи, силни киселини.                          |
| 10.6 Опасни продукти на разпадане         | : В зависимост от условията, продукти на разлагането може да включват следните материали: въглеродни оксиди халогенирани съединения метален оксид/метални оксиди |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008 |
| <u>Остра токсичност</u>                                                           |

|                      |            |                                         |                    |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                  | : 00154008 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 декември 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BASE L |            |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

| Наименование на веществото/препарата                                                                                                       | Резултат               | Вид(ове)     | Доза        | Експозиция |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------|
| Въглеводороди, C9, ароматни съединения > 0.1% кумен<br><br>ксилен<br><br>хлороалкани, C14-17<br><br>етилбензен<br><br>n-бутилов метакрилат | LD50 Дермална          | Заек         | >3160 мг/кг | -          |
|                                                                                                                                            | LD50 Орална            | Плътх - Жена | 3492 мг/кг  | -          |
|                                                                                                                                            | LD50 Дермална          | Заек         | 1.7 g/kg    | -          |
|                                                                                                                                            | LD50 Орална            | Плътх        | 4.3 g/kg    | -          |
|                                                                                                                                            | LC50 Инхалационна Пари | Плътх        | >48.17 g/m³ | 1 часа     |
|                                                                                                                                            | LD50 Орална            | Плътх        | >5 g/kg     | -          |
|                                                                                                                                            | LC50 Инхалационна Пари | Плътх        | 17.8 мг/л   | 4 часа     |
|                                                                                                                                            | LD50 Дермална          | Заек         | 17.8 g/kg   | -          |
|                                                                                                                                            | LD50 Орална            | Плътх        | 3.5 g/kg    | -          |
|                                                                                                                                            | LC50 Инхалационна Газ. | Плътх        | 4910 ppm    | 4 часа     |
|                                                                                                                                            | LC50 Инхалационна Пари | Плътх        | 29000 mg/m³ | 4 часа     |
|                                                                                                                                            | LD50 Дермална          | Заек         | 10.2 g/kg   | -          |
|                                                                                                                                            | LD50 Орална            | Плътх        | 16 g/kg     | -          |

Заклучение/Обобщение : Няма данни за самата смес.

Възпаление/Корозия

| Наименование на веществото/препарата | Резултат               | Вид(ове) | Оценка | Експозиция     | Наблюдение |
|--------------------------------------|------------------------|----------|--------|----------------|------------|
| ксилен                               | Кожа - Умерено дразнещ | Заек     | -      | 24 часа 500 mg | -          |

Заклучение/Обобщение

- Кожа : Няма данни за самата смес.
- Очи : Няма данни за самата смес.
- Дихателен : Няма данни за самата смес.

сенсификация

Заклучение/Обобщение

- Кожа : Няма данни за самата смес.
- Дихателен : Няма данни за самата смес.

Мутагенност

Заклучение/Обобщение : Няма данни за самата смес.

Канцерогенност

Заклучение/Обобщение : Няма данни за самата смес.

Репродуктивна токсичност

Заклучение/Обобщение : Няма данни за самата смес.

Тератогенност

Заклучение/Обобщение : Няма данни за самата смес.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

|                      |            |                                         |                    |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                  | : 00154008 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 декември 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BASE L |            |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

| Наименование на веществото/препарата                | Категория   | Път на експозицията | Органи, към които е насочено (въз) действието |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Въглеводороди, C9, ароматни съединения > 0.1% кумен | Категория 3 | -                   | Дразнене на дихателните пътища                |
| ксилен                                              | Категория 3 | -                   | Наркотични ефекти                             |
| п-бутилов метакрилат                                | Категория 3 | -                   | Дразнене на дихателните пътища                |
|                                                     |             |                     | Дразнене на дихателните пътища                |

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

| Наименование на веществото/препарата | Категория   | Път на експозицията | Органи, към които е насочено (въз) действието |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| етилбензен                           | Категория 2 | -                   | слухови органи                                |

Опасност при вдишване

| Наименование на веществото/препарата                | Резултат                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Въглеводороди, C9, ароматни съединения > 0.1% кумен | ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1 |
| ксилен                                              | ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1 |
| етилбензен                                          | ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1 |

Информация относно вероятните пътища на експозиция : Няма на разположение.

Потенциални акутни ефекти върху здравето

|                      |                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инхалационна         | : Може да причини депресия на централната нервна система (ЦНС). Може да предизвика сънливост или световъртеж. Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. |
| При поглъщане        | : Може да причини депресия на централната нервна система (ЦНС).                                                                                                  |
| При контакт с кожата | : Предизвиква дразнене на кожата. С обезмасляващо действие спрямо кожата.                                                                                        |
| При контакт с очите  | : Предизвиква сериозно дразнене на очите.                                                                                                                        |

Симптоми, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инхалационна  | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>дразнене на дихателните пътища<br>кашлица<br>гадене или повръщане<br>главоболие<br>сънливост/умора<br>замайване/световъртеж<br>Безсъзнание<br>намаление на телото на ембриона<br>нарастване на ембрионалната смъртност<br>скелетни малформации |
| При поглъщане | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>намаление на телото на ембриона<br>нарастване на ембрионалната смъртност<br>скелетни малформации                                                                                                                                               |



|                      |            |                                         |                    |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                  | : 00154008 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 декември 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BASE L |            |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

|                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При контакт с кожата | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>дразнение<br>зачервяване<br>сухота<br>напукване<br>намаление на теллото на ембриона<br>нарастване на ембрионалната смъртност<br>скелетни малформации |
| При контакт с очите  | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>болка или раздразнение<br>сълзене<br>зачервяване                                                                                                     |

Настъпващи след известен период от време и непосредствени ефекти, както и хронични последици от краткотрайна и дълготрайна експозиция

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Краткотрайно излагане        |                         |
| Потенциални незабавни ефекти | : Няма на разположение. |
| Потенциални закъснели ефекти | : Няма на разположение. |
| Дълготрайно излагане         |                         |
| Потенциални незабавни ефекти | : Няма на разположение. |
| Потенциални закъснели ефекти | : Няма на разположение. |

Потенциални хронични ефекти върху здравето

|                          |                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Няма на разположение.    |                                                                                                                         |
| Заклучение/Обобщение     | : Няма на разположение.                                                                                                 |
| Общи                     | : Продължителният или многократен контакт може да обезмрази кожата и да причини раздразнение, напукване и/или дерматит. |
| Канцерогенност           | : Може да причини рак. Рискът от рак зависи от продължителността и нивото на въздействието.                             |
| Мутагенност              | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.                                                              |
| Репродуктивна токсичност | : Може да бъде вреден за кърмачета.                                                                                     |
| Друга информация         | : Няма на разположение.                                                                                                 |

Продължителният или многократен контакт може да изсуши кожата и да причини раздразнение. Повтаряща се експозиция на пари с високи концентрации може да причини дразнене на дихателната система и трайни увреждания на мозъка и нервната система. Вдишването на пари/аерозоли в концентрации, надвишаващи препоръчаните гранични стойности, причинява главоболие, сънливост и гадене, може да доведе до загуба на съзнание или смърт. Да се избягва контакт с кожата и дрехите.

11.2 Информация за други опасности

11.2.1 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Няма на разположение.

11.2.2 Друга информация

Няма на разположение.

|                      |            |                                         |                    |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                  | : 00154008 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 декември 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BASE L |            |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

| Наименование на веществото/препарата                | Резултат                                                                                   | Вид(ове)                                | Експозиция         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Въглеродороди, C9, ароматни съединения > 0.1% кумен | EC50 3.2 мг/л                                                                              | Бълха водна                             | 48 часа            |
| етилбензен                                          | LC50 9.2 мг/л<br>Остър EC50 1.8 мг/л<br>Прясна вода<br>Хроничен NOEC 1 мг/л<br>Прясна вода | Риба<br>Бълха водна                     | 96 часа<br>48 часа |
|                                                     |                                                                                            | Бълха водна - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | -                  |

Заклучение/Обобщение : Няма данни за самата смес.

12.2 Устойчивост и разградимост

| Наименование на веществото/препарата                | Тест | Резултат              | Доза | Инокулант |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------|------|-----------|
| Въглеродороди, C9, ароматни съединения > 0.1% кумен | -    | 75 % - Лесно - 28 дни | -    | -         |
| етилбензен                                          | -    | 79 % - Лесно - 10 дни | -    | -         |

Заклучение/Обобщение : Няма данни за самата смес.

| Наименование на веществото/препарата                | период на полуразпадане във вода | Фотолиза | Биологична разградимост |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------|
| Въглеродороди, C9, ароматни съединения > 0.1% кумен | -                                | -        | Лесно                   |
| ксилен                                              | -                                | -        | Лесно                   |
| етилбензен                                          | -                                | -        | Лесно                   |

12.3 Биоакмулираща способност

| Наименование на веществото/препарата | LogP <sub>ow</sub> | Фактор на биоконцентрация | Потенциален |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| ксилен                               | 3.12               | 7.4 за 18.5               | Ниско       |
| хлороалкани, C14-17                  | 4.7 за 8.3         | -                         | Висока      |
| етилбензен                           | 3.6                | 79.43                     | Ниско       |
| n-бутилов метакрилат                 | 2.99               | -                         | Ниско       |

12.4 Преносимост в почвата

Коефициент за разделяне почва/вода (K<sub>oc</sub>) : Няма на разположение.

Подвижност : Няма на разположение.

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

|                      |            |                                         |                    |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                  | : 00154008 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 декември 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BASE L |            |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

| Наименование на веществото/препарата | PBT                | P                 | B                | T                | vPvB               | vP                | vB               |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Хсилен хлороалкани, C14-17           | He SVHC (Кандидат) | N/A Конкретизиран | He Конкретизиран | He Конкретизиран | He SVHC (Кандидат) | N/A Конкретизиран | He Конкретизиран |
| етилбензен                           | He                 | N/A               | He               | Да               | He                 | N/A               | He               |
| n-бутилов метакрилат                 | He                 | N/A               | N/A              | He               | N/A                | N/A               | N/A              |

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Няма на разположение.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт

**Методи за третиране** : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да съответства на изискванията за опазване на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти. Изхвърлянето на излишни и неподлежащи на рециклиране продукти трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Отпадъкът не трябва да бъде изхвърлян в канализацията нетретиран, освен ако напълно не отговаря на изискванията на всички компетентни органи.

**Опасен отпадък** : Да.

Европейски каталог на отпадъчни продукти (EWC)

| Код на отпадъка | Определяне на отпадъците                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*       | отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества |

Опаковане

**Методи за третиране** : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират. Освобождаването чрез изгаряне или депониране следва да се вземе под внимание само ако рециклирането е невъзможно.

| Вид на пакетирането | Европейски каталог на отпадъчни продукти (EWC) |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Контейнер           | 15 01 06 смесени опаковки                      |

**Специални предпазни мерки** : Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. Трябва да се внимава при работа с празни контейнери, които не са били почистени или измити. Празните контейнери или облицовки могат да задържат известни остатъци от продукта. Изпаренията от остатъците на продукта могат да създадат лесно възпламенима или експлозивна атмосфера вътре в контейнера. Не режете, не заварявайте и не смилайте използваните контейнери, освен ако не са почистени много внимателно отвътре. Избягвайте разпръскването и оттичането

|                      |            |                                         |                    |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                  | : 00154008 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 декември 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BASE L |            |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията.

14. Информация относно транспортирането

|                                                         | ADR/RID      | ADN          | IMDG                                                                                                                              | IATA                                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер | UN1263       | UN1263       | UN1263                                                                                                                            | UN1263                                                             |
| 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН   | БОИ          | БОИ          | PAINT                                                                                                                             | PAINT                                                              |
| 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране           | 3            | 3            | 3                                                                                                                                 | 3                                                                  |
| 14.4 Опаковъчна група                                   | III          | III          | III                                                                                                                               | III                                                                |
| 14.5 Опасности за околната среда                        | Да.          | Да.          | Yes.                                                                                                                              | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Вещества, замърсяващи морската вода                     | Неприложимо. | Неприложимо. |  (Solvent naphtha (petroleum), light aromatic) | Not applicable.                                                    |

Допълнителна информация

- ADR/RID** : Маркировката за вещество, опасно за околната среда, не се изисква, когато се транспортира в размери ≤ 5 л или ≤ 5 кг.
- Код при преминаване през тунели** : (D/E)
- ADN** : Маркировката за вещество, опасно за околната среда, не се изисква, когато се транспортира в размери ≤ 5 л или ≤ 5 кг.
- IMDG** : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.
- IATA** : Маркировката за вещество, опасно за околната среда, може да се постави, ако се изисква от други разпоредби за транспорт.

**14.6 Специални предпазни мерки за потребителите** : **Транспортиране в рамките на територията на потребителя:** винаги транспортирайте в затворени контейнери, които са изправени и обезопасени. Уверете се, че лицата, пренасящи продукта, знаят какво трябва да правят в случай на инцидент или разсипване.

|                      |            |                                         |                    |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                  | : 00154008 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 декември 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BASE L |            |                                         |                    |

14. Информация относно транспортирането

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация : Неприложимо.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

[ЕС Регламент \(ЕО\) № 1907/2006 \(REACH\)](#)  
[Приложение XIV - Списък на веществата, предмет на разрешение](#)  
[Приложение XIV](#)  
Нито един от компонентите не е регистриран.  
[Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство](#)

| Характерно свойство | Наименование на веществото/ съставката                                                                                                                                     | Статут   | Референтен номер | Дата на преразглеждане |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------|
| PBT                 | medium-chain chlorinated paraffins UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17 | Кандидат | D(2021) 4569-DC  | 7/8/2021               |
| vPvB                | medium-chain chlorinated paraffins UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17 | Кандидат | D(2021) 4569-DC  | 7/8/2021               |

[Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия](#) : Само за професионална употреба.  
[Прекурсори на експлозиви](#) : Неприложимо.

[Озоноразрушаващи вещества \(1005/2009/ЕС\)](#)  
Не е регистриран.

[Директива Севезо](#)  
Този продукт се контролира по Директива Севезо.  
[Критерии за опасност](#)

|           |
|-----------|
| Категория |
| P5c<br>E1 |

|                      |            |                                         |                    |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                  | : 00154008 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 декември 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BASE L |            |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес : Не е извършена оценка на химическата безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Показва информация, която е променена спрямо предишната издадена версия.

Съкращения и акроними

- ATE = Оценка на острата токсичност
- CLP = Регламент за класифицирането, етикетирането и опаковането [Регламент (ЕО) №1272/2008]
- DNEL = Изчислено ниво без ефект
- EUH statement = CLP предупреждение за специфична опасност
- PNEC = Изчислена концентрация без ефект
- RRN = Регистрационен номер съгласно REACH
- PBT = Устойчиво, биоакмулиращо и токсично
- vPvB = Много устойчиво и много биоакмулиращо
- ADR = Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
- ADN = Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища
- IMDG = Международен превоз на опасни товари по море
- IATA = Международна асоциация за въздушен транспорт

Процедура, използвана за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]

| Класификация            | Обосновка                          |
|-------------------------|------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226      | На базата на експериментални данни |
| Skin Irrit. 2, H315     | Изчислителен метод                 |
| Eye Irrit. 2, H319      | Изчислителен метод                 |
| Carc. 1B, H350          | Изчислителен метод                 |
| Lact., H362             | Изчислителен метод                 |
| STOT SE 3, H335         | Изчислителен метод                 |
| STOT SE 3, H336         | Изчислителен метод                 |
| Aquatic Acute 1, H400   | Изчислителен метод                 |
| Aquatic Chronic 1, H410 | Изчислителен метод                 |

Пълен текст на съкратените H-изрази

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Силно запалими течност и пари.                                                       |
| H226   | Запалими течност и пари.                                                             |
| H304   | Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.             |
| H312   | Вреден при контакт с кожата.                                                         |
| H315   | Предизвиква дразнене на кожата.                                                      |
| H317   | Може да причини алергична кожна реакция.                                             |
| H319   | Предизвиква сериозно дразнене на очите.                                              |
| H332   | Вреден при вдишване.                                                                 |
| H335   | Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.                                   |
| H336   | Може да предизвика сънливост или световъртеж.                                        |
| H350   | Може да причини рак.                                                                 |
| H362   | Може да бъде вреден за кърмачета.                                                    |
| H373   | Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция. |
| H400   | Силно токсичен за водните организми.                                                 |
| H410   | Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.                             |
| H411   | Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.                                   |
| H412   | Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.                                     |
| EUH066 | Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.     |

|                      |            |                                         |                    |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                  | : 00154008 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 15 декември 2023 |
| PPG VIKOTE 56 BASE L |            |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

[Пълен текст на класификациите \[CLP/GHS\]](#)

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | ОСТРА ТОКСИЧНОСТ - Категория 4                                                     |
| Aquatic Acute 1   | КРАТКОСРОЧНА (ОСТРА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 1                       |
| Aquatic Chronic 1 | ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 1                     |
| Aquatic Chronic 2 | ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 2                     |
| Aquatic Chronic 3 | ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 3                     |
| Asp. Tox. 1       | ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1                                                |
| Carc. 1B          | КАНЦЕРОГЕННОСТ - Категория 1B                                                      |
| Eye Irrit. 2      | СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ/ДРАЗНЕНЕ НА ОЧИТЕ - Категория 2                                 |
| Flam. Liq. 2      | ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ - Категория 2                                                    |
| Flam. Liq. 3      | ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ - Категория 3                                                    |
| Lact.             | ТОКСИЧНОСТ ЗА РЕПРОДУКЦИЯТА - Ефекти върху или чрез лактация                       |
| Skin Irrit. 2     | КОРОЗИЯ/ДРАЗНЕНЕ НА КОЖАТА - Категория 2                                           |
| Skin Sens. 1      | КОЖНА СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1                                                 |
| STOT RE 2         | СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ПОВТАРЯЩА СЕ ЕКСПОЗИЦИЯ - Категория 2 |
| STOT SE 3         | СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ЕДНОКРАТНА ЕКСПОЗИЦИЯ - Категория 3   |

История

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Дата на издаване/ Дата на преразглеждане | : 15 декември 2023 |
| Дата на предишното издание               | : 20 октомври 2023 |
| Подготвено от                            | : EHS              |
| Версия                                   | : 6.01             |

Опровержение

Информацията, съдържаща се в този информационен лист за безопасност, се основава на настоящите научни и технически знания. Целта на тази информация е да обърне внимание на аспектите, свързани със здравето и безопасността, по отношение на продуктите, доставени от нас, както и да препоръча предпазни мерки за съхранение и работа с продуктите. Не се поема никаква гаранция или отговорност по отношение на свойствата на продуктите. Не може да се поеме никаква отговорност при неспазване на предпазните мерки, описани в този информационен лист за безопасност, както и при неправилно използване на продуктите.