

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU



Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: 18 Aralık 2023

Sürüm

: 1

## BÖLÜM 1: Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

### 1.1 Madde/Karışım kimliği

Ürün Adı : AMERSHIELD BASE BASE L  
Ürün Kodu : 00436511  
Ürün Türü : Sıvı.  
Diğer teşhis yolları  
Veri yok.

### 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Ürün Kullanımı : Profesyonel uygulamalar, Püskürtülerek Kullanılır.  
Madde/Müstahzarın kullanımı : Kaplama.  
Karşı olunan kullanımlar : Ürün, tüketici kullanımı için tasarlanmamıştır, etiketlenmemiştir veya paketlenmemiştir.

### 1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

Bu GBF'den sorumlu kişinin e-mail adresi : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Acil durum telefon numarası

#### Ulusal Zehir Bilgi Merkezi

Telefon numarası : Acil ilkyardım merkezi :112  
Ulusal Zehir Danışma merkezi:114  
İtfaiye:110

#### Tedarikçi

+31 20 4075210

Yenileme tarihi

: 12/18/2023

Hazırlama tarihi

: 12/18/2023

Sürüm

: 1

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

1/23

Kod : 00436511  
AMERSHIELD BASE BASE L

Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: 18 Aralık 2023

## BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

### 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

Ürün tanımlama : Karışım

Su SEA düzenlemesine göre sınıflandırma: RG.-10/12/2020-31330

Alev. Sıvı 3, H226

Cilt Hassas. 1, H317

Sucul Kronik 3, H412


Bu ürün, SEA Yönetmeliği uyarınca zararlı olarak sınıflandırılmıştır: RG.-10/12/2020-31330.

Yukarıda beyan edilen H beyanlarla ilgili metnin tamamı için Bölüm 16 'ya bakınız.

Sağlıkla ilgili etki ve belirtileri hakkında daha ayrıntılı bilgi için 11. Bölüme bakın.

### 2.2 Etiket unsurları

Zararlılık işaretleri



Uyarı kelimesi

: Dikkat

Zararlılık ifadesi

: Alevlenir sıvı ve buhar.  
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.  
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Önlem ifadesi

Tedbir

: Koruyucu eldiven kullanın. Isı, sıcak yüzeyler, kıvılcımlar, açık alevler ve diğer ateş kaynaklarından uzakta tutun. Sigara içilmez. Çevreye verilmesinden kaçının. Buharı solumaktan kaçının.

Müdahale

: Kirlenen giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın. Cilt ile temas halinde ise: Bol su ile yıkayın. Cilt tahrişi veya pişik oluşması halinde: Tıbbi tavsiye alın veya doktorunuza başvurun.

Depolama

: Uygulanmaz.

Bertaraf

: Uygulanmaz.

İlave etiket elemanları

: Uygulanmaz.

Ek 17 - Tehlikeli

: Uygulanmaz.

maddelerin, karışımların  
ve ürünlerin imal edilmesi,  
piyasaya verilmesi ve  
kullanılmasıyla ilgili  
kısıtlamalar

Özel ambalajlama gereksinimleri

Kaplara çocukların  
açmasına dayanaklı  
kapatma aksamı  
gerekliliği

: Uygulanmaz.

Dokunsal tehlike işareti  
gerekliliği

: Uygulanmaz.

### 2.3 Diğer zararlar

Yenileme tarihi

: 12/18/2023

Hazırlama tarihi

: 12/18/2023

Sürüm

: 1

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

2/23

Kod : 00436511  
AMERSHIELD BASE BASE L

Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: 18 Aralık 2023

## BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

**PBT veya vPvB ölçütlerini karşılamaktadır** : Bu karışım PBT veya vPvB olarak değerlendirilen maddeleri içermez.

**Sınıflandırılmada yer almayan diğer zararlar** : Bilinmiyor.

## BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

**3.2 Karışımlar** : Karışım

| Ürün/içerik madde adı                                                                                                                                                      | Tanımlayıcılar                                            | Ağırlığa göre % | SEA: RG.-11/12/2013-28848                                                                                                                                                   | Tür     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| n-butyl acetate                                                                                                                                                            | EC: 204-658-1<br>CAS: 123-86-4<br>Endeks:<br>607-025-00-1 | ≥10 - ≤15       | Alev. Sıvı 3, H226<br>BHOT Tek Mrz. 3, H336<br>EUH066                                                                                                                       | [1] [2] |
| ksilen                                                                                                                                                                     | EC: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                           | ≥5.0 - <10      | Alev. Sıvı 3, H226<br>Akut Tok. 4, H312<br>Akut Tok. 4, H332<br>Cilt Tah. 2, H315<br>Göz Tah. 2, H319<br>BHOT Tek Mrz. 3, H335<br>Asp. Tok. 1, H304<br>Sucul Kronik 3, H412 | [1] [2] |
| 2-methoxy-1-methylethyl acetate                                                                                                                                            | EC: 203-603-9<br>CAS: 108-65-6<br>Endeks:<br>607-195-00-7 | ≥1.0 - ≤4.9     | Alev. Sıvı 3, H226<br>BHOT Tek Mrz. 3, H336                                                                                                                                 | [1] [2] |
| Etilbenzen                                                                                                                                                                 | EC: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Endeks:<br>601-023-00-4 | ≥1.0 - ≤5.0     | Alev. Sıvı 2, H225<br>Akut Tok. 4, H332<br>BHOT Tekrar. Mrz. 2, H373 (duyma organları)<br>Asp. Tok. 1, H304<br>Sucul Kronik 3, H412<br>Sucul Kronik 4, H413                 | [1] [2] |
| reaction mass of N, N'-ethane1,2-diylbis (hexanamide) and 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxyhexyl)amino]ethyl]octadecanamide and N, N'-ethane-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecan amide) | CAS: SUB102035<br>Endeks:<br>616-200-00-1                 | ≥1.0 - ≤5.0     |                                                                                                                                                                             | [1]     |
| Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate                                                    | CAS:<br>1065336-91-5                                      | ≤1.0            | Cilt Hassas. 1A, H317<br>Ürm. Sis.Tok. 2, H361f<br>Sucul Akut 1, H400 (M=1)<br>Sucul Kronik 1, H410 (M=1)                                                                   | [1]     |
| Yağ asitleri, C14-18 ve C16-18 doymamış, maleatlanmış                                                                                                                      | EC: 288-306-2<br>CAS: 85711-46-2                          | ≤0.30           | Cilt Tah. 2, H315<br>Göz Tah. 2, H319<br>Cilt Hassas. 1B, H317                                                                                                              | [1]     |
| 2-butoxyethanol                                                                                                                                                            | EC: 203-905-0<br>CAS: 111-76-2<br>Endeks:<br>603-014-00-0 | ≤0.30           | Akut Tok. 4, H302<br>Akut Tok. 3, H331<br>Cilt Tah. 2, H315<br>Göz Tah. 2, H319                                                                                             | [1] [2] |
| 2-hydroxyethyl methacrylate                                                                                                                                                | EC: 212-782-2                                             | ≤0.30           | Cilt Tah. 2, H315                                                                                                                                                           | [1]     |

Yenileme tarihi

: 12/18/2023

Hazırlama tarihi

: 12/18/2023

Sürüm

: 1

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

3/23

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Kod : 00436511         | Yayın tarihi/Yenileme tarihi : 18 Aralık 2023 |
| AMERSHIELD BASE BASE L |                                               |

### BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

|                  |                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| maleic anhydride | CAS: 868-77-9<br>Endeks: 607-124-00-X<br>EC: 203-571-6<br>CAS: 108-31-6<br>Endeks: 607-096-00-9 | ≤0.10 | Göz Tah. 2, H319<br>Cilt Hassas. 1, H317<br><br>Akut Tok. 4, H302<br>Cilt Aşnd. 1B, H314<br>Göz Hsr. 1, H318<br>Solnm. Hassas. 1, H334<br>Cilt Hassas. 1A, H317<br>BHOT Tekrar. Mrz. 1, H372 (soluma sistemi) (soluma)<br>EUH071 | [1] [2] |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Tedarik edenin mevcut bilgisi dahilinde ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sağlığa veya çevreye zararlı olarak sınıflandırılmış, PBT veya vPvB veya mesleki maruziyet limiti olan ve bundan dolayı bu bölümde bildirilmesi gerekli hiçbir ilave bileşenler yoktur.

#### Tür

[1] Sağlık veya çevre için zararlı olarak sınıflandırılmış madde

[2] İşyeri maruziyet limiti olan madde

Mesleki maruziyet sınır değerleri varsa bölüm 8'de listelenmiştir.

**SUB kodları kayıtlı CAS numarası olmayan maddeleri temsil eder.**

### BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

#### 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gözle temas</b>                         | : Kontak lensleri çıkarın, göz kapaklarını en az 10 dakika açık tutarak bol temiz su ile yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın.                                                                                                                                    |
| <b>Soluma</b>                              | : Temiz havaya çıkarın. Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Nefes almıyorsa, nefes düzensizse veya solunum yolları tıkalıysa, eğitilmiş bir kişinin suni solunum uygulamasını veya oksijen vermesini sağlayın.                                         |
| <b>Deri teması</b>                         | : Kirlenen giysileri ve ayakkabıları çıkarın. Deriyi sabunlu suyla iyice yıkayın veya onaylı bir deri temizleyici kullanın. Çözücü veya tiner KULLANMAYIN                                                                                                        |
| <b>Yutma</b>                               | : Yutulduğunda, hemen tıbbi yardım alın ve bu konteyneri veya etiketi gösterin. Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Kusturmayın.                                                                                                                       |
| <b>İlk yardım görevlilerinin korunması</b> | : Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır. Ağızdan ağıza solunum vermek suretiyle yapılan yardım kişi için zararlı olabilir. Bulaşmış elbiseleri çıkarmadan veya eldiven giymeden önce bol su ile yıkayın. |

#### 4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

##### Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkiler

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Gözle temas</b> | : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur. |
| <b>Soluma</b>      | : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur. |
| <b>Deri teması</b> | : Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.               |
| <b>Yutma</b>       | : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur. |

##### Aşırı maruz kalma bulguları/belirtileri

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Gözle temas</b> | : Buna özgü bir veri yok. |
|--------------------|---------------------------|

|                              |                               |           |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Yenileme tarihi : 12/18/2023 | Hazırlama tarihi : 12/18/2023 | Sürüm : 1 |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|

|              |        |         |      |
|--------------|--------|---------|------|
| Turkish (TR) | Turkey | Türkiye | 4/23 |
|--------------|--------|---------|------|

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Kod : 00436511         | Yayın tarihi/Yenileme tarihi : 18 Aralık 2023 |
| AMERSHIELD BASE BASE L |                                               |

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

- Soluma** : Buna özgü bir veri yok.
- Deri teması** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:  
tahriş  
kızarıklık
- Yutma** : Buna özgü bir veri yok.

### 4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

- Doktor için notlar** : Belirtilere uygun tedavi uygulayın. Büyük miktarda yutulduğu veya solunduğu takdirde derhal zehir tedavisi yapan uzmanla temasa geçin.
- Özel uygulamalar** : Özel bir tedavi gerekmez.

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1 Yangın söndürücüler

- Uygun söndürücü maddeler** : Kuru kimyasallar, CO<sub>2</sub> veya püskürme su (sis) kullanın.
- Uygun olmayan söndürücü maddeler** : Basıncı su kullanmayın.

### 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

- Maddeden ya da karışımdan gelen zararlar** : Alevlenir sıvı ve buhar. Lağıma akıtılması yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir. Ateşte kaldığında veya ısıtıldığında basınç yükselir ve sonra patlama riski de taşıyarak kap parçalanabilir. Uzun süren etkilerinden dolayı bu madde sudaki yaşam için zararlıdır. Bu maddenin bulaştığı yangın söndürme suyu toplanmalı ve bu suyun herhangi bir su yoluna, kanalizasyona veya drenaja karışması önlenmelidir.
- Isıyla ayrıışan zararlı ürünler** : Bozunma ürünlerine aşağıda tanımlanan maddeler dahil olabilir:  
karbon oksitler  
sülfür oksitler  
metal oksit/oksitler

### 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

- Yangın söndürme sırasında alınması gereken koruyucu önlemler** : Yangın durumunda, olay mahallindeki herkesi uzaklaştırarak bölgeyi hemen boşaltın. Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır. Eğer riske girmeden yapma imkanı varsa, konteynerleri yangından uzaklaştırın. Ateşe maruz kalan konteynerleri soğuk tutmak için püskürtme su kullanın.
- İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipman** : Yangın söndürme ekibi uygun koruyucu ekipman giymeli ve pozitif basınç modunda çalışan tam bir yüz maskesine sahip kendi içinden nefes alan bir cihaz (SCBA) takmalıdır. Avrupa standardı EN 469 'a uygun olan itfaiyecilerin giysileri (kasklar, koruyucu botlar ve eldivenler dahil) kimyasal maddeden kaynaklanan olaylardan korunmak için temel seviyede bir koruma sağlayacaktır.

|                              |                               |           |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Yenileme tarihi : 12/18/2023 | Hazırlama tarihi : 12/18/2023 | Sürüm : 1 |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|

|              |        |         |      |
|--------------|--------|---------|------|
| Turkish (TR) | Turkey | Türkiye | 5/23 |
|--------------|--------|---------|------|

Kod : 00436511  
AMERSHIELD BASE BASE L

Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: 18 Aralık 2023

## BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

### 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

- Acil durum personeli olmayanlar için** : Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır. Çevredeki alanları boşaltın. Gereksinim duyulmayan ve korunmayan personelin içeri girmesini engelleyin. Dökülen maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin. Tüm tutuşturucu kaynakları kapatın. Alanda ışık yakmayın, sigara içmeyin veya ateş yakmayın. Buhar veya buğuyu solumayın. Yeterli havalandırma sağlayın. Havalandırma yetersiz olduğunda uygun maskeyi takın. Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.
- Acil durumda müdahale eden kişiler için** : Dökülen maddeyle başa çıkmak için eğer özel giysiler gerekiyorsa, uygun ve uygunsuz maddelerle ilgili Bölüm 8 'de verilen her türlü bilgiyi dikkate alın. Ayrıca "Acil durum personeli olmayanlar için" ile ilgili bilgiye bakınız.

### 6.2 Çevresel önlemler

- : Dökülen malzemenin yayılmasından, akmasından ve çöple, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaçının. Ürün, çevresel kirlenmeye neden olduğunda (lağım, su yolları, toprak veya hava) ilgili yetkili makamları bilgilendirin. Su kirleticisi madde. Büyük miktarlarda serbest kaldığında çevreye zararlı olabilir.

### 6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

- Küçük dökülme** : Risk yoksa sızıntıyı durdurun. Konteynerleri dökülme alanından başka bir yere taşıyın. Kırılcıma dayanıklı aletler ve patlamaya dayanıklı ekipman kullanın. Su ile seyreltin ve suda çözünürse siliniz. Alternatif olarak, veya eğer suda çözünürse, inert bir kuru materyale emdirin ve uygun bir atık bertaraf kabına koyun. Ruhsatlı bir atık bertaraf firması aracılığıyla bertaraf ediniz.
- Büyük dökülme** : Risk yoksa sızıntıyı durdurun. Konteynerleri dökülme alanından başka bir yere taşıyın. Kırılcıma dayanıklı aletler ve patlamaya dayanıklı ekipman kullanın. Salınım rüzgarı arkaya alarak yaklaşın. Kanalizasyona, su sistemine, bodrum katlarına veya kapalı alanlara sızmasını önleyin. Dökülen maddeleri bir sıvı atık işleme tesisine yıkayarak akıtın yada aşağıda tanımlandığı gibi devam edin. Dökülen maddeyi, kum, toprak, vermikülit, diatomlu toprak gibi yanmayan emici maddelerle etrafını çevirip toplayın ve yerel mevzuata uygun olarak atmak üzere bir konteynere yerleştirin. Ruhsatlı bir atık bertaraf firması aracılığıyla bertaraf ediniz. Sağlayıcının vermiş olduğu mevcut bilgiye dayanarak ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sağlığa ya da çevreye zararlı olarak sınıflandırılan ve dolayısıyla bu bölümde bildirilmesi gereken içerik maddeler yada katkı maddeleri bulunmamaktadır.

### 6.4 Diğer bölümlere atıflar

- : Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız.  
Uygun kişisel koruyucu ekipmanla ilgili bilgi için Bölüm 8 'e bakınız.  
Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

### 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

Yenileme tarihi

: 12/18/2023

Hazırlama tarihi

: 12/18/2023

Sürüm

: 1

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

6/23

Kod : 00436511  
AMERSHIELD BASE BASE L

Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: 18 Aralık 2023

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

- Koruyucu önlemler** : Uygun kişisel korunma ekipmanını giyin (bkz: Bölüm 8). Geçmişinde deri hassasiyeti sorunları olan kişiler bu ürünün kullanıldığı hiçbir işte çalıştırılmamalıdır. Göze veya deriye veya giysilere bulaştırmayın. Sindirmeyin. Buhar veya buğuyu solumayın. Çevreye verilmesinden kaçınin. Yalnızca yeterli havalandırmayla kullanın. Havalandırma yetersiz olduğunda uygun maskeyi takın. Yeterli şekilde havalandırılmamış saklama için kullanılan alanlara veya kapalı alanlara girmeyin. Orijinal kabında veya uyumlu maddeden yapılmış bir onaylı alternatif ambalajda muhafaza edin, kullanılmadığında kabın ağzını sıkıca kapalı tutun. Isı, kıvılcım, açık alev ve diğer ateşleme kaynaklarından uzakta depolayın ve kullanın. Patlamaya karşı korumalı elektrikli (havalandırma, aydınlatma ve madde taşıma) ekipman kullanın. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Statik elektrik boşalması karşısında önleyici tedbir alın. Boş konteynerlerde ürün kalıntısı kalabilir ve zararlı olabilir. Konteyneri yeniden kullanmayın.
- Genel mesleki hijyenle ilgili tavsiye** : Malzemenin taşındığı, saklandığı ve işlendiği yerlerde yemek, içmek ve sigara kullanılması yasaklanmalıdır. İşçiler yemek yemeden, içecek veya sigara içmeden önce ellerini yıkamalıdır. Yemek yenilen yerlere girmeden önce kirlenmiş giysilerinizi ve koruyucu ekipmanı çıkartın. Ayrıca hijyen önlemleriyle ilgili ek bilgi için Bölüm 8'e bakınız.
- 7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar** : Aşağıda tanımlanan sıcaklıklarda saklayın: 0 - 35°C (32 - 95°F). Yerel mevzuata uygun bir şekilde saklayın. Ayrılmış ve onaylanmış bir alanda saklayın. Direkt güneş ışığından korunmalı kuru, serin ve iyi havalandırılmalı bir alanda, uyumsuz olduğu materyallerden (bakınız Bölüm 10) ve gıda maddeleri ve içeceklerden uzakta orijinal kaplarında depolayın. Tüm ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırın. Oksitleyici maddelerden ayrı tutun. Konteyneri kullanıma hazır olana kadar sıkıca kapalı tutun ve mühürünü açmayın. Açılan konteynerler özenle sızdırmaz bir biçimde yeniden kapatılmalı ve akmayı önlemek için yukarı doğru tutulmalıdır. Etiketlenmemiş kaplarda saklamayın. Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın. Uyumsuz malzemeleri elleçlemeden veya kullanmadan önce 10. Bölüme bakın.

### 7.3 Belirli son kullanımlar

Özel kullanım için Bölüm 1.2'ye bakın.

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

### 8.1 Kontrol parametreleri

#### Mesleki Maruz Kalma Limitleri

| Ürün/içerik madde adı | Maruziyet sınır değerleri                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-butyl acetate       | <b>EU OEL (Avrupa, 1/2022).</b><br>STEL: 150 ppm 15 dakikalar.<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 dakikalar.<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 saat.<br>TWA: 50 ppm 8 saat.                             |
| ksilen                | <b>TR ISGGM OEL (Türkiye, 12/2013). [Ksilen (karışım izomerleri, saf)] Deriden emilir.</b><br>TWA: 221 mg/m <sup>3</sup> 8 saat.<br>TWA: 50 ppm 8 saat.<br>STEL: 442 mg/m <sup>3</sup> 15 dakikalar. |

Yenileme tarihi

: 12/18/2023

Hazırlama tarihi

: 12/18/2023

Sürüm

: 1

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

7/23

Kod : 00436511  
AMERSHIELD BASE BASE L

Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: 18 Aralık 2023

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-methoxy-1-methylethyl acetate | STEL: 100 ppm 15 dakikalar.<br><b>TR ISGGM OEL (Türkiye, 12/2013). Deriden emilir.</b><br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 saat.<br>TWA: 50 ppm 8 saat.<br>STEL: 550 mg/m <sup>3</sup> 15 dakikalar.<br>STEL: 100 ppm 15 dakikalar. |
| Etilbenzen                      | <b>TR ISGGM OEL (Türkiye, 12/2013). Deriden emilir.</b><br>TWA: 442 mg/m <sup>3</sup> 8 saat.<br>TWA: 100 ppm 8 saat.<br>STEL: 884 mg/m <sup>3</sup> 15 dakikalar.<br>STEL: 200 ppm 15 dakikalar.                               |
| 2-butoxyethanol                 | <b>TR ISGGM OEL (Türkiye, 12/2013). Deriden emilir.</b><br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 saat.<br>TWA: 20 ppm 8 saat.<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 dakikalar.<br>STEL: 50 ppm 15 dakikalar.                                  |
| maleic anhydride                | <b>ACGIH TLV (Amerika Birleşik Devletleri, 1/2023). Deri yoluyla hassasiyet oluşturma. Soluma yoluyla hassasiyet oluşturma.</b><br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 saat. Form: Inhalable fraction and vapor                       |

**Önerilen izleme prosedürü** : Aşağıda olduğu gibi, gözlemlene standartlarına göre başvuru yapılmalıdır: Avrupa Standardı EN 689 (İşyeri atmosferleri - Sınır değerler ve ölçüm stratejisiyle karşılaştırmak için kimyasal maddelere solunarak maruz kalınmasına ilişkin değerlendirme yapılmasıyla ilgili kılavuz) Avrupa Standardı EN 14042 (İşyeri atmosferleri - Kimyasal maddelere ve biyolojik ajanlara maruz kalınmasına ilişkin değerlendirme yapılması için uygulama ve prosedürlerin kullanılmasıyla ilgili kılavuz) Avrupa Standardı EN 482 (İşyeri atmosferleri - Kimyasal ajanların ölçülmesiyle ilgili prosedürlerin performansına ilişkin genel gereksinimler) Zararlı maddelerin saptanmasıyla ilgili yöntemlere ilişkin ulusal kılavuz belgelere başvurulması da ayrıca gerekecektir.

### DNEL'ler/DMEL'ler

| Ürün/içerik madde adı | Tür  | Maruz kalma           | Değer                  | Topluluk         | Etkiler  |
|-----------------------|------|-----------------------|------------------------|------------------|----------|
| n-butyl acetate       | DNEL | Uzun süreli Soluma    | 300 mg/m <sup>3</sup>  | Çalışanlar       | Sistemik |
|                       | DNEL | Uzun süreli Cilt yolu | 11 mg/m <sup>3</sup>   | Çalışanlar       | Sistemik |
|                       | DNEL | Uzun süreli Ağız yolu | 2 mg/kg bw/gün         | Genel popülasyon | Sistemik |
|                       | DNEL | Kısa süreli Ağız yolu | 2 mg/kg bw/gün         | Genel popülasyon | Sistemik |
|                       | DNEL | Uzun süreli Cilt yolu | 3.4 mg/kg bw/gün       | Genel popülasyon | Sistemik |
|                       | DNEL | Kısa süreli Cilt yolu | 6 mg/kg bw/gün         | Genel popülasyon | Sistemik |
|                       | DNEL | Uzun süreli Cilt yolu | 7 mg/kg bw/gün         | Çalışanlar       | Sistemik |
|                       | DNEL | Kısa süreli Cilt yolu | 11 mg/kg bw/gün        | Çalışanlar       | Sistemik |
|                       | DNEL | Uzun süreli Soluma    | 12 mg/m <sup>3</sup>   | Genel popülasyon | Sistemik |
|                       | DNEL | Uzun süreli Soluma    | 35.7 mg/m <sup>3</sup> | Genel popülasyon | Lokal    |
|                       | DNEL | Uzun süreli Soluma    | 48 mg/m <sup>3</sup>   | Çalışanlar       | Sistemik |
|                       | DNEL | Uzun süreli Soluma    | 48 mg/m <sup>3</sup>   | Çalışanlar       | Sistemik |

Yenileme tarihi

: 12/18/2023

Hazırlama tarihi

: 12/18/2023

Sürüm

: 1

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

8/23

Kod : 00436511  
AMERSHIELD BASE BASE L

Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: 18 Aralık 2023

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

|                                                                                                                                                                           |      |                       |                         |                  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------|------------------|----------|
| ksilen                                                                                                                                                                    | DNEL | Kısa süreli Solunum   | 300 mg/m <sup>3</sup>   | Genel popülasyon | Lokal    |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Kısa süreli Solunum   | 300 mg/m <sup>3</sup>   | Genel popülasyon | Sistemik |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 300 mg/m <sup>3</sup>   | Çalışanlar       | Lokal    |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Kısa süreli Solunum   | 600 mg/m <sup>3</sup>   | Çalışanlar       | Lokal    |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Kısa süreli Solunum   | 600 mg/m <sup>3</sup>   | Çalışanlar       | Sistemik |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Uzun süreli Ağız yolu | 12.5 mg/kg bw/gün       | Genel popülasyon | Sistemik |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  | Genel popülasyon | Lokal    |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  | Genel popülasyon | Sistemik |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Uzun süreli Cilt yolu | 125 mg/kg bw/gün        | Genel popülasyon | Sistemik |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Uzun süreli Cilt yolu | 212 mg/kg bw/gün        | Çalışanlar       | Sistemik |
| 2-methoxy-1-methylethyl acetate                                                                                                                                           | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Çalışanlar       | Lokal    |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Çalışanlar       | Sistemik |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Kısa süreli Solunum   | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Genel popülasyon | Lokal    |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Kısa süreli Solunum   | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Genel popülasyon | Sistemik |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Kısa süreli Solunum   | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Çalışanlar       | Lokal    |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Kısa süreli Solunum   | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Çalışanlar       | Sistemik |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 33 mg/m <sup>3</sup>    | Genel popülasyon | Lokal    |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 33 mg/m <sup>3</sup>    | Genel popülasyon | Sistemik |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Uzun süreli Ağız yolu | 36 mg/kg bw/gün         | Genel popülasyon | Sistemik |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 275 mg/m <sup>3</sup>   | Çalışanlar       | Sistemik |
| Etilbenzen                                                                                                                                                                | DNEL | Uzun süreli Cilt yolu | 320 mg/kg bw/gün        | Genel popülasyon | Sistemik |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Kısa süreli Solunum   | 550 mg/m <sup>3</sup>   | Çalışanlar       | Lokal    |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Uzun süreli Cilt yolu | 796 mg/kg bw/gün        | Çalışanlar       | Sistemik |
|                                                                                                                                                                           | DMEL | Uzun süreli Solunum   | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Çalışanlar       | Lokal    |
|                                                                                                                                                                           | DMEL | Kısa süreli Solunum   | 884 mg/m <sup>3</sup>   | Çalışanlar       | Sistemik |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Uzun süreli Ağız yolu | 1.6 mg/kg bw/gün        | Genel popülasyon | Sistemik |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 15 mg/m <sup>3</sup>    | Genel popülasyon | Sistemik |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 77 mg/m <sup>3</sup>    | Çalışanlar       | Sistemik |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Uzun süreli Cilt yolu | 180 mg/kg bw/gün        | Çalışanlar       | Sistemik |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Kısa süreli Solunum   | 293 mg/m <sup>3</sup>   | Çalışanlar       | Lokal    |
| reaction mass of N, N'-ethane1,2-diylbis(hexanamide) and 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxihexyl)amino]ethyl]octadecanamide and N, N'-ethane-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecan amide) | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 35.24 mg/m <sup>3</sup> | Çalışanlar       | Sistemik |
|                                                                                                                                                                           | DNEL | Uzun süreli Cilt yolu | 10 mg/kg                | Çalışanlar       | Sistemik |

Yenileme tarihi

: 12/18/2023

Hazırlama tarihi

: 12/18/2023

Sürüm

: 1

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

9/23

Kod : 00436511  
AMERSHIELD BASE BASE L

Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: 18 Aralık 2023

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

|                                                       |      |                       |                             |                                   |          |
|-------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Yağ asitleri, C14-18 ve C16-18 doymamış, maleatlanmış | DNEL | Uzun süreli Ağız yolu | bw/gün<br>5 mg/kg<br>bw/gün | Genel popülasyon<br>[Tüketiciler] | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Uzun süreli Ağız yolu | 5 mg/kg<br>bw/gün           | Genel popülasyon                  | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Uzun süreli Cilt yolu | 10 mg/kg<br>bw/gün          | Çalışanlar                        | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 35.24 mg/m <sup>3</sup>     | Çalışanlar                        | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Uzun süreli Ağız yolu | 1.5 mg/kg<br>bw/gün         | Genel popülasyon                  | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Uzun süreli Cilt yolu | 1.5 mg/kg<br>bw/gün         | Genel popülasyon                  | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Uzun süreli Cilt yolu | 3 mg/kg<br>bw/gün           | Çalışanlar                        | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Uzun süreli Ağız yolu | 6.3 mg/kg<br>bw/gün         | Genel popülasyon                  | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Kısa süreli Ağız yolu | 26.7 mg/kg<br>bw/gün        | Genel popülasyon                  | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 59 mg/m <sup>3</sup>        | Genel popülasyon                  | Sistemik |
| 2-butoxyethanol                                       | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 98 mg/m <sup>3</sup>        | Çalışanlar                        | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Kısa süreli Solunum   | 147 mg/m <sup>3</sup>       | Genel popülasyon                  | Lokal    |
|                                                       | DNEL | Kısa süreli Solunum   | 246 mg/m <sup>3</sup>       | Çalışanlar                        | Lokal    |
|                                                       | DNEL | Kısa süreli Solunum   | 426 mg/m <sup>3</sup>       | Genel popülasyon                  | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Kısa süreli Solunum   | 1091 mg/m <sup>3</sup>      | Çalışanlar                        | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Uzun süreli Ağız yolu | 0.83 mg/kg<br>bw/gün        | Genel popülasyon                  | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Uzun süreli Cilt yolu | 0.83 mg/kg<br>bw/gün        | Genel popülasyon                  | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Uzun süreli Cilt yolu | 1.3 mg/kg<br>bw/gün         | Çalışanlar                        | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 2.9 mg/m <sup>3</sup>       | Genel popülasyon                  | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 4.9 mg/m <sup>3</sup>       | Çalışanlar                        | Sistemik |
| 2-hydroxyethyl methacrylate                           | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 0.4 mg/m <sup>3</sup>       | Çalışanlar                        | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 0.4 mg/m <sup>3</sup>       | Çalışanlar                        | Lokal    |
|                                                       | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 0.05 mg/m <sup>3</sup>      | Genel popülasyon                  | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Uzun süreli Ağız yolu | 0.06 mg/kg<br>bw/gün        | Genel popülasyon                  | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 0.08 mg/m <sup>3</sup>      | Genel popülasyon                  | Lokal    |
|                                                       | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 0.081 mg/m <sup>3</sup>     | Çalışanlar                        | Lokal    |
|                                                       | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 0.081 mg/m <sup>3</sup>     | Çalışanlar                        | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Kısa süreli Ağız yolu | 0.1 mg/kg<br>bw/gün         | Genel popülasyon                  | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Kısa süreli Cilt yolu | 0.1 mg/kg                   | Genel                             | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Kısa süreli Cilt yolu | 0.1 mg/kg                   | Genel                             | Sistemik |
| maleic anhydride                                      | DNEL | Uzun süreli Ağız yolu | 0.06 mg/kg<br>bw/gün        | Genel popülasyon                  | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 0.08 mg/m <sup>3</sup>      | Genel popülasyon                  | Lokal    |
|                                                       | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 0.081 mg/m <sup>3</sup>     | Çalışanlar                        | Lokal    |
|                                                       | DNEL | Uzun süreli Solunum   | 0.081 mg/m <sup>3</sup>     | Çalışanlar                        | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Kısa süreli Ağız yolu | 0.1 mg/kg<br>bw/gün         | Genel popülasyon                  | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Kısa süreli Cilt yolu | 0.1 mg/kg                   | Genel                             | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Kısa süreli Cilt yolu | 0.1 mg/kg                   | Genel                             | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Kısa süreli Cilt yolu | 0.1 mg/kg                   | Genel                             | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Kısa süreli Cilt yolu | 0.1 mg/kg                   | Genel                             | Sistemik |
|                                                       | DNEL | Kısa süreli Cilt yolu | 0.1 mg/kg                   | Genel                             | Sistemik |

Yenileme tarihi

: 12/18/2023

Hazırlama tarihi

: 12/18/2023

Sürüm

: 1

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

10/23

Kod : 00436511  
AMERSHIELD BASE BASE L

Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: 18 Aralık 2023

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

|  |      |                       |                                 |                          |          |
|--|------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|----------|
|  | DNEL | Uzun süreli Cilt yolu | bw/gün<br>0.1 mg/kg             | popülasyon<br>Genel      | Sistemik |
|  | DNEL | Kısa süreli Cilt yolu | bw/gün<br>0.2 mg/kg             | popülasyon<br>Çalışanlar | Sistemik |
|  | DNEL | Uzun süreli Cilt yolu | bw/gün<br>0.2 mg/kg             | Çalışanlar               | Sistemik |
|  | DNEL | Kısa süreli Soluma    | bw/gün<br>0.2 mg/m <sup>3</sup> | Çalışanlar               | Lokal    |
|  | DNEL | Kısa süreli Soluma    | 0.2 mg/m <sup>3</sup>           | Çalışanlar               | Sistemik |

### PNEC'ler

| Ürün/içerik madde adı                                                                                                                                                    | Katman detayı         | Değer           | Metot Detayı             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| n-butyl acetate                                                                                                                                                          | Tatlı su              | 0.18 mg/l       | -                        |
|                                                                                                                                                                          | Deniz suyu            | 0.018 mg/l      | -                        |
|                                                                                                                                                                          | Tatlı su sedimenti    | 0.981 mg/kg     | -                        |
|                                                                                                                                                                          | Deniz suyu sedimenti  | 0.0981 mg/kg    | -                        |
|                                                                                                                                                                          | Atık Su Arıtma Tesisi | 35.6 mg/l       | -                        |
|                                                                                                                                                                          | Toprak                | 0.0903 mg/kg    | -                        |
| ksilen                                                                                                                                                                   | Tatlı su              | 0.327 mg/l      | -                        |
|                                                                                                                                                                          | Deniz suyu            | 0.327 mg/l      | -                        |
|                                                                                                                                                                          | Atık Su Arıtma Tesisi | 6.58 mg/l       | -                        |
|                                                                                                                                                                          | Tatlı su sedimenti    | 12.46 mg/kg dwt | -                        |
|                                                                                                                                                                          | Deniz suyu sedimenti  | 12.46 mg/kg dwt | -                        |
|                                                                                                                                                                          | Toprak                | 2.31 mg/kg      | -                        |
| 2-methoxy-1-methylethyl acetate                                                                                                                                          | Tatlı su              | 0.635 mg/l      | -                        |
|                                                                                                                                                                          | Deniz suyu            | 0.0635 mg/l     | -                        |
|                                                                                                                                                                          | Tatlı su sedimenti    | 3.29 mg/kg      | -                        |
|                                                                                                                                                                          | Deniz suyu sedimenti  | 0.329 mg/kg     | -                        |
|                                                                                                                                                                          | Toprak                | 0.29 mg/kg      | -                        |
|                                                                                                                                                                          | Atık Su Arıtma Tesisi | 100 mg/l        | -                        |
| Etilbenzen                                                                                                                                                               | Tatlı su              | 0.1 mg/l        | Değerlendirme Faktörleri |
|                                                                                                                                                                          | Deniz suyu            | 0.01 mg/l       | Değerlendirme Faktörleri |
|                                                                                                                                                                          | Atık Su Arıtma Tesisi | 9.6 mg/l        | Değerlendirme Faktörleri |
|                                                                                                                                                                          | Tatlı su sedimenti    | 13.7 mg/kg dwt  | Denge Bölünmesi          |
|                                                                                                                                                                          | Deniz suyu sedimenti  | 1.37 mg/kg dwt  | Denge Bölünmesi          |
|                                                                                                                                                                          | Toprak                | 2.68 mg/kg dwt  | Denge Bölünmesi          |
|                                                                                                                                                                          | İkincil zehirlenme    | 20 mg/kg        | -                        |
|                                                                                                                                                                          | Tatlı su              | 0.009 mg/l      | -                        |
| reaction mass of N, N'-ethane1,2-diylbis (hexanamide) and 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxyhexyl)amino]ethyl]octadecanamide and N, N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide) | Deniz suyu            | 0.001 mg/l      | -                        |
|                                                                                                                                                                          | Atık Su Arıtma Tesisi | 100 mg/l        | -                        |
|                                                                                                                                                                          | Tatlı su sedimenti    | 384 mg/kg dwt   | -                        |
|                                                                                                                                                                          | Deniz suyu sedimenti  | 38.4 mg/kg dwt  | -                        |
|                                                                                                                                                                          | Toprak                | 52.1 mg/kg dwt  | -                        |
| 2-butoxyethanol                                                                                                                                                          | Tatlı su              | 8.8 mg/l        | Değerlendirme Faktörleri |
|                                                                                                                                                                          | Deniz suyu            | 0.88 mg/l       | Değerlendirme Faktörleri |
|                                                                                                                                                                          | Tatlı su sedimenti    | 34.6 mg/kg      | Denge Bölünmesi          |
|                                                                                                                                                                          | Deniz suyu sedimenti  | 3.46 mg/kg      | Denge Bölünmesi          |
|                                                                                                                                                                          | Toprak                | 3.13 mg/kg      | Denge Bölünmesi          |
|                                                                                                                                                                          | Atık Su Arıtma Tesisi | 463 mg/l        | Değerlendirme Faktörleri |

Yenileme tarihi

: 12/18/2023

Hazırlama tarihi

: 12/18/2023

Sürüm

: 1

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

11/23

Kod : 00436511  
AMERSHIELD BASE BASE L

Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: 18 Aralık 2023

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

|                  |                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maleic anhydride | Tatlı su<br>Deniz suyu<br>Atık Su Arıtma Tesisi<br>Tatlı su sedimenti<br>Deniz suyu sedimenti<br>Toprak | 0.1 mg/l<br>0.01 mg/l<br>44.6 mg/l<br>0.334 mg/kg dwt<br>0.033 mg/kg dwt<br>0.042 mg/kg dwt | Değerlendirme Faktörleri<br>Değerlendirme Faktörleri<br>Değerlendirme Faktörleri<br>Denge Bölünmesi<br>Denge Bölünmesi<br>Denge Bölünmesi |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 8.2 Maruz kalma kontrolleri

#### Uygun mühendislik kontrolleri

: Yalnızca yeterli havalandırmayla kullanın. Çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini önerilen veya yasal maruz kalma düzeyinin altında tutmak için, kapalı işleme alanları, bölgesel hava tahliye havalandırması veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın. Gazı, buhar veya toz bileşenlerini patlama sınırları altında tutmak için mühendislik kontrolleri de gerekli olmaktadır. Patlamaya karşı korumalı ekipman kullanın.

#### Bireysel koruma önlemleri

##### Hijyen önlemleri

: Kimyasal ürünleri kullandıktan sonra, yemekten önce, sigara içmeden önce ve tualeti kullanmadan önce ve çalışma periyodunun sonunda elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. Bulaşmış olabilecek giysileri ortadan kaldırmak için uygun teknikler kullanılır. Kirli giysileri işyeri dışına çıkarmayın. Yeniden kullanmadan önce kirli giysileri yıkayın. Göz yıkama istasyonlarının ve acil durum duşlarının çalışma sahasının bulunduğu yere yakın olmasını sağlayın.

##### Göz/yüz koruma

: Sıvıların sıçramasına, dumanlara, gazlara veya tozlara maruz kalmaktan kaçınmak için, onaylanmış bir standart ile uyumlu emniyet gözlüğü bir risk durumunda kullanılmalıdır. Eğer temas olasılığı varsa, değerlendirme daha yüksek derecede bir koruma olduğunu göstermedikçe, aşağıdaki koruyucu aparat takılmalıdır: Yan siperleri olan koruyucu gözlük kullanın.

#### Cildin korunması

##### Ellerin korunması

: Eğer bir risk değerlendirmesi gerekli gösterirse, kimyasal ürünler ile çalışırken bir onaylanmış bir standart ile uyumlu kimyasallara dayanıklı su veya hava geçirmeyen eldivenler daima giyilmelidir. Eldiven imalatçısı tarafından tanımlanan parametreler göz önüne alarak, eldivenlerin kullanılması sırasında koruyucu özelliklerini muhafaza edip etmediklerini kontrol edin. Herhangi bir eldiven materyalin geçirgenlik süresi farklı eldiven imalatçıları için farklı olabileceği unutulmamalıdır. Karışımlara gelince, bir kaç maddeden oluştukları göz önüne alındığında, eldivenlerin koruma süresini kesin olarak hesaplamak mümkün olmayabilir.

##### Eldivenler

: butil kauçuk

##### Vücudun korunması

: Vücut için personel koruyucu ekipman, gerçekleştirilmekte olan göreve ve gerekli risklere dayanarak seçilmelidir ve bu ürün kullanılmadan önce bir uzman tarafından onaylanmalıdır. Statik elektrikten tutuşma riski varsa, anti-statik koruyucu giysi giyin. Statik deşarjlardan en iyi şekilde korunmak için, giysi anti-statik iş tulumları, botlar ve eldivenler içermelidir. Madde ve tasarım gereksinimleri ve test yöntemleriyle ilgili daha fazla bilgi için Avrupa Standardı EN 1149 'a bakınız.

##### Diğer deri koruyucu

: Yapılmakta olan işe uygun ve ilgili risklere göre ayakkabıların kullanılması ve her türlü ek deri koruma önlemlerin uygulanması seçilmeli ve bu ürünü işlemeye başlamadan önce bir uzman tarafından onaylanmış olmalıdır.

#### Solunum sisteminin korunması

: Patlama tehlikesi ve potansiyeli temelinde uygun standart veya sertifikasyonu karşılayan bir gaz maskesi seçin. Gaz maskeleri doğru bir biçimde takma, eğitim ve diğer önemli kullanım hususlarını sağlamak için bir solunum koruma programı uyarınca kullanılmalıdır.

Yenileme tarihi

: 12/18/2023

Hazırlama tarihi

: 12/18/2023

Sürüm

: 1

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

12/23

Kod : 00436511

Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: 18 Aralık 2023

AMERSHIELD BASE BASE L

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

**Çevresel maruziyet kontrolleri** : Havalandırma ile ilgili emisyonların yada çalışma prosesi ekipmanının çevresel koruma yönetmelikleriyle ilgili gereksinimlere uygunluk gösterip göstermedikleri kontrol edilmelidir. Bazı durumlarda, söz konusu emisyonları kabul edilebilir seviyelere indirmek için proses ekipmana duman sıyrıcılar, filtreler uygulanmalı yada mühendislikle ilgili değişiklikler yapılmalıdır.

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

Tüm özelliklerin ölçüm koşulları, aksi belirtilmedikçe standart sıcaklık ve basınçtır.

### 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

#### Görünüm

**Fiziksel durum** : Sıvı.  
**Renk** : Çeşitli  
**Koku** : Aromatik.  
**Koku eşiği** : Veri yok.  
**pH** : suda çözünmez.  
**Erime noktası/donma noktası** : Aşağıda tanımlanan sıcaklıkta katılaşmaya başlayabilir: -66°C (-86.8°F) Aşağıda tanımlanan içerik madde ile ilgili veriye dayanmaktadır: 2-metoksi-1-metiletilasetat. Ağırlıklı ortalama: -92.26°C (-134.1°F)  
**Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı** : >37.78°C (>100°F)  
**Alevlenirlik (katı, gaz)** : sıvı  
**Üst/Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri** : Bilinen en büyük aralık: Alt: 1.4% Üst: 7.6% (N-bütül asetat)  
**Parlama noktası** : Kapalı kap: 32°C (89.6°F)  
**Alev alma sıcaklığı** :

| Bileşen Adı                     | °C  | °F    | Yöntem    |
|---------------------------------|-----|-------|-----------|
| 2-methoxy-1-methylethyl acetate | 333 | 631.4 | DIN 51794 |

**Bozunma sıcaklığı** : Önerilen depolama ve işleme koşullarında kararlı (bkz: Bölüm 7).

**Akışkanlık** : Kinematik (oda sıcaklığı): >400 mm<sup>2</sup>/s  
Kinematik (40°C): >21 mm<sup>2</sup>/s

#### Çözünürlük

| Ortam    | Sonuç         |
|----------|---------------|
| soğuk su | Çözünür değil |

**Sudaki çözünürlük** : Veri yok.

**Suyla karışabilir** : Hayır.

**Dağılım katsayısı: n-oktanol/su** : Uygulanmaz.

**Buhar basıncı** :

Yenileme tarihi

: 12/18/2023

Hazırlama tarihi

: 12/18/2023

Sürüm

: 1

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

13/23

Kod : 00436511  
AMERSHIELD BASE BASE L

Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: 18 Aralık 2023

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

| Bileşen Adı     | 20°C'deki buhar basıncı |     |                | 50°C'deki buhar basıncı |     |        |
|-----------------|-------------------------|-----|----------------|-------------------------|-----|--------|
|                 | mm Hg                   | kPa | Yöntem         | mm Hg                   | kPa | Yöntem |
| n-butyl acetate | 11.25096                | 1.5 | DIN EN 13016-2 |                         |     |        |

- Buharlaştırma hızı** : Bilinen en yüksek değer: 1 (N-bütül asetat) Ağırlıklı ortalama: 0.91 karşılaştırılan butil asetat
- Buhar yoğunluğu** : Bilinen en yüksek değer: 4.6 (Hava = 1) (2-metoksi-1-metiletasetat). Ağırlıklı ortalama: 4 (Hava = 1)
- Bağıl yoğunluk** : 1.4
- Patlayıcı özellikler** : Ürünün kendisi patlayıcı değildir ancak buharın ya da tozun hava ile patlayabilir bir karışım oluşturması mümkündür.
- Oksitleyici özellikler** : Ürün oksitleme tehlikesi sergilemez.
- Partikül özellikleri**
- Ortalama partikül büyüklüğü** : Uygulanmaz.

Ek bilgi yok.

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

- 10.1 Tepkime** : Bu ürün ya da içerik maddelerinin reaktivitesiyle ilgili herhangi bir özel test verisi mevcut değildir.
- 10.2 Kimyasal kararlılık** : Ürün, kararlıdır.
- 10.3 Zararlı tepkime olasılığı** : Normal depolama ve kullanma koşulları altında, zararlı reaksiyonlar meydana gelmez.
- 10.4 Kaçınılması gereken durumlar** : Tüm olası ateşleme kaynaklarından uzak tutun (alev veya kıvılcım). Konteynerlere basınç uygulamayın; konyeynerleri kesmeyin, kaynaklamayın, lehimlemeyin, delmeyin, zımparalamayın, ısıya veya ateşleme kaynaklarına maruz bırakmayın. Yüksek sıcaklıklara maruz bırakıldığında tehlikeli bozunma ürünleri meydana gelebilir. Bölüm 7 ve 8'de listesi verilen koruyucu önlemlere başvurun.
- 10.5 Kaçınılması gereken maddeler** : Isıya bağlı reaksiyonları engellemek için aşağıdaki maddelerden uzak durun: oksitleyici maddeler, güçlü alkaliler, güçlü asitler.
- 10.6 Zararlı bozunma ürünleri** : koşullarına bağlı olarak, ayrışma ürünleri, aşağıdaki maddeler dahil olabilir: karbon oksitler sülfür oksitler metal oksit/oksitler

Yenileme tarihi

: 12/18/2023

Hazırlama tarihi

: 12/18/2023

Sürüm

: 1

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

14/23

Kod : 00436511  
AMERSHIELD BASE BASE L

Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: 18 Aralık 2023

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### 11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Akut toksik

| Ürün/içerik madde adı                                                                                                                                                    | Sonuç             | Türler              | Doz          | Maruz kalma |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------|
| n-butyl acetate                                                                                                                                                          | LC50 Soluma Buhar | Siçan               | >21.1 mg/l   | 4 saat      |
|                                                                                                                                                                          | LC50 Soluma Buhar | Siçan               | 2000 ppm     | 4 saat      |
|                                                                                                                                                                          | LD50 Cilt yolu    | Tavşan              | >17600 mg/kg | -           |
|                                                                                                                                                                          | LD50 Ağız yolu    | Siçan               | 10.768 g/kg  | -           |
| ksilen                                                                                                                                                                   | LD50 Cilt yolu    | Tavşan              | 1.7 g/kg     | -           |
|                                                                                                                                                                          | LD50 Ağız yolu    | Siçan               | 4.3 g/kg     | -           |
| 2-methoxy-1-methylethyl acetate                                                                                                                                          | LC50 Soluma Buhar | Siçan               | 30 mg/l      | 4 saat      |
|                                                                                                                                                                          | LD50 Cilt yolu    | Tavşan              | >5 g/kg      | -           |
|                                                                                                                                                                          | LD50 Ağız yolu    | Siçan               | 6190 mg/kg   | -           |
| Etilbenzen                                                                                                                                                               | LC50 Soluma Buhar | Siçan               | 17.8 mg/l    | 4 saat      |
|                                                                                                                                                                          | LD50 Cilt yolu    | Tavşan              | 17.8 g/kg    | -           |
|                                                                                                                                                                          | LD50 Ağız yolu    | Siçan               | 3.5 g/kg     | -           |
|                                                                                                                                                                          | LD50 Cilt yolu    | Siçan               | >2000 mg/kg  | -           |
| reaction mass of N, N'-ethane1,2-diylbis(hexanamide) and 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxyhexyl)amino]ethyl]octadecanamide and N, N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan amide) | LD50 Ağız yolu    | Siçan               | >2000 mg/kg  | -           |
|                                                                                                                                                                          | LD50 Cilt yolu    | Siçan               | >3170 mg/kg  | -           |
| Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate                                                  | LD50 Ağız yolu    | Siçan - Erkek, Dişi | 3230 mg/kg   | -           |
| 2-butoxyethanol                                                                                                                                                          | LC50 Soluma Buhar | Siçan               | 3 mg/l       | 4 saat      |
|                                                                                                                                                                          | LD50 Cilt yolu    | Siçan               | >2000 mg/kg  | -           |
|                                                                                                                                                                          | LD50 Ağız yolu    | Siçan               | 1200 mg/kg   | -           |
| 2-hydroxyethyl methacrylate                                                                                                                                              | LD50 Cilt yolu    | Tavşan              | >5 g/kg      | -           |
|                                                                                                                                                                          | LD50 Ağız yolu    | Siçan               | 5050 mg/kg   | -           |
| maleic anhydride                                                                                                                                                         | LD50 Cilt yolu    | Tavşan              | 2620 mg/kg   | -           |
|                                                                                                                                                                          | LD50 Ağız yolu    | Siçan               | 400 mg/kg    | -           |

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

#### tahriş/aşındırma

| Ürün/içerik madde adı | Sonuç                            | Türler | Puan | Maruz kalma    | Gözlem |
|-----------------------|----------------------------------|--------|------|----------------|--------|
| ksilen                | Deri - Orta düzeyde tahriş edici | Tavşan | -    | 24 saat 500 mg | -      |
| 2-butoxyethanol       | Gözler - Tahriş edici            | Tavşan | -    | 24 saat        | 21 gün |
|                       | Deri - Orta düzeyde tahriş edici | Tavşan | -    | 4 saat         | 28 gün |

**Netice/Özet** : Veri yok.

#### Deri

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

#### Gözler

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Yenileme tarihi

: 12/18/2023

Hazırlama tarihi

: 12/18/2023

Sürüm

: 1

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

15/23

Kod : 00436511  
AMERSHIELD BASE BASE L

Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: 18 Aralık 2023

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### Soluma

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Hassasiyet oluşturma

#### Netice/Özet

##### Deri

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

##### Soluma

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Mutajenite

#### Netice/Özet

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Kanserojenite

#### Netice/Özet

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Üreme toksisitesi

#### Netice/Özet

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Teratojenisite

#### Netice/Özet

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tekrarlı maruz kalma

| Ürün/içerik madde adı           | Kategori   | Maruz kalma yolu | Hedef Organlar       |
|---------------------------------|------------|------------------|----------------------|
| n-butyl acetate                 | Kategori 3 | -                | Narkotik etkiler     |
| ksilen                          | Kategori 3 | -                | Solunum yolu tahrişi |
| 2-methoxy-1-methylethyl acetate | Kategori 3 | -                | Narkotik etkiler     |

### Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma

| Ürün/içerik madde adı | Kategori   | Maruz kalma yolu | Hedef Organlar  |
|-----------------------|------------|------------------|-----------------|
| Etilbenzen            | Kategori 2 | -                | duyma organları |
| maleic anhydride      | Kategori 1 | - soluma         | soluma sistemi  |

### Aspirasyon zararı

| Ürün/içerik madde adı | Sonuç                          |
|-----------------------|--------------------------------|
| ksilen                | ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1 |
| Etilbenzen            | ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1 |

Olası maruz kalma yollarına : Veri yok.  
dair bilgiler

### Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkiler

#### Gözle temas

: Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

#### Soluma

: Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

#### Deri teması

: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.

#### Yutma

: Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

### Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özellikler ile ilgili bilgiler

#### Gözle temas

: Buna özgü bir veri yok.

#### Soluma

: Buna özgü bir veri yok.

Yenileme tarihi

: 12/18/2023

Hazırlama tarihi

: 12/18/2023

Sürüm

: 1

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

16/23

Kod : 00436511  
AMERSHIELD BASE BASE L

Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: 18 Aralık 2023

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

- Deri teması** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:  
tahriş  
kızarıklık
- Yutma** : Buna özgü bir veri yok.

### Gecikmeli olarak veya hemen ortaya çıkan etkilerin yanı sıra kısa ve uzun süreli maruz kalma halinde kronik etkiler

#### Kısa süre maruz kalma

- Potansiyel ani etkiler** : Veri yok.
- Potansiyel gecikmiş etkiler** : Veri yok.

#### Uzun süre maruz kalma

- Potansiyel ani etkiler** : Veri yok.
- Potansiyel gecikmiş etkiler** : Veri yok.

#### Sağlık Üzerindeki Potansiyel Kronik Etkiler

Veri yok.

- Netice/Özet** : Veri yok.
- Genel** : Bir defa duyarlaştırıldıktan sonra, ardı sıra çok düşük seviyelerde maruz kalınmayı takiben ciddi bir alerjik reaksiyon meydana gelebilir.
- Kanserojenite** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.
- Mutajenite** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.
- Üreme toksisitesi** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

**Diğer bilgiler** : Veri yok.

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

### 12.1 Toksisite

| Ürün/içerik madde adı                                                                                                                                               | Sonuç                                               | Türler                                         | Maruz kalma  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| n-butyl acetate                                                                                                                                                     | Akut LC50 18 mg/l                                   | Balık                                          | 96 saat      |
| 2-methoxy-1-methylethyl acetate                                                                                                                                     | Akut LC50 134 mg/l Tatlı su                         | Balık - <i>Oncorhynchus mykiss</i>             | 96 saat      |
| Etilbenzen                                                                                                                                                          | Akut EC50 1.8 mg/l Tatlı su                         | Su Piresi                                      | 48 saat      |
| reaction mass of N, N'-ethane1,2-diylbis (hexanamide) and 12-hydroxy-N-[2-(1-oxyhexyl)amino]ethyl] octadecanamide and N, N'-ethane-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecan | Kronik NOEC 1 mg/l Tatlı su<br>Akut LC50 >1000 mg/l | Su Piresi - <i>Ceriodaphnia dubia</i><br>Balık | -<br>96 saat |

Yenileme tarihi

: 12/18/2023

Hazırlama tarihi

: 12/18/2023

Sürüm

: 1

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

17/23

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Kod : 00436511         | Yayın tarihi/Yenileme tarihi : 18 Aralık 2023 |
| AMERSHIELD BASE BASE L |                                               |

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

|                                                                                                                                                    |                                                               |                         |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| amide)<br>Reaction mass of Bis<br>(1,2,2,6,6-pentamethyl-<br>4-piperidyl) sebacate and<br>Methyl<br>1,2,2,6,6-pentamethyl-<br>4-piperidyl sebacate | EC50 1.68 mg/l                                                | Yosun                   | 72 saat                      |
| 2-butoxyethanol                                                                                                                                    | LC50 0.9 mg/l<br>Akut LC50 1474 mg/l<br>Kronik NOEC >100 mg/l | Balık<br>Balık<br>Balık | 96 saat<br>96 saat<br>21 gün |

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

| Ürün/içerik madde adı              | Test                  | Sonuç                                | Doz | İnokulum |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----|----------|
| n-butyl acetate                    | TEPA and<br>OECD 301D | 83 % - Kolay biyobozunur -<br>28 gün | -   | -        |
| 2-methoxy-1-methylethyl<br>acetate | -                     | 83 % - Kolay biyobozunur -<br>28 gün | -   | -        |
| Etilbenzen                         | -                     | 79 % - Kolay biyobozunur -<br>10 gün | -   | -        |

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

| Ürün/içerik madde adı              | Suda Yarılanma Ömrü | Fotoliz | Biyobozunabilir   |
|------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| n-butyl acetate                    | -                   | -       | Kolay biyobozunur |
| ksilen                             | -                   | -       | Kolay biyobozunur |
| 2-methoxy-1-methylethyl<br>acetate | -                   | -       | Kolay biyobozunur |
| Etilbenzen                         | -                   | -       | Kolay biyobozunur |
| 2-butoxyethanol                    | -                   | -       | Kolay biyobozunur |

### 12.3 Biyobirikim potansiyeli

| Ürün/içerik madde adı              | LogP <sub>ow</sub> | BCF        | Potansiyel |
|------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| n-butyl acetate                    | 2.3                | -          | Düşük      |
| ksilen                             | 3.12               | 7.4 - 18.5 | Düşük      |
| 2-methoxy-1-methylethyl<br>acetate | 1.2                | -          | Düşük      |
| Etilbenzen                         | 3.6                | 79.43      | Düşük      |
| 2-butoxyethanol                    | 0.81               | -          | Düşük      |
| 2-hydroxyethyl methacrylate        | 0.42               | -          | Düşük      |
| maleic anhydride                   | -2.78              | -          | Düşük      |

### 12.4 Toprakta hareketlilik

**Toprak/Su Dağılımı (K<sub>oc</sub>)** : Veri yok.

**Hareketlilik (Mobilite)** : Veri yok.

### 12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

|                              |                               |           |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Yenileme tarihi : 12/18/2023 | Hazırlama tarihi : 12/18/2023 | Sürüm : 1 |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|

|              |        |         |       |
|--------------|--------|---------|-------|
| Turkish (TR) | Turkey | Türkiye | 18/23 |
|--------------|--------|---------|-------|

Kod : 00436511

Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: 18 Aralık 2023

AMERSHIELD BASE BASE L

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

Bu karışım PBT veya vPvB olarak değerlendirilen maddeleri içermez.

**12.6 Diğer olumsuz etkiler** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

## BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

### 13.1 Atık işleme yöntemleri

#### Ürün

**Bertaraf etme yöntemleri** : Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Ürünün elden çıkarılması, eriyikler ve ürünün yakınında bulunan herhangi bir şey, çevre koruma talimatları ile ve atıkları elden çıkarma kanunları ile ve herhangi bir bölgenin yerel yetkili makamının talimatları ile daima uygun olmalıdır. Fazla miktardaki ve geri dönüşümsüz ürünlerin ruhsatlı bir atık madde yüklenici tarafından bertaraf edilmelidir. Tüm yetkili otoritelerin gereklerine uymadığı takdirde işlenmemiş atıklar kanalizasyona atılmamalıdır.

**Tehlikeli Atık** : Evet.

#### Atık listesi

| Atık kodu | Atık kodu tanımı                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler |

#### Paketleme

**Bertaraf etme yöntemleri** : Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Atığın ambalajı geri dönüştürülmelidir. Yakma veya gömme sadece geri dönüşümün uygulanabilir olmadığı hallerde düşünülmelidir.

| Ambalaj tipi    | Atık listesi             |
|-----------------|--------------------------|
| Kap (konteyner) | 15 01 06 Karışık ambalaj |

**Özel tedbirler** : Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir. Personel koruyucu giysi kullanılmalıdır. Koruyucu giysi seçiminde, boyun ve bileklerdeki deride toz ile temas sonucu ortaya çıkabilecek iltahaplanma ve tahrişe karşı korunmak için özen gösterilmelidir. Boş konteynerler veya astar maddelerde ürün kalıntısı kalabilir. Ürün kalıntılarından gelen buhar kabın içinde kolay alevlenir veya patlayıcı bir atmosfer oluşturabilir. İçleri iyice temizlenmedikçe, kullanılmış kapları kesmeyin, kaynak yapmayın ya da öğütmeyin. Dökülen malzemenin yayılmasından, akmasından ve çöple, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaçının.

## BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

|                                          | ADR/RID | ADN    | IMDG   | IATA   |
|------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| 14.1 UN numarası                         | UN1263  | UN1263 | UN1263 | UN1263 |
| 14.2 Uygun UN taşımacılık adı            | BOYA    | BOYA   | PAINT  | PAINT  |
| 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı | 3       | 3      | 3      | 3      |
|                                          |         |        |        |        |

Yenileme tarihi

: 12/18/2023

Hazırlama tarihi

: 12/18/2023

Sürüm

: 1

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

19/23

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Kod : 00436511         | Yayın tarihi/Yenileme tarihi : 18 Aralık 2023 |
| AMERSHIELD BASE BASE L |                                               |

## BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

|                         |             |             |                 |                 |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 14.4 Ambalajlama grubu  | III         | III         | III             | III             |
| 14.5 Çevresel zararlar  | Hayır.      | Evet.       | No.             | No.             |
| Deniz kirleten maddeler | Uygulanmaz. | Uygulanmaz. | Not applicable. | Not applicable. |

### İlave bilgiler

|            |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID    | : Bu sınıf 3 yüksek kıvamlı sıvı 2.2.3.1.5.1'e göre 450 L'ye kadar ambalajlarda olduğu zaman yönetmeliğe tabi değildir.                                                                                          |
| Tünel kodu | : (D/E)                                                                                                                                                                                                          |
| ADN        | : Ürün yalnızca depolu araçlarda taşındığında çevreye zararlı bir madde olarak düzenlenir. Bu sınıf 3 yüksek kıvamlı sıvı 2.2.3.1.5.1'e göre 450 L'ye kadar ambalajlarda olduğu zaman yönetmeliğe tabi değildir. |
| IMDG       | : This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in packagings up to 450 L according to 2.3.2.5.                                                                                                       |
| IATA       | : Tanımlanan yok.                                                                                                                                                                                                |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Kullanıcı için özel önlemler | : <b>Kullanıcıya ait mekânlarda taşıma:</b> her zaman dik ve emniyetli olan kapalı kaplarda taşıyın. Bu ürünü taşıyan kişilere bir kaza veya dökülme durumunda ne yapması gerektiği hakkında gerekli bilgileri verin. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| 14.7 Marpol Ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık | : Uygulanmaz. |
|--------------------------------------------------------|---------------|

## BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

### 15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı 30105 Sayılı Türkiye Yönetmeliği, KKDİK

#### Ek 14 - İzne tabi maddelerin listesi

#### Ek 14

Bileşen maddelerden hiçbirisi listeye dahil edilmemiştir.

#### Yüksek önem taşıyan maddeler

Bileşen maddelerden hiçbirisi listeye dahil edilmemiştir.

#### Ek 17 - Tehlikeli maddelerin, karışımların ve ürünlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalar

| Ürün/içerik madde adı  | Entry Hayır. |
|------------------------|--------------|
| AMERSHIELD BASE BASE L | 3            |
| toluene                | 48           |
| naphthalene            | 50           |
| benzene                | 5            |
| 2-methoxyaniline       | 43           |

|           |               |
|-----------|---------------|
| Etiketler | : Uygulanmaz. |
|-----------|---------------|

#### Ozon tabakasını incelten maddeler

|                              |                               |           |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Yenileme tarihi : 12/18/2023 | Hazırlama tarihi : 12/18/2023 | Sürüm : 1 |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|

|              |        |         |       |
|--------------|--------|---------|-------|
| Turkish (TR) | Turkey | Türkiye | 20/23 |
|--------------|--------|---------|-------|

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Kod : 00436511         | Yayın tarihi/Yenileme tarihi : 18 Aralık 2023 |
| AMERSHIELD BASE BASE L |                                               |

## BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

Listelenmemiştir.

### Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik

Bu ürün, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik kapsamında kontrol edilmektedir.

#### Tehlike kriterleri

|          |
|----------|
| Kategori |
| P5c      |

### AB Mevzuatı

#### AB Tüzüğü (EC) No. 1907/2006 (REACH)

##### Ek XIV - İzne tabi maddelerin listesi

##### Ek XIV

Bileşen maddelerden hiçbirisi listeye dahil edilmemiştir.

#### Yüksek önem taşıyan maddeler

Bileşen maddelerden hiçbirisi listeye dahil edilmemiştir.

Ek XVII - Tehlikeli maddelerin, karışımların ve ürünlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalar : Uygulanmaz.

Patlayıcı öncülleri : Uygulanmaz.

#### Ozon tabakasını incelten maddeler (1005/2009/AB)

Listelenmemiştir.

### Uluslararası Mevzuat

#### Montreal protokolü

Listelenmemiştir.

#### Stokholm organik kalıcı kirleticiler sözleşmesi

Listelenmemiştir.

15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi : Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılmamıştır.

|                              |                               |           |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Yenileme tarihi : 12/18/2023 | Hazırlama tarihi : 12/18/2023 | Sürüm : 1 |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|

|              |        |         |       |
|--------------|--------|---------|-------|
| Turkish (TR) | Turkey | Türkiye | 21/23 |
|--------------|--------|---------|-------|

Kod : 00436511  
AMERSHIELD BASE BASE L

Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: 18 Aralık 2023

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

✓ Önceki yayında değiştirilen bilgileri gösterir.

**Kısaltmalar ve eş anlamlılar** : ATE = Öngörülen akut toksisite  
EUH ifadesi = SEA-İlave Zararlılık ifadeleri  
N/A = Veri yok  
PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik  
PNEC = Öngörülen etki yapmayacak konsantrasyon  
SGG = Ayırma Grubu  
vPvB = Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

**SEA: RG.-10/12/2020-31330 yönetmeliği uyarınca sınıflandırmayı belirlemek üzere kullanılan prosedür**

| Sınıflandırma                                                      | Gerekçe                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Alev. Sıvı 3, H226<br>Cilt Hassas. 1, H317<br>Sucul Kronik 3, H412 | Test verisine dayanarak<br>Hesaplama metodu<br>Hesaplama metodu |

### Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Kolay alevlenir sıvı ve buhar.                                                       |
| H226   | Alevlenir sıvı ve buhar.                                                             |
| H302   | Yutulması halinde zararlıdır.                                                        |
| H304   | Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.                        |
| H312   | Cilt ile teması halinde zararlıdır.                                                  |
| H314   | Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.                                     |
| H315   | Cilt tahrişine yol açar.                                                             |
| H317   | Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.                                           |
| H318   | Ciddi göz hasarına yol açar.                                                         |
| H319   | Ciddi göz tahrişine yol açar.                                                        |
| H331   | Solunması halinde toksiktir.                                                         |
| H332   | Solunması halinde zararlıdır.                                                        |
| H334   | Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. |
| H335   | Solunum yolu tahrişine yol açabilir.                                                 |
| H336   | Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.                                            |
| H361f  | Üremeye zarar verme şüphesi var.                                                     |
| H372   | Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.             |
| H373   | Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.         |
| H400   | Sucul ortamda çok toksiktir.                                                         |
| H410   | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.                                     |
| H412   | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.                                        |
| H413   | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.                              |
| EUH066 | Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.              |
| EUH071 | Solunum yolunda aşınmaya yol açar.                                                   |

### Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [SEA/GHS]

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Akut Tok. 3    | AKUT TOKSİSİTE - Kategori 3               |
| Akut Tok. 4    | AKUT TOKSİSİTE - Kategori 4               |
| Sucul Akut 1   | AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1        |
| Sucul Kronik 1 | UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1 |
| Sucul Kronik 3 | UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 3 |
| Sucul Kronik 4 | UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 4 |
| Asp. Tok. 1    | ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1            |
| Göz Hsr. 1     | CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRIŞİ - Kategori 1 |
| Göz Tah. 2     | CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRIŞİ - Kategori 2 |
| Alev. Sıvı 2   | ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2            |
| Alev. Sıvı 3   | ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3            |

Yenileme tarihi

: 12/18/2023

Hazırlama tarihi

: 12/18/2023

Sürüm

: 1

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

22/23

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Kod : 00436511         | Yayın tarihi/Yenileme tarihi : 18 Aralık 2023 |
| AMERSHIELD BASE BASE L |                                               |

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ürm. Sis.Tok. 2     | ÜREME SİSTEMİ TOKSİSİTESİ - Kategori 2                              |
| Solnm. Hassas. 1    | SOLUNUM HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1                            |
| Cilt Aşnd. 1B       | CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 1B                                 |
| Cilt Tah. 2         | CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2                                  |
| Cilt Hassas. 1      | CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1                               |
| Cilt Hassas. 1A     | CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1A                              |
| Cilt Hassas. 1B     | CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1B                              |
| BHOT Tekrar. Mrz. 1 | BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA - Kategori 1 |
| BHOT Tekrar. Mrz. 2 | BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA - Kategori 2 |
| BHOT Tek Mrz. 3     | BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA - Kategori 3      |

### Tarih

Yayın tarihi/ Yenileme tarihi : 12/18/2023  
Önceki Yayın Tarihi : Önceden Onay Yok  
Hazırlayan: : EHS

Bu güvenlik bilgileri formu, Türk kanunlarına göre uyumludur. Ece Akyuz Irmak E-mail: kdu@ppg.com TÜV/11.96.01 & 09 Temmuz 2021 (Bu Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Sertifikası 09 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerlidir) TEL: +90 224 242 42 90 Fax: +90 224 242 42 94.

Sürüm : 1

### İrtibat bilgisi veya yetkili düzenleyici

Düzenleyici Adı : Ece Akyuz Irmak  
Sertifika numarası : TÜV/11.96.01 & 09 Temmuz 2021  
Sertifika tarihi : 09.07.2021

### İddiadan vazgeçen kimse

Bu bilgi formunda yer alan bilgiler mevcut bilimsel ve mesleki bilgi birikimini temel almaktadır. Bu bilgilendirme ile tarafımızdan tedarik edilen ürünlerle ilgili sağlık ve güvenlik konularına dikkat çekmek ve ürünlerin depolanması ve işlenmesi ile ilgili tedbirler hakkında öneride bulunmak amaçlanmaktadır. Ürünlerin özellikleri ile ilgili olarak herhangi bir garanti veya teminat verilmemektedir. Ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan veya bu bilgi formunda yer alan emniyet tedbirlerine uyulmaması sonucu oluşan zararlara ait yükümlülük kabul edilmeyecektir.

|                              |                               |           |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Yenileme tarihi : 12/18/2023 | Hazırlama tarihi : 12/18/2023 | Sürüm : 1 |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|

|              |        |         |       |
|--------------|--------|---------|-------|
| Turkish (TR) | Turkey | Türkiye | 23/23 |
|--------------|--------|---------|-------|