

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Date d'édition/Date de révision

: 26 Décembre 2023

Version

: 2.01

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

Nom du produit : PITT-CHAR NX BASE WHITE SF

Code du produit : 00444774

Autres moyens d'identification

Non disponible.

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation du produit : Applications professionnelles, Utilisé par pulvérisation.

Utilisation de la substance/  
du mélange : Revêtement.

Utilisations non  
recommandées : Le produit n'est pas destiné, étiqueté ou emballé pour l'usage du consommateur.

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

Adresse email de la  
personne responsable  
pour cette FDS : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Organisme de conseil/centre antipoison national

Numéro de téléphone : Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum + 32 70 245 245

Fournisseur

|                            |            |                                 |                    |
|----------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                       | : 00444774 | Date d'édition/Date de révision | : 26 Décembre 2023 |
| PITT-CHAR NX BASE WHITE SF |            |                                 |                    |

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Définition du produit : Mélange  
Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
Skin Sens. 1, H317  
Carc. 2, H351  
Repr. 2, H361d  
Aquatic Acute 1, H400  
Aquatic Chronic 2, H411

Ce produit est classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.  
Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.  
Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.

2.2 Éléments d'étiquetage

Pictogrammes de danger : 

Mention d'avertissement : Attention  
Mentions de danger : Provoque une irritation cutanée.  
Peut provoquer une allergie cutanée.  
Provoque une sévère irritation des yeux.  
Susceptible de provoquer le cancer.  
Susceptible de nuire au fœtus.  
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

Prévention : Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Porter des gants de protection, des vêtements et équipement de protection des yeux ou du visage. Éviter le rejet dans l'environnement. Éviter de respirer les vapeurs.  
Intervention : Recueillir le produit répandu.  
Stockage : Non applicable.  
Élimination : Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.  
P202, P280, P273, P261, P391, P501  
Ingrédients dangereux : ☒ Undécaoxyde d'hexabore et de dizinc  
bis-[4-(2,3-époxypropoxy)phényl]propane  
Résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700)  
Anacardier, alcool de coquille de noix  
acrylate de 2,2-bis(acryloyloxyméthyl)butyle triacrylate de triméthylolpropane  
Éléments d'étiquetage supplémentaires : Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.

Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux : Non applicable.

|                            |            |                                 |                    |
|----------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                       | : 00444774 | Date d'édition/Date de révision | : 26 Décembre 2023 |
| PITT-CHAR NX BASE WHITE SF |            |                                 |                    |

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

|                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Exigences d’emballages spéciaux                                            |                   |
| Réipients devant être pourvus d'une fermeture de sécurité pour les enfants | : Non applicable. |
| Avertissement tactile de danger                                            | : Non applicable. |

2.3 Autres dangers

|                                                             |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Le produit répond aux critères PBT ou vPvB                  | : Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB. |
| Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification | : Aucun connu.                                                                   |

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges : Mélange

| Nom du produit/ composant                                                              | Identifiants                                                                           | % en poids  | Classification                                                                                            | Concentration spécifique limites, facteurs M et ETA       | Type |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| Indécaoxyde d'hexabore et de dizinc                                                    | REACH #:<br>01-2119691658-19<br>CE: 235-804-2<br>CAS: 12767-90-7                       | ≥10 - ≤25   | Eye Irrit. 2, H319<br>Repr. 2, H361d (orale)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411          | M [aigu] = 1                                              | [1]  |
| Borate(5-), bis[μ-oxotetraoxodiborato(4-)]-, ammonium tetrahydrogen, dihydrate, (T-4)- | REACH #:<br>01-2119970312-43<br>CE: 234-521-1<br>CAS: 12046-04-7                       | ≥10 - ≤25   | Repr. 2, H361d                                                                                            | Repr. 2, H361d: C ≥ 4.8%                                  | [1]  |
| bis-[4-(2,3-époxypropoxy)phényl]propane                                                | REACH #:<br>01-2119456619-26<br>CE: 216-823-5<br>CAS: 1675-54-3<br>Index: 603-073-00-2 | ≥10 - ≤25   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5% | [1]  |
| phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide                        | REACH #:<br>01-2119486772-26<br>CE: 807-935-0<br>CAS: 1244733-77-4                     | ≥5.0 - ≤10  | Acute Tox. 4, H302                                                                                        | ETA [oral] = 500 mg/kg                                    | [1]  |
| phosphate de triphényle                                                                | CE: 204-112-2<br>CAS: 115-86-6                                                         | ≥5.0 - ≤10  | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                          | M [aigu] = 1<br>M [chronique] = 1                         | [1]  |
| Résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700)                                    | REACH #:<br>01-2119456619-26<br>CE: 500-033-5<br>CAS: 25068-38-6                       | ≥1.0 - ≤5.0 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5% | [1]  |
| Anacardier, alcool de coquille de noix                                                 | CE: 232-355-4<br>CAS: 8007-24-7                                                        | ≥1.0 - <3.0 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317 | ETA [oral] = 500 mg/kg<br>ETA [dermique] = 1100 mg/kg     | [1]  |

|                            |            |                                 |                    |
|----------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                       | : 00444774 | Date d'édition/Date de révision | : 26 Décembre 2023 |
| PITT-CHAR NX BASE WHITE SF |            |                                 |                    |

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

|                                                                                               |                                                                                      |             |                                                                                                                                                                               |                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| acrylate de 2,2-bis (acryloyloxyméthyl)butyle triacrylate de triméthylolpropane               | REACH #: 01-2119489896-11<br>CE: 239-701-3<br>CAS: 15625-89-5<br>Index: 607-111-00-9 | ≥1.0 - ≤4.2 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                          | M [aigu] = 1<br>M [chronique] = 1 | [1] |
| composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylbis(alkyl de suif hydrogéné)méthyles, chlorures | CE: 263-082-9<br>CAS: 61789-73-9                                                     | ≤0.30       | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br><br>Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus. | M [aigu] = 1<br>M [chronique] = 1 | [1] |

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, ni comme PTB ou vPvB, ni comme substance de degré de préoccupation équivalent, ni soumi à une limite d'exposition professionnelle et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

Type

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement  
Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.  
Les codes SUB représentent les substances sans numéro de CAS enregistré.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des mesures de premiers secours

- Contact avec les yeux
  - : Enlever les lentilles de contact. Laver abondamment avec de l'eau douce et propre en maintenant les paupières écartées pendant au moins 10 minutes et faire appel immédiatement à un médecin.  
En cas de contact accidentel avec les yeux, éviter l'exposition directe au soleil ou à d'autres sources de lumière UV, car des irritations graves, y compris des brûlures, pourraient en résulter. Ces réactions peuvent être retardées - consulter un médecin en cas de douleur, d'irritation ou de cloques après contact.
- Inhalation
  - : Emmener à l'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. S'il ne respire pas, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié pratique la respiration artificielle ou administre de l'oxygène.
- Contact avec la peau
  - : Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau au savon et à l'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de solvants ni de diluants.
- Ingestion
  - : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Garder la personne au chaud et au repos. NE PAS faire vomir.
- Protection des sauveteurs
  - : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Il peut être dangereux pour la personne assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Effets aigus potentiels sur la santé

- Contact avec les yeux
  - : Provoque une sévère irritation des yeux.
- Inhalation
  - : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Contact avec la peau
  - : Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

Code : 00444774

Date d'édition/Date de révision

: 26 Décembre 2023

PITT-CHAR NX BASE WHITE SF

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****Ingestion** : Aucun effet important ou danger critique connu.**Signes/symptômes de surexposition****Contact avec les yeux** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
douleur ou irritation  
larmolement  
rougeur**Inhalation** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
poids fœtal réduit  
augmentation de la mortalité fœtale  
malformations du squelette**Contact avec la peau** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
irritation  
rougeur  
poids fœtal réduit  
augmentation de la mortalité fœtale  
malformations du squelette**Ingestion** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
poids fœtal réduit  
augmentation de la mortalité fœtale  
malformations du squelette**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires****Note au médecin traitant** : En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptômes peuvent être différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous surveillance médicale pendant 48 heures.**Traitements spécifiques** : Pas de traitement particulier.**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1 Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés** : Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.**Moyens d'extinction inappropriés** : Aucun connu.**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange****Dangers dus à la substance ou au mélange** : L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur. Cette substance est très toxique pour les organismes aquatiques. Cette substance est toxique pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes à long terme. L'eau du réseau d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit être conservée en milieu fermé et ne doit être déversée ni dans le milieu aquatique, ni aucun égout ou conduit d'évacuation.**Produits de combustion dangereux** : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:  
oxydes de carbone  
oxydes d'azote  
oxydes de phosphore  
composés halogénés  
oxyde/oxydes de métal**5.3 Conseils aux pompiers**

|                            |            |                                 |                    |
|----------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                       | : 00444774 | Date d'édition/Date de révision | : 26 Décembre 2023 |
| PITT-CHAR NX BASE WHITE SF |            |                                 |                    |

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions spéciales pour les pompiers                                                 | : En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.                                                                                                                                                    |
| Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre l'incendie | : Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques. |

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pour les non-secouristes                                                               | : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle adapté.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pour les secouristes                                                                   | : Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>6.2 Précautions pour la protection de l'environnement</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                        | : Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit. Matière propre à polluer l'eau. Peut-être nocif pour l'environnement en cas de déversement de grandes quantités. Recueillir le produit répandu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Petit déversement accidentel                                                           | : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grand déversement accidentel                                                           | : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent. Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d'eau, les caves ou les zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation de traitement des effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Les matériaux absorbants contaminés peuvent présenter les mêmes risques que le produit répandu. |
| 6.4 Référence à d'autres rubriques                                                     | : Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.<br>Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.<br>Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                            |            |                                 |                    |
|----------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                       | : 00444774 | Date d'édition/Date de révision | : 26 Décembre 2023 |
| PITT-CHAR NX BASE WHITE SF |            |                                 |                    |

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

- Mesures de protection**
- : Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Les personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent pas intervenir dans les processus utilisant ce produit. Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. Éviter l'exposition durant une grossesse. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Ne pas mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas avaler. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter le rejet dans l'environnement. Si au cours d'une utilisation normale, la substance présente un danger respiratoire, une ventilation adéquate ou le port d'un appareil respiratoire est obligatoire. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.
- Conseils sur l'hygiène professionnelle en général**
- : Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

- : Stocker entre les températures suivantes: 0 à 35°C (32 à 95°F). Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder sous clef. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Consulter la section 1.2 pour utilisations identifiées.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

**8.1 Paramètres de contrôle**

Limites d'exposition professionnelle

Aucune valeur de limite d'exposition connue.

**Procédures de surveillance recommandées**

- : Il doit être fait référence à des normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.

|                            |            |                                 |                    |
|----------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                       | : 00444774 | Date d'édition/Date de révision | : 26 Décembre 2023 |
| PITT-CHAR NX BASE WHITE SF |            |                                 |                    |

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

DNEL

| Nom du produit/composant                | Type                                                            | Exposition               | Valeur                  | Population                          | Effets              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Undécaoxyde d'hexabore et de dizinc     | DNEL                                                            | Long terme Inhalation    | 0.12 mg/m³              | Population générale                 | Local               |
|                                         | DNEL                                                            | Long terme Voie orale    | 0.507 mg/kg bw/jour     | Population générale                 | Systémique          |
|                                         | DNEL                                                            | Long terme Inhalation    | 0.69 mg/m³              | Opérateurs                          | Local               |
|                                         | DNEL                                                            | Long terme Inhalation    | 0.88 mg/m³              | Population générale                 | Systémique          |
|                                         | DNEL                                                            | Long terme Inhalation    | 2.48 mg/m³              | Opérateurs                          | Systémique          |
|                                         | DNEL                                                            | Long terme Voie cutanée  | 25.35 mg/kg bw/jour     | Population générale                 | Systémique          |
|                                         | DNEL                                                            | Long terme Voie cutanée  | 35.49 mg/kg bw/jour     | Opérateurs                          | Systémique          |
| bis-[4-(2,3-époxypropoxy)phényl]propane | DNEL                                                            | Long terme Inhalation    | 12.25 mg/m³             | Opérateurs                          | Systémique          |
|                                         | DNEL                                                            | Court terme Inhalation   | 12.25 mg/m³             | Opérateurs                          | Systémique          |
|                                         | DNEL                                                            | Long terme Voie cutanée  | 8.33 mg/kg bw/jour      | Opérateurs                          | Systémique          |
|                                         | DNEL                                                            | Court terme Voie cutanée | 8.33 mg/kg bw/jour      | Opérateurs                          | Systémique          |
|                                         | DNEL                                                            | Long terme Voie cutanée  | 3.571 mg/kg bw/jour     | Population générale [Consommateurs] | Systémique          |
|                                         | DNEL                                                            | Court terme Voie cutanée | 3.571 mg/kg bw/jour     | Population générale [Consommateurs] | Systémique          |
|                                         | DNEL                                                            | Long terme Voie orale    | 0.75 mg/kg bw/jour      | Population générale [Consommateurs] | Systémique          |
|                                         | DNEL                                                            | Court terme Voie orale   | 0.75 mg/kg bw/jour      | Population générale [Consommateurs] | Systémique          |
|                                         | DNEL                                                            | Long terme Voie cutanée  | 89.3 µg/kg bw/jour      | Population générale                 | Systémique          |
|                                         | DNEL                                                            | Long terme Voie orale    | 0.5 mg/kg bw/jour       | Population générale                 | Systémique          |
|                                         | DNEL                                                            | Long terme Voie cutanée  | 0.75 mg/kg bw/jour      | Opérateurs                          | Systémique          |
|                                         | DNEL                                                            | Long terme Inhalation    | 0.87 mg/m³              | Population générale                 | Systémique          |
|                                         | DNEL                                                            | Long terme Inhalation    | 4.93 mg/m³              | Opérateurs                          | Systémique          |
|                                         | DNEL                                                            | Long terme Voie orale    | 0.52 mg/kg bw/jour      | Population générale                 | Systémique          |
|                                         | phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide | DNEL                     | Long terme Voie cutanée | 1.04 mg/kg bw/jour                  | Population générale |
| DNEL                                    |                                                                 | Long terme Inhalation    | 1.45 mg/m³              | Population générale                 | Systémique          |
| DNEL                                    |                                                                 | Court terme Voie orale   | 2 mg/kg bw/jour         | Population générale                 | Systémique          |
| DNEL                                    |                                                                 | Long terme Voie cutanée  | 2.91 mg/kg bw/jour      | Opérateurs                          | Systémique          |
| DNEL                                    |                                                                 | Court terme Inhalation   | 5.6 mg/m³               | Population générale                 | Systémique          |
| DNEL                                    |                                                                 | Long terme Inhalation    | 8.2 mg/m³               | Opérateurs                          | Systémique          |
| DNEL                                    |                                                                 | Court terme Inhalation   | 22.6 mg/m³              | Opérateurs                          | Systémique          |

French (FR)

Belgium

Belgique

8/20

|                            |            |                                 |                    |
|----------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                       | : 00444774 | Date d'édition/Date de révision | : 26 Décembre 2023 |
| PITT-CHAR NX BASE WHITE SF |            |                                 |                    |

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

|                                                                                 |      |                          |                     |                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|
| phosphate de triphényle                                                         | DNEL | Long terme Voie orale    | 0.525 mg/kg bw/jour | Population générale                 | Systémique |
|                                                                                 | DNEL | Long terme Voie cutanée  | 0.525 mg/kg bw/jour | Population générale                 | Systémique |
|                                                                                 | DNEL | Long terme Inhalation    | 0.91 mg/m³          | Population générale                 | Systémique |
|                                                                                 | DNEL | Long terme Voie cutanée  | 1.05 mg/kg bw/jour  | Opérateurs                          | Systémique |
|                                                                                 | DNEL | Long terme Inhalation    | 3.7 mg/m³           | Opérateurs                          | Systémique |
|                                                                                 | DNEL | Long terme Inhalation    | 12.25 mg/m³         | Opérateurs                          | Systémique |
|                                                                                 | DNEL | Court terme Inhalation   | 12.25 mg/m³         | Opérateurs                          | Systémique |
|                                                                                 | DNEL | Long terme Voie cutanée  | 8.33 mg/kg bw/jour  | Opérateurs                          | Systémique |
|                                                                                 | DNEL | Court terme Voie cutanée | 8.33 mg/kg bw/jour  | Opérateurs                          | Systémique |
|                                                                                 | DNEL | Long terme Voie cutanée  | 3.571 mg/kg bw/jour | Population générale [Consommateurs] | Systémique |
| Résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700)                             | DNEL | Court terme Voie cutanée | 3.571 mg/kg bw/jour | Population générale [Consommateurs] | Systémique |
|                                                                                 | DNEL | Long terme Voie orale    | 0.75 mg/kg bw/jour  | Population générale [Consommateurs] | Systémique |
|                                                                                 | DNEL | Court terme Voie orale   | 0.75 mg/kg bw/jour  | Population générale [Consommateurs] | Systémique |
|                                                                                 | DNEL | Long terme Voie orale    | 0.75 mg/kg bw/jour  | Population générale [Consommateurs] | Systémique |
|                                                                                 | DNEL | Long terme Voie cutanée  | 0.75 mg/kg bw/jour  | Population générale                 | Systémique |
|                                                                                 | DNEL | Long terme Voie cutanée  | 0.75 mg/kg bw/jour  | Population générale                 | Systémique |
|                                                                                 | DNEL | Long terme Inhalation    | 1.31 mg/m³          | Population générale                 | Systémique |
|                                                                                 | DNEL | Long terme Voie cutanée  | 2.1 mg/kg bw/jour   | Opérateurs                          | Systémique |
|                                                                                 | DNEL | Long terme Inhalation    | 7.4 mg/m³           | Opérateurs                          | Systémique |
|                                                                                 | DNEL | Long terme Inhalation    | 17.1 mg/m³          | Opérateurs                          | Systémique |
| Anacardier, alcool de coquille de noix                                          | DNEL | Long terme Voie cutanée  | 404 mg/kg bw/jour   | Opérateurs                          | Systémique |
|                                                                                 |      |                          |                     |                                     |            |
|                                                                                 |      |                          |                     |                                     |            |
|                                                                                 |      |                          |                     |                                     |            |
|                                                                                 |      |                          |                     |                                     |            |
|                                                                                 |      |                          |                     |                                     |            |
|                                                                                 |      |                          |                     |                                     |            |
|                                                                                 |      |                          |                     |                                     |            |
|                                                                                 |      |                          |                     |                                     |            |
|                                                                                 |      |                          |                     |                                     |            |
| acrylate de 2,2-bis (acryloyloxyméthyl)butyle triacrylate de triméthylolpropane |      |                          |                     |                                     |            |
|                                                                                 |      |                          |                     |                                     |            |
|                                                                                 |      |                          |                     |                                     |            |
|                                                                                 |      |                          |                     |                                     |            |
|                                                                                 |      |                          |                     |                                     |            |
|                                                                                 |      |                          |                     |                                     |            |
|                                                                                 |      |                          |                     |                                     |            |
|                                                                                 |      |                          |                     |                                     |            |
|                                                                                 |      |                          |                     |                                     |            |
|                                                                                 |      |                          |                     |                                     |            |

| PNEC                                     |      |                                  |                 |                           |  |
|------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| Nom du produit/composant                 | Type | Description du milieu            | Valeur          | Description de la Méthode |  |
| bis-[4-(2,3-époxypropoxy)phényl] propane | -    | Eau douce                        | 0.006 mg/l      | Facteurs d'Évaluation     |  |
|                                          | -    | Eau de mer                       | 0.001 mg/l      | Facteurs d'Évaluation     |  |
|                                          | -    | Sédiment d'eau douce             | 0.996 mg/kg dwt | Partage à l'Équilibre     |  |
|                                          | -    | Sédiment d'eau de mer            | 0.1 mg/kg dwt   | Partage à l'Équilibre     |  |
|                                          | -    | Sol                              | 0.196 mg/kg dwt | Partage à l'Équilibre     |  |
|                                          | -    | Usine de Traitement d'Eaux Usées | 10 mg/l         | Facteurs d'Évaluation     |  |
|                                          | -    | Empoisonnement Secondaire        | 11 mg/kg        | Facteurs d'Évaluation     |  |
| Résines époxydiques (poids               | -    | Eau douce                        | 0.006 mg/l      | Facteurs d'Évaluation     |  |
| French (FR)                              |      | Belgium                          | Belgique        | 9/20                      |  |

|                            |            |                                 |                    |
|----------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                       | : 00444774 | Date d'édition/Date de révision | : 26 Décembre 2023 |
| PITT-CHAR NX BASE WHITE SF |            |                                 |                    |

| RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle |   |                                  |                |                       |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| moléculaire moyen ≤ 700)                                      | - | Eau de mer                       | 0.001 mg/l     | Facteurs d'Évaluation |
|                                                               | - | Usine de Traitement d'Eaux Usées | 10 mg/l        | Facteurs d'Évaluation |
|                                                               | - | Sédiment d'eau douce             | 0.996 mg/kg dw | Partage à l'Équilibre |
|                                                               | - | Sédiment d'eau de mer            | 0.1 mg/kg dw   | Partage à l'Équilibre |

8.2 Contrôles de l'exposition

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôles techniques appropriés    | : Si les manipulations de l'utilisateur provoquent de la poussière, des fumées, des gaz, des vapeurs ou du brouillard, utiliser des enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mesures de protection individuelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mesures d'hygiène                  | : Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Protection des yeux/du visage      | : Lunettes anti-éclaboussures. Utiliser une protection oculaire homologuée EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Protection de la peau              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Protection des mains               | : Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de produits chimiques si une évaluation des risques le préconise. En prenant en compte les paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier pendant l'utilisation que les gants conservent leurs propriétés protectrices. Il est noté que le temps de claquage des gants peut différer d'un fabricant à l'autre. En cas de mélanges constitués de plusieurs substances, il est impossible d'estimer de façon précise le délai de sécurité des gants. Gants recommandés sont basé sur le solvant le plus commun dans ce produit. Pour un contact prolongé ou fréquemment répété, des gants de classe de protection 6 (temps de rupture supérieur à 480 minutes selon la norme EM 374) sont recommandés. Pour un contact bref, des gants de classe de protection 2 ou classe supérieure (temps de rupture supérieur à 30 minutes selon la norme EN 374) sont recommandés. L'utilisateur doit vérifier que les types de gants qu'il choisit de porter pour la manipulation de ce produit est le plus approprié et prend en compte les conditions d'utilisation particulières, conformément aux indications stipulées dans l'évaluation des risques de l'utilisateur. |
| Gants                              | : polyethylene caoutchouc butyle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Protection corporelle              | : L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Autre protection cutanée           | Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Protection respiratoire            | : Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil de protection respiratoire retenu. Les ouvriers exposés à des concentrations supérieures à la limite d'exposition doivent porter des appareils de protection respiratoire appropriés et homologués. Porter un appareil de protection respiratoire muni d'un purificateur d'air ou à adduction d' air, parfaitement ajusté et conforme à une norme en vigueur si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. Porter un masque respiratoire conformément à la norme EN140. Type de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                            |            |                                 |                    |
|----------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                       | : 00444774 | Date d'édition/Date de révision | : 26 Décembre 2023 |
| PITT-CHAR NX BASE WHITE SF |            |                                 |                    |

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | filtre : filtre de vapeurs organiques (Type A) et à particules P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement | : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables. |

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Les conditions de mesure de toutes les propriétés sont celles de la température et de la pression normales, sauf indication contraire.

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

État physique

: Liquide.

Couleur

: Blanc.

Odeur

: Aromatique. [Faible]

Seuil olfactif

: Non disponible.

Point de fusion/point de congélation

: Peut éventuellement commencer à se solidifier à la température suivante: 8 à 12°C (46.4 à 53.6°F) Ceci est fondé d'après les données de l'ingrédient suivant: 2,2'-(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxiranne. Moyenne pondérée: 7.65°C (45.8°F)

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition

: >37.78°C

Inflammabilité

: Non disponible.

Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité

: Non disponible.

Point d'éclair

: Vase clos: 120°C

Température d'auto-inflammabilité

:

| Nom des composants                                                | °C  | °F  | Méthode |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|
| Acrylate de 2-éthyl-2-[[[(1-oxoallyl)oxy]méthyl]-1,3-propanediyle | 385 | 725 | EU A.15 |

Température de décomposition

: Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir Section 7).

pH

: Non applicable. insoluble(s) dans l'eau.

Viscosité

: Cinématique (40°C): >21 mm²/s

Viscosité

: > 100 s (ISO 6mm)

Solubilité(s)

:

| Support      | Résultat    |
|--------------|-------------|
| l'eau froide | Non soluble |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : Non applicable. |
| Pression de vapeur                    | :                 |

| Nom des composants                                                | Pression de vapeur à 20 °C |        |          | Pression de vapeur à 50 °C |     |         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------|----------------------------|-----|---------|
|                                                                   | mm Hg                      | kPa    | Méthode  | mm Hg                      | kPa | Méthode |
| Acrylate de 2-éthyl-2-[[[(1-oxoallyl)oxy]méthyl]-1,3-propanediyle | 0.00075                    | 0.0001 | OECD 104 |                            |     |         |

|                            |            |                                 |                    |
|----------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                       | : 00444774 | Date d'édition/Date de révision | : 26 Décembre 2023 |
| PITT-CHAR NX BASE WHITE SF |            |                                 |                    |

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

|                                   |                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taux d'évaporation                | : Non disponible.                                                                                                           |
| Densité relative                  | : 1.55                                                                                                                      |
| Densité de vapeur                 | : Plus haute valeur connue: 11.7 (Air = 1) (2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis (4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxiranne).         |
| Propriétés explosives             | : Le produit lui-même n'est pas explosif, mais la formation d'un mélange de vapeur ou de poussière avec l'air est possible. |
| Propriétés comburantes            | : Le produit ne présente pas de danger d'oxydation.                                                                         |
| Caractéristiques particulières    |                                                                                                                             |
| Taille des particules moyenne     | : Non applicable.                                                                                                           |
| 9.2 Autres informations           |                                                                                                                             |
| Aucune information additionnelle. |                                                                                                                             |

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

|                                           |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Réactivité                           | : Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.                                                                              |
| 10.2 Stabilité chimique                   | : Le produit est stable.                                                                                                                                                                     |
| 10.3 Possibilité de réactions dangereuses | : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.                                                                                       |
| 10.4 Conditions à éviter                  | : Risque de formation de produits de décomposition dangereux lors d'une exposition à des températures élevées.<br>Voir les mesures de protection décrites aux sections 7 et 8.               |
| 10.5 Matières incompatibles               | : Tenir éloigné des matières suivantes afin d'éviter des réactions fortement exothermiques : agents oxydants, alcalins forts, acides forts.                                                  |
| 10.6 Produits de décomposition dangereux  | : Selon les conditions, les produits de décomposition peuvent inclure les matières suivantes : oxydes de carbone oxydes d'azote oxydes de phosphore composés halogénés oxyde/oxydes de métal |

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

| 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008 |                                          |         |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|------------------|------------|
| Toxicité aiguë                                                                                      |                                          |         |                  |            |
| Nom du produit/composant                                                                            | Résultat                                 | Espèces | Dosage           | Exposition |
| Undécaoxyde d'hexabore et de dizinc                                                                 | CL50 Inhalation Poussière et brouillards | Rat     | >5 mg/l          | 4 heures   |
|                                                                                                     | DL50 Voie cutanée                        | Lapin   | >5000 mg/kg      | -          |
|                                                                                                     | DL50 Voie orale                          | Rat     | >5000 mg/kg      | -          |
|                                                                                                     | DL50 Voie cutanée                        | Lapin   | >2000 mg/kg      | -          |
| Borate(5-), bis[μ-oxotetraoxodiborato(4-)]-, ammonium tetrahydrogen, dihydrate, (T-4)-              | DL50 Voie orale                          | Rat     | 4200 mg/kg       | -          |
|                                                                                                     | DL50 Voie cutanée                        | Lapin   | 23000 mg/kg      | -          |
|                                                                                                     | DL50 Voie orale                          | Rat     | 15000 mg/kg      | -          |
|                                                                                                     | CL50 Inhalation Poussière et brouillards | Rat     | >7 mg/l          | 4 heures   |
| bis-[4-(2,3-époxypropoxy)phényl]propane                                                             | DL50 Voie cutanée                        | Lapin   | >2000 mg/kg      | -          |
|                                                                                                     | DL50 Voie orale                          | Rat     | 630 à 2000 mg/kg | -          |
|                                                                                                     | DL50 Voie cutanée                        | Lapin   | >7900 mg/kg      | -          |
|                                                                                                     | DL50 Voie orale                          | Rat     | 3500 mg/kg       | -          |
| phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide                                     | DL50 Voie cutanée                        | Lapin   | >2 g/kg          | -          |
|                                                                                                     | DL50 Voie orale                          | Rat     |                  |            |
|                                                                                                     | DL50 Voie cutanée                        | Lapin   |                  |            |
|                                                                                                     | DL50 Voie orale                          | Rat     |                  |            |
| phosphate de triphényle                                                                             | DL50 Voie cutanée                        | Lapin   |                  |            |
|                                                                                                     | DL50 Voie orale                          | Rat     |                  |            |
|                                                                                                     | DL50 Voie cutanée                        | Lapin   |                  |            |
|                                                                                                     | DL50 Voie orale                          | Rat     |                  |            |
| Résines époxydiques (poids moléculaire                                                              | DL50 Voie cutanée                        | Lapin   |                  |            |
|                                                                                                     |                                          |         |                  |            |
|                                                                                                     |                                          |         |                  |            |
|                                                                                                     |                                          |         |                  |            |
| French (FR)                                                                                         |                                          | Belgium | Belgique         | 12/20      |

|                            |            |                                 |                    |
|----------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                       | : 00444774 | Date d'édition/Date de révision | : 26 Décembre 2023 |
| PITT-CHAR NX BASE WHITE SF |            |                                 |                    |

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

|                                          |                   |       |            |   |
|------------------------------------------|-------------------|-------|------------|---|
| moyen ≤ 700)                             | DL50 Voie orale   | Rat   | >2 g/kg    | - |
| acrylate de 2,2-bis(acryloyloxyméthyl)   | DL50 Voie cutanée | Lapin | 5170 mg/kg | - |
| butyle triacrylate de triméthylolpropane | DL50 Voie orale   | Rat   | 5.19 g/kg  | - |

Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Irritation/Corrosion

| Nom du produit/composant                            | Résultat                                | Espèces | Potentiel | Exposition       | Observation |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| Indécaoxyde d'hexabore et de dizinc                 | Yeux - Opacité de la cornée             | Lapin   | 33        | 24 heures 0.083g | 74 heures   |
|                                                     | bis-[4-(2,3-époxypropoxy)phényl]propane | Lapin   | -         | 24 heures        | -           |
|                                                     | Yeux - Rougeur des conjonctives         | Lapin   | 0.4       | 24 heures        | -           |
|                                                     | Peau - Œdème                            | Lapin   | 0.5       | 4 heures         | -           |
|                                                     | Peau - Érythème/ Escarre                | Lapin   | 0.8       | 4 heures         | -           |
|                                                     | Peau - Faiblement irritant              | Lapin   | -         | 4 heures         | -           |
| Résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700) | Yeux - Faiblement irritant              | Lapin   | -         | -                | -           |
|                                                     | Peau - Faiblement irritant              | Lapin   | -         | -                | -           |
|                                                     | acrylate de 2,2-bis(acryloyloxyméthyl)  | Lapin   | -         | -                | -           |
| butyle triacrylate de triméthylolpropane            | Peau - Irritant                         | Lapin   | -         | -                | -           |

Conclusion/Résumé

Peau : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Yeux : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Respiratoire : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Sensibilisation

| Nom du produit/composant                                                       | Voie d'exposition | Espèces | Résultat      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------|
| bis-[4-(2,3-époxypropoxy)phényl]propane                                        | peau              | Souris  | Sensibilisant |
| Résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700)                            | peau              | Souris  | Sensibilisant |
| acrylate de 2,2-bis(acryloyloxyméthyl)butyle triacrylate de triméthylolpropane | peau              | Lapin   | Sensibilisant |

Conclusion/Résumé

Peau : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Respiratoire : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Mutagénicité

Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Cancérogénicité

Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Toxicité pour la reproduction

|                            |            |                                 |                    |
|----------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                       | : 00444774 | Date d'édition/Date de révision | : 26 Décembre 2023 |
| PITT-CHAR NX BASE WHITE SF |            |                                 |                    |

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

| Nom du produit/<br>composant           | Toxicité<br>lors de la<br>grossesse | Fertilité | Toxique pour<br>le<br>développement | Espèces | Dosage                   | Exposition                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------|
| undécaoxyde d'hexabore et<br>de dizinc | Positif                             | Positif   | Positif                             | Rat     | Voie orale:<br>375 mg/kg | 90 jours; 7<br>jours par<br>semaine |

Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Tératogénicité

Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Danger par aspiration

Non disponible.

Informations sur les voies  
d'exposition probables : Non disponible.

Effets aigus potentiels sur la santé

- Inhalation : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Ingestion : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Contact avec la peau : Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.
- Contact avec les yeux : Provoque une sévère irritation des yeux.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

- Inhalation : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
poids fœtal réduit  
augmentation de la mortalité fœtale  
malformations du squelette
- Ingestion : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
poids fœtal réduit  
augmentation de la mortalité fœtale  
malformations du squelette
- Contact avec la peau : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
irritation  
rougeur  
poids fœtal réduit  
augmentation de la mortalité fœtale  
malformations du squelette
- Contact avec les yeux : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
douleur ou irritation  
larmolement  
rougeur

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Exposition de courte durée

- Effets potentiels  
immédiats : Non disponible.
- Effets potentiels différés : Non disponible.

Exposition prolongée

- Effets potentiels  
immédiats : Non disponible.
- Effets potentiels différés : Non disponible.

Effets chroniques potentiels pour la santé

Non disponible.

|                            |            |                                 |                    |
|----------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                       | : 00444774 | Date d'édition/Date de révision | : 26 Décembre 2023 |
| PITT-CHAR NX BASE WHITE SF |            |                                 |                    |

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

|                               |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conclusion/Résumé             | : Non disponible.                                                                                                                                  |
| Généralités                   | : Une fois sensibilisé, une vive réaction allergique peut éventuellement se déclencher lors d'une exposition ultérieure à de très faibles niveaux. |
| Cancérogénicité               | : Susceptible de provoquer le cancer. Le risque de cancer dépend de la durée et du niveau d'exposition.                                            |
| Mutagénicité                  | : Aucun effet important ou danger critique connu.                                                                                                  |
| Toxicité pour la reproduction | : Susceptible de nuire au fœtus.                                                                                                                   |
| Autres informations           | : Non disponible.                                                                                                                                  |

Les poussières de ponçage et de meulage peuvent être nocives si inhalées. Les constituants à base d'acrylate contenus dans cette préparation possèdent des propriétés irritantes. Lors d'un contact prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, des symptômes d'irritation tels que des rougeurs, des vésications ou de l'eczéma peuvent apparaître. Peut provoquer une allergie de la peau lors d'une exposition répétée. L'inhalation de gouttelettes ou d'aérosols en suspension peut provoquer une irritation des voies respiratoires. L'ingestion de ce produit peut provoquer des nausées, des faiblesses et avoir des répercussions sur le système nerveux central. En cas de contact accidentel avec la peau, éviter l'exposition directe au soleil ou à d'autres sources de lumière UV, car des irritations graves, y compris des brûlures, pourraient en résulter. Ces réactions peuvent être retardées - consulter un médecin en cas de douleur, d'irritation, d'éruption cutanée ou de cloques après contact.

11.2 Informations sur les autres dangers  
11.2.1 Propriétés perturbant le système endocrinien

Non disponible.

11.2.2 Autres informations

Non disponible.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

| Nom du produit/composant                                                                                                      | Résultat                       | Espèces                                     | Exposition |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| Undécaoxyde d'hexabore et de dizinc                                                                                           | Aiguë CE50 76 mg/l             | Daphnie - <i>Daphnia magna</i>              | 48 heures  |
|                                                                                                                               | Aiguë CL50 2.17 mg/l           | Poisson - <i>Salmo gairdneri</i>            | 96 heures  |
| Borate(5-), bis[μ-oxotetraoxodiborato(4-)]-, ammonium tetrahydrogen, dihydrate, (T-4)-bis-[4-(2,3-époxypropoxy)phényl]propane | Aiguë CL50 >100 mg/l           | Poisson                                     | 96 heures  |
|                                                                                                                               | Aiguë CL50 1.8 mg/l Eau douce  | Daphnie - <i>daphnia magna</i>              | 48 heures  |
| phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide                                                               | Chronique NOEC 0.3 mg/l        | Daphnie                                     | 21 jours   |
|                                                                                                                               | CE50 82 mg/l                   | Algues                                      | 72 heures  |
| phosphate de triphényle                                                                                                       | CE50 131 mg/l                  | Daphnie                                     | 48 heures  |
|                                                                                                                               | CL50 56.2 mg/l                 | Poisson                                     | 96 heures  |
|                                                                                                                               | NOEC 32 mg/l                   | Daphnie                                     | 48 heures  |
|                                                                                                                               | Aiguë CL50 0.09 mg/l Eau douce | Daphnie - <i>Daphnia magna</i> - Nouveau-né | 48 heures  |
|                                                                                                                               | Chronique NOEC 0.1 mg/l        | Algues - <i>Desmodesmus subspicatus</i>     | 3 jours    |
| Résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700)                                                                           | Aiguë CL50 1.8 mg/l            | Daphnie                                     | 48 heures  |
| acrylate de 2,2-bis(acryloyloxyméthyl)butyle triacrylate de triméthylolpropane                                                | Chronique NOEC 0.3 mg/l        | Daphnie                                     | 21 jours   |
|                                                                                                                               | Aiguë CL50 0.87 mg/l           | Poisson                                     | 96 heures  |

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Conclusion/Résumé | : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|

|                            |            |                                 |                    |
|----------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                       | : 00444774 | Date d'édition/Date de révision | : 26 Décembre 2023 |
| PITT-CHAR NX BASE WHITE SF |            |                                 |                    |

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.2 Persistance et dégradabilité

| Nom du produit/composant                            | Test      | Résultat       | Dosage | Inoculum |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|----------|
| Résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700) | OECD 301F | 5 % - 28 jours | -      | -        |

Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

| Nom du produit/composant                            | Demi-vie aquatique | Photolyse | Biodégradabilité |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------|
| bis-[4-(2,3-époxypropoxy)phényl]propane             | -                  | -         | Non facilement   |
| Résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700) | -                  | -         | Non facilement   |

12.3 Potentiel de bioaccumulation

| Nom du produit/composant                                        | LogP <sub>ow</sub> | FBC    | Potentiel |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|
| Undécaoxyde d'hexabore et de dizinc                             | -                  | 60960  | Élevée    |
| phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide | 2.68               | -      | Faible    |
| phosphate de triphényle                                         | 4.63               | 190.55 | Faible    |
| Résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700)             | 3                  | 31     | Faible    |
| Anacardier, alcool de coquille de noix                          | >4.78              | -      | Élevée    |
| acrylate de 2,2-bis(acryloyloxyméthyl)butyle                    | 0.67               | -      | Faible    |
| triacylate de triméthylolpropane                                |                    |        |           |

12.4 Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition sol/eau (K<sub>oc</sub>) : Non disponible.

Mobilité : Non disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Non disponible.

12.7 Autres effets néfastes

Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit

|                            |            |                                 |                    |
|----------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                       | : 00444774 | Date d'édition/Date de révision | : 26 Décembre 2023 |
| PITT-CHAR NX BASE WHITE SF |            |                                 |                    |

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthodes d'élimination des déchets | : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes. |
| Déchets Dangereux                  | : Oui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Catalogue Européen des Déchets     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Code de déchets | Désignation du déchet                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*       | déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| Méthodes d'élimination des déchets | : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible. |

| Type d'emballage | Catalogue Européen des Déchets |
|------------------|--------------------------------|
| Récipient        | 15 01 06 emballages en mélange |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions particulières | : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni rincés. Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

14. Informations relatives au transport

|                                                   | ADR/RID                                                                                                                                                                                    | ADN                                                                                                                                                                                        | IMDG                                                                                                                                | IATA                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification        | UN3082                                                                                                                                                                                     | UN3082                                                                                                                                                                                     | UN3082                                                                                                                              | UN3082                                                                                                                              |
| 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.<br><br>(undécaoxyde d'hexabore et de dizinc, 2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)] bisoxiranne) | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.<br><br>(undécaoxyde d'hexabore et de dizinc, 2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)] bisoxiranne) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.<br><br>(hexaboron dizinc undecaoxide, bis-[4-(2,3-epoxipropoxy) phenyl]propane) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.<br><br>(hexaboron dizinc undecaoxide, bis-[4-(2,3-epoxipropoxy) phenyl]propane) |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport        | 9                                                                                                                                                                                          | 9                                                                                                                                                                                          | 9                                                                                                                                   | 9                                                                                                                                   |
| 14.4 Groupe d'emballage                           | III                                                                                                                                                                                        | III                                                                                                                                                                                        | III                                                                                                                                 | III                                                                                                                                 |
| 14.5 Dangers pour l'environnement                 | Oui.                                                                                                                                                                                       | Oui.                                                                                                                                                                                       | Yes.                                                                                                                                | Yes.                                                                                                                                |

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Code : 00444774            | Date d'édition/Date de révision : 26 Décembre 2023 |
| PITT-CHAR NX BASE WHITE SF |                                                    |

14. Informations relatives au transport

|                                                |                 |                 |                                                                                                                  |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Substances polluantes de l'environnement marin | Non applicable. | Non applicable. |  (hexaboron dizinc undecaoxide) | Not applicable. |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Informations complémentaires

|             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID     | : Ce produit n'est pas réglementé comme un produit dangereux lorsqu'il est transporté en quantités ≤ 5 l ou ≤ 5 kg, sous réserve que les emballages soient conformes aux conditions générales des articles 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8. |
| Code tunnel | : (-)                                                                                                                                                                                                                                             |
| ADN         | : Ce produit n'est pas réglementé comme un produit dangereux lorsqu'il est transporté en quantités ≤ 5 l ou ≤ 5 kg, sous réserve que les emballages soient conformes aux conditions générales des articles 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8. |
| IMDG        | : This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8.                                                   |
| IATA        | : Ce produit n'est pas réglementé comme un produit dangereux lorsqu'il est transporté en quantités ≤ 5 l ou ≤ 5 kg, sous réserve que les emballages soient conformes aux conditions générales des articles 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 et 5.0.2.8.     |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | : <b>Transport avec les utilisateurs locaux</b> : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel. |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI | : Non applicable. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

|                                                                                                                                                                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <u>Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)</u>                                                                                                                                                    |                                        |
| <u>Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation</u>                                                                                                                                 |                                        |
| <u>Annexe XIV</u>                                                                                                                                                                                | Aucun des composants n'est répertorié. |
| <u>Substances extrêmement préoccupantes</u>                                                                                                                                                      | Aucun des composants n'est répertorié. |
| <u>Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux</u> | : Non applicable.                      |
| <u>Précurseurs d'explosifs</u>                                                                                                                                                                   | : Non applicable.                      |
| <u>Substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1005/2009/UE)</u>                                                                                                                             |                                        |
| Non inscrit.                                                                                                                                                                                     |                                        |
| <u>Directive Seveso</u>                                                                                                                                                                          |                                        |

|                            |            |                                 |                    |
|----------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                       | : 00444774 | Date d'édition/Date de révision | : 26 Décembre 2023 |
| PITT-CHAR NX BASE WHITE SF |            |                                 |                    |

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

Ce produit est contrôlé selon la directive Seveso.

Critères de danger

|           |
|-----------|
| Catégorie |
| E1        |

15.2 Évaluation de la sécurité chimique : Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été mise en œuvre.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Abréviations et acronymes

- ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
- CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
- DNEL = Dose dérivée sans effet
- Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
- PNEC = concentration prédite sans effet
- RRN = Numéro d'enregistrement REACH
- PBT = Persistantes, Bioaccumulables et Toxiques
- vPvB = Très persistant et très bioaccumulable
- ADR = L'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
- ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation intérieure
- code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
- IATA = Association international du transport aérien

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

| Classification          | Justification     |
|-------------------------|-------------------|
| Skin Irrit. 2, H315     | Méthode de calcul |
| Eye Irrit. 2, H319      | Méthode de calcul |
| Skin Sens. 1, H317      | Méthode de calcul |
| Carc. 2, H351           | Méthode de calcul |
| Repr. 2, H361d          | Méthode de calcul |
| Aquatic Acute 1, H400   | Méthode de calcul |
| Aquatic Chronic 2, H411 | Méthode de calcul |

Texte intégral des mentions H abrégées

|       |                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H302  | Nocif en cas d'ingestion.                                                               |
| H312  | Nocif par contact cutané.                                                               |
| H315  | Provoque une irritation cutanée.                                                        |
| H317  | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                    |
| H318  | Provoque de graves lésions des yeux.                                                    |
| H319  | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                |
| H351  | Susceptible de provoquer le cancer.                                                     |
| H361d | Susceptible de nuire au fœtus.                                                          |
| H400  | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410  | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H411  | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.      |

Texte intégral des classifications [CLP/SGH]

|                            |            |                                 |                    |
|----------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                       | : 00444774 | Date d'édition/Date de révision | : 26 Décembre 2023 |
| PITT-CHAR NX BASE WHITE SF |            |                                 |                    |

RUBRIQUE 16: Autres informations

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4                                             |
| Aquatic Acute 1   | TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1    |
| Aquatic Chronic 1 | TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1 |
| Aquatic Chronic 2 | TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 2 |
| Carc. 2           | CANCÉROGÉNITÉ - Catégorie 2                                              |
| Eye Dam. 1        | LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1               |
| Eye Irrit. 2      | LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2               |
| Repr. 2           | TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION - Catégorie 2                              |
| Skin Irrit. 2     | CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2                       |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1                                    |

Historique

Date d'édition/ Date de révision : 26 Décembre 2023

Date de la précédente édition : 23 Octobre 2023

Élaborée par : EHS

Version : 2.01

Renonciation

Les informations qui se trouvent dans cette fiche sont fondées sur l'état actuel des informations scientifiques et techniques. L'objet de ces informations est d'attirer l'attention sur l'aspect hygiène et sécurité en ce qui concerne les produits fournis par nous, et de suggérer des mesures de précaution pour l'emmagasiner et l'utilisation des produits. Aucune justification ni garantie n'est donnée en ce qui concerne les propriétés des produits. Notre responsabilité ne pourra être recherchée en cas de non observation des mesures de précaution décrites dans cette fiche technique ou d'utilisation inhabituelle des produits.