

# 安全資料表



Safety Data Sheet according to GB/T 16483-2008 and GB/T 17519-2013

公佈日期/修訂日期 : 26 十二月 2023  
版本 : 2.01

## 第一部分 化學品及企業標識

物品編號 : 19A0279901  
化學品名稱 : PITT-CHAR NX BAS WHITE PF  
**Product name** : PITT-CHAR NX BAS WHITE PF  
產品類型 : 液體。

**建議用途及限制使用**  
產品用途 : 專業應用。  
物質/製程的使用 : 塗料。  
限制使用 : 不適用。

供應者的細節 : PPG Coatings (Kunshan) Co., Ltd  
53 Jinyang Road, Lujia Town,  
215331 Kunshan City, Jiangsu Province, P.R. China  
Tel: 86 512 57678859 Fax: 86 512 57678857

緊急聯絡電話(須隨時可連絡) : 00 86 532 83889090

## 二、危害辨識資料

Classification of the substance or mixture according to GB 13690-2009 and GB 30000-2013

### 危機概述

液體。  
造成皮膚刺激。  
可能造成皮膚過敏。  
造成嚴重眼睛刺激。  
懷疑致癌。  
懷疑對生育能力或對胎兒造成傷害。  
對水生生物毒性非常大。  
對水生生物有毒並具有長期持續影響。

如暴露到或在意：求醫治療要么諮詢。 如果引起皮膚發炎或皮疹：求醫治療要么諮詢。 如仍覺眼睛有刺激：求醫治療要么諮詢。

請參閱第十二節環境預防措施。

**化學品危害分類** : 腐蝕/刺激皮膚物質 - 第2級  
嚴重損傷/刺激眼睛物質 - 第2A級  
皮膚過敏物質 - 第1級  
致癌物質 - 第2級  
生殖毒性物質 - 第2級  
水生危害性(急性) - 第1級  
水生危害性(長期) - 第2級

## 二、危害辨識資料

混合物中對水生環境危害未知之成分百分比: 11.9%

### GHS標示內容

#### 危害圖式



#### 警示語

: 警告

#### 危害警告訊息

: 造成皮膚刺激。  
可能造成皮膚過敏。  
造成嚴重眼睛刺激。  
懷疑致癌。  
懷疑對生育能力或對胎兒造成傷害。  
對水生生物毒性非常大。  
對水生生物有毒並具有長期持續影響。

### 危害防範措施

#### 預防

: 使用前取得說明。 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。 穿戴防護手套, 防護衣服和眼睛防護具或面部防護具。 避免排放至環境中。 不要吸入蒸氣。 處置後徹底清洗。 受污染的工作服不得帶出工作場所。

#### 反應

: 收集溢漏。 如暴露到或在意: 求醫治療或諮詢。 脫掉被污染的衣物, 並在重複使用前洗淨。 如皮膚沾染: 用大量清水沖洗。 如果引起皮膚發炎或皮疹: 求醫治療或諮詢。 如進入眼睛: 用水小心清洗幾分鐘。 如帶隱形眼鏡並可方便地取出, 取出隱形眼鏡。 繼續清洗。 如仍覺眼睛有刺激: 求醫治療或諮詢。

#### 適用滅火劑

: 使用能適當消滅四週火災的滅火劑。

#### 儲存

: 加鎖存放。

#### 處理

: 內容物之廢棄/容器按照地方/區域/國家/國際法規。

### Physical and chemical hazards

: 無已知重大影響或嚴重危險。

### 健康危險

: 造成皮膚刺激。 可能造成皮膚過敏。 造成嚴重眼睛刺激。 懷疑致癌。 懷疑對生育能力或對胎兒造成傷害。

### 與物理、化學和毒理學特性有關的症狀

#### 眼睛接觸

: 負面的症狀可能包括以下所列:  
疼痛或刺激  
起淚水  
發紅

#### 吸入

: 負面的症狀可能包括以下所列:  
降低之致死重量  
使死亡率增加  
骨骼畸形

#### 皮膚接觸

: 負面的症狀可能包括以下所列:  
刺激  
發紅  
降低之致死重量  
使死亡率增加  
骨骼畸形

物品編號	19A0279901	公佈日期	26 十二月 2023	版本	2.01
化學品名稱	PITT-CHAR NX BAS WHITE PF				

## 二、危害辨識資料

**食入** : 負面的症狀可能包括以下所列:  
 降低之致死重量  
 使死亡率增加  
 骨骼畸形

延遲的與直接的影響還有從短和長期暴露而來的慢性影響

### 短期暴露

潛在的立即效應 : 無法取得。

潛在的延遲效應 : 無法取得。

### 長期暴露

潛在的立即效應 : 無法取得。

潛在的延遲效應 : 無法取得。

**環境危害** : 對水生生物毒性非常大。對水生生物有毒並具有長期持續影響。

**其它不需要分類的危害** : 沒有已知信息。

## 三、成分辨識資料

**物質/混合物** : 混合物

**化學文摘社登記號碼(CAS No.)/其他辨識工具**

化學文摘社登記號碼(CAS No. : 不適用。  
 )

成分名稱	%	化學文摘社登記號碼(CAS No.)
Hexaboron dizinc undecaoxide	10 - <25	12767-90-7
Borate(5-), bis[μ-oxotetraoxodiborato(4-)]-, ammonium tetrahydrogen, dihydrate, (T-4)-	10 - <25	12046-04-7
bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane	10 - <25	1675-54-3
tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate	1 - <10	13674-84-5
Polyphosphoric acids, ammonium salts	1 - <10	68333-79-9
磷酸三苯酯	1 - <10	115-86-6
雙酚 A 與環氧氯丙烷的聚合物 (MW ≤ 700)	1 - <10	25068-38-6
cashew nut shell oil	1 - <10	8007-24-7
三羥甲基丙烷三丙烯酸酯	1 - <10	15625-89-5
Quaternary ammonium compounds, benzylbis(hydrogenated tallow alkyl)methyl, chlorides	0.1 - <1	61789-73-9

就目前供應商所知與所用的濃度, 沒有任何對健康或環境的附加成分, 而需要在此節報告的。

職業暴露容許濃度 (如果有的話) 列於第八節。

SUB 代碼代表沒有註冊CAS 编号的物质

物品編號	19A0279901	公佈日期	26 十二月 2023	版本	2.01
化學品名稱	PITT-CHAR NX BAS WHITE PF				

## 四、急救措施

### 不同暴露途徑之急救方法

- 眼睛接觸** : 立即以大量清水沖洗眼睛至少 10 分鐘，保持眼皮張開。迅速尋求醫療救護。  
如果眼睛不慎接觸，請避免直接暴露在陽光或其他紫外線光源底下，否則可能會造成嚴重刺激，甚至是灼傷。這些反應可能不會馬上出現；如果接觸後出現疼痛、刺激或水泡等現象，請盡速就醫。
- 吸入** : 移至空氣新鮮處。讓此人保持溫暖並休息。如沒有呼吸，呼吸不規則或呼吸停止，請由訓練有素人員進行人工呼吸或提供氧氣。
- 皮膚接觸** : 脫去被污染之衣物及鞋子。徹底地用肥皂與水或使用認可的皮膚清潔劑洗滌皮膚。不可使用溶劑或稀釋劑。
- 食入** : 如食入，請立即尋求醫療救護並出示容器或標籤。讓此人保持溫暖並休息。但不要催吐。

### 最重要症狀及危害效應

#### 潛在急性健康影響

- 眼睛接觸** : 造成嚴重眼睛刺激。
- 吸入** : 無已知重大影響或嚴重危險。
- 皮膚接觸** : 造成皮膚刺激。可能造成皮膚過敏。
- 食入** : 無已知重大影響或嚴重危險。

#### 過度暴露/徵兆/症狀

- 眼睛接觸** : 負面的症狀可能包括以下所列:  
疼痛或刺激  
起淚水  
發紅
- 吸入** : 負面的症狀可能包括以下所列:  
降低之致死重量  
使死亡率增加  
骨骼畸形
- 皮膚接觸** : 負面的症狀可能包括以下所列:  
刺激  
發紅  
降低之致死重量  
使死亡率增加  
骨骼畸形
- 食入** : 負面的症狀可能包括以下所列:  
降低之致死重量  
使死亡率增加  
骨骼畸形

### 如有需要, 標明需要即刻的醫療治療和特別的處理

- 對醫師之提示** : 在火災時吸入分解產品後，症狀可能延遲才出現。受感染的人須在嚴密醫療下觀察 48 小時。
- 特殊處理** : 無特定治療方式。
- 對急救人員之防護** : 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。對提供口對口人工呼吸的人員會有危險。在去除它之前用水徹底沖洗受污染的衣物或穿戴手套。

請參閱毒物資訊 (第十一節)

物品編號	19A0279901	公佈日期	26 十二月 2023	版本	2.01
化學品名稱	PITT-CHAR NX BAS WHITE PF				

## 五、滅火措施

### 滅火劑

- 適用滅火劑 : 使用能適當消滅四週火災的滅火劑。
- 不適合之滅火劑 : 沒有已知信息。

**滅火時可能遭遇之特殊危害** : 在燃燒或加熱情況，會發生壓力增加與容器爆裂。對水生物,此物質是非常毒的。對水生物,此物質是毒的,具持久的影響。被此物質污染的消防水必須儲存起來並避免流入任河水道、水溝及下水道。

- 有危害的熱分解產物** : 分解後的成份可能包含下列物質:
- 碳氧化物
  - 氮氧化物
  - 氧化磷
  - 鹵化合成物
  - 金屬氧化物

**特殊滅火程序** : 如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。

**消防人員之特殊防護設備** : 消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。

## 六、洩漏處理方法

### 個人應注意事項

**對非緊急應變人員** : 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。撤離周圍區域。勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。勿碰觸或走過洩漏物質。避免吸入蒸氣或霧氣。提供充足的通風設備。當通風設備不足時，請戴上適當的呼吸防護具。穿戴適宜的個人防護設備。

**對緊急應變人員** : 如果需要穿戴特製的衣服來處理溢出物，請查看第8部分關於適宜材料和不適宜材料的所有資訊。同時請參看“對非緊急應變人員”一欄的資訊。

**環境注意事項** : 避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。如果產品引起環境污染(陰溝,水道,泥土或空氣),須通知有關當局。水污染物質。如大量釋放,可能對環境有害。收集溢漏。

### 清理方法

**小量洩漏** : 在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。

**大量洩漏** : 在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。從上風將洩漏物吹離。防止進入下水溝，水道，地下室或密閉區域。將洩漏物沖洗至廢棄物處理廠或按下列進行。用非易燃性吸收劑例如，沙，土，蛭石，矽藻土，控制與收集溢出物，並裝在容器內以根據當地法規處理(參閱第13節)。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。被污染的吸收材料與洩漏的產品具有一樣的危害性。注意：請參閱第一節的緊急接觸須知及第十三節的廢棄物處理。

物品編號	19A0279901	公佈日期	26 十二月 2023	版本	2.01
化學品名稱	PITT-CHAR NX BAS WHITE PF				

## 七、安全處置與儲存方法

**安全操作注意事項** : 穿戴適當的個人防護設備 (參閱第 8 節)。過去患有皮膚過敏問題的人不應受僱於任何有關本產品的處理作業。避免吸入, 得到專門指導後操作。懷孕時勿暴露於此產品。在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。勿沾到眼睛、皮膚或衣物。勿攝食。避免吸入蒸氣或霧氣。避免排放至環境中。如果在正常使用下, 此物質具有呼吸危險, 請僅在有適當通風或戴呼吸防護具時使用。儲存在原有容器, 或經過許可有相容性材質的容器內。不使用時請蓋緊。容器含有產品殘餘物, 可能有危險性。勿重複使用容器。

**安全儲存的情況, 包括任何不相容性** : 勿儲存在高於以下的溫度: 50°C (122°F)。按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中, 避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處, 遠離不相容物 (見第 10 節)、食物及飲料。加鎖存放。使用容器前, 保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心地再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染, 包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。

## 八、暴露預防措施

### 控制參數

#### 職業暴露容許濃度

成分名稱	暴露限制
Hexaboron dizinc undecaoxide  Borate(5-), bis[μ-oxotetraoxodiborato(4-)]-, ammonium tetrahydrogen, dihydrate, (T-4)-  磷酸三苯酯	<b>ACGIH TLV (美國, 1/2013)。</b> TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> , (塵與霧) 形式: TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> , (塵與霧) 形式: 可呼吸性粉塵 <b>ACGIH TLV (美國)。</b> TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 形式: 可吸入粉塵 TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 形式: inhalable dust <b>ACGIH TLV (美國, 1/2023)。</b> TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 小時。

**建議監控程序** : 應參考合適的監測標準。危害物質的測定方法須參考國家指引文件。

**工程控制** : 如使用者操作時會產生粉塵、薰煙, 蒸汽或煙霧, 使用處理圍欄、局部排氣通風設備或其他工程控制方法, 以確保工作人員由空氣中之污染暴露低於任何建議或法定限制。

**環境暴露管制** : 應該檢查從通風或製程設備而來的排放, 以保證他們符合環境保護法規的要求。在某些情況下, 煙霧洗滌器、過濾器或對製程設備做工程上的修改是必要的, 以將排放降低到可接受的水平。

### 個人防護措施

**衛生措施** : 處理化學產品後, 在飲食, 抽煙與使用廁所前及收工後須徹底沖洗雙手, 前臂與臉。應用適當的技術移除可能已遭污染的衣物。受沾染的工作服不得帶出工作場所。重複使用前請先清洗受污染之衣物。確保眼睛沖淋器與安全淋浴間座落在靠近工作站的地方。

**眼睛防護** : 化學防濺護目鏡。

**皮膚保護**

物品編號	19A0279901	公佈日期	26 十二月 2023	版本	2.01
化學品名稱	PITT-CHAR NX BAS WHITE PF				

## 八、暴露預防措施

- 手部防護** : 當處理化學產品時，若危險評估認為有必要則需隨時穿戴符合標準，抗化學品，不滲透的手套。考慮手套製造商指定的參數，在使用過程中檢查手套是否仍然保持其防護性能。應當注意，任何手套材料的破出時間可能會因不同的手套製造商而不同。在混合物含有幾種物質的情況下，手套的防護時間無法準確估計。
- 手套** : polyethylene 丁基橡膠
- 身體防護** : 在處理此產品前，個人身體的防護設備應根據工作性質與涉及之危險程度來選擇並應經過專家的批准。
- 皮膚防護** : 在對本物品進行操作之前，根據正在開展的作業和其中涉及的風險，操作人員應當穿戴適宜的鞋子和採取額外的皮膚保護措施，專業人員應當對這樣的做法進行證實。
- 呼吸防護** : 需根據已知或預期的暴露程度、產品危險性以及選定之呼吸防護具的安全工作限制，來選擇呼吸防護具。工作人員如暴露於濃度大於暴露限制時，使用須穿戴適當經核可的呼吸器。若危險評估認為有必要則需使用一通過標準，適合的空氣濾清或供氣式呼吸防護具。

## 九、物理及化學性質

- 外觀**
- 物質狀態** : 液體。
- 沸點** : >37.78°C (>100°F)
- 閃火點** : 閉杯: 220°C (428°F)
- 爆炸下限和爆炸上限** : 無法取得。
- 相對密度** : 1.56
- 溶解度** :
- | 介質 | 結果  |
|----|-----|
| 冷水 | 不可溶 |
- 黏度** : 運動學的 (40°C): >21 mm<sup>2</sup>/s
- 黏度** : > 100 s (ISO 6mm)

## 十、安定性及反應性

- 反應性** : 有關此項物品及其成份反應性的具體測試資料不存在。
- 化學穩定性** : 本產品很穩定。
- 特殊狀況下可能之危害反應** : 在正常儲存和使用情況下，不會發生危害反應。
- 應避免之狀況** : 當暴露於高溫時可能產生有害的分解產品。
- 應避免之物質** : 遠離下列物質以防止強烈放熱反應: 氧化劑, 強鹼, 強酸類.
- 危害分解物** : 分解產物可能包含下列材料，具體視條件而定： 碳氧化物 氮氧化物 氧化磷 鹵化合成物 金屬氧化物

物品編號	19A0279901	公佈日期	26 十二月 2023	版本	2.01
化學品名稱	PITT-CHAR NX BAS WHITE PF				

## 十一、毒性資料

### 毒性效應資訊

#### 急毒性

產品/成分名稱	結果	物種	劑量	暴露
hexaboron dizinc undecaoxide	LC50 吸入 塵與霧	鼠	>5 mg/l	4 小時
	LD50 皮膚	兔子	>5000 mg/kg	-
	LD50 吞食	鼠	>5000 mg/kg	-
Borate(5-), bis[ $\mu$ -oxotetraoxodiborato(4-)-, ammonium tetrahydrogen, dihydrate, (T-4)-	LD50 皮膚	兔子	>2000 mg/kg	-
	LD50 吞食	鼠	4200 mg/kg	-
bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl] propane	LD50 皮膚	兔子	23000 mg/kg	-
	LD50 吞食	鼠	15000 mg/kg	-
tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate	LC50 吸入 塵與霧	鼠	>7 mg/l	4 小時
	LD50 皮膚	兔子	>5 g/kg	-
	LD50 吞食	鼠	1500 mg/kg	-
Polyphosphoric acids, ammonium salts	LD50 吞食	鼠	4.74 g/kg	-
磷酸三苯酯	LD50 皮膚	兔子	>7900 mg/kg	-
	LD50 吞食	鼠	3500 mg/kg	-
雙酚 A 與環氧氯丙烷的聚合物 (MW $\leq$ 700)	LD50 皮膚	兔子	>2 g/kg	-
	LD50 吞食	鼠	>2 g/kg	-
三羥甲基丙烷三丙烯酸酯	LD50 皮膚	兔子	5170 mg/kg	-
	LD50 吞食	鼠	5.19 g/kg	-

#### 刺激 / 腐蝕

產品/成分名稱	結果	物種	分數	暴露	觀察
hexaboron dizinc undecaoxide	眼睛 - 角膜不透明	兔子	33	24 小時 0.083g	74 小時
bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl] propane	眼睛 - 輕度刺激	兔子	-	24 小時	-
	眼睛 - 內眼膜的充血	兔子	0.4	24 小時	-
	皮膚 - 浮腫	兔子	0.5	4 小時	-
	皮膚 - 紅斑 / 焦疤	兔子	0.8	4 小時	-
	皮膚 - 輕度刺激	兔子	-	4 小時	-
雙酚 A 與環氧氯丙烷的聚合物 (MW $\leq$ 700)	眼睛 - 輕度刺激	兔子	-	-	-
	皮膚 - 輕度刺激	兔子	-	-	-
三羥甲基丙烷三丙烯酸酯	皮膚 - 刺激的	兔子	-	-	-

#### 致敏感性

產品/成分名稱	暴露途徑	物種	結果
bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl] propane	皮膚	老鼠	致敏性
雙酚 A 與環氧氯丙烷的聚合物 (MW $\leq$ 700)	皮膚	老鼠	致敏性
三羥甲基丙烷三丙烯酸酯	皮膚	兔子	致敏性

#### 致突變性

無法取得。



物品編號	19A0279901	公佈日期	26 十二月 2023	版本	2.01
化學品名稱	PITT-CHAR NX BAS WHITE PF				

## 十一、毒性資料

### 致癌性

無法取得。

### 生殖毒性

產品/成分名稱	母體毒性	生殖力	發育毒素	物種	劑量	暴露
hexaboron dizinc undecaoxide	陽性	陽性	陽性	鼠	吞食: 375 mg/kg	90 天數; 7 每星期天數

### 致畸胎性

無法取得。

### 特定目標器官系統毒性(單次暴露)

名稱	分類	暴露途徑	目標器官
cashew nut shell oil	第3級	-	呼吸道刺激

### 特定目標器官系統毒性(重複暴露)

無法取得。

### 呼吸道危險

無法取得。

有關暴露的可能路徑資訊 : 無法取得。

### 潛在急性健康影響

- 眼睛接觸 : 造成嚴重眼睛刺激。
- 吸入 : 無已知重大影響或嚴重危險。
- 皮膚接觸 : 造成皮膚刺激。 可能造成皮膚過敏。
- 食入 : 無已知重大影響或嚴重危險。

### 與物理, 化學和毒理學特性有關的症狀

- 眼睛接觸 : 負面的症狀可能包括以下所列:  
疼痛或刺激  
起淚水  
發紅
- 吸入 : 負面的症狀可能包括以下所列:  
降低之致死重量  
使死亡率增加  
骨骼畸形
- 皮膚接觸 : 負面的症狀可能包括以下所列:  
刺激  
發紅  
降低之致死重量  
使死亡率增加  
骨骼畸形
- 食入 : 負面的症狀可能包括以下所列:  
降低之致死重量  
使死亡率增加  
骨骼畸形

物品編號	19A0279901	公佈日期	26 十二月 2023	版本	2.01
化學品名稱	PITT-CHAR NX BAS WHITE PF				

## 十一、毒性資料

延遲的與直接的影響還有從短和長期暴露而來的慢性影響

### 短期暴露

潛在的立即效應 : 無法取得。

潛在的延遲效應 : 無法取得。

### 長期暴露

潛在的立即效應 : 無法取得。

潛在的延遲效應 : 無法取得。

### 潛在慢性健康影響

一般 : 一但產生過敏, 日後極低的暴露量也會導致嚴重的過敏反應。

致癌性 : 懷疑致癌。 致癌危險性高低決定於暴露時間與程度。

致突變性 : 無已知重大影響或嚴重危險。

生殖毒性 : 懷疑對生育能力或對胎兒造成傷害。

### 毒性的數值基準

#### 急毒性估計

產品/成分名稱	吞食 (mg/kg)	皮膚 (mg/kg)	吸入(氣體) (ppm)	吸入(蒸氣) (mg/l)	吸入(粉塵和霧滴) (mg/l)
PITT-CHAR NX BAS WHITE PF	6262.1	9412.0	N/A	N/A	N/A
Borate(5-), bis[μ-oxotetraoxodiborato(4-)]-, ammonium tetrahydrogen, dihydrate, (T-4)-	4200	2500	N/A	N/A	N/A
bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane	15000	23000	N/A	N/A	N/A
tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate	1500	N/A	N/A	N/A	N/A
Polyphosphoric acids, ammonium salts	4740	N/A	N/A	N/A	N/A
磷酸三苯酯	3500	N/A	N/A	N/A	N/A
雙酚 A 與環氧氯丙烷的聚合物 (MW ≤ 700)	2500	2500	N/A	N/A	N/A
三羥甲基丙烷三丙烯酸酯	5190	5170	N/A	N/A	N/A

### 其他資料

如果吸入, 打磨和研磨粉塵可能有害。 製程中的丙烯酸酯成分具有刺激特質。 長時間或重複接觸皮膚或黏膜, 會導致發炎症狀如, 發紅、水泡、皮膚炎等等。 重複暴露會導致皮膚過敏反應。 由空氣傳播的小液滴或氣膠會導致呼吸道發炎。 食入將導致噁心、虛弱與中樞神經系統受影響。 如果皮膚不慎接觸, 請避免直接暴露在陽光或其他紫外線光源底下, 否則可能會造成嚴重刺激, 甚至是灼傷。 這些反應可能不會馬上出現; 如果接觸後出現疼痛、刺激、紅疹或水泡等現象, 請盡速就醫。

## 十二、生態資料

### 毒性

物品編號	19A0279901	公佈日期	26 十二月 2023	版本	2.01
化學品名稱	PITT-CHAR NX BAS WHITE PF				

## 十二、生態資料

產品/成分名稱	結果	物種	暴露
hexaboron dizinc undecaoxide	急性 EC50 76 mg/l 急性 LC50 2.17 mg/l 急性 LC50 >100 mg/l	水蚤 - <i>Daphnia magna</i> 魚 - <i>Salmo gairdneri</i> 魚	48 小時 96 小時 96 小時
Borate(5-), bis[μ-oxotetraoxodiborato(4-)], ammonium tetrahydrogen, dihydrate, (T-4)-bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl] propane	急性 LC50 1.8 mg/l 淡水	水蚤 - <i>daphnia magna</i>	48 小時
Polyphosphoric acids, ammonium salts	慢性 NOEC 0.3 mg/l 急性 EC50 730.5 mg/l 淡水	水蚤 水蚤 - <i>Daphnia magna</i> - 初生生物	21 天數 48 小時
磷酸三苯酯	急性 LC50 0.09 mg/l 淡水 慢性 NOEC 0.1 mg/l	水蚤 - <i>Daphnia magna</i> - 初生生物 藻類 - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	48 小時 3 天數
雙酚 A 與環氧氯丙烷的聚合物 (MW ≤ 700)	急性 LC50 1.8 mg/l	水蚤	48 小時
三羥甲基丙烷三丙烯酸酯	慢性 NOEC 0.3 mg/l 急性 LC50 0.87 mg/l	水蚤 魚	21 天數 96 小時

### 持久性及降解性

產品/成分名稱	測試	結果	劑量	接種
雙酚 A 與環氧氯丙烷的聚合物 (MW ≤ 700)	OECD 301F	5 % - 28 天數	-	-

產品/成分名稱	水生半衰期	光解作用	生物分解性
bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl] propane	-	-	不迅速
雙酚 A 與環氧氯丙烷的聚合物 (MW ≤ 700)	-	-	不迅速

### 生物蓄積性

產品/成分名稱	LogPow	BCF	潛在性。
hexaboron dizinc undecaoxide	-	60960	高
tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate	2.68	7.94	低
磷酸三苯酯	4.63	190.55	低
雙酚 A 與環氧氯丙烷的聚合物 (MW ≤ 700)	3	31	低
cashew nut shell oil	>4.78	-	高
三羥甲基丙烷三丙烯酸酯	0.67	-	低

### 土壤中之流動性

土壤/水分割係數 (Koc) : 無法取得。

其他不良效應 : 無已知重大影響或嚴重危險。

物品編號	19A0279901	公佈日期	26 十二月 2023	版本	2.01
化學品名稱	PITT-CHAR NX BAS WHITE PF				

### 十三、廢棄處置方法

**廢棄處置方法** : 應儘可能地避免或減少廢物的產生。處置此產品，溶劑與任何副產品都應隨時遵從環境保護與廢物處置的法規要求並遵從地方區域當局的要求。經由核准的廢棄物處理承包商來處置剩餘物和非可回收的產品。除非完全符合所有主管機關之審查要求,否則不得將廢棄物任意棄置或未經處理就排入下水道中。廢棄物包裝容器應該回收再利用。只在回收再利用不合適時，才考慮以焚化或掩埋處理。採用安全的方法處理本品及其容器。在處理尚未清洗的空容器時應當小心謹慎。空罐或襯裡可能含有產品殘餘物。避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。

### 十四、運送資料

	中國	UN	IMDG	IATA
聯合國編號	UN3082	UN3082	UN3082	UN3082
聯合國運輸名稱	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  (hexaboron dizinc undecaoxide, bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl] propane)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  (hexaboron dizinc undecaoxide, bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl] propane)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  (hexaboron dizinc undecaoxide, bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl] propane)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  (hexaboron dizinc undecaoxide, bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl] propane)
運輸危害分類	9	9	9	9
包裝類別	III	III	III	III
環境危害	是的。	是的。	Yes.	Yes.
海洋污染物質	不適用。	不適用。	Hexaboron dizinc undecaoxide)	Not applicable.

#### 其他資訊

- CN** : 未鑑定。
- UN** : 本產品若在運送時未超過 5 公升或 5 公斤則不屬於受管制的危險物品，但條件是其包裝必須符合一般規定的 4.1.1.1、4.1.1.2 及 4.1.1.4 至 4.1.1.8 條。
- IMDG** : This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of  $\leq 5$  L or  $\leq 5$  kg, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8.
- IATA** : 本產品若在運送時未超過 5 公升或 5 公斤則不屬於受管制的危險物品，但條件是其包裝必須符合一般規定的 5.0.2.4.1、5.0.2.6.1.1 及 5.0.2.8 條。

**用戶特別警告** : 在用戶場地內運送時: 總是使用直立, 固定, 密閉的容器運輸。確保運送產品的人知道在事故或溢出情形下該怎麼做。

**依據 IMO 公約進行散裝運輸** : 不適用。

物品編號	19A0279901	公佈日期	26 十二月 2023	版本	2.01
化學品名稱	PITT-CHAR NX BAS WHITE PF				

## 十五、法規資料

中國物質清單 (中國國內現有化學管制物質清單) : 所有成份都有被列入或者是被免除。

參考文獻 :

## 十六、其他資料

### 記錄

公佈日期/修訂日期 : 26 十二月 2023  
先前公佈日期 : 10/24/2023  
版本 : 2.01

### 縮寫關鍵字

美商必丕志國際股份有限公司臺灣分公司  
: ADN=歐洲有關內陸水道國際運送危險物品規定  
ADR = 歐盟有關公路國際運送危險物品之協議書  
ATE=急毒性估算值  
BCF=生物濃縮係數  
GHS = 全球化學品危害分類及標示調和系統  
IATA = 國際空運協會  
IMDG =國際海運危險品準則  
LogPow =辛醇/水分配係數之對數  
MARPOL =國際避免船運污染公約，1978年版為修正1973年之原版規定 ("Marpol" =海洋污染)  
RID =有關鐵路國際運送危險物品法案  
UN =聯合國

☑ 顯示從先前公佈之版本更新的資訊。

### 讀者注意

本物質資料表所包含的資料是基於目前的科學和技術知識。  
本物質資料表的目的是在於引起對PPG提供的該產品的健康和安全方面的關注，並提供本產品存放和使用的注意事項。不擔保或保證產品的相關特性。對未查閱本物質資料表上的防範措施或任何錯誤使用本產品，我方概不負責。