

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Дата на издаване/Дата на  
преиздаване

: 20 януари 2024

Версия

: 1.01

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/ предприятието

### 1.1 Идентификатор на продукта

Наименование на : PPG VIKOTE 42 PRO BLACK  
продукта

Код на продукта : 000001196428

Други начини на идентифициране

00469328; 00469329

### 1.2 Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

Използване на продукта : Професионални приложения, Използван чрез пръскане.

Употреба на веществото/ : Покритие.  
сместа

Употребя, които не се : Продуктът не е предназначен, етикетирани или опакован за потребителска  
препоръчват употреба.

### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

Електронна поща на : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com  
лицето, отговорно за  
този ИЛБ

### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

#### Национален консултативен орган/Център по отрови

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ, Клиника по токсикология, Многопрофилна болница за активно  
лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“  
Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233, Телефонът е активен 24/7 и обаждането към него е безплатно.

#### Доставчик

+31 20 4075210

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001196428 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 януари 2024 |
| PPG VIKOTE 42 PRO BLACK |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Дефиниция на продукта : Смес  
[Класификация съгласно Регламент \(ЕО\) № 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
Carc. 2, H351  
Lact., H362  
STOT RE 1, H372  
Aquatic Acute 1, H400  
Aquatic Chronic 1, H410

Продуктът е класифициран като опасен в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 с измененията.  
Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе H-изрази.  
Вж. Раздел 11 за по-подробна информация относно въздействията върху здравето и съответните симптоми.

2.2 Елементи на етикета

Пиктограми за опасностите : 

Сигнална дума : Опасно  
Предупреждения за опасност : Запалими течност и пари.  
Предизвиква дразнене на кожата.  
Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
Предполага се, че причинява рак.  
Може да бъде вреден за кърмачета.  
Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция.  
Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

[Препоръки за безопасност](#)

Предотвратяване : Носете предпазни ръкавици, предпазен облекло или предпазни очила и маска за лице. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да се избягва изпускане в околната среда. Не вдишвайте изпарения.  
Реагиране : Съберете разлятото.  
Съхранение : Неприложимо.  
Изхвърляне/Обезвреждане : Съдържанието/съдът да се изхвърли в съгласие/съобразно/съобразено с всички местни, регионални, национални и международни разпоредби.  
P280, P210, P273, P260, P391, P501  
Опасни съставки :  Нафта (нефтена), хидродесулфурирана, тежка Nota P 4-метилпентан-2-он хлороалкани, C14-17  
Допълнителни елементи на етикета : Съдържа епоксидни съставки. Може да причини алергична реакция.  
Съдържа Phenol, styrenated. Може да причини алергична реакция.

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001196428 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 януари 2024 |
| PPG VIKOTE 42 PRO BLACK |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

|                                                                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия | : Неприложимо. |
| Специални изисквания към опаковките                                                                                              |                |
| Контейнерите трябва да бъдат съоръжени с механизъм за затваряне, който да не може да се отваря от деца                           | : Неприложимо. |
| Тактилно предупреждение за опасност                                                                                              | : Неприложимо. |

2.3 Други опасности

|                                                    |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продуктът отговаря на критериите за УБАТ или мУмБА | : Тази смес съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоаккумулиращи и токсични) или мУмБА (много устойчиви, много биоаккумулиращи), вижте раздел 3.2. |
| Други рискове, които не водят до класификация      | : Продължителният или многократен контакт може да изсуши кожата и да причини раздразнение.                                                                                |

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси : Смес

| Наименование на веществото/препарата              | Идентификатори                                           | % (тегловен) | Класификация                                                                                                                                                                   | Лимити за специфична концентрация, М-фактори и оценки на остра токсичност                                                  | Тип     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ксилен                                            | EO: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                          | ≥10 - <20    | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Оценка на острата токсичност [дермална] = 1700 мг/кг<br>Оценка на острата токсичност [вдишване (пари/изпарения)] = 11 мг/л | [1] [2] |
| Нафта (нефтена), хидродесулфурирана, тежка Nota P | EO: 265-185-4<br>CAS: 64742-82-1<br>Индекс: 649-330-00-2 | ≥10 - ≤13    | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 1, H372 (централна нервна система (ЦНС))<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUN066                            | EUN066: C ≥ 20%                                                                                                            | [1]     |

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001196428 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 януари 2024 |
| PPG VIKOTE 42 PRO BLACK |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

|                                        |                                                                                       |             |                                                                                                                                                                   |                                                                                          |             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4-метилпентан-2-он                     | REACH #: 01-2119473980-30<br>EO: 203-550-1<br>CAS: 108-10-1<br>Индекс: 606-004-00-4   | ≥1.0 - ≤6.2 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                      | Оценка на острата токсичност<br>[вдишване (пари/изпарения)] = 11 мг/л<br>EUH066: C ≥ 20% | [1] [2]     |
| етилбензен                             | REACH #: 01-2119489370-35<br>EO: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Индекс: 601-023-00-4   | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (слухови органи)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                      | Оценка на острата токсичност<br>[вдишване (пари/изпарения)] = 17.8 мг/л                  | [1] [2]     |
| хлороалкани, C14-17                    | REACH #: 01-2119519269-33<br>EO: 287-477-0<br>CAS: 85535-85-9<br>Индекс: 602-095-00-X | ≥1.0 - ≤5.0 | Lact., H362<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH066                                                                                         | M [остър] = 100<br>M [хроничен] = 10                                                     | [1] [3] [4] |
| Phenol, styrenated                     | EO: 262-975-0<br>CAS: 61788-44-1                                                      | <1.0        | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                       | -                                                                                        | [1]         |
| цинков оксид                           | REACH #: 01-2119463881-32<br>EO: 215-222-5<br>CAS: 1314-13-2<br>Индекс: 030-013-00-7  | ≤1.0        | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                  | M [остър] = 1<br>M [хроничен] = 1                                                        | [1]         |
| бис[4-(2,3-епоксипропокси)фенил]пропан | REACH #: 01-2119456619-26<br>EO: 216-823-5<br>CAS: 1675-54-3<br>Индекс: 603-073-00-2  | <1.0        | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411<br><br>Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе Н-изрази. | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%                                | [1]         |

Не съдържа допълнителни съставки, които, доколкото е известно на доставчика и при прилаганите концентрации, да са класифицирани като опасни за здравето или околната среда, да са PBT или vPvB, или да са вещества, пораждащи еквивалентна степен на безпокойство, или да са с определени граници на експозиция в работната среда и следователно да трябва да бъдат описани в тази раздел.

Тип

[1] Вещество, класифицирано като опасно за здравето и околната среда

[2] Вещество с граница на експозиция на работното място

[3] Веществото отговаря на критериите за PBT съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XIII

[4] Веществото отговаря на критериите за много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XIII

Границите на експозиция в работна среда, ако има такива, са изброени в Раздел 8.

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001196428 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 януари 2024 |
| PPG VIKOTE 42 PRO BLACK |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

|                                  |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При контакт с очите              | : Свалете контактните лещи, Промивайте обилно с чиста, прясна вода, като държите клепачите отворени в продължение на най-малко 10 минути и незабавно потърсете медицинска помощ.                               |
| Инхалационна                     | : Изведете пострадалия на свеж въздух. Дръжте лицето на топло и в покой. При липса на дишане, при неравномерно дишане или при спиране на дишането осигурете изкуствено дишане или кислород от обучен персонал. |
| При контакт с кожата             | : Свалете замърсеното облекло и обувки. Измийте кожата обилно с вода и сапун или с познат препарат за почистване на кожа. Да НЕ се използват разтворители или разредители.                                     |
| При поглъщане                    | : При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете контейнера или етикета. Дръжте лицето на топло и в покой. НЕ предизвиквайте повръщане.                                                         |
| Защита на оказващите първа помощ | : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Реанимирането уста-в-уста може да бъде опасно за оказващия помощ.                            |

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Потенциални акутни ефекти върху здравето

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| При контакт с очите  | : Предизвиква сериозно дразнене на очите.                                 |
| Инхалационна         | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.                |
| При контакт с кожата | : Предизвиква дразнене на кожата. С обезмасляващо действие спрямо кожата. |
| При поглъщане        | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.                |

Признаци/симптоми при излагане на въздействие над допустимото

|                      |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При контакт с очите  | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>болка или раздразнение<br>сълзене<br>зачервяване                                                                                                    |
| Инхалационна         | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>намаление на теглото на ембриона<br>нарастване на ембрионалната смъртност<br>скелетни малформации                                                   |
| При контакт с кожата | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>дразнене<br>зачервяване<br>сухота<br>напукване<br>намаление на теглото на ембриона<br>нарастване на ембрионалната смъртност<br>скелетни малформации |
| При поглъщане        | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>намаление на теглото на ембриона<br>нарастване на ембрионалната смъртност<br>скелетни малформации                                                   |

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

|                    |                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бележки за лекаря  | : Лекувайте според симптомите. Свържете са веднага с токсиколог, в случай че са погълнати или вдишани големи количества. |
| Специфично лечение | : Няма специфично лечение.                                                                                               |

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001196428 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 януари 2024 |
| PPG VIKOTE 42 PRO BLACK |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

|                                      |                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подходящи пожарогасителни средства   | : Използвайте пожарогасителен прах, CO <sub>2</sub> , разпръсната (фино диспергирана) водна струя или пяна. |
| Неподходящи пожарогасителни средства | : Не използвайте водна струя.                                                                               |

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опасности, произлизащи от веществото или сместа | : Запалими течност и пари. Изхвърлянето в канализацията може да предизвика опасност от пожар или взрив. При пожар или нагряване налягането се повишава и съдът може да се пръсне с опасност от последваща експлозия. Този материал е силно токсичен за водните организми с дълготрайно въздействие. Водата от пожарогасенето, замърсена с този материал, трябва да се събира и да се предотврати попадане в какъвто и да било водоизточник, канализация или отточни тръби. |
| Опасни продукти при горене                      | : Продуктите от разлагането може да включват следните материали: въглеродни оксиди халогенирани съединения метален оксид/метални оксиди                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

5.3 Съвети за пожарникарите

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конкретни предпазни мерки за пожарникари      | : Бързо изолирайте района на аварията, като изведете хората от района на инцидента, ако има пожар. Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Преместете контейнерите от огъня, ако това може да се направи без риск. Използвайте разпръсната водна струя за охлаждане на изложените на огън контейнери. |
| Специални предпазни средства за пожарникарите | : Пожарникарите трябва да носят подходяща защитна екипировка и автономни дихателни апарати (SCBA) с пълно покриване на лицето, работещи в режим на положително налягане. Облекло за пожарникари (включително каски, защитни ботуши и ръкавици) съответстващо на европейски стандарт EN 469 осигурява основно ниво на защита при химически инциденти.                          |

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| За персонал, който не отговаря за спешни случаи | : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Евакуирайте околните зони. Не позволявайте на хора от персонала, неангажирани с отстраняването на аварията и незащитени срещу вредните въздействия, да навлизат в зоната на замърсяване. Не докосвайте и не минавайте през разсипан материал. Изключете всички източници на запалване. Никакви осветителни огънове, пушене или пламъци в опасната област. Избягвайте да дишате изпарения или мъгла. Осигурете адекватна вентилация. Носете съответен респиратор, когато вентилацията не е адекватна. Сложете подходящи лични предпазни средства. |
| За лицата, отговорни за спешни случаи           | : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали. Вижте и информацията в частта "За персонал, който не отговаря за спешни случаи".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001196428 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 януари 2024 |
| PPG VIKOTE 42 PRO BLACK |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

- 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда
- : Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията. Информирайте съответните служби, ако продуктът причини замърсяване (на отводни канали, водопроводи, почва или въздух). Материал, който замърсява водата. Може да бъде вредно за околната среда, ако се изпусне в големи количества. Съберете разлятото.
- 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване
- Малък разсип
- : Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Използвайте инструменти, които не произвеждат искри и такива, които не могат да предизвикат експлозия. Разредете с вода и подсушете, ако е водоразтворимо. Като алтернатива, или ако е водонеразтворимо, абсорбирайте с инертен сух материал и поставете в подходящ контейнер за третиране на отпадък. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци.
- Голям разсип
- : Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Използвайте инструменти, които не произвеждат искри и такива, които не могат да предизвикат експлозия. Приближете разсипания материал от посоката на вятъра. Да не се допуска попадане в канализация, водопровод, мазета или затворени помещения. Отмийте разлива към пречиствателна станция или действайте по следния начин. Разливите да се попиват с негорими абсорбиращи материали като пясък, пръст, вермикулит, диатомит, да се събират и съхраняват в контейнери за последващо изхвърляне, съгласно местните разпоредби. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Замърсеният абсорбиращ материал може да крие същите опасности като разлития продукт.
- 6.4 Позоваване на други раздели
- : Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.  
Вижте раздел 8 за информация за подходящите лични предпазни средства.  
Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

- 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа
- Защитни мерки
- : Поставете подходящи лични предпазни средства (вж. Раздел 8). Да се избягва експозиция. Получете специални инструкции преди употреба. Да се избягва контакт по време на бременност или кърмене. Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. Не позволявайте да попада в очите, върху кожата или върху дрехите. Не дишайте изпарения или пушеци. Да не се гълта. Да се избягва изпускане в околната среда. Използвайте само при съответна вентилация. Носете съответен респиратор, когато вентилацията не е адекватна. Не влизайте в складови площи и затворени помещения ако не са добре проветрени. Да се съхранява здраво затворен, когато не се използва, в оригиналния контейнер или в друг одобрен такъв, направен от съвместим материал. Съхранявайте и използвайте далеч от източници на топлина, искри, открит пламък, или всякакъв друг източник на запалване. Използвайте взривобезопасно електрическо (вентилационно, осветително и работно) оборудване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. Вземете предпазни мерки срещу електростатичните разряди. Празните контейнери задържат остатъци от продукта и могат да бъдат опасни. Не използвайте повторно контейнера.

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001196428 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 януари 2024 |
| PPG VIKOTE 42 PRO BLACK |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

- Съвети по обща професионална хигиена
- : Яденето, пиенето и пушенето трябва да бъдат забранени в зоната, където се работи, съхранява и обработва материала. Работниците трябва да мият ръцете и лицето си преди хранене, пиене и пушене. Свалете замърсеното облекло и предпазните средства, преди да влезете в места за хранене. Вижте също раздел 8 за допълнителна информация за хигиенните мерки.
- 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости
- : Съхранявайте в следния температурен диапазон: 0 за 35°C (32 за 95°F). Да се съхранява съгласно с местните разпоредби. Съхранявайте на обособена и утвърдена площ. Да се съхранява в оригинален контейнер, защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място, далече от несъвместими материали (вж. Раздел 10), храна и напитки. Да се съхранява под ключ. Отстранете всякакви източници на запалване. Съхранявайте далеч от окисляващи материали. Съхранявайте контейнера плътно затворен и запечатан, докато станете готови за използването му. Контейнерите, които са били отворяни, трябва внимателно да се запечатат отново и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив. Да не се съхранява в контейнери без обозначения. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда. Преди работа или употреба, вижте раздел 10 за несъвместими материали.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Вижте раздел 1.2 за Препоръчани употреби.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

8.1 Параметри на контрол

Граници на експозиция в работна среда

| Наименование на веществото/препарата | Гранични стойности на експозиция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ксилен                               | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 6/2021). [Ксилен (смес от изомери), чист] Абсорбиран през кожата.<br>Гранични стойности: 442 mg/m³ 15 минути.<br>Гранични стойности: 221 mg/m³ 8 часа.<br>Гранични стойности: 100 ppm 15 минути.<br>Гранични стойности: 50 ppm 8 часа. |
| 4-метилпентан-2-он                   | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 6/2021).<br>Гранични стойности: 200 mg/m³ 15 минути.<br>Гранични стойности: 50 mg/m³ 8 часа.                                                                                                                                           |
| етилбензен                           | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 6/2021). Абсорбиран през кожата.<br>Гранични стойности: 545 mg/m³ 15 минути.<br>Гранични стойности: 435 mg/m³ 8 часа.                                                                                                                  |

Индекси на биологична експозиция

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001196428 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 януари 2024 |
| PPG VIKOTE 42 PRO BLACK |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

| Наименование на веществото/препарата | Индекси експозиция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| етилбензен                           | <p>Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 6/2021) Забележки: възможна е значителна резорбция чрез кожата</p> <p>Биологични гранични стойност: 2000 mg/g креатинин, бадемена киселина и фенилглиоксалова киселина - сумарно [в урината].</p> <p>Време за вземане на проби: в края на експозицията или в края на работната смяна.</p> |

**Препоръчителни процедури за мониторинг** : Да се направи справка със стандарти за мониторинг като следните: Европейски стандарт EN 689 (Въздух на работното място - Ръководство за оценка на експозицията при вдишване на химични агенти за сравняване с гранични стойности и стратегия за измерване) Европейски стандарт EN 14042 (Въздух на работното място - Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти) Европейски стандарт EN 482 (Въздух на работното място - Основни изисквания при изпълнението на процедури за измерване на химични агенти) Ще се изисква също и позоваване на националните административни документи за методите за определяне на опасните вещества.

| Наименование на веществото/препарата              | Тип  | Експозиция                | Стойност          | Население      | Ефекти   |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------|----------------|----------|
| Ксилен                                            | DNEL | Дългосрочен Орална        | 12.5 mg/kg bw/ден | Обща популация | Системен |
|                                                   | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 65.3 mg/m³        | Обща популация | Местен   |
|                                                   | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 65.3 mg/m³        | Обща популация | Системен |
|                                                   | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 125 mg/kg bw/ден  | Обща популация | Системен |
|                                                   | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 212 mg/kg bw/ден  | Работници      | Системен |
|                                                   | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 221 mg/m³         | Работници      | Местен   |
|                                                   | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 221 mg/m³         | Работници      | Системен |
|                                                   | DNEL | Краткосрочен Инхалационна | 260 mg/m³         | Обща популация | Местен   |
|                                                   | DNEL | Краткосрочен Инхалационна | 260 mg/m³         | Обща популация | Системен |
|                                                   | DNEL | Краткосрочен Инхалационна | 442 mg/m³         | Работници      | Местен   |
|                                                   | DNEL | Краткосрочен Инхалационна | 442 mg/m³         | Работници      | Системен |
|                                                   | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 1286 mg/m³        | Работници      | Системен |
|                                                   | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 0.41 mg/m³        | Обща популация | Системен |
|                                                   | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 1.9 mg/m³         | Работници      | Системен |
|                                                   | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 178.57 mg/m³      | Обща популация | Местен   |
|                                                   | DNEL | Краткосрочен              | 640 mg/m³         | Обща популация | Местен   |
| Нафта (нефтена), хидродесулфурирана, тежка Nota P |      |                           |                   |                |          |
| Български (BG)                                    |      |                           | България          |                | 9/25     |

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001196428 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 януари 2024 |
| PPG VIKOTE 42 PRO BLACK |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

|                     |      |                           |                    |                |          |
|---------------------|------|---------------------------|--------------------|----------------|----------|
| 4-метилпентан-2-он  | DNEL | Инхалационна Дългосрочен  | 837.5 mg/m³        | Работници      | Местен   |
|                     | DNEL | Инхалационна Краткосрочен | 1066.67 mg/m³      | Работници      | Местен   |
|                     | DNEL | Инхалационна Краткосрочен | 1152 mg/m³         | Обща популация | Системен |
|                     | DNEL | Инхалационна Краткосрочен | 1286.4 mg/m³       | Работници      | Системен |
|                     | DNEL | Инхалационна Дългосрочен  | 4.2 mg/kg bw/ден   | Обща популация | Системен |
|                     | DNEL | Дермална Дългосрочен      | 11.8 mg/kg bw/ден  | Работници      | Системен |
|                     | DNEL | Дермална Дългосрочен      | 14.7 mg/m³         | Обща популация | Местен   |
|                     | DNEL | Инхалационна Дългосрочен  | 14.7 mg/m³         | Обща популация | Системен |
|                     | DNEL | Инхалационна Дългосрочен  | 83 mg/m³           | Работници      | Местен   |
|                     | DNEL | Инхалационна Дългосрочен  | 83 mg/m³           | Работници      | Системен |
|                     | DNEL | Инхалационна Краткосрочен | 155.2 mg/m³        | Обща популация | Местен   |
|                     | DNEL | Инхалационна Краткосрочен | 155.2 mg/m³        | Обща популация | Системен |
|                     | DNEL | Инхалационна Краткосрочен | 208 mg/m³          | Работници      | Местен   |
|                     | DNEL | Инхалационна Краткосрочен | 208 mg/m³          | Работници      | Системен |
|                     | DNEL | Инхалационна Дългосрочен  | 4.2 mg/kg bw/ден   | Обща популация | Системен |
| етилбензен          | DMEL | Дългосрочен               | 442 mg/m³          | Работници      | Местен   |
|                     | DMEL | Инхалационна Краткосрочен | 884 mg/m³          | Работници      | Системен |
|                     | DNEL | Инхалационна Дългосрочен  | 1.6 mg/kg bw/ден   | Обща популация | Системен |
|                     | DNEL | Инхалационна Дългосрочен  | 15 mg/m³           | Обща популация | Системен |
| хлороалкани, C14-17 | DNEL | Инхалационна Дългосрочен  | 77 mg/m³           | Работници      | Системен |
|                     | DNEL | Инхалационна Дългосрочен  | 180 mg/kg bw/ден   | Работници      | Системен |
|                     | DNEL | Дермална Краткосрочен     | 293 mg/m³          | Работници      | Местен   |
|                     | DNEL | Инхалационна Дългосрочен  | 0.58 mg/kg bw/ден  | Обща популация | Системен |
|                     | DNEL | Инхалационна Дългосрочен  | 2 mg/m³            | Обща популация | Системен |
|                     | DNEL | Инхалационна Дългосрочен  | 6.7 mg/m³          | Работници      | Системен |
| Phenol, styrenated  | DNEL | Инхалационна Дългосрочен  | 28.75 mg/kg bw/ден | Обща популация | Системен |
|                     | DNEL | Дермална Дългосрочен      | 47.9 mg/kg bw/ден  | Работници      | Системен |
|                     | DNEL | Дермална Дългосрочен      | 0.75 mg/kg bw/ден  | Обща популация | Системен |
|                     | DNEL | Дермална Дългосрочен      | 0.75 mg/kg bw/ден  | Обща популация | Системен |
|                     | DNEL | Дермална Дългосрочен      | 1.31 mg/m³         | Обща популация | Системен |

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001196428 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 януари 2024 |
| PPG VIKOTE 42 PRO BLACK |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

|                                         |      |                           |                    |                              |          |
|-----------------------------------------|------|---------------------------|--------------------|------------------------------|----------|
| цинков оксид                            | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 2.1 mg/kg bw/ден   | Работници                    | Системен |
|                                         | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 7.4 mg/m³          | Работници                    | Системен |
|                                         | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 0.5 mg/m³          | Работници                    | Местен   |
|                                         | DNEL | Дългосрочен Орална        | 0.83 mg/kg bw/ден  | Обща популация               | Системен |
|                                         | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 2.5 mg/m³          | Обща популация               | Системен |
|                                         | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 5 mg/m³            | Работници                    | Системен |
| бис[4-(2,3-епоксипропокси) фенил]пропан | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 83 mg/kg bw/ден    | Обща популация               | Системен |
|                                         | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 83 mg/kg bw/ден    | Работници                    | Системен |
|                                         | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 12.25 mg/m³        | Работници                    | Системен |
|                                         | DNEL | Краткосрочен Инхалационна | 12.25 mg/m³        | Работници                    | Системен |
|                                         | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 8.33 mg/kg bw/ден  | Работници                    | Системен |
|                                         | DNEL | Краткосрочен Дермална     | 8.33 mg/kg bw/ден  | Работници                    | Системен |
|                                         | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 3.571 mg/kg bw/ден | Обща популация [Потребители] | Системен |
|                                         | DNEL | Краткосрочен Дермална     | 3.571 mg/kg bw/ден | Обща популация [Потребители] | Системен |
|                                         | DNEL | Дългосрочен Орална        | 0.75 mg/kg bw/ден  | Обща популация [Потребители] | Системен |
|                                         | DNEL | Краткосрочен Орална       | 0.75 mg/kg bw/ден  | Обща популация [Потребители] | Системен |
|                                         | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 89.3 µg/kg bw/ден  | Обща популация               | Системен |
|                                         | DNEL | Дългосрочен Орална        | 0.5 mg/kg bw/ден   | Обща популация               | Системен |
|                                         | DNEL | Дългосрочен Дермална      | 0.75 mg/kg bw/ден  | Работници                    | Системен |
|                                         | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 0.87 mg/m³         | Обща популация               | Системен |
|                                         | DNEL | Дългосрочен Инхалационна  | 4.93 mg/m³         | Работници                    | Системен |

PNECs

| Наименование на веществото/препарата | Тип | Характеристика на средата                     | Стойност        | Характеристика на метода                         |
|--------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| ксилен                               | -   | Прясна вода                                   | 0.327 мг/л      | -                                                |
|                                      | -   | Морска вода                                   | 0.327 мг/л      | -                                                |
|                                      | -   | Пречиствателна станция за канализационна вода | 6.58 мг/л       | -                                                |
|                                      | -   | Сладководна утайка                            | 12.46 mg/kg dwt | -                                                |
|                                      | -   | Утайка от морска вода                         | 12.46 mg/kg dwt | -                                                |
|                                      | -   | Почва                                         | 2.31 мг/кг      | -                                                |
|                                      | -   | Прясна вода                                   | 0.6 мг/л        | Фактори на оценяването<br>Фактори на оценяването |
|                                      | -   | Морска вода                                   | 0.06 мг/л       |                                                  |
| 4-метилпентан-2-он                   |     |                                               |                 |                                                  |

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001196428 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 януари 2024 |
| PPG VIKOTE 42 PRO BLACK |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

|                                       |   |                                               |                |                                     |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| етилбензен                            | - | Пречиствателна станция за канализационна вода | 27.5 мг/л      | Фактори на оценяването              |
|                                       | - | Сладководна утайка                            | 8.27 мг/кг     | Равновесно разпределение            |
|                                       | - | Утайка от морска вода                         | 0.83 мг/кг     | Равновесно разпределение            |
|                                       | - | Почва                                         | 1.3 мг/кг      | Равновесно разпределение            |
|                                       | - | Прясна вода                                   | 0.1 мг/л       | Фактори на оценяването              |
|                                       | - | Морска вода                                   | 0.01 мг/л      | Фактори на оценяването              |
|                                       | - | Пречиствателна станция за канализационна вода | 9.6 мг/л       | Фактори на оценяването              |
|                                       | - | Сладководна утайка                            | 13.7 mg/kg dw  | Равновесно разпределение            |
|                                       | - | Утайка от морска вода                         | 1.37 mg/kg dw  | Равновесно разпределение            |
|                                       | - | Почва                                         | 2.68 mg/kg dw  | Равновесно разпределение            |
| цинков оксид                          | - | Вторично отравяне                             | 20 мг/кг       | -                                   |
|                                       | - | Прясна вода                                   | 20.6 µg/l      | Разпространение на чувствителността |
|                                       | - | Морска вода                                   | 6.1 µg/l       | Разпространение на чувствителността |
|                                       | - | Сладководна утайка                            | 117 mg/kg dw   | Разпространение на чувствителността |
|                                       | - | Пречиствателна станция за канализационна вода | 52 µg/l        | Фактори на оценяването              |
| бис[4-(2,3-епоксипропоксифенил)пропан | - | Утайка от морска вода                         | 56.5 mg/kg dw  | Фактори на оценяването              |
|                                       | - | Почва                                         | 35.6 mg/kg dw  | Разпространение на чувствителността |
|                                       | - | Прясна вода                                   | 0.006 мг/л     | Фактори на оценяването              |
|                                       | - | Морска вода                                   | 0.001 мг/л     | Фактори на оценяването              |
|                                       | - | Сладководна утайка                            | 0.996 mg/kg dw | Равновесно разпределение            |
|                                       | - | Утайка от морска вода                         | 0.1 mg/kg dw   | Равновесно разпределение            |
|                                       | - | Почва                                         | 0.196 mg/kg dw | Равновесно разпределение            |
|                                       | - | Пречиствателна станция за канализационна вода | 10 мг/л        | Фактори на оценяването              |
|                                       | - | Вторично отравяне                             | 11 мг/кг       | Фактори на оценяването              |
|                                       | - |                                               |                |                                     |

8.2 Контрол на експозицията

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001196428 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 януари 2024 |
| PPG VIKOTE 42 PRO BLACK |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

- Подходящ инженерен контрол

: Използвайте само при съответна вентилация. Използвайте технологични прегради, локална отвеждаща вентилация или други предпазни устройства, за поддържане експозицията на работника на вредни вещества във въздуха под препоръчителните или изискваните от закона граници. Техническите предпазни средства трябва също така да поддържат концентрациите на газ, пари или прах под долната граница на експлозивност. Използвайте взривообезопасено вентилационно оборудване.
- Индивидуални мерки за защита

Хигиенни мерки

: Измивайте старателно ръцете до лактите и лицето след боравенето с химически продукти, преди хранене, пушене и използване на тоалетна, както и в края на работния ден. За свалянето на потенциално замърсеното облекло трябва да се използват съответни методики. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Осигурете пунктове за измиване на очите и душовете в близост до работната площадка.

Защита на очите/лицето

: Защитни очила срещу изпръсквания с химикали. Използвайте защитни очила по стандарт EN 166.

Защита на кожата

Защита на ръцете

: Когато оценката на риска показва, че е необходимо, трябва да се носят отговарящи на одобрените стандарти химически устойчиви импрегнирани ръкавици при всички случаи на работа с химически продукти. Взимайки под внимание параметрите, посочени от производителя на ръкавиците, проверете по време на употреба дали ръкавиците все още запазват защитните си свойства. Трябва да се отбележи, че времето за проникване на даден материал за ръкавици може да бъде различно за различните производители на ръкавици. При смеси, състоящи се от няколко вещества, времето на защита на ръкавиците, не може да бъде точно изчислено. Когато може да настъпи продължителен или често повтарян контакт, се препоръчва ръкавица с клас на защита 6 (време за пробив, по-голямо от 480 минути според EN 374). Когато се очаква само кратък контакт, се препоръчва ръкавица с клас на защита 2 или по-висок (време за пробив, по-голямо от 30 минути според EN 374). Потребителят трябва да провери дали окончателният избор на вида ръкавици при работа с този продукт е най-подходящият и взема предвид конкретните условия на употреба, включени в оценката на риска на потребителя.

Ръкавици

:  При продължителна и повтаряща се работа, използвайте следния тип ръкавици:  
  
Може да се използва: нитрилен каучук  
Препоръчва се: неопрен, естествен каучук (латекс), поливинилов алкохол (ПВА), Viton®

Защита на тялото

: Личните предпазни средства трябва да се избират според извършваната дейност и вероятните рискове и трябва да бъдат одобрени от специалист преди работа с този продукт. Когато има риск от запалване поради статично електричество, носете антистатично защитно облекло. За най-висока защита срещу статични разряди облеклото трябва да включва антистатични гащеризони, ботуши и ръкавици. Отнесете се към Европейски стандарт EN 1149 за допълнителна информация относно изискванията към материалите, проектирането и методите за изпитване.

Друга защита на кожата

: Избирането на подходящи обувки и всички допълнителни мерки за защита на кожата трябва да се извърши на базата на изпълняваната задача и свързаните рискове и следва да бъде одобрено от специалист преди работа с този продукт.
- |                |          |       |
|----------------|----------|-------|
| Български (BG) | България | 13/25 |
|----------------|----------|-------|

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Защита на дихателните пътища</b></p>              | <p>: Изборът на респиратор трябва да се базира на известни или очаквани нива на експозиция, на опасностите, които представлява продуктът и на ограниченията за безопасна работа на избрания респиратор. Когато работниците са изложени на концентрации над допустимите граници, трябва да ползват подходящи, одобрени дихателни апарати. Когато оценката на риска показва, че е необходимо, използвайте правилно поставени дихателни маски с пречистване или подаване на въздух, отговарящи на одобрените стандарти. Носете респиратор, съответстващ на EN140. Тип филтър: филтър за органични пари (тип A) и частици P3</p> |
| <p><b>Контрол на експозицията на околната среда</b></p> | <p>: Емисиите от вентилацията или от работното оборудване трябва да бъдат проверявани за съответствието им със законодателните разпоредби за опазване на околната среда. В някои случаи ще са необходими скрубери, филтри или технически подобрения на работното оборудване за намаляване на емисиите до приемливи нива.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Условията за измерване на всички свойства са при стандартна температура и налягане, освен ако не е посочено друго.

**Външен вид**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Агрегатно състояние                             | : Течност.                                                                                                                                                                                                    |
| Цвят                                            | : Черно.                                                                                                                                                                                                      |
| Мирис                                           | : Ароматен.                                                                                                                                                                                                   |
| Граница на мириса                               | : Няма на разположение.                                                                                                                                                                                       |
| Точка на топене/точка на замръзване             | : Може да започне да се втвърдява при следната температура: -50 за 25°C (-58 за 77°F) Това се основава на данни за следната съставка: алкани, C14-17, хлоро. Статистическа средна стойност: -79.99°C (-112°F) |
| Точка на кипене и интервал на кипене            | : >37.78°C                                                                                                                                                                                                    |
| Запалимост                                      | : Няма на разположение.                                                                                                                                                                                       |
| Горна/долна граница на запалимост или експлозия | : Най-широк известен обхват: Долен: 1.4% Горен: 7.6% (Нефтен дестилат, хидродесулфориран, тежък)                                                                                                              |
| Точка на възпламеняване                         | : Затворената чаша: 32°C                                                                                                                                                                                      |
| Температура на самозапалване                    | :                                                                                                                                                                                                             |

| Наименование на<br>веществото/съставката     | °C         | °F         | Метод |
|----------------------------------------------|------------|------------|-------|
| Нефтен дестилат,<br>хидродесулфориран, тежък | 280 за 470 | 536 за 878 |       |

|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Температура на разлагане</b> | : Стабилен при съхранение и ползване съгласно препоръките (вж. Раздел 7).                                 |
| <b>pH</b>                       | : Неприложимо.                                                                                            |
| <b>Вискозитет</b>               | : Кинематично (стайна температура): >400 mm <sup>2</sup> /s<br>Кинематично (40°C): >21 mm <sup>2</sup> /s |
| <b>Вискозитет</b>               | : > 100 s (ISO 6mm)                                                                                       |
| <b>Разтворимост(и)</b>          | :                                                                                                         |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>Средство</b> | <b>Резултат</b> |
| студена вода    | Неразтворим     |



|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001196428 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 януари 2024 |
| PPG VIKOTE 42 PRO BLACK |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност

| Наименование на веществото/препарата              | Резултат                       | Вид(ове) | Доза        | Експозиция |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------------|
| ксилен                                            | LD50 Дермална                  | Заек     | 1.7 g/kg    | -          |
|                                                   | LD50 Орална                    | Плъх     | 4.3 g/kg    | -          |
| Нафта (нефтена), хидродесулфурирана, тежка Nota P | LD50 Орална                    | Плъх     | >5000 мг/кг | -          |
| 4-метилпентан-2-он                                | LC50 Инхалационна Пари         | Плъх     | 11 мг/л     | 4 часа     |
|                                                   | LD50 Дермална                  | Заек     | >5000 мг/кг | -          |
|                                                   | LD50 Орална                    | Плъх     | 2.08 g/kg   | -          |
| етилбензен                                        | LC50 Инхалационна Пари         | Плъх     | 17.8 мг/л   | 4 часа     |
|                                                   | LD50 Дермална                  | Заек     | 17.8 g/kg   | -          |
|                                                   | LD50 Орална                    | Плъх     | 3.5 g/kg    | -          |
| хлороалкани, C14-17                               | LC50 Инхалационна Пари         | Плъх     | >48.17 g/m³ | 1 часа     |
|                                                   | LD50 Орална                    | Плъх     | >5 g/kg     | -          |
| Phenol, styrenated                                | LD50 Дермална                  | Заек     | >5010 мг/кг | -          |
|                                                   | LD50 Орална                    | Плъх     | 3550 мг/кг  | -          |
| цинков оксид                                      | LC50 Инхалационна Прах и мъгла | Плъх     | >5700 mg/m³ | 4 часа     |
|                                                   | LD50 Дермална                  | Плъх     | >2000 мг/кг | -          |
|                                                   | LD50 Орална                    | Плъх     | >5000 мг/кг | -          |
| бис[4-(2,3-епоксипропокси)фенил]пропан            | LD50 Дермална                  | Заек     | 23000 мг/кг | -          |
|                                                   | LD50 Орална                    | Плъх     | 15000 мг/кг | -          |

Заклучение/Обобщение : Няма данни за самата смес.

Възпаление/Корозия

| Наименование на веществото/препарата   | Резултат                             | Вид(ове) | Оценка | Експозиция     | Наблюдение |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|----------------|------------|
| ксилен                                 | Кожа - Умерено дразнещ               | Заек     | -      | 24 часа 500 mg | -          |
| бис[4-(2,3-епоксипропокси)фенил]пропан | Очи - Лек дразнител                  | Заек     | -      | 24 часа        | -          |
|                                        | Очи - Зачервяване на конюнктивата    | Заек     | 0.4    | 24 часа        | -          |
|                                        | Кожа - Оток                          | Заек     | 0.5    | 4 часа         | -          |
|                                        | Кожа - Зачервяване на кожата/Струпей | Заек     | 0.8    | 4 часа         | -          |
|                                        | Кожа - Лек дразнител                 | Заек     | -      | 4 часа         | -          |

Заклучение/Обобщение

- Кожа : Няма данни за самата смес.
- Очи : Няма данни за самата смес.
- Дихателен : Няма данни за самата смес.

сенсibilизация

| Наименование на веществото/препарата   | Път на експозицията | Вид(ове) | Резултат                 |
|----------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| Phenol, styrenated                     | кожа                | Мишка    | Причинява чувствителност |
| бис[4-(2,3-епоксипропокси)фенил]пропан | кожа                | Мишка    | Причинява чувствителност |

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001196428 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 януари 2024 |
| PPG VIKOTE 42 PRO BLACK |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

Заклучение/Обобщение

- Кожа : Няма данни за самата смес.
- Дихателен : Няма данни за самата смес.

Мутагенност

- Заклучение/Обобщение : Няма данни за самата смес.

Канцерогенност

- Заклучение/Обобщение : Няма данни за самата смес.

Репродуктивна токсичност

- Заклучение/Обобщение : Няма данни за самата смес.

Тератогенност

- Заклучение/Обобщение : Няма данни за самата смес.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

| Наименование на веществото/препарата              | Категория   | Път на експозицията | Органи, към които е насочено (въз) действието |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Ксилен                                            | Категория 3 | -                   | Дразнене на дихателните пътища                |
| Нафта (нефтена), хидродесулфурирана, тежка Nota P | Категория 3 | -                   | Наркотични ефекти                             |
| 4-метилпентан-2-он                                | Категория 3 | -                   | Наркотични ефекти                             |

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

| Наименование на веществото/препарата              | Категория   | Път на експозицията | Органи, към които е насочено (въз) действието |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Нафта (нефтена), хидродесулфурирана, тежка Nota P | Категория 1 | -                   | централна нервна система (ЦНС)                |
| етилбензен                                        | Категория 2 | -                   | слухови органи                                |

Опасност при вдишване

| Наименование на веществото/препарата              | Резултат                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ксилен                                            | ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1 |
| Нафта (нефтена), хидродесулфурирана, тежка Nota P | ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1 |
| етилбензен                                        | ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1 |

Информация относно вероятните пътища на експозиция : Няма на разположение.

Потенциални акутни ефекти върху здравето

- Инхалационна : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- При поглъщане : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- При контакт с кожата : Предизвиква дразнене на кожата. С обезмасляващо действие спрямо кожата.
- При контакт с очите : Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Симптоми, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики

- Инхалационна : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:
  - намаление на теллото на ембриона
  - нарастване на ембрионалната смъртност
  - скелетни малформации

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001196428 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 януари 2024 |
| PPG VIKOTE 42 PRO BLACK |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

|                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При поглъщане        | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>намаление на теглото на ембриона<br>нарастване на ембрионалната смъртност<br>скелетни малформации                                                    |
| При контакт с кожата | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>дразнение<br>зачервяване<br>сухота<br>напукване<br>намаление на теглото на ембриона<br>нарастване на ембрионалната смъртност<br>скелетни малформации |
| При контакт с очите  | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>болка или раздразнение<br>сълзене<br>зачервяване                                                                                                     |

Настъпващи след известен период от време и непосредствени ефекти, както и хронични последствия от краткотрайна и дълготрайна експозиция

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <u>Краткотрайно излагане</u> |                         |
| Потенциални незабавни ефекти | : Няма на разположение. |
| Потенциални закъснели ефекти | : Няма на разположение. |
| <u>Дълготрайно излагане</u>  |                         |
| Потенциални незабавни ефекти | : Няма на разположение. |
| Потенциални закъснели ефекти | : Няма на разположение. |

Потенциални хронични ефекти върху здравето

|                          |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Няма на разположение.    |                                                                                                                                                                                                                |
| Заклучение/Обобщение     | : Няма на разположение.                                                                                                                                                                                        |
| Общи                     | : Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция. Продължителният или многократен контакт може да обезмазни кожата и да причини раздразнение, напукване и/или дерматит. |
| Канцерогенност           | : Предполага се, че причинява рак. Рискът от рак зависи от продължителността и нивото на въздействието.                                                                                                        |
| Мутагенност              | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.                                                                                                                                                     |
| Репродуктивна токсичност | : Може да бъде вреден за кърмачета.                                                                                                                                                                            |
| Друга информация         | : Няма на разположение.                                                                                                                                                                                        |

Продължителният или многократен контакт може да изсуши кожата и да причини раздразнение. Шлифоването и шлайфането на прах могат да бъдат вредни при вдишване. Повтаряща се експозиция на пари с високи концентрации може да причини дразнене на дихателната система и трайни увреждания на мозъка и нервната система. Вдишването на пари/аерозоли в концентрации, надвишаващи препоръчаните гранични стойности, причинява главоболие, сънливост и гадене, може да доведе до загуба на съзнание или смърт. Да се избягва контакт с кожата и дрехите.

11.2 Информация за други опасности

11.2.1 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Няма на разположение.

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001196428 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 януари 2024 |
| PPG VIKOTE 42 PRO BLACK |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.2.2 Друга информация

Няма на разположение.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

| Наименование на веществото/препарата   | Резултат                 | Вид(ове)                                | Експозиция |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 4-метилпентан-2-он                     | Остър LC50 >179 мг/л     | Риба                                    | 96 часа    |
| етилбензен                             | Остър EC50 1.8 мг/л      | Бълха водна                             | 48 часа    |
|                                        | Прясна вода              |                                         |            |
|                                        | Хроничен NOEC 1 мг/л     | Бълха водна - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | -          |
| Phenol, styrenated                     | Прясна вода              | Бълха водна                             | 48 часа    |
| цинков оксид                           | Остър EC50 3.8 мг/л      | Водорасли                               | 72 часа    |
|                                        | Остър EC50 0.17 мг/л     | Бълха водна - <i>Daphnia magna</i>      | 48 часа    |
|                                        | Остър EC50 0.481 мг/л    | Новороден организъм                     |            |
|                                        | Прясна вода              | Водорасли                               | 72 часа    |
| бис[4-(2,3-епоксипропокси)фенил]пропан | Хроничен NOEC 0.017 мг/л | Бълха водна - <i>daphnia magna</i>      | 48 часа    |
|                                        | Прясна вода              | Бълха водна                             | 21 дни     |
|                                        | Остър LC50 1.8 мг/л      |                                         |            |
|                                        | Хроничен NOEC 0.3 мг/л   |                                         |            |

Заклучение/Обобщение : Няма данни за самата смес.

12.2 Устойчивост и разградимост

| Наименование на веществото/препарата | Тест      | Резултат              | Доза | Инокулант |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------|------|-----------|
| 4-метилпентан-2-он                   | OECD 301F | 83 % - Лесно - 28 дни | -    | -         |
| етилбензен                           | -         | 79 % - Лесно - 10 дни | -    | -         |
| Phenol, styrenated                   | OECD 301F | 7 % - Трудно - 28 дни | -    | -         |

Заклучение/Обобщение : Няма данни за самата смес.

| Наименование на веществото/препарата   | период на полуразпадане във вода | Фотолиза | Биологична разградимост |
|----------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------|
| ксилен                                 | -                                | -        | Лесно                   |
| 4-метилпентан-2-он                     | -                                | -        | Лесно                   |
| етилбензен                             | -                                | -        | Лесно                   |
| Phenol, styrenated                     | -                                | -        | Трудно                  |
| бис[4-(2,3-епоксипропокси)фенил]пропан | -                                | -        | Трудно                  |

12.3 Биоакумулираща способност

| Наименование на веществото/препарата | LogP <sub>ow</sub> | Фактор на биоконцентрация | Потенциален |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| ксилен                               | 3.12               | 7.4 за 18.5               | Ниско       |
| 4-метилпентан-2-он                   | 1.9                | -                         | Ниско       |
| етилбензен                           | 3.6                | 79.43                     | Ниско       |
| хлороалкани, C14-17                  | 4.7 за 8.3         | -                         | Висока      |

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001196428 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 януари 2024 |
| PPG VIKOTE 42 PRO BLACK |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.4 Преносимост в почвата

Коефициент за разделяне почва/вода (K<sub>oc</sub>) : Няма на разположение.

Подвижност : Няма на разположение.

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

| Наименование на веществото/препарата    | PBT                | P             | B             | T             | vPvB               | vP            | vB            |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| Хсилен                                  | He                 | N/A           | He            | He            | He                 | N/A           | He            |
| 4-метилпентан-2-он                      | He                 | N/A           | N/A           | He            | N/A                | N/A           | N/A           |
| етилбензен                              | He                 | N/A           | He            | Да            | He                 | N/A           | He            |
| хлороалкани, C14-17                     | SVHC<br>(Кандидат) | Конкретизиран | Конкретизиран | Конкретизиран | SVHC<br>(Кандидат) | Конкретизиран | Конкретизиран |
| Phenol, styrenated                      | He                 | N/A           | N/A           | He            | N/A                | N/A           | N/A           |
| бис[4-(2,3-епоксипропокси) фенил]пропан | He                 | N/A           | N/A           | He            | N/A                | N/A           | N/A           |

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Няма на разположение.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

13.1 Методи за третиране на отпадъци

**Продукт**

**Методи за третиране** : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да съответства на изискванията за опазване на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти. Изхвърлянето на излишни и неподлежащи на рециклиране продукти трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Отпадъкът не трябва да бъде изхвърлян в канализацията нетретиран, освен ако напълно не отговаря на изискванията на всички компетентни органи.

**Опасен отпадък** : Класификацията на продукта може да отговаря на критериите за опасни отпадъци.

Европейски каталог на отпадъчни продукти (EWC)

| Код на отпадъка | Определяне на отпадъците                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*       | отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества |

Опаковане

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001196428 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 януари 2024 |
| PPG VIKOTE 42 PRO BLACK |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Методи за третиране       | : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират. Освобождаването чрез изгаряне или депониране следва да се вземе под внимание само ако рециклирането е невъзможно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Вид на пакетирането       | Европейски каталог на отпадъчни продукти (EWC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Контейнер                 | 15 01 06 смесени опаковки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Специални предпазни мерки | : Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. Трябва да се внимава при работа с празни контейнери, които не са били почистени или измити. Празните контейнери или облицовки могат да задържат известни остатъци от продукта. Изпаренията от остатъците на продукта могат да създадат лесно възпламенима или експлозивна атмосфера вътре в контейнера. Не режете, не заварявайте и не смилайте използваните контейнери, освен ако не са почистени много внимателно отвътре. Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията. |

14. Информация относно транспортирането

|                                                         |              |              |                                                                                                                                  |                                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                         | ADR/RID      | ADN          | IMDG                                                                                                                             | IATA                                                               |
| 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер | UN1263       | UN1263       | UN1263                                                                                                                           | UN1263                                                             |
| 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН   | БОИ          | БОИ          | PAINT                                                                                                                            | PAINT                                                              |
| 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране           | 3            | 3            | 3                                                                                                                                | 3                                                                  |
| 14.4 Опаковъчна група                                   | III          | III          | III                                                                                                                              | III                                                                |
| 14.5 Опасности за околната среда                        | Да.          | Да.          | Yes.                                                                                                                             | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Вещества, замърсяващи морската вода                     | Неприложимо. | Неприложимо. |  Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy | Not applicable.                                                    |

Допълнителна информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID                         | : Тази вискозна течност клас 3, която също е опасна за околната среда, не е предмет на разпоредбите когато е в опаковки до 5 л, при условие, че опаковките отговарят на общите разпоредби 4.1.1.1, 4.1.1.2 и от 4.1.1.4 до 4.1.1.8 съгласно 2.2.3.1.5.2. |
| Код при преминаване през тунели | : (D/E)                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001196428 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 януари 2024 |
| PPG VIKOTE 42 PRO BLACK |                |                                         |                  |

14. Информация относно транспортирането

|      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN  | : Тази вискозна течност клас 3, която също е опасна за околната среда, не е предмет на разпоредбите когато е в опаковки до 5 л, при условие, че опаковките отговарят на общите разпоредби 4.1.1.1, 4.1.1.2 и от 4.1.1.4 до 4.1.1.8 съгласно 2.2.3.1.5.2. |
| IMDG | : This class 3 viscous liquid that is also environmentally hazardous is not subject to regulation in packagings up to 5 L, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8 according to 2.3.2.5.          |
| IATA | : Маркировката за вещество, опасно за околната среда, може да се постави, ако се изисква от други разпоредби за транспорт.                                                                                                                               |

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Транспортиране в рамките на територията на потребителя: винаги транспортирайте в затворени контейнери, които са изправени и обезопасени. Уверете се, че лицата, пренасящи продукта, знаят какво трябва да правят в случай на инцидент или разсипване.

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация : Неприложимо.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

ЕС Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)  
Приложение XIV - Списък на веществата, предмет на разрешение  
Приложение XIV  
Нито един от компонентите не е регистриран.  
Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство

| Характерно свойство | Наименование на веществото/ съставката                                                                                                                                     | Статут   | Референтен номер | Дата на преразглеждане |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------|
| PBT                 | medium-chain chlorinated paraffins UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17 | Кандидат | D(2021) 4569-DC  | 7/8/2021               |
| vPvB                | medium-chain chlorinated paraffins UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17 | Кандидат | D(2021) 4569-DC  | 7/8/2021               |

Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия : Неприложимо.

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001196428 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 януари 2024 |
| PPG VIKOTE 42 PRO BLACK |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

Прекурсори на експлозивни : Неприложимо.

Озоноразрушаващи вещества (1005/2009/ЕС)

Не е регистриран.

Директива Севезо

Този продукт се контролира по Директива Севезо.

Критерии за опасност

|           |
|-----------|
| Категория |
| P5с<br>E1 |

15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес : Не е извършена оценка на химическата безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Показва информация, която е променена спрямо предишната издадена версия.

Съкращения и акроними

- ATE = Оценка на острата токсичност  
CLP = Регламент за класифицирането, етикетирането и опаковането [Регламент (ЕО) №1272/2008]  
DNEL = Изчислено ниво без ефект  
EUH statement = CLP предупреждение за специфична опасност  
PNEC = Изчислена концентрация без ефект  
RRN = Регистрационен номер съгласно REACH  
PBT = Устойчиво, биоакумулиращо и токсично  
vPvB = Много устойчиво и много биоакумулиращо  
ADR = Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе  
ADN = Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища  
IMDG = Международен превоз на опасни товари по море  
IATA = Международна асоциация за въздушен транспорт

Процедура, използвана за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]

| Класификация                                                                                                                                                           | Обосновка                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Carc. 2, H351<br>Lact., H362<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | На базата на експериментални данни<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод |

Пълен текст на съкратените H-изрази

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001196428 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 януари 2024 |
| PPG VIKOTE 42 PRO BLACK |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

|        |                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Силно запалими течност и пари.                                                         |
| H226   | Запалими течност и пари.                                                               |
| H304   | Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.               |
| H312   | Вреден при контакт с кожата.                                                           |
| H315   | Предизвиква дразнене на кожата.                                                        |
| H317   | Може да причини алергична кожна реакция.                                               |
| H319   | Предизвиква сериозно дразнене на очите.                                                |
| H332   | Вреден при вдишване.                                                                   |
| H335   | Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.                                     |
| H336   | Може да предизвика сънливост или световъртеж.                                          |
| H351   | Предполага се, че причинява рак.                                                       |
| H362   | Може да бъде вреден за кърмачета.                                                      |
| H372   | Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция. |
| H373   | Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.   |
| H400   | Силно токсичен за водните организми.                                                   |
| H410   | Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.                               |
| H411   | Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.                                     |
| H412   | Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.                                       |
| EUN066 | Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.       |

Пълен текст на класификациите [CLP/GHS]

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | ОСТРА ТОКСИЧНОСТ - Категория 4                                                     |
| Aquatic Acute 1   | КРАТКОСРОЧНА (ОСТРА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 1                       |
| Aquatic Chronic 1 | ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 1                     |
| Aquatic Chronic 2 | ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 2                     |
| Aquatic Chronic 3 | ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 3                     |
| Asp. Tox. 1       | ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1                                                |
| Carc. 2           | КАНЦЕРОГЕННОСТ - Категория 2                                                       |
| Eye Irrit. 2      | СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ/ДРАЗНЕНЕ НА ОЧИТЕ - Категория 2                                 |
| Flam. Liq. 2      | ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ - Категория 2                                                    |
| Flam. Liq. 3      | ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ - Категория 3                                                    |
| Lact.             | ТОКСИЧНОСТ ЗА РЕПРОДУКЦИЯТА - Ефекти върху или чрез лактация                       |
| Skin Irrit. 2     | КОРОЗИЯ/ДРАЗНЕНЕ НА КОЖАТА - Категория 2                                           |
| Skin Sens. 1      | КОЖНА СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1                                                 |
| Skin Sens. 1B     | КОЖНА СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1B                                                |
| STOT RE 1         | СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ПОВТАРЯЩА СЕ ЕКСПОЗИЦИЯ - Категория 1 |
| STOT RE 2         | СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ПОВТАРЯЩА СЕ ЕКСПОЗИЦИЯ - Категория 2 |
| STOT SE 3         | СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ЕДНОКРАТНА ЕКСПОЗИЦИЯ - Категория 3   |

История

Дата на издаване/ Дата на преразглеждане : 20 януари 2024

|                         |                |                                         |                  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Код                     | : 000001196428 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 20 януари 2024 |
| PPG VIKOTE 42 PRO BLACK |                |                                         |                  |

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Дата на предишното издание : 14 юли 2023

Подготвено от : EHS

Версия : 1.01

Опровержение

Информацията, съдържаща се в този информационен лист за безопасност, се основава на настоящите научни и технически знания. Целта на тази информация е да обърне внимание на аспектите, свързани със здравето и безопасността, по отношение на продуктите, доставени от нас, както и да препоръча предпазни мерки за съхранение и работа с продуктите. Не се поема никаква гаранция или отговорност по отношение на свойствата на продуктите. Не може да се поеме никаква отговорност при неспазване на предпазните мерки, описани в този информационен лист за безопасност, както и при неправилно използване на продуктите.