

BEZBEDNOSNI LIST

Datum izrade/Datum revizije

: 16 Februar 2024

Verzija

: 24.03



POGLAVLJE 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1 Identifikacija hemikalije

Naziv proizvoda

: SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515

Kod proizvoda

: 00211282

Drugi načini identifikacije

Nije dostupan.

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Proizvod se koristi za:

: Profesionalne primene, Koristite za prskanje.

Upotreba supstance/  
preparata

: Zaštitni sloj.

Preporučuje se da se ne  
upotrebljava protiv

: Proizvod nije namenjen, označen ili upakovan za upotrebu potrošača.

1.3 Podaci o snabdevaču

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

e-mail adresa osobe  
odgovorne za ovaj SDS

: Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Dobavljač

+31 20 4075210

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Klasifikacija hemikalije

Definicija proizvoda

: Mešavina

Klasifikacija u skladu sa Regulativom (EC) br. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 2, H411

Proizvod je klasifikovan kao opasan u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008, izmenjenom i dopunjenom.

|                               |            |                             |                   |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Kod                           | : 00211282 | Datum izrade/Datum revizije | : 16 Februar 2024 |
| SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515 |            |                             |                   |

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

Za pun tekst o gore navedenim H izjavama videti Poglavlje 16.  
Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti glavu 11.

2.2 Elementi obeležavanja

Piktogram opasnosti

:



Reč upozorenja

:

Opasnost

Obaveštenja o opasnosti

:

Izapaljiva tečnost i para.  
Izaziva iritaciju kože.  
Može da izazove alergijske reakcije na koži.  
Dovodi do teškog oštećenja oka.  
Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.  
Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Obaveštenja o merama predostrožnosti

Prevenција

:

Nositi zaštitne rukavice. Nositi zaštitnu za oči ili lice. Čuvati od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. Ne udisati isparenje.

Reagovanje

:

Sakupiti prosuti sadržaj.

Skladištenje

:

Nije primenljiva.

Odlaganje

:

Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa svim lokalnim, regionalnim, državnim i međunarodnim propisima.  
P280, P210, P273, P260, P391, P501

Opasni sastojci

:

Epoksi smole (700<MW<=1100)  
2-methylpropan-1-ol  
crystalline silica, respirable powder (<10 microns)  
1,3-bis[12-hydroxy-octadecamide-N-methylene]-benzene

Dodatni elementi etikete

:

Nije primenljiva.

Aneks XVII - Ograničenja proizvodnje, plasiranja na tržište i upotrebe određenih opasnih supstanci, smeša i predmeta

:

Nije primenljiva.

Specijalni uslovi pakovanja

Kontejneri treba da budu opremljeni pričvršćivačima bezbednim po decu

:

Nije primenljiva.

Upozorenje od opasnosti dodirom

:

Nije primenljiva.

2.3 Ostale opasnosti

Proizvod zadovoljava kriterijume za PBT ili vPvB

:

Ova mešavina ne sadrži supstance koje se ocenjene kao PBT ili vPvB.

|                               |            |                             |                   |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Kod                           | : 00211282 | Datum izrade/Datum revizije | : 16 Februar 2024 |
| SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515 |            |                             |                   |

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ostali rizici koji ne rezultiraju klasifikacijom | : Izaziva opekotine digestivnog trakta. Produženo ili ponovljeno izlagaje može isušiti kožu i izazvati iritaciju. Sadrži supstance koje mogu da emituju formaldehid, ukoliko se čuva preko svog roka trajanja i / ili tokom očvršćavanja na sušećih temperaturama većim od 60C / 140F<br>Može da izazove endokrine poremećaje. |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima

3.2 Podaci o sastojcima : Mešavina  
smeše

| Ime proizvoda/sastojka                                               | Pokazatelji                                                                         | % težine    | Klasifikacija                                                                                                                                                                  | Specifične granične koncentracije, M-faktori i ATE                  | Tip     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Epoksi smole (700<MW <=1100)                                         | CAS: 25036-25-3                                                                     | ≥10 - ≤25   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                | -                                                                   | [1]     |
| xylene                                                               | EC: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                                                     | ≥10 - ≤16   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [dermalno] = 1700 mg/kg<br>ATE [udisanje (isparenja)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| Угљоводоници, Ц10, аромати, >1 % нафталена, <0.1% цумене             | REACH #: 01-2119463588-24<br>EC: 919-284-0<br>CAS: 64742-94-5                       | ≥5.0 - <10  | Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                                                                     | Carc. 2, H351: C ≥ 10%<br>EUH066: C ≥ 20%                           | [1]     |
| 2-methylpropan-1-ol                                                  | REACH #: 01-2119484609-23<br>EC: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Indeks: 603-108-00-1  | ≥1.0 - ≤3.6 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                                                            | -                                                                   | [1] [2] |
| ethylbenzene                                                         | REACH #: 01-2119489370-35<br>EC: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Indeks: 601-023-00-4 | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (slušni organi)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                    | ATE [udisanje (isparenja)] = 17.8 mg/l                              | [1] [2] |
| Угљоводоници, C10-C13, н-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматични | REACH #: 01-2119457273-39<br>EC: 918-481-9<br>CAS: 64742-48-9                       | ≥1.0 - ≤5.0 | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                                                                                    | EUH066: C ≥ 20%                                                     | [1]     |
| 1-methoxy-2-propanol                                                 | REACH #: 01-2119457435-35<br>EC: 203-539-1<br>CAS: 107-98-2                         | ≥1.0 - ≤4.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                          | -                                                                   | [1] [2] |

|                               |            |                             |                   |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Kod                           | : 00211282 | Datum izrade/Datum revizije | : 16 Februar 2024 |
| SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515 |            |                             |                   |

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima

|                                                      |                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                |                                                                   |         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                      | Indeks:<br>603-064-00-3                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                |                                                                   |         |
| crystalline silica, respirable powder (<10 microns)  | EC: 238-878-4<br>CAS: 14808-60-7                                                            | ≥1.0 - ≤5.0  | STOT RE 1, H372<br>(udisanje)                                                                                                                                                                  | -                                                                 | [1] [2] |
| 4-nonylphenol, branched                              | REACH #:<br>01-2119510715-45<br>EC: 284-325-5<br>CAS: 84852-15-3<br>Indeks:<br>601-053-00-8 | ≥0.30 - <2.5 | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361fd<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                           | ATE [oralno] = 1300 mg/kg<br>M [akutno] = 10<br>M [hronično] = 10 | [1] [3] |
| Urea, polymer with formaldehyde, butylated           | CAS: 68002-19-7                                                                             | ≥1.0 - ≤5.0  | Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                                                        | -                                                                 | [1]     |
| 1,3-bis[12-hydroxy-octadecamide-N-methylene]-benzene | REACH #:<br>01-2119962189-26<br>CAS: 911674-82-3<br>Indeks:<br>616-198-00-2                 | <1.0         | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                                  | -                                                                 | [1] [2] |
| toluene                                              | REACH #:<br>01-2119471310-51<br>EC: 203-625-9<br>CAS: 108-88-3<br>Indeks:<br>601-021-00-3   | ≤0.30        | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Repr. 2, H361d<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br><b>Za pun tekst o gore navedenim H izjavama videti Poglavlje 16.</b> | -                                                                 | [1] [2] |

Nema dodatnih sastojaka koji su, u okviru sadašnjeg saznanja dobavljača i u primenljivim koncentracijama, klasifikovani kao opasni po zdravlje ili okruženje, koji su PBT ili vPvB supstance ili supstance ili koji su obuhvaćeni ograničenjima izloženosti na radnom mestu i koji bi zbog toga morali da budu prijavljeni u ovom poglavlju.

XPILEN: nekoliko DOSTETNIH registracija pokriva i doseži registrovanu supstancu sa xililim isomerima, etiljom (i toluene). Među ostalim DODOSTIMA su: 01-2119555267-33 dejstva etilbenzene i m-xpilena i p-xpilen, 01-2119486136-34 aromatičnih ugljovodonika, C8 01-2119539452-40, masa reakcije etilbenzene i xpilena.

- Tip
- [1] Supstanca klasifikovana kao opasna po zdravlje ili okolinu
  - [2] Supstanca sa granicom izloženosti u radnom okruženju
  - [3] Supstanca koja izaziva jednaku/značajnu zabrinutost
- Maksimalne dozvoljene granice izloženosti, ukoliko su dostupne, naznačene su u glavi 8.

Sub kodovi ukazuju na supstance bez registrovanih CAS brojeva.

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1 Opis mera prve pomoći

- Dodir sa očima** : Proveriti da li ima kontaktnih sočiva i odstraniti ih. Odmah isperite oči sa tekućom vodom barem 15 minuta, držeći kapke otvorene. Potražite hitnu medicinsku pomoć.
- Inhalaciona** : Pomerite na svež vazduh. Držati osobu u toplom i u stanju mirovanja. Ukoliko ne diše, ukoliko je disanje nepravilno ili ukoliko dođe do zastoja u disanju, pružite veštačko disanje ili kiseonik od strane stručnog osoblja.
- Dodir sa kožom** : Skinite kontaminiranu odeću i cipele. Temeljno operite kožu sapunom i vodom ili koristite sredstva za čišćenje kože. Nemojte koristiti rastvarače ili razređivače.

|                               |            |                             |                   |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Kod                           | : 00211282 | Datum izrade/Datum revizije | : 16 Februar 2024 |
| SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515 |            |                             |                   |

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gutanje                               | : Ukoliko se proguta, potražite odmah medicinsku pomoć i pokažite ovaj kontejner ili etiketu. Držati osobu u toplom i u stanju mirovanja. Ne izazivati povraćanje.                                                                                                                                                                                                                     |
| Zaštita osoba koje pružaju prvu pomoć | : Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke. Ukoliko se sumnja da su pare još prisutne, spasilac treba da nosi odgovarajuću masku ili samostalni aparat za disanje. Može biti opasno po osobu koja pruža veštačko disanje putem usta-na-usta. Kontaminiranu odeću oprati temeljno vodom pre skidanja ili skinuti uz upotrebu zaštitnih rukavica. |

4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Moguća akutna dejstva na zdravlje

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodir sa očima | : Dovodi do teškog oštećenja oka.                                                         |
| Inhalaciona    | : Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.                                        |
| Dodir sa kožom | : Izaziva iritaciju kože. Odmašćivanje kože. Može da izazove alergijske reakcije na koži. |
| Gutanje        | : Korozivno za digestivni trakt. Izaziva opekotine.                                       |

Znaci/simptomi prekomerne izloženosti

|                |                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodir sa očima | : Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:<br>bol<br>suzenje očiju<br>crvenilo                                                            |
| Inhalaciona    | : Nema specifičnih podataka.                                                                                                                 |
| Dodir sa kožom | : Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:<br>bol ili iritacija<br>crvenilo<br>suvoća kože<br>pucanje kože<br>može doći do pojave plikova |
| Gutanje        | : Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:<br>bolovi u stomaku                                                                            |

4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

|                     |                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napomena za lekara  | : U slučaju udisanja proizvoda nastalih sagorevanjem, simptomi mogu biti odloženi. Izložena osoba bi trebalo da bude pod nadzorom lekara 48 sati. |
| Specifični tretmani | : Nema specifičnog tretmana.                                                                                                                      |

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1 Sredstva za gašenje požara

|                                            |                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Odgovarajući materijal za gašenje požara   | : Koristite suhu hemikaliju, CO <sub>2</sub> , vodeni mlaz (maglu) ili penu. |
| Neodgovarajući materijal za gašenje požara | : Nemojte koristiti vodeni mlaz.                                             |

5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opasnost od supstance ili smeše | : Zapaljiva tečnost i para. Oticanje u kanalizaciju može stvoriti opasnost od požara ili eksplozije. Ukoliko se kontejner nađe u plamenu ili se zagreva, povećanje pritiska može dovesti do pucanja kontejnera uz opasnost od dodatnih eksplozija. Ovaj materijal je toksičan po vodene organizme sa dugotrajnim posledicama. Vodu korišćenu za gašenje požara, kontaminiranu ovim materijalom treba držati pod kontrolom i sprečiti izlivanje u bilo koji prirodni vodeni tok, kanalizaciju ili odvod. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |            |                             |                   |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Kod                           | : 00211282 | Datum izrade/Datum revizije | : 16 Februar 2024 |
| SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515 |            |                             |                   |

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opasni zapaljivi proizvodi                    | : Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materijale:<br>oksidi ugljenika<br>oksidi azota<br>oksid/oksidi metala<br>Formaldehid.                                                                                                                                                                                                       |
| 5.3 Savet za vatrogasce                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Specifične mere predostrožnosti za vatrogasce | : U slučaju požara odmah izolujte mesto incidenta udaljavanjem svih ljudi iz okoline. Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke. Ukoliko se to može uraditi bez rizika, pomerite kontejnere iz zone zahvaćene požarom. Koristite prskanje vodom za hlađenje kontejnera izloženih vatri.             |
| Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce      | : Vatrogasci treba da nose odgovarajuću zaštitnu opremu i lične aparate za disanje sa maskom koja može funkcionisati pod pozitivnim pritiskom i pokriva celo lice. Odeća za vatrogasce će (uključujući kacige, zaštitne čizme i rukavice), u skladu sa Evropskim standardom EN 469, pružiti osnovni nivo zaštite od hemijskih incidenata. |

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Za osoblje koje ne učestvuje u vanrednim situacijama                        | : Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke. Isprazniti okolni prostor. Sprečite ulaz nepotrebnog i nezaštićenog osoblja. Ne dodirujte i ne hodajte kroz prosuti materijal. Ugasite sve izvore paljenja. U zoni opasnosti ne sme doći do pojave iskri, dima i plamena. Ne udisati pare ili maglu. Obezbedite odgovarajuću ventilaciju. U uslovima neodgovarajuće ventilacije koristiti odgovarajući pribor za disanje. Stavite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Za osoblje koje učestvuje u vanrednim situacijama                           | : Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa iscrelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8. Takođe videti informacije u "Za osoblje koje ne učestvuje u vanrednim situacijama".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu                       | : Izbegavajte širenje prosutog materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili kanalizacijom. Obavestite odgovarajuće vlasti ukoliko je proizvod izazvao zagađenje okruženja (kanalizacije, vodenih tokova, zemljišta ili vazduha). Materijal koji zagađuje vodu. Može biti štetno po okruženje ukoliko se oslobodi u velikim količinama. Sakupiti prosuti sadržaj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Malo prolivanje                                                             | : Zaustaviti curenje, ako se to može uraditi bez opasnosti. Pomeriti posude iz prostora u kome je došlo do prolivanja. Koristite alat otporan na varnice i opremu otpornu na eksplozije. Ukoliko je rastvorno u vodi, razblažiti vodom i obrisati. Alternativno, ili ako nije rastvorno u vodi, apsorbovati inertnim suvim materijalom i smestiti u odgovarajuću posudu za odlaganje otpada. Odlaganje preko ovlašćenog preduzimača za odlaganje otpada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Veliko prolivanje                                                           | : Zaustaviti curenje, ako se to može uraditi bez opasnosti. Pomeriti posude iz prostora u kome je došlo do prolivanja. Koristite alat otporan na varnice i opremu otpornu na eksplozije. Prosutoj supstanci prići iz smera vetra. Sprečite izlivanje u kanalizaciju, vodene tokove, podrume ili zatvorene prostore. Isperite prosutu tečnost u postrojenje za obradu otpadnih tečnosti ili nastavite po sledećim uputstvima. Ogradite i pokupite prosuti materijal sa nezapaljivim upijajućim materijalom poput peska, zemlje, vermikulita ili diatomejske zemlje i stavite u kontejner za odlaganje u skladu sa lokalnim propisima. Odlaganje preko ovlašćenog preduzimača za odlaganje otpada. Kontaminirani materijal za apsorpciju može predstavljati podjednaku opasnost kao i prosuti materijal. |
| 6.4 Upućivanje na druga poglavlja                                           | : Za informacije o kontaktu u hitnim slučajevima, videti Odeljak 1.<br>Za informacije o odgovarajućoj opremi za ličnu zaštitu, videti Odeljak 8.<br>Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti Odeljak 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                               |            |                             |                   |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Kod                           | : 00211282 | Datum izrade/Datum revizije | : 16 Februar 2024 |
| SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515 |            |                             |                   |

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

Informacije u ovom odeljku sadrže opšte savete i smernice. Za bilo koju informaciju specifičnu za određenu upotrebu, dostupnu u scenarijima izloženosti, treba pogledati Spisak Odobrenih upotreba u Poglavlju 1.

7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mere zaštite                           | : Koristite adekvatnu opremu za ličnu zaštitu (videti glavu 8). Osobe koje imaju problema sa osetljivošću kože ne bi trebalo da budu zaposlene u procesima u kojima se upotrebljava ovaj proizvod. Sprečite da dospe u oči, na kožu ili odeću. Ne udisati pare ili maglu. Nemojte gutati. Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. Koristite samo uz odgovarajuću ventilaciju. U uslovima neodgovarajuće ventilacije koristiti odgovarajući pribor za disanje. Ne ulazite u zone skladištenja i zatvorene prostore bez adekvatnog provetravanja. Držite u originalnom kontejneru ili alternativnom, odobrenom, napravljenom od kompatibilnog materijala, i držite čvrsto zatvorenim kada nije u upotrebi. Skladištite i upotrebljavajte daleko od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena ili drugih zapaljivih izvora. Koristite električnu opremu (za ventilaciju, osvetljenje i rukovanje materijalom) koja je otporna na eksplozije. Koristiti isključivo alat koji ne varniči. Preduzmite mere opreza protiv elektrostatičkih pražnjenja. Prazni kontejneri mogu biti opasni pošto mogu zadržati ostatke proizvoda. Nemojte ponovo koristiti kontejner. |
| Savet o opštoj profesionalnoj higijeni | : Zabranjeno je jesti, piti i pušiti u prostorijama gde se rukuje ovim materijalom, gde se materijal skladišti i obrađuje. Radnici treba da operu ruke i lice pre jela, pića i pušenja. Skinite kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu pre ulaska u prostorije u kojima se jede. Za dodatne informacije o higijenskim merama, takođe videti Odeljak 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

- : Skladištite između sledećih temperatura: 0 u 35°C (32 u 95°F). Skladištite u skladu sa lokalnim propisima. Skladištite u odvojenom i odobrenom prostoru. Skladištite u originalnom kontejneru zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti na suvom, rashlađenom i dobro provetrenom mestu daleko od nekompatibilnih materijala (videti Glavu 10) i hrane i pića. Skladištiti pod ključem. Uklonite sve izvore paljenja. Čuvati odvojeno od oksidativnih materijala. Pre upotrebe držite kontejner čvrsto zatvoren i zapečaćen. Posude koje su bile otvorene treba pažljivo zatvoriti i držati u uspravnom položaju da bi se sprečilo curenje. Nemojte skladištiti u neobeležanim kontejnerima. Koristiti odgovarajuće kontejnere da se izbegne zagađenje životne sredine. Pre rukovanja ili upotrebe pogledajte nekompatibilne materije u Odeljku 10.

7.3 Posebni načini korišćenja

Za informacije preporučene upotrebe, videti Odeljak 1.2.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

Informacije u ovom odeljku sadrže opšte savete i smernice. Za bilo koju informaciju specifičnu za određenu upotrebu, dostupnu u scenarijima izloženosti, treba pogledati Spisak Odobrenih upotreba u Poglavlju 1.

8.1 Parametri kontrole izloženosti

Radne granice izloženosti

| Ime proizvoda/sastojka  | Granične vrednosti izlaganja                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xylene                  | EU OEL (Evropa, 1/2022). [xylene, mixed isomers pure]<br>Apsorbuje se kroz kožu.<br>STEL: 442 mg/m³ 15 minuti.<br>STEL: 100 ppm 15 minuti.<br>TWA: 221 mg/m³ 8 časovi.<br>TWA: 50 ppm 8 časovi. |
| 2-methylpropan-1-ol     | ACGIH TLV (Sjedinjene Američke Države, 1/2023).<br>TWA: 152 mg/m³ 8 časovi.<br>TWA: 50 ppm 8 časovi.                                                                                            |
| Serbian (Latin) (sr-SP) | Evropa7/21                                                                                                                                                                                      |



|                               |            |                             |                   |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Kod                           | : 00211282 | Datum izrade/Datum revizije | : 16 Februar 2024 |
| SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515 |            |                             |                   |

| POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita    |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ethylbenzene                                         | EU OEL (Evropa, 1/2022). Apsorbuje se kroz kožu.<br>STEL: 884 mg/m³ 15 minuti.<br>STEL: 200 ppm 15 minuti.<br>TWA: 442 mg/m³ 8 časovi.<br>TWA: 100 ppm 8 časovi. |
| 1-methoxy-2-propanol                                 | EU OEL (Evropa, 1/2022). Apsorbuje se kroz kožu.<br>STEL: 568 mg/m³ 15 minuti.<br>STEL: 150 ppm 15 minuti.<br>TWA: 375 mg/m³ 8 časovi.<br>TWA: 100 ppm 8 časovi. |
| crystalline silica, respirable powder (<10 microns)  | ACGIH TLV (Sjedinjene Američke Države, 1/2023). [Silica, crystalline]<br>TWA: 0.025 mg/m³ 8 časovi. Stanje: Udišljiv                                             |
| 1,3-bis[12-hydroxy-octadecamide-N-methylene]-benzene | ACGIH TLV (Sjedinjene Američke Države).<br>TWA: 3 mg/m³, (Udišljiv deo)                                                                                          |
| toluene                                              | EU OEL (Evropa, 1/2022). Apsorbuje se kroz kožu.<br>STEL: 384 mg/m³ 15 minuti.<br>STEL: 100 ppm 15 minuti.<br>TWA: 192 mg/m³ 8 časovi.<br>TWA: 50 ppm 8 časovi.  |

**Preporučene procedure nadgledanja** : Treba da se konsultuju sledeći kontrolni standardi: Evropski standard EN 689 (Atmosferski vazduh na radnom mestu - Uputstvo za procenu izloženosti hemijskim sredstvima putem udisanja radi poređenja sa graničnim vrednostima i strategijom merenja) Evropski standard EN 14042 (Atmosferski vazduh na radnom mestu - Uputstvo za primenu i upotrebu procedura za procenu izloženosti hemijskim i biološkim agensima) Evropski standard EN 482 (Atmosferski vazduh na radnom mestu - Opšti zahtevi za primenu procedure merenja hemijskih agenasa) Takođe treba pogledati nacionalne dokumente za smernice o metodama određivanja opasnih supstanci.

DNEL

| Ime proizvoda/sastojka                                                 | Tip  | Izlaganje                | Vrednost          | Populacija                   | Efekti     |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------|
| Xylene<br><br>Угљоводоници, Ц10, аромати, >1 % нафталена, <0.1% цумене | DNEL | Dugotrajno Peroralna     | 12.5 mg/kg bw/dan | Opšta populacija             | Sistemiški |
|                                                                        | DNEL | Dugotrajno Inhalaciona   | 65.3 mg/m³        | Opšta populacija             | Lokalni    |
|                                                                        | DNEL | Dugotrajno Inhalaciona   | 65.3 mg/m³        | Opšta populacija             | Sistemiški |
|                                                                        | DNEL | Dugotrajno Dermalna      | 125 mg/kg bw/dan  | Opšta populacija             | Sistemiški |
|                                                                        | DNEL | Dugotrajno Dermalna      | 212 mg/kg bw/dan  | Radnici                      | Sistemiški |
|                                                                        | DNEL | Dugotrajno Inhalaciona   | 221 mg/m³         | Radnici                      | Lokalni    |
|                                                                        | DNEL | Dugotrajno Inhalaciona   | 221 mg/m³         | Radnici                      | Sistemiški |
|                                                                        | DNEL | Kratkotrajno Inhalaciona | 260 mg/m³         | Opšta populacija             | Lokalni    |
|                                                                        | DNEL | Kratkotrajno Inhalaciona | 260 mg/m³         | Opšta populacija             | Sistemiški |
|                                                                        | DNEL | Kratkotrajno Inhalaciona | 442 mg/m³         | Radnici                      | Lokalni    |
|                                                                        | DNEL | Kratkotrajno Inhalaciona | 442 mg/m³         | Radnici                      | Sistemiški |
|                                                                        | DNEL | Dugotrajno Inhalaciona   | 151 mg/m³         | Radnici                      | Sistemiški |
|                                                                        | DNEL | Dugotrajno Dermalna      | 12.5 mg/kg bw/dan | Radnici                      | Sistemiški |
|                                                                        | DNEL | Dugotrajno Inhalaciona   | 32 mg/m³          | Opšta populacija [Petrošači] | Sistemiški |
|                                                                        | DNEL | Dugotrajno Dermalna      | 7.5 mg/kg bw/dan  | Opšta populacija [Petrošači] | Sistemiški |
|                                                                        | DNEL | Dugotrajno Peroralna     | 7.5 mg/kg bw/dan  | Opšta populacija             | Sistemiški |
| Serbian (Latin) (sr-SP)                                                |      | Evropa                   |                   |                              | 8/21       |



|                               |            |                             |                   |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Kod                           | : 00211282 | Datum izrade/Datum revizije | : 16 Februar 2024 |
| SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515 |            |                             |                   |

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

|                                         |      |                          |                   |                                 |           |
|-----------------------------------------|------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|
| 2-methylpropan-1-ol<br><br>ethylbenzene | DNEL | Dugotrajno Inhalaciona   | 55 mg/m³          | [Potrošači]<br>Opšta populacija | Lokalni   |
|                                         | DNEL | Dugotrajno Inhalaciona   | 310 mg/m³         | Radnici                         | Lokalni   |
|                                         | DMEL | Dugotrajno Inhalaciona   | 442 mg/m³         | Radnici                         | Lokalni   |
|                                         | DMEL | Kratkotrajno Inhalaciona | 884 mg/m³         | Radnici                         | Sistemski |
|                                         | DNEL | Dugotrajno Peroralna     | 1.6 mg/kg bw/dan  | Opšta populacija                | Sistemski |
|                                         | DNEL | Dugotrajno Inhalaciona   | 15 mg/m³          | Opšta populacija                | Sistemski |
|                                         | DNEL | Dugotrajno Inhalaciona   | 77 mg/m³          | Radnici                         | Sistemski |
|                                         | DNEL | Dugotrajno Dermalna      | 180 mg/kg bw/dan  | Radnici                         | Sistemski |
|                                         | DNEL | Kratkotrajno Inhalaciona | 293 mg/m³         | Radnici                         | Lokalni   |
|                                         | DNEL | Dugotrajno Peroralna     | 33 mg/kg bw/dan   | Opšta populacija                | Sistemski |
| 1-methoxy-2-propanol                    | DNEL | Dugotrajno Inhalaciona   | 43.9 mg/m³        | Opšta populacija                | Sistemski |
|                                         | DNEL | Dugotrajno Dermalna      | 78 mg/kg bw/dan   | Opšta populacija                | Sistemski |
|                                         | DNEL | Dugotrajno Dermalna      | 183 mg/kg bw/dan  | Radnici                         | Sistemski |
|                                         | DNEL | Dugotrajno Inhalaciona   | 369 mg/m³         | Radnici                         | Sistemski |
|                                         | DNEL | Kratkotrajno Inhalaciona | 553.5 mg/m³       | Radnici                         | Lokalni   |
|                                         | DNEL | Kratkotrajno Inhalaciona | 553.5 mg/m³       | Radnici                         | Sistemski |
| 4-nonylphenol, branched                 | DNEL | Kratkotrajno Peroralna   | 0.4 mg/kg bw/dan  | Opšta populacija                | Sistemski |
|                                         | DNEL | Kratkotrajno Inhalaciona | 0.8 mg/m³         | Opšta populacija                | Sistemski |
|                                         | DNEL | Kratkotrajno Dermalna    | 7.6 mg/kg bw/dan  | Opšta populacija                | Sistemski |
|                                         | DNEL | Dugotrajno Peroralna     | 0.08 mg/kg bw/dan | Opšta populacija                | Sistemski |
|                                         | DNEL | Dugotrajno Inhalaciona   | 0.4 mg/m³         | Opšta populacija                | Sistemski |
|                                         | DNEL | Dugotrajno Inhalaciona   | 0.5 mg/m³         | Radnici                         | Sistemski |
|                                         | DNEL | Kratkotrajno Inhalaciona | 1 mg/m³           | Radnici                         | Sistemski |
|                                         | DNEL | Dugotrajno Dermalna      | 3.8 mg/kg bw/dan  | Opšta populacija                | Sistemski |
| toluene                                 | DNEL | Dugotrajno Dermalna      | 7.5 mg/kg bw/dan  | Radnici                         | Sistemski |
|                                         | DNEL | Kratkotrajno Dermalna    | 15 mg/kg bw/dan   | Radnici                         | Sistemski |
|                                         | DNEL | Dugotrajno Peroralna     | 8.13 mg/kg bw/dan | Opšta populacija                | Sistemski |
|                                         | DNEL | Dugotrajno Inhalaciona   | 56.5 mg/m³        | Opšta populacija                | Lokalni   |
|                                         | DNEL | Dugotrajno Inhalaciona   | 56.5 mg/m³        | Opšta populacija                | Sistemski |
|                                         | DNEL | Dugotrajno Inhalaciona   | 192 mg/m³         | Radnici                         | Lokalni   |
|                                         | DNEL | Dugotrajno Inhalaciona   | 192 mg/m³         | Radnici                         | Sistemski |
|                                         | DNEL | Dugotrajno Dermalna      | 226 mg/kg bw/dan  | Opšta populacija                | Sistemski |
|                                         | DNEL | Kratkotrajno Inhalaciona | 226 mg/m³         | Opšta populacija                | Lokalni   |
|                                         | DNEL | Kratkotrajno Inhalaciona | 226 mg/m³         | Opšta populacija                | Sistemski |
|                                         | DNEL | Dugotrajno Dermalna      | 384 mg/kg bw/dan  | Radnici                         | Sistemski |
|                                         | DNEL | Kratkotrajno Inhalaciona | 384 mg/m³         | Radnici                         | Lokalni   |
|                                         | DNEL | Kratkotrajno Inhalaciona | 384 mg/m³         | Radnici                         | Sistemski |
|                                         | DNEL | Kratkotrajno Inhalaciona | 384 mg/m³         | Radnici                         | Sistemski |
|                                         | DNEL | Kratkotrajno Inhalaciona | 384 mg/m³         | Radnici                         | Sistemski |
|                                         | DNEL | Kratkotrajno Inhalaciona | 384 mg/m³         | Radnici                         | Sistemski |

PNEC

|                               |            |                             |                   |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Kod                           | : 00211282 | Datum izrade/Datum revizije | : 16 Februar 2024 |
| SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515 |            |                             |                   |

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

| Ime proizvoda/sastojka | Tip | Detalj odeljka                   | Vrednost        | Detalj metode             |
|------------------------|-----|----------------------------------|-----------------|---------------------------|
| xylene                 | -   | Sveža voda                       | 0.327 mg/l      | -                         |
|                        | -   | Morska voda                      | 0.327 mg/l      | -                         |
|                        | -   | Fabrika za preradu otpadnih voda | 6.58 mg/l       | -                         |
| 2-methylpropan-1-ol    | -   | Talog slatke vode                | 12.46 mg/kg dwt | -                         |
|                        | -   | Talog morske vode                | 12.46 mg/kg dwt | -                         |
|                        | -   | Zemljište                        | 2.31 mg/kg      | -                         |
|                        | -   | Sveža voda                       | 0.4 mg/l        | Faktori procene           |
|                        | -   | Morska voda                      | 0.04 mg/l       | Faktori procene           |
| ethylbenzene           | -   | Fabrika za preradu otpadnih voda | 10 mg/l         | Faktori procene           |
|                        | -   | Talog slatke vode                | 1.56 mg/kg dwt  | Ravnotežna raspodela      |
|                        | -   | Talog morske vode                | 0.156 mg/kg dwt | -                         |
|                        | -   | Zemljište                        | 0.076 mg/kg dwt | Ravnotežna raspodela      |
|                        | -   | Sveža voda                       | 0.1 mg/l        | Faktori procene           |
| 1-methoxy-2-propanol   | -   | Morska voda                      | 0.01 mg/l       | Faktori procene           |
|                        | -   | Fabrika za preradu otpadnih voda | 9.6 mg/l        | Faktori procene           |
|                        | -   | Talog slatke vode                | 13.7 mg/kg dwt  | Ravnotežna raspodela      |
|                        | -   | Talog morske vode                | 1.37 mg/kg dwt  | Ravnotežna raspodela      |
|                        | -   | Zemljište                        | 2.68 mg/kg dwt  | Ravnotežna raspodela      |
| toluene                | -   | Sekundarno trovanje              | 20 mg/kg        | -                         |
|                        | -   | Sveža voda                       | 10 mg/l         | Faktori procene           |
|                        | -   | Morska voda                      | 1 mg/l          | Faktori procene           |
|                        | -   | Fabrika za preradu otpadnih voda | 100 mg/l        | Faktori procene           |
|                        | -   | Talog slatke vode                | 41.6 mg/kg      | Ravnotežna raspodela      |
|                        | -   | Talog morske vode                | 4.17 mg/kg      | Ravnotežna raspodela      |
|                        | -   | Zemljište                        | 2.47 mg/kg      | Ravnotežna raspodela      |
|                        | -   | Sveža voda                       | 0.68 mg/l       | Distribucija osetljivosti |
|                        | -   | Morska voda                      | 0.68 mg/l       | Distribucija osetljivosti |
|                        | -   | Fabrika za preradu otpadnih voda | 13.61 mg/l      | Distribucija osetljivosti |
|                        | -   | Talog slatke vode                | 16.39 mg/kg dwt | Ravnotežna raspodela      |
|                        | -   | Talog morske vode                | 16.39 mg/kg dwt | -                         |

8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odgovarajuće mere predostrožnosti | : Koristite samo uz odgovarajuću ventilaciju. Koristite zatvorene prostore uz lokalnu izduvnu ventilaciju ili druge mere predostrožnosti radi održanja nivoa u vazduhu ispod bilo kojih preporučenih granica ili obaveznih limita. Tehnička kontrola je potrebna za držanje koncentracije gasa, pare ili prašine ispod donje granice eksplozivnosti. Koristite opremu za ventilaciju otpornu na ekspoziju.                           |
| Mere lične zaštite                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Higijenske mere                   | : Oprati temeljno ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja sa hemikalijama, a pre jela, pušenja, upotrebe toaleta i na kraju radnog dana. Za odstranjivanje potencijalno kontaminirane odeće koristite odgovarajuće tehnike. Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta. Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe. Obezbedite da tuš za ispiranje očiju i bezbednosni tuševi budu u blizini radne zone. |
| Zaštitu očiju/lica                | : naočare za zaštitu od hemikalija koje prskaju i štit za lice. Koristite zaštitu oka prema EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zaštitu kože                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zaštitu ruku                      | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                               |            |                             |                   |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Kod                           | : 00211282 | Datum izrade/Datum revizije | : 16 Februar 2024 |
| SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515 |            |                             |                   |

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

Neprobojne, hemijski otporne rukavice koje su u skladu sa odobrenim standardom moraju stalno da se nose prilikom rukovanja sa hemikalijama ukoliko procena opasnosti ukaže da je to neophodno. Uzimajući u obzir parametre naznačene od strane proizvođača rukavica, proveriti tokom upotrebe da li rukavice zadržavaju svoja zaštitna svojstva. Potrebno je napomenuti da vreme neophodno da se probiju rukavice od bilo kog materijala može biti različito za različite proizvođače rukavica. U slučaju smeša koje se sastoje od nekoliko supstanci, ne može se precizno proceniti vreme tokom kojeg rukavice pružaju zaštitu. Pri dužoj ili učestaloj izloženosti proizvodu, preporučujemo rukavice sa zaštitnom kategorijom 6 (vreme prodiranja duže od 480 minuta prema standardu EH 374). Ako očekujete da izlaganje bude kratkotrajno, preporučujemo rukavice sa zaštitnom kategorijom 2 ili višom (vreme prodiranja duže od 30 minuta prema standardu EH 374). Korisnik mora proveriti da vrsta rukavica koja je finalno izabrana za rukovanje ovim proizvodom najviše odgovara, i uzeti u obzir specifične uslove rukovanja, uvrštene u korisnikovu procenu rizičnosti.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rukavice                       | : guma od butila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zaštita tela                   | : Lična zaštitna odeća za telo treba da bude izabrana na bazi zadatka koji će se izvršavati i rizika koji su uključeni, i treba da bude odobrena od strane stručnjaka pre rukovanja proizvodom. Kada postoji opasnost od paljenja usled statičkog elektriciteta, nosite antistatičku zaštitnu odeću. Za najveći stepen zaštite od pražnjenja statičkog elektriciteta, odeća treba da sadrži anti-statički kombinezon, čizme i rukavice. Za više informacija o zahtevima vezanim za materijal i dizajn kao i za metode testiranja, konsultujte evropski standard EN 1149.                                         |
| Zaštita drugih delova kože     | : Odgovarajuću obuću i sve dodatne mere zaštite kože treba izabrati na osnovu zadatka koji se izvodi i prisutnih rizika. Rukovanje ovim proizvodima prethodno treba da odobri specijalista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zaštitu disajnih organa        | : Izbor pribora za disanje mora biti zasnovan na poznatim ili predviđenim nivoima izloženosti, opasnostima od proizvoda i granicama unutar kojih izabrani pribor može bezbedno funkcionisati. Ukoliko su radnici izloženi koncentracijama koje su iznad granice izlaganja, oni moraju nositi odgovarajuće, odobrene respiratore. Ukoliko procena opasnosti to nalaže, pravilno koristiti pogodan pribor za disanje koji prečišćava vazduh ili ima dovod vazduha i koji je u skladu sa odobrenim standardom. Nositi respirator odstupala od EN140. Tip filtera: filter za organska isparenja (Tip A) i čestice P3 |
| Kontrole izloženosti okruženja | : Treba proveriti emisiju iz ventilacije ili radne opreme za obradu, radi utvrđivanja da li su u skladu sa zahtevima zakonskih propisa o zaštiti okruženja. U nekim slučajevima uređaji za pranje gasa, filteri ili tehničke modifikacije opreme za obradu biće neophodni radi smanjenja emisije do prihvatljivih nivoa.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

Uslovi merenja svih svojstava jesu standardna temperatura i pritisak, osim ako je drugačije naznačeno.

9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

|                                           |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izgledu                                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| Agregatno stanje                          | : Tečnost.                                                                                                                                                                                                               |
| Boja                                      | : Razni                                                                                                                                                                                                                  |
| Mirisu                                    | : Aromatični.                                                                                                                                                                                                            |
| Pragu mirisa                              | : Nije dostupan.                                                                                                                                                                                                         |
| Tačka topljenja/tačka mržnjenja           | : <input checked="" type="checkbox"/> Može početi da očvršćuje na sledećim temperaturama: <-7°C (<19.4°F) Ovo je bazirano na podacima za sledeće sastojke: 4-nonylphenol, branched. Težinski prosek: -81.49°C (-114.7°F) |
| Početna tačka ključanja i opseg ključanja | : >37.78°C                                                                                                                                                                                                               |
| Zapaljivost                               | : Nije dostupan.                                                                                                                                                                                                         |

|                         |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Serbian (Latin) (sr-SP) | Evropa | 11/21 |
|-------------------------|--------|-------|

|                               |            |                             |                   |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Kod                           | : 00211282 | Datum izrade/Datum revizije | : 16 Februar 2024 |
| SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515 |            |                             |                   |

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

Gornja/donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti

Tačka paljenja

Temperatura samopaljenja

Temperatura razlaganja

pH

Viskozitet

Viskozitet

Rastvorljivost

: Najveći poznati opseg: Niže: 1.48% Gornje: 13.74% (1-metoksi-propanol-2)

: Zatvoreni sud: 28°C

: 200°C (392°F)

: Stabilno pod preporučenim uslovima skladištenja i rukovanja (videti Glavu 7).

: Nije primenljiva. nerastvorljivo u vodi.

: Kinematički (sobna temperatura): >400 mm²/s  
Kinematički (40°C): >21 mm²/s

: > 100 s (ISO 6mm)

:

|             |                |
|-------------|----------------|
| Medijumi    | Rezultat       |
| hladna voda | Nerastvorljivo |

Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda

Napon pare

: Nije primenljiva.

:

| Naziv sastojka      | Pritisak pare na 20 °C |      |                | Pritisak pare na 50 °C |     |       |
|---------------------|------------------------|------|----------------|------------------------|-----|-------|
|                     | mm Hg                  | kPa  | Metod          | mm Hg                  | kPa | Metod |
| 2-methylpropan-1-ol | <12.00102              | <1.6 | DIN EN 13016-2 |                        |     |       |

Brzina isparavanja

Relativna gustina

Gustina pare

Eksplozivna svojstva

Oksidujuća svojstva

Karakteristike čestica

Srednja veličina čestice

: Najviša poznata vrednost: 0.84 (etilbenzen) Težinski prosek: 0.7u poređenju sa butil acetat

: 1.41

: Najviša poznata vrednost: 7.59 (Vazduh = 1) (4-nonylphenol, branched). Težinski prosek: 3.75 (Vazduh = 1)

: Proizvod sam po sebi nije eksplozivan, ali formiranje eksplozivne smeše pare ili prašine sa vazduhom je moguće.

: Proizvod ne predstavlja rizik je modifikovao.

: Nije primenljiva.

9.2 Ostali podaci

Nema dodatnih informacija.

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

|                                          |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivnost                         | : Za ovaj proizvod ili njegove sastojke nisu dostupni specifični rezultati testova koji se odnose na reaktivnost.                                     |
| 10.2 Hemijska stabilnost                 | : Ovaj proizvod je stabilan.                                                                                                                          |
| 10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija | : Pod normalnim uslovima skladištenja i upotrebe, neće doći do opasnih reakcija.                                                                      |
| 10.4 Uslovi koje treba izbegavati        | : Pri izlaganju visokim temperaturama može doći do stvaranja opasnih proizvoda raspadanja.<br>Pozovite se na zaštitne mere nabrojane u glavama 7 i 8. |

|                               |            |                             |                   |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Kod                           | : 00211282 | Datum izrade/Datum revizije | : 16 Februar 2024 |
| SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515 |            |                             |                   |

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

- 10.5 Nekompatibilni materijali

: Držite udaljeno od sledećih materijala radi sprečavanja jakih egzotermnih reakcija: oksidativnih sredstava, jakih baza, jakih kiselina.
- 10.6 Opasni proizvodi razgradnje

: Ovisno o okolnostima , rastvaranje proizvod smjeti uključiti sledeće materija : oksidi ugljenika oksidi azota Formaldehid. oksid/oksidi metala

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1 Informacije o klasama opasnosti definisanim u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

| Ime proizvoda/sastojka                                               | Rezultat                         | Vrste | Doza        | Izlaganje |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------------|-----------|
| Epoksi smole (700<MW<=1100)                                          | LD50 Dermalna                    | Pacov | >2000 mg/kg | -         |
| xylene                                                               | LD50 Peroralna                   | Pacov | >2000 mg/kg | -         |
| Угљоводоници, Ц10, аромати, >1 %                                     | LD50 Dermalna                    | Zec   | 1.7 g/kg    | -         |
| нафталена, <0.1% цумене                                              | LD50 Peroralna                   | Pacov | 4.3 g/kg    | -         |
| 2-methylpropan-1-ol                                                  | LD50 Peroralna                   | Pacov | 6318 mg/kg  | -         |
| ethylbenzene                                                         | LC50 Inhalaciona Para            | Pacov | 24.6 mg/l   | 4 časovi  |
|                                                                      | LD50 Dermalna                    | Zec   | 2460 mg/kg  | -         |
|                                                                      | LD50 Peroralna                   | Pacov | 2830 mg/kg  | -         |
|                                                                      | LC50 Inhalaciona Para            | Pacov | 17.8 mg/l   | 4 časovi  |
|                                                                      | LD50 Dermalna                    | Zec   | 17.8 g/kg   | -         |
| Угљоводоници, C10-C13, н-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматични | LD50 Peroralna                   | Pacov | 3.5 g/kg    | -         |
|                                                                      | LD50 Dermalna                    | Zec   | >5000 mg/kg | -         |
| 1-methoxy-2-propanol                                                 | LD50 Peroralna                   | Pacov | >6 g/kg     | -         |
|                                                                      | LC50 Inhalaciona Para            | Pacov | >7000 ppm   | 6 časovi  |
|                                                                      | LD50 Dermalna                    | Zec   | 13 g/kg     | -         |
| 4-nonylphenol, branched                                              | LD50 Peroralna                   | Pacov | 5.2 g/kg    | -         |
|                                                                      | LD50 Dermalna                    | Zec   | 2.14 g/kg   | -         |
|                                                                      | LD50 Peroralna                   | Pacov | 1300 mg/kg  | -         |
| 1,3-bis[12-hydroxy-octadecamide-N-methylene]-benzene                 | LC50 Inhalaciona Prašine i magle | Pacov | >5.08 mg/l  | 4 časovi  |
| toluene                                                              | LC50 Inhalaciona Para            | Pacov | 49 g/m³     | 4 časovi  |
|                                                                      | LD50 Dermalna                    | Zec   | 8.39 g/kg   | -         |
|                                                                      | LD50 Peroralna                   | Pacov | 5580 mg/kg  | -         |

Zaključak/Pregled : Podaci o samoj smeši nisu dostupni.

Korozivna oštećenja/iritacija

| Ime proizvoda/sastojka  | Rezultat                   | Vrste | Ocena | Izlaganje        | Opažanje |
|-------------------------|----------------------------|-------|-------|------------------|----------|
| xylene                  | Koža - Umereno iritirajuće | Zec   | -     | 24 časovi 500 mg | -        |
| 4-nonylphenol, branched | Koža - Crvenilo/Krasta     | Zec   | 4     | -                | -        |

Zaključak/Pregled

- Koža

: Podaci o samoj smeši nisu dostupni.
- Oči

: Podaci o samoj smeši nisu dostupni.
- Disajni

: Podaci o samoj smeši nisu dostupni.

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože

Zaključak/Pregled

- Koža

: Podaci o samoj smeši nisu dostupni.
- Disajni

: Podaci o samoj smeši nisu dostupni.

Mutagenost germinativnih ćelija

|                               |            |                             |                   |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Kod                           | : 00211282 | Datum izrade/Datum revizije | : 16 Februar 2024 |
| SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515 |            |                             |                   |

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

**Zaključak/Pregled** : Podaci o samoj smeši nisu dostupni.

**Karcinogenost**

**Zaključak/Pregled** : Podaci o samoj smeši nisu dostupni.

**Toksičnost po reprodukciju**

**Zaključak/Pregled** : Podaci o samoj smeši nisu dostupni.

**Teratogenost**

**Zaključak/Pregled** : Podaci o samoj smeši nisu dostupni.

**Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost**

| Ime proizvoda/sastojka                                   | Kategorija   | Put izlaganja | Ciljani organi                 |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| xylene                                                   | Kategorija 3 | -             | Iritacija respiratornih organa |
| Угљоводоници, Ц10, аромати, >1 % нафталена, <0.1% цумене | Kategorija 3 | -             | Narkotičko dejstvo             |
| 2-methylpropan-1-ol                                      | Kategorija 3 | -             | Iritacija respiratornih organa |
| 1-methoxy-2-propanol                                     | Kategorija 3 | -             | Narkotičko dejstvo             |
| toluene                                                  | Kategorija 3 | -             | Narkotičko dejstvo             |

**Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost**

| Ime proizvoda/sastojka                              | Kategorija   | Put izlaganja | Ciljani organi |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| ethylbenzene                                        | Kategorija 2 | -             | slušni organi  |
| crystalline silica, respirable powder (<10 microns) | Kategorija 1 | udisanje      | -              |
| toluene                                             | Kategorija 2 | -             | -              |

**Opasnost od aspiracije**

| Ime proizvoda/sastojka                                               | Rezultat                              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| xylene                                                               | OPASNOST OD ASPIRACIJE - Kategorija 1 |
| Угљоводоници, Ц10, аромати, >1 % нафталена, <0.1% цумене             | OPASNOST OD ASPIRACIJE - Kategorija 1 |
| ethylbenzene                                                         | OPASNOST OD ASPIRACIJE - Kategorija 1 |
| Угљоводоници, C10-C13, н-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматични | OPASNOST OD ASPIRACIJE - Kategorija 1 |
| toluene                                                              | OPASNOST OD ASPIRACIJE - Kategorija 1 |

**Verovatnim putevima izlaganja** : Nije dostupan.

**Moguća akutna dejstva na zdravlje**

- Inhalaciona** : Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.
- Gutanje** : Korozivno za digestivni trakt. Izaziva opekotine.
- Dodir sa kožom** : Izaziva iritaciju kože. Odmaščivanje kože. Može da izazove alergijske reakcije na koži.
- Dodir sa očima** : Dovodi do teškog oštećenja oka.

**Simptomima u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima**

- Inhalaciona** : Nema specifičnih podataka.
- Gutanje** : Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:  
bolovi u stomaku
- Dodir sa kožom** : Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:  
bol ili iritacija  
crvenilo  
suvoća kože  
pucanje kože  
može doći do pojave plikova



|                               |            |                             |                   |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Kod                           | : 00211282 | Datum izrade/Datum revizije | : 16 Februar 2024 |
| SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515 |            |                             |                   |

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

**Dodir sa očima** : Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:  
bol  
suzenje očiju  
crvenilo

Odloženim i trenutnim efektima, kao i hroničnim efektima usled kratkotrajnog i produženog izlaganja

Kratkotrajno izlaganje

**Potencijalni neposredni efekti** : Nije dostupan.  
**Potencijalni zakasneli efekti** : Nije dostupan.

Dugotrajno izlaganje

**Potencijalni neposredni efekti** : Nije dostupan.  
**Potencijalni zakasneli efekti** : Nije dostupan.

Moguća hronična dejstva na zdravlje

Nije dostupan.

**Zaključak/Pregled** : Nije dostupan.  
**Opšte** : Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. Produžen ili ponovljen dodir može smanjiti količinu masti u koži i dovesti do iritacije kože, pucanja kože i/ili dermatitisa. Kada dođe do povećanja osetljivosti, može doći do pojave jakih alergijskih reakcija nakon narednih izlaganja veoma niskim količinama.  
**Karcinogenost** : Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.  
**Mutagenost germinativnih ćelija** : Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.  
**Toksičnost po reprodukciju** : Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.  
**Ostali podaci** : Nije dostupan.

Izaziva opekotine digestivnog trakta. Produženo ili ponovljeno izlagaje može isušiti kožu i izazvati iritaciju. Peskarenje i brušenje dusts može biti štetan kada se inhalira. Поновљено излагање високим концентрацијама паре може да изазове иритацију респираторног система и трајно оштећење мозга и нервног система. Udisanje isparenja/aerosola u koncentracijama koje su veće od preporučenih granica izloženosti izaziva glavobolje, pospanost i mučninu i može dovesti do gubitka svesti ili smrti. Sadrži supstance koje mogu da emituju formaldehid, ukoliko se čuva preko svog roka trajanja i / ili tokom očvršćavanja na sušećih temperaturama većim od 60C / 140F Izbegavajte dodir sa kožom i odećom.

11.2 Informacije o drugim opasnostima

11.2.1 Svojstva koja izazivaju endokrine poremećaje

Nije dostupan.

11.2.2 Ostali podaci

Nije dostupan.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1 Toksičnost

|                               |            |                             |                   |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Kod                           | : 00211282 | Datum izrade/Datum revizije | : 16 Februar 2024 |
| SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515 |            |                             |                   |

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

| Ime proizvoda/sastojka                                   | Rezultat                          | Vrste                               | Izlaganje |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Угљоводоници, Ц10, аромати, >1 % нафталена, <0.1% цумене | EC50 3 mg/l                       | Dafnija                             | 48 časovi |
| 2-methylpropan-1-ol                                      | Akutni EC50 1100 mg/l             | Dafnija                             | 48 časovi |
| ethylbenzene                                             | Akutni EC50 1.8 mg/l Sveža voda   | Dafnija                             | 48 časovi |
|                                                          | Hronični NOEC 1 mg/l Sveža voda   | Dafnija - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | -         |
| 1-methoxy-2-propanol                                     | Akutni LC50 23300 mg/l            | Dafnija                             | 48 časovi |
|                                                          | Akutni LC50 >4500 mg/l Sveža voda | Ribe                                | 96 časovi |
| 4-nonylphenol, branched                                  | Akutni EC50 0.044 mg/l            | Ljuskari - <i>Moina macrocopa</i>   | 48 časovi |
|                                                          | Akutni LC50 0.221 mg/l            | Ribe                                | 96 časovi |
| 1,3-bis[12-hydroxy-octadecamide-N-methylene]-benzene     | Akutni LC50 >100 mg/l             | Ribe                                | 96 časovi |

Zaključak/Pregled : Podaci o samoj smeši nisu dostupni.

12.2 Perzistentnost i razgradljivost

| Ime proizvoda/sastojka                                   | Test | Rezultat              | Doza | Inokulum |
|----------------------------------------------------------|------|-----------------------|------|----------|
| Угљоводоници, Ц10, аромати, >1 % нафталена, <0.1% цумене | -    | 2.9 % - 5 dani        | -    | -        |
| ethylbenzene                                             | -    | 79 % - Lako - 10 dani | -    | -        |

Zaključak/Pregled : Podaci o samoj smeši nisu dostupni.

| Ime proizvoda/sastojka                                   | Polu-život u vodi | Fotoliza | Biološka razgradnja |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------|
| Хylene                                                   | -                 | -        | Lako                |
| Угљоводоници, Ц10, аромати, >1 % нафталена, <0.1% цумене | -                 | -        | Nerado              |
| ethylbenzene                                             | -                 | -        | Lako                |
| toluene                                                  | -                 | -        | Lako                |

12.3 Potencijal bioakumulacije

| Ime proizvoda/sastojka                                   | LogP <sub>ow</sub> | BCF        | Potencijal |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| Хylene                                                   | 3.12               | 7.4 u 18.5 | Nisko      |
| Угљоводоници, Ц10, аромати, >1 % нафталена, <0.1% цумене | 2.8 u 6.5          | -          | Visoko     |
| 2-methylpropan-1-ol                                      | 1                  | -          | Nisko      |
| ethylbenzene                                             | 3.6                | 79.43      | Nisko      |
| 1-methoxy-2-propanol                                     | <1                 | -          | Nisko      |
| 4-nonylphenol, branched                                  | 5.4                | 251.19     | Nisko      |
| toluene                                                  | 2.73               | 8.32       | Nisko      |

12.4 Mobilnost u zemljištu

Koeficijent zemljišno/ vodene raspodele (K<sub>oc</sub>) : Nije dostupan.

Pokretljivost : Nije dostupan.

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

|                         |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Serbian (Latin) (sr-SP) | Evropa | 16/21 |
|-------------------------|--------|-------|

|                               |            |                             |                   |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Kod                           | : 00211282 | Datum izrade/Datum revizije | : 16 Februar 2024 |
| SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515 |            |                             |                   |

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

Ova mešavina ne sadrži supstance koje se ocenjene kao PBT ili vPvB.

12.6 Svojstva koja izazivaju endokrine poremećaje

Može da izazove endokrine poremećaje.

12.7 Ostali štetni efekti

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

Informacije u ovom odeljku sadrže opšte savete i smernice. Za bilo koju informaciju specifičnu za određenu upotrebu, dostupnu u scenarijima izloženosti, treba pogledati Spisak Odobrenih upotreba u Poglavlju 1.

13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod

**Metode odlaganja** : Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguću meru gde god je to moguće. Odlaganje ovog proizvoda, njegovih rastvora i bilo kojih sporednih proizvoda mora uvek biti u skladu sa zakonima o zaštiti životne sredine, zakonima o odlaganju otpada kao i svim zahtevima lokalnih vlasti. Odložite višak proizvoda i proizvod koji se ne može reciklirati preko ovlašćenog preduzimača za odlaganje otpada. Neobrađeni otpad ne sme da se ispušta u kanalizaciju, osim ako to nije u skladu sa preporukama nadležnih vlasti.

**Opasni otpad** : Da.

Katalog Evropskog otpada (EWC)

| Kod otpada | Označavanje otpada                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*  | otpadna boja i lak koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance |

Pakovanje

**Metode odlaganja** : Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguću meru gde god je to moguće. Otpad od pakovanja treba da se reciklira. Kada recikliranje nije moguće treba uzeti u obzir spaljivanje ili deponovanje.

| Vrsta pakovanja | Katalog Evropskog otpada (EWC) |
|-----------------|--------------------------------|
| Kontejner       | 15 01 06 mixed packaging       |

**Posebne mere predostrožnosti** : Hemikalije i kontejneri moraju biti odloženi na bezbedan način. Treba paziti pri rukovanju ispražnjenim kontejnerima koji jos nisu očišćeni ili isprani. Prazni kontejneri ili lajneri mogu zadržati ostatke proizvoda. Isparenja ostatka proizvoda mogu stvoriti jako zapaljivu ili eksplozivnu atmosferu unutar kontejnera. Nemojte seći, variti ili brusiti upotrebljene kontejnere osim ukoliko su iznutra temeljno očišćeni. Izbegavajte širenje prosutog materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili kanalizacijom.

14. Podaci o transportu

|                                     | ADR/RID | ADN    | IMDG   | IATA   |
|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| 14.1 UN broj ili ID broj            | UN1263  | UN1263 | UN1263 | UN1263 |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu | PAINT   | PAINT  | PAINT  | PAINT  |
|                                     |         |        |        |        |

|                         |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Serbian (Latin) (sr-SP) | Evropa | 17/21 |
|-------------------------|--------|-------|

|                               |            |                             |                   |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Kod                           | : 00211282 | Datum izrade/Datum revizije | : 16 Februar 2024 |
| SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515 |            |                             |                   |

14. Podaci o transportu

|                                   |                   |                   |                                                                                                                                 |                                                                    |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.3 Klasa opasnosti u transportu | 3                 | 3                 | 3                                                                                                                               | 3                                                                  |
| 14.4 Ambalažna grupa              | III               | III               | III                                                                                                                             | III                                                                |
| 14.5 Opasnost po životnu sredinu  | Da.               | Da.               | Yes.                                                                                                                            | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Supstance koje zagađuju more      | Nije primenljiva. | Nije primenljiva. |  (Solvent naphtha (petroleum), heavy aromatic) | Not applicable.                                                    |

Dodatne informacije

- ADR/RID

: Ova viskozna tečnost klase 3, koja je takođe opasna po životnu sredinu, ne podleže propisima u pakovanjima do 5 l, pod uslovom da pakovanje ispunjava opšte odredbe 4.1.1.1, 4.1.1.2 i 4.1.1.4 do 4.1.1.8 u skladu sa 2.2.3.1.5.2.
- Tunel kod

: (D/E)
- ADN

: Ova viskozna tečnost klase 3, koja je takođe opasna po životnu sredinu, ne podleže propisima u pakovanjima do 5 l, pod uslovom da pakovanje ispunjava opšte odredbe 4.1.1.1, 4.1.1.2 i 4.1.1.4 do 4.1.1.8 u skladu sa 2.2.3.1.5.2.
- IMDG

: This class 3 viscous liquid that is also environmentally hazardous is not subject to regulation in packagings up to 5 L, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8 according to 2.3.2.5.
- IATA

: Ako se transportuje prema drugim propisima za transport, može da bude potrebna oznaka za supstancu opasnu po životnu sredinu.

- 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika

: **Prevoz unutar poseda korisnika:** uvek prevozite u zatvorenim, uspravnim i obezbeđenim kontejnerima. Obezbedite da osobe koje prevoze proizvod znaju šta da rade u slučaju nesreće ili prosipanja.

- 14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema instrumentima IMO

: Nije primenljiva.

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

- EU Regulatoriva (EC) br. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Lista supstanci koje podležu autorizaciji

Aneks XIV

Nijedan od sastojaka nije na listi.

Materije sa visokom opasnošću

|                               |            |                             |                   |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Kod                           | : 00211282 | Datum izrade/Datum revizije | : 16 Februar 2024 |
| SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515 |            |                             |                   |

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

| Najbitnija svojstva                                             | Naziv sastojka                                                                                                                                                                                                                                                                   | Status   | Referentni broj | Datum revizije |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------|
| Svojstva koja izazivaju endokrine poremećaje u životnoj sredini | 4-nonylphenol, branched and linear substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof | Kandidat | ED/169/2012     | 12/19/2012     |

Aneks XVII - Ograničenja proizvodnje, plasiranja na tržište i upotrebe određenih opasnih supstanci, smeša i predmeta

Explosive precursors : This product is regulated by Regulation (EU) 2019/1148. All suspicious transactions, and significant disappearances and thefts should be reported to the relevant national contact point.

Ozone depleting substances (1005/2009/EU)

Nije na listi.

Seveso direktiva

Ovaj proizvod je kontrolisan po Seveso direktivi.

Kriterijum opasnosti

| Kategorija |
|------------|
| P5c<br>E2  |

15.2 Procena bezbednosti hemikalije : Nije izvršena procena hemijske bezbednosti.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Označava informacije koje su promenjene u odnosu na prethodno izdate verzije.

Skraćenice i akronimi

ATE = Procena akutne toksičnosti  
CLP = Uredba o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju [Regulation (EC) No. 1272/2008]  
DNEL = Izvedeni nivo bez uticaja  
EUH izjava = CLP-izjava o specifičnoj opasnosti  
PNEC = Preporučena koncentracija bez uticaja  
RRN = REACH registracioni broj  
PBT = Perzistentno, bioakumulativno i toksično  
vPvB = Veoma perzistente i veoma bioakumulativne  
ADR = Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnog tereta u drumskom saobraćaju  
ADN = Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnog tereta unutrašnjim plovnim putem  
IMDG = Međunarodni prekomorski transport opasne robe  
IATA = Međunarodna asocijacija za vazdušni prevoz

Pun tekst skraćenih H izjava

|                               |            |                             |                   |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Kod                           | : 00211282 | Datum izrade/Datum revizije | : 16 Februar 2024 |
| SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515 |            |                             |                   |

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Lako zapaljiva tečnost i para.                                                            |
| H226   | Zapaljiva tečnost i para.                                                                 |
| H302   | Štetno ako se proguta.                                                                    |
| H304   | Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.                             |
| H312   | Štetno u kontaktu sa kožom.                                                               |
| H314   | Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.                                             |
| H315   | Izaziva iritaciju kože.                                                                   |
| H317   | Može da izazove alergijske reakcije na koži.                                              |
| H318   | Dovodi do teškog oštećenja oka.                                                           |
| H319   | Dovodi do jake iritacije oka.                                                             |
| H332   | Štetno ako se udiše.                                                                      |
| H335   | Može da izazove iritaciju respiratornih organa.                                           |
| H336   | Može da izazove pospanost i nesvesticu.                                                   |
| H351   | Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma.                                          |
| H361d  | Sumnja se da može štetno da utiče na plod.                                                |
| H361fd | Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod. |
| H372   | Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.                   |
| H373   | Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.           |
| H400   | Veoma toksično po živi svet u vodi.                                                       |
| H410   | Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.                            |
| H411   | Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.                                  |
| H412   | Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.                                    |
| H413   | Može da dovede do dugotrajnih štetnih posledica po živi svet u vodi.                      |
| EUH066 | Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.                            |

Pun tekst klasifikacija [CLP/GHS]

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | AKUTNA TOKSIČNOST - Kategorija 4                                              |
| Aquatic Acute 1   | OPASNOST PO VODENU ŽIVOTNU SREDINU (AKUTNA) - Kategorija 1                    |
| Aquatic Chronic 1 | OPASNOST PO VODENU ŽIVOTNU SREDINU (DUGOTRAJNA) - Kategorija 1                |
| Aquatic Chronic 2 | OPASNOST PO VODENU ŽIVOTNU SREDINU (DUGOTRAJNA) - Kategorija 2                |
| Aquatic Chronic 3 | OPASNOST PO VODENU ŽIVOTNU SREDINU (DUGOTRAJNA) - Kategorija 3                |
| Aquatic Chronic 4 | OPASNOST PO VODENU ŽIVOTNU SREDINU (DUGOTRAJNA) - Kategorija 4                |
| Asp. Tox. 1       | OPASNOST OD ASPIRACIJE - Kategorija 1                                         |
| Carc. 2           | KARCINOGENOST - Kategorija 2                                                  |
| Eye Dam. 1        | TEŠKO OŠTEĆENJE OKA/IRITACIJA OKA - Kategorija 1                              |
| Eye Irrit. 2      | TEŠKO OŠTEĆENJE OKA/IRITACIJA OKA - Kategorija 2                              |
| Flam. Liq. 2      | ZAPALJIVE TEČNOSTI - Kategorija 2                                             |
| Flam. Liq. 3      | ZAPALJIVE TEČNOSTI - Kategorija 3                                             |
| Repr. 2           | TOKSIČNOST PO REPRODUKCIJU - Kategorija 2                                     |
| Skin Corr. 1B     | KOROZIVNO OŠTEĆENJE / IRITACIJA KOŽE - Kategorija 1B                          |
| Skin Irrit. 2     | KOROZIVNO OŠTEĆENJE / IRITACIJA KOŽE - Kategorija 2                           |
| Skin Sens. 1      | SENZIBILIZACIJA KOŽE - Kategorija 1                                           |
| STOT RE 1         | SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJNI ORGAN - VIŠEKRATNA IZLOŽENOST - Kategorija 1  |
| STOT RE 2         | SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJNI ORGAN - VIŠEKRATNA IZLOŽENOST - Kategorija 2  |
| STOT SE 3         | SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJNI ORGAN - JEDNOKRATNA IZLOŽENOST - Kategorija 3 |

Istorija

|                         |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Serbian (Latin) (sr-SP) | Evropa | 20/21 |
|-------------------------|--------|-------|



|                               |            |                             |                   |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Kod                           | : 00211282 | Datum izrade/Datum revizije | : 16 Februar 2024 |
| SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515 |            |                             |                   |

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Datum izrade/ Datum revizije : 16 Februar 2024  
Datum prethodnog izdanja : 23 Oktobar 2023  
Pripremljeno od strane : EHS  
Verzija : 24.03

Odricanje

Informacije sadržane u ovom tehničkom listu zasnovane su na sadašnjim naučnim i tehničkim saznanjima. Svrha ovih informacija je da skrenemo pažnju na zdravstveni i bezbednosni aspekt u vezi sa proizvodima koje kupujete od nas, kao i da preporučimo mere predostrožnosti pri njihovom skladištenju i rukovanju. Ne dajemo garancije za pojedina svojstva proizvoda. Ne prihvata se odgovornost u slučaju nepoštovanja mera predostrožnosti opisanih u ovom tehničkom listu ili zloupotrebe proizvoda.