

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



Fecha de emisión 16 Febrero 2024  
Versión 5

## Sección 1. Identificación del producto y la compañía

Nombre del producto : SIGMARINE 48 GREY 5163  
Código del producto : 00224093  
Otros medios de identificación : No disponible.  
Tipo de producto : Líquido.

### Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso

| <b>Usos identificados</b><br>Revestimiento. Pinturas. Materiales relacionados con las pinturas. |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Restricciones de uso                                                                            | Motivo |
| No aplicable.                                                                                   |        |

### Datos del proveedor o fabricante:

Proveedor : PPG Industrial do Brasil – Tintas e Vernizes Ltda  
Via Anhanguera KM 106, Bairro Sao Judas Tadeu  
Sumare / SP, Brasil  
55 19 2103-6000 (Recepção e Portaria)

Dirección de Email: : HazComLatam@ppg.com

Número de teléfono en caso de emergencia :  
0800 707 1767 / 0800 707 7022 – Empresa Suatrans Cotec  
0800 14 8110 – CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica

## Sección 2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla :  LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3  
IRRITACIÓN CUTÁNEA - Categoría 3  
CARCINOGENICIDAD - Categoría 1B  
TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN - Categoría 1B  
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Efecto narcótico) - Categoría 3  
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES REPETIDAS) - Categoría 1  
PELIGRO (AGUDO) PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO - Categoría 2  
PELIGRO (A LARGO PLAZO) PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO - Categoría 2

## Sección 2. Identificación de los peligros

**Órganos diana** : Contiene material dañino para los siguientes órganos: cerebro.  
 Contiene material que puede causar daño a los órganos siguientes: la sangre, riñones, pulmones, el sistema nervioso, hígado, sistema cardiovascular, tracto respiratorio superior, piel, sistema nervioso central (SNC), ojo, cristalino o córnea.

Porcentaje de la mezcla consistente de ingrediente(s) con peligros desconocidos para el medio ambiente acuático: 36.5 %

### Elementos de las etiquetas del SGA

**Pictogramas de peligro** :






**Palabra de advertencia** : Peligro

**Indicaciones de peligro** :
 

- Líquido y vapores inflamables.
- Provoca una leve irritación cutánea.
- Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Puede provocar cáncer.
- Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. (sistema nervioso central (SNC))
- Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**Consejos de prudencia**

**Prevención** : Procurarse las instrucciones antes del uso. Usar guantes de protección, ropa de protección e equipo de protección para la cara o los ojos. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar. Utilizar equipos eléctricos, de ventilación y de iluminación antideflagrantes. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. No dispersar en el medio ambiente. No respirar vapor. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

**Intervención/Respuesta** : Recoger los vertidos. En caso de exposición demostrada o supuesta: Consultar a un médico. En caso de inhalación: Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se siente mal.

**Almacenamiento** : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener fresco.

**Eliminación** : Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

**Otros peligros que no contribuyen en la clasificación** : El contacto prolongado o repetido puede resecar la piel y causar irritación.

### Sección 3. Composición / información sobre los componentes

Sustancia/mezcla : Mezcla  
Otros medios de identificación : No disponible.

Número CAS/otros identificadores

Número CAS : No aplicable.

| Nombre de ingrediente                  | %          | Número CAS |
|----------------------------------------|------------|------------|
| White spirit                           | 30 - <60   | 64742-82-1 |
| Dióxido de titanio                     | 5 - <7     | 13463-67-7 |
| nonano                                 | 3 - <5     | 111-84-2   |
| Talco sin fibras de asbestos           | 3 - <5     | 14807-96-6 |
| 1,2,4-Trimetilbenceno                  | 2 - <3     | 95-63-6    |
| Xilenos, mezcla isómeros               | 1 - <2     | 1330-20-7  |
| ácido 2-etilhexanoico, sal de circonio | 0.5 - <1   | 22464-99-9 |
| Etilbenceno                            | 0.2 - <0.5 | 100-41-4   |
| ácido neodecanoico, sal de cobalto     | 0.2 - <0.5 | 27253-31-2 |
| Cumeno                                 | 0.1 - <0.2 | 98-82-8    |
| bis(2-etilhexanoato) de calcio         | 0.1 - <0.2 | 136-51-6   |

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

Código SUB indica sustancias sin número CAS registrados.

### Sección 4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos : Quítese los lentes de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua fresca y limpia, manteniendo los párpados separados durante al menos 10 minutos y busque atención médica inmediata.

Por inhalación : Traslade al aire libre. Mantenga a la persona caliente y en reposo. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno.

Contacto con la piel : Quítese la ropa y calzado contaminados. Lavar perfectamente la piel con agua y jabón, o con un limpiador cutáneo reconocido. NO utilizar disolventes ni diluyentes.

Ingestión : En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Mantenga a la persona caliente y en reposo. No provocar el vómito.

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

Notas para el médico : Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de

Tratamientos específicos : envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad. No hay un tratamiento específico.

Protección del personal de primeros auxilios : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes.

## Sección 4. Primeros auxilios

### Efectos agudos potenciales en la salud

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b> | : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.                                             |
| <b>Por inhalación</b>        | : Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede provocar somnolencia o vértigo. |
| <b>Contacto con la piel</b>  | : Provoca una leve irritación cutánea. Desengrasante de la piel.                                       |
| <b>Ingestión</b>             | : Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC).                                       |

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

## Sección 5. Medidas contra incendios

### Medios de extinción

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>                                              | : Utilizar polvo químico seco, CO <sub>2</sub> , agua pulverizada o espuma (neblina).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Medios no apropiados de extinción</b>                                           | : No usar chorro de agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla</b>             | : Líquido y vapores inflamables. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión. En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión. Este material es tóxico para la vida acuática con efectos de larga duración. Se debe impedir que el agua de extinción de incendios contaminada con este material entre en vías de agua, drenajes o alcantarillados. |
| <b>Productos de descomposición térmica peligrosos</b>                              | : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:<br>óxidos de carbono<br>óxido/óxidos metálico/metálicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio</b> | : En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Desplazar los contenedores lejos del incendio si esto puede hacerse sin riesgo. Use agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego.                                                                                                               |
| <b>Equipo de protección especial para los bomberos</b>                             | : Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

### Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Para personal de no emergencia</b> | : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las fuentes de ignición. No permitir el uso de bengalas, fumar, o el encendido de llamas en el área de peligro. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados. |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

- Para el personal de respuesta a emergencias**

: Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".
- Precauciones relativas al medio ambiente**

: Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire). Material contaminante del agua. Puede ser dañino para el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes. Recoger los vertidos.

### Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

- Derrame pequeño**

: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
- Gran derrame**

: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Trate los derrames en una planta de tratamiento de aguas residuales o proceda tal como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver la Sección 13). Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. Nota: Véase la Sección 1 para información de contacto de emergencia y la Sección 13 para eliminación de desechos.

## Sección 7. Manejo y almacenamiento

- Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro**

: Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. Evite la exposición durante el embarazo. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. No introducir en ojos o en la piel o ropa. No respire los vapores o nieblas. No ingerir. No dispersar en el medio ambiente. Use sólo con ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. No entre en áreas de almacenamiento y espacios cerrados a menos que estén ventilados adecuadamente. Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, o de cualquier otra fuente de ignición. Use equipo eléctrico (de ventilación, iluminación y manipulación de materiales) a prueba de explosiones. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.

Sección 7. Manejo y almacenamiento

Materiales tal como trapos de limpieza, toallas de papel y ropa de protección que estén contaminados con el producto puede encenderse espontáneamente unas horas más tarde. Para evitar los riesgos de fuego, todos los materiales contaminados se deben almacenar en recipientes contruidos con ese propósito o en recipientes de metal con tapas ajustadas y que se cierran solas. Los materiales contaminados deben de ser sacados del ambiente de trabajo al final de cada día y ser almacenados afuera.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

: Almacénese en el siguiente rango de temperatura: 0 a 35°C (32 a 95°F). Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en un área separada y homologada. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Guardar bajo llave. Eliminar todas las fuentes de ignición. Mantener separado de materiales oxidantes. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.

Sección 8. Controles de exposición / protección personal

Parámetros de control

Límites de exposición laboral

| Nombre de ingrediente                                                                                  | Límites de exposición                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Dióxido de titanio | <b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2023).</b><br>TWA: 2.5 mg/m³ 8 horas. Estado: partículas de nueve escalas                                                                   |
| nonano                                                                                                 | <b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2023).</b><br>TWA: 200 ppm 8 horas.<br>TWA: 1050 mg/m³ 8 horas.                                                                             |
| Talco sin fibras de asbestos                                                                           | <b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2023).</b><br>TWA: 2 mg/m³ 8 horas. Estado: Respirable                                                                                      |
| 1,2,4-Trimetilbenceno                                                                                  | <b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2023).</b><br>TWA: 10 ppm 8 horas.                                                                                                          |
| Xilenos, mezcla isómeros                                                                               | <b>Ministry of Labor and Employment (Brasil, 11/2001). [Xylenes (o-, m-, p- isomers)]</b><br>TWA: 340 mg/m³ 8 horas.<br>TWA: 78 ppm 8 horas.                                |
| ácido 2-etilhexanoico, sal de circonio                                                                 | <b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2023). [Zirconium and compounds as Zr]</b><br>STEL: 10 mg/m³, (como Zr) 15 minutos.<br>TWA: 5 mg/m³, (como Zr) 8 horas.                     |
| Etilbenceno                                                                                            | <b>Ministry of Labor and Employment (Brasil, 11/2001).</b><br>TWA: 340 mg/m³ 8 horas.<br>TWA: 78 ppm 8 horas.                                                               |
| ácido neodecanoico, sal de cobalto                                                                     | <b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2023). [cobalt and inorganic compounds as Co]</b><br><b>Sensibilizante por contacto con la piel.</b><br><b>Sensibilizante si se inhala.</b> |

## Sección 8. Controles de exposición / protección personal

|        |                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumeno | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> , (como Co) 8 horas.<br><b>Ministry of Labor and Employment (Brasil, 11/2001). Absorbido a través de la piel.</b><br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8 horas.<br>TWA: 39 ppm 8 horas. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Procedimientos de control recomendados** : Se debe hacer referencia a las normas adecuadas de monitoreo. También se requiere hacer referencia a los documentos guía nacionales sobre los métodos para la determinación de sustancias peligrosas.
- Controles técnicos apropiados** : Use sólo con ventilación adecuada. Utilizar recintos de proceso, sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. Los controles de ingeniería también deben mantener el gas, vapor o polvo por debajo del menor límite de explosión. Utilizar equipo de ventilación anti-explosión.
- Control de la exposición medioambiental** : Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.
- Medidas de protección individual**
- Medidas de higiene** : Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.
- Protección de los ojos** : Gafas de seguridad con protección lateral.
- Protección de la piel**
- Protección de las manos** : Guantes impermeables y resistentes a productos químicos que cumplan con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante de los guantes, se debe verificar durante el uso si aún mantienen sus propiedades protectoras. Es preciso tener presente que el tiempo de penetración para el material de los guantes puede ser diferente en cada fabricante. En el caso de mezclas formadas por varias sustancias no se puede estimar con exactitud el periodo de tiempo de protección de los guantes.
- Guantes** : Para manipulación prolongada o repetida, utilice guantes del siguiente tipo:
- Recomendado: neopreno, alcohol polivinílico (PVA), Viton®  
Pueden ser utilizados: caucho nitrílico
- Protección del cuerpo** : Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista. Cuando existe riesgo de ignición debido a la electricidad estática, se requiere el uso de ropa antiestática de protección. Para obtener el máximo nivel de protección contra descargas electrostáticas es preciso usar overoles, botas y guantes antiestáticos.
- Otro tipo de protección para la piel** : Antes de manipular este producto se debe elegir el calzado apropiado y cualquier otra medida adicional de protección de la piel basadas en la tarea que se realice y los riesgos asociados, para lo cual se contará con la aprobación de un especialista.

Sección 8. Controles de exposición / protección personal

Protección de las vías respiratorias

: La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado. Si los trabajadores están expuestos a concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores certificados adecuados. Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una evaluación de riesgo indica que es necesario.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia

Estado físico

Color

Olor

pH

Punto de fusión

Punto de ebullición

Punto de inflamación

Velocidad de evaporación

Inflamabilidad (sólido o gas)

Límites máximo y mínimo de explosión (inflamabilidad)

Presión de vapor

Densidad de vapor

Densidad relativa

Solubilidad(es)

Coeficiente de partición: n-octanol/agua

Temperatura de ignición espontánea

Temperatura de descomposición

Viscosidad

Viscosidad

: Líquido.

: Gris.

: Aromático. [Poco]

: No aplicable.

: No disponible.

: >37.78°C (>100°F)

: Vaso cerrado: 44°C (111.2°F)

: No disponible.

: No disponible.

: No disponible.

: No disponible.

: No disponible.

: No disponible.

: 1.01

| Medio     | Resultado  |
|-----------|------------|
| agua fría | No soluble |

: No aplicable.

: No disponible.

: No disponible.

: Cinemática (40°C (104°F)): >21 mm²/s (>21 cSt)

: > 100 s (ISO 6mm)

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

Estabilidad química

Posibilidad de reacciones peligrosas

: No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.

: El producto es estable.

: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.

Sección 10. Estabilidad y reactividad

**Condiciones que deberán evitarse** : Si es expuesto a altas temperaturas puede producir productos de descomposición peligrosos.

**Materiales incompatibles** : Mantener siempre alejado de los materiales siguientes para evitar reacciones exotérmicas violentas: agentes oxidantes, bases fuertes, ácidos fuertes.

**Productos de descomposición peligrosos** : Dependiendo de las condiciones, los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: óxidos de carbono óxido/óxidos metálico/metálicos

Sección 11. Información toxicológica

Información sobre efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

| Nombre del producto o ingrediente      | Resultado                           | Especies        | Dosis       | Exposición |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| White spirit                           | DL50 Oral                           | Rata            | >5000 mg/kg | -          |
| Dióxido de titanio                     | CL50 Por inhalación Polvo y nieblas | Rata            | >6.82 mg/l  | 4 horas    |
| nonano                                 | DL50 Cutánea                        | Conejo          | >5000 mg/kg | -          |
|                                        | DL50 Oral                           | Rata            | >5000 mg/kg | -          |
|                                        | CL50 Por inhalación Gas.            | Rata            | 3200 ppm    | 4 horas    |
| 1,2,4-Trimetilbenceno                  | CL50 Por inhalación Vapor           | Rata            | 16790 mg/m³ | 4 horas    |
|                                        | CL50 Por inhalación Vapor           | Rata            | 18000 mg/m³ | 4 horas    |
| Xilenos, mezcla isómeros               | DL50 Oral                           | Rata            | 5 g/kg      | -          |
|                                        | DL50 Cutánea                        | Conejo          | 1.7 g/kg    | -          |
|                                        | DL50 Oral                           | Rata            | 4.3 g/kg    | -          |
| ácido 2-etilhexanoico, sal de circonio | DL50 Cutánea                        | Conejo          | >5 g/kg     | -          |
| Etilbenceno                            | DL50 Oral                           | Rata            | >5 g/kg     | -          |
|                                        | CL50 Por inhalación Vapor           | Rata            | 17.8 mg/l   | 4 horas    |
|                                        | DL50 Cutánea                        | Conejo          | 17.8 g/kg   | -          |
|                                        | DL50 Oral                           | Rata            | 3.5 g/kg    | -          |
| ácido neodecanoico, sal de cobalto     | DL50 Oral                           | Rata - Femenino | 1098 mg/kg  | -          |
| Cumeno                                 | CL50 Por inhalación Vapor           | Rata            | 39000 mg/m³ | 4 horas    |
|                                        | DL50 Cutánea                        | Conejo          | 12.3 g/kg   | -          |
|                                        | DL50 Oral                           | Rata            | 2260 mg/kg  | -          |

**Conclusión/Resumen** : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Irritación/Corrosión

| Nombre del producto o ingrediente | Resultado                 | Especies | Puntuación | Exposición      | Observación |
|-----------------------------------|---------------------------|----------|------------|-----------------|-------------|
| Xilenos, mezcla isómeros          | Piel - Irritante moderado | Conejo   | -          | 24 horas 500 mg | -           |

Conclusión/Resumen

**Piel** : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

**Ojos** : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

**Respiratoria** : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

**Sensibilización**

Sección 11. Información toxicológica

| Nombre del producto o ingrediente  | Ruta de exposición | Especies | Resultado      |
|------------------------------------|--------------------|----------|----------------|
| ácido neodecanoico, sal de cobalto | piel               | Ratón    | Sensibilizante |

Conclusión/Resumen

Piel : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.  
Respiratoria : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Mutagenicidad

No disponible.

Conclusión/Resumen : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Carcinogenicidad

No disponible.

Conclusión/Resumen : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Grado de riesgo

| Nombre del producto o ingrediente  | OSHA | IARC | NTP                                                       |
|------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------|
| Dióxido de titanio                 | -    | 2B   | -                                                         |
| Xilenos, mezcla isómeros           | -    | 3    | -                                                         |
| Etilbenceno                        | -    | 2B   | -                                                         |
| ácido neodecanoico, sal de cobalto | -    | 2B   | Se anticipa razonablemente que sea un carcinógeno humano. |
| Cumeno                             | -    | 2B   | Se anticipa razonablemente que sea un carcinógeno humano. |

Carcinógeno Código de clasificación:  
IARC: 1, 2A, 2B, 3, 4  
NTP: Conocido como carcinógeno humano; Se anticipa razonablemente que sea un carcinógeno humano  
OSHA: +  
No listado/No regulado: -

Toxicidad reproductiva

No disponible.

Conclusión/Resumen : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Teratogenicidad

No disponible.

Conclusión/Resumen : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única)

| Nombre                       | Categoría   | Ruta de exposición | Órganos diana                        |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|
| White spirit                 | Categoría 3 | -                  | Efecto narcótico                     |
| nonano                       | Categoría 3 | -                  | Efecto narcótico                     |
| Talco sin fibras de asbestos | Categoría 3 | -                  | Irritación de las vías respiratorias |
| 1,2,4-Trimetilbenceno        | Categoría 3 | -                  | Irritación de las vías respiratorias |
| Xilenos, mezcla isómeros     | Categoría 3 | -                  | Irritación de las                    |

# Sección 11. Información toxicológica

|        |             |   |                                                               |
|--------|-------------|---|---------------------------------------------------------------|
| Cumeno | Categoría 3 | - | vías respiratorias<br>Irritación de las<br>vías respiratorias |
|--------|-------------|---|---------------------------------------------------------------|

## Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas)

| Nombre                             | Categoría   | Ruta de exposición | Órganos diana                  |
|------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|
| White spirit                       | Categoría 1 | -                  | sistema nervioso central (SNC) |
| Etilbenceno                        | Categoría 2 | -                  | órganos auditivos              |
| ácido neodecanoico, sal de cobalto | Categoría 1 | oral               | tracto gastrointestinal        |
| Cumeno                             | Categoría 2 | -                  | -                              |

**Órganos diana** : Contiene material dañino para los siguientes órganos: cerebro.  
Contiene material que puede causar daño a los órganos siguientes: la sangre, riñones, pulmones, el sistema nervioso, hígado, sistema cardiovascular, tracto respiratorio superior, piel, sistema nervioso central (SNC), ojo, cristalino o córnea.

## Peligro de aspiración

| Nombre                   | Resultado                            |
|--------------------------|--------------------------------------|
| White spirit             | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1 |
| nonano                   | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1 |
| Xilenos, mezcla isómeros | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1 |
| Etilbenceno              | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1 |
| Cumeno                   | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1 |

**Información sobre las posibles vías de ingreso** : No disponible.

## Efectos agudos potenciales en la salud

**Contacto con los ojos** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Por inhalación** : Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede provocar somnolencia o vértigo.

**Contacto con la piel** : Provoca una leve irritación cutánea. Desengrasante de la piel.

**Ingestión** : Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC).

## Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

**Contacto con los ojos** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
dolor o irritación  
lagrimeo  
enrojecimiento

**Por inhalación** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
náusea o vómito  
dolor de cabeza  
somnolencia/cansancio  
mareo/vértigo  
inconsciencia  
reducción de peso fetal  
incremento de muertes fetales

Sección 11. Información toxicológica

|                      |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | malformaciones esqueléticas                                                                                                                                                                                    |
| Contacto con la piel | : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:<br>irritación<br>enrojecimiento<br>sequedad<br>agrietamiento<br>reducción de peso fetal<br>incremento de muertes fetales<br>malformaciones esqueléticas |
| Ingestión            | : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:<br>reducción de peso fetal<br>incremento de muertes fetales<br>malformaciones esqueléticas                                                              |

Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conclusión/Resumen | : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí. Un gran número de productos PPG hacen uso del TiO2 como materia prima en la formulación de recubrimientos líquidos. En este caso, las partículas de TiO2 están incorporadas en una matriz y el potencial de exposición humana a partículas libres de TiO2 no es significativo cuando el producto se aplica con brocha o rodillo. El lijado de una superficie recubierta o la brisa de aplicación por aspersión pueden ser dañinos dependiendo de la duración y el nivel de exposición por lo que se requiere el uso de equipo de protección personal apropiado y/o controles de ingeniería (ver Sección 8). La exposición a concentraciones de vapores de disolventes superiores a los límites de exposición ocupacional establecidos puede producir irritación de las mucosas y del aparato respiratorio, y efectos adversos sobre los riñones, el hígado y el sistema nervioso central. Los signos y síntomas pueden ser dolor de cabeza, mareo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia. Los disolventes pueden causar algunos de los efectos anteriores por absorción a través de la piel. Hay evidencias de que la repetida sobreexposición a vapores de solventes orgánicos y ruido fuerte constante pueden ocasionar una pérdida auditiva mayor de la esperada que la exposición únicamente al ruido. El contacto del líquido con los ojos puede causar irritación y lesiones reversibles. La ingestión puede causar náuseas, diarrea y vómitos. De esta manera se toma en cuenta, cuando se conocen, los efectos retardados e inmediatos, así como también los efectos crónicos de los componentes provocados por la exposición a corto y largo plazo por vía oral, por inhalación y a través de la piel y el contacto con los ojos. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Exposición a corto plazo

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Efectos potenciales inmediatos | : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí. |
| Efectos potenciales retardados | : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí. |

Exposición a largo plazo

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Efectos potenciales inmediatos | : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí. |
| Efectos potenciales retardados | : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí. |

Efectos crónicos potenciales para la salud

|                |  |
|----------------|--|
| No disponible. |  |
|----------------|--|

Sección 11. Información toxicológica

- Generales

: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. El contacto prolongado o repetido puede desengrasar la piel y conducir a irritación, agrietamiento y/o dermatitis.
- Carcinogenicidad

: Puede provocar cáncer. El riesgo de cáncer depende de la duración y el grado de exposición.
- Mutagenicidad

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Toxicidad reproductiva

: Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)

Estimaciones de toxicidad aguda

| Nombre de producto o ingrediente   | Oral (mg/kg) | Cutánea (mg/kg) | Inhalación (gases) (ppm) | Inhalación (vapores) (mg/l) | Inhalación (polvos y nieblas) (mg/l) |
|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| SIGMARINE 48 GREY 5163             | 70387.4      | 15459.6         | 24297.7                  | 60.1                        | 11.5                                 |
| nonano                             | N/A          | N/A             | 3200                     | 16.79                       | N/A                                  |
| 1,2,4-Trimetilbenceno              | 5000         | N/A             | N/A                      | 18                          | 1.5                                  |
| Xilenos, mezcla isómeros           | 4300         | 1700            | N/A                      | 11                          | 1.5                                  |
| Etilbenceno                        | 3500         | 17800           | N/A                      | 17.8                        | 1.5                                  |
| ácido neodecanoico, sal de cobalto | 1098         | N/A             | N/A                      | N/A                         | N/A                                  |
| Cumeno                             | 2260         | 12300           | N/A                      | 39                          | N/A                                  |

Otra información: No disponible.

Sección 12. Información ecotoxicológica

Toxicidad

| Nombre del producto o ingrediente      | Resultado                        | Especies                           | Exposición |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| Dióxido de titanio                     | Agudo CL50 >100 mg/l Agua fresca | Dafnia - <i>Daphnia magna</i>      | 48 horas   |
| ácido 2-etilhexanoico, sal de circonio | Agudo CL50 >100 mg/l             | Pez                                | 96 horas   |
| Etilbenceno                            | Agudo EC50 1.8 mg/l Agua fresca  | Dafnia                             | 48 horas   |
|                                        | Crónico NOEC 1 mg/l Agua fresca  | Dafnia - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | -          |

Persistencia y degradabilidad

| Nombre del producto o ingrediente | Prueba | Resultado              | Dosis | Inóculo |
|-----------------------------------|--------|------------------------|-------|---------|
| Etilbenceno                       | -      | 79 % - Fácil - 10 días | -     | -       |

| Nombre del producto o ingrediente | Período acuático | Fotólisis | Biodegradabilidad |
|-----------------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| Xilenos, mezcla isómeros          | -                | -         | Fácil             |
| Etilbenceno                       | -                | -         | Fácil             |

Potencial de bioacumulación

Sección 12. Información ecotoxicológica

| Nombre del producto o ingrediente | LogP <sub>ow</sub> | FBC        | Potencial |
|-----------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| nonano                            | 5.65               | -          | Alta      |
| 1,2,4-Trimetilbenceno             | 3.63               | 120.23     | Bajo      |
| Xilenos, mezcla isómeros          | 3.12               | 7.4 a 18.5 | Bajo      |
| Etilbenceno                       | 3.6                | 79.43      | Bajo      |
| Cumeno                            | 3.55               | 35.48      | Bajo      |

Movilidad en el suelo

Coeficiente de partición tierra/agua (K<sub>oc</sub>) : No disponible.

Otros efectos adversos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos de eliminación : Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Se tendrá cuidado cuando se manipulen recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. El vapor de los residuos del producto puede crear un ambiente altamente inflamable o explosivo dentro del recipiente. No recortar, soldar o triturar los recipientes usados a menos que se hayan limpiado a fondo en su interior. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

Sección 14. Información relativa al transporte

|                                   | UN                                                                      | Brasil (ANTT)                                                           | IMDG   | IATA                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| Número ONU                        | UN1263                                                                  | UN1263                                                                  | UN1263 | UN1263                                                             |
| Designación oficial de transporte | PINTURA                                                                 | PINTURA                                                                 | PAINT  | PAINT                                                              |
| Clase(s) relativas al transporte  | 3                                                                       | 3                                                                       | 3      | 3                                                                  |
| Grupo de embalaje                 | III                                                                     | III                                                                     | III    | III                                                                |
| Riesgos ambientales               | Sí. La marca de sustancia peligrosa para el ambiente no es obligatoria. | Sí. La marca de sustancia peligrosa para el ambiente no es obligatoria. | Yes.   | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |

## Sección 14. Información relativa al transporte

|                                  |               |               |                                                                                                                                 |                 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Sustancias contaminantes marinas | No aplicable. | No aplicable. |  Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | Not applicable. |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

### Información adicional

- UN** : Ninguno identificado.
- Brasil** : Ninguno identificado.
- Risk number** : 30
- IMDG** : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.
- IATA** : El marcado como sustancia peligrosa para el medio ambiente puede mostrarse si otras regulaciones de transporte lo requieren.

**Precauciones especiales para el usuario** : **Transporte dentro de las instalaciones de usuarios:** siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

**Transporte a granel de acuerdo con instrumentos IMO** : No aplicable.

## Sección 15. Información Reglamentaria

**Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas peligrosas o mezclas de que se trate** : No hay reglamentos nacionales y/o regionales conocidos que se apliquen a este producto (incluyendo sus ingredientes).

## Sección 16. Otra informaciones

### Historial

**Fecha de la edición anterior** : 11/24/2022

**Versión** : 5

**Explicación de Abreviaturas** : EHS

ADN = Acuerdo Europeo Relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Navegable Interior

ADR = Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera

ETA = Estimación de Toxicidad Aguda

FBC = Factor de Bioconcentración

SGA = Sistema Globalmente Armonizado

IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional

IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas

Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua

MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)

RID = Reglamento de Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril

## Sección 16. Otra informaciones

Referencias : ONU = Organización de las Naciones Unidas  
: ABNT NBR 14725-4: 2014  
: ANTT - National Land Transportation Agency

 Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

### Negador

*La información contenida en este documento, está basada en los conocimientos científicos y técnicos actuales. El propósito de esta información es llamar la atención en los aspectos de salud y seguridad respecto de los productos y para recomendar medidas preventivas para el almacenamiento y manejo de los productos. Nada en lo establecido en la presente Hoja de Seguridad será considerado como el otorgamiento de una garantía sobre las propiedades del producto. La falta de observancia de las medidas preventivas descritas en esta Hoja de Seguridad o uso indebido de los productos, será causa exención de responsabilidad por parte del Fabricante.*