

## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn** : SIGMA ECOFLEET 290 A BROWN

**Produktkode** : 000001020514

**Andre identifiseringsmåter**

00269704

### 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk

**Anvendelsesområde** : Faglige applikasjoner, Brukt ved sprøyting.

**Bruk av stoffet/  
stoffblandingen** : Belegg.; Begroingshindrende midler

**Bruk frarådet** : Produktet er ikke ment, merket eller pakket for forbrukerbruk.

### 1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**e-mail adresse til person  
ansvarlig for dette SDS  
databladet** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Nødtelefonnummer

#### Nasjonalt rådgivingskontor/Giftinformasjonen

**Telefonnummer** : Nødtelefon: Giftinformasjonen: 22 59 13 00

#### Leverandør

+31 20 4075210

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding

**Produktdefinisjon** : Blanding

**Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]**

Flam. Liq. 3, H226

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Repr. 2, H361d

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

Produktet er klassifisert som farlig ifølge forskrift (EU) 1272/2008 med endringer.  
Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.  
Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

2.2 Etikettelementer

Farepiktogrammer :



- Signalord : Fare
- Redegjørrelser om fare : Brannfarlig væske og damp.  
Farlig ved svelging.  
Irriterer huden.  
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
Gir alvorlig øyeskade.  
Mistenkes for å kunne gi fosterskader.  
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Redegjørrelser om forholdsregler

- Forebygging : Benytt vernehansker, verneklær og øyevern eller ansiktsvern. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå utslipp til miljøet.
- Respons : Samle opp spill. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- Lagring : Ikke anvendelig.
- Avhending : Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.  
P280, P210, P273, P391, P305 + P351 + P338, P501
- Farlige ingredienser :  
Kobberoksid  
kolofonium  
5-metylheksan-2-on  
4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one  
1,3-bis[12-hydroksyoktadecamid-N-metylen]benzen  
Cashew, nutshell liq.  
oktilinon (ISO)
- Tilleggs-elementer på etiketter : Ikke anvendelig.
- Tillegg XVII – Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler : Ikke anvendelig.
- Spesielle emballasjekrav : Ikke anvendelig.
- Beholderne må forsynes med barnesikker lukking
- Følbar advarselsmerking om fare : Ikke anvendelig.

2.3 Andre farer

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

Produktet oppfyller kriteriene for PBT eller vPvB

: Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB.

Andre farer som ikke fører til klassifisering

: Forlenget eller gjentatt kontakt kan tørke ut huden og medføre irritasjon.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Blandinger : Blanding

| Navn på produkt/ bestanddel | Identifikatorer                                                                       | % etter vekt | Klassifisering                                                                                                                                                                 | Spesifikk kons. grenser, M-faktorer og ATE-er                                                                 | Type    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| kobberoksid                 | REACH #: 01-2119513794-36<br>EU: 215-270-7<br>CAS: 1317-39-1<br>Innhold: 029-002-00-X | ≥25 - ≤43    | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                               | ATE [Oral] = 500 mg/kg<br>ATE [Inhalasjon (støv og tåker)] = 3.34 mg/l<br>M [Akutt] = 100<br>M [Kronisk] = 10 | [1] [2] |
| kolofonium                  | REACH #: 01-2119480418-32<br>EU: 232-475-7<br>CAS: 8050-09-7<br>Innhold: 650-015-00-7 | ≥10 - ≤25    | Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                             | -                                                                                                             | [1]     |
| xylene                      | REACH #: 01-2119488216-32<br>EU: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                          | ≥10 - <20    | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dermal] = 1700 mg/kg<br>ATE [Inhalasjon (damper)] = 11 mg/l                                              | [1] [2] |
| nickeloxide                 | REACH #: 01-2119463881-32<br>EU: 215-222-5<br>CAS: 1314-13-2<br>Innhold: 030-013-00-7 | ≥5.0 - ≤10   | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                               | M [Akutt] = 1<br>M [Kronisk] = 1                                                                              | [1]     |
| 5-methylhexan-2-one         | REACH #: 01-2119472300-51<br>EU: 203-737-8<br>CAS: 110-12-3<br>Innhold: 606-026-00-4  | ≥5.0 - ≤10   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H332<br>Repr. 2, H361d (innånding)                                                                                                         | ATE [Inhalasjon (gasser)] = 5000 ppm                                                                          | [1] [2] |
| ethylbenzene                | REACH #: 01-2119489370-35<br>EU: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Innhold: 601-023-00-4  | ≥1.0 - ≤5.0  | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (hørselsorganer)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                   | ATE [Inhalasjon (damper)] = 17.8 mg/l                                                                         | [1] [2] |
| copper(II) oxide            | REACH #:                                                                              | ≥1.0 - ≤5.0  | Aquatic Acute 1, H400                                                                                                                                                          | M [Akutt] = 100                                                                                               | [1]     |

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

|                                                     |                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                     | 01-2119502447-44<br>EU: 215-269-1<br>CAS: 1317-38-0<br>Innhold:<br>029-016-00-6 |         | Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                                                                                                                           | M [Kronisk] = 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one            | EU: 264-843-8<br>CAS: 64359-81-5<br>Innhold:<br>613-335-00-8                    | <1.0    | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071                                                  | ATE [Oral] = 567 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 1100 mg/kg<br>ATE [Inhalasjon (støv og tåker)] = 0.16 mg/l<br>Skin Corr. 1, H314: C ≥ 5%<br>Skin Irrit. 2, H315: 0.025% ≤ C < 5%<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 3%<br>Eye Irrit. 2, H319: 0.025% ≤ C < 3%<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [Akutt] = 100<br>M [Kronisk] = 100 | [1] |
| kobber                                              | REACH #:<br>01-2119480154-42<br>EU: 231-159-6<br>CAS: 7440-50-8                 | <1.0    | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                                                                  | M [Akutt] = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [1] |
| 1,3-bis<br>[12-hydroksyoktadecamid-N-metylen]benzen | REACH #:<br>01-2119962189-26<br>CAS: 911674-82-3<br>Innhold:<br>616-198-00-2    | <1.0    | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [1] |
| Cashew, nutshell liq.                               | EU: 232-355-4<br>CAS: 8007-24-7                                                 | <1.0    | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                         | ATE [Oral] = 500 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 1100 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                     | [1] |
| oktilinon (ISO)                                     | EU: 247-761-7<br>CAS: 26530-20-1<br>Innhold:<br>613-112-00-5                    | <0.0010 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071<br><br>Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor. | ATE [Oral] = 125 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 311 mg/kg<br>ATE [Inhalasjon (støv og tåker)] = 0.27 mg/l<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [Akutt] = 100<br>M [Kronisk] = 100                                                                                                                                           | [1] |

I følge produsentens nåværende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen bestanddeler i tillegg i produktet som er klassifisert som helse- eller miljøskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet eller er PBTs eller vPvBs, eller har blittt tildelt en administrativ norm og derfor skulle kreve rapportering i dette avsnittet.

Type

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

[1] Stoff klassifisert med en helse - eller miljøfare  
[2] Stoff med en yrkeshygienisk grenseverdi  
Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.  
SUB koder representerer stoffer uten registrerte CAS nummer.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øyekontakt                    | : Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll øynene omgående med rennende vann i minst 15 minutter, mens øyelokkene holdes åpne. Søk lege omgående.                                                                                                                                                                                                                              |
| Innånding                     | : Flytt til frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det oppstår åndedrettsstans, må det gis kunstig åndedrett eller utdannet personell kan gi oksygen.                                                                                                                                                                    |
| Hudkontakt                    | : Fjern forurensede klær og sko. Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et anerkjent hudrensingsprodukt. Løsemidler eller tynnere må IKKE brukes.                                                                                                                                                                                                                               |
| Svelging                      | : Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Hold personen varm og i ro. IKKE framkall brekning.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vern av førstehjelpspersonell | : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Hvis det fremdeles er mistanke om gass i området, må redningspersonellet bruke en hensiktsmessig maske eller et friskluftsapparat. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-munn-metoden. Vask tilsølte klær grundig med vann før de tas av, eller bruk hansker. |

4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Potensielle akutte helseeffekter

- |            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Øyekontakt | : Gir alvorlig øyeskade.                                                            |
| Innånding  | : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.                          |
| Hudkontakt | : Irriterer huden. Virker avfettende på huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. |
| Svelging   | : Farlig ved svelging.                                                              |

Overeksponeringstegn/-symptomer

- |            |                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øyekontakt | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>smerte<br>rennede<br>rødhet                                                                                                                             |
| Innånding  | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>redusert foster vekt<br>økt forsterdørlighet<br>misdannet skelett                                                                                       |
| Hudkontakt | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>smerte eller irritasjon<br>rødhet<br>tørrhet<br>sprekker<br>det kan oppstå blemmer<br>redusert foster vekt<br>økt forsterdørlighet<br>misdannet skelett |
| Svelging   | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>magesmerter<br>redusert foster vekt<br>økt forsterdørlighet<br>misdannet skelett                                                                        |

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

- 4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig**
- Merknader til lege** : Behandle symptomatisk. Kontakt spesialist på giftbehandling om store mengder har blitt svelget eller inhalert.
- Spesifikke behandlinger** : Ingen spesiell behandling.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

- 5.1 Slökkemidler**
- Egnete brannslukkingsmidler** : Bruk pulver, CO<sub>2</sub>, vanndusj (tåke) eller skum.
- Uegnete brannslukkingsmidler** : Ikke bruk vannstråle.
- 5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen**
- Farer på grunn av stoffet eller blandingen** : Brannfarlig væske og damp. Avrenning til kloakkavløp kan forårsake brann- eller eksplosjonsfare. Under brann eller ved oppvarming vil det oppstå en trykkøkning, og beholderen kan revne, med risiko for etterfølgende eksplosjon. Dette materialet er svært toksisk for vannlevende organismer, med langvarig effekt. Slukkevann kontaminert med dette stoffet må samles opp og hindres i å slippe ut i vannløp, avløp eller kloakk.
- Farlige forbrenningsprodukter** : Nedbrytingsproduktene kan omfatte følgende materialer:  
karbonoksider  
metalloksid/oksider  
oksider av bly
- 5.3 Råd for brannmenn**
- Bestemte forholdsregler for brannslukning** : Isoler straks stedet ved å fjerne alle personer i nærheten av uhellet hvis brann har oppstått. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Flytt beholdere bort fra brannområdet hvis det ikke skaper risiko. Bruk vanndusj til å kjøle ned brannutsatte beholdere.
- Særlig verneutstyr for brannslukkingssmannskaper** : Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk. Brannmannsklær (inkludert hjelmer, vernestøvler og hansker) i samsvar med europeisk standard EN 469, vil gi grunnleggende beskyttelsesnivå mot kjemikalieuhell.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer**
- For ikke-nødpersonell** : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Evakuer omkringliggende områder. Ikke la unødvendig og ubeskyttet personale komme inn. Ikke berør eller gå gjennom utsølt materiale. Slå av alle antenningskilder. Ingen bluss, røyking eller ild i fareområdet. Pust ikke inn damp eller tåke. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet personlig verneutstyr.
- For nødpersonell** : Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-egnete materialer. Se også opplysningene i "For ikke-nødpersonell".
- 6.2 Forholdsregler for vern av miljø** : Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk. Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har forårsaket miljøforurensning (kloakk, vannsystemer, jord eller luft). Vannforurensende materiale. Kan være skadelig for miljøet hvis det slippes ut i større kvanta. Samle opp spill.
- 6.3 Metoder og materialer for begrensnig og opprensning**

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**

- |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lite utslipp</b>                    | : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Det må brukes gnistfritt verktøy og opprettholdes et eksplosjonssikkert miljø. Fortynn med vann og ta opp med mopp hvis vannløslig. Alternativt, eller hvis uløslig i vann, absorber med et inert tørt materiale og plasser i en hensiktsmessig avfallsbeholder. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stort utslipp</b>                   | : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Det må brukes gnistfritt verktøy og opprettholdes et eksplosjonssikkert miljø. Møt utslippet i medvind. Unngå lekkasje til kloakksystem, vannløp, kjellere eller trange rom. Søl skal spyles ned i et system for behandling av spillvann, eller følg denne fremgangsmåten. Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Forurensset oppsamlingsmateriale kan være like miljøskadelig som selve utslippet. |
| <b>6.4 Referanse til andre avsnitt</b> | : Se avsnitt 1 for nødkontaktinformasjon.<br>Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.<br>Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring**

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

- |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vernetiltak</b>                  | : Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.). Personer med kjente hudproblemer skal ikke involveres i prosesser hvor dette produktet brukes. Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk. Unngå eksponering under svangerskap. Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Pust ikke inn damp eller tåke. Må ikke svelges. Unngå utslipp til miljøet. Må bare anvendes på et godt ventilert sted. Bruk egnet åndedrettsvern ved tilstrekkelig ventilasjon. Ikke gå inn i lagringsområder og avgrensede områder hvis de ikke er tilstrekkelig ventilert. Oppbevares i originalbeholderen eller i et godkjent alternativ, som er laget av et kompatibelt materiale, oppbevares tett lukket når det ikke er i bruk. Lagres og brukes adskilt fra varme, gnister, åpen ild eller noen annen antennelseskilde. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk utstyr (ventilasjon, lys og materialhåndtering). Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister. Ta forholdsregler mot elektrostatisk utladning. Tom emballasje inneholder produktrester og kan være farlig. Emballasjen må ikke brukes om igjen. |
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides. Arbeidere bør vaske hender og ansiktet før de spiser, drikker eller røyker. Ta av forurensede klær og verneutstyr før du går inn i områder der det spises. Se også avsnitt 8 for flere opplysninger om hygienetiltak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet**

- |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | : Lagre mellom følgende temperaturer: 0 til 35°C (32 til 95°F). Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Oppbevares i et isolert og godkjent område. Lagres i original emballasje, beskyttet mot direkte solskinn i et tørt, kjølig og godt ventilert område, vekk fra uforenlige materialer (se Avsnitt 10) samt mat og drikke. Oppbevares innelåst. Eliminer alle antennelseskilder. Holdes unna oksiderende materialer. Oppbevar beholderen tett lukket og forseglet til alt er klart til bruk. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Må ikke oppbevares i umerkede beholdere. Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. Se avsnitt 10 for uforenlige materialer før håndtering eller bruk. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**7.3 Spesifikk sluttbruk**

Se avsnitt 1.2 for identifisert bruk



AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

8.1 Kontrollparametere

Administrative normer

| Navn på produkt/bestanddel                                                                                                | Grenseverdier for eksponering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div>kobberoksid</div><div>xilen</div><div>5-metylheksan-2-on</div><div>etylbenzen</div></div></div></div> | <div><b>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 12/2022). [kobber røyk]</b><br/>Gjennomsnittsverdier: 0.1 mg/m<sup>3</sup> 8 timer. Form: røyk</div> <div><b>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 12/2022). [xilen (alle isomere)]</b><br/><b>Absorbert gjennom huden.</b><br/>Gjennomsnittsverdier: 108 mg/m<sup>3</sup> 8 timer.<br/>Gjennomsnittsverdier: 25 ppm 8 timer.</div> <div><b>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 12/2022).</b><br/>Gjennomsnittsverdier: 95 mg/m<sup>3</sup> 8 timer.<br/>Gjennomsnittsverdier: 20 ppm 8 timer.<br/>Korttidsverdi grenseverdi: 250 mg/m<sup>3</sup> 15 minutter.<br/>Korttidsverdi grenseverdi: 50 ppm 15 minutter.</div> <div><b>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 12/2022). Absorbert gjennom huden. Kreftfremkallende.</b><br/>Gjennomsnittsverdier: 20 mg/m<sup>3</sup> 8 timer.<br/>Gjennomsnittsverdier: 5 ppm 8 timer.</div> |

**Anbefalt overvåkningstiltak** : Sjekk overvåkingsstandardene, slik som følgende: Europeisk standard NS-EN 689 (Arbeidsplassluft - Veiledning for vurdering av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding og målestrategi for sammenligning med grenseverdier) Europeisk standard NS-EN 14042 (Arbeidsplassluft - Veiledning for anvendelse og bruk av prosedyrer for bedømmelse av kjemiske og biologiske agens) Europeisk standard NS-EN 482 (Arbeidsplassluft - Generelle krav til utførelse av måling av kjemiske midler) Det kreves også at det vises til nasjonale rettledningsdokumenter for bestemmelse av farlige stoffer.

DNEL

| Navn på produkt/bestanddel                                                                   | Type | Eksponering          | Verdi                  | Befolkning          | Effekter  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| <div><div><div><div>kobberoksid</div><div>kolofonium</div><div>xilen</div></div></div></div> | DNEL | Langsiktig Innånding | 1 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeidere           | Lokal     |
|                                                                                              | DNEL | Langsiktig Innånding | 1 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeidere           | Systemisk |
|                                                                                              | DNEL | Langsiktig Hud       | 137 mg/kg bw/dag       | Arbeidere           | Systemisk |
|                                                                                              | DNEL | Langsiktig Oral      | 0.041 mg/kg bw/dag     | Generell populasjon | Systemisk |
|                                                                                              | DNEL | Kortsiktig Oral      | 0.082 mg/kg bw/dag     | Generell populasjon | Systemisk |
|                                                                                              | DNEL | Langsiktig Innånding | 10 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeidere           | Lokal     |
|                                                                                              | DNEL | Langsiktig Oral      | 1.0655 mg/kg bw/dag    | Generell populasjon | Systemisk |
|                                                                                              | DNEL | Langsiktig Hud       | 1.0655 mg/kg bw/dag    | Generell populasjon | Systemisk |
|                                                                                              | DNEL | Langsiktig Hud       | 2.131 mg/kg bw/dag     | Arbeidere           | Systemisk |
|                                                                                              | DNEL | Langsiktig Oral      | 12.5 mg/kg bw/dag      | Generell populasjon | Systemisk |
|                                                                                              | DNEL | Langsiktig Innånding | 65.3 mg/m <sup>3</sup> | Generell populasjon | Lokal     |
|                                                                                              | DNEL | Langsiktig Innånding | 65.3 mg/m <sup>3</sup> | Generell populasjon | Systemisk |
|                                                                                              | DNEL | Langsiktig Hud       | 125 mg/kg bw/dag       | Generell populasjon | Systemisk |
|                                                                                              | DNEL | Langsiktig Hud       | 212 mg/kg bw/dag       | Arbeidere           | Systemisk |
|                                                                                              | DNEL | Langsiktig Innånding | 221 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeidere           | Lokal     |
|                                                                                              | DNEL | Langsiktig Innånding | 221 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeidere           | Systemisk |
|                                                                                              | DNEL | Kortsiktig Innånding | 260 mg/m <sup>3</sup>  | Generell            | Lokal     |
| Norwegian (NO)                                                                               |      | Norway               | Norge                  | 8/21                |           |



AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

|                       |      |                      |                           |                         |           |
|-----------------------|------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|
| sinkoksid             | DNEL | Kortsiktig Innånding | 260 mg/m <sup>3</sup>     | populasjon<br>Generell  | Systemisk |
|                       | DNEL | Kortsiktig Innånding | 442 mg/m <sup>3</sup>     | populasjon<br>Arbeidere | Lokal     |
|                       | DNEL | Kortsiktig Innånding | 442 mg/m <sup>3</sup>     | Arbeidere               | Systemisk |
|                       | DNEL | Langsiktig Innånding | 0.5 mg/m <sup>3</sup>     | Arbeidere               | Lokal     |
|                       | DNEL | Langsiktig Oral      | 0.83 mg/kg bw/dag         | Generell                | Systemisk |
|                       |      |                      |                           | populasjon              |           |
|                       | DNEL | Langsiktig Innånding | 2.5 mg/m <sup>3</sup>     | Generell                | Systemisk |
|                       |      |                      |                           | populasjon              |           |
|                       | DNEL | Langsiktig Innånding | 5 mg/m <sup>3</sup>       | Arbeidere               | Systemisk |
|                       | DNEL | Langsiktig Hud       | 83 mg/kg bw/dag           | Generell                | Systemisk |
| 5-metylheksan-2-on    |      |                      |                           | populasjon              |           |
|                       | DNEL | Langsiktig Hud       | 83 mg/kg bw/dag           | Arbeidere               | Systemisk |
|                       | DNEL | Langsiktig Oral      | 5.12 mg/kg bw/dag         | Generell                | Systemisk |
|                       |      |                      |                           | populasjon              |           |
|                       | DNEL | Langsiktig Hud       | 5.12 mg/kg bw/dag         | Generell                | Systemisk |
|                       |      |                      |                           | populasjon              |           |
|                       | DNEL | Langsiktig Hud       | 14.2 mg/kg bw/dag         | Arbeidere               | Systemisk |
|                       | DNEL | Langsiktig Innånding | 17.8125 mg/m <sup>3</sup> | Generell                | Systemisk |
|                       |      |                      |                           | populasjon              |           |
|                       | DNEL | Langsiktig Innånding | 100.25 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeidere               | Systemisk |
| etylbenzen            | DNEL | Kortsiktig Innånding | 146.5 mg/m <sup>3</sup>   | Generell                | Systemisk |
|                       |      |                      |                           | populasjon              |           |
|                       | DNEL | Kortsiktig Innånding | 196.3 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeidere               | Systemisk |
|                       | DMEL | Langsiktig Innånding | 442 mg/m <sup>3</sup>     | Arbeidere               | Lokal     |
|                       | DMEL | Kortsiktig Innånding | 884 mg/m <sup>3</sup>     | Arbeidere               | Systemisk |
|                       | DNEL | Langsiktig Oral      | 1.6 mg/kg bw/dag          | Generell                | Systemisk |
|                       |      |                      |                           | populasjon              |           |
|                       | DNEL | Langsiktig Innånding | 15 mg/m <sup>3</sup>      | Generell                | Systemisk |
|                       |      |                      |                           | populasjon              |           |
|                       | DNEL | Langsiktig Innånding | 77 mg/m <sup>3</sup>      | Arbeidere               | Systemisk |
| copper(II) oxide      | DNEL | Langsiktig Hud       | 180 mg/kg bw/dag          | Arbeidere               | Systemisk |
|                       | DNEL | Kortsiktig Innånding | 293 mg/m <sup>3</sup>     | Arbeidere               | Lokal     |
|                       | DNEL | Langsiktig Innånding | 1 mg/m <sup>3</sup>       | Arbeidere               | Lokal     |
|                       | DNEL | Langsiktig Innånding | 1 mg/m <sup>3</sup>       | Arbeidere               | Systemisk |
|                       | DNEL | Langsiktig Hud       | 137 mg/kg bw/dag          | Arbeidere               | Systemisk |
|                       | DNEL | Langsiktig Oral      | 0.041 mg/kg bw/dag        | Generell                | Systemisk |
|                       |      |                      |                           | populasjon              |           |
|                       | DNEL | Kortsiktig Oral      | 0.082 mg/kg bw/dag        | Generell                | Systemisk |
|                       |      |                      |                           | populasjon              |           |
|                       | DNEL | Kortsiktig Innånding | 1 mg/m <sup>3</sup>       | Generell                | Lokal     |
| kobber                |      |                      |                           | populasjon              |           |
|                       | DNEL | Langsiktig Innånding | 1 mg/m <sup>3</sup>       | Generell                | Lokal     |
|                       |      |                      |                           | populasjon              |           |
|                       | DNEL | Langsiktig Oral      | 0.041 mg/kg bw/dag        | Generell                | Systemisk |
|                       |      |                      |                           | populasjon              |           |
|                       | DNEL | Langsiktig Hud       | 137 mg/kg bw/dag          | Generell                | Systemisk |
|                       |      |                      |                           | populasjon              |           |
|                       | DNEL | Langsiktig Hud       | 137 mg/kg bw/dag          | Arbeidere               | Systemisk |
|                       | DNEL | Kortsiktig Hud       | 273 mg/kg bw/dag          | Generell                | Systemisk |
|                       |      |                      |                           | populasjon              |           |
| Cashew, nutshell liq. | DNEL | Kortsiktig Hud       | 273 mg/kg bw/dag          | Arbeidere               | Systemisk |
|                       | DNEL | Langsiktig Oral      | 0.75 mg/kg bw/dag         | Generell                | Systemisk |
|                       |      |                      |                           | populasjon              |           |
|                       | DNEL | Langsiktig Hud       | 0.75 mg/kg bw/dag         | Generell                | Systemisk |
|                       |      |                      |                           | populasjon              |           |
|                       | DNEL | Langsiktig Innånding | 1.31 mg/m <sup>3</sup>    | Generell                | Systemisk |
|                       |      |                      |                           | populasjon              |           |
|                       | DNEL | Langsiktig Hud       | 2.1 mg/kg bw/dag          | Arbeidere               | Systemisk |
|                       |      |                      |                           |                         |           |
|                       |      |                      |                           |                         |           |

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

|  |      |                      |           |           |           |
|--|------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | DNEL | Langsiktig Innånding | 7.4 mg/m³ | Arbeidere | Systemisk |
|--|------|----------------------|-----------|-----------|-----------|

PNEC-er

| Navn på produkt/bestanddel | Type | Kammerdetaljer             | Verdi           | Metodedetaljer         |
|----------------------------|------|----------------------------|-----------------|------------------------|
| dikobberoksid              | -    | Ferskvann                  | 0.0078 mg/l     | -                      |
|                            | -    | Ferskvannsediment          | 87.1 mg/kg dwt  | -                      |
|                            | -    | Sjøvann                    | 0.0056 mg/l     | -                      |
|                            | -    | Sjøvannsediment            | 676 mg/kg dwt   | -                      |
|                            | -    | Jord                       | 64.6 mg/kg dwt  | -                      |
|                            | -    | Renseanlegg for avløpsvann | 0.23 mg/l       | -                      |
| kolofonium                 | -    | Ferskvann                  | 0.002 mg/l      | Vurderingsfaktorer     |
|                            | -    | Sjøvann                    | 0 mg/l          | Vurderingsfaktorer     |
|                            | -    | Renseanlegg for avløpsvann | 1000 mg/l       | Vurderingsfaktorer     |
|                            | -    | Ferskvannsediment          | 0.007 mg/kg dwt | Likevektsdeling        |
|                            | -    | Sjøvannsediment            | 0.001 mg/kg dwt | Likevektsdeling        |
|                            | -    | Jord                       | 0 mg/kg dwt     | Likevektsdeling        |
| xylen                      | -    | Ferskvann                  | 0.327 mg/l      | -                      |
|                            | -    | Sjøvann                    | 0.327 mg/l      | -                      |
|                            | -    | Renseanlegg for avløpsvann | 6.58 mg/l       | -                      |
|                            | -    | Ferskvannsediment          | 12.46 mg/kg dwt | -                      |
|                            | -    | Sjøvannsediment            | 12.46 mg/kg dwt | -                      |
|                            | -    | Jord                       | 2.31 mg/kg      | -                      |
| sinkoksid                  | -    | Ferskvann                  | 20.6 µg/l       | Sensitivitetsfordeling |
|                            | -    | Sjøvann                    | 6.1 µg/l        | Sensitivitetsfordeling |
|                            | -    | Ferskvannsediment          | 117 mg/kg dwt   | Sensitivitetsfordeling |
|                            | -    | Renseanlegg for avløpsvann | 52 µg/l         | Vurderingsfaktorer     |
|                            | -    | Sjøvannsediment            | 56.5 mg/kg dwt  | Vurderingsfaktorer     |
|                            | -    | Jord                       | 35.6 mg/kg dwt  | Sensitivitetsfordeling |
| 5-metylheksan-2-on         | -    | Ferskvann                  | 0.1 mg/l        | Vurderingsfaktorer     |
|                            | -    | Sjøvann                    | 0.01 mg/l       | Vurderingsfaktorer     |
|                            | -    | Renseanlegg for avløpsvann | 100 mg/l        | Vurderingsfaktorer     |
|                            | -    | Ferskvannsediment          | 1.12 mg/kg dwt  | Likevektsdeling        |
|                            | -    | Sjøvannsediment            | 0.112 mg/kg dwt | Likevektsdeling        |
|                            | -    | Jord                       | 0.166 mg/kg dwt | Likevektsdeling        |
| etylbenzen                 | -    | Ferskvann                  | 0.1 mg/l        | Vurderingsfaktorer     |
|                            | -    | Sjøvann                    | 0.01 mg/l       | Vurderingsfaktorer     |
|                            | -    | Renseanlegg for avløpsvann | 9.6 mg/l        | Vurderingsfaktorer     |
|                            | -    | Ferskvannsediment          | 13.7 mg/kg dwt  | Likevektsdeling        |
|                            | -    | Sjøvannsediment            | 1.37 mg/kg dwt  | Likevektsdeling        |
|                            | -    | Jord                       | 2.68 mg/kg dwt  | Likevektsdeling        |
|                            | -    | Sekundær forgiftning       | 20 mg/kg        | -                      |

8.2 Eksponeringskontroll

**Egnede konstruksjonstiltak** : Må bare anvendes på et godt ventilert sted. Bruk prosesinnbygging, lokal avsugsventilasjon eller andre tekniske tiltak for å holde arbeidstakerenes eksponering for luftbårene forurensninger under anbefalte- eller lovbestemte eksponeringsgrenser. De tekniske løsningene må også holde konsentrasjoner av gass, damp og støv under laveste eksplosjonsgrense. Bruk eksplosjonssikkert ventilasjonsutstyr.

Individuelle vernetiltak

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hygieniske tiltak                                | : Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert kjemiske produkter, før inntak av mat, røyking og toalettbesøk samt ved avsluttet arbeidsperiode. Det bør brukes egnede teknikker ved fjerning av klær som kan være tilsølt. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Vask forurensede klær før de tas i bruk igjen. Sørg for at øyeskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer er i nærheten av arbeidsstedet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Øye-/ansiktsvern                                 | : Kjemiske vernebriller eller ansiktsbeskyttelse. Bruk øyebeskyttelse i henhold til EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hudvern                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Håndvern                                         | : Det skal til enhver tid ved håndtering av kjemiske produkter benyttes kjemisk bestandige, ugjennomtrengelig hansker i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig. Se til at hanskene fremdeles beholder sine beskyttende egenskaper ved å vurdere parametrene som spesifiseres av hanskeprodusenten. Legg merke til at tiden for gjennomtrenging for hanskematerialer kan være forskjellig for ulike hanskeprodusenter. Når det gjelder blandinger som inneholder flere stoffer, kan ikke beskyttelsestiden for hanskene estimeres nøyaktig. Anbefalt vernehansker er basert på det mest vanlige løsemiddel i dette produkt. Ved lengre eksponering eller gjenntatt kontakt, hanske av klasse 6 (gjennomtrengingstid over 480 min. - EN 374) er anbefalt. Hvis kontakt er kortvarig, hanske av klasse 2 (gjennomtrengingstid over 30 min. - EN 374) er anbefalt. Brukeren må kontrollere at det endelige valget av hansketyper for håndtering av produktet, er den mest passende og tar hensyn til de bestemte bruksforhold som eksisterer, som krevd i påbudet om egenvurdering av risiko. |
| Hansker                                          | : butylgummi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kroppsvern                                       | : Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utføres og farene forbundet med denne, og skal være godkjent av en spesialist før dette produktet håndteres. Der det oppstår antenningsrisiko på grunn av statisk elektrisitet, skal det brukes antistatisk vernetøy. Vernetøyet skal omfatte antistatiske overaller, støvler og hansker for størst mulig beskyttelse mot statisk utladning. Se Europeisk standard NS-EN 1149 for informasjon om material- og designkrav og testmetoder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Annet hudvern                                    | Egnet fottøy og eventuelt tilleggsvern for huden skal velges basert på oppgaven som skal utføres og de risikoene som er involvert, og må godkjennes av en spesialist før dette produktet håndteres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Åndedrettsvern                                   | : Valg av åndedrettsvern må gjøres på grunnlag av kjent eller forventet eksponeringsnivå, produktets farlighet og sikre funksjonsgrenser for det valgte åndedrettsvernet. Arbeidere som eksponeres for konsentrasjoner over fastsatt grenseverdi, må bruke egnet, godkjent åndedrettsvern. Bruk godt tilpasset, luftrensende eller luftmatet åndedrettsvern i samsvar med godkjente standarder hvis en risikovurdering indikerer at dette er nødvendig. Bruk en respirator i henhold til EN140. Filtertype: organisk damp (Type A) og partikkelfilter P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen | : Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er i samsvar med kravene i gjeldende miljølovgivning. I enkelte tilfeller er det nødvendig å anvende gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i prosessutstyret for å redusere utslippene til akseptable nivåer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Forholdene for måling av alle egenskaper er ved standard temperatur og trykk med mindre noe annet indikeres.

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Utseende               |               |
| Fysisk tilstand        | : Væske.      |
| Farge                  | : Diverse     |
| Lukt                   | : Aromatisk.  |
| Luktterskel            | : Ikke kjent. |
| Smeltepunkt/frysepunkt | :             |

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Kan begynne å stivne ved følgende temperatur: -74°C (-101.2°F) Dette er basert på data for følgende ingrediens: 5-metylheksan-2-on. Vektet gjennomsnitt: -87.91°C (-126.2°F)

- Utgangskokepunkt og -kokeområde : >37.78°C
- Brannfarlighet : Ikke kjent.
- Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser : Største kjente område: Nedre: 1.8% Øvre: 9% (5-metylheksan-2-on)
- Flammepunkt : Lukket cup: 36°C
- Selvantennelsestemperatur :
- Dekomponeringstemperatur : Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering (se Avsnitt 7).
- pH : Ikke anvendelig. uløselig i vann.
- Viskositet : Kinematisk (40°C): >21 mm²/s
- Løselighet(er) :

| Navn på bestanddeler | °C  | °F  | Metode  |
|----------------------|-----|-----|---------|
| 5-metylheksan-2-on   | 400 | 752 | EU A.15 |

| Medier     | Resultat     |
|------------|--------------|
| kaldt vann | Ikke løselig |

- Fordelingskoeffisient oktanol/ vann : Ikke anvendelig.
- Damptrykk :

| Navn på bestanddeler | Damptrykk ved 20 °C |     |        | Damptrykk ved 50 °C |     |        |
|----------------------|---------------------|-----|--------|---------------------|-----|--------|
|                      | mm Hg               | kPa | Metode | mm Hg               | kPa | Metode |
| etylbenzen           | 9.30076             | 1.2 |        |                     |     |        |

- Fordamping : Høyeste kjente verdi: 0.84 (etylbenzen) Vektet gjennomsnitt: 0.67sammenlignet med butylacetat
- Relativ tetthet : 1.78
- Damptetthet : Høyeste kjente verdi: 3.9 (Luft = 1) (5-metylheksan-2-on). Vektet gjennomsnitt: 3.77 (Luft = 1)
- Eksplasjonsegenskaper : Produktet i seg selv er ikke eksplosjonsfarlig, men dannelse av en eksplosjonsfarlig blanding av damp eller støv med luft er mulig.
- Oksidasjonsegenskaper : Produktet er ikke et oksidasjonsfare.
- Partikkelegenskaper
- Middels partikkelstørrelse : Ikke anvendelig.

9.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Ingen tilleggsinformasjon.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet : Det finnes ingen bestemte testdata på reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller bestanddelene.
- 10.2 Kjemisk stabilitet : Produktet er stabilt.
- 10.3 Mulighet fror skadelige reaksjoner : Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppstå farlige reaksjoner.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.4 Forhold som skal unngås

: Kan danne skadelige nedbrytningsprodukter hvis det utsettes for høye temperaturer.

Se vernetiltakene som er oppført i avsnitt 7 og 8.
- 10.5 Uforenlige stoffer

: Oppbevares adskilt fra følgende materialer for å unngå kraftige eksotermiske reaksjoner: oksiderende midler, kraftige alkali, sterke syrer.
- 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

: Avhengig av forholdene, kan nedbrytningsprodukter omfatte følgende materialer: karbonoksider metalloksid/oksider

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i Forskrift (EC) Nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

| Navn på produkt/bestanddel                      | Resultat                    | Arter | Dose        | Eksposering |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------------|
| kvikberoksid                                    | LC50 Innånding Støv og tåke | Rotte | 3.34 mg/l   | 4 timer     |
|                                                 | LD50 Hud                    | Rotte | >2000 mg/kg | -           |
|                                                 | LD50 Oral                   | Rotte | 500 mg/kg   | -           |
| kolofonium                                      | LD50 Hud                    | Rotte | >2000 mg/kg | -           |
|                                                 | LD50 Oral                   | Rotte | 7600 mg/kg  | -           |
|                                                 | LD50 Hud                    | Kanin | 1.7 g/kg    | -           |
| xylene                                          | LD50 Oral                   | Rotte | 4.3 g/kg    | -           |
|                                                 | LD50 Oral                   | Rotte | >5700 mg/m³ | 4 timer     |
| sinkoksid                                       | LC50 Innånding Støv og tåke | Rotte | >2000 mg/kg | -           |
|                                                 | LD50 Hud                    | Rotte | >5000 mg/kg | -           |
|                                                 | LD50 Oral                   | Rotte | 5000 ppm    | 4 timer     |
| 5-metylheksan-2-on                              | LC50 Innånding Gass.        | Rotte | 8.14 g/kg   | -           |
|                                                 | LD50 Hud                    | Kanin | 5657 mg/kg  | -           |
|                                                 | LD50 Oral                   | Rotte | 17.8 mg/l   | 4 timer     |
| etylbenzen                                      | LC50 Innånding Damp         | Rotte | 17.8 g/kg   | -           |
|                                                 | LD50 Hud                    | Kanin | 3.5 g/kg    | -           |
|                                                 | LD50 Oral                   | Rotte | >2000 mg/kg | -           |
| copper(II) oxide                                | LC50 Innånding Støv og tåke | Rotte | 0.16 mg/l   | 4 timer     |
|                                                 | LD50 Hud                    | Kanin | 3.9 g/kg    | -           |
|                                                 | LD50 Oral                   | Rotte | 567 mg/kg   | -           |
| 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one        | LC50 Innånding Støv og tåke | Rotte | >5.11 mg/l  | 4 timer     |
|                                                 | LD50 Hud                    | Rotte | >5.08 mg/l  | 4 timer     |
|                                                 | LD50 Oral                   | Rotte |             |             |
| kobber                                          | LC50 Innånding Støv og tåke | Rotte | 0.27 mg/l   | 4 timer     |
|                                                 | LD50 Hud                    | Kanin | 311 mg/kg   | -           |
|                                                 | LD50 Oral                   | Rotte | 125 mg/kg   | -           |
| 1,3-bis[12-hydroksyoktadecamid-N-metylen]benzen | LC50 Innånding Støv og tåke | Rotte |             |             |
|                                                 | LD50 Hud                    | Rotte |             |             |
|                                                 | LD50 Oral                   | Rotte |             |             |
| oktilinon (ISO)                                 | LC50 Innånding Støv og tåke | Rotte |             |             |
|                                                 | LD50 Hud                    | Rotte |             |             |
|                                                 | LD50 Oral                   | Rotte |             |             |

Konklusjon/oppsummering: Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

Estimerer over akutt toksisitet

| Vei                        | ATE verdi      |
|----------------------------|----------------|
| Oral                       | 1376.71 mg/kg  |
| Hud                        | 14587.95 mg/kg |
| Inhalering (gasser)        | 72000.05 ppm   |
| Inhalering (damper)        | 85.12 mg/l     |
| Inhalering (støv og tåker) | 5.94 mg/l      |

Irritasjon/korrosjon

| Navn på produkt/bestanddel | Resultat                        | Arter | Poeng | Eksposering     | Observasjon |
|----------------------------|---------------------------------|-------|-------|-----------------|-------------|
| xylene                     | Hud - Middels irriterende stoff | Kanin | -     | 24 timer 500 mg | -           |

Konklusjon/oppsummering

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Hud

: Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

Øyne

: Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

Respiratorisk

: Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

Overfølsomhet

| Navn på produkt/bestanddel | Eksponeringsvei | Arter | Resultat             |
|----------------------------|-----------------|-------|----------------------|
| oktilinon (ISO)            | hud             | Mus   | Irritasjonsfremmende |

Konklusjon/oppsummering

Hud

: Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

Respiratorisk

: Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

Mutasjonsfremmende karakter

Konklusjon/oppsummering : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

Kreftfremkallende egenskap

Konklusjon/oppsummering : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

Reproduktiv giftighet

| Navn på produkt/bestanddel | Toksisitet for gravide | Fertilitet | Utviklingstoksin | Arter | Dose                | Eksposering |
|----------------------------|------------------------|------------|------------------|-------|---------------------|-------------|
| 5-metylheksan-2-on         | -                      | -          | Tvetydig         | Kanin | Innånding: 1250 ppm | -           |

Konklusjon/oppsummering : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

Fosterskadelige egenskaper

Konklusjon/oppsummering : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

Toksisitet for angitt målorgan (enkelteksponering)

| Navn på produkt/bestanddel               | Kategori   | Eksponeringsvei | Målorganer              |
|------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| xylen                                    | Kategori 3 | -               | Irritasjon i luftveiene |
| 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one | Kategori 3 | -               | Irritasjon i luftveiene |

Toksisitet for angitt målorgan (gjentatt eksponering)

| Navn på produkt/bestanddel | Kategori   | Eksponeringsvei | Målorganer     |
|----------------------------|------------|-----------------|----------------|
| etylbenzen                 | Kategori 2 | -               | hørselsorganer |

Fare for aspirering

| Navn på produkt/bestanddel | Resultat                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| xylen<br>etylbenzen        | ASPIRASJONSFARE - Kategori 1<br>ASPIRASJONSFARE - Kategori 1 |

Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier

: Ikke kjent.

Potensielle akutte helseeffekter

Innånding

: Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Svelging

: Farlig ved svelging.

Hudkontakt

: Irriterer huden. Virker avfettende på huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Øyekontakt

: Gir alvorlig øyeskade.

Symptomer forbundet med fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper

Innånding

: Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
redusert foster vekt  
økt forsterdølighet  
misdannet skelett

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

- Svelging

: Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
 magesmerter  
 redusert foster vekt  
 økt forsterdørlighet  
 misdannet skelett
- Hudkontakt

: Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
 smerte eller irritasjon  
 rødhet  
 tørrhet  
 sprekker  
 det kan oppstå blemmer  
 redusert foster vekt  
 økt forsterdørlighet  
 misdannet skelett
- Øyekontakt

: Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
 smerte  
 rennede  
 rødhet

Det kan forekomme både forsinkede og øyeblikkelige effekter, og også kroniske effekter på grunn av kort- og langtidseksponering

Korttidseksponering

Potensielle, øyeblikkelige effekter

: Ikke kjent.

Potensielle, forsinkede effekter

: Ikke kjent.

Langvarig eksponering

Potensielle, øyeblikkelige effekter

: Ikke kjent.

Potensielle, forsinkede effekter

: Ikke kjent.

Potensielle kroniske helseeffekter

Ikke kjent.

Konklusjon/oppsummering

: Ikke kjent.

Generelt

: Forlenget eller gjentatt kontakt kan overvinne huden og medføre irritasjon, sprekker og/eller dermatitt. Så snart en person er sensitivisert, kan det deretter oppstå en alvorlig allergisk reaksjon når personen eksponeres for svært små nivåer.

Kreftfremkallende egenskap

: Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Mutasjonsfremmende karakter

: Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Reproduktiv giftighet

: Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

: Ikke kjent.

Forlenget eller gjentatt kontakt kan tørke ut huden og medføre irritasjon. Sliping og sliping av støv kan være skadelig ved innånding. Gjentatt eksponering mot høye dampkonsentrasjoner kan forårsake irritasjon i luftveiene og permanent skade på hjernen og nervesystemet. Innånding av damp-/aerosolkonsentrasjoner over anbefalte grenseverdier for eksponering fører til hodepine, døsighet og kvalme, og kan føre til bevisstløshet eller død. Unngå kontakt med hud og klær.

11.2 Informasjon om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent.

11.2.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet



AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Ikke kjent.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Toksisitet

| Navn på produkt/bestanddel                      | Resultat                                                                      | Arter                                                            | Eksposering                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Kobberoksid<br>sinkoksid                        | LC50 0.003 mg/l<br>Akutt EC50 0.17 mg/l<br>Akutt EC50 0.481 mg/l<br>Ferskvann | Fisk<br>Alge<br>Dafnie - <i>Daphnia magna</i> - Nyfødt organisme | 96 timer<br>72 timer<br>48 timer |
|                                                 | Kronisk NOEC 0.017 mg/l<br>Ferskvann                                          | Alge                                                             | 72 timer                         |
| 5-metylheksan-2-on<br>etylbenzen                | Akutt LC50 159 mg/l<br>Akutt EC50 1.8 mg/l<br>Ferskvann                       | Fisk<br>Dafnie                                                   | 96 timer<br>48 timer             |
|                                                 | Kronisk NOEC 1 mg/l<br>Ferskvann                                              | Dafnie - <i>Ceriodaphnia dubia</i>                               | -                                |
| 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one        | Akutt EC50 267.368 µg/l<br>Sjøvann                                            | Alge - <i>Nitzschia pungens</i>                                  | 96 timer                         |
|                                                 | Akutt LC50 0.318 mg/l<br>Sjøvann                                              | Skalldyr - <i>Artemia sp.</i>                                    | 48 timer                         |
| kobber                                          | Akutt LC50 0.0027 mg/l<br>Ferskvann                                           | Fisk                                                             | 96 timer                         |
|                                                 | Kronisk NOEC 19.789 µg/l<br>Sjøvann                                           | Alge - <i>Nitzschia pungens</i>                                  | 96 timer                         |
|                                                 | Kronisk NOEC 0.00056 mg/l<br>Ferskvann                                        | Fisk                                                             | 97 dager                         |
|                                                 | Akutt LC50 810 ppb<br>Kronisk EC10 8.1 µg/l                                   | Fisk<br>Dafnie - <i>Daphnia magna</i> - Nyfødt organisme         | 96 timer<br>21 dager             |
| 1,3-bis[12-hydroksyoktadecamid-N-metylen]benzen | Akutt LC50 >100 mg/l                                                          | Fisk                                                             | 96 timer                         |

Konklusjon/oppsummering : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

| Navn på produkt/bestanddel       | Test      | Resultat               | Dose | Inoculum |
|----------------------------------|-----------|------------------------|------|----------|
| 5-metylheksan-2-on<br>etylbenzen | OECD 301D | 67 % - Lett - 28 dager | -    | -        |
|                                  | -         | 79 % - Lett - 10 dager | -    | -        |

Konklusjon/oppsummering : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

| Navn på produkt/bestanddel                | Halveringstid i vann | Fotolyse | Biologisk nedbrytbarhet |
|-------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------------|
| Xylen<br>5-metylheksan-2-on<br>etylbenzen | -                    | -        | Lett                    |
|                                           | -                    | -        | Lett                    |
|                                           | -                    | -        | Lett                    |

12.3 Bioakkumuleringspotensial

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

| Navn på produkt/bestanddel | LogP <sub>ow</sub> | BKF          | Potensial |
|----------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| kolofonium                 | 1.9 til 7.7        | -            | Høy       |
| xylene                     | 3.12               | 7.4 til 18.5 | Lav       |
| 5-metylheksan-2-on         | 1.88               | -            | Lav       |
| etylbenzen                 | 3.6                | 79.43        | Lav       |
| Cashew, nutshell liq.      | >4.78              | -            | Høy       |
| oktilinon (ISO)            | 2.45               | -            | Lav       |

12.4 Jordmobilitet

Fordelingskoeffisient for jord/vann (K<sub>oc</sub>) : Ikke kjent.

Mobilitet : Ikke kjent.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger

Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

AVSNITT 13: Instruks ved disponering

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Metoder for avhending : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter. Overskytende materialer og ikke gjenvinnbare produkter må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Avfall må ikke deponeres ubehandlet til avløp unntatt når det er fullstendig i samsvar med alle krav fra myndigheter med jurisdiksjon.

Farlig avfall : Produktets klassifisering kan oppfylle kriteriene for farlig avfall.

Den europeiske avfallslisten (EAL)

| Avfallskode | Avfallsbetegnelse                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*   | maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre helsefarlige stoffer |

Emballasje

Metoder for avhending : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Avfallsemballasjen bør resirkuleres. Forbrenning eller avhending på søppelplass bør vurderes hvis det ikke er mulig med resirkulering.

| Emballasjetype | Den europeiske avfallslisten (EAL) |
|----------------|------------------------------------|
| Beholder       | 15 01 06<br>blandet emballasje     |

AVSNITT 13: Instrukser ved disponering

**Spesielle forholdsregler** : Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Vær forsiktig ved håndtering av tomme beholdere som ikke er rengjort eller skylt ut. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produktrester. Damp fra produktrester kan danne svært brennbar eller eksplosiv atmosfære inne i beholderen. Ikke skjær, sveis eller slip brukte beholdere uten at de først har vært grundig rengjort på innsiden. Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.

14. Opplysninger om transport

|                                | ADR/RID          | ADN              | IMDG                                                                                                 | IATA                                                               |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1 FN-nummer eller ID-nummer | UN1263           | UN1263           | UN1263                                                                                               | UN1263                                                             |
| 14.2 Korrekt transportnavn, UN | MALING           | MALING           | PAINT                                                                                                | PAINT                                                              |
| 14.3 Transportfareklasse (r)   | 3                | 3                | 3                                                                                                    | 3                                                                  |
| 14.4 Emballasjegruppe          | III              | III              | III                                                                                                  | III                                                                |
| 14.5 Skadevirkninger i miljøet | Ja.              | Ja.              | Yes.                                                                                                 | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Marine forurensningsstoffer    | Ikke anvendelig. | Ikke anvendelig. |  (dicopper oxide) | Not applicable.                                                    |

Ytterligere informasjon

- ADR/RID

: Merking som miljøfarlig stoff er ikke påkrevet når det transporteres i størrelser på ≤ 5 l eller ≤ 5 kg.
- Tunnellkode

: (D/E)
- ADN

: Merking som miljøfarlig stoff er ikke påkrevet når det transporteres i størrelser på ≤ 5 l eller ≤ 5 kg.
- IMDG

: The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.
- IATA

: Merking som miljøfarlig stoff kan finne sted hvis dette er påkrevet av andre transportforskrifter.

**14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren** : **Transport innenfor brukerens anlegg:** produktet skal alltid transporteres i lukkede beholdere som står oppreist. Det må sikres at personer som transporterer produktet har fått opplæring i hva som skal gjøres ved uhell eller utslipp.

**14.7 Maritim transport i bulk** : Ikke anvendelig.  
i henhold til IMO-instrumenter

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

**15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen**  
**EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH)**

**Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon**

**Tillegg XIV**

Ingen av bestanddelene er opplistet.

**Stoffer som gir stor grunn til bekymring**

Ingen av bestanddelene er opplistet.

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

Tillegg XVII – Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler

: Ikke anvendelig.

Eksplorative forløpere

: Ikke anvendelig.

Ozon-nedbrytende stoffer (1005/2009/EU)

Ikke listeført.

Seveso Direktivet

Dette produktet kontrolleres under Seveso-direktivet.

Farekriterier

|          |
|----------|
| Kategori |
| P5c      |
| E1       |

Nasjonale forskrifter

| Navn på produkt/ bestanddel | Listenavn                    | Navn på listen | Klassifisering | Merknader |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| etylbenzen                  | Norske administrative normer | etylbenzen     | Carc. K        | -         |

Referanser : - Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av 16.06.2012 med senere endringer - Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer. - Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med endringer. - FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering

: Det er ikke utført kjemisk sikkerhetsvurdering.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

Forkortelser og akronymer

ATE = Akutt toksisitets estimat  
CLP = Klassifisering, merking og innpakning  
DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå  
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring  
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon  
RRN = REACH registrerings nummer  
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig  
vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende  
ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods  
ADN = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier  
IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods  
IATA = Internasjonal lufttransport Forening

Fremgangsmåte for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

AVSNITT 16: Andre opplysninger

| Klassifisering                                                                                                                                                                  | Justering                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 2, H361d<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | På grunnlag av testdata<br>Kalkuleringsmetode<br>Kalkuleringsmetode<br>Kalkuleringsmetode<br>Kalkuleringsmetode<br>Kalkuleringsmetode<br>Kalkuleringsmetode<br>Kalkuleringsmetode |

Fullstendig tekst for forkortede H-setninger

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H301<br>H302<br>H304<br>H311<br>H312<br>H314<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H330<br>H332<br>H335<br>H361d<br>H373<br>H400<br>H410<br>H412<br>H413<br>EUH071 | Meget brannfarlig væske og damp.<br>Brannfarlig væske og damp.<br>Giftig ved svelging.<br>Farlig ved svelging.<br>Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.<br>Giftig ved hudkontakt.<br>Farlig ved hudkontakt.<br>Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.<br>Irriterer huden.<br>Kan utløse en allergisk hudreaksjon.<br>Gir alvorlig øyeskade.<br>Gir alvorlig øyeirritasjon.<br>Dødelig ved innånding.<br>Farlig ved innånding.<br>Kan forårsake irritasjon av luftveiene.<br>Mistenkes for å kunne gi fosterskader.<br>Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.<br>Meget giftig for liv i vann.<br>Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.<br>Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.<br>Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.<br>Etsende for luftveiene. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fullstendig tekst for klassifiseringer [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2<br>Acute Tox. 3<br>Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>Aquatic Chronic 3<br>Aquatic Chronic 4<br>Asp. Tox. 1<br>Eye Dam. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Repr. 2<br>Skin Corr. 1<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1A<br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | AKUTT TOKSISITET - Kategori 2<br>AKUTT TOKSISITET - Kategori 3<br>AKUTT TOKSISITET - Kategori 4<br>FARE I VANNMILJØ (AKUTT) - Kategori 1<br>FARE I VANNMILJØ (LANGVARIG) - Kategori 1<br>FARE I VANNMILJØ (LANGVARIG) - Kategori 3<br>FARE I VANNMILJØ (LANGVARIG) - Kategori 4<br>ASPIRASJONSFARE - Kategori 1<br>ALVORLIG ØYESKADE/-IRRITASJON - Kategori 1<br>ALVORLIG ØYESKADE/-IRRITASJON - Kategori 2<br>BRENNBARE VÆSKER - Kategori 2<br>BRENNBARE VÆSKER - Kategori 3<br>GIFTIG VED REPRODUKSJON - Kategori 2<br>ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 1<br>ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 2<br>OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN - Kategori 1<br>OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN - Kategori 1A<br>GIFTIG FOR SPESIELLE MÅLORGANER (GJENTATT EKSPONERING) - Kategori 2<br>GIFTIG FOR SPESIELLE MÅLORGANER (ENKEL EKSPONERING) - Kategori 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Historikk

Utgitt dato/ Revisjonsdato : 6 Mars 2024

|                                |
|--------------------------------|
| AVSNITT 16: Andre opplysninger |
|--------------------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Dato for forrige utgave | : 15 Februar 2023 |
| Utarbeidet av           | : EHS             |
| Versjon                 | : 1.01            |

**Ansvarsfraskrivelse**

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på den aktuelle vitenskapelige og tekniske viten, og på EFs og nasjonal lovgivning. Formålet med opplysningene er å henlede oppmerksomheten på helse- og sikkerhetsfaktorer ved vores produkter samt å anbefale sikkerhetstiltak for oppbevaring og bruk av produktene. Dette utgjør ingen sikkerhet eller garanti med hensyn til produktenes egenskaper. Vi påtar oss intet ansvar for manglende overholdelse av forholdsregler som er beskrevet i dette databladet, eller for uvanlig bruk av produktet.