

## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn** : SIGMACOVER 435 BASE GREEN 9441

**Produktkode** : 000001099145

**Andre identifiseringsmåter**

00202320

### 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk

**Anvendelsesområde** : Faglige applikasjoner, Brukt ved sprøyting.

**Bruk av stoffet/stoffblandingen** : Belegg.

**Bruk frarådet** : Produktet er ikke ment, merket eller pakket for forbrukerbruk.

### 1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**e-mail adresse til person ansvarlig for dette SDS databladet** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Nødtelefonnummer

#### Nasjonalt rådgivingskontor/Giftinformasjonen

**Telefonnummer** : Nødtelefon: Giftinformasjonen: 22 59 13 00

#### Leverandør

+31 20 4075210

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding

**Produktdefinisjon** : Blanding

**Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]**

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412

Produktet er klassifisert som farlig ifølge forskrift (EU) 1272/2008 med endringer.

Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

2.2 Etikettelementer

- Farepiktogrammer : 
- Signalord : Advarsel
- Redegjørrelser om fare : Brannfarlig væske og damp.  
Irriterer huden.  
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
Gir alvorlig øyeirritasjon.  
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Redegjørrelser om forholdsregler

- Forebygging : Bruk vernehansker. Bruk vernebriller eller ansiktsvern. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå utslipp til miljøet. Unngå innånding av damp.
- Respons : Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
- Lagring : Ikke anvendelig.
- Avhending : Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.  
P280, P210, P273, P261, P362 + P364, P501
- Farlige ingredienser :  Bisfenol-A og epiklorhydrin; epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt ≤ 700), reaksjonsprodukt av Octadecanamide, N,N'-1,6-hexanediylbis[12-hydroxy-Oktadekansyre, 12-hydroksy-, reaksjonsprodukter med etylendiamin
- Tilleggselementer på etiketter : Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.
- Tillegg XVII – Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler : Ikke anvendelig.
- Spesielle emballasjekrav
- Beholderne må forsynes med barnesikker lukking : Ikke anvendelig.
- Følbar advarselssmerking om fare : Ikke anvendelig.

2.3 Andre farer

- Produktet oppfyller kriteriene for PBT eller vPvB : Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB.
- Andre farer som ikke fører til klassifisering : Forlenget eller gjentatt kontakt kan tørke ut huden og medføre irritasjon.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Blandinger : Blanding

| Navn på produkt/<br>bestanddel                                                                            | Identifikatorer                                                                            | % etter<br>vekt | Klassifisering                                                                                                                                                                 | Spesifikk kons.<br>grenser, M-faktorer<br>og ATE-er                    | Type    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| xylen                                                                                                     | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EU: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                            | ≥10 - ≤17       | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dermal] = 1700<br>mg/kg<br>ATE [Inhalasjon<br>(damper)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| bisfenol-A og epiklorhydrin;<br>epoksyharpiks<br>(gjennomsnittsmolekylvekt<br>≤ 700), reaksjonsprodukt av | REACH #:<br>01-2119456619-26<br>EU: 500-033-5<br>CAS: 25068-38-6                           | ≥5.0 - ≤10      | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                     | Skin Irrit. 2, H315: C ≥<br>5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥<br>5%        | [1]     |
| etylbenzen                                                                                                | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EU: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Innhold:<br>601-023-00-4 | ≥1.0 - ≤5.0     | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(hørselsorganer)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                | ATE [Inhalasjon<br>(damper)] = 17.8 mg/l                               | [1] [2] |
| 2-metylpropan-1-ol                                                                                        | REACH #:<br>01-2119484609-23<br>EU: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Innhold:<br>603-108-00-1  | ≥0.30 -<br>≤2.6 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                                                            | -                                                                      | [1] [2] |
| 1-metoksy-2-propanol                                                                                      | REACH #:<br>01-2119457435-35<br>EU: 203-539-1<br>CAS: 107-98-2<br>Innhold:<br>603-064-00-3 | ≥1.0 - ≤5.0     | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                          | -                                                                      | [1] [2] |
| Octadecanamide, N,<br>N'-1,6-hexanediylbis<br>[12-hydroxy-                                                | CAS: 55349-01-4                                                                            | <1.0            | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                  | -                                                                      | [1]     |
| Oktadekansyre,<br>12-hydroksy-,<br>reaksjonsprodukter med<br>etylendiamin                                 | REACH #:<br>01-2119979085-27<br>EU: 309-629-8<br>CAS: 100545-48-0                          | ≤0.30           | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412<br><br>Se kapittel 16 for<br>fullstendig tekst i H-<br>setningene overfor.                                                      | -                                                                      | [1]     |

I følge produsentens nåværende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen bestanddeler i tillegg i produktet som er klassifisert som helse- eller miljøskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet eller er PBTs eller vPvBs, eller har blitt tildelt en administrativ norm og derfor skulle kreve rapportering i dette avsnittet.

Type

- [1] Stoff klassifisert med en helse - eller miljøfare  
[2] Stoff med en yrkeshygienisk grenseverdi

Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

SUB koder representerer stoffer uten registrerte CAS nummer.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øyekontakt                    | : Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll øynene omgående med rennende vann i minst 10 minutter, mens øyelokkene holdes åpne, og kontakt lege.                                                                                                 |
| Innånding                     | : Flytt til frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det oppstår åndedrettsstans, må det gis kunstig åndedrett eller utdannet personell kan gi oksygen.                                     |
| Hudkontakt                    | : Fjern forurensede klær og sko. Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et anerkjent hudrensingsprodukt. Løsemidler eller tynnere må IKKE brukes.                                                                                                |
| Svelging                      | : Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Hold personen varm og i ro. IKKE framkall brekning.                                                                                                                       |
| Vern av førstehjelpspersonell | : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-mot-munn-metoden. Vask tilsølte klær grundig med vann før de tas av, eller bruk hansker. |

4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Potensielle akutte helseeffekter

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Øyekontakt | : Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                       |
| Innånding  | : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.                          |
| Hudkontakt | : Irriterer huden. Virker avfettende på huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. |
| Svelging   | : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.                          |

Overeksponeringstegn/-symptomer

|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øyekontakt | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>smerte eller irritasjon<br>rennede<br>rødhet |
| Innånding  | : Ingen spesifikke data.                                                                    |
| Hudkontakt | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>irritasjon<br>rødhet<br>tørrhet<br>sprekker  |
| Svelging   | : Ingen spesifikke data.                                                                    |

4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merknader til lege      | : Behandle symptomatisk. Kontakt spesialist på giftbehandling om store mengder har blitt svelget eller inhalert. |
| Spesifikke behandlinger | : Ingen spesiell behandling.                                                                                     |

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slökkemidler

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Egnete brannslukkingsmidler  | : Bruk pulver, CO <sub>2</sub> , vandusj (tåke) eller skum. |
| Uegnete brannslukkingsmidler | : Ikke bruk vannstråle.                                     |

5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farer på grunn av stoffet eller blandingen      | : Brannfarlig væske og damp. Avrenning til kloakkavløp kan forårsake brann- eller eksplosjonsfare. Under brann eller ved oppvarming vil det oppstå en trykkøkning, og beholderen kan revne, med risiko for etterfølgende eksplosjon. Dette materialet er skadelig for vannlevende organismer, med langvarig effekt. Slukkevann kontaminert med dette stoffet må samles opp og hindres i å slippe ut i vannløp, avløp eller kloakk. |
| Farlige forbrenningsprodukter                   | : Nedbrytingsproduktene kan omfatte følgende materialer:<br>karbonoksider<br>halogenerte forbindelser<br>metalloksid/oksider                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.3 Råd for brannmenn                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bestemte forholdsregler for brannslukning       | : Isolere straks stedet ved å fjerne alle personer i nærheten av uhellet hvis brann har oppstått. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Flytt beholdere bort fra brannområdet hvis det ikke skaper risiko. Bruk vandusj til å kjøle ned brannutsatte beholdere.                                                                                                |
| Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper | : Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk. Brannmannsklær (inkludert hjelmer, vernestøvler og hansker) i samsvar med europeisk standard EN 469, vil gi grunnleggende beskyttelsesnivå mot kjemikalieuhell.                                                                                                          |

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| For ikke-nødpersonell                                       | : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Evakuer omkringliggende områder. Ikke la unødvendig og ubeskyttet personale komme inn. Ikke berør eller gå gjennom utsølt materiale. Slå av alle antenningskilder. Ingen bluss, røyking eller ild i fareområdet. Unngå å innåndе damp eller tåke. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet personlig verneutstyr.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| For nødpersonell                                            | : Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-egnete materialer. Se også opplysningene i "For ikke-nødpersonell".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.2 Forholdsregler for vern av miljø                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                             | : Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk. Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har forårsaket miljøforurensning (kloakk, vannsystemer, jord eller luft). Vannforurensende materiale. Kan være skadelig for miljøet hvis det slippes ut i større kvanta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.3 Metoder og materialer for begrensning og opprensning    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lite utslipp                                                | : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Det må brukes gnistfritt verktøy og opprettholdes et eksplosjonssikkert miljø. Fortynn med vann og ta opp med mopp hvis vannløslig. Alternativt, eller hvis uløslig i vann, absorber med et inert tørt materiale og plasser i en hensiktsmessig avfallsbeholder. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stort utslipp                                               | : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Det må brukes gnistfritt verktøy og opprettholdes et eksplosjonssikkert miljø. Møt utslippet i medvind. Unngå lekkasje til kloakksystem, vannløp, kjellere eller trange rom. Søl skal spyles ned i et system for behandling av spillvann, eller følg denne fremgangsmåten. Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Forurensset oppsamlingsmateriale kan være like miljøskadelig som selve utslippet. |
| 6.4 Referanse til andre avsnitt                             | : Se avsnitt 1 for nødkontaktinformasjon.<br>Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.<br>Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Vernetiltak

Råd om generell yrkeshygiene
- :

:  
: Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides. Arbeidere bør vaske hender og ansiktet før de spiser, drikker eller røyker. Ta av forurensede klær og verneutstyr før du går inn i områder der det spises. Se også avsnitt 8 for flere opplysninger om hygienetiltak.

7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet

- : Lagre mellom følgende temperaturer: 0 til 35°C (32 til 95°F). Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Oppbevares i et isolert og godkjent område. Lagres i original emballasje, beskyttet mot direkte solskinn i et tørt, kjølig og godt ventilert område, vekk fra uforenlige materialer (se Avsnitt 10) samt mat og drikke. Eliminer alle antennelseskilder. Holdes unna oksiderende materialer. Oppbevar beholderen tett lukket og forseglet til alt er klart til bruk. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Må ikke oppbevares i umerkede beholdere. Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. Se avsnitt 10 for uforenlige materialer før håndtering eller bruk.

7.3 Spesifikk sluttbruk

Se avsnitt 1.2 for identifisert bruk

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

8.1 Kontrollparametere

Administrative normer

| Navn på produkt/bestanddel                                                                                              | Grenseverdier for eksponering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div>Xylen</div><div>etylbenzen</div><div>2-metylpropan-1-ol</div><div>1-metoksy-2-propanol</div></div></div> | <div><div>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 12/2022). [xylen (alle isomere)] Absorbert gjennom huden.<br/>Gjennomsnittsverdier: 108 mg/m³ 8 timer.<br/>Gjennomsnittsverdier: 25 ppm 8 timer.</div><div>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 12/2022). Absorbert gjennom huden. Kreftfremkallende.<br/>Gjennomsnittsverdier: 20 mg/m³ 8 timer.<br/>Gjennomsnittsverdier: 5 ppm 8 timer.</div><div>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 12/2022). Absorbert gjennom huden.<br/>Takverdi: 75 mg/m³<br/>Takverdi: 25 ppm</div><div>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 12/2022). Absorbert gjennom huden.</div></div> |
| Norwegian (NO)                                                                                                          | Norway                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                         | Norge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                         | 6/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

|                                                                  |      |                      |                  |            |           |
|------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------------|------------|-----------|
| 1-metoksy-2-propanol                                             | DNEL | Langsiktig Innånding | 310 mg/m³        | populasjon |           |
|                                                                  | DNEL | Langsiktig Oral      | 33 mg/kg bw/dag  | Arbeidere  | Lokal     |
|                                                                  |      |                      |                  | Generell   | Systemisk |
|                                                                  | DNEL | Langsiktig Innånding | 43.9 mg/m³       | populasjon | Systemisk |
| Oktadekansyre, 12-hydroksy-, reaksjonsprodukter med etylendiamin | DNEL | Langsiktig Hud       | 78 mg/kg bw/dag  | Generell   | Systemisk |
|                                                                  |      |                      |                  | populasjon |           |
|                                                                  | DNEL | Langsiktig Hud       | 183 mg/kg bw/dag | Arbeidere  | Systemisk |
|                                                                  | DNEL | Langsiktig Innånding | 369 mg/m³        | Arbeidere  | Systemisk |
|                                                                  | DNEL | Kortsiktig Innånding | 553.5 mg/m³      | Arbeidere  | Lokal     |
|                                                                  | DNEL | Kortsiktig Innånding | 553.5 mg/m³      | Arbeidere  | Systemisk |
|                                                                  | DNEL | Langsiktig Innånding | 0.055 mg/m³      | Generell   | Lokal     |
|                                                                  |      |                      |                  | populasjon |           |
|                                                                  | DNEL | Langsiktig Innånding | 0.308 mg/m³      | Arbeidere  | Lokal     |

PNEC-er

| Navn på produkt/bestanddel                                                                       | Type | Kammerdetaljer             | Verdi           | Metodedetaljer     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| xylene                                                                                           | -    | Ferskvann                  | 0.327 mg/l      | -                  |
|                                                                                                  | -    | Sjøvann                    | 0.327 mg/l      | -                  |
|                                                                                                  | -    | Renseanlegg for avløpsvann | 6.58 mg/l       | -                  |
|                                                                                                  | -    | Ferskvannsediment          | 12.46 mg/kg dwt | -                  |
|                                                                                                  | -    | Sjøvannsediment            | 12.46 mg/kg dwt | -                  |
|                                                                                                  | -    | Jord                       | 2.31 mg/kg      | -                  |
|                                                                                                  | -    | Ferskvann                  | 0.006 mg/l      | Vurderingsfaktorer |
| bisfenol-A og epiklorhydrin; epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt ≤ 700), reaksjonsprodukt av | -    | Sjøvann                    | 0.001 mg/l      | Vurderingsfaktorer |
|                                                                                                  | -    | Renseanlegg for avløpsvann | 10 mg/l         | Vurderingsfaktorer |
|                                                                                                  | -    | Ferskvannsediment          | 0.996 mg/kg dwt | Likevektsdeling    |
|                                                                                                  | -    | Sjøvannsediment            | 0.1 mg/kg dwt   | Likevektsdeling    |
|                                                                                                  | -    | Ferskvann                  | 0.1 mg/l        | Vurderingsfaktorer |
|                                                                                                  | -    | Sjøvann                    | 0.01 mg/l       | Vurderingsfaktorer |
|                                                                                                  | -    | Renseanlegg for avløpsvann | 9.6 mg/l        | Vurderingsfaktorer |
| etylbenzen                                                                                       | -    | Ferskvannsediment          | 13.7 mg/kg dwt  | Likevektsdeling    |
|                                                                                                  | -    | Sjøvannsediment            | 1.37 mg/kg dwt  | Likevektsdeling    |
|                                                                                                  | -    | Jord                       | 2.68 mg/kg dwt  | Likevektsdeling    |
|                                                                                                  | -    | Sekundær forgiftning       | 20 mg/kg        | -                  |
|                                                                                                  | -    | Ferskvann                  | 0.4 mg/l        | Vurderingsfaktorer |
|                                                                                                  | -    | Sjøvann                    | 0.04 mg/l       | Vurderingsfaktorer |
|                                                                                                  | -    | Renseanlegg for avløpsvann | 10 mg/l         | Vurderingsfaktorer |
| 2-metylpropan-1-ol                                                                               | -    | Ferskvannsediment          | 1.56 mg/kg dwt  | Likevektsdeling    |
|                                                                                                  | -    | Sjøvannsediment            | 0.156 mg/kg dwt | -                  |
|                                                                                                  | -    | Jord                       | 0.076 mg/kg dwt | Likevektsdeling    |
|                                                                                                  | -    | Ferskvann                  | 10 mg/l         | Vurderingsfaktorer |
|                                                                                                  | -    | Sjøvann                    | 1 mg/l          | Vurderingsfaktorer |
|                                                                                                  | -    | Renseanlegg for avløpsvann | 100 mg/l        | Vurderingsfaktorer |
|                                                                                                  | -    | Ferskvannsediment          | 41.6 mg/kg      | Likevektsdeling    |
| 1-metoksy-2-propanol                                                                             | -    | Sjøvannsediment            | 4.17 mg/kg      | Likevektsdeling    |
|                                                                                                  | -    | Jord                       | 2.47 mg/kg      | Likevektsdeling    |

8.2 Eksponeringskontroll

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse**

- Egnede konstruksjonstiltak**
: Må bare anvendes på et godt ventiltert sted. Bruk prosesinnbygging, lokal avsugsventilasjon eller andre tekniske tiltak for å holde arbeidstakerenes eksponering for luftbårene forurensninger under anbefalte- eller lovbestemte eksponeringsgrenser. De tekniske løsningene må også holde konsentrasjoner av gass, damp og støv under laveste eksplosjonsgrense. Bruk eksplosjonssikkert ventilasjonsutstyr.
- Individuelle vernetiltak**
- Hygieniske tiltak**
: Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert kjemiske produkter, før inntak av mat, røyking og toalettbesøk samt ved avsluttet arbeidsperiode. Det bør brukes egnede teknikker ved fjerning av klær som kan være tilsølt. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Vask forurensede klær før de tas i bruk igjen. Sørg for at øyeskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer er i nærheten av arbeidsstedet.
- Øye-/ansiktsvern**
: Beskyttelsesbriller mot kjemikaliesprut. Bruk øyebeskyttelse i henhold til EN 166.
- Hudvern**
- Håndvern**
: Det skal til enhver tid ved håndtering av kjemiske produkter benyttes kjemisk bestandige, ugjennomtrengelig hansker i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig. Se til at hanskene fremdeles beholder sine beskyttende egenskaper ved å vurdere parametrene som spesifiseres av hanskeprodusenten. Legg merke til at tiden for gjennomtrenging for hanskematerialer kan være forskjellig for ulike hanskeprodusenter. Når det gjelder blandinger som inneholder flere stoffer, kan ikke beskyttelsestiden for hanskene estimeres nøyaktig. Anbefalt vernehansker er basert på det mest vanlige løsemiddel i dette produkt. Ved lengre eksponering eller gjenntatt kontakt, hanske av klasse 6 (gjennomtrengingstid over 480 min. - EN 374) er anbefalt. Hvis kontakt er kortvarig, hanske av klasse 2 (gjennomtrengingstid over 30 min. - EN 374) er anbefalt. Brukeren må kontrollere at det endelige valget av hansketyper for håndtering av produktet, er den mest passende og tar hensyn til de bestemte bruksforhold som eksisterer, som krevd i påbudet om egenvurdering av risiko.
- Hansker**
: butylgummi
- Kroppsvern**
: Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utføres og farene forbundet med denne, og skal være godkjent av en spesialist før dette produktet håndteres. Der det oppstår antenningsrisiko på grunn av statisk elektrisitet, skal det brukes antistatisk vernetøy. Vernetøyet skal omfatte antistatiske overaller, støvler og hansker for størst mulig beskyttelse mot statisk utladning. Se Europeisk standard NS-EN 1149 for informasjon om material- og designkrav og testmetoder.
- Annet hudvern**
Egnet fottøy og eventuelt tilleggssvern for huden skal velges basert på oppgaven som skal utføres og de risikoene som er involvert, og må godkjennes av en spesialist før dette produktet håndteres.
- Åndedrettsvern**
: Valg av åndedrettsvern må gjøres på grunnlag av kjent eller forventet eksponeringsnivå, produktets farlighet og sikre funksjonsgrenser for det valgte åndedrettsvernet. Arbeidere som eksponeres for konsentrasjoner over fastsatt grenseverdi, må bruke egnet, godkjent åndedrettsvern. Bruk godt tilpasset, luftrensende eller luftmatet åndedrettsvern i samsvar med godkjente standarder hvis en risikovurdering indikerer at dette er nødvendig. Bruk en respirator i henhold til EN140. Filtertype: organisk damp (Type A) og partikkelfilter P3
- Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen**
: Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er i samsvar med kravene i gjeldende miljølovgivning. I enkelte tilfeller er det nødvendig å anvende gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i prosessutstyret for å redusere utslippene til akseptable nivåer.



AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet

: Det finnes ingen bestemte testdata på reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller bestanddelene.
- 10.2 Kjemisk stabilitet

: Produktet er stabilt.
- 10.3 Mulighet fror skadelige reaksjoner

: Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppstå farlige reaksjoner.
- 10.4 Forhold som skal unngås

: Kan danne skadelige nedbrytningsprodukter hvis det utsettes for høye temperaturer.  
Se vernetiltakene som er oppført i avsnitt 7 og 8.
- 10.5 Uforenlige stoffer

: Oppbevares adskilt fra følgende materialer for å unngå kraftige eksotermiske reaksjoner: oksiderende midler, kraftige alkali, sterke syrer.
- 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

: Avhengig av forholdene, kan nedbrytningsprodukter omfatte følgende materialer: karbonoksider halogenerte forbindelser metalloksid/oksider

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i Forskrift (EC) Nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

| Navn på produkt/bestanddel                                                                                                                                                                                                                                     | Resultat                    | Arter | Dose        | Eksposering |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------------|
| Kyllen<br><br>bisfenol-A og epiklorhydrin; epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt ≤ 700), reaksjonsprodukt av<br><br>etylbenzen<br><br>2-metylpropan-1-ol<br><br>1-metoksy-2-propanol<br><br>Oktadekansyre, 12-hydrokso-, reaksjonsprodukter med etylendiamin | LD50 Hud                    | Kanin | 1.7 g/kg    | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | LD50 Oral                   | Rotte | 4.3 g/kg    | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | LD50 Hud                    | Kanin | >2 g/kg     | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | LD50 Oral                   | Rotte | >2 g/kg     | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | LC50 Innånding Damp         | Rotte | 17.8 mg/l   | 4 timer     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | LD50 Hud                    | Kanin | 17.8 g/kg   | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | LD50 Oral                   | Rotte | 3.5 g/kg    | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | LC50 Innånding Damp         | Rotte | 24.6 mg/l   | 4 timer     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | LD50 Hud                    | Kanin | 2460 mg/kg  | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | LD50 Oral                   | Rotte | 2830 mg/kg  | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | LC50 Innånding Damp         | Rotte | >7000 ppm   | 6 timer     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | LD50 Hud                    | Kanin | 13 g/kg     | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | LD50 Oral                   | Rotte | 5.2 g/kg    | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | LC50 Innånding Støv og tåke | Rotte | 5.05 mg/l   | 4 timer     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | LD50 Oral                   | Rotte | >2000 mg/kg | -           |

Konklusjon/oppsummering: Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

Estimer over akutt toksisitet

| Vei                        | ATE verdi                    |
|----------------------------|------------------------------|
| Hud<br>Inhalering (damper) | 12624.47 mg/kg<br>73.58 mg/l |

Irritasjon/korrosjon

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

| Navn på produkt/bestanddel                                                                                       | Resultat                        | Arter | Poeng | Eksposering     | Observasjon |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-----------------|-------------|
| xilen<br><br>bisfenol-A og epiklorhydrin;<br>epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt ≤ 700), reaksjonsprodukt av | Hud - Middels irriterende stoff | Kanin | -     | 24 timer 500 mg | -           |
|                                                                                                                  | Øyne - Mildt irriterende        | Kanin | -     | -               | -           |
|                                                                                                                  | Hud - Mildt irriterende         | Kanin | -     | -               | -           |

Konklusjon/oppsummering

- Hud : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.
- Øyne : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.
- Respiratorisk : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

Overfølsomhet

| Navn på produkt/bestanddel                                                                                                                                        | Eksposeringsvei | Arter   | Resultat             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------|
| bisfenol-A og epiklorhydrin; epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt ≤ 700), reaksjonsprodukt av Oktadekansyre, 12-hydrokso-, reaksjonsprodukter med etylendiamin | hud             | Mus     | Irritasjonsfremmende |
|                                                                                                                                                                   | hud             | Marsvin | Irritasjonsfremmende |

Konklusjon/oppsummering

- Hud : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.
- Respiratorisk : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

Mutasjonsfremmende karakter

- Konklusjon/oppsummering : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

Kreftfremkallende egenskap

- Konklusjon/oppsummering : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

Reproduktiv giftighet

- Konklusjon/oppsummering : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

Fosterskadelige egenskaper

- Konklusjon/oppsummering : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

Toksisitet for angitt målorgan (enkelteksponering)

| Navn på produkt/bestanddel | Kategori   | Eksposeringsvei | Målorganer              |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| xilen                      | Kategori 3 | -               | Irritasjon i luftveiene |
| 2-metylpropan-1-ol         | Kategori 3 | -               | Irritasjon i luftveiene |
| 1-metoksy-2-propanol       | Kategori 3 | -               | Narkotisk effekt        |
|                            | Kategori 3 |                 | Narkotisk effekt        |

Toksisitet for angitt målorgan (gjentatt eksponering)

| Navn på produkt/bestanddel | Kategori   | Eksposeringsvei | Målorganer     |
|----------------------------|------------|-----------------|----------------|
| etylbenzen                 | Kategori 2 | -               | hørselsorganer |

Fare for aspirering

| Navn på produkt/bestanddel | Resultat                     |
|----------------------------|------------------------------|
| xilen                      | ASPIRASJONSFARE - Kategori 1 |
| etylbenzen                 | ASPIRASJONSFARE - Kategori 1 |

- Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier : Ikke kjent.

Potensielle akutte helseeffekter

- Innånding : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

- |            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Svelging   | : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.                          |
| Hudkontakt | : Irriterer huden. Virker avfettende på huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. |
| Øyekontakt | : Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                       |

Symptomer forbundet med fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper

- |            |                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innånding  | : Ingen spesifikke data.                                                                     |
| Svelging   | : Ingen spesifikke data.                                                                     |
| Hudkontakt | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>irritasjon<br>rødhet<br>tørighet<br>sprekker  |
| Øyekontakt | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>smerte eller irritasjon<br>rennende<br>rødhet |

Det kan forekomme både forsinkede og øyeblikkelige effekter, og også kroniske effekter på grunn av kort- og langtidseksponering

Korttidseksponering

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Potensielle, øyeblikkelige effekter | : Ikke kjent. |
| Potensielle, forsinkede effekter    | : Ikke kjent. |

Langvarig eksponering

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Potensielle, øyeblikkelige effekter | : Ikke kjent. |
| Potensielle, forsinkede effekter    | : Ikke kjent. |

Potensielle kroniske helseeffekter

Ikke kjent.

- |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konklusjon/oppsummering                                       | : Ikke kjent.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Generelt                                                      | : Forlenget eller gjentatt kontakt kan overvinne huden og medføre irritasjon, sprekker og/eller dermatitt. Så snart en person er sensitivisert, kan det deretter oppstå en alvorlig allergisk reaksjon når personen eksponeres for svært små nivåer. |
| Kreftfremkallende egenskap                                    | : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.                                                                                                                                                                                           |
| Mutasjonsfremmende karakter                                   | : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.                                                                                                                                                                                           |
| Reproduktiv giftighet                                         | : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.                                                                                                                                                                                           |
| Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet | : Ikke kjent.                                                                                                                                                                                                                                        |

Forlenget eller gjentatt kontakt kan tørke ut huden og medføre irritasjon. Sliping og sliping av støv kan være skadelig ved innånding. Gjentatt eksponering mot høye dampkonsentrasjoner kan forårsake irritasjon i luftveiene og permanent skade på hjernen og nervesystemet. Innånding av damp-/aerosolkonsentrasjoner over anbefalte grenseverdier for eksponering fører til hodepine, døsighet og kvalme, og kan føre til bevisstløshet eller død. Unngå kontakt med hud og klær.

11.2 Informasjon om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent.

11.2.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Ikke kjent.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Toksisitet

| Navn på produkt/bestanddel                                                                                                                                                                                                                          | Resultat              | Arter                                  | Eksposering |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
| ☑ Bisfenol-A og epiklorhydrin; epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt ≤ 700), reaksjonsprodukt av<br><br>etylbenzen<br><br><br>2-metylpropan-1-ol<br>1-metoksy-2-propanol<br><br>Oktadekansyre, 12-hydroksey-, reaksjonsprodukter med etylendiamin | Akutt LC50 1.8 mg/l   | Dafnie                                 | 48 timer    |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Kronisk NOEC 0.3 mg/l | Dafnie                                 | 21 dager    |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Akutt EC50 1.8 mg/l   | Dafnie                                 | 48 timer    |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Ferskvann             |                                        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Kronisk NOEC 1 mg/l   | Dafnie -                               | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Ferskvann             | <i>Ceriodaphnia dubia</i>              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Akutt EC50 1100 mg/l  | Dafnie                                 | 48 timer    |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Akutt LC50 23300 mg/l | Dafnie                                 | 48 timer    |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Akutt LC50 >4500 mg/l | Fisk                                   | 96 timer    |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Ferskvann             |                                        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Akutt EC50 >100 mg/l  | Alge -                                 | 72 timer    |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Akutt EC50 >10 mg/l   | Dafnie - <i>Daphnia magna</i>          | 48 timer    |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Akutt LC50 >10 mg/l   | Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>      | 96 timer    |

Konklusjon/oppsummering : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

| Navn på produkt/bestanddel                                                                                                                                                         | Test                                             | Resultat               | Dose | Inoculum |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------|----------|
| ☑ Bisfenol-A og epiklorhydrin; epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt ≤ 700), reaksjonsprodukt av etylbenzen<br>Oktadekansyre, 12-hydroksey-, reaksjonsprodukter med etylendiamin | OECD 301F                                        | 5 % - 28 dager         | -    | -        |
|                                                                                                                                                                                    | -                                                | 79 % - Lett - 10 dager | -    | -        |
|                                                                                                                                                                                    | 301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test | 22 % - 28 dager        | -    | -        |

Konklusjon/oppsummering : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

| Navn på produkt/bestanddel                                                                                                                                                                  | Halveringstid i vann | Fotolyse | Biologisk nedbrytbarhet |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------------|
| ☑ Xylen<br>bisfenol-A og epiklorhydrin; epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt ≤ 700), reaksjonsprodukt av etylbenzen<br>Oktadekansyre, 12-hydroksey-, reaksjonsprodukter med etylendiamin | -                    | -        | Lett                    |
|                                                                                                                                                                                             | -                    | -        | Ikke lett               |
|                                                                                                                                                                                             | -                    | -        | Lett                    |
|                                                                                                                                                                                             | -                    | -        | Iboende                 |

12.3 Bioakkumuleringspotensial

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

| Navn på produkt/bestanddel                                                                                  | LogP <sub>ow</sub> | BKF          | Potensial |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| xylen                                                                                                       | 3.12               | 7.4 til 18.5 | Lav       |
| bisfenol-A og epiklorhydrin; epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt ≤ 700), reaksjonsprodukt av etylbenzen | 3                  | 31           | Lav       |
| 2-metylpropan-1-ol                                                                                          | 3.6                | 79.43        | Lav       |
| 1-metoksy-2-propanol                                                                                        | 1                  | -            | Lav       |
| Oktadekansyre, 12-hydroksey-, reaksjonsprodukter med etylendiamin                                           | <1                 | -            | Lav       |
|                                                                                                             | >5.86              | -            | Høy       |

12.4 Jordmobilitet

Fordelingskoeffisient for jord/vann (K<sub>oc</sub>) : Ikke kjent.

Mobilitet : Ikke kjent.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger

Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

AVSNITT 13: Instrukser ved disponering

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Metoder for avhending : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter. Overskytende materialer og ikke gjenvinnbare produkter må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Avfall må ikke deponeres ubehandlet til avløp unntatt når det er fullstendig i samsvar med alle krav fra myndigheter med jurisdiksjon.

Farlig avfall : Produktets klassifisering kan oppfylle kriteriene for farlig avfall.

Den europeiske avfallslisten (EAL)

| Avfallskode | Avfallsbetegnelse                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*   | maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre helsefarlige stoffer |

Emballasje

Metoder for avhending : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Avfallsemballasjen bør resirkuleres. Forbrenning eller avhending på søppelplass bør vurderes hvis det ikke er mulig med resirkulering.

| Emballasjetype | Den europeiske avfallslisten (EAL) |
|----------------|------------------------------------|
| Beholder       | 15 01 06 blandet emballasje        |

AVSNITT 13: Instrukser ved disponering

Spesielle forholdsregler

: Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Vær forsiktig ved håndtering av tomme beholdere som ikke er rengjort eller skylt ut. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produktrester. Damp fra produktrester kan danne svært brennbar eller eksplosiv atmosfære inne i beholderen. Ikke skjær, sveis eller slip brukte beholdere uten at de først har vært grundig rengjort på innsiden. Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.

14. Opplysninger om transport

|                                | ADR/RID          | ADN              | IMDG            | IATA            |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 FN-nummer eller ID-nummer | UN1263           | UN1263           | UN1263          | UN1263          |
| 14.2 Korrekt transportnavn, UN | MALING           | MALING           | PAINT           | PAINT           |
| 14.3 Transportfareklasse (r)   | 3                | 3                | 3               | 3               |
| 14.4 Emballasjegruppe          | III              | III              | III             | III             |
| 14.5 Skadevirkninger i miljøet | Nei.             | Ja.              | No.             | No.             |
| Marine forurensningsstoffer    | Ikke anvendelig. | Ikke anvendelig. | Not applicable. | Not applicable. |

Ytterligere informasjon

ADR/RID

: Ingen identifisert.

Tunnellkode

: (D/E)

ADN

: Produktet reguleres kun som miljøfarlig stoff når det transporteres i tankfartøy.

IMDG

: None identified.

IATA

: Ingen identifisert.

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren

: **Transport innenfor brukerens anlegg:** produktet skal alltid transporteres i lukkede beholdere som står oppreist. Det må sikres at personer som transporterer produktet har fått opplæring i hva som skal gjøres ved uhell eller utslipp.

14.7 Maritim transport i bulk

: Ikke anvendelig.

i henhold til IMO-instrumenter

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen

[EU-forskrift \(EU\) nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon](#)

[Tillegg XIV](#)

Ingen av bestanddelene er opplistet.

[Stoffer som gir stor grunn til bekymring](#)

Ingen av bestanddelene er opplistet.

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

Tillegg XVII – : Ikke anvendelig.

Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler

Eksplorative forløpere : Ikke anvendelig.

Ozon-nedbrytende stoffer (1005/2009/EU)

Ikke listeført.

Seveso Direktivet

Dette produktet kontrolleres under Seveso-direktivet.

Farekriterier

|          |
|----------|
| Kategori |
| P5c      |

Nasjonale forskrifter

| Navn på produkt/ bestanddel | Listenavn                    | Navn på listen | Klassifisering | Merknader |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| etylbenzen                  | Norske administrative normer | etylbenzen     | Carc. K        | -         |

Produktregistreringsnummer : PR-45064

Referanser : - Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av 16.06.2012 med senere endringer - Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensnig av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer. - Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med endringer. - FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering : Det er ikke utført kjemisk sikkerhetsvurdering.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

Forkortelser og akronymer

ATE = Akutt toksisitets estimat

CLP = Klassifisering, merking og innpakning

DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå

EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring

PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon

RRN = REACH registrerings nummer

PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig

vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods

ADN = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier

IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods

IATA = Internasjonal lufttransport Forening

Fremgangsmåte for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

AVSNITT 16: Andre opplysninger

| Klassifisering                                                                                                   | Justering                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 | På grunnlag av testdata<br>Kalkuleringsmetode<br>Kalkuleringsmetode<br>Kalkuleringsmetode<br>Kalkuleringsmetode |

Fullstendig tekst for forkortede H-setninger

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H304<br>H312<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H373<br>H411<br>H412<br>H413 | Meget brannfarlig væske og damp.<br>Brannfarlig væske og damp.<br>Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.<br>Farlig ved hudkontakt.<br>Irriterer huden.<br>Kan utløse en allergisk hudreaksjon.<br>Gir alvorlig øyeskade.<br>Gir alvorlig øyeirritasjon.<br>Farlig ved innånding.<br>Kan forårsake irritasjon av luftveiene.<br>Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.<br>Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.<br>Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.<br>Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.<br>Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fullstendig tekst for klassifiseringer [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Chronic 2<br>Aquatic Chronic 3<br>Aquatic Chronic 4<br>Asp. Tox. 1<br>Eye Dam. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1B<br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | AKUTT TOKSISITET - Kategori 4<br>FARE I VANNMILJØ (LANGVARIG) - Kategori 2<br>FARE I VANNMILJØ (LANGVARIG) - Kategori 3<br>FARE I VANNMILJØ (LANGVARIG) - Kategori 4<br>ASPIRASJONSFARE - Kategori 1<br>ALVORLIG ØYESKADE/-IRRITASJON - Kategori 1<br>ALVORLIG ØYESKADE/-IRRITASJON - Kategori 2<br>BRENNBARE VÆSKER - Kategori 2<br>BRENNBARE VÆSKER - Kategori 3<br>ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 2<br>OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN - Kategori 1<br>OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN - Kategori 1B<br>GIFTIG FOR SPESIELLE MÅLORGANER (GJENTATT EKSPONERING) - Kategori 2<br>GIFTIG FOR SPESIELLE MÅLORGANER (ENKEL EKSPONERING) - Kategori 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Historikk

Utgitt dato/ Revisjonsdato : 14 Mars 2024

Dato for forrige utgave : 16 Februar 2024

Utarbeidet av : EHS

Versjon : 1.02

Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på den aktuelle vitenskapelige og tekniske viten, og på EFs og nasjonal lovgivning. Formålet med opplysningene er å henlede oppmerksomheten på helse- og sikkerhetsfaktorer ved vores produkter samt å anbefale sikkerhetstiltak for oppbevaring og bruk av produktene. Dette utgjør ingen sikkerhet eller garanti med hensyn til produktenes egenskaper. Vi påtar oss intet ansvar for manglende overholdelse av forholdsregler som er beskrevet i dette databladet, eller for uvanlig bruk av produktet.