

# DROŠĪBAS DATU LAPA



Publicēšanas datums/Labojuma datums : 14 Marts 2024      Versija : 5.09

## 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

### 1.1 Produkta identifikators

Produkta nosaukums : SIGMACOVER 350 BASE (TINTED)

Produkta kods : 00318279

#### Citi identifikācijas veidi

Nav pieejams.

### 1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Produkta pielietojums : Profesionālai lietošanai, Lietojams izsmidzinot.

Vielas/maisījuma lietošanas veids : Pārklājums.

Neieteicamie pielietojumi : Produkts nav paredzēts, marķēts vai iesaiņots patērētājiem.

### 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

Par šo DDL atbildīgās personas e-pasta adrese : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

#### Nacionālā konsultatīvā iestāde vai saindēšanās centrs

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, phone number: 112.  
Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, phone number +371 67042473.

#### Piegādātājs

+31 20 4075210

## 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

### 2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija

Produkta definīcija : Maisījums

Klasifikācija saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

|                              |            |                                     |                 |
|------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kods                         | : 00318279 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 14 Marts 2024 |
| SIGMACOVER 350 BASE (TINTED) |            |                                     |                 |

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
STOT RE 2, H373  
Aquatic Chronic 3, H412

Šis produkts ir klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem.

Augstāk minēto H formulējumu pilnu tekstu skatīt 16. nodaļā.

Lai iepazītos ar detalizētāku informāciju par simptomiem un ietekmi uz veselību, skat. 11. nodaļu.

2.2 Marķējuma elementi

Bīstamības piktogrammas :



Signālvārds : Bīstami

Bīstamības apzīmējumi : Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.  
Kairina ādu.  
Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.  
Izraisa nopietnus acu bojājumus.  
Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.  
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi

Profilakse : Izmantot aizsargcimdus. Izmantot acu aizsargus vai sejas aizsargus. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Neieelpot tvaikus.

Reakcija : SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Glabāšana : Nav piemērojams.

Iznīcināšana : Atbrīvojies no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem.  
P280, P210, P260, P305 + P351 + P338, P310, P501

Bīstamās sastāvdaļas : Epoksīda sveķi (700<MW<=1100)  
bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propāns  
2-metilpropān-1-ols  
crystalline silica, respirable powder (<10 microns)  
Octadecanamide, N,N'-1,6-hexanediylbis[12-hydroxy-

Marķējuma papild elementi : Satur epoksīda sastāvdaļas. Var izraisīt alerģisku reakciju.

XVII pielikums – dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi : Nav piemērojams.

Īpašas prasības iepakojumam : Nav piemērojams.

Konteineri, kam jābūt aprīkoti ar bērniem nepieejamu aizdari : Nav piemērojams.

|                              |            |                                     |                 |
|------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kods                         | : 00318279 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 14 Marts 2024 |
| SIGMACOVER 350 BASE (TINTED) |            |                                     |                 |

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

Taustāmais bīstamības brīdinājums : Nav piemērojams.

2.3 Citi apdraudējumi

Produkts atbilst PBT vai vPvB kritērijiem : Šis maisījums nesatur vielas, kas noteiktas kā PBT vai vPvB.

Cita bīstamība, kas neatbilst klasifikācijai : Ilgstoša vai atkārtota saskare var padarīt ādu sausu un izraisīt kairinājumu.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2 Maisījumi : Maisījums

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums           | Identifikatori                                                                        | masas %     | Klasifikācija                                                                                                                                                                  | Specifiskā konc. robežvērtības, M-faktori, un ATE                              | Veids   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Epoksīda sveķi (700<MW <=1100)           | CAS: 25036-25-3                                                                       | ≥10 - ≤25   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                | -                                                                              | [1]     |
| ksilols                                  | REACH #: 01-2119488216-32<br>EK: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                          | ≥10 - ≤15   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [dermāli] = 1700 mg/kg<br>ATE [ieelpojot (tvaiki)] = 11 mg/l               | [1] [2] |
| bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propāns | REACH #: 01-2119456619-26<br>EK: 216-823-5<br>CAS: 1675-54-3<br>Indekss: 603-073-00-2 | ≥5.0 - ≤10  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                     | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%                      | [1]     |
| benzilspirts                             | REACH #: 01-2119492630-38<br>EK: 202-859-9<br>CAS: 100-51-6<br>Indekss: 603-057-00-5  | ≥1.0 - ≤5.0 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                 | ATE [perorāli] = 1230 mg/kg<br>ATE [ieelpojot (putekļi vai dūmaka)] = 1.5 mg/l | [1] [2] |
| 2-metilpropān-1-ols                      | REACH #: 01-2119484609-23<br>EK: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Indekss: 603-108-00-1   | ≥1.0 - ≤4.5 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                                                            | -                                                                              | [1] [2] |
| etilbenzols                              | REACH #: 01-2119489370-35<br>EK: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Indekss:               | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (dzirdes orgāni)<br>Asp. Tox. 1, H304                                                                              | ATE [ieelpojot (tvaiki)] = 17.8 mg/l                                           | [1] [2] |

|                              |            |                                      |                 |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| Kods                         | : 00318279 | Publicēšanas datums/Laboījuma datums | : 14 Marts 2024 |
| SIGMACOVER 350 BASE (TINTED) |            |                                      |                 |

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

|                                                     |                                                  |             |                                                                                                                   |   |         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| crystalline silica, respirable powder (<10 microns) | 601-023-00-4<br>EK: 238-878-4<br>CAS: 14808-60-7 | ≥1.0 - ≤5.0 | Aquatic Chronic 3, H412<br>STOT RE 1, H372<br>(ieelpošana)                                                        | - | [1] [2] |
| Octadecanamide, N, N'-1,6-hexanediybis [12-hydroxy- | CAS: 55349-01-4                                  | ≥1.0 - ≤5.0 | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413<br><br>Augstāk minēto H formulējumu pilnu tekstu skatīt 16. nodaļā. | - | [1]     |

Produkts nesatur papildus piedevas, kas, balstoties uz piegādātāja pašreizējām zināšanām un koncentrāciju produktā, ir klasificētas kā bīstamas cilvēka veselībai vai videi, ir PBT vai vPvB, vai kam ir noteiktas arodekspozīcijas robežvērtības un kas tādēļ būtu jānorāda šajā sadaļā.

Ksilols: Vairākās REACH reģistrācijās ietilpst REACH reģistrētā viela ar ksilola izomēriem, etilbenzolu (un toluolu). Citās REACH reģistrācijās ietilpst: 01-2119555267-33 etilbenzola un m-ksilola un p-ksilola reakcijas masa, 01-2119486136-34 aromātiskie ogļūdeņraži, C8, 01-2119539452-40 etilbenzola un ksilola reakcijas masa.

Veids

[1] Viela, kas klasificēta ka bīstama veselībai vai videi

[2] Viela, kam noteikta arodekspozīcijas robežvērtība

Pieļaujamās robežvērtības darba vietas gaisā, ja tās ir pieejamas, ir publicētas 8. nodaļā.

SUB kodi attēlo vielas kam nav reģistrēti CAS numuri.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saskare ar acīm                         | : Pārliecināties vai nav kontaktlēcas, ja ir, tad izņemt. Nekavējoties skalot ar tekošu ūden vismaz 15 minūtes ilgi, turot atvērtus acu plakstiņus. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.                                                                                                                                                                            |
| Ieelpojot                               | : Pārvietot svaigā gaisā. Ļaujiet cietušajam atpūsties un nodrošiniet viņam siltumu. Ja neelpo, ja elpošana ir neregulāra vai ja tā ir reta, veikt mākslīgo elpināšanu vai pielietot skābekli apmācīta personāla uzraudzībā.                                                                                                                                              |
| Saskare ar ādu                          | : Novilkt notraipīto apģērbu un apavus. Rūpīgi mazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni vai lietojiet atzītus ādas tīrīšanas līdzekļus. NELIETOT šķīdinātājus vai atšķaidītājus.                                                                                                                                                                                                  |
| Norīšana                                | : Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt šo iepakojumu vai marķējumu. Ļaujiet cietušajam atpūsties un nodrošiniet viņam siltumu. NEIZRAISĪT vemšanu.                                                                                                                                                                                             |
| Pirmās palīdzības sniedzēju aizsardzība | : Nedrīkst rīkoties bez atbilstošas apmācības vai pakļaujot sevi riskam. Ja ir aizdomas, ka gaisā vēl ir izgarojumi, glābējiem jālieto atbilstoša maska vai autonomais elpošanas aparāts. Personai, kas sniedz pirmo medicīnisko palīdzību elpinot “no mutes mutē”, tas var būt bīstami. Notraipīto apģērbu pirms novilkšanas rūpīgi nomazgāt ar ūdeni vai lietot cimdus. |

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Iespējama akūta ietekme uz veselību

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Saskare ar acīm | : Izraisa nopietnus acu bojājumus.                                |
| Ieelpojot       | : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.            |
| Saskare ar ādu  | : Kairina ādu. Attauko ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. |
| Norīšana        | : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.            |

Pārmērīgas ekspozīcijas pazīmes vai simptomi

|                              |            |                                      |                 |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| Kods                         | : 00318279 | Publicēšanas datums/Laboījuma datums | : 14 Marts 2024 |
| SIGMACOVER 350 BASE (TINTED) |            |                                      |                 |

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

|                 |                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saskare ar acīm | : Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:<br>sāpes<br>asarošana<br>apsārtums                                                     |
| Ieelpojot       | : Nav specifisku datu.                                                                                                            |
| Saskare ar ādu  | : Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:<br>sāpes vai iekaisums<br>apsārtums<br>izzūšana<br>plaisāšana<br>var veidoties tulznas |
| Norīšana        | : Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:<br>kuņģa sāpes                                                                         |

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

|                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norādījumi ārstam | : Ieelpojot sadalīšanās produktus, kas veidojas degšanas rezultātā, simptomi var parādīties ar nokavēšanos. Iedarbībai pakļautos cilvēkus var būt nepieciešams 48 stundas atstāt medicīnas personāla uzraudzībā. |
| Īpaša apstrāde    | : Nav speciālas terapijas.                                                                                                                                                                                       |

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

|                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi   | : Lietot sauso pulveri, CO <sub>2</sub> , izsmidzinātu ūdeni (ūdens miglu) vai putas. |
| Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi | : Neizmantojot ūdens strūklu.                                                         |

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vielai vai maisījumam piemītošais kaitīgums | : Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Nokļūšana kanalizācijā var radīt ugunsgrēka vai eksplozijas draudus. Atklāta liesma vai sasilšana var izsaukt spiediena paaugstināšanos un rezervuārs var pārplīst, kā rezultātā var notikt eksplozija. Šis materiāls ir kaitīgs ūdens organismiem un rada ilglaicīgu negatīvu ietekmi. Dzēšanā izmantotais ūdens, kas ir piesārņots ar šo materiālu, ir jāsavāc un jānovērš tā nokļūšana ūdenskrātuvēs, notekgrāvjos vai kanalizācijā. |
| Bīstami sadegšanas produkti                 | : Sadalīšanās produktu starpā var būt sekojoši savienojumi:<br>oglekļa oksīdi<br>slāpekļa oksīdi<br>metāla oksīds/oksīdi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Īpaši norādījumi ugunsdzēsējiem         | : Ja notikusi aizdegšanās, nekavējoties jānorobežo notikuma vieta, izraidot visas personas no negadījuma apkārtnes. Nedrīkst rīkoties bez atbilstošas apmācības vai pakļaujot sevi riskam. Pārvietot tvertnes projām no ugunsgrēka vietas, ja tas ir izdarāms bez riska. Izmantot ūdens strūklu lai dzesētu uguns skartos iepakojumus.       |
| Īpašs aizsargaprīkojums ugunsdzēsējiem. | : Ugunsdzēsējiem jāvalkā atbilstošs aizsargaprīkojums un autonomie elpošanas aparāti (SCBA) ar slēgtu sejas daļu, kas darbojas paaugstinātā iekšējās maskas spiediena režīmā. Eiropas standartam EN 469 atbilstošs ugunsdzēsēju apģērbs (tajā skaitā ķiveres, aizsargapavi un cimdi), nodrošinās pamataizsardzību ķīmisku avāriju gadījumos. |

|                              |            |                                      |                 |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| Kods                         | : 00318279 | Publicēšanas datums/Laboējuma datums | : 14 Marts 2024 |
| SIGMACOVER 350 BASE (TINTED) |            |                                      |                 |

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

- Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām
- : Nedrīkst rīkoties bez atbilstošas apmācības vai pakļaujot sevi riskam. Evakuēt no apkārtējās zonas. Izvairieties no nepiederošu un neaizsargātu darbinieku iekļūšanas. Ja viela ir izlijusi, nepieskarieties tai un nekāpiet tajā. Novērst visus aizdegšanās avotus. Nepieļaut uzliesmojumus, smēķēšanu vai liesmas riska zonā. Neieelpot tvaikus vai dūmaku. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Kad ventilācija ir nepietiekama, lietot atbilstošu respiratoru. Uzvilkst piemērotu individuālo aizsargekipējumu.
- Ārkārtas palīdzības sniedzējiem
- : Ja noplūdušo produktu savākšanas laikā ir nepieciešams speciāls apģērbs, iepazīties ar visu 8. nodaļā aprakstīto informāciju par piemērotiem un nepiemērotiem materiāliem. Skatīt arī informāciju sadaļā "Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām".

- 6.2 Vides drošības pasākumi
- : Novērst izbirušā materiāla izkaisīšanos un aizskalošanu, kā arī saskari ar augsni, ūdens tilpnēm, notekgrāvjiem un kanalizāciju. Ja produkts ir izraisījis vides (kanalizācijas, ūdenstilpņu, augšnes vai gaisa) piesārņošanu, informēt attiecīgās institūcijas. Ūdeni piesārņojoša viela. Var būt kaitīgs videi, ja ir noplūdis lielos daudzumos.

6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

- Mazos daudzumos izšķakstīti produkti
- : Apturēt noplūdi, ja tas nav saistīts ar risku. Pārvietot rezervuārus prom no noplūdes zonas. Izmantot nedzirksteļojošus instrumentus un sprādziendrošu aprīkojumu. Ja šķīst ūdenī, atšķaidiet ar ūdeni un saslauciet. Kā alternatīvu vai, ja nešķīst ūdenī, absorbēt ar inertu sausu materiālu un novietot piemērotā likvidēšanai paredzētu atkritumu tvertnē. Nodot iznīcināšanai akreditētiem atkritumu savākšanas dienestiem.
- Lielos daudzumos izšķakstīti produkti
- : Apturēt noplūdi, ja tas nav saistīts ar risku. Pārvietot rezervuārus prom no noplūdes zonas. Izmantot nedzirksteļojošus instrumentus un sprādziendrošu aprīkojumu. Tuvoties noplūdei no tās puses, no kuras pūš vējš. Novērst nokļūšanu kanalizācijas notekcaurulēs, ūdenstecēs, pagrabtelpās vai norobežotās vietās. Ieskalot noplūdušo produktu kanalizācijas attīrīšanas sistēmā vai rīkoties sekojoši. Apturēt noplūdi un savākt izšķakstīto produktu ar neuzliesmojošiem, absorbējošiem materiāliem, piem., smilti, zemi, vermikulītu vai kūzelgūru un novietot konteineros turpmākai iznīcināšanai saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Nodot iznīcināšanai akreditētiem atkritumu savākšanas dienestiem. Piesārņotais absorbējošais materiāls var būt tik pat bīstams kā noplūdušais produkts.
- 6.4 Atsauce uz citām iedaļām
- : Skatīt 1. nodaļu par kontaktinformāciju avārijas situācijās. Skatīt 8. nodaļu par piemērotiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Papildus informācijas iegūšanai par atkritumu iznīcināšanu, skatīt 13. nodaļu.

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

Šajā nodaļā aprakstītā informācija satur vispārīgus padomus un instrukcijas. 1. nodaļā esošo apzināto lietošanas veidu sarakstu vajadzētu caurskatīt, ņemot vērā visus pieejamos pielietojumam specifiskos datus, kas sniegti iedarbības scenārijā.

7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

- Aizsardzības pasākumi
- : Lietot piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus (skatīt 8. nodaļu). Personas, kuru slimības vēsturē ir bijušas ar paaugstinātu ādas jutību saistītas problēmas, nedrīkst tikt nodarbinātas nevienā procesā, kurā tiek lietots šis produkts. Nepieļaut iekļūšanu acīs vai nokļūšanu uz ādas vai apģērba. Neieelpot tvaikus vai dūmaku. Nenorīt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Lietot vienīgi tad, ja ir nodrošināta pietiekama ventilācija. Kad ventilācija ir nepietiekama, lietot atbilstošu respiratoru. Neieiet uzglabāšanas platībās un norobežotās telpās, ja tās netiek atbilstoši ventilētas. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā vai pārbaudītā cita veida konteinerā, kas izgatavots no savietojama materiāla. Ja netiek lietots, uzglabāt cieši noslēgtu. Uzglabāt un lietot tālu no karstuma avotiem, dzirkstelēm, atklātas uguns vai jebkura cita uzliesmošanas avota. Lietot sprādziendrošas elektriskās (ventilācijas, apgaismošanas un materiālu pārvietošanas) iekārtas. Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. Veikt aizsardzības pasākumus pret elektrostatisko izlādi. Tukšie rezervuāri satur produkta pārpalikumu un

Kods

: 00318279

Publicēšanas datums/Labojuma datums

: 14 Marts 2024

SIGMACOVER 350 BASE (TINTED)

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

leteikumi par vispārīgajiem darba higiēnas pasākumiem

var būt bīstami. Tvertni neizmantojot atkārtoti.

Vietās, kur notiek šī materiāla pārvietošana, uzglabāšana vai pārstrāde, nav pieļaujama ēšana, dzeršana un smēķēšana. Strādājošajiem jāmazgā rokas un seja pirms ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Pirms ieiešanas telpās, kas paredzēta ēšanai, novilkt piesārņoto apģērbu un noņemt aizsardzības līdzekļus. Papildus informācijas iegūšanai par higiēnas pasākumiem, skatīt arī 8. nodaļu.

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt šādu temperatūru intervālā: 0 uz 35°C (32 uz 95°F). Uzglabāt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Uzglabāt nodalītā un atestētā platībā. Uzglabāt sausā, vēsā, labi vēdinātā vietā oriģinālā iepakojumā sargājot no Saules stariem, nesavietojamiem materiāliem (sk. 10. Nodaļu) un pārtikas un dzērieniem. Glabāt slēgtā veidā. Likvidēt visus uzliesmošanas avotus. Nodalīt no oksidējošiem materiāliem. Rezervuāru turēt cieši noslēgtu un hermetizētu līdz brīdim, kad tas tiek izmantots. Atvērtās tvertnes ir rūpīgi no jauna jāhermetizē un jāuzglabā stāvus, lai novērstu vielas noplūdi. Neuzglabāt nemarkētos konteineros. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Skatīt 10. sadaļu par nesaderīgiem materiāliem pirms apstrādes vai lietošanas.

7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Skatīt 1.2 nodaļu par identificētie pielietojumi.

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

Šajā nodaļā aprakstītā informācija satur vispārīgus padomus un instrukcijas. 1. nodaļā esošo apzināto lietošanas veidu sarakstu vajadzētu caurskatīt, ņemot vērā visus pieejamos pielietojumam specifiskos datus, kas sniegti iedarbības scenārijā.

8.1 Kontroles parametri

Arodekspozīcijas robežvērtības

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                      | Iedarbības robežvērtības                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ksilols                                             | <div>Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 2/2021).</div> <div>[Ksilols o-,m-,p-ksiloli] Uzsūcas caur ādu.</div> <div>AER īslaicīgi: 442 mg/m³ 15 minūtes.</div> <div>AER īslaicīgi: 100 ppm 15 minūtes.</div> <div>AER: 221 mg/m³ 8 stundas.</div> <div>AER: 50 ppm 8 stundas.</div>                                |
| benzilspirts                                        | <div>Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 2/2021).</div> <div>AER: 5 mg/m³ 8 stundas.</div>                                                                                                                                                                                                                         |
| 2-metilpropān-1-ols                                 | <div>Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 2/2021).</div> <div>[Butilspirti pirmējais, otrējais, trešējais]</div> <div>AER: 10 mg/m³ 8 stundas.</div>                                                                                                                                                                |
| etilbenzols                                         | <div>Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 2/2021).</div> <div>Uzsūcas caur ādu.</div> <div>AER īslaicīgi: 884 mg/m³ 15 minūtes.</div> <div>AER īslaicīgi: 200 ppm 15 minūtes.</div> <div>AER: 442 mg/m³ 8 stundas.</div> <div>AER: 100 ppm 8 stundas.</div>                                                         |
| crystalline silica, respirable powder (<10 microns) | <div>Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 11/2004).</div> <div>AER 8 st: 1 mg/m³ 8 stundas. Forma: Dust</div> <div>Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 2/2021).</div> <div>[Ieelpojamie kristāliskā silīcija dioksīda putekļi]</div> <div>AER: 0.1 mg/m³ 8 stundas. Forma: ieelpojamā frakcija</div> |

|                              |            |                                     |                 |
|------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kods                         | : 00318279 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 14 Marts 2024 |
| SIGMACOVER 350 BASE (TINTED) |            |                                     |                 |

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

Ieteicamās pārraudzības procedūras : Jāpublicē norāde uz uzraudzības standartiem, piemēram, sekojošajiem: Eiropas standarts EN 689 (Darba vides gaiss. Vadlīnijas ieelpojamo ķīmisko vielu ekspozīcijas novērtējumam, salīdzinot ar robežvērtībām, un mērīšanas stratēģija.) Eiropas standarts NE 14042 (Darba vides gaiss - Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko vielu ietekmes novērtēšanas procedūru sagatavošanai un izmantošanai) Eiropas standarts EN 482 (Darba vides gaiss. Vispārējās prasības ķīmisko vielu mērīšanas procedūru veikspējai.) Būs nepieciešamas arī norādes uz nacionālajiem vadlīniju dokumentiem, kas satur bīstamo vielu noteikšanas metodes.

DNEL

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums            | Veids | Iedarbība            | Vērtība              | Populācija             | Iedarbība  |
|-------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|------------------------|------------|
| ksilols                                   | DNEL  | Ilgtermiņa Caur muti | 12.5 mg/kg bw/dienā  | Vispārīgi              | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Ieelpojot | 65.3 mg/m³           | Vispārīgi              | Lokāla     |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Ieelpojot | 65.3 mg/m³           | Vispārīgi              | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Caur ādu  | 125 mg/kg bw/dienā   | Vispārīgi              | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Caur ādu  | 212 mg/kg bw/dienā   | Strādnieki             | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Ieelpojot | 221 mg/m³            | Strādnieki             | Lokāla     |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Ieelpojot | 221 mg/m³            | Strādnieki             | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Īstermiņa Ieelpojot  | 260 mg/m³            | Vispārīgi              | Lokāla     |
|                                           | DNEL  | Īstermiņa Ieelpojot  | 260 mg/m³            | Vispārīgi              | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Īstermiņa Ieelpojot  | 442 mg/m³            | Strādnieki             | Lokāla     |
|                                           | DNEL  | Īstermiņa Ieelpojot  | 442 mg/m³            | Strādnieki             | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Ieelpojot | 12.25 mg/m³          | Strādnieki             | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Īstermiņa Ieelpojot  | 12.25 mg/m³          | Strādnieki             | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Caur ādu  | 8.33 mg/kg bw/dienā  | Strādnieki             | Sistēmiska |
| bis-[4-(2,3-epoksipropoksi) fenil]propāns | DNEL  | Īstermiņa Caur ādu   | 8.33 mg/kg bw/dienā  | Strādnieki             | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Caur ādu  | 3.571 mg/kg bw/dienā | Vispārīgi [Patērētāji] | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Īstermiņa Caur ādu   | 3.571 mg/kg bw/dienā | Vispārīgi [Patērētāji] | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Caur muti | 0.75 mg/kg bw/dienā  | Vispārīgi [Patērētāji] | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Īstermiņa Caur muti  | 0.75 mg/kg bw/dienā  | Vispārīgi [Patērētāji] | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Caur ādu  | 89.3 µg/kg bw/dienā  | Vispārīgi              | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Caur muti | 0.5 mg/kg bw/dienā   | Vispārīgi              | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Caur ādu  | 0.75 mg/kg bw/dienā  | Strādnieki             | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Ieelpojot | 0.87 mg/m³           | Vispārīgi              | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Ieelpojot | 4.93 mg/m³           | Strādnieki             | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Caur muti | 4 mg/kg bw/dienā     | Vispārīgi              | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Caur ādu  | 4 mg/kg bw/dienā     | Vispārīgi              | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Ieelpojot | 5.4 mg/m³            | Vispārīgi              | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Caur ādu  | 8 mg/kg bw/dienā     | Strādnieki             | Sistēmiska |
| benzilspirts                              | DNEL  | Īstermiņa Caur muti  | 20 mg/kg bw/dienā    | Vispārīgi              | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Īstermiņa Caur ādu   | 20 mg/kg bw/dienā    | Vispārīgi              | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Ieelpojot | 22 mg/m³             | Strādnieki             | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Īstermiņa Ieelpojot  | 27 mg/m³             | Vispārīgi              | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Īstermiņa Caur ādu   | 40 mg/kg bw/dienā    | Strādnieki             | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Īstermiņa Ieelpojot  | 110 mg/m³            | Strādnieki             | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Ieelpojot | 55 mg/m³             | Vispārīgi              | Lokāla     |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Ieelpojot | 310 mg/m³            | Strādnieki             | Lokāla     |
|                                           | DMEL  | Ilgtermiņa Ieelpojot | 442 mg/m³            | Strādnieki             | Lokāla     |
|                                           | DMEL  | Īstermiņa Ieelpojot  | 884 mg/m³            | Strādnieki             | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Caur muti | 1.6 mg/kg bw/dienā   | Vispārīgi              | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Ieelpojot | 15 mg/m³             | Vispārīgi              | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Ieelpojot | 15 mg/m³             | Vispārīgi              | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Ieelpojot | 15 mg/m³             | Vispārīgi              | Sistēmiska |
| 2-metilpropān-1-ols                       | DNEL  | Ilgtermiņa Ieelpojot | 55 mg/m³             | Vispārīgi              | Lokāla     |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Ieelpojot | 310 mg/m³            | Strādnieki             | Lokāla     |
| etilbenzols                               | DMEL  | Ilgtermiņa Ieelpojot | 442 mg/m³            | Strādnieki             | Lokāla     |
|                                           | DMEL  | Īstermiņa Ieelpojot  | 884 mg/m³            | Strādnieki             | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Caur muti | 1.6 mg/kg bw/dienā   | Vispārīgi              | Sistēmiska |
|                                           | DNEL  | Ilgtermiņa Ieelpojot | 15 mg/m³             | Vispārīgi              | Sistēmiska |

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kods : 00318279              | Publicēšanas datums/Laboējuma datums : 14 Marts 2024 |
| SIGMACOVER 350 BASE (TINTED) |                                                      |

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

|  |      |                       |                    |            |            |
|--|------|-----------------------|--------------------|------------|------------|
|  | DNEL | Ilgtermiņa ielelpojot | 77 mg/m³           | Strādnieki | Sistēmiska |
|  | DNEL | Ilgtermiņa Caur ādu   | 180 mg/kg bw/dienā | Strādnieki | Sistēmiska |
|  | DNEL | Īstermiņa ielelpojot  | 293 mg/m³          | Strādnieki | Lokāla     |

PNECs

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums            | Veids | Vides raksturojums             | Vērtība         | Metodes raksturojums |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| ksilols                                   | -     | Saldūdens                      | 0.327 mg/l      | -                    |
|                                           | -     | Jūras ūdens                    | 0.327 mg/l      | -                    |
|                                           | -     | Notekūdeņu attīrīšanas stacija | 6.58 mg/l       | -                    |
|                                           | -     | Saldūdens sedimentieži         | 12.46 mg/kg dwt | -                    |
| bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil] propāns | -     | Jūras ūdens sedimentieži       | 12.46 mg/kg dwt | -                    |
|                                           | -     | Augsne                         | 2.31 mg/kg      | -                    |
|                                           | -     | Saldūdens                      | 0.006 mg/l      | Novērtējuma faktori  |
|                                           | -     | Jūras ūdens                    | 0.001 mg/l      | Novērtējuma faktori  |
| 2-metilpropān-1-ols                       | -     | Saldūdens sedimentieži         | 0.996 mg/kg dwt | Līdzsvara sadalījums |
|                                           | -     | Jūras ūdens sedimentieži       | 0.1 mg/kg dwt   | Līdzsvara sadalījums |
|                                           | -     | Augsne                         | 0.196 mg/kg dwt | Līdzsvara sadalījums |
|                                           | -     | Notekūdeņu attīrīšanas stacija | 10 mg/l         | Novērtējuma faktori  |
| etilbenzols                               | -     | Sekundārā saindēšanās          | 11 mg/kg        | Novērtējuma faktori  |
|                                           | -     | Saldūdens                      | 0.4 mg/l        | Novērtējuma faktori  |
|                                           | -     | Jūras ūdens                    | 0.04 mg/l       | Novērtējuma faktori  |
|                                           | -     | Notekūdeņu attīrīšanas stacija | 10 mg/l         | Novērtējuma faktori  |
|                                           | -     | Saldūdens sedimentieži         | 1.56 mg/kg dwt  | Līdzsvara sadalījums |
|                                           | -     | Jūras ūdens sedimentieži       | 0.156 mg/kg dwt | -                    |
|                                           | -     | Augsne                         | 0.076 mg/kg dwt | Līdzsvara sadalījums |
|                                           | -     | Saldūdens                      | 0.1 mg/l        | Novērtējuma faktori  |
|                                           | -     | Jūras ūdens                    | 0.01 mg/l       | Novērtējuma faktori  |
|                                           | -     | Notekūdeņu attīrīšanas stacija | 9.6 mg/l        | Novērtējuma faktori  |
|                                           | -     | Saldūdens sedimentieži         | 13.7 mg/kg dwt  | Līdzsvara sadalījums |
|                                           | -     | Jūras ūdens sedimentieži       | 1.37 mg/kg dwt  | Līdzsvara sadalījums |
|                                           | -     | Augsne                         | 2.68 mg/kg dwt  | Līdzsvara sadalījums |
|                                           | -     | Sekundārā saindēšanās          | 20 mg/kg        | -                    |

8.2 Ekspozīcijas kontrole

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atbilstoša tehniskā pārvaldība | : Lietot vienīgi tad, ja ir nodrošināta pietiekama ventilācija. Norobežot tehnoloģisko procesu, izmantot vietējo vilkmes ventilāciju vai citas tehniskās iespējas, lai nodrošinātu gaisa piesārņojumu zem strādājošajam ieteicamajām vai likumdošanā noteiktajām maksimāli pieļaujamajām normām. Inženiertehniskās iekārtas arī ir nepieciešamas, lai noturētu gāzu, tvaiku un putekļu koncentrāciju zem sprādzienbīstamības robežām. Izmantot sprādziendrošu ventilācijas aprīkojumu. |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tādi individuālās aizsardzības pasākumi

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sanitāri higiēniskie pasākumi | : Pēc jebkuras saskarsmes ar ķīmiskajiem produktiem, rūpīgi nomazgāt rokas, apakšdelmus un seju pirms ēšanas, smēķēšanas un tualetes apmeklējuma, kā arī pēc darba. Ja ir aizdomas, ka apģērbs varētu būt piesārņots, tā novilkšanai jāizmanto piemēroti tehniskie paņēmieni. Piesārņoto darba apģērbu neizņest ārpus darba telpām. Izmazgāt notraipīto apģērbu, pirms tā atkārtotas lietošanas. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un rošības dušas atrodas tuvu darba zonai. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |            |                                      |                 |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| Kods                         | : 00318279 | Publicēšanas datums/Laboējuma datums | : 14 Marts 2024 |
| SIGMACOVER 350 BASE (TINTED) |            |                                      |                 |

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

- Acu/sejas aizsardzība : aizsargbrilles pret ķīmiskajām šķīdatām un sejas maska. Izmantot acu aizsardzību saskaņā ar EN 166.
- Ādas aizsardzība
- Roku aizsardzība : Ja riska izvērtējums norāda tādu nepieciešamību, visos gadījumos, kad tiek veiktas darbības ar ķīmisko produktu, valkāt ķīmiski izturīgus, necaurīdīgus, atzītiem standartiem atbilstošus cimdus. Ņemot vērā cimdus ražotāja norādītos parametrus, lietošanas laikā pārbaudiet, vai cimdi vēl joprojām saglabā savas aizsargājošās īpašības. Ir nepieciešams ievērot, ka laiks, kurā produkts izkļūst cauri konkrētam cimdā materiālam, dažādu cimdus ražotāju cimdus var būt atšķirīgs. No vairākām vielām sastāvošu maisījumu gadījumos cimdus aizsardzības laiks nevar tikt precīzi novērtēts. Iespējamās ilgstošas vai atkārtotas produkta iedarbības gadījumos ieteicams valkāt 6. aizsardzības klases cimdus (materiāla izturības ilgums pārsniedz 480 minūtes saskaņā ar EN 374). Ja plānota tikai īslaicīga saskare ar produktu, ieteicams valkāt 2. vai augstākas aizsardzības klases cimdus (materiāla izturības ilgums pārsniedz 30 minūtes saskaņā ar EN 374). Lietotājam ir jāpārbauda, ka galīgais lēmums, izvēloties cimdus veidu, kas jālieto, veicot darbības ar šo produktu, ir pats atbilstošākais un, ka ir ņemti vērā lietošanas konkrētie apstākļi, kas ir ietverti lietotāja bīstamības izvērtējumā.
- Cimdi : butilkaučuks
- Ķermeņa aizsardzība : Personāla ķermeņa aizsargēkipējums jāizvēlas atkarībā no veicamā uzdevuma, ņemot vērā riskus, kādiem tiks pakļauts darbinieks, kā arī, speciālistam ir jānovērtē tā piemērotība pirms darbībām ar šo produktu. Ja pastāv risks, ka statiskās elektrības lādiņš var izraisīt uzliesmošanu, lietot antistatisku aizsargtērpu. Lai palielinātu aizsardzību pret statiskajām izlādēm, aizsargtērpam jābūt no antistatiska virsvalka, zābakiem un cimdus. Skatīt Eiropas standartu EN 1149, lai iegūtu papildus informāciju par materiālu, prasībām pret konstrukciju un testa metodēm.
- Cita veida ādas aizsardzība : Piemēroti apavi un visa veida papildus pasākumi ādas aizsardzībai ir jāizvēlas atkarībā no veicamā uzdevuma, ņemot vērā riskus, kādiem tiks pakļauts darbinieks, kā arī speciālistam ir jānovērtē to piemērotība pirms darbībām ar šo produktu.
- Elpošanas aizsardzība : Respiratora izvēlei jābalstās uz zināmajiem vai sagaidāmajiem ekspozīcijas līmeņiem, produkta bīstamību un izvēlēta respiratora garantēto darbības laiku. Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijām, kas ir lielākas par ekspozīcijas robežvērtībām, viņiem jāvalkā atbilstoši, sertificēti respiratori. Lietojiet piemērotu, apstiprinātajiem standartiem atbilstošu gaisa attīrošo vai autonomo respiratoru gadījumā, ja riska novērtējums parāda tā nepieciešamību. Lietojiet respiratoru, kas atbilst standartam EN140. Filtra tips: organisko tvaiku (A Tipa) un putekļu filtrs P3
- Vides riska pārvaldība : Jākontrolē izmešu no ventilācijas vai apstrādes iekārtām, lai nodrošinātu to atbilstību vides aizsardzības likumdošanas prasībām. Dažos gadījumos būs nepieciešams izmantot izmešu skruberus, filtrus vai veikt apstrādes iekārtu tehniskus pārveidojumus, lai samazinātu izmešus līdz pieļaujamam līmenim.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Visu īpašību mērīšanas apstākļi ir standarta temperatūrā un spiedienā, ja vien nav norādīts citādi.

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

- Izskats
- Agregātstāvoklis : Šķidrums.
- Krāsa : Dažāda
- Smarža : Aromātisks.
- Smaržas sliekšnis : Nav pieejams.
- Kušanas/sasalšanas temperatūra : Var sākt sacietēt pie šādas temperatūras: 8 uz 12°C (46.4 uz 53.6°F) Informācijas pamatā ir sekojošu sastāvdaļu dati: bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propāns. Svērtais vidējais: -59.48°C (-75.1°F)

|              |        |         |       |
|--------------|--------|---------|-------|
| Latvian (VN) | Latvia | Latvija | 10/19 |
|--------------|--------|---------|-------|

|                              |            |                                     |                 |
|------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kods                         | : 00318279 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 14 Marts 2024 |
| SIGMACOVER 350 BASE (TINTED) |            |                                     |                 |

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

| Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : >37.78°C                                                                                                                                            |                       |                                    |                                    |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|--------|-------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------|--|--|--|
| Uzliesmojamība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : Nav pieejams.                                                                                                                                       |                       |                                    |                                    |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
| Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : Lielākais zināmais intervāls: Zemākā: 1.3% Augšējā: 13% (benzilspirts)                                                                              |                       |                                    |                                    |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
| Uzliesmošanas temperatūra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Slēgtā tīģeļa: 30°C                                                                                                                                 |                       |                                    |                                    |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
| Pašaiždegšanās temperatūra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :                                                                                                                                                     |                       |                                    |                                    |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
| <table><tr><th>Sastāvdaļas nosaukums</th><th>°C</th><th>°F</th><th>Metode</th></tr><tr><td>metilpropān-1-ols</td><td>415</td><td>779</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | Sastāvdaļas nosaukums | °C                                 | °F                                 | Metode     |  metilpropān-1-ols | 415 | 779 |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
| Sastāvdaļas nosaukums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | °C                                                                                                                                                    | °F                    | Metode                             |                                    |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
|  metilpropān-1-ols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 415                                                                                                                                                   | 779                   |                                    |                                    |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
| Noārdīšanās temperatūra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : Stabils, ja tiek ievēroti uzglabāšanas un lietošanas noteikumi (skatīt 7. Nodaļu).                                                                  |                       |                                    |                                    |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
| pH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : Nav piemērojams. nešķīstošs ūdenī.                                                                                                                  |                       |                                    |                                    |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
| Viskozitāte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : Kinemātiskā (istabas temperatūra): >400 mm²/s<br>Kinemātiskā (40°C): >21 mm²/s                                                                      |                       |                                    |                                    |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
| Šķīdība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | :                                                                                                                                                     |                       |                                    |                                    |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
| <table><tr><th>Viela</th><th>Rezultāts</th></tr><tr><td>auksts ūdens</td><td>Nešķīstošs</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | Viela                 | Rezultāts                          | auksts ūdens                       | Nešķīstošs |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
| Viela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rezultāts                                                                                                                                             |                       |                                    |                                    |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
| auksts ūdens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nešķīstošs                                                                                                                                            |                       |                                    |                                    |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
| Sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : Nav piemērojams.                                                                                                                                    |                       |                                    |                                    |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
| Tvaika spiediens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :                                                                                                                                                     |                       |                                    |                                    |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
| <table><tr><th rowspan="2">Sastāvdaļas nosaukums</th><th colspan="3">Tvaika spiediens 20 °C temperatūrā</th><th colspan="3">Tvaika spiediens 50 °C temperatūrā</th></tr><tr><th>mm Hg</th><th>kPa</th><th>Metode</th><th>mm Hg</th><th>kPa</th><th>Metode</th></tr><tr><td>metilpropān-1-ols</td><td>&lt;12.00102</td><td>&lt;1.6</td><td>DIN EN 13016-2</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                                                                                                                       | Sastāvdaļas nosaukums | Tvaika spiediens 20 °C temperatūrā |                                    |            | Tvaika spiediens 50 °C temperatūrā                                                                  |     |     | mm Hg | kPa | Metode | mm Hg | kPa | Metode |  metilpropān-1-ols | <12.00102 | <1.6 | DIN EN 13016-2 |  |  |  |
| Sastāvdaļas nosaukums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tvaika spiediens 20 °C temperatūrā                                                                                                                    |                       |                                    | Tvaika spiediens 50 °C temperatūrā |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mm Hg                                                                                                                                                 | kPa                   | Metode                             | mm Hg                              | kPa        | Metode                                                                                              |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
|  metilpropān-1-ols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <12.00102                                                                                                                                             | <1.6                  | DIN EN 13016-2                     |                                    |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
| Iztvaikošanas ātrums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : Augstākā zināmā vērtība: 0.84 (etilbenzols) Svērtais vidējais: 0.59salīdzināts ar butilacetātu                                                      |                       |                                    |                                    |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
| Relatīvais blīvums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : 1.48                                                                                                                                                |                       |                                    |                                    |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
| Tvaika blīvums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : Augstākā zināmā vērtība: 11.7 (Gaiss = 1) (bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil] propāns). Svērtais vidējais: 5.29 (Gaiss = 1)                          |                       |                                    |                                    |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
| Sprādzienbīstamība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : Produkts pats par sevi nav sprādzienbīstams, bet ir iespējama sprādzienbīstama maisījuma veidošanās tvaikam vai putekļiem nonākot saskarē ar gaisu. |                       |                                    |                                    |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
| Oksidēšanas īpašības                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : Produkts nav oksidējošu bīstamību.                                                                                                                  |                       |                                    |                                    |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
| Dalīņu īpašības                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                       |                                    |                                    |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |
| Vidējais daļiņu lielums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : Nav piemērojams.                                                                                                                                    |                       |                                    |                                    |            |                                                                                                     |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                                                       |           |      |                |  |  |  |

9.2 Cita informācija

Nav papildus informācijas.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaģētspēja         | : Nav pieejama specifiska informācija, kas attiecas uz šī produkta vai tā sastāvdaļu reaģētspēju. |
| 10.2 Ķīmiskā stabilitāte | : Produkts ir stabils.                                                                            |

|                              |            |                                       |                 |
|------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|
| Kods                         | : 00318279 | Publicēšanas datums/Labojum<br>datums | : 14 Marts 2024 |
| SIGMACOVER 350 BASE (TINTED) |            |                                       |                 |

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

|                                      |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.3 Bīstamu reakciju<br>iespējamība | : Normālos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos bīstamas reakcijas nenotiks.                                                                                     |
| 10.4 Nepieļaujami apstākļi           | : Kad pakļauts augstas temperatūras iedarbībai, var veidot kaitīgus sadalīšanās produktus.<br>Iepazīties ar visiem 7. un 8. nodaļā minētajiem aizsargpasākumiem. |
| 10.5 Nesaderīgi materiāli            | : Lai novērstu spēcīgas eksotermiskas reakcijas, nepieļaut saskari ar sekojošiem materiāliem: oksidētājiem, stipriem sārmjiem, stipras skābes.                   |
| 10.6 Bīstami sadalīšanās<br>produkti | : Atkarībā no apstākļiem, sadalīšanās produkti var būt sekojoši: oglekļa oksīdi slāpekļa oksīdi metāla oksīds/oksīdi                                             |

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Akūta toksicitāte

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums           | Rezultāts                       | Sugas  | Deva        | Iedarbība |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------------|-----------|
| Epoksīda sveķi (700<MW<=1100)            | LD50 Caur ādu                   | Žurka  | >2000 mg/kg | -         |
| ksilols                                  | LD50 Caur muti                  | Žurka  | >2000 mg/kg | -         |
|                                          | LD50 Caur ādu                   | Trusis | 1.7 g/kg    | -         |
|                                          | LD50 Caur muti                  | Žurka  | 4.3 g/kg    | -         |
| bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propāns | LD50 Caur ādu                   | Trusis | 23000 mg/kg | -         |
|                                          | LD50 Caur muti                  | Žurka  | 15000 mg/kg | -         |
| benzilspirts                             | LC50 Ieelpojot Putekļi un migla | Žurka  | >4178 mg/m³ | 4 stundas |
|                                          | LD50 Caur ādu                   | Trusis | 2000 mg/kg  | -         |
|                                          | LD50 Caur muti                  | Žurka  | 1.23 g/kg   | -         |
| 2-metilpropān-1-ols                      | LC50 Ieelpojot Tvaiki           | Žurka  | 24.6 mg/l   | 4 stundas |
|                                          | LD50 Caur ādu                   | Trusis | 2460 mg/kg  | -         |
|                                          | LD50 Caur muti                  | Žurka  | 2830 mg/kg  | -         |
| etilbenzols                              | LC50 Ieelpojot Tvaiki           | Žurka  | 17.8 mg/l   | 4 stundas |
|                                          | LD50 Caur ādu                   | Trusis | 17.8 g/kg   | -         |
|                                          | LD50 Caur muti                  | Žurka  | 3.5 g/kg    | -         |

Secinājums/kopsavilkums : Nav pieejami dati par pašu maisījumu.

Akūtās toksicitātes novērtējums

| Veids                          | ATE vērtība    |
|--------------------------------|----------------|
| Caur muti                      | 24723.39 mg/kg |
| Caur ādu                       | 13595.9 mg/kg  |
| Ieelpošana (tvaiku)            | 79.12 mg/l     |
| Ieelpošana (putekļu un miglas) | 30.15 mg/l     |

Kairinātspēja/Kodīgums

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums           | Rezultāts                      | Sugas  | Punktu skaits | Iedarbība         | Novērojums |
|------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------------|-------------------|------------|
| ksilols                                  | Āda - Mēreni kairinošs         | Trusis | -             | 24 stundas 500 mg | -          |
| bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propāns | Acis - Mēreni kairinošs        | Trusis | -             | 24 stundas        | -          |
|                                          | Acis - Konjunktīvas piesarkums | Trusis | 0.4           | 24 stundas        | -          |
|                                          | Āda - Tūska                    | Trusis | 0.5           | 4 stundas         | -          |
|                                          | Āda - Eritēma/Krevelas         | Trusis | 0.8           | 4 stundas         | -          |
|                                          | Āda - Mēreni kairinošs         | Trusis | -             | 4 stundas         | -          |

|                              |            |                                     |                 |
|------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kods                         | : 00318279 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 14 Marts 2024 |
| SIGMACOVER 350 BASE (TINTED) |            |                                     |                 |

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

- Secinājums/kopsavilkums**
- Āda** : Nav pieejami dati par pašu maisījumu.
- Acis** : Nav pieejami dati par pašu maisījumu.
- Elpošanas** : Nav pieejami dati par pašu maisījumu.

Sensibilizācija

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums           | Iedarbības veids | Sugas | Rezultāts                       |
|------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|
| bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propāns | āda              | Pele  | Paaugstinātu jutīgumu izraisošs |

- Secinājums/kopsavilkums**
- Āda** : Nav pieejami dati par pašu maisījumu.
- Elpošanas** : Nav pieejami dati par pašu maisījumu.

Mutagenitāte

- Secinājums/kopsavilkums** : Nav pieejami dati par pašu maisījumu.

Kancerogēnums

- Secinājums/kopsavilkums** : Nav pieejami dati par pašu maisījumu.

Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai

- Secinājums/kopsavilkums** : Nav pieejami dati par pašu maisījumu.

Teratogenitāte

- Secinājums/kopsavilkums** : Nav pieejami dati par pašu maisījumu.

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums | Kategorija    | Iedarbības veids | Mērķa orgāni        |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| ksilols                        | 3. kategorija | -                | Elpceļu kairinājums |
| 2-metilpropān-1-ols            | 3. kategorija | -                | Elpceļu kairinājums |
|                                | 3. kategorija |                  | Narkotisks efekts   |

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                      | Kategorija    | Iedarbības veids | Mērķa orgāni   |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| etilbenzols                                         | 2. kategorija | -                | dzirdes orgāni |
| crystalline silica, respirable powder (<10 microns) | 1. kategorija | ieelpošana       | -              |

Bīstamība ieelpojot

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums | Rezultāts                         |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| ksilols                        | BĪSTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija |
| etilbenzols                    | BĪSTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija |

- Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem** : Nav pieejams.

Iespējama akūta ietekme uz veselību

- Ieelpojot** : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.
- Norīšana** : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.
- Saskare ar ādu** : Kairina ādu. Attauko ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
- Saskare ar acīm** : Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām saistītie simptomi

|                              |            |                                     |                 |
|------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kods                         | : 00318279 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 14 Marts 2024 |
| SIGMACOVER 350 BASE (TINTED) |            |                                     |                 |

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

|                 |                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ieelpojot       | : Nav specifisku datu.                                                                                                            |
| Norīšana        | : Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:<br>kuņģa sāpes                                                                         |
| Saskare ar ādu  | : Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:<br>sāpes vai iekaisums<br>apsārtums<br>izzūšana<br>plaisāšana<br>var veidoties tūlznas |
| Saskare ar acīm | : Nelabvēlīgie simptomi var izpausties kā:<br>sāpes<br>asarošana<br>apsārtums                                                     |

Aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme, ko rada īslaicīga un ilgstoša iedarbība

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Īslaicīga iedarbība         |                 |
| Iespējamā tūlītējā ietekme  | : Nav pieejams. |
| Iespējamā aizkavētā ietekme | : Nav pieejams. |
| Ilgstoša iedarbība          |                 |
| Iespējamā tūlītējā ietekme  | : Nav pieejams. |
| Iespējamā aizkavētā ietekme | : Nav pieejams. |

Iespējama hroniska ietekme uz veselību

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nav pieejams.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Secinājums/kopsavilkums              | : Nav pieejams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vispārīgi                            | : Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Ilgstoša vai atkārtota saskare spēj attaukot ādu un tādejādi izraisīt kairinājumu, plaisāšanu un/vai dermatītu. Pēc vienreizējas sensibilizācijas atkārtota ļoti zemu koncentrāciju iedarbība var izraisīt spēcīgu alerģisku reakciju. |
| Kancerogēnums                        | : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mutagenitāte                         | : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai | : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cita informācija                     | : Nav pieejams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Ilgstoša vai atkārtota saskare var padarīt ādu sausu un izraisīt kairinājumu. Putekļu slīpēšana un slīpēšana var būt kaitīga ieelpojot. Atkārtota pakļaušana augstai tvaika koncentrācijai var izraisīt elpošanas sistēmas kairinājumu un neatgriezenisku smadzeņu un nervu sistēmas bojājumu. Tvaiku/aerosolu ieelpošana koncentrācijās, kas ir lielākas par ieteicamajām ekspozīcijas robežvērtībām, izraisa galvassāpes, miegainumu, sliktu dūšu un var novest pie bezsamaņas vai nāves. Izvairīties no produkta saskares ar ādu un apģērbu.

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 11.2.1 Endokrīni disruptīvās īpašības | Nav pieejams. |
| 11.2.2 Cita informācija               | Nav pieejams. |

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kods : 00318279              | Publicēšanas datums/Labojuma datums : 14 Marts 2024 |
| SIGMACOVER 350 BASE (TINTED) |                                                     |

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1 Toksicitāte

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                                                     | Rezultāts              | Sugas                                | Iedarbība  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------|
| bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propāns<br><br>2-metilpropān-1-ols<br>etilbenzols | Akūts LC50 1.8 mg/l    | Dafnijas - <i>daphnia</i>            | 48 stundas |
|                                                                                    | Saldūdens              | Dafnijas <i>magna</i>                | 21 dienas  |
|                                                                                    | Hronisks NOEC 0.3 mg/l | Dafnijas                             | 48 stundas |
|                                                                                    | Akūts EC50 1100 mg/l   | Dafnijas                             | 48 stundas |
|                                                                                    | Akūts EC50 1.8 mg/l    | Dafnijas                             | 48 stundas |
|                                                                                    | Saldūdens              | Dafnijas - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | -          |
|                                                                                    | Hronisks NOEC 1 mg/l   |                                      |            |
|                                                                                    | Saldūdens              |                                      |            |

Secinājums/kopsavilkums : Nav pieejami dati par pašu maisījumu.

12.2 Noturība un noārdāmība

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums | Pārbaude | Rezultāts                 | Deva | Sējmateriāls |
|--------------------------------|----------|---------------------------|------|--------------|
| etilbenzols                    | -        | 79 % - Viegli - 10 dienas | -    | -            |

Secinājums/kopsavilkums : Nav pieejami dati par pašu maisījumu.

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                                                     | Pussadalīšanās periods ūdenī | Fotolīze | Bioloģiskā noārdīšanās |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------|
| ksilols<br>bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propāns<br>benzilspirts<br>etilbenzols | -                            | -        | Viegli                 |
|                                                                                    | -                            | -        | Grūti                  |
|                                                                                    | -                            | -        | Viegli                 |
|                                                                                    | -                            | -        | Viegli                 |

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

| Produkta/sastāvdaļas nosaukums                                | LogP <sub>ow</sub> | BCF         | Potenciāls |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|
| ksilols<br>benzilspirts<br>2-metilpropān-1-ols<br>etilbenzols | 3.12               | 7.4 uz 18.5 | Zems       |
|                                                               | 0.87               | -           | Zems       |
|                                                               | 1                  | -           | Zems       |
|                                                               | 3.6                | 79.43       | Zems       |

12.4 Mobilitāte augsnē

Sadalīšanās koeficients sistēmā augsne - ūdens (K<sub>oc</sub>) : Nav pieejams.

Mobilitāte : Nav pieejams.

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Šis maisījums nesatur vielas, kas noteiktas kā PBT vai vPvB.

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības

Nav pieejams.

12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.

|                              |            |                                      |                 |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| Kods                         | : 00318279 | Publicēšanas datums/Laboījuma datums | : 14 Marts 2024 |
| SIGMACOVER 350 BASE (TINTED) |            |                                      |                 |

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

Šajā nodaļā aprakstītā informācija satur vispārīgus padomus un instrukcijas. 1. nodaļā esošo apzināto lietošanas veidu sarakstu vajadzētu caurskatīt, ņemot vērā visus pieejamos pielietojumam specifiskos datus, kas sniegti iedarbības scenārijā.

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Produkts

- Izvietojšanas paņēmieni
- : Vajadzētu novērst vai arī, visur, kur iespējams, samazināt atkritumu veidošanos. Šī produkta, šķīdinātāju un citu blakusproduktu likvidēšanā ir jāievēro vides aizsardzības prasības, atkritumu glabāšanas likumdošana, kā arī vietējo pašvaldību noteikumi. Pārpalikušos un nepārstrādājamus produktus nodot iznīcināšanai akreditētiem atkritumu savākšanas dienestiem. Atkritumus nevajadzētu novadīt notekūdeņos neatfiltrētus, ja vien tas pilnībā neatbilst visām iesaistīto iestāžu un organizāciju noteiktajām prasībām.
- Bīstami atkritumi
- : Jā.

Eiropas atkritumu katalogs (EWC)

| Atkritumu kods | Atkritumu apzīmējums                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*      | krāsu un laku atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas |

Iepakojums

- Izvietojšanas paņēmieni
- : Vajadzētu novērst vai arī, visur, kur iespējams, samazināt atkritumu veidošanos. Iepakojuma atkritumi ir jānosūta otrreizējai pārstrādei. Sadedzināšana vai izvietošana atkritumu poligonā ir jāapsver vienīgi gadījumā, ja otrreizējā pārstrāde nav realizējama.

| Iepakojuma veids | Eiropas atkritumu katalogs (EWC) |
|------------------|----------------------------------|
| Konteiners       | 15 01 06 jauktais iepakojums     |

- Īpaši piesardzības pasākumi
- : Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Veicot darbības ar tukšām tvertnēm, kas nav iztīrītas vai izskalotas, jāievēro īpaša piesardzība. Tukšajās tvertnēs vai uz iepakojuma starplikām var saglabāties produkta atlikumi. Produkta atlikuma tvaiki tvertnēs var radīt viegli uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu gāzu maisījumu. Ja lietotās tvertnes no iekšpuses nav rūpīgi iztīrītas, tās aizliegts griezt, metināt vai slīpēt. Novērst izbirušā materiāla izkaisīšanos un aizskalošanu, kā arī saskari ar augsni, ūdens tilpnēm, notekgrāvjiem un kanalizāciju.

14. Informācija par transportēšanu

|                                                      | ADR/RID                     | ADN                         | IMDG                       | IATA                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 14.1 ANO numurs vai ID numurs                        | UN1263                      | UN1263                      | UN1263                     | UN1263                     |
| 14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums                 | KRĀSA                       | KRĀSA                       | PAINT                      | PAINT                      |
| 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)           | 3                           | 3                           | 3                          | 3                          |
| 14.4 Iepakojuma grupa                                | III                         | III                         | III                        | III                        |
| 14.5 Vides apdraudējumi<br>Jūru piesārņojošas vielas | Nē.<br><br>Nav piemērojams. | Jā.<br><br>Nav piemērojams. | No.<br><br>Not applicable. | No.<br><br>Not applicable. |

|                              |            |                                     |                 |
|------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kods                         | : 00318279 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 14 Marts 2024 |
| SIGMACOVER 350 BASE (TINTED) |            |                                     |                 |

14. Informācija par transportēšanu

|                          |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papildinformācija        |                                                                                                                                                                                                                             |
| ADR/RID                  | : Saskaņā ar 2.2.3.1.5.1 punktu, šis viskozais 3. klases šķidrums nav pakļauts noteikumiem par iepakojumiem līdz 450 l.                                                                                                     |
| Kods                     | : (D/E)                                                                                                                                                                                                                     |
| pārvadāšanai pa tuneļiem |                                                                                                                                                                                                                             |
| ADN                      | : Produkts tiek reglamentēts kā videi bīstama viela vienīgi tad, ja tas tiek pārvadāts ar tankkuģiem. Saskaņā ar 2.2.3.1.5.1 punktu, šis viskozais 3. klases šķidrums nav pakļauts noteikumiem par iepakojumiem līdz 450 l. |
| IMDG                     | : This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in packagings up to 450 L according to 2.3.2.5.                                                                                                                  |
| IATA                     | : Nekas nav identificēts.                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem                       | : Pārvadāšana lietotāja teritorijā: vienmēr pārvadāt slēgtās, stāvus novietotās un nostiprinātās tvertnēs. Nodrošināt, lai produkta transportēšanā iesaistītais personāls zinātu, kādas darbības ir jāveic avārijas vai produkta noplūdes gadījumā. |
| 14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem | : Nav piemērojams.                                                                                                                                                                                                                                  |

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

|                                                                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 15.1 Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem ES Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) |                    |
| <u>XIV pielikums – To vielu saraksts, uz ko attiecas licencēšana</u>                                                                                |                    |
| <u>XIV pielikums</u>                                                                                                                                |                    |
| Neviena no sastāvdaļām nav iekļauta sarakstā.                                                                                                       |                    |
| <u>Īpaši bīstamas vielas</u>                                                                                                                        |                    |
| Neviena no sastāvdaļām nav iekļauta sarakstā.                                                                                                       |                    |
| XVII pielikums – dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi                                 | : Nav piemērojams. |
| <u>Sprāgstvielu prekursori</u>                                                                                                                      |                    |
| : Nav piemērojams.                                                                                                                                  |                    |
| <u>Ozonu noplicinošas vielas (1005/2009/ES)</u>                                                                                                     |                    |
| Nav iekļauts sarakstā.                                                                                                                              |                    |
| <u>Seveso direktīva</u>                                                                                                                             |                    |
| Šis produkts tiek uzraudzīts saskaņā ar Seveso direktīvu.                                                                                           |                    |
| <u>Bīstamības kritērijs</u>                                                                                                                         |                    |
| Kategorija                                                                                                                                          |                    |
| P5c                                                                                                                                                 |                    |
| <u>Nacionālie noteikumi</u>                                                                                                                         |                    |

|                              |            |                                      |                 |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| Kods                         | : 00318279 | Publicēšanas datums/Laboījuma datums | : 14 Marts 2024 |
| SIGMACOVER 350 BASE (TINTED) |            |                                      |                 |

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norādes | : Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgu un lietošanu 2013.gada 27.augusta MK noteikumi Nr.628 “Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atcel Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006. 2011.gada 21.jūnija MK noteikumi Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība. 2015.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums | : Nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums. |
|------------------------------------|---------------------------------------------|

16. IEDAĻA: Cita informācija

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Norāda informāciju, kas ir mainīta salīdzinot ar iepriekš publicēto versiju. |
| Saīsinājumi un akronīmi                                                                                                                                      |
| ATE = Akūtās toksicitātes novērtējums                                                                                                                        |
| CLP = Klasificēšanas, marķēšanasun iepakojšanas regula [Rugula (EK) No. 1272/2008]                                                                           |
| DNEL = Atvasinātais beziedarbības līmenis                                                                                                                    |
| EUH uzraksts = CLP specifisks brīdinājuma uzraksts                                                                                                           |
| PNEC = Paredzamā koncentrācija, pie kuras nenovēro nelabvēlīgu iedarbību                                                                                     |
| RRN = REACH reģistrācijas numurs                                                                                                                             |
| PBT = Noturīgs, bioakumulējošs un toksisks                                                                                                                   |
| vPvB = Ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva viela                                                                                                            |
| ADR = Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu                                                            |
| ADN = Eiropas nolīgums par starptautiskiem bīstamu kravu pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem                                                              |
| IMDG = Starptautiskais līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa jūru                                                                                          |
| IATA = Starptautiskā gaisa pārvadājumu asociācija                                                                                                            |

Procedūra, kas veikta, lai atvasinātu klasifikāciju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klasifikācija                                                                                                                     | Pamatojums                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Pamatojoties uz testu datiem<br>Aprēķina metode<br>Aprēķina metode<br>Aprēķina metode<br>Aprēķina metode<br>Aprēķina metode<br>Aprēķina metode |

Saīsināto H formulējumu pilns teksts

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H302<br>H304<br>H312<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H372<br><br>H373 | Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.<br>Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.<br>Kaitīgs, ja norīts.<br>Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.<br>Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.<br>Kairina ādu.<br>Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.<br>Izraisa nopietnus acu bojājumus.<br>Izraisa nopietnu acu kairinājumu.<br>Kaitīgs ieelpojot.<br>Var izraisīt elpceļu kairinājumu.<br>Var izraisīt miegainību vai reiboņus.<br>Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.<br>Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |            |                                     |                 |
|------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kods                         | : 00318279 | Publicēšanas datums/Labojuma datums | : 14 Marts 2024 |
| SIGMACOVER 350 BASE (TINTED) |            |                                     |                 |

16. IEDAĻA: Cita informācija

|                      |                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H411<br>H412<br>H413 | Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.<br>Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.<br>Var radīt ilglaicīgas kaitīgas sekas ūdens organismiem. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Klasifikācijas [CLP/GHS] pilns teksts

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Chronic 2<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Aquatic Chronic 4<br><br>Asp. Tox. 1<br>Eye Dam. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>STOT RE 1<br><br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | AKŪTA TOKSICITĀTE - 4. kategorija<br>ILGTERMIŅA (HRONISKĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI - 2. kategorija<br>ILGTERMIŅA (HRONISKĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI - 3. kategorija<br>ILGTERMIŅA (HRONISKĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI - 4. kategorija<br>BĪSTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija<br>NOPIETNI ACU BOJĀJUMI/ACU KAIRINĀJUMS - 1. kategorija<br>NOPIETNI ACU BOJĀJUMI/ACU KAIRINĀJUMS - 2. kategorija<br>UZLIESMOJOŠI ŠĶIDRUMI - 2. kategorija<br>UZLIESMOJOŠI ŠĶIDRUMI - 3. kategorija<br>KODĪGS/KAIRINOŠS ĀDAI - 2. kategorija<br>ĀDAS SENSIBILIZĀCIJA - 1. kategorija<br>TOKSISKA IETEKME UZ MĒRĶORGĀNU - ATKĀRTOTA IEDARBĪBA (STOT) - 1. kategorija<br>TOKSISKA IETEKME UZ MĒRĶORGĀNU - ATKĀRTOTA IEDARBĪBA (STOT) - 2. kategorija<br>TOKSISKA IETEKME UZ MĒRĶORGĀNU - VIENREIZĒJA IEDARBĪBA (STOT) - 3. kategorija |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Vēsture

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Publicēšanas datums/<br>Labojuma datums | : 14 Marts 2024     |
| Iepriekšējās publicēšanas datums        | : 15 Decembris 2023 |
| Sagatavoja:                             | : EHS               |
| Versija                                 | : 5.09              |

Atruna

Šajā datu lapā esošā informācija pamatojas uz pašreizējām zinātnes un tehnikas atziņām. Šīs informācijas mērķis ir pievērst uzmanību veselības aizsardzības un drošības aspektiem saistībā ar mūsu piegādātajiem produktiem un ieteikt piesardzības pasākumus produktu uzglabāšanai un apstrādei. Attiecībā uz produktu īpašībām netiek dotas nekādas garantijas vai galvojumi. Netiek akceptēta nekāda atbildība, ja nav ievēroti šajā datu lapā aprakstītie piesardzības pasākumi vai produkti nepareizi lietoti.