

# SICHERHEITSDATENBLATT



Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 14 März 2024

Version : 25.01

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktname** : AMERCOAT 450 S BASE RAL 9017

**Produktcode** : 00315667

**Andere Identifizierungsarten**

Nicht verfügbar.

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Verwendung des Produkts** : Gewerbliche Anwendungen, Verwendung durch Versprühen.

**Verwendung des Stoffs/  
des Gemisches** : Beschichtung.

**Verwendungen von denen  
abgeraten wird** : Das Produkt ist nicht für private Endverbraucher vorgesehen, gekennzeichnet oder verpackt.

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

**E-Mail-Adresse der  
verantwortlichen Person  
für dieses SDB** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Notrufnummer

#### Nationale Beratungsstelle/Giftzentrum

**Telefonnummer** : Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum + 32 70 245 245

#### Lieferant

|                              |            |                                      |                |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                         | : 00315667 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 14 März 2024 |
| AMERCOAT 450 S BASE RAL 9017 |            |                                      |                |

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition : Gemisch  
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Sens. 1, H317  
Carc. 1B, H350  
STOT SE 3, H335  
STOT SE 3, H336  
Aquatic Chronic 3, H412

Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.  
Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.  
Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme : 

Signalwort : Gefahr  
Gefahrenhinweise : Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
Kann die Atemwege reizen.  
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
Kann Krebs erzeugen.  
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Prävention : Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.  
Reaktion : Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
Lagerung : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.  
Entsorgung : Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.  
P202, P280, P210, P308 + P313, P403 + P233, P501  
Gefährliche Inhaltsstoffe : 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate) and 2-propenoic acid Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1% Cumol  
n-Butylacetat  
2,6-Dimethylheptan-4-on  
Octadecanamide, N,N'-1,6-hexanediylbis[12-hydroxy-  
Reaktionsmasse von bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate und methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate  
Ergänzende Kennzeichnungselemente : Nicht anwendbar.

|                              |            |                                      |                |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                         | : 00315667 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 14 März 2024 |
| AMERCOAT 450 S BASE RAL 9017 |            |                                      |                |

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Anhang XVII - : Nur für gewerbliche Anwender.  
Beschränkung der  
Herstellung, des  
Inverkehrbringens und der  
Verwendung bestimmter  
gefährlicher Stoffe,  
Mischungen und  
Erzeugnisse

Spezielle Verpackungsanforderungen

Mit kindergesicherten : Nicht anwendbar.  
Verschlüssen  
auszustattende Behälter  
Tastbarer Warnhinweis : Nicht anwendbar.

2.3 Sonstige Gefahren

Das Produkt erfüllt die : Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft  
Kriterien für PBT oder  
vPvB  
Andere Gefahren, die zu : Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und Reizungen  
keiner Einstufung führen  
verursachen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische : Gemisch

| Name des Produkts /<br>Inhaltsstoffs                                                                                                                                             | Identifikatoren                                                                                | Massen-<br>% | Einstufung                                                                                                                           | Spezifische<br>Konzentrationsgrenzwerte,<br>M-Faktoren und<br>ATEs | Typ     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-<br>, methyl ester, polymer with<br>butyl 2-propenoate,<br>ethenylbenzene,<br>1,2-propanediol mono<br>(2-methyl-2-propenoate)<br>and 2-propenoic acid | CAS: 37237-99-3                                                                                | ≥25 - ≤50    | Skin Sens. 1, H317                                                                                                                   | -                                                                  | [1]     |
| Kohlenwasserstoffe, C9,<br>Aromaten > 0.1% Cumol                                                                                                                                 | REACH #:<br>01-2119455851-35<br>EG: 918-668-5<br>CAS: 64742-95-6                               | ≥10 - <20    | Flam. Liq. 3, H226<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066 | Carc. 1B, H350: C ≥<br>10%<br>EUH066: C ≥ 20%                      | [1]     |
| n-Butylacetat                                                                                                                                                                    | REACH #:<br>01-2119485493-29<br>EG: 204-658-1<br>CAS: 123-86-4<br>Verzeichnis:<br>607-025-00-1 | ≥5.0 - ≤10   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                      | -                                                                  | [1] [2] |
| Ethylbenzol                                                                                                                                                                      | REACH #:                                                                                       | ≥1.0 - ≤5.0  | Flam. Liq. 2, H225                                                                                                                   | ATE [Inhalation                                                    | [1] [2] |
| German (DE)                                                                                                                                                                      |                                                                                                | Belgium      | Belgien                                                                                                                              | 3/20                                                               |         |

|                              |            |                                      |                |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                         | : 00315667 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 14 März 2024 |
| AMERCOAT 450 S BASE RAL 9017 |            |                                      |                |

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

|                                                                                                                           |                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                  |                                                                  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| Xylol                                                                                                                     | 01-2119489370-35<br>EG: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Verzeichnis:<br>601-023-00-4             |             | Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(Hörorgane)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                             | (Dämpfe)] = 17.8 mg/l                                            |         |
|                                                                                                                           | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EG: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                                | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412   | ATE [Dermal] = 1700 mg/kg<br>ATE [Inhalation (Dämpfe)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| 2,6-Dimethylheptan-4-on                                                                                                   | REACH #:<br>01-2119474441-41<br>EG: 203-620-1<br>CAS: 108-83-8<br>Verzeichnis:<br>606-005-00-X | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335                                                                                                                                            | STOT SE 3, H335: C<br>≥ 10%                                      | [1] [2] |
| Octadecanamide, N, N'-1,6-hexanediylbis [12-hydroxy-                                                                      | CAS: 55349-01-4                                                                                | <1.0        | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                    | -                                                                | [1]     |
| Reaktionsmasse von bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate und methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate | REACH #:<br>01-2119491304-40<br>EG: 915-687-0<br>CAS: 1065336-91-5                             | ≤0.37       | Skin Sens. 1A, H317<br>Repr. 2, H361f<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br><br>Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze. | M [Akut] = 1<br>M [Chronisch] = 1                                | [1]     |

Es sind keine zusätzlichen Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw. gleichermaßen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.

XYLOL: Mehrere REACH-Registrierungen decken den REACH-registrierten Stoff mit Xylol-Isomeren, Ethylbenzol (und Toluol) ab. Die weiteren REACH-Registrierungen sind: 01-2119555267-33 (Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol, m-Xylol und p-Xylol), 01-2119486136-34 (aromatische Kohlenwasserstoffe, C8) und 01-2119539452-40 (Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol und Xylol).

Typ

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich

[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert

Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

SUB-Codes stehen für Substanzen ohne registrierte CAS-Nummer.

|                              |            |                                      |                |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                         | : 00315667 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 14 März 2024 |
| AMERCOAT 450 S BASE RAL 9017 |            |                                      |                |

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Augenkontakt          | : Kontaktlinsen entfernen, Augenlider für mindestens 10 Minuten geöffnet halten und reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen und unverzüglich ärztlichen Rat einholen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inhalativ             | : An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hautkontakt           | : Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und Wasser reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lösemittel oder Verdünner NICHT verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verschlucken          | : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schutz der Ersthelfer | : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Bei Verdacht, dass immer noch Dämpfe vorhanden sind, muss der Retter eine geeignete Atemschutzmaske oder ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei. |

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

|              |                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Augenkontakt | : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.                                                                                         |
| Inhalativ    | : Kann Depression des zentralen Nervensystems (ZNS) verursachen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann die Atemwege reizen. |
| Hautkontakt  | : Wirkt hautentfettend. Kann Trockenheit und Reizung der Haut bewirken. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                        |
| Verschlucken | : Kann Depression des zentralen Nervensystems (ZNS) verursachen.                                                                            |

Zeichen/Symptome von Überexposition

|              |                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Augenkontakt | : Keine spezifischen Daten.                                                                                                                                                               |
| Inhalativ    | : Zu den Symptomen können gehören:<br>Reizungen der Atemwege<br>Husten<br>Übelkeit oder Erbrechen<br>Kopfschmerzen<br>Schläfrigkeit/Müdigkeit<br>Schwindel/Höhenangst<br>Bewusstlosigkeit |
| Hautkontakt  | : Zu den Symptomen können gehören:<br>Reizung<br>Rötung<br>Austrocknung<br>Rissbildung                                                                                                    |
| Verschlucken | : Keine spezifischen Daten.                                                                                                                                                               |

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

|                        |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweise für den Arzt  | : Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| Besondere Behandlungen | : Keine besondere Behandlung.                                                                                                                  |

|                              |            |                                      |                |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                         | : 00315667 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 14 März 2024 |
| AMERCOAT 450 S BASE RAL 9017 |            |                                      |                |

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

- Geeignete Löschmittel : Löschpulver, CO<sub>2</sub>, Sprühwasser (Nebel) oder Schaum verwenden.
- Ungeeignete Löschmittel : Keinen Wasserstrahl verwenden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

- Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen : Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Bei Eintritt in die Kanalisation besteht Brand- und Explosionsgefahr. Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen, wodurch eine Explosionsgefahr entsteht. Dieses Material ist für Wasserorganismen schädlich und hat langfristige Auswirkungen. Mit diesem Stoff kontaminiertes Löschwasser muss eingedämmt werden und darf nicht in Gewässer, Kanalisation oder Abfluss gelangen.
- Gefährliche Verbrennungsprodukte : Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:  
Karbonoxide  
Schwefeloxide  
Metalloxide/Oxide

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

- Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal : Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Behälter aus dem Brandbereich entfernen, falls dies gefahrlos möglich ist. Dem Feuer ausgesetzte Behälter mit Sprühwasser kühlen.
- Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung : Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

- Nicht für Notfälle geschultes Personal : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Alle Zündquellen ausschalten. Keine Funken, kein Rauchen und keine Flammen im Gefahrenbereich. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
- Einsatzkräfte : Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

- : Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Stoff ist wasserverschmutzend. Kann bei Freisetzung in großen Mengen umweltschädlich sein.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

|                              |            |                                      |                |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                         | : 00315667 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 14 März 2024 |
| AMERCOAT 450 S BASE RAL 9017 |            |                                      |                |

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleine freigesetzte Menge         | : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosions sichere Geräte verwenden. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Große freigesetzte Menge          | : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosions sichere Geräte verwenden. Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern. Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. Ausgetretenes Material in eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder folgendermaßen vorgehen. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Verschmutzte Absorptionsmittel können genauso gefährlich sein, wie das freigesetzte Material. |
| 6.4 Verweis auf andere Abschnitte | : Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.<br>Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.<br>Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzmaßnahmen                          | : Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Personen mit anamnestischer überempfindlicher Haut sollten keine Arbeiten verrichten bei denen dieses Produkt verwendet wird. Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Nicht verschlucken. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Lagerzonen und geschlossene Bereiche nur bei ausreichender Durchlüftung betreten. Im Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Entfernt von Hitze, Funken, offenem Feuer oder anderen Zündquellen lagern und anwenden. Explosionsgeschützte elektrische Geräte (Lüftung, Beleuchtung und Materialbewegung) verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen. Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein. Behälter nicht wiederverwenden. |
| Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene | : Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

: Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 0 bis 35°C (32 bis 95°F). Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. In einem separatem, entsprechend zugelassenem Bereich lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Unter Verschluss aufbewahren. Sämtliche Zündquellen entfernen. Von Oxidationsmitteln getrennt halten. Behälter bis



|                              |            |                                      |                |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                         | : 00315667 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 14 März 2024 |
| AMERCOAT 450 S BASE RAL 9017 |            |                                      |                |

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 1.2 für Identifizierte Verwendungen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatz-Grenzwerte

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Expositionsgrenzwerte                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butylacetat                       | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 5/2021). [butyl acetate, all isomers]</b><br>Expositionsgrenzwert: 712 mg/m³ 15 Minuten.<br>Expositionsgrenzwert: 150 ppm 15 Minuten.<br>Mittelwert: 238 mg/m³ 8 Stunden.<br>Mittelwert: 50 ppm 8 Stunden.                                   |
| Ethylbenzol                       | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 5/2021). Wird über die Haut absorbiert.</b><br>Expositionsgrenzwert: 551 mg/m³ 15 Minuten.<br>Expositionsgrenzwert: 125 ppm 15 Minuten.<br>Mittelwert: 87 mg/m³ 8 Stunden.<br>Mittelwert: 20 ppm 8 Stunden.                                  |
| Xylol                             | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 5/2021). [Xylol (Isomerengemisch, rein)] Wird über die Haut absorbiert.</b><br>Expositionsgrenzwert: 442 mg/m³ 15 Minuten.<br>Expositionsgrenzwert: 100 ppm 15 Minuten.<br>Mittelwert: 221 mg/m³ 8 Stunden.<br>Mittelwert: 50 ppm 8 Stunden. |
| 2,6-Dimethylheptan-4-on           | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 5/2021).</b><br>Mittelwert: 147 mg/m³ 8 Stunden.<br>Mittelwert: 25 ppm 8 Stunden.                                                                                                                                                            |

**Empfohlene Überwachungsverfahren** : Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

DNEL



|                              |            |                                      |                |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                         | : 00315667 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 14 März 2024 |
| AMERCOAT 450 S BASE RAL 9017 |            |                                      |                |

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs             | Typ  | Exposition            | Wert              | Population           | Wirkungen  |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------|
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1% Cumol | DNEL | Langfristig Inhalativ | 150 mg/m³         | Arbeiter             | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 25 mg/kg bw/Tag   | Arbeiter             | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 32 mg/m³          | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 11 mg/kg bw/Tag   | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Oral      | 11 mg/kg bw/Tag   | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 300 mg/m³         | Arbeiter             | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 11 mg/m³          | Arbeiter             | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Oral      | 2 mg/kg bw/Tag    | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Oral      | 2 mg/kg bw/Tag    | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 3.4 mg/kg bw/Tag  | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Dermal    | 6 mg/kg bw/Tag    | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 7 mg/kg bw/Tag    | Arbeiter             | Systemisch |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Dermal    | 11 mg/kg bw/Tag   | Arbeiter             | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 12 mg/m³          | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 35.7 mg/m³        | Allgemeinbevölkerung | Örtlich    |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 48 mg/m³          | Arbeiter             | Systemisch |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 300 mg/m³         | Allgemeinbevölkerung | Örtlich    |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 300 mg/m³         | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
| n-Butylacetat                                 | DNEL | Langfristig Inhalativ | 300 mg/m³         | Arbeiter             | Örtlich    |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 600 mg/m³         | Arbeiter             | Örtlich    |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 600 mg/m³         | Arbeiter             | Systemisch |
|                                               | DMEL | Langfristig Inhalativ | 442 mg/m³         | Arbeiter             | Örtlich    |
|                                               | DMEL | Kurzfristig Inhalativ | 884 mg/m³         | Arbeiter             | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Oral      | 1.6 mg/kg bw/Tag  | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 15 mg/m³          | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 77 mg/m³          | Arbeiter             | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 180 mg/kg bw/Tag  | Arbeiter             | Systemisch |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 293 mg/m³         | Arbeiter             | Örtlich    |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Oral      | 12.5 mg/kg bw/Tag | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 65.3 mg/m³        | Allgemeinbevölkerung | Örtlich    |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 65.3 mg/m³        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 125 mg/kg bw/Tag  | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 212 mg/kg bw/Tag  | Arbeiter             | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 221 mg/m³         | Arbeiter             | Örtlich    |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 221 mg/m³         | Arbeiter             | Systemisch |
| Ethylbenzol                                   | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 260 mg/m³         | Allgemeinbevölkerung | Örtlich    |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 260 mg/m³         | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 442 mg/m³         | Arbeiter             | Örtlich    |
|                                               | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 442 mg/m³         | Arbeiter             | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Dermal    | 7.7 mg/kg bw/Tag  | Arbeiter             | Systemisch |
|                                               | DNEL | Langfristig Inhalativ | 53 mg/m³          | Arbeiter             | Systemisch |
| Xylol                                         |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
| 2,6-Dimethylheptan-4-on                       |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |
|                                               |      |                       |                   |                      |            |

PNECs

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Typ | Details zum Kompartiment  | Wert         | Methodendetails    |
|-----------------------------------|-----|---------------------------|--------------|--------------------|
| n-Butylacetat                     | -   | Frischwasser              | 0.18 mg/l    | -                  |
|                                   | -   | Meerwasser                | 0.018 mg/l   | -                  |
|                                   | -   | Süßwassersediment         | 0.981 mg/kg  | -                  |
|                                   | -   | Meerwassersediment        | 0.0981 mg/kg | -                  |
|                                   | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 35.6 mg/l    | -                  |
|                                   | -   | Boden                     | 0.0903 mg/kg | -                  |
| Ethylbenzol                       | -   | Frischwasser              | 0.1 mg/l     | Bewertungsfaktoren |

|                              |            |                                      |                |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                         | : 00315667 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 14 März 2024 |
| AMERCOAT 450 S BASE RAL 9017 |            |                                      |                |

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

|                         |   |                           |                 |                          |
|-------------------------|---|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| Xylol                   | - | Meerwasser                | 0.01 mg/l       | Bewertungsfaktoren       |
|                         | - | Abwasserbehandlungsanlage | 9.6 mg/l        | Bewertungsfaktoren       |
|                         | - | Süßwassersediment         | 13.7 mg/kg dwt  | Verteilungsgleichgewicht |
|                         | - | Meerwassersediment        | 1.37 mg/kg dwt  | Verteilungsgleichgewicht |
|                         | - | Boden                     | 2.68 mg/kg dwt  | Verteilungsgleichgewicht |
|                         | - | Sekundärvergiftung        | 20 mg/kg        | -                        |
|                         | - | Frischwasser              | 0.327 mg/l      | -                        |
|                         | - | Meerwasser                | 0.327 mg/l      | -                        |
|                         | - | Abwasserbehandlungsanlage | 6.58 mg/l       | -                        |
|                         | - | Süßwassersediment         | 12.46 mg/kg dwt | -                        |
| 2,6-Dimethylheptan-4-on | - | Meerwassersediment        | 12.46 mg/kg dwt | -                        |
|                         | - | Boden                     | 2.31 mg/kg      | -                        |
|                         | - | Frischwasser              | 0.03 mg/l       | Bewertungsfaktoren       |
|                         | - | Meerwasser                | 0.003 mg/l      | Bewertungsfaktoren       |
|                         | - | Abwasserbehandlungsanlage | 2.55 mg/l       | Bewertungsfaktoren       |
|                         | - | Süßwassersediment         | 0.46 mg/kg dwt  | Verteilungsgleichgewicht |
|                         | - | Meerwassersediment        | 0.046 mg/kg dwt | Verteilungsgleichgewicht |
|                         | - | Boden                     | 0.075 mg/kg dwt | Verteilungsgleichgewicht |

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

: Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Geschlossene Prozeßapparaturen, lokale Entlüftung oder andere technische Regelsysteme verwenden, um die Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen unter den empfohlenen oder gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zu halten. Die technischen Einrichtungen müssen außerdem die Gas-, Dampf- oder Staubkonzentrationen unterhalb jeglicher unteren Explosionsgrenzwerte halten. Explosionsgeschützte Lüftungsanlage verwenden.
- Individuelle Schutzmaßnahmen

Hygienische Maßnahmen

: Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Augen-/Gesichtsschutz

: Chemikalienresistente Schutzbrille. Augenschutz gemäß EN 166 verwenden.

Hautschutz

Handschutz

: Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert. Unter Berücksichtigung der durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist während des Gebrauchs zu überprüfen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch gewährleisten. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit für Handschuhmaterial für verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann. Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der Handschuhe nicht genau abgeschätzt werden. Empfohlene Schutzhandschuhe sind basierend auf dem/den mengenmäßig vorherrschenden Lösemittel. Bei längerem oder wiederholtem Kontakt wird ein Schutzhandschuh der Klasse 6 (Durchbruchzeit grösser 480 min gemäss EN 374) empfohlen. Für kurzzeitigen Kontakt werden Schutzhandschuhe der Klasse 2 oder höher (Durchbruchzeit grösser 30 min gemäss EN 374) empfohlen. Der Benutzer muss sicherstellen, dass er den Handschuhtyp zum Umgang mit diesem Produkt auswählt, der am besten geeignet ist, wobei die speziellen Einsatzbedingungen gemäss der Risikoeinschätzung des Benutzers berücksichtigt werden müssen.



|                              |            |                                      |                |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                         | : 00315667 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 14 März 2024 |
| AMERCOAT 450 S BASE RAL 9017 |            |                                      |                |

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

**pH-Wert** : Nicht anwendbar. unlöslich in Wasser.

**Viskosität** : Kinematisch (40°C): >21 mm²/s

**Löslichkeit(en)** :

| Medien        | Resultat      |
|---------------|---------------|
| kaltes Wasser | Nicht löslich |

**Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser** : Nicht anwendbar.

**Dampfdruck** :

| Name des Inhaltsstoffs                                                                        | Dampfdruck bei 20 °C |     |                | Dampfdruck bei 50 °C |     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------------|----------------------|-----|---------|
|                                                                                               | mm Hg                | kPa | Methode        | mm Hg                | kPa | Methode |
|  Butylacetat | 11.25096             | 1.5 | DIN EN 13016-2 |                      |     |         |

**Verdampfungsgeschwindigkeit** : Höchster bekannter Wert: 1 (n-Butylacetat) Gewichteter Mittelwert: 0.85verglichen mit butylacetat

**Relative Dichte** : 1.43

**Dampfdichte** : Höchster bekannter Wert: 4.9 (Luft = 1) (2,6-Dimethylheptan-4-on). Gewichteter Mittelwert: 4.02 (Luft = 1)

**Explosive Eigenschaften** : Das Produkt selbst ist nicht explosiv, aber die Bildung eines explosionsfähigen Gemisches aus Dampf oder Staub mit Luft ist möglich.

**Oxidierende Eigenschaften** : Das Produkt stellt keine Oxidationsgefahr dar.

**Partikeleigenschaften**

**Mediane Partikelgröße** : Nicht anwendbar.

**9.2 Sonstige Angaben**

Keine weiteren Informationen.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

|                                          |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivität                         | : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.                                      |
| 10.2 Chemische Stabilität                | : Das Produkt ist stabil.                                                                                                                       |
| 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen | : Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.                                           |
| 10.4 Zu vermeidende Bedingungen          | : Kann bei Exposition gegenüber hohen Temperaturen gefährliche Zersetzungsprodukte bilden.<br>Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten. |
| 10.5 Unverträgliche Materialien          | : Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden: Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.                |
| 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte     | : Je nach Bedingungen Zersetzungsprodukte können die folgenden Materialien umfassen: Karbonoxide Schwefeloxide Metalloxide/Oxide                |

|                              |            |                                      |                |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                         | : 00315667 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 14 März 2024 |
| AMERCOAT 450 S BASE RAL 9017 |            |                                      |                |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                                                                                                                                                                 | Resultat             | Spezies                    | Dosis        | Exposition |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|------------|
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 1,2-propanediol mono (2-methyl-2-propenoate) and 2-propenoic acid<br>Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1%<br>Cumol | LD50 Oral            | Ratte                      | >5000 mg/kg  | -          |
|                                                                                                                                                                                                                   | LD50 Dermal          | Kaninchen                  | >3160 mg/kg  | -          |
|                                                                                                                                                                                                                   | LD50 Oral            | Ratte - Weiblich           | 3492 mg/kg   | -          |
| n-Butylacetat                                                                                                                                                                                                     | LC50 Inhalativ Dampf | Ratte                      | >21.1 mg/l   | 4 Stunden  |
|                                                                                                                                                                                                                   | LC50 Inhalativ Dampf | Ratte                      | 2000 ppm     | 4 Stunden  |
|                                                                                                                                                                                                                   | LD50 Dermal          | Kaninchen                  | >17600 mg/kg | -          |
| Ethylbenzol                                                                                                                                                                                                       | LD50 Oral            | Ratte                      | 10.768 g/kg  | -          |
|                                                                                                                                                                                                                   | LC50 Inhalativ Dampf | Ratte                      | 17.8 mg/l    | 4 Stunden  |
|                                                                                                                                                                                                                   | LD50 Dermal          | Kaninchen                  | 17.8 g/kg    | -          |
| Xylol                                                                                                                                                                                                             | LD50 Oral            | Ratte                      | 3.5 g/kg     | -          |
|                                                                                                                                                                                                                   | LD50 Dermal          | Kaninchen                  | 1.7 g/kg     | -          |
|                                                                                                                                                                                                                   | LD50 Oral            | Ratte                      | 4.3 g/kg     | -          |
| 2,6-Dimethylheptan-4-on                                                                                                                                                                                           | LD50 Dermal          | Kaninchen                  | 16 g/kg      | -          |
|                                                                                                                                                                                                                   | LD50 Oral            | Ratte                      | 5750 mg/kg   | -          |
|                                                                                                                                                                                                                   | LD50 Dermal          | Ratte                      | >3170 mg/kg  | -          |
| Reaktionsmasse von bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate und methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate                                                                                         | LD50 Oral            | Ratte - Männlich, Weiblich | 3230 mg/kg   | -          |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Schätzungen akuter Toxizität

| Wirkungsweg                 | ATE-Wert                       |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Dermal<br>Einatmen (Dämpfe) | 130125.76 mg/kg<br>415.45 mg/l |

Reizung/Verätzung

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Resultat             | Spezies   | Punktzahl | Exposition        | Beobachtung |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| Xylol                             | Haut - Mäßig reizend | Kaninchen | -         | 24 Stunden 500 mg | -           |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung

Haut : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Augen : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Respiratorisch : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Sensibilisierung

|                              |            |                                      |                |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                         | : 00315667 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 14 März 2024 |
| AMERCOAT 450 S BASE RAL 9017 |            |                                      |                |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                                                                                                            | Expositionsweg | Spezies | Resultat         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate) and 2-propenoic acid | Haut           | Maus    | Sensibilisierend |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung

- Haut : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
- Respiratorisch : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Mutagenität

- Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Karzinogenität

- Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Reproduktionstoxizität

- Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Teratogenität

- Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs             | Kategorie   | Expositionsweg | Zielorgane                |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1% Cumol | Kategorie 3 | -              | Atemwegsreizung           |
| n-Butylacetat                                 | Kategorie 3 | -              | Narkotisierende Wirkungen |
| Xylol                                         | Kategorie 3 | -              | Narkotisierende Wirkungen |
| 2,6-Dimethylheptan-4-on                       | Kategorie 3 | -              | Atemwegsreizung           |
|                                               | Kategorie 3 | -              | Atemwegsreizung           |

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Kategorie   | Expositionsweg | Zielorgane |
|-----------------------------------|-------------|----------------|------------|
| Ethylbenzol                       | Kategorie 2 | -              | Hörorgane  |

Aspirationsgefahr

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs             | Resultat                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1% Cumol | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |
| Ethylbenzol                                   | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |
| Xylol                                         | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |

- Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen : Nicht verfügbar.

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

- Inhalativ : Kann Depression des zentralen Nervensystems (ZNS) verursachen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann die Atemwege reizen.
- Verschlucken : Kann Depression des zentralen Nervensystems (ZNS) verursachen.
- Hautkontakt : Wirkt hautentfettend. Kann Trockenheit und Reizung der Haut bewirken. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Augenkontakt : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

|             |         |         |       |
|-------------|---------|---------|-------|
| German (DE) | Belgium | Belgien | 14/20 |
|-------------|---------|---------|-------|



|                              |            |                                      |                |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                         | : 00315667 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 14 März 2024 |
| AMERCOAT 450 S BASE RAL 9017 |            |                                      |                |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalativ                                                                                                                 | : Zu den Symptomen können gehören:<br>Reizungen der Atemwege<br>Husten<br>Übelkeit oder Erbrechen<br>Kopfschmerzen<br>Schläfrigkeit/Müdigkeit<br>Schwindel/Höhenangst<br>Bewusstlosigkeit                                                               |
| Verschlucken                                                                                                              | : Keine spezifischen Daten.                                                                                                                                                                                                                             |
| Hautkontakt                                                                                                               | : Zu den Symptomen können gehören:<br>Reizung<br>Rötung<br>Austrocknung<br>Rissbildung                                                                                                                                                                  |
| Augenkontakt                                                                                                              | : Keine spezifischen Daten.                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition</u> |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>Kurzzeitexposition</u>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mögliche sofortige Auswirkungen                                                                                           | : Nicht verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mögliche verzögerte Auswirkungen                                                                                          | : Nicht verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u>Langzeitexposition</u>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mögliche sofortige Auswirkungen                                                                                           | : Nicht verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mögliche verzögerte Auswirkungen                                                                                          | : Nicht verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u>Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit</u>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nicht verfügbar.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schlussfolgerung / Zusammenfassung                                                                                        | : Nicht verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Allgemein                                                                                                                 | : Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut entfetten und zu Reizungen, Reißen und/oder Dermatitis führen. Nach einer Sensibilisierung können bei einer späteren Belastung mit sehr geringen Mengen schwere allergische Reaktionen auftreten. |
| Karzinogenität                                                                                                            | : Kann Krebs erzeugen. Krebsrisiko abhängig von Dauer und Grad der Exposition.                                                                                                                                                                          |
| Mutagenität                                                                                                               | : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.                                                                                                                                                                                                     |
| Reproduktionstoxizität                                                                                                    | : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.                                                                                                                                                                                                     |
| Sonstige Angaben                                                                                                          | : Nicht verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                      |

Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und Reizungen verursachen. Schleif- und Schleifstäube können beim Einatmen gesundheitsschädlich sein. Wiederholter Kontakt mit hohen Dampfkonzentrationen kann zu Atemsystemreizungen und anhaltenden Schäden des Hirn- und Nervensystems führen. Das Einatmen von Dampf-/Aerosolkonzentrationen oberhalb der empfohlenen Expositionsgrenzwerte kann Kopfschmerzen, Schläfrigkeit und Übelkeit hervorrufen und sogar zu Bewußtlosigkeit und zum Tode führen. Nicht an Haut und Kleidung gelangen lassen.

- 11.2 Angaben über sonstige Gefahren
  - 11.2.1 Endokrinschädliche Eigenschaften  
Nicht verfügbar.
  - 11.2.2 Sonstige Angaben



|                              |            |                                      |                |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                         | : 00315667 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 14 März 2024 |
| AMERCOAT 450 S BASE RAL 9017 |            |                                      |                |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                                                                        | Resultat              | Spezies                                | Exposition |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------|
| ☑ Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1% Cumol                                                                          | EC50 3.2 mg/l         | Daphnie                                | 48 Stunden |
| n-Butylacetat                                                                                                            | LC50 9.2 mg/l         | Fisch                                  | 96 Stunden |
| Ethylbenzol                                                                                                              | Akut LC50 18 mg/l     | Fisch                                  | 96 Stunden |
|                                                                                                                          | Akut EC50 1.8 mg/l    | Daphnie                                | 48 Stunden |
|                                                                                                                          | Frischwasser          |                                        |            |
|                                                                                                                          | Chronisch NOEC 1 mg/l | Daphnie -<br><i>Ceriodaphnia dubia</i> | -          |
|                                                                                                                          | Frischwasser          | Algen                                  | 72 Stunden |
| Reaktionsmasse von bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate und methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate | EC50 1.68 mg/l        |                                        |            |
|                                                                                                                          | LC50 0.9 mg/l         | Fisch                                  | 96 Stunden |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs               | Test               | Resultat                | Dosis | Inokulum |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------|----------|
| ☑ Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1% Cumol | -                  | 75 % - Leicht - 28 Tage | -     | -        |
| n-Butylacetat                                   | TEPA and OECD 301D | 83 % - Leicht - 28 Tage | -     | -        |
| Ethylbenzol                                     | -                  | 79 % - Leicht - 10 Tage | -     | -        |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs               | Aquatische Halbwertszeit | Photolyse | Biologische Abbaubarkeit |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| ☑ Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten > 0.1% Cumol | -                        | -         | Leicht                   |
| n-Butylacetat                                   | -                        | -         | Leicht                   |
| Ethylbenzol                                     | -                        | -         | Leicht                   |
| Xylol                                           | -                        | -         | Leicht                   |

12.3 Bioakkumulationspotenzial

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Potential |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| ☑ n-Butylacetat                   | 2.3                | -            | Niedrig   |
| Ethylbenzol                       | 3.6                | 79.43        | Niedrig   |
| Xylol                             | 3.12               | 7.4 bis 18.5 | Niedrig   |
| 2,6-Dimethylheptan-4-on           | 3.71               | -            | Niedrig   |

12.4 Mobilität im Boden

Verteilungskoeffizient Boden/Wasser (K<sub>oc</sub>) : Nicht verfügbar.

Mobilität : Nicht verfügbar.

|                              |            |                                      |                |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                         | : 00315667 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 14 März 2024 |
| AMERCOAT 450 S BASE RAL 9017 |            |                                      |                |

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Nicht verfügbar.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

**Entsorgungsmethoden** : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten, außer wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden.

**Gefährliche Abfälle** : Ja.

Europäischer Abfallkatalog (EAK)

| Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*       | Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |

Verpackung

**Entsorgungsmethoden** : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.

| Verpackungsart | Europäischer Abfallkatalog (EAK) |
|----------------|----------------------------------|
| Behälter       | 15 01 06 gemischte Verpackungen  |

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen** : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Dampf aus den Produktrückständen kann innerhalb des Behälters eine hoch entzündliche oder explosive Atmosphäre bilden. Gebrauchte Behälter nicht aufschneiden oder schleifen, bevor diese innen nicht gründlich gereinigt worden sind.. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

|                              |            |                                      |                |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                         | : 00315667 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 14 März 2024 |
| AMERCOAT 450 S BASE RAL 9017 |            |                                      |                |

14. Angaben zum Transport

|                                                  | ADR/RID                       | ADN                         | IMDG                       | IATA                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 14.1 UN-Nummer<br>oder ID-Nummer                 | UN1263                        | UN1263                      | UN1263                     | UN1263                     |
| 14.2 Ordnungsgemäße<br>UN-<br>Versandbezeichnung | FARBE                         | FARBE                       | PAINT                      | PAINT                      |
| 14.3<br>Transportgefahrenklassen                 | 3                             | 3                           | 3                          | 3                          |
| 14.4<br>Verpackungsgruppe                        | III                           | III                         | III                        | III                        |
| 14.5<br>Umweltgefahren<br>Meeresschadstoffe      | Nein.<br><br>Nicht anwendbar. | Ja.<br><br>Nicht anwendbar. | No.<br><br>Not applicable. | No.<br><br>Not applicable. |

zusätzliche Angaben

|            |                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID    | : Nicht angegeben.                                                                                         |
| Tunnelcode | : (D/E)                                                                                                    |
| ADN        | : Das Produkt ist nur als umweltgefährdender Stoff reguliert, wenn es in Tankbehältern transportiert wird. |
| IMDG       | : None identified.                                                                                         |
| IATA       | : Nicht angegeben.                                                                                         |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Besondere<br>Vorsichtsmaßnahmen für<br>den Verwender | : <b>Transport auf dem Werksgelände:</b> nur in geschlossenen Behältern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 14.7 Massengutbeförderung<br>auf dem Seeweg gemäß<br>IMO-Instrumenten | : Nicht anwendbar. |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

|                                                                                                                                                                    |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <u>EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)</u>                                                                                                                    |                                 |
| <u>Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe</u>                                                                                                   |                                 |
| <u>Anhang XIV</u>                                                                                                                                                  |                                 |
| Keine der Komponenten ist gelistet.                                                                                                                                |                                 |
| <u>Besonders besorgniserregende Stoffe</u>                                                                                                                         |                                 |
| Keine der Komponenten ist gelistet.                                                                                                                                |                                 |
| <u>Anhang XVII -<br/>Beschränkung der<br/>Herstellung, des<br/>Inverkehrbringens und<br/>der Verwendung<br/>bestimmter gefährlicher<br/>Stoffe, Mischungen und</u> | : Nur für gewerbliche Anwender. |

|                              |            |                                      |                |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                         | : 00315667 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 14 März 2024 |
| AMERCOAT 450 S BASE RAL 9017 |            |                                      |                |

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Erzeugnisse                                                   |
| Explosive Ausgangsstoffe : Nicht anwendbar.                   |
| Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)                       |
| Nicht gelistet.                                               |
| Seveso-Richtlinie                                             |
| Dieses Produkt wird unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert. |
| Gefahrenkriterien                                             |
| Kategorie                                                     |
| P5c                                                           |

15.2 : Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.  
Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.                                                |
| Abkürzungen und Akronyme                                                                                              |
| ATE = Schätzwert akute Toxizität                                                                                      |
| CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]                     |
| DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert                                                                            |
| EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis                                                                           |
| PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration                                                                        |
| RRN = REACH Registriernummer                                                                                          |
| PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch                                                                        |
| vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar                                                                      |
| ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse               |
| ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstrassen |
| IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr                                                         |
| IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung                                                                      |

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

| Einstufung              | Begründung              |
|-------------------------|-------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226      | Auf Basis von Testdaten |
| Skin Sens. 1, H317      | Rechenmethode           |
| Carc. 1B, H350          | Rechenmethode           |
| STOT SE 3, H335         | Rechenmethode           |
| STOT SE 3, H336         | Rechenmethode           |
| Aquatic Chronic 3, H412 | Rechenmethode           |

Volltext der abgekürzten H-Sätze

|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| ✓ H225 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                           |
| H226   | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                  |
| H304   | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H312   | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.                              |
| H315   | Verursacht Hautreizungen.                                          |
| H317   | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                       |
| H319   | Verursacht schwere Augenreizung.                                   |
| H332   | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                 |
| H335   | Kann die Atemwege reizen.                                          |
| H336   | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                   |
| H350   | Kann Krebs erzeugen.                                               |

|                              |            |                                      |                |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                         | : 00315667 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 14 März 2024 |
| AMERCOAT 450 S BASE RAL 9017 |            |                                      |                |

| ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H361f<br>H373<br><br>H400<br>H410<br>H411<br>H412<br>H413<br><br>EUH066 | Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.<br>Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.<br>Sehr giftig für Wasserorganismen.<br>Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.<br>Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.<br>Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.<br>Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.<br>Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |

Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br><br>Aquatic Chronic 2<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Aquatic Chronic 4<br><br>Asp. Tox. 1<br>Carc. 1B<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Repr. 2<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1A<br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | AKUTE TOXIZITÄT - Kategorie 4<br>KURZFRISTIG (AKUT) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1<br>LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1<br>LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 2<br>LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 3<br>LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 4<br>ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1<br>KARZINOGENITÄT - Kategorie 1B<br>SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2<br>ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 2<br>ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 3<br>REPRODUKTIONSTOXIZITÄT - Kategorie 2<br>ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2<br>SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1<br>SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1A<br>SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 2<br>SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (EINMALIGE EXPOSITION) - Kategorie 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Historie

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 14 März 2024    |
| Datum der letzten Ausgabe            | : 21 Oktober 2023 |
| Erstellt durch                       | : EHS             |
| Version                              | : 25.01           |

Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen wissenschaftlichen und technischen Wissensstand. Der Zweck dieser Informationen ist es Aufmerksamkeit auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte in Bezug auf das von uns gelieferte Produkt zu richten, sowie Vorsorgemassnahmen für Lagerung und Handhabung des Produktes zu empfehlen. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Produkteigenschaften zugesichert. Für die Nichtbeachtung der in diesem Datenblatt beschriebenen Vorsorgemassnahmen oder jeglichen Fehlgebrauch wird keine Haftung übernommen.