

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV



Dátum vydania/Dátum revízie

: 15 Marec 2024

Verzia

: 9

## ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

### 1.1 Identifikátor produktu

Názov výrobku : SIGMACOVER 280 BASE GREY

Kód výrobku : 00185280

Iný spôsob identifikácie

Nie je k dispozícii.

### 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Použitie Výrobku : Odborné použitia, Používané na sprejovanie.

Použitie látky/zmesi : Povlak.

Neodporúčané spôsoby použitia : Výrobok nie je určený, označený ani balený na spotrebiteľské použitie.

### 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

e-mailová adresa osoby, zodpovednej za túto KBÚ : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Núdzové telefónne číslo

#### Národné Toxikologické Informačné Centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie

Národné toxikologické a informačné centrum, FNsP Akadémia L. Dérera, Limbová 5, SK – 833 05 Bratislava + 421 254 774 166 (24 hodín denne). Fax: + 421 254 774 605

#### Dodávateľ

+31 20 4075210

## ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

### 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Definícia výrobku : Zmes

Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]

|                          |            |                             |                 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| Kód                      | : 00185280 | Dátum vydania/Dátum revízie | : 15 Marec 2024 |
| SIGMACOVER 280 BASE GREY |            |                             |                 |

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
Skin Sens. 1, H317  
STOT SE 3, H335  
STOT RE 2, H373  
Aquatic Chronic 2, H411

Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.

Úplný text H-viet deklarovaných vyššie pozrite v časti 16.

Viac informácií o vplyve na ľudské zdravie a symptómoch je uvedených bodei 11.

2.2 Prvky označovania

Piktogramy nebezpečnosti :



Výstražné slovo

Výstražné upozornenia

: Pozor

: Horľavá kvapalina a pary.  
Dráždi kožu.  
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.  
Spôsobuje vážne podráždenie očí.  
Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.  
Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.  
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

Prevenčia

Odozva

Uchovávanie

Zneškodňovanie

: Noste ochranné rukavice. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. Uchováajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

: Zozbierajte uniknutý produkt.

: Uchováajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchováajte tesne uzavretú.

: Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.  
P280, P210, P273, P391, P403 + P233, P501

Nebezpečné prísady

Doplňujúce prvky označovania

: ylén  
Epoxidová živica (700<MW<=1100)  
kremeň (<10 microns)

: ie je použiteľné.

Príloha XVII – obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok, zmesí a výrobkov

Osobitné požiadavky na obaly

: Nie je použiteľné.

Nádoby vybavené bezpečnostnými uzávermi odolnými proti otvoreniu deťmi

: Nie je použiteľné.

|             |          |           |      |
|-------------|----------|-----------|------|
| Slovak (SK) | Slovakia | Slovensko | 2/23 |
|-------------|----------|-----------|------|

|                          |            |                             |                 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| Kód                      | : 00185280 | Dátum vydania/Dátum revízie | : 15 Marec 2024 |
| SIGMACOVER 280 BASE GREY |            |                             |                 |

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hmatové upozornenie na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých | : Nie je použiteľné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.3 Iná nebezpečnosť                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Výrobok spĺňa kritériá pre PBT alebo vPvB                                    | : Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT alebo vPvB.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácii                                      | : Spôsobuje popáleniny zažívacieho ústrojenstva. Dlhší alebo opakovaný kontakt môže vysušiť pokožku a spôsobiť podráždenie. Obsahuje látku, ktorá môže uvoľňovať formaldehyd, pokiaľ sa výrobok uchováva dlhšie, než je doba jeho skladovateľnosti a/alebo pri sušení pri teplotách vyšších než 60°C/140°F.<br>Môže spôsobiť narušenie endokrinného systému. |

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2 Zmesi : Zmes

| Názov výrobku/prísady                                | Identifikátory                                                                       | % hmotnostných | Klasifikácia                                                                                                                                                                   | Špecifické konc. limity, M-faktory a odhady ATE                    | Typ     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Kylén                                                | REACH #: 01-2119488216-32<br>EC: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                         | ≥10 - ≤25      | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dermálne] = 1700 mg/kg<br>ATE [Inhalácia (pary)] = 11 mg/l    | [1] [2] |
| Epoxidová živica (700<MW <=1100)                     | CAS: 25036-25-3                                                                      | ≥10 - ≤25      | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                | -                                                                  | [1]     |
| etylbenzén                                           | REACH #: 01-2119489370-35<br>EC: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Index: 601-023-00-4   | ≥1.0 - ≤5.0    | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (sluchové orgány)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                  | ATE [Inhalácia (pary)] = 17.8 mg/l                                 | [1] [2] |
| 1-metoxypropán-2-ol                                  | REACH #: 01-2119457435-35<br>EC: 203-539-1<br>CAS: 107-98-2<br>Index: 603-064-00-3   | ≥1.0 - ≤5.0    | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                          | -                                                                  | [1] [2] |
| 4-(C9-alkyl)fenol, rozvetvený                        | REACH #: 01-2119510715-45<br>EC: 284-325-5<br>CAS: 84852-15-3<br>Index: 601-053-00-8 | ≥0.30 - ≤2.4   | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361fd<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                           | ATE [Orálne] = 1300 mg/kg<br>M [Akútne] = 10<br>M [Chronické] = 10 | [1] [3] |
| Uhl'ovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, | REACH #: 01-2119457273-39                                                            | ≥1.0 - ≤5.0    | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                                                                                    | EUH066: C ≥ 20%                                                    | [1]     |
| Slovak (SK) Slovakia Slovensko                       |                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                |                                                                    | 3/23    |

|                          |            |                             |                 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| Kód                      | : 00185280 | Dátum vydania/Dátum revízie | : 15 Marec 2024 |
| SIGMACOVER 280 BASE GREY |            |                             |                 |

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

|                                            |                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| < 2 % arómatov                             | EC: 918-481-9<br>CAS: 64742-48-9                                                      |             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |         |
| kremeň (<10 microns)                       | EC: 238-878-4<br>CAS: 14808-60-7                                                      | ≥1.0 - ≤5.0 | STOT RE 1, H372 (pri nadýchaní)                                                                                                                                                                            | -                                                                 | [1] [2] |
| Urea, polymer with formaldehyde, butylated | CAS: 68002-19-7                                                                       | ≥1.0 - ≤5.0 | Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                                                                    | -                                                                 | [1]     |
| toluén                                     | REACH #:<br>01-2119471310-51<br>EC: 203-625-9<br>CAS: 108-88-3<br>Index: 601-021-00-3 | ≤0.30       | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Repr. 2, H361d<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304                                                                                     | -                                                                 | [1] [2] |
| Nonylphenols                               | EC: 294-048-1<br>CAS: 91672-41-2                                                      | ≤0.030      | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071<br>Úplný text H-viet deklarovaných vyššie pozrite v časti 16. | ATE [Orálne] = 500 mg/kg<br>M [Akútne] = 10<br>M [Chronické] = 10 | [1] [3] |

Neexistujú žiadne dodatočné prísady, ktoré by, podľa aktuálnych znalostí dodávateľa a v používaných koncentráciách, boli klasifikované ako nebezpečné zdraviu, či prostrediu, boli PBT, alebo vPvB, alebo boli látky vzbudzujúce rovnaké obavy, alebo mali priradený expozičný limit na pracovisku a museli by byť teda zahrnuté v tejto sekcii.

Xylén: Niekoľko registrácií podľa nariadenia REACH sa vzťahuje na látku registrovanú podľa nariadenia REACH s xylénovými izomérmi, etylbenzénom (a toluénom). Medzi ďalšie registrácie podľa nariadenia REACH patria: 01-2119555267-33 reakčná hmota etylbenzénu a m-xylénu a p-xylénu, 01-2119486136-34 aromatické uhľovodíky, C8, 01-2119539452-40 reakčná hmota etylbenzénu a xylénu.

Typ

- [1] Látka, klasifikovaná ako riziková pre zdravie, alebo životné prostredie
  - [2] Látka so stanovenými pracovnými expozičnými limitmi
  - [3] Látka vzbudzujúca rovnaké obavy
- Maximálne prípustné pracovné dávky, ak sú k dispozícii, sú na zozname v Sekcii 8.

SUB kódy predstavujú látky bez registrovaných CAS čísel.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

- Pri zasiahnutí očí** : Vyberte kontaktné šošovky, vyplachovať dostatočným množstvom čistej, čerstvej vody, aj pod očnými viečkami po dobu najmenej 10 minút a vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.
- Inhalačne** : Vyneste na čerstvý vzduch. Udržujte osoby v teple a pokoji. Ak postihnutý nedýcha, dýchanie je nepravidelné, alebo má zástavu dýchania, poskytnite umelé dýchanie, alebo nechajte vycvičeným personálom zaviesť kyslík.
- Pri styku s pokožkou** : Odstráňte kontaminované šatstvo a obuv. Umyte pokožku starostlivo mydlom a vodou, alebo použite uznávaný prípravok na čistenie pokožky. NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá alebo riedidlá.
- Pri požití** : Ak dôjde k požitiu, okamžite vyhľadajte lekárske ošetrenie a ukážte túto nádobu, alebo etiketu. Udržujte osoby v teple a pokoji. Nevyvolávajte zvracanie.

|                          |            |                             |                 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| Kód                      | : 00185280 | Dátum vydania/Dátum revízie | : 15 Marec 2024 |
| SIGMACOVER 280 BASE GREY |            |                             |                 |

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrana osôb poskytujúcich prvú pomoc | : Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez dostatočného výcviku, nesmie byť vykonávaná. Ak existuje ešte podozrenie na prítomnosť výparov, záchranca by mal mať vhodnú masku, alebo samostatný dýchací prístroj. Pre osobu, poskytujúcu pomoc, môže byť nebezpečné dávať dýchanie z úst do úst. Pred zoblečením kontaminované šatstvo dôkladne opláchnite vodou, alebo používajte rukavice. |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Potenciálne akútne účinky na zdravie

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Pri zasiahnutí očí   | : Spôsobuje vážne podráždenie očí.                                      |
| Inhalačne            | : Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.                            |
| Pri styku s pokožkou | : Dráždi kožu. Odmasťuje pokožku. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. |
| Pri požití           | : Korozívne pre zažívací trakt. Spôsobuje popáleniny/poleptanie.        |

Znaky/symptómy nadmernej expozície

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pri zasiahnutí očí   | : Nepriaznivé symptómy môžu zahŕňať nasledovné:<br>bolesť alebo podráždenie<br>slzenie<br>sčervenanie   |
| Inhalačne            | : Nepriaznivé symptómy môžu zahŕňať nasledovné:<br>dráždenie dýchacích ciest<br>kašeľ                   |
| Pri styku s pokožkou | : Nepriaznivé symptómy môžu zahŕňať nasledovné:<br>podráždenie<br>sčervenanie<br>suchosť<br>popraskanie |
| Pri požití           | : Nepriaznivé symptómy môžu zahŕňať nasledovné:<br>bolesti žalúdka                                      |

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

|                     |                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámky pre lekára | : Ak dôjde k vdýchnutiu rozkladných produktov vzniknutých v ohni, symptómy sa môžu objaviť oneskorene. Zasiahnutú osobu môže byť potrebné lekársky sledovať 48 hodín. |
| Špecifická liečba   | : Žiadna špeciálna liečba.                                                                                                                                            |

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodné hasiace prostriedky   | : Použite suché chemikálie, CO <sub>2</sub> , rozprášenú vodu (hmlu), alebo penu. |
| Nevhodné hasiace prostriedky | : Nepoužívajte prúd vody.                                                         |

5.2 Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zmesi | : Horľavá kvapalina a pary. Odtok do kanála môže spôsobiť požiar alebo nebezpečie výbuchu. V ohni alebo pri zahrievaní nádoby tlak v nej sa môže zvýšiť až nádoba praskne s rizikom následnej explózie. Tento materiál je toxický pre vodné organizmy a má dlhodobé účinky. Vodu na hasenie kontaminovanú týmto materiálom treba zachytiť a zabrániť jej vniknutiu do vodných tokov, kanalizácie alebo odpadu. |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |            |                             |                 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| Kód                      | : 00185280 | Dátum vydania/Dátum revízie | : 15 Marec 2024 |
| SIGMACOVER 280 BASE GREY |            |                             |                 |

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nebezpečné produkty horenia                                            | : V rozkladných produktov môžu byť nasledovné materiály:<br>oxidy uhlíka<br>oxidy dusíka<br>oxid/oxidy kovov<br>Formaldehyd.                                                                                                                                                                                    |
| 5.3 Pokyny pre požiarnikov                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Špeciálne opatrenia pre hasičov                                        | : Ak dôjde k požiaru, okamžite evakuujte všetky osoby z miesta nehody. Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez dostatočného výcviku, nesmie byť vykonávaná. Presuňte nádoby z priestoru požiaru, ak to nie je nebezpečné. Nádoby ohrozované požiarom chladte rozprášenou vodou. |
| Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky | : Hasiči musia používať primerané ochranné pomôcky a uzavretý dýchací prístroj (SCBA) s celotvárovou maskou v pretlakovom móde. Odevy pre hasičov (vrátane prilby, ochrannej obuvi a rukavíc) vyhovujúce európskej norme EN 469 poskytnú základnú úroveň ochrany pri chemických incidentoch.                    |

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pre iný ako pohotovostný personál                                       | : Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez dostatočného výcviku, nesmie byť vykonávaná. Evakuujte okolité priestory. Zabráňte vstupu nechránených a prebytočných osôb. Nedotýkajte sa a neprechádzajte cez uniknutý materiál. Zhasnite všetky zdroje zážihu. Žiadne vzbĺknutie plameňa, fajčenie alebo plamene v ohrozenom priestore. Vyvarujte sa dýchaniu pár alebo hmiel. Zabezpečte primerané vetranie. Pri nedostatočnom vetraní použite vhodný respirátor. Nasadte si vhodné osobné ochranné prostriedky.                                                                                                                                                                                              |
| Pre pohotovostný personál                                               | : Ak je na riešenie úniku potrebné špeciálne oblečenie, prečítajte si informácie v bode 8 o vhodných a nevhodných materiáloch. Pozrite aj informácie v časti „Pre iný ako pohotovostný personál“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie                       | : Zabráňte rozptýleniu a odtečeniu uniknutého materiálu do pôdy, vodných tokov, odtokov a kanalizácie. Ak výrobok spôsobil znečistenie životného prostredia (kanalizácie, vodných tokov, pôdy alebo ovzdušia), informujte príslušné úrady. Materiál znečisťujúci vodu. Môže byť škodlivá pre prostredie, ak unikne vo veľkých množstvách. Zozbierajte uniknutý produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Malý únik                                                               | : Zastavte priesak ako to nie je nebezpečné. Presuňte nádoby z miesta úniku. Používajte nástroje v neiskrivom prevedení, alebo v prevedení pre výbušné prostredie. Ak je látka rozpustná vo vode, zriedte vodou a roztok utrite. Alternatívne, alebo ak je látka vo vode nerozpustná, absorbujte ju inertným suchým materiálom a uložte do vhodnej odpadovej nádoby. Likvidujte v spolupráci so spoločnosťou licencovanou na likvidáciu odpadu.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Veľký únik                                                              | : Zastavte priesak ako to nie je nebezpečné. Presuňte nádoby z miesta úniku. Používajte nástroje v neiskrivom prevedení, alebo v prevedení pre výbušné prostredie. Pristupujte k uniknutej látke po vetre. Zabráňte vniknutiu do kanálov, vodných tokov, pivníc a uzavretých priestorov. Spláchnite uniknutý materiál do čističky odpadu alebo postupujte nasledovne. Zachyťte a pozbierajte uniknutý materiál pomocou nehorľavého absorpčného materiálu, piesku, zeminy, vermikulitu, kremeliny a prenesť ho do odpadovej nádoby na likvidáciu podľa miestnych predpisov. Likvidujte v spolupráci so spoločnosťou licencovanou na likvidáciu odpadu. Kontaminovaný absorpčný materiál reprezentuje také isté riziko ako uniknutý materiál. |
| 6.4 Odkaz na iné oddiely                                                | : Pozri bod 1 - Informácie o núdzovom kontakte.<br>Pozri bod 8 - Informácie o vhodných osobných ochranných pomôckach.<br>Pozri bod 13 - ďalšie informácie o nakladaní s odpadmi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                          |            |                             |                 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| Kód                      | : 00185280 | Dátum vydania/Dátum revízie | : 15 Marec 2024 |
| SIGMACOVER 280 BASE GREY |            |                             |                 |

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

Informácie v tejto časti obsahujú všeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovaných použití v časti 1 by sa mal používať ako zdroj dostupných informácií špecifických pre dané použitie uvedených v expozičných scenároch.

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochranné opatrenia                                 | : Nasadte si vhodné osobné ochranné prostriedky (Pozri bod 8). Osoby, ktoré mali v minulosti problémy s precitlivosťou pokožky, by nemali byť zapojené do žiadnych procesov, kde sa používa tento produkt. Zabráňte kontaktu látky s očami, alebo pokožkou, alebo odevom. Nedýchajte prach ani opar. Nepožívaj. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte len tam, kde je primerané vetranie. Pri nedostatočnom vetraní použite vhodný respirátor. Nevstupujte do skladovacích a uzavretých priestorov, ak nie sú dostatočne vetrané. Skladujte v pôvodnom obale, alebo v schválenom alternatívnom obale z kompatibilného materiálu, mimo používania udržiavajte pevne uzavreté. Neskladujte and nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, iskier, otvoreného plameňa, alebo iného zdroja zážihu. Použite elektrickú inštaláciu a zariadenia v prevedení do výbušného prostredia (vetranie, osvetlenie, manipulácia materiálu). Používajte iba neiskriace prístroje. Urobte predbežné opatrenia proti elektrostatickým výbojom. V prázdnych obaloch sa zachytávajú zvyšky produktu, ktoré môžu byť nebezpečné. Prázdne obaly opätovne nepoužívajte. |
| Rady v súvislosti so všeobecnou pracovnou hygienou | : Pri manipulácii, spracovaní a skladovaní materiálu je jedenie, pitie a fajčenie zakázané. Pred jedlom, pitím a fajčením si pracovníci majú umyť ruky a tvár. Pred vstupom do priestorov, kde sa konzumujú potraviny, si vyzlečte kontaminovaný odev a snímte ochranné pomôcky. Ďalšie informácie o hygienických opatreniach nájdete v bode 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility | : Skladujte v nasledovnom rozmedzí teplôt: 0 k 35°C (32 k 95°F). Skladujte v súlade s miestnymi predpismi. Skladujte v oddelených a schválených priestoroch. Skladujte v originálnom balení, chránené pred priamym slnečným svetlom, na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, mimo dosah nekompatibilného materiálu (pozri bod 10) a potravín a nápojov. Uchovávajte uzamknuté. Odstráňte všetky zdroje zážihu. Neskladujte blízko oxidujúcich látok. Do doby použitia nádobu udržiavajte pevne a tesne zavretú. Nádoby, ktoré boli otvorené, treba starostlivo opäť utesniť a uložiť v stojatej polohe, aby nedošlo k úniku. Neskladujte v neoznačených obaloch. Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii. Pred manipuláciou alebo použitím pozri 10. oddiel, kde sa uvádzajú nekompatibilné materiály. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Pozri bod 1.2 - Odporúčané použitia.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

Informácie v tejto časti obsahujú všeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovaných použití v časti 1 by sa mal používať ako zdroj dostupných informácií špecifických pre dané použitie uvedených v expozičných scenároch.

8.1 Kontrolné parametre

Expozičné limity v pracovnom prostredí

| Názov výrobku/prísady                                       |          | Medzné hodnoty expozície                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <div><div><div>xylén</div><div>etylbenzén</div></div></div> |          | <div><b>Nariadenie vlády SR c. 355/2006 (Slovensko, 9/2020). [xylén, zmiešané izoméry] Absorbuje sa cez pokožku.</b><br/>NPEL krátkodobý: 442 mg/m³, (xylén, zmiešané izoméry) 15 minúty.<br/>NPEL priemerný: 221 mg/m³, (xylén, zmiešané izoméry) 8 hodín.<br/>NPEL priemerný: 50 ppm, (xylén, zmiešané izoméry) 8 hodín.<br/>NPEL krátkodobý: 100 ppm, (xylén, zmiešané izoméry) 15 minúty.</div> <div><b>Nariadenie vlády SR c. 355/2006 (Slovensko, 9/2020). Absorbuje sa cez pokožku.</b><br/>NPEL krátkodobý: 884 mg/m³ 15 minúty.<br/>NPEL priemerný: 442 mg/m³ 8 hodín.</div> |      |
| Slovak (SK)                                                 | Slovakia | Slovensko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7/23 |

|                          |            |                             |                 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| Kód                      | : 00185280 | Dátum vydania/Dátum revízie | : 15 Marec 2024 |
| SIGMACOVER 280 BASE GREY |            |                             |                 |

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-metoxypropán-2-ol  | NPEL priemerný: 100 ppm 8 hodín.<br>NPEL krátkodobý: 200 ppm 15 minúty.<br><b>Nariadenie vlády SR c. 355/2006 (Slovensko, 9/2020). Absorbujeme sa cez pokožku.</b><br>NPEL krátkodobý: 568 mg/m³ 15 minúty.<br>NPEL priemerný: 375 mg/m³ 8 hodín.<br>NPEL priemerný: 100 ppm 8 hodín.<br>NPEL krátkodobý: 150 ppm 15 minúty. |
| kremeň (<10 microns) | <b>Nariadenie vlády SR c. 355/2006 (Slovensko, 9/2020).</b><br>NPEL priemerný: 0.1 mg/m³ 8 hodín. Forma: respirabilné vlákno<br><b>Nariadenie vlády SR c. 356/2006 (Slovensko, 9/2020).</b><br>Technické Smerné Hodnoty: 0.1 mg/m³ 8 hodín. Forma: respirabilná čistočka                                                     |
| toluén               | <b>Nariadenie vlády SR c. 355/2006 (Slovensko, 9/2020). Absorbujeme sa cez pokožku.</b><br>NPEL priemerný: 192 mg/m³ 8 hodín.<br>NPEL priemerný: 50 ppm 8 hodín.<br>NPEL krátkodobý: 384 mg/m³ 15 minúty.<br>NPEL krátkodobý: 100 ppm 15 minúty.                                                                             |

Indexy biologickej expozície

| Názov výrobku/prísady | Indexy expozície                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xylén                 | <b>Nariadenie vlády SR c. 355/2006 (Slovensko, 9/2020) [xylén (všetky izoméry)]</b><br>BMH: 781 µmol/mmol kreatinine, suma kyselín 2,3,4-metylhippurových [v moči]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny.<br>BMH: 1334 mg/g kreatinínu, suma kyselín 2,3,4-metylhippurových [v moči]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny.<br>BMH: 10355 µmol/l, suma kyselín 2,3,4-metylhippurových [v moči]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny.<br>BMH: 14.6 µmol/l, xylén [v krvi]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny.<br>BMH: 2000 mg/l, suma kyselín 2,3,4-metylhippurových [v moči]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny.<br>BMH: 1.5 mg/l, xylén [v krvi]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny.                                                                                                                                                                                                                    |
| etylbenzén            | <b>Nariadenie vlády SR c. 355/2006 (Slovensko, 9/2020)</b><br>BMH: 799 µmol/mmol kreatinine, kyselina mandľová a kyselina fenylglyoxylová [v moči]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny; pri dlhodobej expozícii: po viacerých pracovných zmenách.<br>BMH: 7.44 µmol/mmol kreatinine, 2 a 4-etylfenol [v moči]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny; pri dlhodobej expozícii: po viacerých pracovných zmenách.<br>BMH: 1067 mg/g kreatinínu, kyselina mandľová a kyselina fenylglyoxylová [v moči]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny; pri dlhodobej expozícii: po viacerých pracovných zmenách.<br>BMH: 8.03 mg/g kreatinínu, 2 a 4-etylfenol [v moči]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny; pri dlhodobej expozícii: po viacerých pracovných zmenách.<br>BMH: 10590 µmol/l, kyselina mandľová a kyselina fenylglyoxylová [v moči]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny; pri dlhodobej expozícii: po viacerých pracovných zmenách. |

|                          |            |                             |                 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| Kód                      | : 00185280 | Dátum vydania/Dátum revízie | : 15 Marec 2024 |
| SIGMACOVER 280 BASE GREY |            |                             |                 |

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

toluén

BMH: 98.6 µmol/l, 2 a 4-etylfenol [v moči]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny; pri dlhodobej expozícii: po viacerých pracovných zmenách.

BMH: 1600 mg/l, kyselina mandľová a kyselina fenylglyoxylová [v moči]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny; pri dlhodobej expozícii: po viacerých pracovných zmenách.

BMH: 12 mg/l, 2 a 4-etylfenol [v moči]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny; pri dlhodobej expozícii: po viacerých pracovných zmenách.

**Nariadenie vlády SR c. 355/2006 (Slovensko, 9/2020)**

BMH: 1010 µmol/mmol kreatinine, kyselina hippurová [v moči]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny.

BMH: 1.08 µmol/mmol kreatinine, o-krezol [v moči]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny; pri dlhodobej expozícii: po viacerých pracovných zmenách.

BMH: 1600 mg/g kreatinínu, kyselina hippurová [v moči]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny.

BMH: 1.03 mg/g kreatinínu, o-krezol [v moči]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny; pri dlhodobej expozícii: po viacerých pracovných zmenách.

BMH: 13399 µmol/l, kyselina hippurová [v moči]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny.

BMH: 14.3 µmol/l, o-krezol [v moči]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny; pri dlhodobej expozícii: po viacerých pracovných zmenách.

BMH: 6517 nmol/l, toluén [v krvi]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny.

BMH: 2401 mg/l, kyselina hippurová [v moči]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny.

BMH: 1.5 mg/l, o-krezol [v moči]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny; pri dlhodobej expozícii: po viacerých pracovných zmenách.

BMH: 600 µg/l, toluén [v krvi]. Čas odberu vzoriek: na konci expozície alebo pracovnej zmeny.

Odporúčané monitorovacie postupy

:  Je potrebné vychádzať z noriem na monitorovanie, napríklad: Európska norma EN 689 (Ovzdušie na pracovisku. Pokyny na hodnotenie inhalačnej expozície chemickým látkam na porovnanie s limitnými hodnotami a stratégia merania) Európska norma EN 14042 (Ovzdušie na pracovisku. Pokyny pre aplikáciu a použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam) Európska norma EN 482 (Ovzdušie na pracovisku. Všeobecné požiadavky na účinnosť postupov merania chemických látok) Bude potrebné vychádzať aj z národných usmerňujúcich dokumentov týkajúcich sa metód určovania nebezpečných látok.

DNEL

| Názov výrobku/prísady                                                                    | Typ  | Expozícia          | Hodnota           | Ohrozená skupina    | Účinky    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------|
|  xylén | DNEL | Dlhodobý Orálne    | 12.5 mg/kg bw/deň | Široké obyvateľstvo | Systémový |
|                                                                                          | DNEL | Dlhodobý Inhalačne | 65.3 mg/m³        | Široké obyvateľstvo | Miestny   |
|                                                                                          | DNEL | Dlhodobý Inhalačne | 65.3 mg/m³        | Široké obyvateľstvo | Systémový |
|                                                                                          | DNEL | Dlhodobý Dermálne  | 125 mg/kg bw/deň  | Široké obyvateľstvo | Systémový |

|                          |            |                             |                 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| Kód                      | : 00185280 | Dátum vydania/Dátum revízie | : 15 Marec 2024 |
| SIGMACOVER 280 BASE GREY |            |                             |                 |

| ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana |      |                      |                   |              |           |
|---------------------------------------------|------|----------------------|-------------------|--------------|-----------|
| etylbenzén                                  | DNEL | Dlhodobý Dermálne    | 212 mg/kg bw/deň  | Pracovníci   | Systémový |
|                                             | DNEL | Dlhodobý Inhalačne   | 221 mg/m³         | Pracovníci   | Miestny   |
|                                             | DNEL | Dlhodobý Inhalačne   | 221 mg/m³         | Pracovníci   | Systémový |
|                                             | DNEL | Krátkodobý Inhalačne | 260 mg/m³         | Široké       | Miestny   |
|                                             |      |                      |                   | obyvateľstvo |           |
|                                             | DNEL | Krátkodobý Inhalačne | 260 mg/m³         | Široké       | Systémový |
|                                             |      |                      |                   | obyvateľstvo |           |
|                                             | DNEL | Krátkodobý Inhalačne | 442 mg/m³         | Pracovníci   | Miestny   |
|                                             | DNEL | Krátkodobý Inhalačne | 442 mg/m³         | Pracovníci   | Systémový |
|                                             | DMEL | Dlhodobý Inhalačne   | 442 mg/m³         | Pracovníci   | Miestny   |
| 1-metoxypropán-2-ol                         | DMEL | Krátkodobý Inhalačne | 884 mg/m³         | Pracovníci   | Systémový |
|                                             | DNEL | Dlhodobý Orálne      | 1.6 mg/kg bw/deň  | Široké       | Systémový |
|                                             |      |                      |                   | obyvateľstvo |           |
|                                             | DNEL | Dlhodobý Inhalačne   | 15 mg/m³          | Široké       | Systémový |
|                                             |      |                      |                   | obyvateľstvo |           |
|                                             | DNEL | Dlhodobý Inhalačne   | 77 mg/m³          | Pracovníci   | Systémový |
|                                             | DNEL | Dlhodobý Dermálne    | 180 mg/kg bw/deň  | Pracovníci   | Systémový |
|                                             | DNEL | Krátkodobý Inhalačne | 293 mg/m³         | Pracovníci   | Miestny   |
|                                             | DNEL | Dlhodobý Orálne      | 33 mg/kg bw/deň   | Široké       | Systémový |
|                                             |      |                      |                   | obyvateľstvo |           |
| 4-(C9-alkyl)fenol, rozvetvený               | DNEL | Dlhodobý Inhalačne   | 43.9 mg/m³        | Široké       | Systémový |
|                                             |      |                      |                   | obyvateľstvo |           |
|                                             | DNEL | Dlhodobý Dermálne    | 78 mg/kg bw/deň   | Široké       | Systémový |
|                                             |      |                      |                   | obyvateľstvo |           |
|                                             | DNEL | Dlhodobý Dermálne    | 183 mg/kg bw/deň  | Pracovníci   | Systémový |
|                                             | DNEL | Dlhodobý Inhalačne   | 369 mg/m³         | Pracovníci   | Systémový |
|                                             | DNEL | Krátkodobý Inhalačne | 553.5 mg/m³       | Pracovníci   | Miestny   |
|                                             | DNEL | Krátkodobý Inhalačne | 553.5 mg/m³       | Pracovníci   | Systémový |
|                                             | DNEL | Krátkodobý Orálne    | 0.4 mg/kg bw/deň  | Široké       | Systémový |
|                                             |      |                      |                   | obyvateľstvo |           |
| toluén                                      | DNEL | Krátkodobý Inhalačne | 0.8 mg/m³         | Široké       | Systémový |
|                                             |      |                      |                   | obyvateľstvo |           |
|                                             | DNEL | Krátkodobý Dermálne  | 7.6 mg/kg bw/deň  | Široké       | Systémový |
|                                             |      |                      |                   | obyvateľstvo |           |
|                                             | DNEL | Dlhodobý Orálne      | 0.08 mg/kg bw/deň | Široké       | Systémový |
|                                             |      |                      |                   | obyvateľstvo |           |
|                                             | DNEL | Dlhodobý Inhalačne   | 0.4 mg/m³         | Široké       | Systémový |
|                                             |      |                      |                   | obyvateľstvo |           |
|                                             | DNEL | Dlhodobý Inhalačne   | 0.5 mg/m³         | Pracovníci   | Systémový |
|                                             | DNEL | Krátkodobý Inhalačne | 1 mg/m³           | Pracovníci   | Systémový |
|                                             | DNEL | Dlhodobý Dermálne    | 3.8 mg/kg bw/deň  | Široké       | Systémový |
|                                             |      |                      |                   | obyvateľstvo |           |
|                                             | DNEL | Dlhodobý Dermálne    | 7.5 mg/kg bw/deň  | Pracovníci   | Systémový |
|                                             | DNEL | Krátkodobý Dermálne  | 15 mg/kg bw/deň   | Pracovníci   | Systémový |
|                                             | DNEL | Dlhodobý Orálne      | 8.13 mg/kg bw/deň | Široké       | Systémový |
|                                             |      |                      |                   | obyvateľstvo |           |
|                                             | DNEL | Dlhodobý Inhalačne   | 56.5 mg/m³        | Široké       | Miestny   |
|                                             |      |                      |                   | obyvateľstvo |           |
|                                             | DNEL | Dlhodobý Inhalačne   | 56.5 mg/m³        | Široké       | Systémový |
|                                             |      |                      |                   | obyvateľstvo |           |
|                                             | DNEL | Dlhodobý Inhalačne   | 192 mg/m³         | Pracovníci   | Miestny   |
|                                             | DNEL | Dlhodobý Inhalačne   | 192 mg/m³         | Pracovníci   | Systémový |
|                                             | DNEL | Dlhodobý Dermálne    | 226 mg/kg bw/deň  | Široké       | Systémový |
|                                             |      |                      |                   | obyvateľstvo |           |
|                                             | DNEL | Krátkodobý Inhalačne | 226 mg/m³         | Široké       | Miestny   |
|                                             |      |                      |                   | obyvateľstvo |           |
|                                             | DNEL | Krátkodobý Inhalačne | 226 mg/m³         | Široké       | Systémový |
|                                             |      |                      |                   | obyvateľstvo |           |
|                                             |      |                      |                   |              |           |
|                                             |      |                      |                   |              |           |
| Slovak (SK)                                 |      | Slovakia             | Slovensko         | 10/23        |           |

|                          |            |                             |                 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| Kód                      | : 00185280 | Dátum vydania/Dátum revízie | : 15 Marec 2024 |
| SIGMACOVER 280 BASE GREY |            |                             |                 |

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

|  |      |                      |                  |            |           |
|--|------|----------------------|------------------|------------|-----------|
|  | DNEL | Dlhodobý Dermálne    | 384 mg/kg bw/deň | Pracovníci | Systémový |
|  | DNEL | Krátkodobý Inhalačne | 384 mg/m³        | Pracovníci | Miestny   |
|  | DNEL | Krátkodobý Inhalačne | 384 mg/m³        | Pracovníci | Systémový |

PNEC

| Názov výrobku/prísady | Typ | Médium použité pre testovanie | Hodnota         | Použitá metóda                     |
|-----------------------|-----|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| xylén                 | -   | Čerstvá voda                  | 0.327 mg/l      | -                                  |
|                       | -   | Morská voda                   | 0.327 mg/l      | -                                  |
|                       | -   | Čistička odpadových vôd       | 6.58 mg/l       | -                                  |
|                       | -   | Sladkovodné usadeniny         | 12.46 mg/kg dwt | -                                  |
| etylbenzén            | -   | Morské usadeniny              | 12.46 mg/kg dwt | -                                  |
|                       | -   | Pôda                          | 2.31 mg/kg      | -                                  |
|                       | -   | Čerstvá voda                  | 0.1 mg/l        | Hodnotiace faktory                 |
|                       | -   | Morská voda                   | 0.01 mg/l       | Hodnotiace faktory                 |
| 1-metoxypropán-2-ol   | -   | Čistička odpadových vôd       | 9.6 mg/l        | Hodnotiace faktory                 |
|                       | -   | Sladkovodné usadeniny         | 13.7 mg/kg dwt  | Rovnovážne rozdelenie (polutantov) |
|                       | -   | Morské usadeniny              | 1.37 mg/kg dwt  | Rovnovážne rozdelenie (polutantov) |
|                       | -   | Pôda                          | 2.68 mg/kg dwt  | Rovnovážne rozdelenie (polutantov) |
| toluén                | -   | Druhotná otrava               | 20 mg/kg        | -                                  |
|                       | -   | Čerstvá voda                  | 10 mg/l         | Hodnotiace faktory                 |
|                       | -   | Morská voda                   | 1 mg/l          | Hodnotiace faktory                 |
|                       | -   | Čistička odpadových vôd       | 100 mg/l        | Hodnotiace faktory                 |
|                       | -   | Sladkovodné usadeniny         | 41.6 mg/kg      | Rovnovážne rozdelenie (polutantov) |
|                       | -   | Morské usadeniny              | 4.17 mg/kg      | Rovnovážne rozdelenie (polutantov) |
|                       | -   | Pôda                          | 2.47 mg/kg      | Rovnovážne rozdelenie (polutantov) |
|                       | -   | Čerstvá voda                  | 0.68 mg/l       | Rozdelenie citlivosti              |
|                       | -   | Morská voda                   | 0.68 mg/l       | Rozdelenie citlivosti              |
|                       | -   | Čistička odpadových vôd       | 13.61 mg/l      | Rozdelenie citlivosti              |
|                       | -   | Sladkovodné usadeniny         | 16.39 mg/kg dwt | Rovnovážne rozdelenie (polutantov) |
|                       | -   | Morské usadeniny              | 16.39 mg/kg dwt | -                                  |

8.2 Kontroly expozície

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primerané technické zabezpečenie | : Používajte len tam, kde je primerané vetranie. Použite uzavreté výrobné priestory, miestnu odsávaciu ventiláciu alebo iné technické prostriedky na udržanie vystavenia pracovníkov látkam, kontaminujúcim ovzdušie, pod odporúčanými, alebo zákonom povolenými hraničnými limitmi. Technické prostriedky musia udržiavať koncentrácie plynu, pár alebo prachu pod akýmikoľvek najnižšími prahmi výbušnosti. Používajte ventiláciu v prevedení do výbušného prostredia. |
| Individuálne ochranné opatrenia  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hygienické opatrenia             | : Po manipulácii s výrobkom, pred jedlom, fajčením, používaním toalety a pred koncom pracovnej doby si dôkladne umyte ruky, predlaktia a tvár. K likvidácii potencionálne kontaminovaného oblečenia použite vhodné techniky. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Pred opätovným použitím kontaminované šatstvo vyperte. Zaisťte, aby sa umyvárký na opláchnutie očí a bezpečnostné sprchy nachádzali v blízkosti pracoviska.                   |
| Ochrany očí/tváre                | : Ochranné okuliare s ochranou proti vyprsknutiu. Používajte osobné prostriedkov na ochranu očí podľa normy EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                             |            |                             |                 |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| Kód                                         | : 00185280 | Dátum vydania/Dátum revízie | : 15 Marec 2024 |
| SIGMACOVER 280 BASE GREY                    |            |                             |                 |
| ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana |            |                             |                 |

Ochrana kože

- Ochrana rúk
- : Vždy keď to odhad rizík naznačuje používajte pri manipulácii s chemickými výrobkami chemikáliám vzdorujúce, nepriepustné rukavice, splňujúce schválené normy. S prihliadnutím na parametre uvedené výrobcom rukavíc v priebehu používania kontrolujte, či si rukavice stále zachovávajú svoje ochranné vlastnosti. Je potrebné brať na vedomie, že čas prieniku pre akýkoľvek materiál rukavíc sa môže pri rôznych výrobcach rukavíc líšiť. V prípade zmesí pozostávajúcich z niekoľkých látok nemožno ochranný čas rukavíc odhadnúť presne. Odporúčané rukavice sú vybrané pre najpoužívanejší druh rozpúšťadla v danom výrobku Ak je možné predĺženie frekvencie opakovaného kontaktu, sú pre pužitie doporučené rukavice s ochranou triedy 6 (čas priesaku viac ako 480 minút v súlade s EN 374) .Pri krátkom kontakte je doporučené použiť rukavice ochrannej triedy 2 alebo vyššej (čas priesaku viac ako 30 minút v súlade s EN 374). Používateľ sa musí presvedčiť, že pre manipuláciu s týmto materiálom bol zvolený najvhodnejší typ rukavíc a zohľadnili sa pritom špeciálne podmienky používania, zahrnuté v hodnotení rizík pre používateľa.

- Rukavice
- : butylový kaučuk
- Ochrana tela
- : Pred manipuláciou s prípravkom, musia byť špecialistom odsúhlasené osobné ochranné pomôcky na základe potrieb a vzhľadom na možné riziko. V prípade nebezpečenstva vznietenia statickou elektrinou používajte antistatický ochranný odev. Najvyššia ochrana pred statickými výbojmi sa dosiahne, keď sa používajú antistatické kombinézy, topánky a rukavice. Ďalšie informácie o požiadavkách na materiály a vyhotovenie a metódy skúšok nájdete v európskej norme EN 1149.

- Iná ochrana pokožky
- : Vhodná obuv a akékoľvek dodatočné opatrenia na ochranu pokožky by sa mali vybrať na základe vykonávanej úlohy a s ňou spojených rizík a pred manipuláciou s týmto výrobkom by ich mal schváliť špecialista.

- Ochrana dýchacích ciest
- : Voľba respirátora musí byť založená na známej alebo predpokladanej dávke, rizikách spojených s výrobkom, a na bezpečných pracovných limitoch zvoleného respirátora. Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám vyšším ako maximálne prípustné, musia používať vhodné, certifikované respirátory. Vždy keď to odhad rizík naznačuje používajte dobre priliehajúce respirátory, ktoré alebo vzduch čistia, alebo sa vzduch do nich privádza a splňujúce schválené normy. Používajte respirátor splňajúci požiadavky EN140. Typ filtra: filter proti organickým výparom (Typ A) a proti časticiam P3

- Kontroly environmentálnej expozície
- : Pre zaistenie splnenia legislatívou stanovených podmienok ochrany životného prostredia je potrebné kontrolovať emisie z ventilačných a výrobných zariadení. V niektorých prípadoch budú pre zníženie emisií na prijateľnú úroveň potrebné práčky dymov, filtre, alebo úpravy výrobných zariadení.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

Podmienky merania všetkých vlastností sú pri štandardnej teplote a tlaku, pokiaľ nie je uvedené inak.

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad

- Skupenstvo
- : Kvapalina.
- Farba
- : Nie je k dispozícii.
- Zápach
- : Aromatický(á).
- Prahová hodnota zápachu
- : Nie je k dispozícii.
- Teplota topenia/tuhnutia
- : Pri nasledovných teplotách môže začať tuhnúť: <-7°C (<19.4°F) Toto je založené na údajoch o nasledovnej zložke: 4-(C9-alkyl)fenol, rozvetvený. Vážený priemer: -85.49°C (-121.9°F)
- Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah
- : >37.78°C
- Horľavosť
- : Nie je k dispozícii.

|                          |            |                             |                 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| Kód                      | : 00185280 | Dátum vydania/Dátum revízie | : 15 Marec 2024 |
| SIGMACOVER 280 BASE GREY |            |                             |                 |

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti

Teplota vzplanutia

Teplota samovznietenia

Teplota rozkladu

pH

Viskozita

Viskozita

Rozpustnosť (rozpustnosti)

Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda

Tlak pár

Rýchlosť odparovania

Relatívna hustota

Hustota pár

Výbušné vlastnosti

Oxidačné vlastnosti

Vlastnosti častíc

Stredná veľkosť častíc

9.2 Iné informácie

: Najväčší známy rozsah: Spodný: 1.48% HORNÝ: 13.74% (1-metoxypropán-2-ol)

: Uzavretej nádobe: 29.3°C

:

: Za odporúčaných skladovacích a manipulačných podmienok stabilná (Pozri Sekciu 7).

: Nie je použiteľné. nerozpustná vo vode.

: Kinematický (40°C): >21 mm²/s

: 60 - 100 s (ISO 6mm)

:

: Nie je použiteľné.

:

: Najvyššia známa hodnota: 0.84 (etylbenzén) Vážený priemer: 0.73v porovnaním s butyl acetát

: 1.42

: Najvyššia známa hodnota: 7.59 (Vzduch = 1) (4-(C9-alkyl)fenol, rozvetvený). Vážený priemer: 3.96 (Vzduch = 1)

: Samotný produkt nie je výbušný, je však možné vytvorenie výbušnej zmesi pár alebo prachu.

: Produkt nie oxidačné nebezpečenstvo.

:

: Nie je použiteľné.

| Názov prísady                                                      | °C   | °F   | Metóda |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|--------|
| Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % arómátov | >230 | >446 |        |

| Médiá         | Výsledok         |
|---------------|------------------|
| studenej vode | Nie je rozpustné |

| Názov prísady | Tlak pár pri 20 °C |     |        | Tlak pár pri 50 °C |     |        |
|---------------|--------------------|-----|--------|--------------------|-----|--------|
|               | mmHg               | kPa | Metóda | mmHg               | kPa | Metóda |
| etylbenzén    | 9.30076            | 1.2 |        |                    |     |        |

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

|                                        |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivita                        | : Pre tento výrobok a jeho zložky nie sú k dispozícii žiadne špecifické údaje zo skúšok, týkajúce sa reaktivity.                              |
| 10.2 Chemická stabilita                | : Výrobok je stabilný.                                                                                                                        |
| 10.3 Možnosť nebezpečných reakcií      | : Pri normálnych podmienkach skladovania a používania nedochádza k nebezpečným reakciám.                                                      |
| 10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť | : Pri expozícii vysokým teplotám môžu vznikať škodlivé rozkladné produkty.<br>Riadťe sa ochrannými opatreniami vymenovanými v sekciách 7 a 8. |

|                          |            |                             |                 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| Kód                      | : 00185280 | Dátum vydania/Dátum revízie | : 15 Marec 2024 |
| SIGMACOVER 280 BASE GREY |            |                             |                 |

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

|                                   |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.5 Nekompatibilné materiály     | : Aby ste zabránili silným exotermickým reakciám, nepribližujte k nasledovným materiálom: oxidačné činidlá, silné alkálie, silné kyseliny. |
| 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu | : V závislosti od podmienok, produkty rozkladu môžu byť nasledovné materiály: oxidy uhlíka oxidy dusíka Formaldehyd. oxid/oxidy kovov      |

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita

| Názov výrobku/prísady                                               | Výsledok              | Druhy  | Dávka       | Expozícia |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------|-----------|
| xyén                                                                | LD50 Dermálne         | králik | 1.7 g/kg    | -         |
| Epoxidová živica (700<MW<=1100)                                     | LD50 Orálne           | Krysa  | 4.3 g/kg    | -         |
|                                                                     | LD50 Dermálne         | Krysa  | >2000 mg/kg | -         |
| etylbenzén                                                          | LD50 Orálne           | Krysa  | >2000 mg/kg | -         |
|                                                                     | LC50 Inhalačne Výpary | Krysa  | 17.8 mg/l   | 4 hodín   |
| 1-metoxypropán-2-ol                                                 | LD50 Dermálne         | králik | 17.8 g/kg   | -         |
|                                                                     | LD50 Orálne           | Krysa  | 3.5 g/kg    | -         |
|                                                                     | LC50 Inhalačne Výpary | Krysa  | >7000 ppm   | 6 hodín   |
| 4-(C9-alkyl)fenol, rozvetvený                                       | LD50 Dermálne         | králik | 13 g/kg     | -         |
|                                                                     | LD50 Orálne           | Krysa  | 5.2 g/kg    | -         |
|                                                                     | LD50 Dermálne         | králik | 2.14 g/kg   | -         |
| Uhl'ovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % aromátov | LD50 Orálne           | Krysa  | 1300 mg/kg  | -         |
|                                                                     | LD50 Dermálne         | králik | >5000 mg/kg | -         |
| toluén                                                              | LD50 Orálne           | Krysa  | >6 g/kg     | -         |
|                                                                     | LC50 Inhalačne Výpary | Krysa  | 49 g/m³     | 4 hodín   |
|                                                                     | LD50 Dermálne         | králik | 8.39 g/kg   | -         |
|                                                                     | LD50 Orálne           | Krysa  | 5580 mg/kg  | -         |

Záver/zhrnutie : Pre zmes samotnú nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Odhad akútnej toxicity

| Trasa                | ATE (EAT) hodnota |
|----------------------|-------------------|
| Orálne               | 53601.77 mg/kg    |
| Dermálne             | 8482.86 mg/kg     |
| Pri nadýchaní (pary) | 49.46 mg/l        |

Podráždenie/poleptanie

| Názov výrobku/prísady         | Výsledok                     | Druhy  | Hodnotenie | Expozícia       | Pozorovanie |
|-------------------------------|------------------------------|--------|------------|-----------------|-------------|
| xyén                          | Pokožka - Mierne dráždivý(á) | králik | -          | 24 hodín 500 mg | -           |
| 4-(C9-alkyl)fenol, rozvetvený | Pokožka - Erytém/chrasty     | králik | 4          | -               | -           |

Záver/zhrnutie

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Pokožka     | : Pre zmes samotnú nie sú k dispozícii žiadne údaje. |
| Oči         | : Pre zmes samotnú nie sú k dispozícii žiadne údaje. |
| Dýhací(cie) | : Pre zmes samotnú nie sú k dispozícii žiadne údaje. |

Senzibilizácia

Záver/zhrnutie

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Pokožka     | : Pre zmes samotnú nie sú k dispozícii žiadne údaje. |
| Dýhací(cie) | : Pre zmes samotnú nie sú k dispozícii žiadne údaje. |

Mutagenita

|                          |            |                             |                 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| Kód                      | : 00185280 | Dátum vydania/Dátum revízie | : 15 Marec 2024 |
| SIGMACOVER 280 BASE GREY |            |                             |                 |

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

|                                                                      |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Záver/zhrnutie                                                       | : Pre zmes samotnú nie sú k dispozícii žiadne údaje. |
| Karcinogenita                                                        |                                                      |
| Záver/zhrnutie                                                       | : Pre zmes samotnú nie sú k dispozícii žiadne údaje. |
| Reprodukčná toxicita                                                 |                                                      |
| Záver/zhrnutie                                                       | : Pre zmes samotnú nie sú k dispozícii žiadne údaje. |
| Teratogenita                                                         |                                                      |
| Záver/zhrnutie                                                       | : Pre zmes samotnú nie sú k dispozícii žiadne údaje. |
| Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia |                                                      |

| Názov výrobku/prísady | Kategória   | Expozičná dráha | Cieľové Orgány               |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------------------------|
| xylén                 | Kategória 3 | -               | Podráždenie dýchacej sústavy |
| 1-metoxypropán-2-ol   | Kategória 3 | -               | Narkotické účinky            |
| toluén                | Kategória 3 | -               | Narkotické účinky            |

| Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia |             |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Názov výrobku/prísady                                              | Kategória   | Expozičná dráha | Cieľové Orgány  |
| etylbenzén                                                         | Kategória 2 | -               | sluchové orgány |
| kremeň (<10 microns)                                               | Kategória 1 | pri nadýchaní   | -               |
| toluén                                                             | Kategória 2 | -               | -               |

| Aspiračná nebezpečnosť                                    |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Názov výrobku/prísady                                     | Výsledok                             |
| xylén                                                     | ASPIRAČNÁ NEBEZPEČNOSŤ - Kategória 1 |
| etylbenzén                                                | ASPIRAČNÁ NEBEZPEČNOSŤ - Kategória 1 |
| Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % | ASPIRAČNÁ NEBEZPEČNOSŤ - Kategória 1 |
| aromátov                                                  |                                      |
| toluén                                                    | ASPIRAČNÁ NEBEZPEČNOSŤ - Kategória 1 |

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície | : Nie je k dispozícii. |
|--------------------------------------------------|------------------------|

|                                      |                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Potenciálne akútne účinky na zdravie |                                                                         |
| Inhalačne                            | : Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.                            |
| Pri požití                           | : Korozívne pre zažívací trakt. Spôsobuje popáleniny/poleptanie.        |
| Pri styku s pokožkou                 | : Dráždi kožu. Odmasťuje pokožku. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. |
| Pri zasiahnutí očí                   | : Spôsobuje vážne podráždenie očí.                                      |

|                                                                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami |                                                                                                         |
| Inhalačne                                                                        | : Nepriaznivé symptómy môžu zahŕňať nasledovné:<br>dráždenie dýchacích ciest<br>kašeľ                   |
| Pri požití                                                                       | : Nepriaznivé symptómy môžu zahŕňať nasledovné:<br>bolesti žalúdka                                      |
| Pri styku s pokožkou                                                             | : Nepriaznivé symptómy môžu zahŕňať nasledovné:<br>podráždenie<br>sčervenanie<br>suchosť<br>popraskanie |

|                          |            |                             |                 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| Kód                      | : 00185280 | Dátum vydania/Dátum revízie | : 15 Marec 2024 |
| SIGMACOVER 280 BASE GREY |            |                             |                 |

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

**Pri zasiahnutí očí** : Nepriaznivé symptómy môžu zahŕňať nasledovné:  
bolesť alebo podráždenie  
slzenie  
sčervenanie

Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície

Krátkodobá expozícia

**Potenciálne okamžité účinky** : Nie je k dispozícii.

**Potenciálne oneskorené účinky** : Nie je k dispozícii.

Dlhodobá expozícia

**Potenciálne okamžité účinky** : Nie je k dispozícii.

**Potenciálne oneskorené účinky** : Nie je k dispozícii.

Potenciálne chronické účinky na zdravie

Nie je k dispozícii.

**Záver/zhrnutie** : Nie je k dispozícii.

**Všeobecné** : Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Dlhší, alebo opakovaný kontakt môže odmastiť pokožku a viesť k jej podráždeniu, popraskaniu a/alebo dermatitíde. Ak nastala senzibilizácia, následné vystavenie aj veľmi nízkym množstvám môže viesť k silnej alergickej reakcii.

**Karcinogenita** : Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

**Mutagenita** : Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

**Reprodukčná toxicita** : Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

**Iné informácie** : Nie je k dispozícii.

Spôsobuje popáleniny zažívacieho ústrojenstva. Dlhší alebo opakovaný kontakt môže vysušiť pokožku a spôsobiť podráždenie. Brúsenie a brúsenie prachu môže byť škodlivé pri vdýchnutí. Expunerea repetată la concentrații mari de vapori poate conduce la iritarea sistemului respirator și la degradarea permanentă a creierului și a sistemului nervos. Vdýchnutie pár/ aerosólu nad maximálnu odporúčanú koncentráciu spôsobuje bolesti hlavy, ospalosť, a žalúdočnú nevoľnosť, a môže viesť k bezvedomiu alebo smrti. Obsahuje látku, ktorá môže uvoľňovať formaldehyd, pokiaľ sa výrobok uchováva dlhšie, než je doba jeho skladovateľnosti a/alebo pri sušení pri teplotách vyšších než 60°C/140°F. Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou a odevom.

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti

11.2.1 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Nie je k dispozícii.

11.2.2 Iné informácie

Nie je k dispozícii.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita

|                          |            |                             |                 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| Kód                      | : 00185280 | Dátum vydania/Dátum revízie | : 15 Marec 2024 |
| SIGMACOVER 280 BASE GREY |            |                             |                 |

ODDIEL 12: Ekologické informácie

| Názov výrobku/prísady         | Výsledok                                                                       | Druhy                                                                             | Expozícia                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| etylbenzén                    | Akútny EC50 1.8 mg/l<br>Čerstvá voda                                           | Dafnia                                                                            | 48 hodín                             |
| 1-metoxypropán-2-ol           | Chronický NOEC 1 mg/l<br>Čerstvá voda                                          | Dafnia -<br><i>Ceriodaphnia dubia</i>                                             | -                                    |
| 4-(C9-alkyl)fenol, rozvetvený | Akútny LC50 23300 mg/l<br>Akútny LC50 >4500 mg/l<br>Čerstvá voda               | Dafnia<br>Ryba                                                                    | 48 hodín<br>96 hodín                 |
| Nonylphenols                  | Akútny EC50 0.044 mg/l<br><br>Akútny LC50 0.221 mg/l<br>Akútny LC50 0.017 mg/l | Kôrovce - <i>Moina macrocopa</i><br>Ryba<br>Ryba - <i>Pleuronectes americanus</i> | 48 hodín<br><br>96 hodín<br>96 hodín |

Záver/zhrnutie : Pre zmes samotnú nie sú k dispozícii žiadne údaje.

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

| Názov výrobku/prísady | Test | Výsledok                | Dávka | Inokulum |
|-----------------------|------|-------------------------|-------|----------|
| etylbenzén            | -    | 79 % - Ochoťne - 10 dni | -     | -        |

Záver/zhrnutie : Pre zmes samotnú nie sú k dispozícii žiadne údaje.

| Názov výrobku/prísady | Polčas rozpadu vo vode | Fotolýza | Schopnosť ľahkého rozkladu |
|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------|
| xylen                 | -                      | -        | Ochoťne                    |
| etylbenzén            | -                      | -        | Ochoťne                    |
| toluén                | -                      | -        | Ochoťne                    |

12.3 Bioakumulačný potenciál

| Názov výrobku/prísady         | LogP <sub>ow</sub> | BCF        | Potenciálny(a) |
|-------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| xylen                         | 3.12               | 7.4 k 18.5 | Nízka(e)(y)    |
| etylbenzén                    | 3.6                | 79.43      | Nízka(e)(y)    |
| 1-metoxypropán-2-ol           | <1                 | -          | Nízka(e)(y)    |
| 4-(C9-alkyl)fenol, rozvetvený | 5.4                | 251.19     | Nízka(e)(y)    |
| toluén                        | 2.73               | 8.32       | Nízka(e)(y)    |

12.4 Mobilita v pôde

Rozdeľovací koeficient : Nie je k dispozícii.

Pôda/Voda (K<sub>oc</sub>)

Mobilita : Nie je k dispozícii.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT alebo vPvB.

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Môže spôsobiť narušenie endokrinného systému.

12.7 Iné nepriaznivé účinky

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

|                          |            |                             |                 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| Kód                      | : 00185280 | Dátum vydania/Dátum revízie | : 15 Marec 2024 |
| SIGMACOVER 280 BASE GREY |            |                             |                 |

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

Informácie v tejto časti obsahujú všeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovaných použití v časti 1 by sa mal používať ako zdroj dostupných informácií špecifických pre dané použitie uvedených v expozičných scenároch.

13.1 Metódy spracovania odpadu

Výrobok

Metódy likvidácie odpadu : Vždy keď je to možné zabráňte, alebo minimalizujte vytváranie odpadu. Likvidácia tohto výrobku, roztokov a akýchkoľvek vedľajších produktov musí vždy spĺňať zásady ochrany životného prostredia a legislatívy na likvidáciu odpadu, ako aj vyhovieť akýmkoľvek požiadavkám miestnej legislatívy. Prebytočné a nerecyklovateľné výrobky likvidujte cez firmu autorizovanú na likvidáciu odpadu. Odpad nesmie byť vypustený bez spracovania do kanalizácie, pokiaľ nie je plne v súlade s požiadavkami všetkých oprávnených autorít.

Nebezpečný odpad : Áno.

Európsky Katalóg Odpadov (EWC)

| Odpadový kód | Označenie odpadu                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*    | odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky |

Obal

Metódy likvidácie odpadu : Vždy keď je to možné zabráňte, alebo minimalizujte vytváranie odpadu. Odpad z obalov by sa mal recyklovať. Spaľovanie alebo skládkovanie by sa malo zvažovať v prípade, že odpad nie je recyklovateľný.

| Typ obalu | Európsky Katalóg Odpadov (EWC) |
|-----------|--------------------------------|
| Kontajner | 15 01 06 zmiešané obaly        |

Osobitné bezpečnostné opatrenia : Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste. Pri manipulácii s vyprázdnenými nádobami, ktoré neboli vyčistené alebo vypláchnuté, treba postupovať opatrne. Prázdne kovové aj plastové obaly môžu zachytiť zvyšky produktu. Výpary zo zvyškov výrobku môžu vo vnútri nádoby vytvoriť veľmi horľavú, alebo výbušnú atmosféru. Nerežte, nezvárajte a nebrúste použité nádoby, ak neboli znútra dôkladne vyčistené. Zabráňte rozptýleniu a odtčeniu uniknutého materiálu do pôdy, vodných tokov, odtokov a kanalizácie.

14. Informácie o doprave

|                                                     | ADR/RID | ADN    | IMDG   | IATA                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo            | UN1263  | UN1263 | UN1263 | UN1263                                                             |
| 14.2 Správne expedičné označenie OSN                | FARBA   | FARBA  | PAINT  | PAINT                                                              |
| 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 3       | 3      | 3      | 3                                                                  |
| 14.4 Obalová skupina                                | III     | III    | III    | III                                                                |
| 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie            | Áno.    | Áno.   | Yes.   | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |

|                          |            |                             |                 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| Kód                      | : 00185280 | Dátum vydania/Dátum revízie | : 15 Marec 2024 |
| SIGMACOVER 280 BASE GREY |            |                             |                 |

14. Informácie o doprave

|                          |                    |                    |                           |                 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| Látky znečisťujúce moria | Nie je použiteľné. | Nie je použiteľné. | (4-nonylphenol, branched) | Not applicable. |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|

Doplňujúce informácie

|            |                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID    | : Pri doprave vo veľkosti ≤ 5 l alebo ≤ 5 kg sa nevyžaduje značka „látka nebezpečná pre životné prostredie“. |
| Kód tunela | : (D/E)                                                                                                      |
| ADN        | : Pri doprave vo veľkosti ≤ 5 l alebo ≤ 5 kg sa nevyžaduje značka „látka nebezpečná pre životné prostredie“. |
| IMDG       | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.                      |
| IATA       | : Ak to vyžadujú iné dopravné predpisy, značka „látka nebezpečná pre životné prostredie“ sa môže použiť.     |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa | : <b>Prevoz vnútri areálu používateľa:</b> vždy prevážajte v kolmo postavených, uzavretých nádobách, zabezpečených proti pohybu. Postarajte sa, aby osoby prevážajúce materiál vedeli čo robiť v prípade nehody alebo úniku materiálu. |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 14.7 Národná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO | : Nie je použiteľné. |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)                      |
| Príloha XIV – zoznam látok podliehajúcich autorizácii     |
| Príloha XIV                                               |
| Žiadna zo zložiek nie je na zozname (nebezpečných látok). |
| Látky vzbudzujúce veľké obavy                             |

| Vnútoraná vlastnosť                                                 | Názov prísady                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stav        | Referenčné číslo | Dátum revízie |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|
| Látka vzbudzujúca rovnaké obavy v súvislosti so životným prostredím | 4-Nonylphenol, branched and linear [substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof] | Kandidátska | ED/169/2012      | 10/29/2013    |
| Vlastnosti narušajúce endokrinný systém pre životné prostredie      | 4-nonylphenol, branched and linear substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof   | Kandidátska | ED/169/2012      | 12/19/2012    |

|                                                                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Príloha XVII – obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok, zmesí a výrobkov | : Nie je použiteľné. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                          |            |                             |                 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| Kód                      | : 00185280 | Dátum vydania/Dátum revízie | : 15 Marec 2024 |
| SIGMACOVER 280 BASE GREY |            |                             |                 |

ODDIEL 15: Regulačné informácie

**Prekursor výbušnín** : Tento výrobok upravuje nariadenie (EÚ) 2019/1148. Všetky podozrivé transakcie a zmiznutia a odcudzenia značného množstva by sa mali ohlásiť príslušnému vnútroštátnemu kontaktnému miestu.

Látky poškadzujúce ozónovú vrstvu (1005/2009/EÚ)

Nie je na zozname.

Smernica Seveso

Tento výrobok je kontrolovaný podľa smernice Seveso.

Kritériá nebezpečenstva

|           |
|-----------|
| Kategória |
| P5c<br>E2 |

Národné pravidlá (predpisy)

| Názov výrobku/prísady | Názov zoznamu                                          | Názov na zozname           | Klasifikácia | Poznámky |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------|
| Quartz (SiO2)         | Slovensko, citlivé, karcinogénne, mutagénne chemikálie | oxid kremičitý kryštalický | Carc. 1A     | -        |

**Odkazy** : NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.  
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH),  
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 340/2008 zo 16. apríla 2008 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).  
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 987/2008 z 8. októbra 2008, pokiaľ ide o prílohy IV a V.  
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 340/2008 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).  
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 453/2010. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach.  
SMERNICA KOMISIE č. 91/322/EHS o stanovovaní indikačných limitných hodnôt implementáciou smernice Rady 80/1107/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami spôsobenými ohrozením chemickými, fyzikálnymi a biologickými faktormi pri práci  
SMERNICA RADY č. 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci.  
SMERNICA KOMISIE č. 2000/39/ES, ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice Rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci.  
SMERNICA KOMISIE č. 2006/15/ES, ktorou sa ustanovuje druhý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na implementáciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES  
ZÁKON č. 67/2010 Z. z o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).  
VYHLÁŠKA MŽP SR č. 133/2006 Z. z., o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčení unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.  
VYHLÁŠKA MŽP SR č. 30/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 133/2006 Z. z. o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch  
VÝNOS MH SR č. 2/2005, o chemických látkach a chemických prípravkoch. VÝNOS MH SR č. 8/2003 Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok (EINECS) VÝNOS MH SR č. 2/2010, ktorým sa ustanovuje Zoznam no-longer polymers, ktorým bolo priradené číslo Európskeho spoločenstva VÝNOS MH SR č.

|                                 |            |                             |                 |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| Kód                             | : 00185280 | Dátum vydania/Dátum revízie | : 15 Marec 2024 |
| SIGMACOVER 280 BASE GREY        |            |                             |                 |
| ODDIEL 15: Regulačné informácie |            |                             |                 |

3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí ZÁKON č. 217/2003 Z.z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov NARIADENIE VLÁDY SR č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov.

ZÁKON č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

ZÁKON č. 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;

ZÁKON č. 126/2006 o verejnom zdravotníctve a doplnení niektorých zákonov.

ZÁKON č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia; ZÁKON č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení NARIADENIE VLÁDY SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci; NARIADENIE VLÁDY SR č. 300/2007 Z. z., o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci;

NARIADENIE VLÁDY SR č. 356/2006 Z. z., o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

NARIADENIE VLÁDY SR č. 301/2007 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci.

NARIADENIE VLÁDY SR č. 391/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko NARIADENIE VLÁDY SR č. 395/2006 Z. z., o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov NARIADENIE VLÁDY SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na osobné ochranné prostriedky VYHLÁŠKA MZ SR č. 448/2007 o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií, v platnom znení VYHLÁŠKA MZ SR č. 550/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou Zákon č.79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ZÁKON č. 119/2010 Z. z., o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ZÁKON č. 137/2010 Z. z. o ovzduší ZÁKON č. 364/2004 Z. z., o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) VYHLÁŠKA MŽP SR č. 283/2001 Z. z., o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov VYHLÁŠKA MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov; ZÁKON č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov VYHLÁŠKA MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov ZÁKON č. 435/2000 Z. z., o námornej plavbe v znení neskorších predpisov ZÁKON č. 143/1998 Z. z., o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov OZNÁMENIE MZV SR č. 205/2009 Z. z., že boli prijaté zmeny a doplnky príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí («ADR») (vyhláška č. 64/1987 Zb., oznámenie č. 243/1996 Z. z., oznámenie č. 444/2005 Z. z. a oznámenie č. 60/2007 Z. z.) OZNÁMENIE MZV SR č. 166/2010 Z. z., že boli prijaté zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru («RID») - dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) prijatému v Berne 9. mája 1980 v znení Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980 (vyhláška č. 8/1985 Zb. v znení oznámenia č. 61/1991 Zb., oznámenia č. 251/1991 Zb., oznámenia č. 34/1997 Z. z., oznámenia č. 15/2001 Z. z., oznámenia č. 178/2003 Z. z., oznámenia č. 598/2005 Z. z., oznámenia č. 382/2006 Z. z., oznámenia č. 40/2007 Z. z. a oznámenia č. 165/ 2010 Z. z.).

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti : Neuskutočnilo sa žiadne hodnotenie chemickej bezpečnosti.

|                          |            |                             |                 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| Kód                      | : 00185280 | Dátum vydania/Dátum revízie | : 15 Marec 2024 |
| SIGMACOVER 280 BASE GREY |            |                             |                 |

ODDIEL 16: Iné informácie

Indikuje informáciu, ktorá sa od minulej verzie zmenila.

Skratky a akronymy

- ATE = Odhad akútnej toxicity  
CLP = klasifikácia, označenie a balenie nariadenie (ES) 1272/2008  
DNEL = Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku  
EUH vyhlásenie = CLP-špecifické vyhlásenie o nebezpečenstve  
PNEC = Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku  
RRN = Registračné číslo REACH  
PBT = Perzistentný, bioakumulovateľný a toxický  
vPvB = Veľmi perzistentný a veľmi akumulovateľný  
ADR = Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí  
ADN = Európske opatrenia o medzinárodnej vnútrozemskej vodnej preprave nebezpečných vecí  
IMDG = Medzinárodný námorný zákon o nebezpečných veciach  
IATA = Medzinárodná asociácia leteckej prepravy

Postup použitý na odvodenie klasifikácie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klasifikácia                                                                                                                                           | Odôvodnenie                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Na základe údajov zo skúšok<br>Metóda výpočtu<br>Metóda výpočtu<br>Metóda výpočtu<br>Metóda výpočtu<br>Metóda výpočtu<br>Metóda výpočtu |

Úplný text skrátených H-viet

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H302<br>H304<br>H312<br>H314<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H361<br><br>H361d<br>H361fd<br><br>H372<br>H373<br><br>H400<br>H410<br>H411<br>H412<br>H413<br>EUH066<br><br>EUH071 | Veľmi horľavá kvapalina a pary.<br>Horľavá kvapalina a pary.<br>Škodlivý po požití.<br>Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.<br>Škodlivý pri kontakte s pokožkou.<br>Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.<br>Dráždi kožu.<br>Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.<br>Spôsobuje vážne poškodenie očí.<br>Spôsobuje vážne podráždenie očí.<br>Škodlivý pri vdýchnutí.<br>Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.<br>Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.<br>Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.<br>Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.<br>Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.<br>Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.<br>Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.<br>Veľmi toxický pre vodné organizmy.<br>Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.<br>Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.<br>Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.<br>Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.<br>Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.<br>Žieravé pre dýchacie cesty. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Úplný text klasifikácií [CLP/GHS]

|                          |            |                             |                 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| Kód                      | : 00185280 | Dátum vydania/Dátum revízie | : 15 Marec 2024 |
| SIGMACOVER 280 BASE GREY |            |                             |                 |

ODDIEL 16: Iné informácie

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | AKÚTNA TOXICITA - Kategória 4                                               |
| Aquatic Acute 1   | KRÁTKODOBÁ (AKÚTNA) NEBEZPEČNOSŤ PRE VODNÉ PROSTREDIE - Kategória 1         |
| Aquatic Chronic 1 | DLHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOSŤ PRE VODNÉ PROSTREDIE - Kategória 1        |
| Aquatic Chronic 2 | DLHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOSŤ PRE VODNÉ PROSTREDIE - Kategória 2        |
| Aquatic Chronic 3 | DLHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOSŤ PRE VODNÉ PROSTREDIE - Kategória 3        |
| Aquatic Chronic 4 | DLHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOSŤ PRE VODNÉ PROSTREDIE - Kategória 4        |
| Asp. Tox. 1       | ASPIRAČNÁ NEBEZPEČNOSŤ - Kategória 1                                        |
| Eye Dam. 1        | VÁŽNE POŠKODENIE OČÍ/PODRÁŽDENIE OČÍ - Kategória 1                          |
| Eye Irrit. 2      | VÁŽNE POŠKODENIE OČÍ/PODRÁŽDENIE OČÍ - Kategória 2                          |
| Flam. Liq. 2      | HORĽAVÉ KVAPALINY - Kategória 2                                             |
| Flam. Liq. 3      | HORĽAVÉ KVAPALINY - Kategória 3                                             |
| Repr. 2           | REPRODUKČNÁ TOXICITA - Kategória 2                                          |
| Skin Corr. 1B     | ŽIERAVOSŤ/DRÁŽDIVOSŤ PRE KOŽU - Kategória 1B                                |
| Skin Irrit. 2     | ŽIERAVOSŤ/DRÁŽDIVOSŤ PRE KOŽU - Kategória 2                                 |
| Skin Sens. 1      | KOŽNÁ SENZIBILIZÁCIA - Kategória 1                                          |
| STOT RE 1         | TOXICITA PRE ŠPECIFICKÝ CIEĽOVÝ ORGÁN - OPAKOVANÁ EXPOZÍCIA - Kategória 1   |
| STOT RE 2         | TOXICITA PRE ŠPECIFICKÝ CIEĽOVÝ ORGÁN - OPAKOVANÁ EXPOZÍCIA - Kategória 2   |
| STOT SE 3         | TOXICITA PRE ŠPECIFICKÝ CIEĽOVÝ ORGÁN - JEDNORAZOVÁ EXPOZÍCIA - Kategória 3 |

História

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Dátum vydania/ Dátum revízie   | : 15 Marec 2024    |
| Dátum predchádzajúceho vydania | : 15 November 2022 |
| Pripravený                     | : EHS              |
| Verzia                         | : 9                |

Popretie

Informácie obsiahnuté v tomto KBU sú podložené súčasnými vedeckými a technickými poznatkami. Účelom tejto informácie je upozorniť na aspekty bezpečnosti práce a ochrany zdravia týkajúcich sa všetkých nami dodávaných výrobkov a odporúčanie preventívnych bezpečnostných opatrení pre skladovanie a zaobchádzanie s výrobkami. Nie je poskytnutá žiadna záruka na vlastnosti výrobkov. Nie je akceptovaná zodpovednosť pri akomkoľvek nedodržaní preventívnych opatrení uvedených v tomto KBU alebo pri zneužití výrobkov.