

## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn** : SIGMAGUARD CSF 650 BASE

**Produktkode** : 000001011126

**Andre identifiseringsmåter**

00136130; 00140725; 00247388; 00262234

### 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk

**Anvendelsesområde** : Faglige applikasjoner, Brukt ved sprøyting.

**Bruk av stoffet/stoffblandingen** : Belegg.

**Bruk frarådet** : Produktet er ikke ment, merket eller pakket for forbrukerbruk.

### 1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

**e-mail adresse til person ansvarlig for dette SDS databladet** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Nødtelefonnummer

#### Nasjonalt rådgivingskontor/Giftinformasjonen

**Telefonnummer** : Nødtelefon: Giftinformasjonen: 22 59 13 00

#### Leverandør

+31 20 4075210

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding

**Produktdefinisjon** : Blanding

#### Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]


Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
Skin Sens. 1, H317  
Aquatic Chronic 2, H411

Produktet er klassifisert som farlig ifølge forskrift (EU) 1272/2008 med endringer.

Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

## 2.2 Etikettelementer

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farepiktogrammer                                                                                                      | :                                                                                       |
| Signalord                                                                                                             | : Advarsel                                                                                                                                                               |
| Redegjørelser om fare                                                                                                 | : Irriterer huden.<br>Kan utløse en allergisk hudreaksjon.<br>Gir alvorlig øyeirritasjon.<br>Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                               |
| Forebygging                                                                                                           | : Bruk vernehansker. Bruk vernebriller eller ansiktsvern. Unngå utslipp til miljøet. Unngå innånding av damp. Vask grundig etter håndtering.                             |
| Respons                                                                                                               | : Samle opp spill.                                                                                                                                                       |
| Lagring                                                                                                               | : Ikke anvendelig.                                                                                                                                                       |
| Avhending                                                                                                             | : Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.<br>P280, P273, P261, P264, P391, P501                       |
| Farlige ingredienser                                                                                                  | : 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan<br>1,6-heksandiol, reaksjonsprodukter med epiklorhydrin<br>Oktadekansyre, 12-hydroksy-, reaksjonsprodukter med etylendiamin |
| Tilleggs-elementer på etiketter                                                                                       | : Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.                                                                                                           |
| Tillegg XVII – Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler | : Ikke anvendelig.                                                                                                                                                       |
| <u>Spesielle emballasjekrav</u>                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
| Beholderne må forsynes med barnesikker lukking                                                                        | : Ikke anvendelig.                                                                                                                                                       |
| Følbar advarselssmerking om fare                                                                                      | : Ikke anvendelig.                                                                                                                                                       |

## 2.3 Andre farer

|                                                   |                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktet oppfyller kriteriene for PBT eller vPvB | : Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB. |
| Andre farer som ikke fører til klassifisering     | : Ikke kjent.                                                                          |

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Blandinger : Blanding

| Navn på produkt/<br>bestanddel                                            | Identifikatorer                                                                             | % etter<br>vekt | Klassifisering                                                                                                            | Spesifikk kons.<br>grenser, M-faktorer<br>og ATE-er                    | Type |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]<br>propan                            | REACH #:<br>01-2119456619-26<br>EU: 216-823-5<br>CAS: 1675-54-3<br>Innhold:<br>603-073-00-2 | ≥25 - ≤50       | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%              | [1]  |
| 1,6-heksandiol,<br>reaksjonsprodukter med<br>epiklorhydrin                | REACH #:<br>01-2119463471-41<br>EU: 618-939-5<br>CAS: 933999-84-9                           | ≥5.0 - ≤10      | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                               | -                                                                      | [1]  |
| benzylalkohol                                                             | REACH #:<br>01-2119492630-38<br>EU: 202-859-9<br>CAS: 100-51-6<br>Innhold:<br>603-057-00-5  | ≥5.0 - ≤10      | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Irrit. 2, H319                                                            | ATE [Oral] = 1230 mg/kg<br>ATE [Inhalasjon (støv og tåker)] = 1.5 mg/l | [1]  |
| Oktadekansyre,<br>12-hydroksy-,<br>reaksjonsprodukter med<br>etylendiamin | REACH #:<br>01-2119979085-27<br>EU: 309-629-8<br>CAS: 100545-48-0                           | <1.0            | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412<br><br>Se kapittel 16 for<br>fullstendig tekst i H-<br>setningene overfor. | -                                                                      | [1]  |

I følge produsentens nåværende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen bestanddeler i tillegg i produktet som er klassifisert som helse- eller miljøskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet eller er PBTs eller vPvBs, eller har blitt tildelt en administrativ norm og derfor skulle kreve rapportering i dette avsnittet.

Type

[1] Stoff klassifisert med en helse - eller miljøfare  
Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

SUB koder representerer stoffer uten registrerte CAS nummer.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Øyekontakt

: Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll øynene omgående med rennende vann i minst 10 minutter, mens øyelokkene holdes åpne, og kontakt lege.
- Innånding

: Flytt til frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det oppstår åndedrettsstans, må det gis kunstig åndedrett eller utdannet personell kan gi oksygen.
- Hudkontakt

: Fjern forurensede klær og sko. Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et anerkjent hudrensingsprodukt. Løsemidler eller tynnere må IKKE brukes.
- Svelging

: Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Hold personen varm og i ro. IKKE framkall brekning.
- Vern av førstehjelpspersonell

: Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-mot-munn-metoden. Vask tilsølte klær grundig med vann før de tas av, eller bruk hansker.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

#### Potensielle akutte helseeffekter

- Øyekontakt** : Gir alvorlig øyeirritasjon.
- Innånding** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
- Hudkontakt** : Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- Svelging** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

#### Overeksponeringstegn/-symptomer

- Øyekontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte eller irritasjon  
rennede  
rødhet
- Innånding** : Ingen spesifikke data.
- Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
irritasjon  
rødhet
- Svelging** : Ingen spesifikke data.

### 4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig

- Merknader til lege** : Behandle symptomatisk. Kontakt spesialist på giftbehandling om store mengder har blitt svelget eller inhalert.
- Spesifikke behandlinger** : Ingen spesiell behandling.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1 Slokkemidler

- Egnete brannslukkingsmidler** : Bruk et brannslukningsmiddel som er egnet for omkringliggende brann.
- Uegnete brannslukkingsmidler** : Ikke kjent.

### 5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

- Farer på grunn av stoffet eller blandingen** : Under brann eller ved oppvarming vil det oppstå en trykkøkning, og beholderen kan revne. Dette materialet er toksisk for vannlevende organismer, med langvarig effekt. Slukkevann kontaminert med dette stoffet må samles opp og hindres i å slippe ut i vannløp, avløp eller kloakk.
- Farlige forbrenningsprodukter** : Nedbrytingsproduktene kan omfatte følgende materialer:  
karbonoksider  
halogenerte forbindelser  
metalloksid/oksider

### 5.3 Råd for brannmenn

- Bestemte forholdsregler for brannslukning** : Isoler straks stedet ved å fjerne alle personer i nærheten av uhellet hvis brann har oppstått. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring.
- Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper** : Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk. Brannmannsklær (inkludert hjelmer, vernestøvler og hansker) i samsvar med europeisk standard EN 469, vil gi grunnleggende beskyttelsesnivå mot kjemikalieuhell.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

- For ikke-nødpersonell** : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Evakuer omkringingende områder. Ikke la unødvendig og ubeskyttet personale komme inn. Ikke berør eller gå gjennom utsølt materiale. Unngå å innånde damp eller tåke. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet personlig verneutstyr.
- For nødpersonell** : Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-egnete materialer. Se også opplysningene i "For ikke-nødpersonell".

### 6.2 Forholdsregler for vern av miljø

- : Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk. Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har forårsaket miljøforurensning (kloakk, vannsystemer, jord eller luft). Vannforurensende materiale. Kan være skadelig for miljøet hvis det slippes ut i større kvanta. Samle opp spill.

### 6.3 Metoder og materialer for begrensning og opprensning

- Lite utslipp** : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Fortynn med vann og ta opp med mopp hvis vannløslig. Alternativt, eller hvis uløslig i vann, absorber med et inert tørt materiale og plasser i en hensiktsmessig avfallsbeholder. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall.
- Stort utslipp** : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Møt utslippet i medvind. Unngå lekkasje til kloakksystem, vannløp, kjellere eller trange rom. Søl skal spyles ned i et system for behandling av spillvann, eller følg denne fremgangsmåten. Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Forurenset oppsamlingsmateriale kan være like miljøskadelig som selve utslippet.

### 6.4 Referanse til andre avsnitt

- : Se avsnitt 1 for nødkontaktinformasjon.  
Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.  
Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Vernetiltak** : Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.). Personer med kjente hudproblemer skal ikke involveres i prosesser hvor dette produktet brukes. Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Må ikke svelges. Unngå å innånde damp eller tåke. Unngå utslipp til miljøet. Oppbevares i originalbeholderen eller i et godkjent alternativ, som er laget av et kompatibelt materiale, oppbevares tett lukket når det ikke er i bruk. Tom emballasje inneholder produktrester og kan være farlig. Emballasjen må ikke brukes om igjen.
- Råd om generell yrkeshygiene** : Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides. Arbeidere bør vaske hender og ansiktet før de spiser, drikker eller røyker. Ta av forurensede klær og verneutstyr før du går inn i områder der det spises. Se også avsnitt 8 for flere opplysninger om hygienetiltak.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet

: Lagre mellom følgende temperaturer: 0 til 35°C (32 til 95°F). Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Lagres i original emballasje, beskyttet mot direkte solskinn i et tørt, kjølig og godt ventilert område, vekk fra uforenlige materialer (se Avsnitt 10) samt mat og drikke. Oppbevar beholderen tett lukket og forseglet til alt er klart til bruk. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Må ikke oppbevares i umerkede beholdere. Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. Se avsnitt 10 for uforenlige materialer før håndtering eller bruk.

7.3 Spesifikk sluttbruk

Se avsnitt 1.2 for identifisert bruk

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

8.1 Kontrollparametere

Administrative normer

Ingen kjente eksponeringsgrenser.

Anbefalt overvåkningstiltak : Sjekk overvåkingsstandardene, slik som følgende: Europeisk standard NS-EN 689 (Arbeidsplassluft - Veiledning for vurdering av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding og målestrategi for sammenligning med grenseverdier) Europeisk standard NS-EN 14042 (Arbeidsplassluft - Veiledning for anvendelse og bruk av prosedyrer for bedømmelse av kjemiske og biologiske agens) Europeisk standard NS-EN 482 (Arbeidsplassluft - Generelle krav til utførelse av måling av kjemiske midler) Det kreves også at det vises til nasjonale rettledningsdokumenter for bestemmelse av farlige stoffer.

DNEL

| Navn på produkt/<br>bestanddel                 | Type | Eksponering          | Verdi              | Befolkning                              | Effekter  |
|------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]<br>propan | DNEL | Langsiktig Innånding | 12.25 mg/m³        | Arbeidere                               | Systemisk |
|                                                | DNEL | Kortsiktig Innånding | 12.25 mg/m³        | Arbeidere                               | Systemisk |
|                                                | DNEL | Langsiktig Hud       | 8.33 mg/kg bw/dag  | Arbeidere                               | Systemisk |
|                                                | DNEL | Kortsiktig Hud       | 8.33 mg/kg bw/dag  | Arbeidere                               | Systemisk |
|                                                | DNEL | Langsiktig Hud       | 3.571 mg/kg bw/dag | Generell<br>populasjon<br>[Konsumenter] | Systemisk |
|                                                | DNEL | Kortsiktig Hud       | 3.571 mg/kg bw/dag | Generell<br>populasjon<br>[Konsumenter] | Systemisk |
|                                                | DNEL | Langsiktig Oral      | 0.75 mg/kg bw/dag  | Generell<br>populasjon<br>[Konsumenter] | Systemisk |
|                                                | DNEL | Kortsiktig Oral      | 0.75 mg/kg bw/dag  | Generell<br>populasjon<br>[Konsumenter] | Systemisk |
|                                                | DNEL | Langsiktig Hud       | 89.3 µg/kg bw/dag  | Generell<br>populasjon                  | Systemisk |
|                                                | DNEL | Langsiktig Oral      | 0.5 mg/kg bw/dag   | Generell<br>populasjon                  | Systemisk |
|                                                | DNEL | Langsiktig Hud       | 0.75 mg/kg bw/dag  | Arbeidere                               | Systemisk |
|                                                | DNEL | Langsiktig Innånding | 0.87 mg/m³         | Generell<br>populasjon                  | Systemisk |
| 1,6-heksandiol,                                | DNEL | Langsiktig Innånding | 4.93 mg/m³         | Arbeidere                               | Systemisk |
|                                                | DNEL | Kortsiktig Hud       | 13.6 ng/cm²        | Generell                                | Lokal     |

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

|                                                                  |      |                      |                         |                     |           |
|------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| reaksjonsprodukter med epiklorhydrin                             | DNEL | Langsiktig Hud       | 13.6 ng/cm <sup>2</sup> | populasjon          | Lokal     |
|                                                                  | DNEL | Kortsiktig Hud       | 22.6 ng/cm <sup>2</sup> | Generell populasjon | Lokal     |
|                                                                  | DNEL | Langsiktig Hud       | 22.6 ng/cm <sup>2</sup> | Arbeidere           | Lokal     |
|                                                                  | DNEL | Langsiktig Innånding | 0.27 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeidere           | Lokal     |
|                                                                  |      |                      |                         | Generell populasjon | Lokal     |
|                                                                  | DNEL | Langsiktig Innånding | 0.44 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeidere           | Lokal     |
|                                                                  | DNEL | Kortsiktig Oral      | 1.5 mg/kg bw/dag        | Generell populasjon | Systemisk |
|                                                                  |      |                      |                         | Arbeidere           |           |
|                                                                  | DNEL | Langsiktig Oral      | 1.5 mg/kg bw/dag        | Generell populasjon | Systemisk |
|                                                                  |      |                      |                         | Arbeidere           |           |
|                                                                  | DNEL | Kortsiktig Hud       | 1.7 mg/kg bw/dag        | Generell populasjon | Systemisk |
|                                                                  |      |                      |                         | Arbeidere           |           |
|                                                                  | DNEL | Langsiktig Hud       | 3 mg/kg bw/dag          | Generell populasjon | Systemisk |
|                                                                  |      |                      |                         | Arbeidere           |           |
| benzylalkohol                                                    | DNEL | Kortsiktig Innånding | 5.29 mg/m <sup>3</sup>  | Generell populasjon | Systemisk |
|                                                                  |      |                      |                         | Arbeidere           |           |
|                                                                  | DNEL | Langsiktig Innånding | 5.29 mg/m <sup>3</sup>  | Generell populasjon | Systemisk |
|                                                                  |      |                      |                         | Arbeidere           |           |
|                                                                  | DNEL | Langsiktig Hud       | 6 mg/kg bw/dag          | Arbeidere           | Systemisk |
|                                                                  | DNEL | Kortsiktig Innånding | 10.57 mg/m <sup>3</sup> | Arbeidere           | Systemisk |
|                                                                  | DNEL | Langsiktig Innånding | 10.57 mg/m <sup>3</sup> | Arbeidere           | Systemisk |
|                                                                  | DNEL | Langsiktig Oral      | 4 mg/kg bw/dag          | Generell populasjon | Systemisk |
|                                                                  |      |                      |                         | Arbeidere           |           |
|                                                                  | DNEL | Langsiktig Hud       | 4 mg/kg bw/dag          | Generell populasjon | Systemisk |
|                                                                  |      |                      |                         | Arbeidere           |           |
|                                                                  | DNEL | Langsiktig Innånding | 5.4 mg/m <sup>3</sup>   | Generell populasjon | Systemisk |
|                                                                  |      |                      |                         | Arbeidere           |           |
|                                                                  | DNEL | Langsiktig Hud       | 8 mg/kg bw/dag          | Arbeidere           | Systemisk |
|                                                                  | DNEL | Kortsiktig Oral      | 20 mg/kg bw/dag         | Generell populasjon | Systemisk |
| Oktadekansyre, 12-hydroksy-, reaksjonsprodukter med etylendiamin |      |                      |                         | Arbeidere           |           |
|                                                                  | DNEL | Kortsiktig Hud       | 20 mg/kg bw/dag         | Generell populasjon | Systemisk |
|                                                                  |      |                      |                         | Arbeidere           |           |
|                                                                  | DNEL | Langsiktig Innånding | 22 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeidere           | Systemisk |
|                                                                  | DNEL | Kortsiktig Innånding | 27 mg/m <sup>3</sup>    | Generell populasjon | Systemisk |
|                                                                  |      |                      |                         | Arbeidere           |           |
|                                                                  | DNEL | Kortsiktig Hud       | 40 mg/kg bw/dag         | Arbeidere           | Systemisk |
|                                                                  | DNEL | Kortsiktig Innånding | 110 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeidere           | Systemisk |
|                                                                  | DNEL | Langsiktig Innånding | 0.055 mg/m <sup>3</sup> | Generell populasjon | Lokal     |
|                                                                  |      |                      |                         | Arbeidere           |           |
|                                                                  | DNEL | Langsiktig Innånding | 0.308 mg/m <sup>3</sup> | Arbeidere           | Lokal     |

PNEC-er

| Navn på produkt/bestanddel                 | Type | Kammerdetaljer             | Verdi           | Metodedetaljer     |
|--------------------------------------------|------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan | -    | Ferskvann                  | 0.006 mg/l      | Vurderingsfaktorer |
|                                            | -    | Sjøvann                    | 0.001 mg/l      | Vurderingsfaktorer |
|                                            | -    | Ferskvannsediment          | 0.996 mg/kg dwt | Likevektsdeling    |
|                                            | -    | Sjøvannsediment            | 0.1 mg/kg dwt   | Likevektsdeling    |
|                                            | -    | Jord                       | 0.196 mg/kg dwt | Likevektsdeling    |
|                                            | -    | Renseanlegg for avløpsvann | 10 mg/l         | Vurderingsfaktorer |
|                                            | -    | Sekundær forgiftning       | 11 mg/kg        | Vurderingsfaktorer |

8.2 Eksponeringskontroll

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

- Egnede konstruksjonstiltak** : God generell ventilasjon bør være tilstrekkelig for å kontrollere arbeidstakerens eksponering av av luftbåren forurensning.
- Individuelle vernetiltak**
- Hygieniske tiltak** : Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert kjemiske produkter, før inntak av mat, røyking og toalettbesøk samt ved avsluttet arbeidsperiode. Det bør brukes egnede teknikker ved fjerning av klær som kan være tilsølt. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Vask forurensede klær før de tas i bruk igjen. Sørg for at øyeskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer er i nærheten av arbeidstedet.
- Øye-/ansiktsvern** : Beskyttelsesbriller mot kjemikaliesprut. Bruk øyebeskyttelse i henhold til EN 166.
- Hudvern**
- Håndvern** : Det skal til enhver tid ved håndtering av kjemiske produkter benyttes kjemisk bestandige, ugjennomtrengelig hansker i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig. Se til at hanskene fremdeles beholder sine beskyttende egenskaper ved å vurdere parametrene som spesifiseres av hanskeprodusenten. Legg merke til at tiden for gjennomtrenging for hanskematerialer kan være forskjellig for ulike hanskeprodusenter. Når det gjelder blandinger som inneholder flere stoffer, kan ikke beskyttelsestiden for hanskene estimeres nøyaktig. Anbefalt vernehansker er basert på det mest vanlige løsemiddel i dette produkt. Ved lengre eksponering eller gjenntatt kontakt, hanske av klasse 6 (gjennomtrengingstid over 480 min. - EN 374) er anbefalt. Hvis kontakt er kortvarig, hanske av klasse 2 (gjennomtrengingstid over 30 min. - EN 374) er anbefalt. Brukeren må kontrollere at det endelige valget av hansketyper for håndtering av produktet, er den mest passende og tar hensyn til de bestemte bruksforhold som eksisterer, som krevd i påbudet om egenvurdering av risiko.
- Hansker** : butylgummi
- Kroppsvern** : Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utføres og farene forbundet med denne, og skal være godkjent av en spesialist før dette produktet håndteres.
- Annet hudvern** : Egnert fottøy og eventuelt tilleggsvern for huden skal velges basert på oppgaven som skal utføres og de risikoene som er involvert, og må godkjennes av en spesialist før dette produktet håndteres.
- Åndedrettsvern** : Valg av åndedrettsvern må gjøres på grunnlag av kjent eller forventet eksponeringsnivå, produktets farlighet og sikre funksjonsgrenser for det valgte åndedrettsvernet. Arbeidere som eksponeres for konsentrasjoner over fastsatt grenseverdi, må bruke egnet, godkjent åndedrettsvern. Bruk godt tilpasset, luftrensende eller luftmatet åndedrettsvern i samsvar med godkjente standarder hvis en risikovurdering indikerer at dette er nødvendig. Bruk en respirator i henhold til EN140. Filtertype: organisk damp (Type A) og partikkelfilter P3
- Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen** : Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er i samsvar med kravene i gjeldende miljølovgivning. I enkelte tilfeller er det nødvendig å anvende gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i prosessutstyret for å redusere utslippene til akseptable nivåer.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Forholdene for måling av alle egenskaper er ved standard temperatur og trykk med mindre noe annet indikeres.

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

- Utseende**
- Fysisk tilstand** : Væske.
- Farge** : Diverse
- Lukt** : Aromatisk. [Svak]
- Luktterskel** : Ikke kjent.
- Smeltepunkt/frysepunkt** :

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Kan begynne å stivne ved følgende temperatur: 8 til 12°C (46.4 til 53.6°F) Dette er basert på data for følgende ingrediens: 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan. Vektet gjennomsnitt: 1.44°C (34.6°F)

- Utgangskokepunkt og -kokeområde : >37.78°C
- Brannfarlighet : Ikke kjent.
- Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser : Største kjente område: Nedre: 1.3% Øvre: 13% (benzylalkohol)
- Flammepunkt : Lukket cup: 100°C
- Selvantennelsestemperatur : 426°C (798.8°F)
- Dekomponeringstemperatur : Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering (se Avsnitt 7).
- pH : Ikke anvendelig.
- Viskositet : Kinematisk (40°C): >21 mm²/s
- Viskositet : 60 - 100 s (ISO 6mm)
- Løselighet(er) :

| Medier     | Resultat     |
|------------|--------------|
| kaldt vann | Ikke løselig |

- Fordelingskoeffisient oktanol/ vann : Ikke anvendelig.
- Damptrykk :

| Navn på bestanddeler | Damptrykk ved 20 °C |        |        | Damptrykk ved 50 °C |     |        |
|----------------------|---------------------|--------|--------|---------------------|-----|--------|
|                      | mm Hg               | kPa    | Metode | mm Hg               | kPa | Metode |
| benzylalkohol        | 0.05                | 0.0067 |        |                     |     |        |

- Fordamping : 0.007 (benzylalkohol) sammenlignet med butylacetat
- Relativ tetthet : 1.4
- Damptetthet : Høyeste kjente verdi: 11.7 (Luft = 1) (2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan). Vektet gjennomsnitt: 10.36 (Luft = 1)
- Eksplosjonsegenskaper : Produktet i seg selv er ikke eksplosjonsfarlig, men dannelse av en eksplosjonsfarlig blanding av damp eller støv med luft er mulig.
- Oksidasjonsegenskaper : Produktet er ikke et oksidasjonsfare.

- Partikkelegenskaper
- Middels partikkelstørrelse : Ikke anvendelig.

9.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Ingen tilleggsinformasjon.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet : Det finnes ingen bestemte testdata på reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller bestanddelene.
- 10.2 Kjemisk stabilitet : Produktet er stabilt.
- 10.3 Mulighet fror skadelige reaksjoner : Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppstå farlige reaksjoner.
- 10.4 Forhold som skal unngås : Kan danne skadelige nedbrytningsprodukter hvis det utsettes for høye temperaturer.
- Se vernetiltakene som er oppført i avsnitt 7 og 8.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.5 Uforenlige stoffer

: Oppbevares adskilt fra følgende materialer for å unngå kraftige eksotermiske reaksjoner: oksiderende midler, kraftige alkali, sterke syrer.
- 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

: Avhengig av forholdene, kan nedbrytningsprodukter omfatte følgende materialer: karbonoksider halogenerte forbindelser metalloksid/oksider

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i Forskrift (EC) Nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

| Navn på produkt/bestanddel                                       | Resultat                    | Arter                       | Dose                    | Eksposering |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan                       | LD50 Hud                    | Kanin                       | 23000 mg/kg             | -           |
|                                                                  | LD50 Oral                   | Rotte                       | 15000 mg/kg             | -           |
|                                                                  | LD50 Hud                    | Rotte - Hannkjønn, Hunkjønn | >2000 mg/kg             | -           |
|                                                                  |                             | Rotte - Hannkjønn, Hunkjønn | 2189 mg/kg              | -           |
| 1,6-heksandiol, reaksjonsprodukter med epiklorhydrin             | LD50 Oral                   | Rotte - Hannkjønn, Hunkjønn | >4178 mg/m <sup>3</sup> | 4 timer     |
| benzylalkohol                                                    | LC50 Innånding Støv og tåke | Kanin                       | 2000 mg/kg              | -           |
| Oktadekansyre, 12-hydroksy-, reaksjonsprodukter med etylendiamin | LD50 Oral                   | Rotte                       | 1.23 g/kg               | -           |
|                                                                  | LC50 Innånding Støv og tåke | Rotte                       | 5.05 mg/l               | 4 timer     |
|                                                                  | LD50 Oral                   | Rotte                       | >2000 mg/kg             | -           |

Konklusjon/oppsummering: Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

Estimer over akutt toksisitet

| Vei                        | ATE verdi      |
|----------------------------|----------------|
| Oral                       | 13466.02 mg/kg |
| Inhalering (støv og tåker) | 16.42 mg/l     |

Irritasjon/korrosjon

| Navn på produkt/bestanddel                 | Resultat                         | Arter | Poeng | Eksposering | Observasjon |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|
| 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan | Øyne - Mildt irriterende         | Kanin | -     | 24 timer    | -           |
|                                            | Øyne - Rødhet i øyets bindehinne | Kanin | 0.4   | 24 timer    | -           |
|                                            | Hud - Ødem i øyets bindehinne    | Kanin | 0.5   | 4 timer     | -           |
|                                            | Hud - Hudrødme/ Eschar           | Kanin | 0.8   | 4 timer     | -           |
|                                            | Hud - Mildt irriterende          | Kanin | -     | 4 timer     | -           |
|                                            |                                  |       |       |             |             |

- Konklusjon/oppsummering
- Hud

: Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.
- Øyne

: Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.
- Respiratorisk

: Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

Overfølsomhet

| Navn på produkt/bestanddel                                       | Eksposeringsvei | Arter   | Resultat             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------|
| 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan                       | hud             | Mus     | Irritasjonsfremmende |
| Oktadekansyre, 12-hydroksy-, reaksjonsprodukter med etylendiamin | hud             | Marsvin | Irritasjonsfremmende |

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### Konklusjon/oppsummering

- Hud** : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.  
**Respiratorisk** : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

### Mutasjonsfremmende karakter

- Konklusjon/oppsummering** : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

### Kreftfremkallende egenskap

- Konklusjon/oppsummering** : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

### Reproduktiv giftighet

- Konklusjon/oppsummering** : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

### Fosterskadelige egenskaper

- Konklusjon/oppsummering** : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

**Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier** : Ikke kjent.

### Potensielle akutte helseeffekter

- Innånding** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.  
**Svelging** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.  
**Hudkontakt** : Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
**Øyekontakt** : Gir alvorlig øyeirritasjon.

### Symptomer forbundet med fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper

- Innånding** : Ingen spesifikke data.  
**Svelging** : Ingen spesifikke data.  
**Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
irritasjon  
rødhet  
**Øyekontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte eller irritasjon  
rennede  
rødhet

### Det kan forekomme både forsinkede og øyeblikkelige effekter, og også kroniske effekter på grunn av kort- og langtidseksponering

#### Korttidseksponering

- Potensielle, øyeblikkelige effekter** : Ikke kjent.  
**Potensielle, forsinkede effekter** : Ikke kjent.

#### Langvarig eksponering

- Potensielle, øyeblikkelige effekter** : Ikke kjent.  
**Potensielle, forsinkede effekter** : Ikke kjent.

### Potensielle kroniske helseeffekter

Ikke kjent.

- Konklusjon/oppsummering** : Ikke kjent.

- Generelt** : Så snart en person er sensitivisert, kan det deretter oppstå en alvorlig allergisk reaksjon når personen eksponeres for svært små nivåer.  
**Kreftfremkallende egenskap** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Mutasjonsfremmende karakter : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Reproduktiv giftighet : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet : Ikke kjent.

Sliping og sliping av støv kan være skadelig ved innånding. Gjentatt eksponering mot høye dampkonsentrasjoner kan forårsake irritasjon i luftveiene og permanent skade på hjernen og nervesystemet. Innånding av damp-/ aerosolkonsentrasjoner over anbefalte grenseverdier for eksponering fører til hodepine, døsighet og kvalme, og kan føre til bevisstløshet eller død.

11.2 Informasjon om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent.

11.2.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Ikke kjent.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Toksisitet

| Navn på produkt/bestanddel                                       | Resultat                                                 | Arter                                         | Eksponering          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan                       | Akutt LC50 1.8 mg/l<br>Ferskvann                         | Dafnie - <i>daphnia magna</i>                 | 48 timer             |
| 1,6-heksandiol, reaksjonsprodukter med epiklorhydrin             | Kronisk NOEC 0.3 mg/l<br>Akutt EC50 47 mg/l<br>Ferskvann | Dafnie                                        | 21 dager<br>48 timer |
| Oktadekansyre, 12-hydroksy-, reaksjonsprodukter med etylendiamin | Akutt LC50 30 mg/l<br>Ferskvann                          | Fisk                                          | 96 timer             |
|                                                                  | Akutt EC50 >100 mg/l                                     | Alge - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> | 72 timer             |
|                                                                  | Akutt EC50 >10 mg/l                                      | Dafnie - <i>Daphnia magna</i>                 | 48 timer             |
|                                                                  | Akutt LC50 >10 mg/l                                      | Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>             | 96 timer             |

Konklusjon/oppsummering : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

| Navn på produkt/bestanddel                                       | Test                                                  | Resultat                    | Dose | Inoculum |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------|
| 1,6-heksandiol, reaksjonsprodukter med epiklorhydrin             | OECD 301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test | 47 % - Ikke lett - 28 dager | -    | -        |
| Oktadekansyre, 12-hydroksy-, reaksjonsprodukter med etylendiamin | 301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test      | 22 % - 28 dager             | -    | -        |

Konklusjon/oppsummering : Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

| Navn på produkt/bestanddel                                        | Halveringstid i vann | Fotolyse | Biologisk nedbrytbarhet |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------------|
| 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan                        | -                    | -        | Ikke lett               |
| 1,6-heksandiol, reaksjonsprodukter med epiklorhydrin              | -                    | -        | Ikke lett               |
| benzylalkohol                                                     | -                    | -        | Lett                    |
| Oktadekansyre, 12-hydroksey-, reaksjonsprodukter med etylendiamin | -                    | -        | lboende                 |

12.3 Bioakkumuleringspotensial

| Navn på produkt/bestanddel                                        | LogP <sub>ow</sub> | BKF | Potensial |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| 1,6-heksandiol, reaksjonsprodukter med epiklorhydrin              | 0.822              | -   | Lav       |
| benzylalkohol                                                     | 0.87               | -   | Lav       |
| Oktadekansyre, 12-hydroksey-, reaksjonsprodukter med etylendiamin | >5.86              | -   | Høy       |

12.4 Jordmobilitet

Fordelingskoeffisient for jord/vann (K<sub>oc</sub>) : Ikke kjent.

Mobilitet : Ikke kjent.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger

Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

AVSNITT 13: Instrukser ved disponering

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Metoder for avhending : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter. Overskytende materialer og ikke gjenvinnbare produkter må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Avfall må ikke deponeres ubehandlet til avløp unntatt når det er fullstendig i samsvar med alle krav fra myndigheter med jurisdiksjon.

Farlig avfall : Produktets klassifisering kan oppfylle kriteriene for farlig avfall.

Den europeiske avfallslisten (EAL)

| Avfallskode | Avfallsbetegnelse                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*   | maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre helsefarlige stoffer |

Emballasje

AVSNITT 13: Instrukser ved disponering

Metoder for avhending

: Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Avfallsemballasjen bør resirkuleres. Forbrenning eller avhending på søppelplass bør vurderes hvis det ikke er mulig med resirkulering.

| Emballasjetype | Den europeiske avfallslisten (EAL) |
|----------------|------------------------------------|
| Beholder       | 15 01 06<br>blandet emballasje     |

Spesielle forholdsregler

: Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Vær forsiktig ved håndtering av tomme beholdere som ikke er rengjort eller skylt ut. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produktrester. Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.

14. Opplysninger om transport

|                                | ADR/RID                                                                                 | ADN                                                                                     | IMDG                                                                                                 | IATA                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 FN-nummer eller ID-nummer | UN3082                                                                                  | UN3082                                                                                  | UN3082                                                                                               | UN3082                                                                                               |
| 14.2 Korrekt transportnavn, UN | MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S.<br><br>(2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksi)fenyl]propan) | MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S.<br><br>(2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksi)fenyl]propan) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.<br><br>(bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.<br><br>(bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane) |
| 14.3 Transportfareklasse (r)   | 9                                                                                       | 9                                                                                       | 9                                                                                                    | 9                                                                                                    |
| 14.4 Emballasjegruppe          | III                                                                                     | III                                                                                     | III                                                                                                  | III                                                                                                  |
| 14.5 Skadevirkninger i miljøet | Ja.                                                                                     | Ja.                                                                                     | Yes.                                                                                                 | Yes.                                                                                                 |
| Marine forurensningsstoffer    | Ikke anvendelig.                                                                        | Ikke anvendelig.                                                                        | (bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane)                                                            | Not applicable.                                                                                      |

Ytterligere informasjon

ADR/RID

: Dette produktet er ikke klassifisert som farlig gods når transportert i størrelser på ≤ 5 L eller ≤ 5 kg, forutsatt at emballasjen oppfyller de generelle bestemmelsene i 4.1.1.1, 4.1.1.2 og 4.1.1.4 til 4.1.1.8.

Tunnellkode

: (-)

ADN

: Dette produktet er ikke klassifisert som farlig gods når transportert i størrelser på ≤ 5 L eller ≤ 5 kg, forutsatt at emballasjen oppfyller de generelle bestemmelsene i 4.1.1.1, 4.1.1.2 og 4.1.1.4 til 4.1.1.8.

IMDG

: This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8.

IATA

: Dette produktet er ikke klassifisert som farlig gods når transportert i størrelser på ≤ 5 L eller ≤ 5 kg, forutsatt at emballasjen oppfyller de generelle bestemmelsene i 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 og 5.0.2.8.

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren

: **Transport innenfor brukerens anlegg:** produktet skal alltid transporteres i lukkede beholdere som står oppreist. Det må sikres at personer som transporterer produktet har fått opplæring i hva som skal gjøres ved uhell eller utslipp.

14.7 Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

: Ikke anvendelig.

## AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

### 15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen

#### EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH)

##### Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon

###### Tillegg XIV

Ingen av bestanddelene er opplistet.

###### Stoffer som gir stor grunn til bekymring

Ingen av bestanddelene er opplistet.

**Tillegg XVII –** : Ikke anvendelig.

**Restriksjoner på  
produksjon,  
markedsføring og bruk  
av bestemte farlige  
stoffer, blandinger og  
artikler**

**Eksplorative forløpere** : Ikke anvendelig.

#### Ozon-nedbrytende stoffer (1005/2009/EU)

Ikke listeført.

#### Seveso Direktivet

Dette produktet kontrolleres under Seveso-direktivet.

##### Farekriterier

###### Kategori

E2

#### Nasjonale forskrifter

**Produktregistreringsnummer** : PR-45075

**Referanser** : - Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av 16.06.2012 med senere endringer - Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensnig av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer. - Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med endringer. - FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

**15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering** : Det er ikke utført kjemisk sikkerhetsvurdering.

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

### **Forkortelser og akronymer**

ATE = Akutt toksisitetst estimat

CLP = Klassifisering, merking og innpakning

DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå

EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring

PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon

RRN = REACH registrerings nummer

PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig

vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods

ADN = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier

IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods

IATA = Internasjonal lufttransport Forening

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Fremgangsmåte for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassifisering          | Justering          |
|-------------------------|--------------------|
| Skin Irrit. 2, H315     | Kalkuleringsmetode |
| Eye Irrit. 2, H319      | Kalkuleringsmetode |
| Skin Sens. 1, H317      | Kalkuleringsmetode |
| Aquatic Chronic 2, H411 | Kalkuleringsmetode |

Fullstendig tekst for forkortede H-setninger

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| H302 | Farlig ved svelging.                            |
| H315 | Irriterer huden.                                |
| H317 | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.            |
| H319 | Gir alvorlig øyeirritasjon.                     |
| H332 | Farlig ved innånding.                           |
| H411 | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.   |
| H412 | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |

Fullstendig tekst for klassifiseringer [CLP/GHS]

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | AKUTT TOKSISITET - Kategori 4              |
| Aquatic Chronic 2 | FARE I VANNMILJØ (LANGVARIG) - Kategori 2  |
| Aquatic Chronic 3 | FARE I VANNMILJØ (LANGVARIG) - Kategori 3  |
| Eye Irrit. 2      | ALVORLIG ØYESKADE/-IRRITASJON - Kategori 2 |
| Skin Irrit. 2     | ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 2           |
| Skin Sens. 1      | OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN - Kategori 1     |
| Skin Sens. 1B     | OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN - Kategori 1B    |

Historikk

Utgitt dato/ Revisjonsdato : 6 April 2024

Dato for forrige utgave : Ingen tidligere validering

Utarbeidet av : EHS

Versjon : 1

Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på den aktuelle vitenskapelige og tekniske viten, og på EFs og nasjonal lovgivning. Formålet med opplysningene er å henlede oppmerksomheten på helse- og sikkerhetsfaktorer ved vores produkter samt å anbefale sikkerhetstiltak for oppbevaring og bruk av produktene. Dette utgjør ingen sikkerhet eller garanti med hensyn til produktenes egenskaper. Vi påtar oss intet ansvar for manglende overholdelse av forholdsregler som er beskrevet i dette databladet, eller for uvanlig bruk av produktet.