

DËFTESË E SIGURISË TEKNIKE



Data e botimit/Data e ndryshimit

: 10 Prill 2024

Versioni

: 1.03

SEKSIONI 1: Identifikim i lëndës/përgatesës dhe i kompanisë/ndërmarrjes

1.1 Identifikuesi i produktit

Emri i produktit : AMERLOCK / SIGMACOVER 2 HARDENER

Kodi i produktit : 000001194602

Mjete të tjera identifikuese

00311807; 00466370; 00466890

1.2 Përdorime përkatëse të identifikuara të lëndës ose të përzierjes dhe përdorime që nuk këshillohen

Përdorimi i produktit : Aplikime profesionale, Përdoret me spërkatje, Zbatimi me metoda jo sprej..

Përdorimi i lëndës/
përgatesës : Veshje.

Përdorime të kundërkëshilluara : Produkti nuk ka për qëllim, etiketuar apo paketuar për përdorim të konsumatorit.

1.3 Hollësi për ofruesin e dëftesës së sigurisë teknike

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Adresa e emailit të personit përgjegjës për këtë SDS (Dëftesë e Sigurisë Teknike) : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

1.4 Numri i telefonit për urgjenca

Furnizuesi

+31 20 4075210

SEKSIONI 2: Identifikimi i rrezikshmërive

2.1 Klasifikimi i lëndës ose i përzierjes

Përkufizimi i produktit : Përzierje

Klasifikimi sipas Rregullores (EC) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Carc. 2, H351

Repr. 2, H361fd

Aquatic Acute 1, H400

Kodi	: 000001194602	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 10 Prill 2024
AMERLOCK / SIGMACOVER 2 HARDENER			

SEKSIONI 2: Identifikimi i rrezikshmërive

Aquatic Chronic 1, H410
Produkti klasifikohet si i rrezikshëm, sipas Rregullores (EC) 1272/2008 të amenduar.
Shih Seksionin 16 për tekstin e plotë të deklaratave H të parashtruara më lart.
Shihni seksionin 11 për të dhëna më të hollësishme lidhur me pasojat dhe simptomat shëndetësore.

2.2 Elemente të etiketës

Piktograme të rrezikshmërisë

:



Fjalë sinjalizuese : Rrezik

Njoftime të rrezikshmërisë : Lëng dhe avull të ndezshëm.
Shkakton djegie serioze të lëkurës dhe dëmtime të syve.
Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës.
Dyshohet se shkakton kancer.
Dyshohet se dëmton fertilitetin. Dyshohet se dëmton fëmijën e palindur.
Shumë toksike për gjallesat ujore me efekte afatgjata.

Njoftime paralajmëruese

Parandalim : Përdorni doreza mbrojtëse, rroba mbrojtëse dhe mbrojtje për sytë ose mbrojtje për fytyrën. Mbajeni larg nxehtësisë, sipërfaqeve të nxehta, shkëndijave, flakëve të gjalla dhe burimeve të tjera flakëmarrëse. Ndalohet duhani. Shmangni çlirimin në mjedis.

Përgjigje : Grumbullojini derdhjet. PO TË FRYMËTHITHET: Merrni menjëherë në telefon një QENDËR HELMIMI ose një mjek.

Ruajtja : Nuk zbatohet.

Heqja/Asgjësimi : Eliminoni përmbajtjen dhe enën në pajtim me të gjitha rregulloret lokale, rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.
P280, P210, P273, P391, P304 + P310, P501

Ingredientë të rrezikshëm : 4-methylpentan-2-one
Polyaminoamide
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
4-nonylphenol, branched
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction

Elemente suplementare të etiketës : Nuk zbatohet.

Aneksi XVII – Kufizime në prodhimin, hedhjen në treg dhe përdorimin e disa lëndëve, përzierjeve dhe artikujve të rrezikshëm : Nuk zbatohet.

Kërkesa të posaçme për paketimin

Enët duhen pajisur me kapëse rezistente ndaj fëmijëve : Nuk zbatohet.

Paralajmërim i prekshëm i rrezikut : Nuk zbatohet.

Kodi	: 000001194602	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 10 Prill 2024
AMERLOCK / SIGMACOVER 2 HARDENER			

SEKSIONI 2: Identifikimi i rrezikshmërive

2.3 Rrezikshmëri të tjera

Produkti plotëson kriteret për PBT ose vPvB	: TKjo përzierje nuk përmban asnjë substancë që vlerësohet të jetë një PBT ose një vPvB.
Rrezikshmëri të tjera që nuk figurojnë në klasifikim	: Shkakton djegie të rrugëve të tretjes. Kontakti i zgjatur ose i përsëritur rrezikon të çojë në tharje të lëkurës dhe të shkaktojë irritim. Mund të shkaktojë çrregullime endokrine.

SEKSIONI 3: Përbërja/të dhëna për ingredientët

3.2 Përzierje : Përzierje

Emri i produktit/ ingredientit	Identifikuesit	% me peshë	Klasifikimi	Përq. specifik Limitet, faktorët M dhe ATE-të	Lloji
4-methylpentan-2-one	REACH #: 01-2119473980-30 EC: 203-550-1 CAS: 108-10-1 Indeksi: 606-004-00-4	≥10 - ≤16	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 Carc. 2, H351 STOT SE 3, H336 EUH066	ATE [thithje me frymëmarrje (avuj)] = 11 mg/l EUH066: C ≥ 20%	[1] [2]
Polyaminoamide	EC: Polymer CAS: 68082-29-1	≥5.0 - ≤10	Eye Dam. 1, H318	-	[1]
benzyl alcohol	REACH #: 01-2119492630-38 EC: 202-859-9 CAS: 100-51-6 Indeksi: 603-057-00-5	≥1.0 - ≤5.0	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319	ATE [oral] = 1230 mg/ kg ATE [thithje me frymëmarrje (pluhura dhe vesë)] = 1.5 mg/l	[1] [2]
2,4,6-tris (dimethylaminomethyl) phenol	REACH #: 01-2119560597-27 EC: 202-013-9 CAS: 90-72-2 Indeksi: 603-069-00-0	≥1.0 - ≤5.0	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318	ATE [oral] = 1200 mg/ kg ATE [dermal] = 1280 mg/kg	[1]
cikloheksanon	EC: 203-631-1 CAS: 108-94-1	≥1.0 - ≤5.0	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335	ATE [oral] = 1800 mg/ kg ATE [dermal] = 1100 mg/kg ATE [thithje me frymëmarrje (gaze)] = 8000 ppm	[1] [2]
3-aminomethyl- 3,5,5-trimethylcyclohexylamine	REACH #: 01-2119514687-32 EC: 220-666-8 CAS: 2855-13-2 Indeksi: 612-067-00-9	≥1.0 - ≤5.0	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317	ATE [oral] = 1030 mg/ kg Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.001%	[1]
4-nonylphenol, branched	REACH #: 01-2119510715-45	≥1.0 - ≤5.0	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314	ATE [oral] = 1300 mg/ kg	[1] [3]

Kodi	: 000001194602	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 10 Prill 2024
AMERLOCK / SIGMACOVER 2 HARDENER			

SEKSIONI 3: Përbërja/të dhëna për ingredientët

	EC: 284-325-5 CAS: 84852-15-3 Indeksi: 601-053-00-8		Eye Dam. 1, H318 Repr. 2, H361fd Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	M [akut] = 10 M [kronik] = 10	
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine	EC: 500-101-4 CAS: 38294-64-3	≥1.0 - ≤5.0	Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 3, H412	-	[1]
2-methylpropan-1-ol	REACH #: 01-2119484609-23 EC: 201-148-0 CAS: 78-83-1 Indeksi: 603-108-00-1	≥1.0 - ≤3.7	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336	-	[1] [2]
Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine	EC: 263-160-2 CAS: 61790-69-0	<1.0	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT RE 2, H373 (gojor) Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ATE [oral] = 500 mg/kg M [akut] = 1 M [kronik] = 1	[1]
Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction	REACH #: 01-2119487919-13 EC: 292-588-2 CAS: 90640-67-8	<1.0	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412	ATE [oral] = 1716 mg/kg ATE [dermal] = 1465 mg/kg	[1]
salicylic acid	REACH #: 01-2119486984-17 EC: 200-712-3 CAS: 69-72-7 Indeksi: 607-732-00-5	≤0.30	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Repr. 2, H361d Shih Seksionin 16 për tekstin e plotë të deklaratave H të parashtruara më lart.	ATE [oral] = 891 mg/kg	[1]

Nuk ka të pranishëm përbërës të tjerë që, me sa është në dijeni furnizuesi dhe në përqendrimet e zbatueshme, klasifikohen si të rrezikshëm për shëndetin ose mjedisin, janë PBT-të apo vPvB-të, ose Substanca njëlloj shqetësuese apo të cilave u është bashkëlidhur një kufi ekspozimi në vendin e punës dhe prandaj duhen raportuar në këtë seksion.

Lloji

- [1] Lëndë e klasifikuar me një rrezik për shëndetin apo për mjedisin
 - [2] Lëndë me një kufi ekspozimi në vendin e punës
 - [3] Lëndë njëlloj shqetësuese
- Kufijtë e ekspozimit në vendin e punës, nëse ekzistojnë, gjenden të renditur në seksionin 8.

Kodet SUB paraqesin sustancat pa numrat e regjistruar CAS.

Kodi	: 000001194602	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 10 Prill 2024
AMERLOCK / SIGMACOVER 2 HARDENER			

SEKSIONI 4: Masa të ndihmës së parë

4.1 Përshkrim i masave të ndihmës së shpejtë

Kontakt me sytë	: Kontrolloni për lente kontakti dhe hiqini nga sytë sipas rastit. Menjëherë shpëlajini sytë me ujë të rrjedhshëm për të paktën 15 minuta, duke i mbajtur qepallat të hapura. Kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore.
Frymëthithje	: Nxirrni në ajër të pastër. Mbajeni personin ngrohtë dhe në prehje. Nëse viktimi nuk po merr frymë, nëse frymëmarrja është e parregullt ose nëse ka ndodhur pushim i frymëmarrjes, i duhet dhënë frymëmarrje artificiale ose oksigjen nga personel i trajnuar.
Kontakti me lëkurën	: Hiqni rrobat dhe këpucët e ndotura. Lajeni mirë lëkurën me ujë dhe sapun, ose përdorni një pastrues lëkure të miratuar. Mos përdorni tretës ose hollues.
Gëlltitje	: Në rast gëlltitjeje, këshillohuni menjëherë me mjekun, duke ia treguar këtë enë ose etiketë. Mbajeni personin ngrohtë dhe në prehje. MOS provokoni të vjellë.
Mbrojtje për personat që japin ndihmën e shpejtë	: Nuk duhet ndërmarrë asnjë veprim që shoqërohet me rrezikim të personit ose pa trajnim të përshtatshëm. Nëse dyshohet se ka ende tymra, forcat e shpëtimit duhet të përdorin maska të përshtatshme ose aparat frymëmarrjeje autonom. Mund të jetë e rrezikshme për ofruesin e ndihmës të japë frymëmarrje gojë-më-gojë. Lajini mirë me ujë rrobat e ndotura para se t'i hiqni, ose përdorni doreza.

4.2 Simptomat dhe efektet më të rëndësishme, akute dhe të vonuara

Efekte shëndetësore akute potenciale

Kontakt me sytë	: Shkakton dëmtime serioze të syve.
Frymëthithje	: Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
Kontakti me lëkurën	: Shkakton djegie të rënda. Çrëndyrues për lëkurën. Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës.
Gëlltitje	: Korroziv ndaj rrugëve të tretjes. Shkakton djegie.

Shenja/simptoma të mbi-ekspozimit

Kontakt me sytë	: Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon: dhimbje përlotje skuqje
Frymëthithje	: Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon: peshë e reduktuar e fetusit shtim vdekjesh të fetusit keqformime të skeletit
Kontakti me lëkurën	: Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon: dhimbje ose irritim skuqje tharje plasaritje mund të shfaqet flluskëzim peshë e reduktuar e fetusit shtim vdekjesh të fetusit keqformime të skeletit
Gëlltitje	: Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon: dhimbje stomaku peshë e reduktuar e fetusit shtim vdekjesh të fetusit keqformime të skeletit

4.3 Indikim për kujdesin dhe trajtimin mjekësor të menjëhershëm dhe trajtimin e posaçëm që mund të duhet

Shënime për mjekun	: Në rast frymëthithjeje të produkteve të shpërbërjes gjatë një zjarri, simptomat mund të shfaqen me vonesë. Personi i ekspozuar mund të duhet mbajtur nën vëzhgim mjekësor për 48 orë.
--------------------	---

Kodi	: 000001194602	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 10 Prill 2024
AMERLOCK / SIGMACOVER 2 HARDENER			

SEKSIONI 4: Masa të ndihmës së parë

Trajtime specifike	: Nuk ka trajtim specifik.
--------------------	----------------------------

SEKSIONI 5: Masa të luftës kundër zjarrit

5.1 Mjete zjarrfikëse	
Mjete fikëse të përshtatshme	: Përdorni kimikat të thatë, CO ₂ , spërkatje me ujë (mjegull) ose shkumë.
Mjete fikëse të papërshtatshme	: Mos përdorni rrymë uji.
5.2 Rrezikshmëri të posaçme nga lënda ose përzjerja	
Rrezikshmëritë nga lënda ose përzjerja	: Lëng dhe avull të ndezshëm. Derdhja në kanalet e ujërave të zeza mund të shkaktojë zjarr ose rrezik shpërthimi. Në rast zjarri ose nëse nxehet, do të shkaktohet rritje trysnie dhe ena mund të plasë, madje duke rrezikuar që pastaj të shpërthejë. Ky material është shumë toksik me efekte afatgjata për gjallesat ujore. Uji i përdorur për shuarje zjarri që është ndotur me këtë material nuk duhet lejuar të shkarkohet në vija ujore, kanale të ujërave të zeza ose kanale shkarkimi.
Produkte të rrezikshme të djegies	: Produktet e shpërbërjes mund të përfshijnë materialet e mëposhtme: oksidge karboni oksidge azoti komponime të halogjenuara oksid/e metali
5.3 Këshilla për zjarrfikësit	
Paralajmërime të posaçme për zjarrfikësit	: Izoloheni menjëherë skenën, duke i larguar të gjithë të pranishmit nga vendi i incidentit, në rast se ka rënë zjarr. Nuk duhet ndërmarrë asnjë veprim që shoqërohet me rrezikim të personit ose pa trajnim të përshtatshëm. Hiqini enët nga zona ku ka rënë zjarr, nëse kjo mund të bëhet pa rrezik. Përdorni rrymë uji për t'i mbajtur të freskët enët e ekspozuara ndaj zjarrit.
Pajisje mbrojtëse e posaçme për zjarrfikësit	: Zjarrfikësit duhet të veshin pajisje mbrojtëse të përshtatshme dhe aparat respirator autonom (SCBA, në anglishte), me maskë të plotë dhe të regjistruar për funksionim në trysni pozitive. Veshjet për zjarrfikësit (duke përfshirë helmetat, çizmet mbrojtëse dhe dorezat) në pajtim me Standardin europian EN 469 do të ofrojnë një nivel bazë mbrojtjeje për incidentet kimike.

SEKSIONI 6: Masa në rast çlirimi aksidental

6.1 Paralajmërime personale, pajisje mbrojtëse dhe procedura të urgjencës	
Për personel jo të ndërhyrjes urgjente	: Nuk duhet ndërmarrë asnjë veprim që shoqërohet me rrezikim të personit ose pa trajnim të përshtatshëm. Evakuoni (boshatisni) zonat përreth. Mos lejoni të hyjë personel i panevojshëm dhe i pambrojtur. Mos e prekni materialin e derdhur, as mos ecni nëpër të. Mbyllini të gjitha burimet e ndezjes. Në zonën me rrezikshmëri nuk lejohen pishtarët, duhani dhe flakët. Mos e thithni në mushkëri avullin ose aerosolin. Siguroni ajrim të mjaftueshëm. Përdorni një aparat respirator të përshtatshëm, kur ajrosja është e pamjaftueshme. Përdorni pajisje të përshtatshme të mbrojtjes personale.
Për shërbimet e ndërhyrjes urgjente	: Në qoftë se kërkohet veshje e specializuar për të trajtuar derdhjen, merrni parasysh çdo informacion në Seksionin 8 për materialet e përshtatshme dhe të papërshtatshme. Shihni edhe informacionin në "Për personel jo të ndërhyrjes urgjente".

Kodi	: 000001194602	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 10 Prill 2024
AMERLOCK / SIGMACOVER 2 HARDENER			

SEKSIONI 6: Masa në rast çlirimi aksidental

6.2 Masa paraprake për mjedisin : Shmangni përhapjen e materialit të derdhur, rrjedhjen dhe kontaktin me dheun, vijat ujore, kanalet shkarkuese dhe kanalet e ujërave të zeza. Njoftoni autoritetet përkatëse në rast se produkti ka shkaktuar ndotje të mjedisit (ujërat e zeza, vijat ujore, tokësore ose ajrore). Material ndotës i ujit. Mund të jetë e dëmshme për mjedisin po të çlirohet në sasi të mëdha. Grumbullojini derdhjet.

6.3 Metoda dhe materiale për kontroll dhe pastrim

Derdhje e vogël : Ndaleni rrjedhën pa u rrezikuar. Hiqini enët nga zona ku ka ndodhur derdhja. Përdorni vegla që nuk lëshojnë shkëndija dhe pajisje të përshtatshme për mjedisë me rrezik shpërthimi. Hollojeni me ujë dhe hiqini me shtup po të jetë e tretshme me ujë. Përndryshe, ose nëse nuk tretet me ujë, thitheni me një material të thatë inert dhe vendoseni në një enë të përshtatshme për heqje/eliminim të mbetjeve. Eliminoheni nëpërmjet një kontraktori të licësuar për eliminimin e mbetjeve.

Derdhje e madhe : Ndaleni rrjedhën pa u rrezikuar. Hiqini enët nga zona ku ka ndodhur derdhja. Përdorni vegla që nuk lëshojnë shkëndija dhe pajisje të përshtatshme për mjedisë me rrezik shpërthimi. Afrojuni zonës ku është çliruar materiali me erë në shpinë, jo në fytyrë. Mos lejoni hyrje në kanale të ujërave të zeza, vija ujore, bodrume të nëndheshme ose zona të mbyllura. Kalojini derdhjet në një implant të trajtimit të mbetjeve të lëngshme ose procedoni si vijon. Izolojini dhe grumbullojini derdhjet e vogla me material përthithës të padjegshëm, të tillë si rërë, dhé, vermikulit ose miell fosil, pastaj mblidheni materialin në një enë për heqje/eliminim në pajtim me rregulloret vendore. Eliminoheni nëpërmjet një kontraktori të licësuar për eliminimin e mbetjeve. Materiali përthithës i ndotur rrezikon të paraqitë të njëjtën rrezikshmëri si edhe produkti i derdhur.

6.4 Referencë në seksione të tjera : Shihni Seksionin 1 për informacion të kontaktit në rast urgjence. Shihni Seksionin 8 për informacion në lidhje me pajisjet e përshtatshme të mbrojtjes personale. Shihni Seksionin 13 për informacion të mëtejshëm rreth trajtimit të mbetjeve.

SEKSIONI 7: Trajtimi dhe ruajtja

Informacioni në këtë seksion përmban këshilla dhe udhëzime të përgjithshme. Për çdo informacion specifik ndaj një përdorimi që ofrohet në Skenarin/et e Ekspozimit, duhet këshilluar Lista e Përdorimeve të Identifikuara në Seksionin 1.

7.1 Masa paraprake për trajtim të sigurtë

Masa mbrojtëse : Vishni pajisje të përshtatshme për mbrojtje personale (shihni seksionin 8). Personat që dihet se kanë probleme mbindjeshmërie të lëkurës nuk duhet të marrin pjesë në asnjë proces pune ku përdoret ky produkt. Shmangeni ekspozimin – merrni udhëzime të posaçme para se ta përdorni. Shmangni ekspozimin gjatë shtatzënisë. Mos e prekni para se të keni lexuar dhe kuptuar të gjitha masat paraprake të sigurisë. Mos e lejoni të bjerë në kontakt me sytë, lëkurën ose rrobat. Mos e thithni në mushkëri avullin ose aerosolin. Mos e gëlltitni. Shmangni çlirimin në mjedis. Përdoreni vetëm nëse ka ajrim të mjaftueshëm. Përdorni një aparat respirator të përshtatshëm, kur ajrosja është e pamjaftueshme. Mos u futni në zona të magazinimit dhe në mjedisë të mbyllura, nëse nuk janë të ajruara mirë. Mbajeni në enën origjinale ose në enë rezervë të miratuar, prej materiali të pajtueshëm, të mbajtur mbyllur mirë kur nuk është në përdorim. Ruajeni dhe përdoreni larg nxehtësisë, shkëndijave, flakës së hapur ose ndonjë burimi tjetër ndezës. Përdorni pajisje elektrike (për ajrim, ndriçim dhe trajtim të materialit) të tilla që nuk mund të krijojnë rrezik shpërthimi (p.sh. që nuk kanë shkëndija të ekspozuara). Përdorni vetëm vegla që nuk përftojnë shkëndija. Merrni masa parambrojtëse kundër shkarkimeve elektrostاتيke. Enët e zbrazët mund të kenë ruajtur mbeturina të produktit dhe të përbëjnë rrezik. Mos e ripërdorni enën.

Këshilla për higjienën e përgjithshme në vendin e punës : Në zonën ku trajtohet, ruhet dhe përpunohet ky material, nuk duhet lejuar ngrënia, pirja dhe duhani. Punëtorët duhet të lajnë duart dhe fytyrën para se të hanë, të pinë ose të tymosin duhan. Hiqni veshjet dhe pajisjet mbrojtëse të ndotura, para se të futeni në zonat e ngrënies. Shihni edhe Seksionin 8 për informacion të mëtejshëm rreth masave higjienike.

Kodi	: 000001194602	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 10 Prill 2024
AMERLOCK / SIGMACOVER 2 HARDENER			

SEKSIONI 7: Trajtimi dhe ruajtja

7.2 Kushtet për ruajtje të sigurt, duke përfshirë edhe papajtueshmëritë e mundshme : Ruajeni midis temperaturave të mëposhtme: 0 në 35°C (32 në 95°F). Ruajeni sipas rregulloreve vendore. Ruajeni në një zonë të veçuar dhe të miratuar. Ruajeni në enën origjinale të mbrojtur nga drita e drejtpërdrejtë e diellit, në një zonë të freskët dhe të ajruar mirë, larg nga materiale të papajtueshme (shihni Seksionin 10), si dhe nga ushqimet dhe pijet. Ruajeni të mbyllur me çelës. Eliminoni të gjitha burimet ndezëse. Mbajeni të veçuar prej materialeve oksiduese. Mbajeni enën të mbyllur hermetikisht dhe të vulosur derisa të jeni gati për ta përdorur. Enët që janë hapur duhet të mbyllen përsëri hermetikisht me kujdes dhe të mbahen në pozicion vertikal për të parandaluar rrjedhjet. Mos e ruani në enë të paetiketuar. Merrni masa të përshtatshme penguese, për të shmangur ndotjen e mjedisit. Përpara trajtimit ose përdorimit, shihni pjesën 10 për materialet e papajtueshme.

7.3 Përdorim(e) përfundimtar(e) i(të) posaçëm(me)

Shihni Seksionin 1.2 për përdorime të identifikuara

SEKSIONI 8: Kontrollet e ekspozimit/mbrojtja personale

Informacioni në këtë seksion përmban këshilla dhe udhëzime të përgjithshme. Për çdo informacion specifik ndaj një përdorimi që ofrohet në Skenarin/et e Ekspozimit, duhet këshilluar Lista e Përdorimeve të Identifikuara në Seksionin 1.

8.1 Parametra të kontrollit

Kufij të ekspozimit në vendin e punës

Emri i produktit/ingredientit	Vlera të kufirit të ekspozimit
4-methylpentan-2-one	EU OEL (Evropë, 1/2022). STEL: 208 mg/m³ 15 minuta. STEL: 50 ppm 15 minuta. TWA: 83 mg/m³ 8 orë. TWA: 20 ppm 8 orë.
benzyl alcohol	IPEL (-). TWA: 5 ppm STEL: 10 ppm
cikloheksanon	EU OEL (Evropë, 1/2022). Përthithet nga lëkura. STEL: 81.6 mg/m³ 15 minuta. STEL: 20 ppm 15 minuta. TWA: 40.8 mg/m³ 8 orë. TWA: 10 ppm 8 orë.
2-methylpropan-1-ol	ACGIH TLV (Shtetet e Bashkuara, 1/2023). TWA: 152 mg/m³ 8 orë. TWA: 50 ppm 8 orë.

Procedura monitorizimi të këshilluara : U duhet referuar standardeve të monitorimit, të tilla si: Standardi European EN 689 (Ajri në vendin e punës – Udhëzime për vlerësimin e ekspozimit me frymëthithje ndaj agentëve kimikë për krahasim me vlerat limit dhe strategjinë e matjeve) Standardi European EN 14042 (Ajri në vendin e punës – Udhëzime për zbatimin dhe përdorimin e procedurave për vlerësimin e ekspozimit ndaj agentëve kimikë dhe biologjikë) Standardi European EN 482 (Ajri në vendin e punës – Kërkesa të përgjithshme për ekzekutimin e procedurave për matjen e agentëve kimikë) Do të jetë i nevojshëm edhe referimi ndaj dokumenteve udhëzuese në rang shtetëror për metodat e përcaktimit të lëndëve me rrezikshmëri.

DNEL

Kodi	: 000001194602	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 10 Prill 2024
AMERLOCK / SIGMACOVER 2 HARDENER			

SEKSIONI 8: Kontrollet e ekspozimit/mbrojtja personale

Emri i produktit/ingredientit	Lloji	Ekspozimi	Vlera	Popullata	Efektet
4-methylpentan-2-one	DNEL	Afatgjatë Dermal	4.2 mg/kg bw/ditë	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Dermal	11.8 mg/kg bw/ditë	Punëtorët	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	14.7 mg/m³	Popullata e përgjithshme	Lokal
	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	14.7 mg/m³	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	83 mg/m³	Punëtorët	Lokal
	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	83 mg/m³	Punëtorët	Sistemik
	DNEL	Afatshkurtër Frymëthithje	155.2 mg/m³	Popullata e përgjithshme	Lokal
	DNEL	Afatshkurtër Frymëthithje	155.2 mg/m³	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatshkurtër Frymëthithje	208 mg/m³	Punëtorët	Lokal
	DNEL	Afatshkurtër Frymëthithje	208 mg/m³	Punëtorët	Sistemik
benzyl alcohol	DNEL	Afatgjatë Gojor	4.2 mg/kg bw/ditë	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Gojor	4 mg/kg bw/ditë	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Dermal	4 mg/kg bw/ditë	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	5.4 mg/m³	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Dermal	8 mg/kg bw/ditë	Punëtorët	Sistemik
	DNEL	Afatshkurtër Gojor	20 mg/kg bw/ditë	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatshkurtër Dermal	20 mg/kg bw/ditë	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	22 mg/m³	Punëtorët	Sistemik
	DNEL	Afatshkurtër Frymëthithje	27 mg/m³	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatshkurtër Dermal	40 mg/kg bw/ditë	Punëtorët	Sistemik
2,4,6-tris (dimethylaminomethyl)phenol	DNEL	Afatshkurtër Dermal	110 mg/m³	Punëtorët	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Gojor	0.075 mg/kg bw/ditë	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatshkurtër Dermal	0.075 mg/kg bw/ditë	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Dermal	0.075 mg/kg bw/ditë	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatshkurtër Frymëthithje	0.13 mg/m³	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	0.13 mg/m³	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Dermal	0.15 mg/kg bw/ditë	Punëtorët	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	0.53 mg/m³	Punëtorët	Sistemik
	DNEL	Afatshkurtër Dermal	0.6 mg/kg bw/ditë	Punëtorët	Sistemik
	DNEL	Afatshkurtër Frymëthithje	2.1 mg/m³	Punëtorët	Sistemik
cikloheksanon	DNEL	Afatshkurtër Dermal	1 mg/kg bw/ditë	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Dermal	1 mg/kg bw/ditë	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatshkurtër Gojor	1.5 mg/kg bw/ditë	Popullata e	Sistemik

Kodi	: 000001194602	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 10 Prill 2024
AMERLOCK / SIGMACOVER 2 HARDENER			

SEKSIONI 8: Kontrollet e ekspozimit/mbrojtja personale

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine	DNEL	Afatgjatë Gojor	1.5 mg/kg bw/ditë	përgjithshme Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	2.55 mg/m³	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatshkurtër Dermal	4 mg/kg bw/ditë	Punëtorët	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Dermal	4 mg/kg bw/ditë	Punëtorët	Sistemik
	DNEL	Afatshkurtër Frymëthithje	5 mg/m³	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	10 mg/m³	Punëtorët	Lokal
	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	10 mg/m³	Punëtorët	Sistemik
	DNEL	Afatshkurtër Frymëthithje	20 mg/m³	Punëtorët	Lokal
	DNEL	Afatshkurtër Frymëthithje	20 mg/m³	Punëtorët	Sistemik
	DNEL	Afatshkurtër Frymëthithje	0.073 mg/m³	Punëtorët	Lokal
	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	0.073 mg/m³	Punëtorët	Lokal
	DNEL	Afatgjatë Gojor	0.3 mg/kg bw/ditë	Popullata e përgjithshme	Sistemik
4-nonylphenol, branched	DNEL	Afatshkurtër Gojor	0.3 mg/kg bw/ditë	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatshkurtër Gojor	0.4 mg/kg bw/ditë	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatshkurtër Frymëthithje	0.8 mg/m³	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatshkurtër Dermal	7.6 mg/kg bw/ditë	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Gojor	0.08 mg/kg bw/ditë	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	0.4 mg/m³	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	0.5 mg/m³	Punëtorët	Sistemik
	DNEL	Afatshkurtër Frymëthithje	1 mg/m³	Punëtorët	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Dermal	3.8 mg/kg bw/ditë	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Dermal	7.5 mg/kg bw/ditë	Punëtorët	Sistemik
	DNEL	Afatshkurtër Dermal	15 mg/kg bw/ditë	Punëtorët	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Gojor	50 µg/kg bw/ditë	Popullata e përgjithshme	Sistemik
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine	DNEL	Afatgjatë Dermal	50 µg/kg bw/ditë	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	74 µg/m³	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Dermal	0.14 mg/kg bw/ditë	Punëtorët	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	0.493 mg/m³	Punëtorët	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	55 mg/m³	Popullata e përgjithshme	Lokal
	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	310 mg/m³	Punëtorët	Lokal
	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	0.096 mg/m³	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Gojor	0.14 mg/kg bw/ditë	Popullata e përgjithshme	Sistemik
2-methylpropan-1-ol					
Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction					

Kodi	: 000001194602	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 10 Prill 2024
AMERLOCK / SIGMACOVER 2 HARDENER			

SEKSIONI 8: Kontrollet e ekspozimit/mbrojtja personale

salicylic acid	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	0.54 mg/m³	përgjithshme	
	DNEL	Afatgjatë Dermal	2.3 mg/kg bw/ditë	Punëtorët	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Gojor	1 mg/kg bw/ditë	Punëtorët	Sistemik
				Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Dermal	1 mg/kg bw/ditë	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatshkurtër Gojor	4 mg/kg bw/ditë	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	4 mg/m³	Popullata e përgjithshme	Sistemik
	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	5 mg/m³	Popullata e përgjithshme	
	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	5 mg/m³	Punëtorët	Lokal
	DNEL	Afatgjatë Frymëthithje	5 mg/m³	Punëtorët	Sistemik

PNEC

Emri i produktit/ingredientit	Lloji	Hollësi për Mjedisin Përkatës	Vlera	Hollësi për Metodën
4-methylpentan-2-one	-	Ujë i ëmbël	0.6 mg/l	Faktorët e Vlerësimit
	-	Ujë deti	0.06 mg/l	Faktorët e Vlerësimit
	-	Impiant i Trajtimin të Ujërave të Zeza	27.5 mg/l	Faktorët e Vlerësimit
	-	Sediment uji të ëmbël	8.27 mg/kg	Përndarje e Drejtpeshimit
	-	Sediment uji të kripur	0.83 mg/kg	Përndarje e Drejtpeshimit
	-	Dhé	1.3 mg/kg	Përndarje e Drejtpeshimit
2-methylpropan-1-ol	-	Ujë i ëmbël	0.4 mg/l	Faktorët e Vlerësimit
	-	Ujë deti	0.04 mg/l	Faktorët e Vlerësimit
	-	Impiant i Trajtimin të Ujërave të Zeza	10 mg/l	Faktorët e Vlerësimit
	-	Sediment uji të ëmbël	1.56 mg/kg dwt	Përndarje e Drejtpeshimit
	-	Sediment uji të kripur	0.156 mg/kg dwt	-
	-	Dhé	0.076 mg/kg dwt	Përndarje e Drejtpeshimit

8.2 Kontrolle të ekspozimit

Komanda inxhinierike të përshtatshme : Përdoren vetëm nëse ka ajrim të mjaftueshëm. Përdorni rrethore përpunimi, ajrim shkarkues vendor ose mënyra të tjera kontrolli inxhinierike për ta mbajtur ekspozimin e punëtorëve ndaj ndotësve ajrorë nën kufijtë e këshilluar ose përcaktuar me rregullore. Mënyrat inxhinierike të kontrollit gjithashtu duhet t'i mbajnë përqendrimet e gazit, avullit ose pluhurit në vlera nën kufijtë më të ulët të shpërthimit. Përdoni pajisje ajrimi që nuk përmbajnë rrezik shpërthimi.

Masa të mbrojtjes individuale

Masa higjienike : Pasi të keni punuar me produkte kimike, lajini duart, parakrahët dhe fytyrën mirë e me kujdes, para se të hani, të pini duhan, të përdorni shërbimet higjienike dhe në përfundim të orarit të punës. Për të hequr veshjet që mund të jenë ndotur me material, duhen përdorur teknika të përshtatshme. Rrobat e punës të ndotura nuk duhen nxjerrë jashtë vendit të punës. Lajini rrobat e ndotura para se t'i përdorni përsëri. Sigurohuni që pikat e posaçme për larje sysh dhe dushet e sigurimit janë në afërsi të vendit të punës.

Mbrojtje për sytë/fytyrën : syze mbrojtëse kundër spërklave kimike dhe mburojë për fytyrën. Përdorni mbrojtjen e syve sipas EN 166.

Mbrojtje për lëkurën

Kodi	: 000001194602	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 10 Prill 2024
AMERLOCK / SIGMACOVER 2 HARDENER			

SEKSIONI 8: Kontrollet e ekspozimit/mbrojtja personale

Mbrojtje për duart	: Kur punoni me produkte kimike duhet të mbani gjatë gjithë kohës doreza kemio-rezistente dhe të papërshkueshme, nëse kjo rezulton e nevojshme nga vlerësimi që i bëhet rrezikut. Duke mbajtur parasysh parametrat e specifikuar nga fabrikanti i dorezës, kontrolloni nëse dorezat po i ruajnë ende vetitë e tyre mbrojtëse gjatë përdorimit. Duhet pasur parasysh se kohëzgjatja maksimale e përdorimit të dorezave të çfarëdolloj materiali mund të ndryshojë nga një markë dorezash në tjetrën. Në rast përzierjesh të lëndëve të ndryshme, kohëzgjatja e mbrojtjes që ofrojnë dorezat nuk mund të përafrohet me saktësi. Kur zgjatur ose kontaktit të përsëritur herë pas here mund të ndodhë, një dorezë me një klasë të mbrojtjes prej 6 (koha përparim më të madh se 480 minuta sipas EN 374) është i rekomanduar. Kur vetëm kontakti të shkurtër pritet, një dorezë me një klasë të mbrojtjes prej 2 ose më të lartë (koha përparim më të madh se 30 minuta sipas EN 374) është i rekomanduar. Përdoruesi duhet të sigurohet se zgjedhja përfundimtare e llojit të dorezës për t'u përdorur në trajtimin e këtij produkti është më e përshtatshme dhe merr parasysh kushtet specifike të përdorimit, sikurse janë përcaktuar në vlerësimin e vetë përdoruesit.
Doreza	: gomë butili
Mbrojtje për trupin	: Pajisjet e mbrojtjes personale për trupin duhen përzgjedhur në bazë të detyrës që duhet kryer dhe rreziqeve përkatëse, si dhe miratuar nga një specialist para se të trajtohet ky produkt. Atje ku ekziston rreziku i ndezjes për shkak të elektricitetit statik, përdorni veshje mbrojtëse anti-statike. Për mbrojtje optimale nga shkarkesat elektrostатike, veshja duhet të përfshijë kominoshe, çizme dhe doreza anti-statike. Referojuni Standardit European EN 1149 për të dhëna të mëtejshme për kërkesat në lidhje me materialin dhe dizajnin si dhe për metodat e testimit.
Mbrojtje tjetër për lëkurën	Këpucët e përshtatshme dhe masat e mëtejshme mbrojtëse për lëkurën duhet të përzgjidhen sipas detyrës që po kryhet dhe rreziqeve që lidhen me të, si dhe duhen miratuar nga një specialist para se të trajtohet produkti.
Mbrojtje për frymëmarrjen	: Përzgjedhja e aparatit respirator duhet të bazohet në nivelet e njohura ose të pritura të ekspozimit, rreziqet që paraqet produkti dhe kufijtë e funksionimit të sigurtë të aparatit të përzgjedhur. Nëse punëtorët u ekspozohen përqendrimeve mbi kufirin e ekspozimit, duhet të përdorin aparate respiratore të përshtatshme dhe të miratuara. Përdorni një aparat respirator ajërfiltrues ose të ushqyer me ajër të masës suaj e që i përgjigjet një standardi të miratuar, nëse kjo rezulton e nevojshme nga vlerësimi që i bëhet rrezikut. Vishni një respirator në përputhje me EN140. Lloji i filtrit: filtër avujsh organikë (Tipi A) dhe grimcash P3
Kontrolle të ekspozimit mjedisor	: Prurjet e sistemit të ajrimit ose e pajisjeve të procesit të punës duhen kontrolluar për t'u siguruar se u përmbahen kërkesave të ligshmërisë për mbrojtjen e mjedisit. Në disa raste do të jetë e nevojshme të përdoren skruher tymrash, filtra ose modifikime inxhinierike të pajisjeve përpunuese, për t'i reduktuar emisionet deri në nivele të pranueshme.

SEKSIONI 9: Vetitë fizike dhe kimike

Kushtet e matjes për të gjitha vetitë janë në temperaturë dhe presion standard, nëse nuk cilësohet ndryshe.

9.1 Informacion për vetitë fizike dhe kimike themelore

Pamja	
Gjendja fizike	: Lëng.
Ngjyra	: Pa ngjyrë.
Kundërmimi	: Si aminë. [I fortë]
Pragu i kundërmimit	: Nuk zotërohet.
Pika e shkrirjes/pika e ngrirjes	: Mund të nisë të ngurtësohet në temperaturën e mëposhtme: 8°C (46.4°F) Kjo bazohet në të dhëna për përbërësin (ingredientin) e mëposhtëm: 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine. Mesatare e peshuar: -40.99°C (-41.8°F)

Kodi	: 000001194602	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 10 Prill 2024
AMERLOCK / SIGMACOVER 2 HARDENER			

SEKSIONI 9: Vetitë fizike dhe kimike

<

Kodi	: 000001194602	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 10 Prill 2024
AMERLOCK / SIGMACOVER 2 HARDENER			

SEKSIONI 10: Qëndrueshmëria dhe reaktiviteti

- 10.1 Reaktiviteti : Nuk ekzistojnë të dhëna testesh specifike ndaj reaktivitetit për këtë produkt ose përbërësit e tij.
- 10.2 Qëndrueshmëria kimike : Produkti është i qëndrueshëm.
- 10.3 Mundësi reaksionesh të rrezikshme : Në kushte normale të ruajtjes dhe përdorimit nuk do të ndodhin reaksione të rrezikshme.
- 10.4 Rrethana për t'u shmangur : Kur ekspozohet ndaj temperaturave të larta, mund të prodhojë produkte të rrezikshme të shpërbërjes.
Referojuni masave mbrojtëse të përmendura në seksionet 7 dhe 8.
- 10.5 Materiale të papajtueshme : Për të parandaluar reaksione të forta ekzotermike, mbajeni larg materialeve të mëposhtme: agjentë oksidues, alkale të forta, acide të forta.
- 10.6 Produkte të rrezikshme të shpërbërjes : Në varësi të kushteve, produkte dekompozimi mund të përfshijnë materialet e mëposhtme: okside karboni okside azoti komponime të halogjenuara oksid/e metali

SEKSIONI 11: Të dhëna toksikologjike

11.1 Informacioni për kategoritë e rreziqeve sipas përcaktimit në rregulloren (BE) nr. 1272/2008
[Toksiciteti akut](#)

Emri i produktit/ingredientit	Rezultati	Specie	Doza	Ekspozimi
4-methylpentan-2-one	LC50 Frymëthithje Avulli	Mi fushe	11 mg/l	4 orë
	LD50 Dermal	Lepur	>5000 mg/kg	-
	LD50 Gojor	Mi fushe	2.08 g/kg	-
benzyl alcohol	LC50 Frymëthithje Pluhura dhe mjegullime	Mi fushe	>4178 mg/m³	4 orë
	LD50 Dermal	Lepur	2000 mg/kg	-
	LD50 Gojor	Mi fushe	1.23 g/kg	-
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	LD50 Dermal	Lepur	1.28 g/kg	-
	LD50 Dermal	Mi fushe	1280 mg/kg	-
	LD50 Gojor	Mi fushe	1200 mg/kg	-
cikloheksanon	LC50 Frymëthithje Gaz.	Mi fushe	8000 ppm	4 orë
	LD50 Dermal	Lepur	1100 mg/kg	-
	LD50 Gojor	Mi fushe	1800 mg/kg	-
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine	LC50 Frymëthithje Pluhura dhe mjegullime	Mi fushe	>5.01 mg/l	4 orë
	LD50 Dermal	Mi fushe	>2000 mg/kg	-
	LD50 Gojor	Mi fushe	1030 mg/kg	-
4-nonylphenol, branched	LD50 Dermal	Lepur	2.14 g/kg	-
	LD50 Gojor	Mi fushe	1300 mg/kg	-
	LC50 Frymëthithje Avulli	Mi fushe	24.6 mg/l	4 orë
2-methylpropan-1-ol	LD50 Dermal	Lepur	2460 mg/kg	-
	LD50 Gojor	Mi fushe	2830 mg/kg	-
	LD50 Dermal	Lepur	1465 mg/kg	-
Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction	LD50 Gojor	Mi fushe	1716 mg/kg	-
	LD50 Gojor	Mi fushe	0.891 g/kg	-
	LD50 Dermal	Mi fushe	0.891 g/kg	-

Përfundim/Përmbledhje : Nuk ka të dhëna të përdorshme për përzierjen vetë.
[Vlerësime paraprake të toksicitetit akut](#)

Kodi	: 000001194602	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 10 Prill 2024
AMERLOCK / SIGMACOVER 2 HARDENER			

SEKSIONI 11: Të dhëna toksikologjike

Rruga	Vlera ATE (Ekuivalent i Toksicitetit Akut)
Gojor	5949.98 mg/kg
Dermal	13345.92 mg/kg
Frymëthithje (gazra)	186463.47 ppm
Frymëthithje (avuj)	106.97 mg/l
Frymëthithje (pluhura dhe mjegullime)	30.82 mg/l

Irritim/Gërryerje

Emri i produktit/ingredientit	Rezultati	Specie	Rezultati	Ekspozimi	Vëzhgimi
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	Lëkura - Nekrozë e dukshme	Lepur	-	4 orë	7 ditë
4-nonylphenol, branched	Lëkura - Eritemë/Kore nekrotike	Lepur	4	-	-

Përfundim/Përmbledhje

- Lëkura** : Nuk ka të dhëna të përdorshme për përzierjen vetë.
- Sy** : Nuk ka të dhëna të përdorshme për përzierjen vetë.
- I sistemit të frymëmarrjes** : Nuk ka të dhëna të përdorshme për përzierjen vetë.

Mbindjeshmim

Emri i produktit/ingredientit	Rruga e ekspozimit	Specie	Rezultati
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine	lëkurë	Derr indie	Përndjeshmues

Përfundim/Përmbledhje

- Lëkura** : Nuk ka të dhëna të përdorshme për përzierjen vetë.
- I sistemit të frymëmarrjes** : Nuk ka të dhëna të përdorshme për përzierjen vetë.

Mutagjeniciteti

- Përfundim/Përmbledhje** : Nuk ka të dhëna të përdorshme për përzierjen vetë.

Karcinogjeniciteti

- Përfundim/Përmbledhje** : Nuk ka të dhëna të përdorshme për përzierjen vetë.

Toksicitet riprodhues

- Përfundim/Përmbledhje** : Nuk ka të dhëna të përdorshme për përzierjen vetë.

Teratogjeniciteti

- Përfundim/Përmbledhje** : Nuk ka të dhëna të përdorshme për përzierjen vetë.

Toksiciteti specifik për organin e shënjestrUAR (një ekspozim i vetëm)

Emri i produktit/ingredientit	Kategoria	Rruga e ekspozimit	Organet e shënjestrUara
4-methylpentan-2-one	Kategoria 3	-	Efekte narkotike
cikloheksanon	Kategoria 3	-	Irritim i rrugëve të frymëmarrjes
2-methylpropan-1-ol	Kategoria 3	-	Irritim i rrugëve të frymëmarrjes
	Kategoria 3		Efekte narkotike

Toksiciteti specifik për organin e shënjestrUAR (ekspozim i përsëritur)

Emri i produktit/ingredientit	Kategoria	Rruga e ekspozimit	Organet e shënjestrUara
Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine	Kategoria 2	gojor	-

Kodi	: 000001194602	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 10 Prill 2024
AMERLOCK / SIGMACOVER 2 HARDENER			

SEKSIONI 11: Të dhëna toksikologjike

<u>Rrezikshmëri aspirimi</u>	
Nuk zotërohet.	
Të dhëna për rrugët e mundshme të ekspozimit	: Nuk zotërohet.
<u>Efekte shëndetësore akute potenciale</u>	
Frymëthithje	: Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
Gëlltitje	: Korroziv ndaj rrugëve të tretjes. Shkakton djegie.
Kontakti me lëkurën	: Shkakton djegie të rënda. Çyndyrues për lëkurën. Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës.
Kontakt me sytë	: Shkakton dëmtime serioze të syve.
<u>Simptoma që kanë lidhje me karakteristikat fizike, kimike dhe toksikologjike</u>	
Frymëthithje	: Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon: peshë e reduktuar e fetusit shtim vdekjesh të fetusit keqformime të skeletit
Gëlltitje	: Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon: dhimbje stomaku peshë e reduktuar e fetusit shtim vdekjesh të fetusit keqformime të skeletit
Kontakti me lëkurën	: Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon: dhimbje ose irritim skuqje tharje plasaritje mund të shfaqet fluskëzim peshë e reduktuar e fetusit shtim vdekjesh të fetusit keqformime të skeletit
Kontakt me sytë	: Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon: dhimbje përlotje skuqje
<u>Efekte të menjëhershme dhe të vonuara, si dhe efekte kronike nga ekspozimi afatshkurtër dhe afatgjatë</u>	
<u>Ekspozimi afatshkurtër</u>	
Efekte të menjëhershme të mundshme	: Nuk zotërohet.
Efekte të vonuara të mundshme	: Nuk zotërohet.
<u>Ekspozimi afatgjatë</u>	
Efekte të menjëhershme të mundshme	: Nuk zotërohet.
Efekte të vonuara të mundshme	: Nuk zotërohet.
<u>Efekte shëndetësore kronike potenciale</u>	
Nuk zotërohet.	
Përfundim/Përmbledhje	: Nuk zotërohet.

Kodi	: 000001194602	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 10 Prill 2024
AMERLOCK / SIGMACOVER 2 HARDENER			

SEKSIONI 11: Të dhëna toksikologjike

Të përgjithshme	: Kontakti i zgjatur ose i përsëritur mund të shkaktojë çyndyrim të lëkurës dhe të çojë në irritim, plasaritje dhe/ose dermatit. Pas përndjeshmimit, mjafton edhe një ekspozim ndaj vlerave shumë të ulëta për të shkaktuar reaksion të rëndë alergjik.
Karcinogjeniciteti	: Dyshohet se shkakton kancer. Rreziku i kancerit varet nga kohëzgjatja dhe niveli i ekspozimit.
Mutagjeniciteti	: Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
Toksicitet riprodhues	: Dyshohet se dëmton fertilitetin. Dyshohet se dëmton fëmijën e palindur.
Të dhëna të tjera	: Nuk zotërohet.

Shkakton djegie të rrugëve të tretjes. Kontakti i zgjatur ose i përsëritur rrezikon të çojë në tharje të lëkurës dhe të shkaktojë irritim. Thërrmimi dhe bluarja e pluhurave mund të jenë të dëmshme nëse thithen. Ekspozimi i përsëritur ndaj përqendrimeve të larta të avujve mund të shkaktojë irritim të sistemit respirator dhe dëmtim të përhershëm të trurit dhe të sistemit nervor. Frymëthithja e avullit/aerosolit në përqendrime mbi kufijtë e rekomanduar të ekspozimit shkakton dhimbje koke, përgjumje dhe të përziera dhe mund të çojë në humbje ndjenjash ose vdekje. Mos lejoni t’ju prekë lëkurën dhe veshjen.

11.2 Informacion për rreziqe të tjera
11.2.1 Tiparet çrregulluese endokrine

Nuk zotërohet.
11.2.2 Të dhëna të tjera
Nuk zotërohet.

SEKSIONI 12: Të dhëna ekologjike

12.1 Toksiciteti

Emri i produktit/ingredientit	Rezultati	Specie	Ekspozimi
4-methylpentan-2-one 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol 4-nonylphenol, branched 2-methylpropan-1-ol Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction salicylic acid	Akut LC50 >179 mg/l	Peshq	96 orë
	Akut LC50 175 mg/l	Peshq	96 orë
	Akut EC50 0.044 mg/l	Krustace - <i>Moina macrocopa</i>	48 orë
	Akut LC50 0.221 mg/l	Peshq	96 orë
	Akut EC50 1100 mg/l	Pleshta uji	48 orë
	Akut EC50 20 mg/l	Bimë ujore - <i>Daphnia magna</i>	72 orë
	Akut EC50 31.1 mg/l	Pleshta uji - <i>Daphnia magna</i>	48 orë
	Akut LC50 330 mg/l	Peshq - <i>Pimephales promelas</i>	96 orë
	Akut NOEC 2.5 mg/l	Krustace	72 orë
	Akut EC50 1147.57 mg/l Ujë i ëmbël	Pleshta uji - <i>Daphnia longispina</i> - I sapolindur	48 orë
	Kronik NOEC 5.6 mg/l Ujë i ëmbël	Pleshta uji - <i>Daphnia magna</i> - I sapolindur	21 ditë

Përfundim/Përmbledhje : Nuk ka të dhëna të përdorshme për përzierjen vetë.

12.2 Qëndrueshmëria dhe degradueshmëria

Emri i produktit/ingredientit	Test	Rezultati	Doza	Inokulanti
4-methylpentan-2-one	OECD 301F	83 % - Lehtësisht - 28 ditë	-	-

Përfundim/Përmbledhje : Nuk ka të dhëna të përdorshme për përzierjen vetë.

Kodi	: 000001194602	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 10 Prill 2024
AMERLOCK / SIGMACOVER 2 HARDENER			

SEKSIONI 12: Të dhëna ekologjike

Emri i produktit/ingredientit	Gjysmë-jeta ujore	Fotolizë	Biodegradueshmëria
4-methylpentan-2-one	-	-	Lehtësisht
benzyl alcohol	-	-	Lehtësisht

12.3 Potenciali biogrumbullues

Emri i produktit/ingredientit	LogP _{ow}	BCF	Potenciali
4-methylpentan-2-one	1.9	-	E ulët
benzyl alcohol	0.87	-	E ulët
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	0.219	-	E ulët
cikloheksanon	0.86	-	E ulët
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine	0.99	-	E ulët
4-nonylphenol, branched	5.4	251.19	E ulët
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine	-	5.13	E ulët
2-methylpropan-1-ol	1	-	E ulët
Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction	-2.65	-	E ulët
salicylic acid	2.21 në 2.26	-	E ulët

12.4 Lëvizshmëria në dhé

- Koeficient i përndarjes dhé/ujë (K_{oc}) : Nuk zotërohet.
- Lëvizshmëria : Nuk zotërohet.

12.5 Rezultatet e vlerësimit PBT dhe vPvB

TKjo përzierje nuk përmban asnjë substancë që vlerësohet të jetë një PBT ose një vPvB.

12.6 Tiparet çrregulluese endokrine

Mund të shkaktojë çrregullime endokrine.

12.7 Efekte të tjera të padëshirueshme

Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.

SEKSIONI 13: Konsiderata për eliminimin

Informacioni në këtë seksion përmban këshilla dhe udhëzime të përgjithshme. Për çdo informacion specifik ndaj një përdorimi që ofrohet në Skenarin/et e Ekspozimit, duhet këshilluar Lista e Përdorimeve të Identifikuara në Seksionin 1.

13.1 Metoda të trajtimit të mbetjeve

Produkti	
Metoda të eliminimit	: Përftimi i mbetjeve duhet shmangur ose minimizuar kudo ku të jetë e mundshme. Hedhja e këtij produkti, tretësirave dhe nënprodukteve gjithnjë duhet të përmbushë kërkesat e ligjshmërisë për mbrojtjen e mjedisit dhe hedhjen e rregullt të mbetjeve, si dhe kërkesat e autoriteteve rajonale-vendore. Produktet që teprajnë e që nuk mund të riciklohen duhen eliminuar nëpërmjet një kontraktori të licensuar për eliminimin e mbetjeve. Mbetje nuk duhet eliminuar të patrajtuar nëpërmjet ujërave të zeza, veç në qoftë se kjo bëhet në pëputhje të plotë me kërkesat e të gjitha pushteteve në fuqi.
Mbetje e rrezikshme	: Klasifikimi i këtij produkti mund të përmbushë kriteret për mbetje të rrezikshme.

Kodi	: 000001194602	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 10 Prill 2024
AMERLOCK / SIGMACOVER 2 HARDENER			

SEKSIONI 13: Konsiderata për eliminimin

Katalogu evropian i mbetjeve (EWC)	
Kodi i mbetjes	Emërtesa e mbetjes
08 01 11*	waste paint and varnish containing organic solvents or other hazardous substances

Ambalazhimi	
Metoda të eliminimit	: Përfitimi i mbetjeve duhet shmangur ose minimizuar kudo ku të jetë e mundshme. Materialet e paketimit duhen ricikluar. Shkrumbimi ose dhé-mbushja duhen marrë në konsideratë vetëm kur riciklimi nuk mund të kryhet.
Lloji i paketimit	Katalogu evropian i mbetjeve (EWC)
Enë	15 01 06 mixed packaging
Masa mbrojtëse të posaçme	: Ky material dhe ena përkatëse duhen eliminuar në mënyrë të sigurt. Duhet treguar kujdes kur trajtohen enë të zbrazura që nuk janë pastruar ose shpëlarë paraprakisht. Kontejnerët e zbrazur ose guarnicionet mund të kenë ruajtur ndonjë mbeturinë të produktit. Avulli nga mbeturinat e produktit mund të krijojë atmosferë tepër të ndezshme ose shpërthyes brenda në enë. Mos prisni, saldoni ose grini enët e përdorura, në qoftë se nuk i keni pastruar tërësisht nga brenda më parë. Shmangni përhapjen e materialit të derdhur, rrjedhjen dhe kontaktin me dheun, vijat ujore, kanalet shkarkuese dhe kanalet e ujërave të zeza.

14. Të dhëna për transportin

	ADR/RID	ADN (Ligji Gjerman i Transportit të Brendshëm Ujor)	IMDG	IATA
14.1 Numri i OKB-së ose numri ID	UN3470	UN3470	UN3470	UN3470
14.2 Emri i përshtatshëm për transportim KB (UN)	PAINT, CORROSIVE, FLAMMABLE	PAINT, CORROSIVE, FLAMMABLE	PAINT, CORROSIVE, FLAMMABLE	PAINT, CORROSIVE, FLAMMABLE
14.3 Klasa(t) e rrezikshmërisë për transport	8 (3)	8 (3)	8 (3)	8 (3)
14.4 Grupi i ambalazhimit	II	II	II	II
14.5 Rrezikshmëri mjedisore	Po.	Po.	Yes.	Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required.
Lëndë ndotëse të deteve	Nuk zbatohet.	Nuk zbatohet.	(4-nonylphenol, branched)	Not applicable.

Të dhëna të mëtejshme	
ADR/RID	: Shenja e lëndës së rrezikshme për mjedisin nuk ka nevojë të ekspozohet, kur produkti transportohet në sasi ≤5 L ose ≤5 kg.
Kodi i tunelit	: (D/E)

Kodi	: 000001194602	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 10 Prill 2024
AMERLOCK / SIGMACOVER 2 HARDENER			

14. Të dhëna për transportin

ADN (Ligji Gjerman i Transportit të Brendshëm Ujor)	: Shenja e lëndës së rrezikshme për mjedisin nuk ka nevojë të ekspozohet, kur produkti transportohet në sasi ≤5 L ose ≤5 kg.
IMDG	: The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.
IATA	: Shenja e lëndës së rrezikshme për mjedisin mund të jetë e afishuar në qoftë se kërkohet nga rregullore të tjera të transportit.

14.6 Masa parambrojtëse të posaçme për përdoruesin : **Transporti brenda mjediseve të përdoruesit:** gjithnjë transportoheni në enë të mbyllur, në pozicion vertikal dhe të siguar. Sigurohuni që personat që po transportojnë produktin dinë si të veprojnë në rast aksidenti ose derdhjeje.

14.7 Transporti detar rifuxho sipas instrumenteve IMO : Nuk zbatohet.

SEKSIONI 15: Të dhëna rregullatore

15.1 Rregulloret/legjislacioni i sigurisë, shëndetit dhe mjedisit i posaçëm për lëndën ose përzierjen
Rregullorja BE (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneksi XIV – Lista e lëndëve që kërkojnë autorizim

Aneksi XIV

Asnjë nga përbërësit nuk është i listuar.

Lëndë jashtëzakonisht shqetësuese

Veti e brendshme	Emri i përbërësit	Statusi	Numri i referencës	Data e ndryshimit
Tiparet çrregulluese endokrine për mjedisin	4-nonylphenol, branched and linear substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof	Kandidat	ED/169/2012	12/19/2012

Aneksi XVII – Kufizime në prodhimin, hedhjen në treg dhe përdorimin e disa lëndëve, përzierjeve dhe artikujve të rrezikshëm

Explosive precursors : Nuk zbatohet.

Ozone depleting substances (1005/2009/EU)

I palistuar.

Direktiva Seveso

Ky produkt kontrollohet nga Direktiva Seveso.

Kriteret e rrezikut

Kategoria
P5c
E1

Kodi : 000001194602	Data e botimit/Data e ndryshimit : 10 Prill 2024
AMERLOCK / SIGMACOVER 2 HARDENER	
SEKSIONI 15: Të dhëna rregullatore	

15.2 Vlerësimi i Sigurisë : Nuk është kryer ndonjë Vlerësim i Sigurisë Kimike.

SEKSIONI 16: Të dhëna të tjera

Tregon të dhëna që kanë ndryshuar në krahasim me versionin e botuar më parë.

Shkurtime dhe akronime

ATE = Vlerësimi paraprak i Toksicitetit Akut
CLP = Regullore Klasifikimi, Etiketimi dhe Ambalazhimi [Regullore (EC) Nr. 1272/2008]
DNEL = Niveli i Derivuar Pa Efekt
Njoftimi EUH = njoftimi i Rrezikshmërisë specifik për CLP
PNEC = Koncentrimi i Parashikuar Pa Efekt
RRN = Numër Regjistrimi REACH
PBT = Vazhdueshëm, Biogrubullues dhe Toksik
vPvB = Shumë i Vazhdueshëm dhe Shumë Biogrubullues
ADR = Marrëveshja Evropiane lidhur me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme me Vija Rrugore
ADN = Dispozita Evropiane lidhur me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme me Vija Ujore të Brendshme
IMDG = Mallra të Rrezikshme Detare Ndërkombëtare
IATA = Shoqata e Transportit Ajror Ndërkombëtar

Teksti i plotë i deklaratave H të shkurtuara

H225	Lëng dhe avull tepër të ndezshëm.
H226	Lëng dhe avull të ndezshëm.
H302	E dëmshme në qoftë se gëlltitet.
H312	E dëmshme në kontakt me lëkurën.
H314	Shkakton djegie serioze të lëkurës dhe dëmtime të syve.
H315	Shkakton irritim të lëkurës.
H317	Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës.
H318	Shkakton dëmtime serioze të syve.
H319	Shkakton irritim serioz të syve.
H332	E dëmshme po të frymëthithet.
H335	Mund të shkaktojë irritim të rrugëve të frymëmarrjes.
H336	Mund të shkaktojë përgjumje ose marramendje.
H351	Dyshohet se shkakton kancer.
H361d	Dyshohet se dëmton fëmijën e palindur.
H361fd	Dyshohet se dëmton fertilitetin. Dyshohet se dëmton fëmijën e palindur.
H373	Mund të shkaktojë dëmtime të organeve në rast ekspozimi të zgjatur ose të përsëritur.
H400	Shumë toksike për gjallesat ujore.
H410	Shumë toksike për gjallesat ujore me efekte afatgjata.
H412	E dëmshme për gjallesat ujore me efekte afatgjata.
EUH066	Ekspozimi i përsëritur mund të shkaktojë tharje ose plasaritje të lëkurës.

Teksti i plotë i klasifikimeve [CLP/GHS]

Acute Tox. 4	TOKSICITETI AKUT - Kategoria 4
Aquatic Acute 1	RREZIKSHMËRIA UJORE (AKUTE) - Kategoria 1
Aquatic Chronic 1	RREZIKSHMËRIA UJORE (AFATGJATË) - Kategoria 1
Aquatic Chronic 3	RREZIKSHMËRIA UJORE (AFATGJATË) - Kategoria 3
Carc. 2	KANCEROGJENICITETI - Kategoria 2
Eye Dam. 1	DËMTIM I RËNDË/IRRITIM I SYVE - Kategoria 1
Eye Irrit. 2	DËMTIM I RËNDË/IRRITIM I SYVE - Kategoria 2
Flam. Liq. 2	LËNGJE TË NDEZSHME - Kategoria 2
Flam. Liq. 3	LËNGJE TË NDEZSHME - Kategoria 3
Repr. 2	TOKSIK PËR RIPRODHIMIN - Kategoria 2

Kodi : 000001194602		Data e botimit/Data e ndryshimit : 10 Prill 2024	
AMERLOCK / SIGMACOVER 2 HARDENER			
SEKSIONI 16: Të dhëna të tjera			
Skin Corr. 1B		GËRRYERJE/IRRITIM I LËKURËS - Kategoria 1B	
Skin Corr. 1C		GËRRYERJE/IRRITIM I LËKURËS - Kategoria 1C	
Skin Irrit. 2		GËRRYERJE/IRRITIM I LËKURËS - Kategoria 2	
Skin Sens. 1		PËRNDJESHMIM I LËKURËS - Kategoria 1	
Skin Sens. 1A		PËRNDJESHMIM I LËKURËS - Kategoria 1A	
STOT RE 2		TOKSICITETI SPECIFIK PËR ORGANIN E SHËNJESTRUAR (EKSPozim I PËRSËRITUR) - Kategoria 2	
STOT SE 3		TOKSICITETI SPECIFIK PËR ORGANIN E SHËNJESTRUAR (NJË EKSPozim I VETËM) - Kategoria 3	

Historia

Data e botimit/ Data e ndryshimit : 10 Prill 2024

Data e botimit të mëparshëm : 27 Nëntor 2023

Përgatitur nga : EHS

Versioni : 1.03

Shpërnjohe

Informacion që gjendet në këtë fletë të të dhënave është i bazuar në njohuritë e sotme shkencore dhe teknike. Qëllimi i këtij informacioni është të tërheqë vëmendjen ndaj aspekteve të shëndetit dhe sigurisë në lidhje me produktet e furnizuara prej nesh, dhe të rekomandojë masat paraprake për ruajtjen dhe trajtimin e produkteve. Nuk ka garanci dhe nuk jepet e tillë në lidhje me vetitë e produkteve. Asnjë përgjegjësi nuk mund të pranohet për çdo dështim për marrjen e masave parandaluese të përshkruara në këtë fletë të dhënave apo për ndonjë keqpërdorim të produkteve.