

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE



Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

: 23 Huhtikuu 2024

Versio

: 1.01

## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi : SIGMADUR 550 BASE GREEN

Tuotekoodi : 000001202057

Muu tunnistuskeino

00240471

### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus : Ammattikäyttö, Käytetään ruiskuttamalla.

Aineen ja/tai seoksen käyttö : Pinnoite.

Ei-suositeltavat : Tuotetta ei ole tarkoitettu, merkitty tai pakattu kuluttajakäyttöön.

käyttötarkoitukset

### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Tämän KTT:n : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

vastuuhenkilön

sähköpostiosoite

### 1.4 Häätöpuhelinnumero

[Kansallinen neuvontaelin/Myrkytystietokeskus](#)

Myrkytystietokeskus ja hätänumero Suomessa: 0800 147 111, 09 471 977 ja 112

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotteen määritelmä : Seos

[Luokitus asetuksen \(EY\) nro 1272/2008 \[CLP/GHS\] mukaan](#)

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 3, H412

Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydelliset tekstit.

|                         |                |                              |                    |
|-------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                   | : 000001202057 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Huhtikuu 2024 |
| SIGMADUR 550 BASE GREEN |                |                              |                    |

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

2.2 Merkinnät

|                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varoitusmerkit                                                                                                                        | : |                                                                                                                                                 |
| Huomiosana                                                                                                                            | : | Varoitus                                                                                                                                                                                                                         |
| Vaaralausekkeet                                                                                                                       | : | Syttyvä neste ja höyry.<br>Ärsyttää ihoa.<br>Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.<br>Ärsyttää voimakkaasti silmiä.<br>Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.<br>Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. |
| Ennaltaehkäisy                                                                                                                        | : | Käytä suojakäsineitä. Käytä silmien- tai kasvonsuojainta. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön.                      |
| Pelastustoimenpiteet                                                                                                                  | : | JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.                                                                                                                       |
| Varastointi                                                                                                                           | : | Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.                                                                                                                                                      |
| Jäte                                                                                                                                  | : | Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.<br>P280, P210, P273, P304 + P312, P403 + P233, P501                                                                      |
| Vaaralliset ainesosat                                                                                                                 | : | ksyleeni<br>Octadecanamide, N,N'-1,6-hexanediylbis[12-hydroxy-<br>Reaktiotuote: bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli)sebakaatti ja metyyli-1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyylisebakaatti                                    |
| Lisämerkinnät                                                                                                                         | : | Ei sovelleta.                                                                                                                                                                                                                    |
| Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset | : | Ei sovelleta.                                                                                                                                                                                                                    |
| Erityiset pakkausvaatimukset                                                                                                          | : |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pakkaukset, jotka on varustettava lapsille turvallisilla sulkimilla                                                                   | : | Ei sovelleta.                                                                                                                                                                                                                    |
| Näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus                                                                                               | : | Ei sovelleta.                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.3 Muut vaarat                                                                                                                       | : |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tuote täyttää PBT- tai vPvB-vaatimukset                                                                                               | : | Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.                                                                                                                                                      |
| Muut vaarat, jotka eivät aiheuta luokitusta                                                                                           | : | Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa kuivattaa ihoa ja aiheuttaa ärsytystä.                                                                                                                                               |

|                         |                |                              |                    |
|-------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                   | : 000001202057 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Huhtikuu 2024 |
| SIGMADUR 550 BASE GREEN |                |                              |                    |

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset : Seos

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                                                      | Tunnisteet                                                                           | % painon mukaan | Luokitus                                                                                                                                                                               | Erityiset päätelmät Rajat, M-tekijät ja ATE:t                           | Tyyppi  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| ksyleeni                                                                                                                     | REACH #: 01-2119488216-32<br>ES: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                         | ≥10 - ≤25       | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412         | ATE [ihon kautta] = 1700 mg/kg<br>ATE [hengitettynä (höyryt)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| n-butyyliasetaatti                                                                                                           | REACH #: 01-2119485493-29<br>ES: 204-658-1<br>CAS: 123-86-4<br>Indeksi: 607-025-00-1 | ≥5.0 - ≤10      | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                                                                        | -                                                                       | [1] [2] |
| etyylibentseeni                                                                                                              | REACH #: 01-2119489370-35<br>ES: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Indeksi: 601-023-00-4 | ≥1.0 - ≤5.0     | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (kuuloelimet)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                              | ATE [hengitettynä (höyryt)] = 17.8 mg/l                                 | [1] [2] |
| Octadecanamide, N, N'-1,6-hexanediylbis [12-hydroxy-                                                                         | CAS: 55349-01-4                                                                      | <1.0            | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                          | -                                                                       | [1]     |
| Reaktiotuote: bis (1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli)sebakaatti ja metyyli-1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyylisebakaatti | REACH #: 01-2119491304-40<br>ES: 915-687-0<br>CAS: 1065336-91-5                      | ≤1.0            | Skin Sens. 1A, H317<br>Repr. 2, H361f<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                              | M [akuutti] = 1<br>M [krooninen] = 1                                    | [1]     |
| tolueeni                                                                                                                     | REACH #: 01-2119471310-51<br>ES: 203-625-9<br>CAS: 108-88-3<br>Indeksi: 601-021-00-3 | ≤0.30           | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Repr. 2, H361d<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br><b>Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydelliset tekstit.</b> | -                                                                       | [1] [2] |

Ei sisällä lisäaineita, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai joille on määritetty työperäinen altistumisen raja-arvo tai PBT tai vPvB ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa.

Tyyppi  
[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi  
[2] Aine, jolle on määritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo  
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

|                         |                |                              |                    |
|-------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                   | : 000001202057 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Huhtikuu 2024 |
| SIGMADUR 550 BASE GREEN |                |                              |                    |

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

SUB koodit ilmaisevat ainesosia joilla ei ole rekisteröityä CAS numeroa.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silmäkosketus             | : Poista piilolinssit, huuhtelee runsaalla puhtaalla raikkaalla vedellä, pitäen silmäluomia erillään vähintään 10 minuuttia ja hakeudu välittömästi lääkäriin.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hengitysteitse            | : Siirrä raittiiseen ilmaan. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea.                                                                                                                                                                                      |
| Ihokosketus               | : Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä tai käytä sopivaksi todettua ihonpuhdistusainetta. ÄLÄ käytä liuottimia tai ohenteita.                                                                                                                                                                                                                                |
| Nieleminen                | : Jos ainetta on nieltä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Ei saa oksennuttaa.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ensiavun antajien suojaus | : Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Jos epäillään, että paikalla on vielä huuruja, pelastajan tulee käyttää asianmukaista maskia tai paineilmalaitteita. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedellä ennen riisumista tai käytä hansikkaita. |

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

|                |                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Silmäkosketus  | : Ärsyttää voimakkaasti silmiä.                                               |
| Hengitysteitse | : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.                                 |
| Ihokosketus    | : Ärsyttää ihoa. Poistaa rasvaa ihosta. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. |
| Nieleminen     | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.             |

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

|                |                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silmäkosketus  | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>kipu tai ärsytys<br>kyynelehtiminen<br>punoitus |
| Hengitysteitse | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>hengitysteiden ärsytys<br>yskintä               |
| Ihokosketus    | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>ärsytys<br>punoitus<br>kuivuminen<br>halkeilu   |
| Nieleminen     | : Ei erityisiä tietoja.                                                                                        |

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

|                   |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tietoa lääkärille | : Jos tulipalossa sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi viivästyä. Altistunutta henkilöä voidaan joutua pitämään sairaalassa tarkkailussa kaksi vuorokautta. |
| Erityiskäsittelyt | : Ei erityisiä hoitotoimenpiteitä.                                                                                                                                                   |

|                         |                |                              |                    |
|-------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                   | : 000001202057 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Huhtikuu 2024 |
| SIGMADUR 550 BASE GREEN |                |                              |                    |

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

- Soveltuva sammutusaine** : Käytä kuivakemikaaleja, CO<sub>2</sub>:ta, vesisuihketta (sumua) tai vaahtoa.
- Soveltumaton sammutusaine** : Älä käytä vesisuihkua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

- Aineen tai seoksen vaarat** : Syttyvä neste ja höyry. Viemäriin valuminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdysten vaaran. Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua, jolloin säiliö voi rikkoutua aiheuttaen räjähdysvaaran. Tämä materiaali on haitallista vesieliöille ja sillä on pitkäkestoisia vaikutuksia. Tämän aineen saastuttama sammutusvesi on kerättävä talteen, ja sen pääsy vesistöön tai viemäriin on estettävä.
- Vaaralliset palamistuotteet** : Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:  
hiilen oksidit  
typen oksidit  
rikkioksidit  
halogenoidut yhdisteet  
metallioksidit/metallioksidit

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityisvarotoimet palomiehille** : Tulipalon ollessa kyseessä eristä alue välittömästi evakuoimalla ihmiset tapahtumapaikan läheisyydestä. Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Siirrä säilytysastiat tulipaloalueelta, jos tähän ei liity riskiä. Käytä vesisuihkua pitääksesi tulelle altistuneet säiliöt viileinä.
- Erityiset palomiesten suojavarusteet** : Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet (kypärät, suojaosaappaat ja -käsineet) jotka täyttävät euroopan standarding EN 469 takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

- Muu kuin pelastushenkilökunta** : Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Evakuoi ympäröivät alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman tarvittavia suojavarusteita olevien henkilöiden pääsy alueelle estetään. Vuotaviin materiaaleihin ei saa koskea eikä niiden päälle astua. Sammuta kaikki syttymislähteet. Ei kipinöitä, tupakointia tai avotulta vaara-alueella. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön. Pue asianmukaiset henkilönsuojaimet.
- Pelastushenkilökunta** : Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta, huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. Katso myös tiedot kohdasta “Muu kuin pelastushenkilökunta”.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

- : Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäreihin. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma). Vettä saastuttava materiaali. Suuret päästöt saattavat olla haitallisia ympäristölle.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

|                         |                |                              |                    |
|-------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                   | : 000001202057 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Huhtikuu 2024 |
| SIGMADUR 550 BASE GREEN |                |                              |                    |

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pieni vuoto                    | : Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdyssuojattuja laitteita. Laimenna vedellä ja pyyhi mikäli vesiliuokoista. Vaihtoehtoisesti, tai jos veteen liukenematon, imeytä inerttiin kuivaan aineeseen ja laita asianmukaiseen jätteastiaan. Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Suuri vuoto                    | : Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdyssuojattuja laitteita. Lähesty päästöä tuulen yläpuolelta. Estä pääsy viemäriverkkoon, vesistöihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Toimita päästöt jätevedenkäsittely-yksikköön tai toimi seuraavasti. Kerää läikkynyt kemikaali säiliöön palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita säiliö hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisesti. Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi. Saastunut imeytysmateriaali saattaa aiheuttaa samanlaisen vaaran kuin vuotanut tuote. |
| 6.4 Viittaukset muihin kohtiin | : Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten.<br>Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista.<br>Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käytötavoista.

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suojatimet                      | : Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Ihon herkistymisestä kärsineet henkilöt eivät saa työskennellä prosesseissa, joissa käytetään tätä tuotetta. Varo saamasta silmiin tai iholle tai vaatteisiin. Älä niele. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön. Älä mene varastointialueille ja suljettuihin tiloihin, elleivät ne ole asianmukaisesti ilmastoituja. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa tai ominaisuuksiltaan vastaavatyypisessä pakkauksessa, jonka voi sulkea tiiviisti käyttökertojen välillä. Säilytä ja käytä etäällä kuumuudesta, kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä. Käytä räjähdysturvallisia sähkövarusteita (ilmastointi, valaistus ja materiaalin käsittely). Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Vältä sähköstaattisia purkauksia tarpeellisin varokeinoin. Tyhjtä säiliöt sisältävät tuotejäämiä ja voivat olla vaarallisia. Älä käytä säiliötä uudelleen. |
| Ohjeet yleisestä työhygieniasta | : Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään, varastoidaan tai jalostetaan. Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen syömistä, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet ennen ruokailualueille menemistä. Katso myös kohdasta 8 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

: Varastoi seuraavien lämpötilojen välillä: 0 - 35°C (32 - 95°F). Varastoi paikallisten säädösten mukaisesti. Säilytä eristetyllä ja hyväksytyllä alueella. Varastoi alkuperäissäiliössä suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) sekä ruuasta ja juomasta. Varastoi lukitussa tilassa. Poista kaikki sytytyslähteet. Pidä erillään hapettavista aineista. Pidä astia tiiviisti suljettuna, kunnes sisältöä käytetään. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotteen säilyttäminen merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Lue lisätietoja yhteensopimattomista materiaaleista kohdasta 10 ennen käsittelyä tai käyttöä.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Katso kohdasta 1.2 tunnistetut käyttötarkoitukset.

|                         |                |                              |                    |
|-------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                   | : 000001202057 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Huhtikuu 2024 |
| SIGMADUR 550 BASE GREEN |                |                              |                    |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käytötavoista.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

| Tuotteen/ainesosan nimi | Altistumisen raja-arvot                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ksyleeni                | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 10/2021).</b><br><b>[Ksyleeni] Imeytyy ihon läpi.</b><br>HTP-arvot: 440 mg/m³ 15 minuuttia.<br>HTP-arvot: 100 ppm 15 minuuttia.<br>HTP-arvot: 220 mg/m³ 8 tuntia.<br>HTP-arvot: 50 ppm 8 tuntia.  |
| n-butyyliasetaatti      | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 10/2021).</b><br>HTP-arvot: 960 mg/m³ 15 minuuttia.<br>HTP-arvot: 200 ppm 15 minuuttia.<br>HTP-arvot: 720 mg/m³ 8 tuntia.<br>HTP-arvot: 150 ppm 8 tuntia.                                         |
| etyylibentseeni         | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 10/2021).</b><br><b>Imeytyy ihon läpi.</b><br>HTP-arvot: 880 mg/m³ 15 minuuttia.<br>HTP-arvot: 200 ppm 15 minuuttia.<br>HTP-arvot: 220 mg/m³ 8 tuntia.<br>HTP-arvot: 50 ppm 8 tuntia.             |
| tolueeni                | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 10/2021).</b><br><b>Imeytyy ihon läpi. Ototoksinen.</b><br>HTP-arvot: 380 mg/m³ 15 minuuttia.<br>HTP-arvot: 100 ppm 15 minuuttia.<br>HTP-arvot: 81 mg/m³ 8 tuntia.<br>HTP-arvot: 25 ppm 8 tuntia. |

Biologiset altistusindeksit

| Tuotteen/ainesosan nimi | Altistusindeksit                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ksyleeni                | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 9/2020)</b><br><b>[Ksyleeni]</b><br>Biologisten näytteiden raja-arvot: 5 mmol/l, metyylihippuurihappo [virtsassa]. Näytteenottoaika: työvuoron päätyttyä.              |
| etyylibentseeni         | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 9/2020)</b><br>Biologisten näytteiden raja-arvot: 5.2 mmol/l, mantelihappo [virtsassa]. Näytteenottoaika: tyovuoron paatyttya tyoviikon tai altistumisjakson loputtua. |
| tolueeni                | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 9/2020)</b><br>Biologisten näytteiden raja-arvot: 500 nmol/l, tolueenipitoisuus [veressä]. Näytteenottoaika: työpäivän jälkeinen aamu.                                 |

**Suosittelavat tarkkailumenetelmät** : On viitattava valvontastandardeihin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689 (Työpaikan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijöille altistumisen arvioimiseksi raja-arvojen avulla sekä ohje mittausstrategiaksi) Euroopan standardi EN 14042 (Työpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi käytettävien menetelmien soveltamiseen ja käyttöön) Euroopan standardi EN 482 (Työpaikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijöitä) Lisäksi vaaditaan viittaus kansallisiin ohjeasiakirjoihin vaarallisten aineiden määrittäysmenetelmistä.

|                         |                |                              |                    |
|-------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                   | : 000001202057 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Huhtikuu 2024 |
| SIGMADUR 550 BASE GREEN |                |                              |                    |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

DNEL

| Tuotteen/ainesosan nimi | Tyyppi          | Altistus                     | Arvo           | Populaatio  | Vaikutukset |             |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| ksyleeni                | DNEL            | Pitkäaikainen Suun kautta    | 12.5 mg/kg/vrk | Yleisö      | Systeeminen |             |
|                         | DNEL            | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 65.3 mg/m³     | Yleisö      | Paikallinen |             |
|                         | DNEL            | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 65.3 mg/m³     | Yleisö      | Systeeminen |             |
|                         | DNEL            | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 125 mg/kg/vrk  | Yleisö      | Systeeminen |             |
|                         | DNEL            | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 212 mg/kg/vrk  | Työntekijät | Systeeminen |             |
|                         | DNEL            | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 221 mg/m³      | Työntekijät | Paikallinen |             |
|                         | DNEL            | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 221 mg/m³      | Työntekijät | Systeeminen |             |
|                         | DNEL            | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 260 mg/m³      | Yleisö      | Paikallinen |             |
|                         | DNEL            | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 260 mg/m³      | Yleisö      | Systeeminen |             |
|                         | DNEL            | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 442 mg/m³      | Työntekijät | Paikallinen |             |
|                         | DNEL            | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 442 mg/m³      | Työntekijät | Systeeminen |             |
| n-butyyliasetaatti      | DNEL            | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 300 mg/m³      | Työntekijät | Systeeminen |             |
|                         | DNEL            | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 11 mg/m³       | Työntekijät | Systeeminen |             |
|                         | DNEL            | Pitkäaikainen Suun kautta    | 2 mg/kg/vrk    | Yleisö      | Systeeminen |             |
|                         | DNEL            | Lyhytaikainen Suun kautta    | 2 mg/kg/vrk    | Yleisö      | Systeeminen |             |
|                         | DNEL            | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 3.4 mg/kg/vrk  | Yleisö      | Systeeminen |             |
|                         | DNEL            | Lyhytaikainen Ihon kautta    | 6 mg/kg/vrk    | Yleisö      | Systeeminen |             |
|                         | DNEL            | Pitkäaikainen Ihon kautta    | 7 mg/kg/vrk    | Työntekijät | Systeeminen |             |
|                         | DNEL            | Lyhytaikainen Ihon kautta    | 11 mg/kg/vrk   | Työntekijät | Systeeminen |             |
|                         | DNEL            | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 12 mg/m³       | Yleisö      | Systeeminen |             |
|                         | DNEL            | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 35.7 mg/m³     | Yleisö      | Paikallinen |             |
|                         | DNEL            | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 48 mg/m³       | Työntekijät | Systeeminen |             |
|                         | DNEL            | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 300 mg/m³      | Yleisö      | Paikallinen |             |
|                         | DNEL            | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 300 mg/m³      | Yleisö      | Systeeminen |             |
|                         | DNEL            | Pitkäaikainen Hengitysteitse | 300 mg/m³      | Työntekijät | Paikallinen |             |
|                         | DNEL            | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 600 mg/m³      | Työntekijät | Paikallinen |             |
|                         | DNEL            | Lyhytaikainen Hengitysteitse | 600 mg/m³      | Työntekijät | Systeeminen |             |
|                         | etyylibentseeni | DMEL                         | Pitkäaikainen  | 442 mg/m³   | Työntekijät | Paikallinen |

Finnish (FI)

Finland

Suomi

8/19

|                         |                |                              |                    |
|-------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                   | : 000001202057 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Huhtikuu 2024 |
| SIGMADUR 550 BASE GREEN |                |                              |                    |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

|          |      |                                          |                |             |             |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| tolueeni | DMEL | Hengitysteitse Lyhytaikainen             | 884 mg/m³      | Työntekijät | Systeeminen |
|          | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen Suun kautta | 1.6 mg/kg/vrk  | Yleisö      | Systeeminen |
|          | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen             | 15 mg/m³       | Yleisö      | Systeeminen |
|          | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen             | 77 mg/m³       | Työntekijät | Systeeminen |
|          | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen Ihon kautta | 180 mg/kg/vrk  | Työntekijät | Systeeminen |
|          | DNEL | Hengitysteitse Lyhytaikainen             | 293 mg/m³      | Työntekijät | Paikallinen |
|          | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen Suun kautta | 8.13 mg/kg/vrk | Yleisö      | Systeeminen |
|          | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen             | 56.5 mg/m³     | Yleisö      | Paikallinen |
|          | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen             | 56.5 mg/m³     | Yleisö      | Systeeminen |
|          | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen             | 192 mg/m³      | Työntekijät | Paikallinen |
|          | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen             | 192 mg/m³      | Työntekijät | Systeeminen |
|          | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen Ihon kautta | 226 mg/kg/vrk  | Yleisö      | Systeeminen |
|          | DNEL | Hengitysteitse Lyhytaikainen             | 226 mg/m³      | Yleisö      | Paikallinen |
|          | DNEL | Hengitysteitse Lyhytaikainen             | 226 mg/m³      | Yleisö      | Systeeminen |
|          | DNEL | Hengitysteitse Pitkäaikainen Ihon kautta | 384 mg/kg/vrk  | Työntekijät | Systeeminen |
|          | DNEL | Hengitysteitse Lyhytaikainen             | 384 mg/m³      | Työntekijät | Paikallinen |
|          | DNEL | Hengitysteitse Lyhytaikainen             | 384 mg/m³      | Työntekijät | Systeeminen |

| PNEC                    |        |                         |                |                       |
|-------------------------|--------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| Tuotteen/ainesosan nimi | Tyyppi | Alueen tiedot           | Arvo           | Menetelmän tiedot     |
| ksyleeni                | -      | Makea vesi              | 0.327 mg/l     | -                     |
|                         | -      | Merivesi                | 0.327 mg/l     | -                     |
|                         | -      | Jätevedenpuhdistamo     | 6.58 mg/l      | -                     |
|                         | -      | Makean veden sedimentti | 12.46 mg/kg dw | -                     |
| n-butyliasetaatti       | -      | Meriveden sedimentti    | 12.46 mg/kg dw | -                     |
|                         | -      | Maaperä                 | 2.31 mg/kg     | -                     |
|                         | -      | Makea vesi              | 0.18 mg/l      | -                     |
|                         | -      | Merivesi                | 0.018 mg/l     | -                     |
| etyylibentseeni         | -      | Makean veden sedimentti | 0.981 mg/kg    | -                     |
|                         | -      | Meriveden sedimentti    | 0.0981 mg/kg   | -                     |
|                         | -      | Jätevedenpuhdistamo     | 35.6 mg/l      | -                     |
|                         | -      | Maaperä                 | 0.0903 mg/kg   | -                     |
|                         | -      | Makea vesi              | 0.1 mg/l       | Arviointitekijät      |
|                         | -      | Merivesi                | 0.01 mg/l      | Arviointitekijät      |
|                         | -      | Jätevedenpuhdistamo     | 9.6 mg/l       | Arviointitekijät      |
|                         | -      | Makean veden sedimentti | 13.7 mg/kg dw  | Tasapainojakautuminen |

|                         |                |                              |                    |
|-------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                   | : 000001202057 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Huhtikuu 2024 |
| SIGMADUR 550 BASE GREEN |                |                              |                    |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

|          |   |                         |                |                       |
|----------|---|-------------------------|----------------|-----------------------|
| tolueeni | - | Meriveden sedimentti    | 1.37 mg/kg dw  | Tasapainojakautuminen |
|          | - | Maaperä                 | 2.68 mg/kg dw  | Tasapainojakautuminen |
|          | - | Toissijainen myrkytys   | 20 mg/kg       | -                     |
|          | - | Makea vesi              | 0.68 mg/l      | Herkkyysjakauma       |
|          | - | Merivesi                | 0.68 mg/l      | Herkkyysjakauma       |
|          | - | Jätevedenpuhdistamo     | 13.61 mg/l     | Herkkyysjakauma       |
|          | - | Makean veden sedimentti | 16.39 mg/kg dw | Tasapainojakautuminen |
|          | - | Meriveden sedimentti    | 16.39 mg/kg dw | -                     |

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

**Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet** : Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä prosessikotelointia, kohdepoistoa tai muuta teknistä tapaa, jotta työntekijöiden altistus ilman epäpuhtauksille pysyy kaikkien suositeltujen tai lakisääteisten altistusrajojen alapuolella. Kontrollitoimia tarvitaan myös pitämään kaasu-, höyry- tai pölypitoisuudet alhaisimman räjähdysvaarallisen tason alapuolella. Käytä räjähdysvarmoja ilmastointivarusteita.

**Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet**

**Hygieniatoimenpiteet** : Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi. Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia menetelmiä. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että silmienhuuhtelulaitteet ja hätäsuihkut sijaitsevat työpaikan lähellä.

**Silmien tai kasvojen suojaus** : Kemikaaliroiskesuojalasit. Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta.

**Ihonsuojaus**

**Käsien suojaus** : Kemikaalin kestäviä, läpäisemättömiä hyväksytyn standardin vaatimukset täyttäviä käsiineitä on käytettävä aina kemiallisia tuotteita käytettäessä, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Ottaen huomioon käsiinevalmistajan arvot, tarkista käytön aikana, että käsiineet pitävät suojaavat ominaisuudet. On otettava huomioon että käsinemateriaalien läpäisy aika voi olla erilainen eri käsiinevalmistajilla. Useasta aineesta koostuvien seoksien kyseessäollessa, käsiineiden suoja-aikaa ei voida tarkasti arvioida. Käsiinesuositus perustuu tässä liuottimelle, jota tässä tuotteessa on eniten. Pitkään jatkuvassa ja toistuvassa altistumisessa me suosittelemme, että käytetään luokan 6 mukaisia suojakäsiineitä (läpäisy aika yli 480 minuuttia normin EN 374 mukaisesti). Kun odotettavissa on vain lyhyt kontakti, suosittelemme, että käytetään luokan 2 mukaisia käsiineitä (läpäisy aika yli 30minuuttia normin EN 374 mukaisesti). Käyttäjän on tarkistettava, että tämän tuotteen käsittelyyn valittava käsiine on tähän tarkoitukseen sopivin ottaen huomioon käyttäjän riskiarviossa esitetyt erityiset käyttöehdot.

**Käsiineet** : Pitkäaikaisessa tai toistuvassa käytössä on käytettävä seuraavantyyppisiä käsiineitä:  
  
Suositellaan: neopreeni, luonnonkumi (lateksi), polyvinyylialkoholi (PVAL), Viton®  
Voidaan käyttää: butyylilikumi  
Ei suositella: nitrilikumi

**Kehonsuojaus** : Kehon henkilökohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan työn ja riskien mukaisesti. Asiantuntijan on hyväksyttävä suojain ennen tämän tuotteen käyttöä. Jos on olemassa staattisen sähköön aiheuttama syttymisvaara, käytä antistaattista suojavaatetusta. Suurimpaan suojaukseen staattisilta sähkönpurkauksilta, vaatetukseen tulee kuulua antistaattiset haalarit, saappaat ja käsiineet. Katso lisätietoja materiaali- ja muotoiluvaatimuksista sekä testausmenetelmistä Euroopan standardista EN 1149.



|                         |                |                              |                    |
|-------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                   | : 000001202057 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Huhtikuu 2024 |
| SIGMADUR 550 BASE GREEN |                |                              |                    |

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

| Ainesosan nimi     | Höyrynpaine 20 °C:ssa |     |                | Höyrynpaine 50 °C:ssa |     |           |
|--------------------|-----------------------|-----|----------------|-----------------------|-----|-----------|
|                    | mm Hg                 | kPa | Menetelmä      | mm Hg                 | kPa | Menetelmä |
| n-Butyyliasetaatti | 11.25096              | 1.5 | DIN EN 13016-2 |                       |     |           |

|                         |                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haihtumisnopeus         | : Suurin tunnettu arvo: 1 (n-Butyyliasetaatti) Painotettu keskiarvo: 0.82verrattuna mihin: butyyliasetaatti            |
| Suhteellinen tiheys     | : 1.34                                                                                                                 |
| Höyryntiheys            | : Suurin tunnettu arvo: 4 (Ilma = 1) (n-Butyyliasetaatti). Painotettu keskiarvo: 3.75 (Ilma = 1)                       |
| Räjähätvyys             | : Tuote itsessään ei ole räjähtävä, mutta räjähtävän höyry- tai pölyseoksen muodostuminen ilman kanssa on mahdollista. |
| Hapettavuus             | : Tuote ei ole hapettava.                                                                                              |
| Hiukkasten ominaisuudet |                                                                                                                        |
| Hiukkaskokomediaani     | : Ei sovelleta.                                                                                                        |
| 9.2 Muut tiedot         |                                                                                                                        |
| Ei lisätietoja.         |                                                                                                                        |

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

|                                            |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktiivisuus                         | : Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen ainesosille.                                                                     |
| 10.2 Kemiallinen stabiilisuus              | : Tuote on stabiili.                                                                                                                                                      |
| 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus | : Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.                                                                                           |
| 10.4 Vältettävät olosuhteet                | : Saattaa tuottaa vaarallisia hajoamistuotteita korkeissa lämpötiloissa. Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä.                                             |
| 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit        | : Voimakkaiden lämpöä kehittävien reaktioiden estämiseksi säilytettävä erillään seuraavista aineista: hapettimet, vahvat emäkset, voimakkaat hapot.                       |
| 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet          | : Olosuhteista riippuen, hajoamistuotteita voi sisältää seuraavia aineita: hiilen oksidit typen oksidit rikkioksidit halogenoidut yhdisteet metallioksidit/metallioksidit |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista |
| Välitön myrkyllisyys                                                    |

| Tuotteen/ainesosan nimi | Tulos                     | Laji  | Annos        | Altistus |
|-------------------------|---------------------------|-------|--------------|----------|
| ksyleeni                | LD50 Ihon kautta          | Kani  | 1.7 g/kg     | -        |
| n-butyliasetaatti       | LD50 Suun kautta          | Rotta | 4.3 g/kg     | -        |
|                         | LC50 Hengitysteitse Höyry | Rotta | >21.1 mg/l   | 4 tuntia |
|                         | LC50 Hengitysteitse Höyry | Rotta | 2000 ppm     | 4 tuntia |
|                         | LD50 Ihon kautta          | Kani  | >17600 mg/kg | -        |
| etyylibentseeni         | LD50 Suun kautta          | Rotta | 10.768 g/kg  | -        |
|                         | LC50 Hengitysteitse Höyry | Rotta | 17.8 mg/l    | 4 tuntia |
|                         | LD50 Ihon kautta          | Kani  | 17.8 g/kg    | -        |
|                         | LD50 Suun kautta          | Rotta | 3.5 g/kg     | -        |

|                         |                |                              |                    |
|-------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                   | : 000001202057 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Huhtikuu 2024 |
| SIGMADUR 550 BASE GREEN |                |                              |                    |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

|                                                                                                                                             |                           |                      |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|----------|
| Reaktiotuote: bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli)sebakaatti ja metyyli-1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyylisebakaatti<br><br>tolueeni | LD50 Ihon kautta          | Rotta                | >3170 mg/kg | -        |
|                                                                                                                                             | LD50 Suun kautta          | Rotta - Uros, Naaras | 3230 mg/kg  | -        |
|                                                                                                                                             | LC50 Hengitysteitse Höyry | Rotta                | 49 g/m³     | 4 tuntia |
|                                                                                                                                             | LD50 Ihon kautta          | Kani                 | 8.39 g/kg   | -        |
|                                                                                                                                             | LD50 Suun kautta          | Rotta                | 5580 mg/kg  | -        |

**Päätelmä/yhteenveto** : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

Akuutit myrkyllisyysarviot

| Reitti                                      | ATE-arvo                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Ihon kautta<br>Sisäänhengittäminen (höyryt) | 7146.88 mg/kg<br>41.65 mg/l |

Ärsytys/Korroosio

| Tuotteen/ainekosan nimi | Tulos                          | Laji | Tulos | Altistus         | Tarkkailu |
|-------------------------|--------------------------------|------|-------|------------------|-----------|
| ksyleeni                | Iho - Keskivaikeasti ärsyttävä | Kani | -     | 24 tuntia 500 mg | -         |

Päätelmä/yhteenveto

**Iho** : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

**Silmät** : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

**Hengitykseen liittyvä** : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

Herkistyminen

Päätelmä/yhteenveto

**Iho** : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

**Hengitykseen liittyvä** : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

Perimää vaurioittava

**Päätelmä/yhteenveto** : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

**Päätelmä/yhteenveto** : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

**Päätelmä/yhteenveto** : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

Teratogeenisyys

**Päätelmä/yhteenveto** : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

| Tuotteen/ainekosan nimi | Luokka      | Altistustapa | Kohde-elimet             |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| ksyleeni                | Kategoria 3 | -            | Hengitysteiden ärsytys   |
| n-butyliasetaatti       | Kategoria 3 | -            | Narkoottiset vaikutukset |
| tolueeni                | Kategoria 3 | -            | Narkoottiset vaikutukset |
| etyylibentseeni         | Kategoria 2 | -            | kuuloelimet              |
| tolueeni                | Kategoria 2 | -            | -                        |

**Todennäköisiä** : Ei saatavilla.

**altistumisreittejä koskevat tiedot**

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

|                         |                |                              |                    |
|-------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                   | : 000001202057 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Huhtikuu 2024 |
| SIGMADUR 550 BASE GREEN |                |                              |                    |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

|                |                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Hengitysteitse | : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.                                 |
| Nieleminen     | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.             |
| Ihokosketus    | : Ärsyttää ihoa. Poistaa rasvaa ihosta. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. |
| Silmäkosketus  | : Ärsyttää voimakkaasti silmiä.                                               |

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet

|                |                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hengitysteitse | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>hengitysteiden ärsytys<br>yskintä              |
| Nieleminen     | : Ei erityisiä tietoja.                                                                                       |
| Ihokosketus    | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>ärsytys<br>punoitus<br>kuivuminen<br>halkeilu  |
| Silmäkosketus  | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>kipu tai ärsytys<br>kynelehtiminen<br>punoitus |

Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset

Lyhytaikainen altistuminen

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Mahdolliset välittömät vaikutukset           | : Ei saatavilla. |
| Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset | : Ei saatavilla. |

Pitkäaikainen altistuminen

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Mahdolliset välittömät vaikutukset           | : Ei saatavilla. |
| Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset | : Ei saatavilla. |

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Ei saatavilla.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Päätelmä/yhteenveto                     | : Ei saatavilla.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Yleiset                                 | : Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa aiheuttaa ihon rasvan vähenemistä, ja johtaa ihon ärtymiseen, halkeiluun ja/tai tulehtumiseen. Jos aineelle on kerran herkistynyt, pienetkin altistustasot voivat aiheuttaa vakavan allergisen reaktion seuraavilla altistuskerroilla. |
| Syöpää aiheuttavat vaikutukset          | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                    |
| Perimää vaurioittava                    | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                    |
| Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                    |
| Muut tiedot                             | : Ei saatavilla.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa kuivattaa ihoa ja aiheuttaa ärsytystä. Pölyjen hionta ja hiominen voi olla haitallista hengitettynä. Toistuva altistuminen suurille höyrypitoisuuksille voi aiheuttaa ärsytystä hengityselimissä sekä pysyviä aivo- ja hermostovaurioita. Suositeltavat altistumisrajat ylittävien höyry/aerosolipitoisuuksien hengittäminen aiheuttaa päänsärkyä, uneliaisuutta, pahoinvointia ja saattaa johtaa tajuttomuuteen tai kuolemaan. Vältä kosketusta ihon ja vaatteiden kanssa.

11.2 Tiedot muista vaaroista

11.2.1 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

|              |         |       |       |
|--------------|---------|-------|-------|
| Finnish (FI) | Finland | Suomi | 14/19 |
|--------------|---------|-------|-------|

|                         |                |                              |                    |
|-------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                   | : 000001202057 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Huhtikuu 2024 |
| SIGMADUR 550 BASE GREEN |                |                              |                    |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Ei saatavilla.  
11.2.2 Muut tiedot  
Ei saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                                                     | Tulos                                                                                                          | Laji                                                                       | Altistus                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| n-butyyliasetaatti<br>etyylibentseeni                                                                                       | Akuutti LC50 18 mg/l<br>Akuutti EC50 1.8 mg/l Makea vesi<br>Krooninen NOEC 1 mg/l Makea vesi<br>EC50 1.68 mg/l | Kalat<br>Vesikirppu<br><br>Vesikirppu - <i>Ceriodaphnia dubia</i><br>Levät | 96 tuntia<br>48 tuntia<br><br>-<br>72 tuntia |
| Reaktiotuote: bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli)sebakaatti ja metyyli-1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyylisebakaatti | LC50 0.9 mg/l                                                                                                  | Kalat                                                                      | 96 tuntia                                    |

Päätelmä/yhteenveto : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

| Tuotteen/ainesosan nimi | Testi              | Tulos                       | Annos | Rokote |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-------|--------|
| n-butyyliasetaatti      | TEPA and OECD 301D | 83 % - Helposti - 28 päivää | -     | -      |
| etyylibentseeni         | -                  | 79 % - Helposti - 10 päivää | -     | -      |

Päätelmä/yhteenveto : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

| Tuotteen/ainesosan nimi | Puoliintumisaika vedessä | Valon vaikutus | Biohajoavuus |
|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| ksyleeni                | -                        | -              | Helposti     |
| n-butyyliasetaatti      | -                        | -              | Helposti     |
| etyylibentseeni         | -                        | -              | Helposti     |
| tolueeni                | -                        | -              | Helposti     |

12.3 Biokertyvyys

| Tuotteen/ainesosan nimi | LogP <sub>ow</sub> | BCF        | Mahdollisesti aiheuttava |
|-------------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| ksyleeni                | 3.12               | 7.4 - 18.5 | Alhainen                 |
| n-butyyliasetaatti      | 2.3                | -          | Alhainen                 |
| etyylibentseeni         | 3.6                | 79.43      | Alhainen                 |
| tolueeni                | 2.73               | 8.32       | Alhainen                 |

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Maaperä/vesi-kerroin (K<sub>oc</sub>) : Ei saatavilla.

Kulkeutuvuus : Ei saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

|                         |                |                              |                    |
|-------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                   | : 000001202057 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Huhtikuu 2024 |
| SIGMADUR 550 BASE GREEN |                |                              |                    |

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei saatavilla.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käyttötavoista.

13.1 Jätteenkäsittelymenetelmät

Tuote

**Hävitysmenetelmät** : Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Tämän tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on aina noudatettava ympäristö- ja jätelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia. Käytä ylimääräisten ja kierrätyskelvottomien tuotteiden hävittämisessä valtuutettua jätehuoltoyritystä. Jätettä ei saa käsittelemättä hävittää viemäriin ellei se täytä kaikilta osin viranomaisten vaatimuksia.

**Vaarallinen jäte** : Tuotteen luokitus voi täyttää vaarallisen jätteen kriteerit.

Euroopan jäteluettelo (EWC)

| Jätekoodi | Jätteen merkintä                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita |

Pakkaaminen

**Hävitysmenetelmät** : Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Pakkausmateriaalijäte tulisi kierrättää. Polttamista tai kaatopaikalle hävittämistä tulee harkita ainoastaan silloin kun kierrätys ei ole mahdollista.

| Pakkaustyyppi | Euroopan jäteluettelo (EWC)    |
|---------------|--------------------------------|
| Säiliö        | 15 01 06 sekalaiset pakkaukset |

**Erityiset varotoimenpiteet** : Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Tyhjiä säiliöitä, joita ei ole puhdistettu tai huuhdeltu, tulee käsitellä huolellisuutta noudattaen. Tyhjästä säiliöstä tai säilytyspussista voi sisältyä tuotejäämiä. Tuotejäämien höyryt voivat aiheuttaa helposti syttyvän tai räjähtävän seoksen pakkauksen sisällä. Älä leikkaa, hitsaa tai rasita säiliöitä ellei niitä puhdistettu huolellisesti sisäpuolelta. Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäreihin.

14. Kuljetustiedot

|                                               | ADR/RID | ADN    | IMDG   | IATA   |
|-----------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| 14.1 YK-numero tai tunnistenumero             | UN1263  | UN1263 | UN1263 | UN1263 |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | MAALI   | MAALI  | PAINT  | PAINT  |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat                  | 3       | 3      | 3      | 3      |
| 14.4 Pakkausryhmä                             | III     | III    | III    | III    |

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 000001202057    | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 23 Huhtikuu 2024 |
| SIGMADUR 550 BASE GREEN |                                                 |

14. Kuljetustiedot

|                           |               |               |                 |                 |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 14.5 Ympäristövaarat      | Ei.           | Kyllä.        | No.             | No.             |
| Merta saastuttavat aineet | Ei sovelleta. | Ei sovelleta. | Not applicable. | Not applicable. |

Lisätiedot

|              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID      | : Tämä luokan 3 viskoosinen neste ei kuulu sääntelyn piiriin 450 litran ja sitä pienemmissä pakkauskoissa TDG-määräysten kohdan 2.2.3.1.5.1 mukaisesti.                                                                                            |
| Tunnelikoodi | : (D/E)                                                                                                                                                                                                                                            |
| ADN          | : Tuotetta säädellään ympäristölle vaarallisena aineena vain säiliöaluksissa kuljetettaessa. Tämä luokan 3 viskoosinen neste ei kuulu sääntelyn piiriin 450 litran ja sitä pienemmissä pakkauskoissa TDG-määräysten kohdan 2.2.3.1.5.1 mukaisesti. |
| IMDG         | : This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in packagings up to 450 L according to 2.3.2.5.                                                                                                                                         |
| IATA         | : Ei tunnistettu.                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle | : <b>Kuljettaminen käyttäjän tiloissa:</b> kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat pystyasennossa ja kiinnitettyinä. Varmista, että tuotetta kuljettavat henkilöt tietävät miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa. |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 14.7 Merikuljetus irtolastina | : Ei sovelleta. |
| IMO:n asiakirjojen mukaisesti |                 |

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Liite XIV – Luvanvaraisten aineiden luettelo

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Liite XIV                            |  |
| Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu. |  |
| Erityistä huolta aiheuttavat aineet  |  |
| Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu. |  |

|                                                                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset | : Ei sovelleta. |
| Räjähteiden esiasteet                                                                                                                 | : Ei sovelleta. |

Otsonikerrosta heikentävät aineet (1005/2009/EU)

Ei luetteloitu.

Seveso Direktiivi

Tätä tuotetta valvotaan Seveso direktiivin alaisuudessa.

Vaara kriteerit

|        |
|--------|
| Luokka |
| P5c    |

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 000001202057    | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 23 Huhtikuu 2024 |
| SIGMADUR 550 BASE GREEN |                                                 |

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.2 : Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.  
Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot

Ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta.

Lyhenteet

ATE = Uudet luokituksen raja-arvot  
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]  
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso  
EUH-lausekkeet = CLP:n lisävaaralausekkeet  
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus  
RRN = REACH Rekisteröintinumero  
PBT = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen  
vPvB = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä  
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista  
ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvälistä sisävesikuljetusta  
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus  
IATA =Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen käytetty menetelmä

| Luokitus                                                                                                                            | Perustelu                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Testitulosten perusteella<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä |

Lyhennettyjen H-lausekkeiden täydellinen teksti

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H304<br>H312<br>H315<br>H317<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H361d<br>H361f<br>H373<br><br>H400<br>H410<br>H412<br>H413<br>EUH066 | Helposti syttyvä neste ja höyry.<br>Syttyvä neste ja höyry.<br>Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.<br>Haitallista joutuessaan iholle.<br>Ärsyttää ihoa.<br>Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.<br>Ärsyttää voimakkaasti silmiä.<br>Haitallista hengitettynä.<br>Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.<br>Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.<br>Epäillään vaurioittavan sikiötä.<br>Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.<br>Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.<br>Erittäin myrkyllistä vesieliöille.<br>Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.<br>Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.<br>Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.<br>Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Luokitusten täydelliset tekstit [CLP/GHS]

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 000001202057    | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 23 Huhtikuu 2024 |
| SIGMADUR 550 BASE GREEN |                                                 |

KOHTA 16: Muut tiedot

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | VÄLITÖN MYRKYLLISYYS - Katgoria 4                               |
| Aquatic Acute 1   | LYHYTAIKAINEN (VÄLITÖN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 1     |
| Aquatic Chronic 1 | PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 1   |
| Aquatic Chronic 3 | PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 3   |
| Aquatic Chronic 4 | PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 4   |
| Asp. Tox. 1       | ASPIRAATIOVAARA - Katgoria 1                                    |
| Eye Irrit. 2      | VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYΣ - Katgoria 2                   |
| Flam. Liq. 2      | SYTTYVÄT NESTEET - Katgoria 2                                   |
| Flam. Liq. 3      | SYTTYVÄT NESTEET - Katgoria 3                                   |
| Repr. 2           | LISÄÄNTYMISELLE VAARALLISET VAIKUTUKSET - Katgoria 2            |
| Skin Irrit. 2     | IHOΣYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYΣ - Katgoria 2                         |
| Skin Sens. 1      | IHOA HERKISTÄVÄ - Katgoria 1                                    |
| Skin Sens. 1A     | IHOA HERKISTÄVÄ - Katgoria 1A                                   |
| STOT RE 2         | ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVA ALTISTUMINEN - Katgoria 2 |
| STOT SE 3         | ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN - Katgoria 3    |

Julkaisutiedot

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Julkaisupäivä/     | : 23 Huhtikuu 2024 |
| Tarkistuspäivä     |                    |
| Edellinen päiväys  | : 11 Huhtikuu 2024 |
| Tiedotteen laatija | : EHS              |
| Versio             | : 1.01             |

Vastuuvapauslauseke

Tämän tiedotteen informaatio perustuu tähänhetkiseen tieteelliseen ja teknologiseen tietämykseen. Tämän informaation tarkoituksena on kiinnittää huomiota toimittamiemme tuotteiden terveys- ja turvallisuusnäkökohtiin sekä suositella varotoimia tuotteiden varastoinnissa ja käsittelyssä. Mitään vakuutusta tai takuuta ei tuotteiden ominaisuuksista anneta. Tässä tiedotteessa kuvattujen varotoimien laiminlyönnistä tai mistään tuotteiden epätavallisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista ei vastata.