

# SIKKERHEDSDATABLAD



Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 26 april 2024

Version

: 1.01

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn** : SIGMAGUARD CSF 650 HARDENER GREEN

**Produktkode** : 00393867

#### Andre former for identifikation

Ikke tilgængelig.

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Anvendelsesområde** : Professionel anvendelse, Bruges ved spray.

**Anvendelse af stoffet/  
blanding** : Belægning.

**Anvendelse der frarådes** : Produktet er ikke beregnet, mærket eller emballeret til forbrugerbrug.

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

**E-mail adresse på person  
ansvarlig for dette SDS** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Nødtelefon

#### Nationalt rådgivende organ/Giftinformationscentral

**Telefonnummer** : Poison Information Centre; emergency telephone, public + 45 82 12 12 12 (health sector +45 35 31 55 55)

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**Produktdefinition** : Blanding

**Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Acute Tox. 4, H302  
Acute Tox. 3, H311  
Acute Tox. 3, H331  
Skin Corr. 1A, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
Aquatic Chronic 2, H411

Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med ændringer.

Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

|                                   |            |                              |                 |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                              | : 00393867 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 26 april 2024 |
| SIGMAGUARD CSF 650 HARDENER GREEN |            |                              |                 |

PUNKT 2: Fareidentifikation

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

2.2 Mærkningselementer

|                  |   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farepiktogrammer | : |                                                                                                                                                |
| Signalord        | : | Fare                                                                                                                                                                                                                            |
| Faresætninger    | : | Farlig ved indtagelse.<br>Giftig ved hudkontakt eller indånding.<br>Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.<br>Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

Sikkerhedssætninger

|                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forebyggelse                                                                                                                            | : | Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse eller ansigtsbeskyttelse.<br>Undgå udledning til miljøet.                                              |
| Reaktion                                                                                                                                | : | Udslip opsamles. VED INDÅNDING: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.   |
| Opbevaring                                                                                                                              | : | Ikke relevant.                                                                                                                                                      |
| Bortskaffelse                                                                                                                           | : | Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.<br>P280, P273, P391, P304 + P310, P301 + P310, P501 |
| Farlige indholdsstoffer                                                                                                                 | : | 2,2'-dimethyl-4,4'-methylenbis(cyclohexylamin)<br>N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyldiamin                                                                          |
| Supplementerende etiket elementer                                                                                                       | : | Ikke relevant.                                                                                                                                                      |
| Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler | : | Ikke relevant.                                                                                                                                                      |
| Særlige krav til pakning/emballage                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                     |
| Beholdere, som skal være forsynet med børnesikre lukninger                                                                              | : | Ikke relevant.                                                                                                                                                      |
| Følbar advarselstrekant                                                                                                                 | : | Ikke relevant.                                                                                                                                                      |

2.3 Andre farer

|                                                   |   |                                                                                              |
|---------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktet opfylder kriterierne for PBT eller vPvB | : | Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB. |
| Andre farer, som ikke indebærer klassificering    | : | Vedvarende eller gentagende kontakt kan udtørre huden og forårsage irritation.               |

|                                   |            |                              |                 |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                              | : 00393867 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 26 april 2024 |
| SIGMAGUARD CSF 650 HARDENER GREEN |            |                              |                 |

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger : Blanding

| Produkt/ingrediens navn                         | Identifikatorer                                                                     | Vægt %      | Klassificering                                                                                                                            | Specifik konc. Grænser, M-faktorer og ATE'er                                                      | Type    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2,2'-dimethyl-4,4'-methylenbis (cyclohexylamin) | EF: 229-962-1<br>CAS: 6864-37-5<br>Indeks: 612-110-00-1                             | ≥50 - ≤75   | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411      | ATE [Oral] = 500 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 300 mg/kg<br>ATE [Inhalation (støv og tåger)] = 0.5 mg/l | [1]     |
| benzylalkohol                                   | REACH #: 01-2119492630-38<br>EF: 202-859-9<br>CAS: 100-51-6<br>Indeks: 603-057-00-5 | ≥10 - ≤19   | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                            | ATE [Oral] = 1230 mg/kg<br>ATE [Inhalation (støv og tåger)] = 1.5 mg/l                            | [1]     |
| butanon                                         | REACH #: 01-2119457290-43<br>EF: 201-159-0<br>CAS: 78-93-3<br>Indeks: 606-002-00-3  | ≥5.0 - ≤10  | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                     | -                                                                                                 | [1] [2] |
| 2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol         | REACH #: 01-2119560597-27<br>EF: 202-013-9<br>CAS: 90-72-2<br>Indeks: 603-069-00-0  | ≥1.0 - ≤5.0 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318                                                       | ATE [Oral] = 1200 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 1280 mg/kg                                              | [1]     |
| N-(3-(trimethoxysilyl)propyl) ethylendiamin     | EF: 217-164-6<br>CAS: 1760-24-3                                                     | ≥1.0 - ≤5.0 | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1B, H317<br>STOT SE 3, H335<br><b>Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.</b> | -                                                                                                 | [1]     |

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion.

Type

- [1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare  
[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi  
Grænseværdier er nævnt under punkt 8, hvis de er tilgængelige.

SUB koder repræsenterer stoffer uden registrerede CAS numre.

|                                   |            |                              |                 |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                              | : 00393867 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 26 april 2024 |
| SIGMAGUARD CSF 650 HARDENER GREEN |            |                              |                 |

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øjenkontakt                   | : Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rindende vand i mindst 15 minutter mens øjenlågene holdes åbne. Søg straks lægehjælp.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Indånding                     | : Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejtrækning er, hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale.                                                                                                                                                                                         |
| Hudkontakt                    | : Forurenet tøj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller anvend velegnet hudrensemiddel. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Indtagelse                    | : Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hold personen varm og i ro. Fremkald IKKE opkastning.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beskyttelse af førstehjælpere | : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeværelse af røg, skal redningspersonen bære en passende filtermaske eller luftforsynet åndedrætsværn. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning. Vask forurenet tøj grundigt med vand, før det tages af, ellers anvend handsker. |

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

|             |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øjenkontakt | : Forårsager alvorlig øjenskade.                                                                                 |
| Indånding   | : Giftig ved indånding.                                                                                          |
| Hudkontakt  | : Alvorlig ætsningsfare. Giftig ved hudkontakt. Virker affedtende på huden. Kan forårsage allergisk hudreaktion. |
| Indtagelse  | : Farlig ved indtagelse.                                                                                         |

Tegn/symptomer på overeksponering

|             |                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øjenkontakt | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>smerte<br>løber i vand<br>rødmen                                                   |
| Indånding   | : Ingen specifikke data.                                                                                                          |
| Hudkontakt  | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>smerte eller irritation<br>rødmen<br>tørhed<br>revner<br>der kan forekomme blister |
| Indtagelse  | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>mavesmerter                                                                        |

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                         |                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmærkninger til lægen. | : Ved indånding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne være forsinkede. Den tilskadekomne skal muligvis holdes under lægeopsyn i 48 timer. |
| Særlige behandlinger    | : Ingen specifik behandling.                                                                                                                           |

|                                   |            |                              |                 |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                              | : 00393867 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 26 april 2024 |
| SIGMAGUARD CSF 650 HARDENER GREEN |            |                              |                 |

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Brug et slukningsmiddel, der er egnet til den omgivende brand.
- Uegnede slukningsmidler : Ingen kendte.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Risici ved stof eller blanding : Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan briste. Dette materiale er giftigt for vandmiljøet med langtidsvirkende effekt. Vand fra brandslukning, der er forurenede med dette materiale, skal inddæmme og forhindres i at nå ud i vandløb, kloak eller afløb.
- Farlige forbrændingsprodukter : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:  
kuloxider  
nitrogenoxider  
metaloxid/-oxider  
Formaldehyd.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Særlige sikkerhedsforanstaltninger for brandmænd : Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse.
- Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet : Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparat (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- For ikke-indsatspersonel : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Undgå indånding af dampe eller tåger. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
- For indsatspersonel : Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. Se også informationen under "For ikke-indsatspersonel".

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- : Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft). Vandforurenende materiale. Kan være skadeligt for miljøet ved udslip i store mængder. Udslip opsamles.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Lille udslip : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Fortynd med vand og mop op hvis vandopløselig. Alternativt, eller hvis uopløsligt i vand, absorber med et ikke brændbart tørstof og placer i en egnet affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.

|                                   |            |                              |                 |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                              | : 00393867 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 26 april 2024 |
| SIGMAGUARD CSF 650 HARDENER GREEN |            |                              |                 |

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stort udslip                     | : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Gå udslippet imøde i medvind. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Vask spild ned i et anlæg til behandling af udstrømmende spild eller gør følgende. Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f. eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Forurenede opsugningsmateriale kan have samme farlige egenskaber som det spildte produkt. |
| 6.4 Henvisning til andre punkter | : Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.<br>Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.<br>Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesforanstaltninger                                           | : Brug egnede personlige værnemidler (se punkt 8). Personer, som førhen har haft problemer med hudsensibilisering, bør ikke arbejde med nogen proces, hvor dette produkt anvendes. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller beklædning. Undgå indånding af dampe eller tåger. Må ikke indtages. Undgå udledning til miljøet. Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation. Opbevares i den originale beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den tæt lukket, når den ikke bruges. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor være farlige. Genbrug ikke beholderen. |
| Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne                                 | : Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der gås ind på arealer til spisning. Se også punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed | : Opbevares ved følgende temperaturer: 0 til 35°C (32 til 95°F). Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde- og drikkevarer. Opbevares under lås. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indeslutes forsvarligt for at undgå miljøforurening. Se afsnit 10 for uforlignelige materialer inden håndtering eller brug.                                                  |

7.3 Særlige anvendelser

Se Afsnit 1.2 for identificerede brugere.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets grænseværdier

|                                   |            |                              |                 |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                              | : 00393867 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 26 april 2024 |
| SIGMAGUARD CSF 650 HARDENER GREEN |            |                              |                 |

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

| Produkt/ingrediens navn | Grænseværdier for eksponering                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| butanon                 | Arbejdstilsynet (Danmark, 2/2023). Absorberes gennem huden.<br>Gennemsnitværdier: 145 mg/m³ 8 timer.<br>Gennemsnitværdier: 50 ppm 8 timer.<br>STEL (S): 900 mg/m³ 15 minutter.<br>STEL (S): 300 ppm 15 minutter. |

Anbefalede målingsprocedurer : Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom følgende: Europæisk Standard EN 689 (Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi) Europæisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer) Europæisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil også være påkrævet.

| Produkt/ingrediens navn                         | Type | Eksponering            | Værdi              | Befolkning         | Effekter  |
|-------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 2,2'-dimethyl-4,4'-methylenbis (cyclohexylamin) | DNEL | Langvarig Oral         | 0.008 mg/kg bw/dag | Generel population | Systemisk |
|                                                 | DNEL | Langvarig Gennem huden | 0.05 mg/kg bw/dag  | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                                 | DNEL | Langvarig Indånding    | 0.6 mg/m³          | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                                 | DNEL | Langvarig Indånding    | 1 mg/m³            | Arbejdstagere      | Lokal     |
|                                                 | DNEL | Langvarig Oral         | 4 mg/kg bw/dag     | Generel population | Systemisk |
|                                                 | DNEL | Langvarig Gennem huden | 4 mg/kg bw/dag     | Generel population | Systemisk |
|                                                 | DNEL | Langvarig Indånding    | 5.4 mg/m³          | Generel population | Systemisk |
|                                                 | DNEL | Langvarig Gennem huden | 8 mg/kg bw/dag     | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                                 | DNEL | Kortvarig Oral         | 20 mg/kg bw/dag    | Generel population | Systemisk |
|                                                 | DNEL | Kortvarig Gennem huden | 20 mg/kg bw/dag    | Generel population | Systemisk |
|                                                 | DNEL | Langvarig Indånding    | 22 mg/m³           | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                                 | DNEL | Kortvarig Indånding    | 27 mg/m³           | Generel population | Systemisk |
|                                                 | DNEL | Kortvarig Gennem huden | 40 mg/kg bw/dag    | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                                 | DNEL | Kortvarig Indånding    | 110 mg/m³          | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                                 | DNEL | Langvarig Oral         | 31 mg/kg bw/dag    | Generel population | Systemisk |
| benzylalkohol                                   | DNEL | Langvarig Indånding    | 106 mg/m³          | Generel population | Systemisk |
|                                                 | DNEL | Langvarig Gennem huden | 412 mg/kg bw/dag   | Generel population | Systemisk |
|                                                 | DNEL | Kortvarig Indånding    | 450 mg/m³          | Generel population | Systemisk |
|                                                 | DNEL | Langvarig Indånding    | 600 mg/m³          | Arbejdstagere      | Systemisk |
| butanon                                         | DNEL | Kortvarig Indånding    | 900 mg/m³          | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                                 | DNEL | Langvarig Gennem huden | 1161 mg/kg bw/dag  | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                                 | DNEL | Kortvarig Indånding    | 0.13 mg/m³         | Generel population | Systemisk |
|                                                 | DNEL | Langvarig Indånding    | 0.13 mg/m³         | Generel population | Systemisk |
| 2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol         | DNEL | Langvarig Gennem huden | 0.15 mg/kg bw/dag  | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                                 | DNEL | Langvarig Oral         | 0.075 mg/kg bw/dag | Generel population | Systemisk |
|                                                 | DNEL | Kortvarig Gennem huden | 0.075 mg/kg bw/dag | Generel population | Systemisk |
|                                                 | DNEL | Langvarig Gennem huden | 0.075 mg/kg bw/dag | Generel population | Systemisk |



|                                   |            |                              |                 |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                              | : 00393867 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 26 april 2024 |
| SIGMAGUARD CSF 650 HARDENER GREEN |            |                              |                 |

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

|                                             |      |                        |                  |                    |           |
|---------------------------------------------|------|------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| N-(3-(trimethoxysilyl)propyl) ethylendiamin | DNEL | huden                  |                  |                    |           |
|                                             | DNEL | Langvarig Indånding    | 0.53 mg/m³       | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                             | DNEL | Kortvarig Gennem huden | 0.6 mg/kg bw/dag | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                             | DNEL | Kortvarig Indånding    | 2.1 mg/m³        | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                             | DNEL | Langvarig Indånding    | 0.1 mg/m³        | Generel population | Lokal     |
|                                             | DNEL | Langvarig Indånding    | 0.6 mg/m³        | Arbejdstagere      | Lokal     |
|                                             | DNEL | Langvarig Oral         | 4 mg/kg bw/dag   | Generel population | Systemisk |
|                                             | DNEL | Kortvarig Indånding    | 4 mg/m³          | Generel population | Lokal     |
|                                             | DNEL | Kortvarig Indånding    | 5.36 mg/m³       | Arbejdstagere      | Lokal     |
|                                             | DNEL | Langvarig Indånding    | 26 mg/m³         | Generel population | Systemisk |
|                                             | DNEL | Langvarig Indånding    | 130 mg/m³        | Arbejdstagere      | Systemisk |
|                                             | DNEL | Kortvarig Indånding    | 26400 mg/m³      | Generel population | Systemisk |

PNEC'er

| Produkt/ingrediens navn | Type | Beholderoplysninger           | Værdi           | Metodeoplysning     |
|-------------------------|------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| butanon                 | -    | Ferskvand                     | 55.8 mg/l       | Følsomhedsfordeling |
|                         | -    | Havvand                       | 55.8 mg/l       | Følsomhedsfordeling |
|                         | -    | Rensningsanlæg til spildevand | 709 mg/l        | Følsomhedsfordeling |
|                         | -    | Friskvandsbundfald            | 284.74 mg/kg dw | Ligevægtsfordeling  |
|                         | -    | Havvandsbundfald              | 284.7 mg/kg dw  | Ligevægtsfordeling  |
|                         | -    | Jord                          | 22.5 mg/kg dw   | Ligevægtsfordeling  |

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol : Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Anvend lukkede systemer, lokalt udsugningsanlæg eller andre tekniske foranstaltninger for at holde arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder under enhver anbefalet eller lovmæssig grænseværdi.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.

Beskyttelse af øjne/ansigt : beskyttelsesbriller mod kemikaliesprøjt og visir. Anvend øjenværn i overensstemmelse med EN 166.

Beskyttelse af hud

Beskyttelse af hænder : Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskernes beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskernes beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt. Ved langvarig eller hyppig gentagen kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 6 ( gennembrydningstid på mere end 480 minutter i henhold til EN 374). Ved kortere kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 2 eller højere (gennembrydningstid på mere end 30 minutter i henhold til EN 374). Brugeren må sikre sig, at det endelige valg af handsketype, er den bedst egnede ud fra de pågældende anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette produkt.





|                                   |            |                              |                 |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                              | : 00393867 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 26 april 2024 |
| SIGMAGUARD CSF 650 HARDENER GREEN |            |                              |                 |

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand

Damptryk

Fordampningshastighed

Relativ massefylde

Dampmassefylde

Eksplorative egenskaber

Oxiderende egenskaber

Partikelegenskaber

Mellemstor partikelstørrelse

9.2 Andre oplysninger

Ingen yderligere oplysninger.

: Ikke relevant.

:

| Navn på indholdsstof | Damptryk på 20 °C |      |        | Damptryk på 50 °C |     |        |
|----------------------|-------------------|------|--------|-------------------|-----|--------|
|                      | mm Hg             | kPa  | Metode | mm Hg             | kPa | Metode |
| Butanon              | 78.7564           | 10.5 |        |                   |     |        |

: 0.007 (benzylalkohol) sammenlignet med butylacetat

: 0.95

: Højest kendte værdi: 3.7 (Luft = 1) (benzylalkohol). Vægtet gennemsnit: 3.34 (Luft = 1)

: Selve produktet er ikke eksplosivt, men der kan dannes en eksplosiv blanding af damp eller støv og luft.

: Produktet er ikke en oxiderende fare.

: Ikke relevant.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

|                                    |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                   | : Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer.                                               |
| 10.2 Kemisk stabilitet             | : Produktet er stabilt.                                                                                                                                           |
| 10.3 Risiko for farlige reaktioner | : Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner.                                                                           |
| 10.4 Forhold, der skal undgås      | : Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.<br><br>Læs også beskyttelseforanstaltninger, der er anført i sektion 7 og 8. |
| 10.5 Materialer, der skal undgås   | : Undgå kontakt med følgende materialer for at undgå kraftige eksotermiske reaktioner: oxidanter, stærke baser, stærke syrer.                                     |
| 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter | : Afhængigt af betingelserne, kan nedbrydningsprodukter omfatte de følgende materialer: kuloxider nitrogenoxider Formaldehyd. metaloxid/-oxider                   |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008 |
| <u>Akut toksicitet</u>                                                        |

|                                   |            |                              |                 |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                              | : 00393867 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 26 april 2024 |
| SIGMAGUARD CSF 650 HARDENER GREEN |            |                              |                 |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

| Produkt/ingrediens navn                         | Resultat                          | Arter | Dosis       | Eksposering |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------|-------------|
| 2,2'-dimethyl-4,4'-methylenbis (cyclohexylamin) | LC50 Indånding Støv og spraytåger | Rotte | 420 mg/m³   | 4 timer     |
| benzylalkohol                                   | LD50 Gennem huden                 | Kanin | >0.2 g/kg   | -           |
|                                                 | LD50 Oral                         | Rotte | >0.32 g/kg  | -           |
|                                                 | LC50 Indånding Støv og spraytåger | Rotte | >4178 mg/m³ | 4 timer     |
| butanon                                         | LD50 Gennem huden                 | Kanin | 2000 mg/kg  | -           |
|                                                 | LD50 Oral                         | Rotte | 1.23 g/kg   | -           |
|                                                 | LD50 Gennem huden                 | Kanin | 6480 mg/kg  | -           |
| 2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol         | LD50 Oral                         | Rotte | 2737 mg/kg  | -           |
|                                                 | LD50 Gennem huden                 | Kanin | 1.28 g/kg   | -           |
|                                                 | LD50 Gennem huden                 | Rotte | 1280 mg/kg  | -           |
| N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin      | LD50 Oral                         | Rotte | 1200 mg/kg  | -           |
|                                                 | LD50 Gennem huden                 | Kanin | >2000 mg/kg | -           |
|                                                 | LD50 Oral                         | Rotte | 2413 mg/kg  | -           |

Konklusion/Sammendrag : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

Estimater for akut toksicitet

| Måde for optagelse        | ATE værdi    |
|---------------------------|--------------|
| Oral                      | 633.21 mg/kg |
| Gennem huden              | 415.65 mg/kg |
| Indånding (støv og tåger) | 0.65 mg/l    |

Irritation/ætsning

| Produkt/ingrediens navn                 | Resultat             | Arter | Score | Eksposering | Observation |
|-----------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------------|-------------|
| 2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol | Hud - Synlig nekrose | Kanin | -     | 4 timer     | 7 dage      |

Konklusion/Sammendrag

- Hud : Der foreligger ingen data om selve blandingen.
- Øjne : Der foreligger ingen data om selve blandingen.
- Respiratorisk : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

Overfølsomhed

Konklusion/Sammendrag

- Hud : Der foreligger ingen data om selve blandingen.
- Respiratorisk : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

Mutagenicitet

Konklusion/Sammendrag : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

Kræftfremkaldende egenskaber

Konklusion/Sammendrag : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

Reproduktionstoksicitet

Konklusion/Sammendrag : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

Teratogenicitet

Konklusion/Sammendrag : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

Enkel STOT-eksposering

| Produkt/ingrediens navn                    | Kategori   | Eksposeringsmetode | Målorganer            |
|--------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| butanon                                    | Kategori 3 | -                  | Narkotiske virkninger |
| N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin | Kategori 3 | -                  | Luftvejsirritation    |

Ikke tilgængelig.

|                                   |            |                              |                 |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                              | : 00393867 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 26 april 2024 |
| SIGMAGUARD CSF 650 HARDENER GREEN |            |                              |                 |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Aspirationsfare

Ikke tilgængelig.

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje : Ikke tilgængelig.

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

- Indånding : Giftig ved indånding.
- Indtagelse : Farlig ved indtagelse.
- Hudkontakt : Alvorlig ætsningsfare. Giftig ved hudkontakt. Virker affedtende på huden. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- Øjenkontakt : Forårsager alvorlig øjenscade.

Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

- Indånding : Ingen specifikke data.
- Indtagelse : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
mavesmerter
- Hudkontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte eller irritation  
rødmen  
tørhed  
revner  
der kan forekomme blister
- Øjenkontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte  
løber i vand  
rødmen

Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

Eksponering i kort tid

- Potentielle øjeblikkelige effekter : Ikke tilgængelig.
- Potentielle forsinkede effekter : Ikke tilgængelig.

Eksponering i lang tid

- Potentielle øjeblikkelige effekter : Ikke tilgængelig.
- Potentielle forsinkede effekter : Ikke tilgængelig.

Potentielle kroniske sundhedseffekter

Ikke tilgængelig.

- Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.
- Generelt : Vedvarende eller gentagende kontakt kan affedte huden og medføre irritation, revner og/eller dermatitis. Efter sensibilisering kan der optræde en kraftig allergisk reaktion ved efterfølgende eksponering for meget små mængder.
- Kræftfremkaldende egenskaber : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Mutagenicitet : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Reproduktionstoksicitet : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Andre oplysninger : Ikke tilgængelig.

|                                   |            |                              |                 |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                              | : 00393867 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 26 april 2024 |
| SIGMAGUARD CSF 650 HARDENER GREEN |            |                              |                 |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Vedvarende eller gentagende kontakt kan udtørre huden og forårsage irritation. Gentagen eksponering for høje dampkoncentrationer kan forårsage irritation i åndedrætssystemet, permanent hjerneskade og skade på nervesystemet. Indånding af dampe/aerosoler i koncentrationer over den anbefalede grænseværdi kan medføre hovedpine, døsighed, kvalme og eventuelt bevidstløshed eller død. Trimethoxysilan kan danne metanol, hvis stoffet hydrolyseres eller indtages. Metanol kan, hvis den sluges, være sundhedsskadelig eller dødelig og kan forårsage blindhed. Indeholder et stof, der kan frigive formaldehyd, ved opbevaring ud over dets holdbarhed og/eller under hærdning ved hærdningstemperaturer over 60°C/140°F. Undgå kontakt med hud og beklædning. Det er rapporteret, at eksponering for amindampe forårsager forbigående hornhindeødem, lysringe, tåget eller sløret syn i flere timer. Tilstanden er typisk midlertidig og forårsager ikke permanente visuelle effekter. Eksponeringen reduceres betydeligt, og tilstanden er ikke observeret, når der bruges korrekt øjenbeskyttelse som angivet i afsnit 8.

- 11.2 Oplysninger om andre farer
- 11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber
- Ikke tilgængelig.
- 11.2.2 Andre oplysninger
- Ikke tilgængelig.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

| Produkt/ingrediens navn                                                               | Resultat                            | Arter        | Eksponering          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|
| 2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol<br>N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin | Akut LC50 175 mg/l<br>EC50 597 mg/l | Fisk<br>Fisk | 96 timer<br>96 timer |

Konklusion/Sammendrag : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Konklusion/Sammendrag : Der foreligger ingen data om selve blandingen.

| Produkt/ingrediens navn | Halveringstid i vand | Fotolyse | Bionedbrydelighed |
|-------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| benzylalkohol           | -                    | -        | let               |

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

| Produkt/ingrediens navn                        | LogP <sub>ow</sub> | BCF | mulighed |
|------------------------------------------------|--------------------|-----|----------|
| 2,2'-dimethyl-4,4'-methylenbis(cyclohexylamin) | 1.8                | -   | Lav      |
| benzylalkohol                                  | 0.87               | -   | Lav      |
| butanon                                        | 0.3                | -   | Lav      |
| 2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol        | 0.219              | -   | Lav      |

12.4 Mobilitet i jord

- Fordelingskoefficient for jord/vand (K<sub>oc</sub>)
- : Ikke tilgængelig.
- Mobilitet
- : Ikke tilgængelig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke tilgængelig.

|                                   |            |                              |                 |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                              | : 00393867 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 26 april 2024 |
| SIGMAGUARD CSF 650 HARDENER GREEN |            |                              |                 |

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.7 Andre negative virkninger

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarioer.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Metoder for bortskaffelse : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

Farligt Affald : Ja.

Europæisk affaldskatalog (EWC)

| Affaldskode | Affaldsbetegnelse                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*   | Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer |

Emballage

Metoder for bortskaffelse : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

| Type af emballage | Europæisk affaldskatalog (EWC) |
|-------------------|--------------------------------|
| Beholder          | 15 01 06 Blandet emballage     |

Særlige forholdsregler : Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker.

14. Transportoplysninger

|                                                          | ADR/RID                                                                                                                           | ADN                                                                                                                               | IMDG                                                                                                                                | IATA                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer                           | UN2922                                                                                                                            | UN2922                                                                                                                            | UN2922                                                                                                                              | UN2922                                                                                                                              |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.<br><br>(2,2'-dimethyl-4,4'-methylenbis (cyclohexylamin), 2,4,6-tris (dimethylaminomethyl) phenol) | CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.<br><br>(2,2'-dimethyl-4,4'-methylenbis (cyclohexylamin), 2,4,6-tris (dimethylaminomethyl) phenol) | CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.<br><br>(2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis (cyclohexylamine), 2,4,6-tris (dimethylaminomethyl) phenol) | CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.<br><br>(2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis (cyclohexylamine), 2,4,6-tris (dimethylaminomethyl) phenol) |
| 14.3 Transportfareklasse (r)                             | 8 (6.1)                                                                                                                           | 8 (6.1)                                                                                                                           | 8 (6.1)                                                                                                                             | 8 (6.1)                                                                                                                             |



|                                   |            |                              |                 |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                              | : 00393867 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 26 april 2024 |
| SIGMAGUARD CSF 650 HARDENER GREEN |            |                              |                 |

| 14. Transportoplysninger  |                |                |                                                     |                                                                    |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.4<br>Emballagegruppe   | II             | II             | II                                                  | II                                                                 |
| 14.5 Miljøfarer           | Ja.            | Ja.            | Yes.                                                | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Marineforurenende stoffer | Ikke relevant. | Ikke relevant. | (2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis (cyclohexylamine)) | Not applicable.                                                    |

Yderligere oplysninger

- ADR/RID : Mærket for miljøfarlige stoffer er ikke krævet hvis transporteret i mængder ≤5 L eller ≤5 kg.
- ADN : Mærket for miljøfarlige stoffer er ikke krævet hvis transporteret i mængder ≤5 L eller ≤5 kg.
- IMDG : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.
- IATA : Mærket for miljøfarlige stoffer kan anvendes, hvis det er krævet under andre transportlovgivninger.

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

: Transport indenfor fabriksområdet: Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

: Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

- EU regulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse

Bilag XIV

Ingen af bestanddelene er angivet.

Særligt problematiske stoffer

Ingen af bestanddelene er angivet.

Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler

Eksplosive forstadier

: Ikke relevant.
- Ozonlagsnedbrydende stoffer (1005/2009/EU)

Ikke på listen.
- Seveso Direktiv

Dette produkt er kontrolleret under Seveso-direktivet.

Farekriterier

|                                   |            |                              |                 |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                              | : 00393867 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 26 april 2024 |
| SIGMAGUARD CSF 650 HARDENER GREEN |            |                              |                 |

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

|          |
|----------|
| Kategori |
| H2       |
| E2       |

Nationale regler

|                                 |                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dansk brandklasse               | : III-1                                                                                                                            |
| Mal-kode (1993)                 | : 5-6                                                                                                                              |
| Beskyttelse baseret på MAL-kode | : Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter gælder følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler: |

**Generelt:** Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes. Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i såfald.

Ved al sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes åndedrætsværn og ærmebeskyttelse/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt som anbefalet eller instrueret.

Mal-kode (1993): 5-6

**Anvendelse:** Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o. lign. for for- og efterbehandling i sprøjteboks hvor operatøren er udenfor sprøjtezone og ved modsvarende arbejde i nye\* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er i sprøjtezone. Ved Sprøjtning i nye\* bokse og kabiner med pistol uden aerosoldannelse.

- Der skal anvendes beskyttelsestøj.

Ved sprøjtning uden aerosoldannelse i eksisterende\* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er indenfor i sprøjtezone. Ved sprøjtning i eksisterende\* sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling i kabine eller bokse af typen eksisterende\* anlæg hvis operatøren er i sprøjtezone. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling udenfor lukket anlæg, sprøjteboks eller sprøjtekabine. Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket anlæg, sprøjteboks eller kabine hvis der er risiko for kontakt med våd maling eller organiske opløsningsmidler.

- Luftforsynet helmaske og beskyttelsesdragt skal anvendes.

Ved sprøjtning i nye\* bokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone.

- Der skal anvendes Luftforsynet helmaske.

Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren er i sprøjtezone og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks.

- Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt og hætte skal anvendes.

|                                     |            |                              |                 |
|-------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                                | : 00393867 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 26 april 2024 |
| SIGMAGUARD CSF 650 HARDENER GREEN   |            |                              |                 |
| PUNKT 15: Oplysninger om regulering |            |                              |                 |

**Tørring:** Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer arbejderes indåndingszone.

**Polering:** Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes. Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid anvendes.

**Forsigtig** Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte.

\*Se regulativer.

**Anvendelsesbegrænsninger** : Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

**Listen over uønskede stoffer** : Optaget på liste

**15.2** : Der ikke foretaget nogen Kemikaliesikkerhedsvurdering.  
**Kemikaliesikkerhedsvurdering**

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.

Forkortelser og initialord

- ATE = Vurdering af Akut Toksicitet
- CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
- DNEL-værdi = afledt nuleffektniveau (Derived-No-Effect-Level)
- EUH sætning = CLP-specificeret faresætning
- PNEC-værdi = Forventet nuleffektkoncentration (Predicted-No-Effect-Concentration)
- RRN = REACH Registreringsnummer
- PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
- vPvB = Meget Persistent og Meget Bioakkumulerende
- ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej
- ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje
- IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods
- IATA = International Air Transport Association

[Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning \(EF\) nr. 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

|                                   |            |                              |                 |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                              | : 00393867 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 26 april 2024 |
| SIGMAGUARD CSF 650 HARDENER GREEN |            |                              |                 |

PUNKT 16: Andre oplysninger

| Klassificering                                                                                                                                             | Begrundelse                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode |

Komplet tekst af forkortede H-sætninger

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H302<br>H311<br>H312<br>H314<br>H317<br>H318<br>H319<br>H331<br>H332<br>H335<br>H336<br>H411<br>EUH066 | Meget brandfarlig væske og damp.<br>Farlig ved indtagelse.<br>Giftig ved hudkontakt.<br>Farlig ved hudkontakt.<br>Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.<br>Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>Forårsager alvorlig øjenskade.<br>Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>Giftig ved indånding.<br>Farlig ved indånding.<br>Kan forårsage irritation af luftvejene.<br>Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.<br>Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.<br>Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3<br>Acute Tox. 4<br>Aquatic Chronic 2<br><br>Eye Dam. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Skin Corr. 1A<br>Skin Corr. 1C<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1B<br>STOT SE 3 | AKUT TOKSICITET - Kategori 3<br>AKUT TOKSICITET - Kategori 4<br>LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 2<br><br>ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 1<br>ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 2<br>BRANDFARLIGE VÆSKER - Kategori 2<br>HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 1A<br>HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 1C<br>HUDSENSIBILISERING - Kategori 1<br>HUDSENSIBILISERING - Kategori 1B<br>SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING - Kategori 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Historik

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Udgivelsesdato/         | : 26 april 2024  |
| Revisionsdato           |                  |
| Dato for forrige udgave | : 23 august 2023 |
| Udarbejdet af           | : EHS            |
| Version                 | : 1.01           |

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på den aktuelle videnskabelige og tekniske viden. Informationerne har til formål at henlede opmærksomheden på sundheds- og sikkerhedsaspekter for vore produkter samt at anbefale sikkerhedsforanstaltninger for opbevaring og brug af produkterne. Ingen sikkerhed eller garanti er hermed givet med hensyn til produkternes egenskaber. Intet ansvar er hermed accepteret for manglende overholdelse af de foranstaltninger, der er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad eller for usædvanlig brug af produktet.