

化学品安全技术说明书



发行日期/修订日期

: 31 七月 2024

版本

: 2

第一部分 物质/制剂及公司/企业标识

1.1 化学品标识

产品名称 : 无机硅酸锌底漆9 锌粉
产品代码 : 00461162
其他标识手段
无资料。

1.2 化学品的推荐用途和限制用途

产品用途 : 职业应用, 以喷的方式使用。
物质/制程的使用 : 涂层。
限制用途 : 产品并非旨在, 标记或包装供消费者使用。

1.3 安全技术说明书供应商详情

PPG Coatings Belgium BV/SRL
Tweemontstraat 104
B-2100 Deurne
Belgium
Telephone +32-33606311
Fax +32-33606435

本安全技术说明书责任人的 e-mail地址 : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

1.4 企业应急电话

供应商
+31 20 4075210

第2部分 危险性概述

2.1 GHS危险性类别

产品定义 : 混合物
[依据法规\(EC\) 1272/2008 \[CLP/GHS\] 的分类](#)
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
按照修订的欧盟法规 (EC) 1272/2008, 产品被归类为危险产品。
参见第16部分以了解上述H声明的全文。
有关健康影响与症状的详细资讯, 请参阅第 11 节。

2.2 标签要素

编号 : 00461162
无机硅酸锌底漆9 锌粉

发行日期/修订日期

: 31 七月 2024

第2部分 危险性概述

象形图



警示词

: 警告

危险性说明

: 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

防范说明

预防措施

: 避免释放到环境中。

事故响应

: 收集溢出物。

安全储存

: 不适用。

废弃处置

: 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。
P273, P391, P501

危险成分

: 不适用。

补充标签要素

: 不适用。

附录XVII - 限制生产、投放
市场和使用的特定的危险物
质、混合物和物品

: 不适用。

特殊包装要求

容器配有对于小孩安全的盖
子

: 不适用。

接触危险警告

: 不适用。

2.3 其他危害

产品符合PBT或vPvB的标准

: 该混合物不含任何被评估为PBT或vPvB的物质。

其他危害

: 如果散开, 可能形成易爆炸的粉尘-气体混合物。 操作和/或处理此物质可能产生能够导致眼睛, 皮肤, 鼻腔和喉部机械刺激的粉尘。

第3部分 成分 / 组成信息**3.2 混合物**

: 混合物

产品/成份名称	标识符	重量百分比	分类	特定浓度 限制、M 因子和 ATE	类型
zinc powder zinc dust (stabilised)	REACH #: 01-2119467174-37 欧盟 (EC): 231-175-3 CAS号: 7440-66-6 索引: 030-001-01-9	≥90	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	M [急性] = 1 M [慢性] = 1	[1]
zinc oxide	REACH #: 01-2119463881-32 欧盟 (EC): 215-222-5 CAS号: 1314-13-2	≥1.0 - ≤5.0	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	M [急性] = 1 M [慢性] = 1	[1] [2]

Chinese
(Simplified) (CN)

Europe

欧洲

2/13

编号 : 00461162

发行日期/修订日期

: 31 七月 2024

无机硅酸锌底漆9 锌粉

第3部分 成分 / 组成信息

cadmium (non-pyrophoric)	索引: 030-013-00-7 欧盟 (EC) : 231-152-8 CAS号: 7440-43-9 索引: 048-002-00-0	<0.10	Acute Tox. 2, H330 Muta. 2, H341 Carc. 1B, H350 Repr. 2, H361fd STOT RE 1, H372 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ATE [吸入 (蒸汽)] = 0.5 mg/l (毫克/升) M [急性] = 10 M [慢性] = 10	[1] [2] [3]
lead powder	欧盟 (EC) : 231-100-4 CAS号: 7439-92-1 索引: 082-013-00-1	<0.030	Repr. 1A, H360FD Lact., H362 STOT RE 1, H372 (血液, 中枢神经系统 (CNS), 肾) (口服, 吸入) Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 参见第16部分以了解上述H声明的全文。	Repr. 1A, H360D: C ≥ 0.03% STOT RE 1, H372: C ≥ 0.5% M [急性] = 1 M [慢性] = 10	[1] [2]

就供应商当前已知, 在所适用的浓度中, 没有其它对健康或环境有害的物质、具有持久性生物累积性及毒性物质 (PBTs)、高持久性及高生物累积性物质 (vPvBs) 或同等关注度物质、被指定工作场所职业接触限值的物质, 需要在本章节报告。

类型

[1] 被分类为有健康或环境危害的物质

[2] 有作业场所接触限值规定的物质

[3] 同等关注物质

职业暴露限制, 如果有的话, 列在第 8 节中。

SUB代码代表没有披露CAS编号的物质

第4部分 急救措施**4.1 急救措施说明****眼睛接触**

: 检查和取出任何隐形眼镜。撑开眼睑, 立即用大量流动水洗眼至少 10 分钟。立即就医治疗。

吸入

: 移至空气新鲜处。让患者保持温暖并休息。如没有呼吸, 呼吸不规则或呼吸停止, 由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。

皮肤接触

: 脱去受污染的衣服和鞋子。用肥皂与水彻底清洗皮肤, 或使用认可的皮肤清洁剂清洗。严禁使用溶剂或稀释剂。

食入

: 如食入, 立即就医并出示容器或标签。让患者保持温暖并休息。不得诱导呕吐。

对保护施救者的忠告

: 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。

4.2 最重要的症状和效应, 包括急性的和延迟的**潜在的急性健康影响****眼睛接触**

: 暴露于法定的或推荐的空气传播污染物浓度以上可能导致眼睛刺激。

吸入

: 暴露于法定的或推荐的空气传播污染物浓度以上可能导致鼻腔, 喉及肺部刺激。

皮肤接触

: 没有明显的已知作用或严重危险。

食入

: 没有明显的已知作用或严重危险。

过度接触征兆/症状**眼睛接触**: 不利症状可能包括如下情况:
刺激
充血发红

编号 : 00461162 发行日期/修订日期 : 31 七月 2024
无机硅酸锌底漆9 锌粉

第4部分 急救措施

- 吸入** : 不利症状可能包括如下情况:
呼吸道疼痛
咳嗽
- 皮肤接触** : 没有具体数据。
- 食入** : 没有具体数据。

4.3 需要任何即时的医疗关注和特殊处理

- 对医生的特别提示** : 对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
- 特殊处理** : 无特殊处理。

第5部分 消防措施

5.1 灭火剂

- 适用灭火剂** : 使用干化学剂粉末。
- 不适用灭火剂** : 应避免使用有可能形成有爆炸性粉尘-空气混合物的高压介质

5.2 从物质或混合物产生的特殊危害

- 来自物质或混合物的危害** : 如果散开, 可能形成易爆炸的粉尘-气体混合物。 本物质对水生物有剧毒并具有长期持久影响。 必须收集被本产品污染了的消防水, 且禁止将其排放到任何水道 (下水道或排水沟)。
- 危险燃烧产物** : 分解产物可能包括如下物质:
金属氧化物
铅的氧化物

5.3 对消防员的建议

- 消防员的特殊防护** : 如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 在没有危险的情况下将容器从着火区域移开。 用雾状水冷却暴露于火场中的容器。
- 消防人员特殊防护设备** : 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。 消防员的防护服 (包括头盔、防护鞋和手套) 符合欧盟标准EN469将对化学事故提供一个基本水平的防护。

第6部分 泄漏应急处理

6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

- 非应急人** : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 切断所有点火源。 危险区域禁止火苗, 吸烟或火焰。 避免吸入灰尘。 穿戴合适的个人防护装备。
- 应急人** : 如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非应急人”部分的信息。

6.2 环境保护措施

- : 避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。 水污染物质。 如大量释放可危害环境。 收集溢出物。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

- 小量泄漏** : 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。 用吸尘器清理或彻底清扫污染物并将其放在贴有指定标签的废弃物容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。

编号 : 00461162

发行日期/修订日期

: 31 七月 2024

无机硅酸锌底漆9 锌粉

第6部分 泄漏应急处理

大量泄漏 : 将容器移离泄漏区域。请使用防火花工具和防爆装置。从上风向接近泄漏物。防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。用吸尘器清理或彻底清扫污染物并将其放在贴有指定标签的废弃物容器中。避免产生灰尘并避免借风散布。经由特许的废弃物处理合同商处置。

6.4 其他部分的参照 : 参见第1部分的紧急联系信息。
参见第8部分的合适的个人防护装备信息。
参见第13部分的其他废物处理信息。

第7部分 操作处置与储存

本部分的信息包括一般的咨询和指导。第1部分列出的确定的用途应被咨询了解与暴露场景相关的任何特定使用信息。

7.1 安全处置注意事项

防护措施 : 穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。禁止食入。避免接触眼睛、皮肤及衣物。避免吸入灰尘。避免释放到环境中。在处理时应避免产生灰尘和防止所有的火源 (火星或火焰)。防止粉尘积聚。仅在充足的通风条件下使用。通风不充足时应戴合适的呼吸器。保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中, 不使用时容器保持密闭。电动设备与照明装置应按适当的标准给予保护以防止灰尘与热表面、火花或其它点火来源接触。采取预防措施, 防止静电释放。为防止着火或爆炸, 转移物料时应将容器和设备接地以释放物料输送时产生的静电。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。

一般职业卫生建议 : 应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

7.2 安全存储的条件, 包括任何不相容性 : 在以下温度之间储存: 5 至 25°C (41 至 77°F (华氏度))。按照当地法规要求来储存。在许可的区域隔离储存。储存于原装容器中, 防止直接光照, 置于干燥、凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物 (见第10部分)、食品和饮料。移除所有点火源。与氧化性物质分离。使用容器前, 保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好, 并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前, 请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

7.3 特定的最终用途

参见第1.2. 已辨识的用途

第8部分 接触控制和个体防护

本部分的信息包括一般的咨询和指导。第1部分列出的确定的用途应被咨询了解与暴露场景相关的任何特定使用信息。

8.1 控制参数

职业接触限值

产品/成份名称	最高容许浓度
zinc oxide	ACGIH TLV (美国, 7/2023)。 STEL: 10 mg/m ³ (毫克/立方米) 15 分钟。形成: 可呼吸性部分 TWA: 2 mg/m ³ (毫克/立方米) 8 小时。形成: 可呼吸性部分
cadmium (non-pyrophoric)	EU OEL (欧洲, 10/2019)。[cadmium and its inorganic compounds] TWA: 0.004 mg/m ³ (毫克/立方米) 8 小时。
lead powder	EU Biological limit values (欧洲, 12/2017)。[lead and its ionic compounds] OEL surveillance: 0.075 mg/m ³ (毫克/立方米), (lead) 8 小时。 EU OEL (欧洲, 2/2017)。[inorganic lead and its compounds] TWA: 0.15 mg/m ³ (毫克/立方米) 8 小时。

Chinese
(Simplified) (CN)

Europe

欧洲

5/13

编号 : 00461162

发行日期/修订日期

: 31 七月 2024

无机硅酸锌底漆9 锌粉

第8部分 接触控制和个体防护**生物暴露指数**

产品/成份名称	暴露指数
Lead powder	EU Biological limit values (欧洲, 12/2017) [lead and its ionic compounds] BEI surveillance: 40 µg/100 ml, lead [in blood]. BLV: 70 µg/100 ml, lead [in blood].

推荐的监测程序

: 监测标准应参考如下: 欧洲标准EN 689 (工作场所空气 - 为与极限值和测量对策比较通过化学试剂吸入来评定影响的指南) 欧洲标准EN 14042 (工作场所空气 - 暴露于化学和生物制剂的空气评定程序的应用和使用指南) 欧洲标准EN 482 (工作场所空气 - 测量化学试剂程序性能的一般要求) 有害物质的测定方法参考国家指导性文件也将是必需的。

DNEL

产品/成份名称	类型	暴露	值	人口	影响
Cadmium (non-pyrophoric)	DNEL DNEL	长期 口服 长期 吸入	1 µg/kg bw/日 4 µg/m³	一般人群 工作人员	系统的 本地

PNEC

产品/成份名称	类型	区室详情	值	具体方法
zinc powder zinc dust (stabilised)	-	淡水	20.6 µg/l	敏感性分部
	-	海水	6.1 µg/l	敏感性分部
	-	污水处理工厂	100 µg/l	评价因素
	-	淡水沉积物	118 mg/kg dwt	敏感性分部
zinc oxide	-	海水沉积物	56.5 mg/kg dwt	平衡分区
	-	土壤	35.6 mg/kg dwt	敏感性分部
	-	淡水	20.6 µg/l	敏感性分部
	-	海水	6.1 µg/l	敏感性分部
	-	淡水沉积物	117 mg/kg dwt	敏感性分部
	-	污水处理工厂	52 µg/l	评价因素
	-	海水沉积物	56.5 mg/kg dwt	评价因素
	-	土壤	35.6 mg/kg dwt	敏感性分部

8.2 暴露控制**工程控制**

: 仅在充足的通风条件下使用。 如果使用过程中会产生粉尘、烟雾、气体、蒸气或雾气, 请采用工艺隔离设备, 局部通风系统或其它工程控制以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议的或法定的限值。 使用的工艺控制方法同时要控制气体、蒸汽或粉尘浓度低于接触限制值。 使用防爆通风设备。

个人防护措施**卫生措施**

: 接触化学物质后, 在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。 采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。 污染的衣物重新使用前需清洗。 确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

眼睛/面部防护

: 戴有侧罩的安全防护眼镜。 根据EN 166使用防护眼镜。

皮肤防护**手防护**

: 若风险评估结果表明是必要的, 在接触化学产品时, 请始终配带符合标准的抗化学腐蚀, 不渗透的手套。 考虑手套制造商指定的参数, 在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。 应该指出, 任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。 一旦混合物含有几种物质时, 手套的防护时间无法准确估计。 当长时间或频繁地可能出现反复接触, 具有防护等级为6 (突破时间大于480分钟根据EN374) 手套建议。 当只有短暂接触预期, 具有防护等级为2或更高 (突破时间30分钟以上, 根据EN374) 手套建议。 使用者应检查最后选择用于本产品操作的手套类型是否最恰当、并考虑到特别的使用条件, 都已包括到使用者的风险评估中。

编号 : 00461162

发行日期/修订日期

: 31 七月 2024

无机硅酸锌底漆9 锌粉

第8部分 接触控制和个体防护

- 手套** : 亚硝酸盐橡胶, 丁基橡胶, PVC, Viton®
- 身体防护** : 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据, 并且须得到专业人员的核准。
- 其他皮肤防护** : 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险, 并在操作处置该产品之前得到专家的许可。
- 呼吸系统防护** : 选择呼吸器必须根据已知或预期的暴露级别、产品的危险以及所选呼吸器的安全工作极限。工作人员如暴露于浓度大于暴露限制时, 应穿戴核准并适用的呼吸器。若风险评估结果表明是必要的, 请使用符合标准的合适的带有空气净化装置或空气供给装置的呼吸器具。戴上符合EN140的呼吸器。过滤器类型: P3
- 环境接触控制** : 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下, 为了将排放物减至能接受的含量, 有必要改装烟雾洗涤器, 过滤器或过程装备。

第9部分 理化特性

除非另行指定, 所有属性的测量条件均为标准温度和压力。

9.1 基础理化特性信息

外观

- 物理状态** : 固体。
- 产品类型** : 粉末。
- 颜色** : 无资料。
- 气味** : 芳烃。
- 气味阈值** : 无资料。
- 熔点 / 凝固点** : 无资料。
- 初始沸点和沸腾范围** : 无资料。

- 可燃性** : 无资料。
- 最低爆炸浓度 (MEC)** : 10 g/m³
- 闪点** : 闭杯: 不适用。
- 自燃温度** : 500°C (932°F (华氏度))
- 分解温度** : 在推荐的储存与操作处置条件下是稳定的 (参阅第 7 部分)。
- pH值** : 不适用。不溶于水。
- 黏度** : 运动学的 (40°C): 不适用。
- 可溶性** :

介质	结果
冷水	不可溶

- 辛醇 / 水分配系数** : 不适用。

- 蒸气压** : 无资料。
- 蒸发速率** : 无资料。
- 相对密度** : 7.1
- 体积密度 (g/cm³)** : 7.1
- 蒸气密度** : 已知最高值: 5.47 (空气 = 1) (氧化锌)。
- 爆炸性质** : 产品本身不具有爆炸性, 但是有可能与空气混合形成具有爆炸性的蒸汽或尘埃混合物。
- 氧化性** : 产品不存在氧化危险。

粒度特性

编号 : 00461162 发行日期/修订日期 : 31 七月 2024
无机硅酸锌底漆9 锌粉

第9部分 理化特性

中值粒径 : 10 - 100 µm

9.2 其他信息

无其他信息。

第10部分 稳定性和反应性

10.1 反应性 : 无本品或其成分反应性相关的试验数据。

10.2 稳定性 : 本产品稳定。

10.3 危险反应 : 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。

10.4 避免接触的条件 : 暴露于高温可产生有害分解产物。
参阅列于第 7 与 8 部分的防护措施。

10.5 禁配物 : 远离下列物品以防止发生强放热反应: 氧化剂, 强碱, 强酸类。

10.6 危险的分解产物 : 在接触到水时释放氢。 分解产物可能包含下列材料, 具体视条件而定: 金属氧化物

第11部分 毒理学信息

11.1 危害分类信息根据法规 (EC) No 1272/2008

急性毒性

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
zinc powder zinc dust (stabilised)	LC50 吸入 尘埃和雾	大鼠	>5.4 mg/l (毫克/升)	4 小时
	LD50 口服	大鼠	>2000 mg/kg (毫克/千克)	-
zinc oxide	LC50 吸入 尘埃和雾	大鼠	>5700 mg/m ³ (毫克/立方米)	4 小时
	LD50 皮肤	大鼠	>2000 mg/kg (毫克/千克)	-
	LD50 口服	大鼠	>5000 mg/kg (毫克/千克)	-
cadmium (non-pyrophoric)	LD50 口服	大鼠	0.225 g/kg (克/千克)	-

结论/概述 : 混合物本身没有任何数据。

刺激或腐蚀

结论/概述

皮肤 : 混合物本身没有任何数据。

眼睛 : 混合物本身没有任何数据。

呼吸 : 混合物本身没有任何数据。

敏化作用

结论/概述

皮肤 : 混合物本身没有任何数据。

呼吸 : 混合物本身没有任何数据。

致突变性

结论/概述

: 混合物本身没有任何数据。

编号 : 00461162

发行日期/修订日期

: 31 七月 2024

无机硅酸锌底漆9 锌粉

第11部分 毒理学信息

致癌性

结论/概述 : 混合物本身没有任何数据。

生殖毒性

结论/概述 : 混合物本身没有任何数据。

致畸性

结论/概述 : 混合物本身没有任何数据。

特异性靶器官系统毒性-反复接触

产品/成份名称	分类	接触途径	目标器官
---------	----	------	------

吸入危害

无资料。

有关可能的接触途径的信息 : 无资料。

潜在的急性健康影响

吸入 : 暴露于法定的或推荐的空气传播污染物浓度以上可能导致鼻腔, 喉及肺部刺激。

食入 : 没有明显的已知作用或严重危险。

皮肤接触 : 没有明显的已知作用或严重危险。

眼睛接触 : 暴露于法定的或推荐的空气传播污染物浓度以上可能导致眼睛刺激。

与物理, 化学和毒理特性有关的症状

吸入 : 不利症状可能包括如下情况:
呼吸道疼痛
咳嗽

食入 : 没有具体数据。

皮肤接触 : 没有具体数据。

眼睛接触 : 不利症状可能包括如下情况:
刺激
充血发红

延迟和即时影响, 以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

长期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

潜在的慢性健康影响

无资料。

结论/概述 : 无资料。

一般 : 反复或持续吸入尘埃会导致慢性呼吸疼痛。

致癌性 : 没有明显的已知作用或严重危险。

致突变性 : 没有明显的已知作用或严重危险。

生殖毒性 : 没有明显的已知作用或严重危险。

其他信息 : 无资料。

如果吸入, 打磨和研磨粉尘可能有害。

11.2 其他危害信息

编号 : 00461162

发行日期/修订日期

: 31 七月 2024

无机硅酸锌底漆9 锌粉

第11部分 毒理学信息**11.2.1 干扰内分泌属性**

无资料。

11.2.2 其他信息

无资料。

第12部分 生态学信息**12.1 生态毒性**

产品/成份名称	结果	种类	暴露
zinc powder zinc dust (stabilised)	急性 EC50 0.106 mg/l (毫克/升) 淡水	藻类 - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	72 小时
	急性 EC50 354 µg/l 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i>	48 小时
	慢性 EC10 6.3 µg/l	水蚤 - <i>Daphnia magna</i> - 新生体	21 天
	慢性 LC10 185 µg/l 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i> - 幼雏 (雏鸟, 新孵化的, 刚断奶的)	30 天
zinc oxide	急性 EC50 0.17 mg/l (毫克/升)	藻类	72 小时
	急性 EC50 0.481 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i> - 新生体	48 小时
	慢性 NOEC 0.017 mg/l (毫克/升) 淡水	藻类	72 小时
cadmium (non-pyrophoric) lead powder	急性 LC50 1500 ppb	鱼	96 小时
	急性 LC50 0.594 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i>	48 小时

结论/概述 : 混合物本身没有任何数据。**12.2 持久性和降解性****结论/概述** : 混合物本身没有任何数据。**12.3 潜在的生物累积性**

无资料。

12.4 土壤中的迁移性**土壤/水分配系数 (K_{oc})** : 无资料。**流动性** : 无资料。**12.5 PBT和vPvB评估结果**

该混合物不含任何被评估为PBT或vPvB的物质。

12.6 干扰内分泌属性

无资料。

12.7 其他环境有害作用

编号 : 00461162 发行日期/修订日期 : 31 七月 2024
无机硅酸锌底漆9 锌粉

第12部分 生态学信息

没有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置

本部分的信息包括一般的咨询和指导。第1部分列出的确定的用途应被咨询了解与暴露场景相关的任何特定使用信息。

13.1 废物处理方法

产品

废弃方法 : 应尽可能避免或减少废物的产生。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。 经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。 废物不应未经处置就排入下水道, 除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。

危险废物 : 就供应商当前所知, 按照欧盟2008/98/EC指令的定义, 本产品没被视为危险废物。

欧洲废弃物目录 (EWC)

废弃物代码	指定废物
08 02 01	waste coating powders


包装

废弃方法 : 应尽可能避免或减少废物的产生。 包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时, 才考虑焚烧或填埋。

包装类型	欧洲废弃物目录 (EWC)
容器	15 01 06 mixed packaging

特殊注意事项 : 采用安全的方法处理本品及其容器。 操作处置没有清洁或冲洗的空容器时, 应小心处理。 空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。 避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

第14部分 运输信息

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 UN 编号或 ID 编号	UN3077	UN3077	UN3077	UN3077
14.2 联合国运输名称	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N. O. S. (锌, 氧化锌)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N. O. S. (锌, 氧化锌)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N. O. S. (Zinc powder - zinc dust (stabilized), zinc oxide)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N. O. S. (Zinc powder - zinc dust (stabilized), zinc oxide)
14.3 联合国危险性分类	9	9	9	9
14.4 包装类别	III	III	III	III
14.5 环境危害	是的。	是的。	Yes.	Yes.
海洋污染物质	不适用。	不适用。	 Zinc powder - zinc dust (stabilized)	Not applicable.

其他信息

ADR/RID : 本产品包装符合 4.1.1.1、4.1.1.2 和 4.1.1.4 至 4.1.1.8 通用规定的情况下, 运输量 \leq 5L 或 \leq 5kg, 监管不认定为危险品。

ADN : 本产品包装符合 4.1.1.1、4.1.1.2 和 4.1.1.4 至 4.1.1.8 通用规定的情况下, 运输量 \leq 5L 或 \leq 5kg, 监管不认定为危险品。

编号 : 00461162 发行日期/修订日期 : 31 七月 2024
无机硅酸锌底漆9 锌粉

第14部分 运输信息

- IMDG** : This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤ 5 L or ≤ 5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8. The segregation group has been manually assigned based upon product analysis.
- IATA** : 本产品包装符合 5.0.2.4.1、5.0.2.6.1.1 和 5.0.2.8 通用规定的情况下, 运输量 ≤ 5 L 或 ≤ 5 kg, 监管不认定为危险品。

14.6 运输注意事项 : 在用户场地内运输时: 运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

14.7 遵照 IMO 工具进行集中海运 : 不适用。

第15部分 法规信息

15.1 安全、健康和环境法规/物质或混合物特定的立法

欧盟法规1907/2006 (REACH)

附录XIV - 需授权的物质名单

附录XIV

所有组分均未列入该目录。

高度关注物质

固有特性	组分名称	状态	参考号码	修订日期
致癌性 对生殖具毒性	cadmium	候选清单	ED/69/2013	6/20/2013
	lead	建议	D(2021) 4569-DC	4/12/2023
人类健康方面同等关注物质	cadmium	候选清单	ED/69/2013	6/20/2013

附录XVII - 限制生产、投放市场和使用的特定的危险物质、混合物和物品 : 不适用。

Explosive precursors : 不适用。

Ozone depleting substances (1005/2009/EU)

未列表。

塞维索 (Seveso) 指令

这种产品受到塞维索 (Seveso) 指令的控制。

危险标准

分类
E1

15.2 化学品安全评估 : 没有开展化学品安全评估。

编号 : 00461162 发行日期/修订日期 : 31 七月 2024
无机硅酸锌底漆9 锌粉

第16部分 其他信息

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

缩略语和别名

急性毒性估计值 (ATE)
欧盟分类、标示和包装法规 (CLP)
衍生无效应水平 (DNEL)
CLP特定危害声明
预计无效应浓度 (PNEC)
REACH注册号 (RRN)
持久性、生物蓄积性和毒性 (PBT)
高持久性和高生物蓄积性 (vPvB)
关于危险货物道路国际运输的欧洲协议 (ADR)
关于危险货物内河国际运输的欧洲规定 (ADN)
国际海上危险货物运输规则 (IMDG)
国际航空运输协会 (IATA)

缩写H声明的全文

<p>H30 H341 H350 H360FD H361fd H362 H372 H400 H410</p>	<p>吸入致命。 怀疑可造成遗传性缺陷。 可能致癌。 可能对生育能力造成伤害。 可能对未出生儿童造成伤害。 怀疑对生育能力造成伤害。 怀疑对未出生儿童造成伤害。 可能对母乳喂养的儿童造成伤害。 长期或反复接触会对器官造成损害。 对水生生物毒性极大。 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。</p>
--	--

分类全文 [CLP/GHS]

<p>Acute Tox. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Carc. 1B Lact. Muta. 2 Repr. 1A Repr. 2 STOT RE 1</p>	<p>急性毒性 - 类别 2 危害水生环境 - 急性危险 - 类别 1 危害水生环境 - 长期危险 - 类别 1 致癌性 - 类别 1B 生殖毒性 - 影响哺乳期或通过哺乳期产生影响 生殖细胞致突变性 - 类别 2 生殖毒性 - 类别 1A 生殖毒性 - 类别 2 特异性靶器官毒性 反复接触 - 类别 1</p>
---	---

发行记录

发行日期/ 修订日期 : 31 七月 2024
上次发行日期 : 25 十月 2023
制作者 : EHS
版本 : 2

声明

本安全技术说明书所包含的资料是基于目前的科学和技术知识。本物质资料表的目的在于引起对PPG提供的该产品的健康和安全的关注, 并提供本产品存放和使用的注意事项。不担保或保证产品的相关特性。对未查阅本物质资料表上的防范措施或任何错误使用本产品, 我方概不负责。