

# SICHERHEITSDATENBLATT

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 21 Januar 2025

Version : 2.05



## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktname** : AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER

**Produktcode** : 000001194604

**Andere Identifizierungsarten**

00437439; 00466371; 00466891

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Verwendung des Produkts** : Gewerbliche Anwendungen, Verwendung durch Versprühen.

**Verwendung des Stoffes/  
des Gemisches** : Härter.

**Verwendungen von denen  
abgeraten wird** : Das Produkt ist nicht für private Endverbraucher vorgesehen, gekennzeichnet oder verpackt.

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**E-Mail-Adresse der  
verantwortlichen Person  
für dieses SDB** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Notrufnummer

+31 20 4075210

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Produktdefinition** : Gemisch

**Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Flam. Liq. 3, H226

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Carc. 2, H351

Repr. 2, H361fd

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.

Code : 000001194604

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Januar 2025

AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

**2.2 Kennzeichnungselemente****Gefahrenpiktogramme** :**Signalwort** :

Gefahr

**Gefahrenhinweise** :

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
 Kann vermutlich Krebs erzeugen.  
 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.  
 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise****Prävention** :

Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

**Reaktion** :

Verschüttete Mengen aufnehmen. BEI EINATMEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

**Lagerung** :

Nicht anwendbar.

**Entsorgung** :

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.  
 P280, P210, P273, P391, P304 + P310, P501

**Gefährliche Inhaltsstoffe** :

4-Methylpentan-2-on; Polyaminoamide; Benzylalkohol; 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin; 4-Nonylphenol, verzweigt; 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine und Amine, Polyethylenpoly-, Triethylentetraminfraktion

**Ergänzende****Kennzeichnungselemente** :

Nicht anwendbar.

**Anhang XVII -**
**Beschränkung der  
 Herstellung, des  
 Inverkehrbringens und der  
 Verwendung bestimmter  
 gefährlicher Stoffe,  
 Mischungen und  
 Erzeugnisse**

: Nicht anwendbar.

**Spezielle Verpackungsanforderungen****Mit kindergesicherten**

: Nicht anwendbar.

**Verschlüssen****auszustattende Behälter****Tastbarer Warnhinweis** :

: Nicht anwendbar.

**2.3 Sonstige Gefahren**

Code : 000001194604

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Januar 2025

AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

**Das Produkt erfüllt die Kriterien für PBT oder vPvB** : Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

**Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen** : Bewirkt Verätzungen des Verdauungstrakts. Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und Reizungen verursachen.  
Kann Hormonstörungen verursachen.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.2 Gemische**

: Gemisch

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs  | Identifikatoren  | Massen-%    | Einstufung   | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte, M-Faktoren und ATEs                                  | Typ     |
|--|--|-------------|--|--|---------|
| 4-Methylpentan-2-on  | REACH #:<br>01-2119473980-30<br>EG: 203-550-1<br>CAS: 108-10-1<br>Verzeichnis:<br>606-004-00-4   | ≥10 - ≤16   | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                       | ATE [Inhalation (Dämpfe)] = 11 mg/l<br>EUH066: C ≥ 20%                                     | [1] [2] |
| Polyaminoamide   | EG: Polymer<br>CAS: 68082-29-1   | ≥5.0 - ≤10  | Eye Dam. 1, H318   | -  | [1]     |
| Benzylalkohol  | REACH #:<br>01-2119492630-38<br>EG: 202-859-9<br>CAS: 100-51-6<br>Verzeichnis:<br>603-057-00-5   | ≥1.0 - ≤5.0 | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317  | ATE [Oral] = 1200 mg/kg  | [1] [2] |
| Cyclohexanon   | REACH #:<br>01-2119453616-35<br>EG: 203-631-1<br>CAS: 108-94-1                                   | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335 | ATE [Oral] = 1800 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 1100 mg/kg<br>ATE [Inhalation (Gase)] = 8000 ppm | [1] [2] |
| 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin                              | REACH #:<br>01-2119514687-32<br>EG: 220-666-8<br>CAS: 2855-13-2<br>Verzeichnis:<br>612-067-00-9  | ≥1.0 - ≤5.0 | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317   | ATE [Oral] = 1030 mg/kg<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.001%                                  | [1] [2] |
| 4-Nonylphenol, verzweigt   | REACH #:<br>01-2119510715-45<br>EG: 284-325-5<br>CAS: 84852-15-3<br>Verzeichnis:<br>601-053-00-8 | ≥1.0 - ≤5.0 | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361fd<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410               | ATE [Oral] = 1300 mg/kg<br>M [Akut] = 10<br>M [Chronisch] = 10                             | [1] [3] |
| 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro- | EG: 500-101-4<br>CAS: 38294-64-3   | ≥1.0 - ≤5.0 | Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317   | -  | [1]     |

German (DE)

Germany

Deutschland

3/23

Code : 000001194604

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Januar 2025

AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

|  |   |             |   |   |         |
|--|---|-------------|---|---|---------|
| 2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, residual Epichlorhydrin < 0.1 % |   |             | Aquatic Chronic 3, H412   |   |         |
| 2-Methyl-1-propanol  | REACH #:<br>01-2119484609-23<br>EG: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Verzeichnis:<br>603-108-00-1 | ≥1.0 - ≤3.7 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336   | -   | [1] [2] |
| 2,4,6-Tris (dimethylaminomethyl) phenol  | REACH #:<br>01-2119560597-27<br>EG: 202-013-9<br>CAS: 90-72-2                                 | ≥1.0 - ≤5.0 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318   | ATE [Oral] = 1200 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 1280 mg/kg        | [1]     |
| Fettsäuren, Tallöl-, Reaktionsprodukte mit Diethylentriamin  | EG: 263-160-2<br>CAS: 61790-69-0  | <1.0        | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT RE 2, H373 (Oral)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | ATE [Oral] = 500 mg/kg<br>M [Akut] = 1<br>M [Chronisch] = 1 | [1]     |
| Amine, Polyethylenpoly-, Triethylentetraminfraktion  | REACH #:<br>01-2119487919-13<br>EG: 292-588-2<br>CAS: 90640-67-8                              | <1.0        | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412        | ATE [Oral] = 1716 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 1465 mg/kg        | [1]     |
| Salicylsäure   | REACH #:<br>01-2119486984-17<br>EG: 200-712-3<br>CAS: 69-72-7<br>Verzeichnis:<br>607-732-00-5 | ≤0.30       | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361d  | ATE [Oral] = 891 mg/kg                                      | [1]     |
|  |   |             | <b>Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.</b>  |   |         |

Es sind keine zusätzlichen Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw. gleichermaßen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.

Typ

- [1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich  
 [2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert  
 [3] Substanz mit endokrinschädlichen Eigenschaften

Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

**SUB-Codes stehen für Substanzen ohne registrierte CAS-Nummer.**

Code : 000001194604

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Januar 2025

AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- Augenkontakt** : Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Augen sofort mit fließendem Wasser mindestens 15 Minuten lang spülen und dabei die Augenlider geöffnet halten. Sofort einen Arzt hinzuziehen.
- Inhalativ** : An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.
- Hautkontakt** : Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und Wasser reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lösemittel oder Verdünner NICHT verwenden.
- Verschlucken** : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- Schutz der Ersthelfer** : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Bei Verdacht, dass immer noch Dämpfe vorhanden sind, muss der Retter eine geeignete Atemschutzmaske oder ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

- Augenkontakt** : Verursacht schwere Augenschäden.
- Inhalativ** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- Hautkontakt** : Verursacht schwere Verätzungen. Wirkt hautentfettend. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Verschlucken** : Ätzend gegenüber dem Verdauungstrakt. Verursacht Verätzungen.

Zeichen/Symptome von Überexposition

- Augenkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen  
Tränenfluss  
Rötung
- Inhalativ** : Zu den Symptomen können gehören:  
reduziertes Fötalgewicht  
Zunahme  
Skelettdeformationen
- Hautkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen oder Reizung  
Rötung  
Austrocknung  
Rissbildung  
Es kann Blasenbildung auftreten  
reduziertes Fötalgewicht  
Zunahme  
Skelettdeformationen
- Verschlucken** : Zu den Symptomen können gehören:  
Magenschmerzen  
reduziertes Fötalgewicht  
Zunahme  
Skelettdeformationen

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

German (DE)

Germany

Deutschland

5/23

Code : 000001194604

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Januar 2025

AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**Hinweise für den Arzt** : Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten. Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben.

**Besondere Behandlungen** : Keine besondere Behandlung.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel**

**Geeignete Löschmittel** : Löschpulver, CO<sub>2</sub>, Wassersprühstrahl oder Schaum verwenden.

**Ungeeignete Löschmittel** : Keinen Wasserstrahl verwenden.

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

**Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen** : Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Bei Eintritt in die Kanalisation besteht Brand- und Explosionsgefahr. Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen, wodurch eine Explosionsgefahr entsteht. Dieses Material ist für Wasserorganismen sehr giftig und hat langfristige Auswirkungen. Mit diesem Stoff kontaminiertes Löschwasser muss eingedämmt werden und darf nicht in Gewässer, Kanalisation oder Abfluss gelangen.

**Gefährliche Verbrennungsprodukte** : Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:  
Karbonoxide  
Stickoxide  
halogenierte Verbindungen  
Metalloxide/Oxide

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal** : Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Behälter aus dem Brandbereich entfernen, falls dies gefahrlos möglich ist. Dem Feuer ausgesetzte Behälter mit Sprühwasser kühlen.

**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung** : Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

**Nicht für Notfälle geschultes Personal** : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Alle Zündquellen ausschalten. Keine Funken, kein Rauchen und keine Flammen im Gefahrenbereich. Dampf oder Nebel nicht einatmen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.

**Einsatzkräfte** : Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".

Code : 000001194604

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Januar 2025

AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen** : Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Stoff ist wasserverschmutzend. Kann bei Freisetzung in großen Mengen umweltschädlich sein. Verschüttete Mengen aufnehmen.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

**Kleine freigesetzte Menge** : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosionssichere Geräte verwenden. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

**Große freigesetzte Menge** : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosionssichere Geräte verwenden. Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern. Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. Ausgetretenes Material in eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder folgendermaßen vorgehen. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Verschmutzte Absorptionsmittel können genauso gefährlich sein, wie das freigesetzte Material.

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte** : Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.  
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.  
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

**Schutzmaßnahmen** : Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Personen mit anamnestischer überempfindlicher Haut sollten keine Arbeiten verrichten bei denen dieses Produkt verwendet wird. Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Einwirkung während der Schwangerschaft vermeiden. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Dampf oder Nebel nicht einatmen. Nicht verschlucken. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Lagerzonen und geschlossene Bereiche nur bei ausreichender Durchlüftung betreten. Im Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Entfernt von Hitze, Funken, offenem Feuer oder anderen Zündquellen lagern und anwenden. Explosionsgeschützte elektrische Geräte (Lüftung, Beleuchtung und Materialbewegung) verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen. Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein. Behälter nicht wiederverwenden.



Code : 000001194604

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Januar 2025

AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

**Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene** : Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

: Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 0 bis 35°C (32 bis 95°F). Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. In einem separatem, entsprechend zugelassenem Bereich lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Unter Verschluss aufbewahren. Sämtliche Zündquellen entfernen. Von Oxidationsmitteln getrennt halten. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.

**7.3 Spezifische Endanwendungen**

Siehe Abschnitt 1.2 für Identifizierte Verwendungen.

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

**8.1 Zu überwachende Parameter****Arbeitsplatz-Grenzwerte**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                  | Expositionsgrenzwerte   |
|--|---|
| 4-Methylpentan-2-on  | <b>TRGS 900 AGW (Deutschland, 6/2023)</b> Wird über die Haut absorbiert.<br>Schichtmittelwert 8 Stunden: 83 mg/m <sup>3</sup> .<br>Kurzzeitwert 15 Minuten: 166 mg/m <sup>3</sup> .<br>Schichtmittelwert 8 Stunden: 20 ppm.<br>Kurzzeitwert 15 Minuten: 40 ppm. |
| Benzylalkohol  | <b>TRGS 900 AGW (Deutschland, 6/2023)</b> Wird über die Haut absorbiert.<br>Kurzzeitwert 15 Minuten: 10 ppm.<br>Kurzzeitwert 15 Minuten: 44 mg/m <sup>3</sup> .<br>Schichtmittelwert 8 Stunden: 22 mg/m <sup>3</sup> .<br>Schichtmittelwert 8 Stunden: 5 ppm.   |
| Cyclohexanon   | <b>TRGS 900 AGW (Deutschland, 6/2023)</b> Wird über die Haut absorbiert.<br>Schichtmittelwert 8 Stunden: 80 mg/m <sup>3</sup> .<br>Kurzzeitwert 15 Minuten: 80 mg/m <sup>3</sup> .<br>Schichtmittelwert 8 Stunden: 20 ppm.<br>Kurzzeitwert 15 Minuten: 20 ppm.  |
| 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin<br>2-Methyl-1-propanol | <b>DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 7/2023)</b> Hautsensibilisator.<br><b>TRGS 900 AGW (Deutschland, 6/2023)</b><br>Schichtmittelwert 8 Stunden: 310 mg/m <sup>3</sup> .   |

German (DE)

Germany

Deutschland

8/23



Code : 000001194604

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Januar 2025

AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

Kurzzeitwert 15 Minuten: 310 mg/m<sup>3</sup>.  
Schichtmittelwert 8 Stunden: 100 ppm.  
Kurzzeitwert 15 Minuten: 100 ppm.

**Biologische Expositionsindizes**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Exposure-Indizes   |
|-----------------------------------|--|
| 4-Methylpentan-2-on               | <p><b>DFG BEI-values list (Deutschland, 7/2023)</b> Hinweise: Gefahr der Hautresorption (vgl. S. 213 und S. 230)<br/>BEI: 0.7 mg/l, 4-Methylpentan-2-on [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende.</p> <p><b>TRGS 903 - BEI Values (Deutschland, 6/2023)</b><br/>BGW: 0.7 mg/l, 4-Methylpentan-2-on [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende.</p> |

**Empfohlene Überwachungsverfahren**

: Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

**DNEL**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Typ           | Exposition            | Wert                    | Population            | Wirkungen            |            |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| 4-Methylpentan-2-on               | DNEL          | Langfristig Dermal    | 4.2 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch           |            |
|                                   | DNEL          | Langfristig Dermal    | 11.8 mg/kg bw/Tag       | Arbeiter              | Systemisch           |            |
|                                   | DNEL          | Langfristig Inhalativ | 14.7 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung  | Örtlich              |            |
|                                   | DNEL          | Langfristig Inhalativ | 14.7 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch           |            |
|                                   | DNEL          | Langfristig Inhalativ | 83 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter              | Örtlich              |            |
|                                   | DNEL          | Langfristig Inhalativ | 83 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter              | Systemisch           |            |
|                                   | DNEL          | Kurzfristig Inhalativ | 155.2 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung  | Örtlich              |            |
|                                   | DNEL          | Kurzfristig Inhalativ | 155.2 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch           |            |
|                                   | DNEL          | Kurzfristig Inhalativ | 208 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter              | Örtlich              |            |
|                                   | DNEL          | Kurzfristig Inhalativ | 208 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter              | Systemisch           |            |
|                                   | Benzylalkohol | DNEL                  | Langfristig Oral        | 4.2 mg/kg bw/Tag      | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                   |               | DNEL                  | Langfristig Oral        | 4 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
| DNEL                              |               | Langfristig Dermal    | 4 mg/kg bw/Tag          | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch           |            |
| DNEL                              |               | Langfristig Inhalativ | 5.4 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch           |            |
| DNEL                              |               | Langfristig Dermal    | 8 mg/kg bw/Tag          | Arbeiter              | Systemisch           |            |
| DNEL                              |               | Kurzfristig Oral      | 20 mg/kg bw/Tag         | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch           |            |
| DNEL                              |               | Kurzfristig Dermal    | 20 mg/kg bw/Tag         | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch           |            |
| DNEL                              |               | Langfristig Inhalativ | 22 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter              | Systemisch           |            |
| DNEL                              |               | Kurzfristig Inhalativ | 27 mg/m <sup>3</sup>    | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch           |            |
| DNEL                              |               | Kurzfristig Dermal    | 40 mg/kg bw/Tag         | Arbeiter              | Systemisch           |            |
| Cyclohexanon                      |               | DNEL                  | Kurzfristig Inhalativ   | 110 mg/m <sup>3</sup> | Arbeiter             | Systemisch |
|                                   |               | DNEL                  | Kurzfristig Dermal      | 1 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                   | DNEL          | Langfristig Dermal    | 1 mg/kg bw/Tag          | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch           |            |
|                                   | DNEL          | Kurzfristig Oral      | 1.5 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch           |            |
|                                   | DNEL          | Langfristig Oral      | 1.5 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch           |            |
|                                   | DNEL          | Langfristig Inhalativ | 2.55 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung  | Systemisch           |            |
|                                   | DNEL          | Kurzfristig Dermal    | 4 mg/kg bw/Tag          | Arbeiter              | Systemisch           |            |

German (DE)

Germany

Deutschland

9/23

Code : 000001194604

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Januar 2025

AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

|   |  |                       |                         |                        |                      |            |
|---|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------|
| 3-Aminomethyl-<br>3,5,5-trimethylcyclohexylamin   | DNEL   | Langfristig Dermal    | 4 mg/kg bw/Tag          | Arbeiter               | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Kurzfristig Inhalativ | 5 mg/m <sup>3</sup>     | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Langfristig Inhalativ | 10 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter               | Örtlich              |            |
|   | DNEL   | Langfristig Inhalativ | 10 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter               | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Kurzfristig Inhalativ | 20 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter               | Örtlich              |            |
|   | DNEL   | Kurzfristig Inhalativ | 20 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter               | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Kurzfristig Inhalativ | 0.073 mg/m <sup>3</sup> | Arbeiter               | Örtlich              |            |
| 4-Nonylphenol, verzweigt  | DNEL   | Langfristig Inhalativ | 0.073 mg/m <sup>3</sup> | Arbeiter               | Örtlich              |            |
|   | DNEL   | Langfristig Oral      | 0.3 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Kurzfristig Oral      | 0.3 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Kurzfristig Oral      | 0.4 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Kurzfristig Inhalativ | 0.8 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Kurzfristig Dermal    | 7.6 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Langfristig Oral      | 0.08 mg/kg bw/Tag       | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Langfristig Inhalativ | 0.4 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Langfristig Inhalativ | 0.5 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter               | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Kurzfristig Inhalativ | 1 mg/m <sup>3</sup>     | Arbeiter               | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Langfristig Dermal    | 3.8 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Langfristig Dermal    | 7.5 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter               | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Kurzfristig Dermal    | 15 mg/kg bw/Tag         | Arbeiter               | Systemisch           |            |
| DNEL  | Langfristig Oral                                       | 50 µg/kg bw/Tag       | Allgemeinbevölkerung    | Systemisch             |                      |            |
| 4,4'-Isopropylidenediphenol,<br>oligomeric reaction products<br>with 1-chloro-<br>2,3-epoxypropane, reaction<br>products with 3-aminomethyl-<br>3,5,5-trimethylcyclohexylamine,<br>residual Epichlorhydrin < 0.1<br>% | DNEL   | Langfristig Dermal    | 50 µg/kg bw/Tag         | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Langfristig Inhalativ | 74 µg/m <sup>3</sup>    | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Langfristig Dermal    | 0.14 mg/kg bw/Tag       | Arbeiter               | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Langfristig Inhalativ | 0.493 mg/m <sup>3</sup> | Arbeiter               | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Langfristig Inhalativ | 55 mg/m <sup>3</sup>    | Allgemeinbevölkerung   | Örtlich              |            |
|   | DNEL   | Langfristig Inhalativ | 310 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter               | Örtlich              |            |
|   | DNEL   | Langfristig Oral      | 0.075 mg/kg bw/Tag      | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
| 2-Methyl-1-propanol   | DNEL   | Langfristig Dermal    | 0.075 mg/kg bw/Tag      | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Langfristig Dermal    | 0.075 mg/kg bw/Tag      | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
| 2,4,6-Tris<br>(dimethylaminomethyl)phenol   | DNEL   | Kurzfristig Inhalativ | 0.13 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Langfristig Inhalativ | 0.13 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Langfristig Dermal    | 0.15 mg/kg bw/Tag       | Arbeiter               | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Langfristig Inhalativ | 0.53 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter               | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Kurzfristig Dermal    | 0.6 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter               | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Kurzfristig Inhalativ | 2.1 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter               | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Langfristig Inhalativ | 0.096 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|   | Amine, Polyethylenpoly-,<br>Triethylentetraminfraktion | DNEL                  | Langfristig Oral        | 0.14 mg/kg bw/Tag      | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|   |  | DNEL                  | Langfristig Inhalativ   | 0.54 mg/m <sup>3</sup> | Arbeiter             | Systemisch |
|   |  | DNEL                  | Langfristig Dermal      | 2.3 mg/kg bw/Tag       | Arbeiter             | Systemisch |
| DNEL  |  | Langfristig Oral      | 1 mg/kg bw/Tag          | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
| DNEL  |  | Langfristig Dermal    | 1 mg/kg bw/Tag          | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
| DNEL  |  | Kurzfristig Oral      | 4 mg/kg bw/Tag          | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
| DNEL  |  | Langfristig Inhalativ | 4 mg/m <sup>3</sup>     | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
| DNEL  |  | Langfristig Inhalativ | 5 mg/m <sup>3</sup>     | Arbeiter               | Örtlich              |            |
| DNEL  |  | Langfristig Inhalativ | 5 mg/m <sup>3</sup>     | Arbeiter               | Systemisch           |            |
| Salicylsäure  | DNEL   | Langfristig Oral      | 0.14 mg/kg bw/Tag       | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Langfristig Inhalativ | 0.54 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter               | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Langfristig Dermal    | 2.3 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter               | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Langfristig Oral      | 1 mg/kg bw/Tag          | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Langfristig Dermal    | 1 mg/kg bw/Tag          | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Kurzfristig Oral      | 4 mg/kg bw/Tag          | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Langfristig Inhalativ | 4 mg/m <sup>3</sup>     | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|   | DNEL   | Langfristig Inhalativ | 5 mg/m <sup>3</sup>     | Arbeiter               | Örtlich              |            |
|   | DNEL   | Langfristig Inhalativ | 5 mg/m <sup>3</sup>     | Arbeiter               | Systemisch           |            |

Code : 000001194604

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Januar 2025

AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****PNECs**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Typ | Details zum Kompartiment  | Wert            | Methodendetails          |
|-----------------------------------|-----|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| 4-Methylpentan-2-on               | -   | Frischwasser              | 0.6 mg/l        | Bewertungsfaktoren       |
|                                   | -   | Meerwasser                | 0.06 mg/l       | Bewertungsfaktoren       |
|                                   | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 27.5 mg/l       | Bewertungsfaktoren       |
|                                   | -   | Süßwassersediment         | 8.27 mg/kg      | Verteilungsgleichgewicht |
|                                   | -   | Meerwassersediment        | 0.83 mg/kg      | Verteilungsgleichgewicht |
|                                   | -   | Boden                     | 1.3 mg/kg       | Verteilungsgleichgewicht |
| 2-Methyl-1-propanol               | -   | Frischwasser              | 0.4 mg/l        | Bewertungsfaktoren       |
|                                   | -   | Meerwasser                | 0.04 mg/l       | Bewertungsfaktoren       |
|                                   | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 10 mg/l         | Bewertungsfaktoren       |
|                                   | -   | Süßwassersediment         | 1.56 mg/kg dwt  | Verteilungsgleichgewicht |
|                                   | -   | Meerwassersediment        | 0.156 mg/kg dwt | -                        |
|                                   | -   | Boden                     | 0.076 mg/kg dwt | Verteilungsgleichgewicht |

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen** : Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Geschlossene Prozeßapparaturen, lokale Entlüftung oder andere technische Regelsysteme verwenden, um die Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen unter den empfohlenen oder gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zu halten. Die technischen Einrichtungen müssen außerdem die Gas-, Dampf- oder Staubkonzentrationen unterhalb jeglicher unteren Explosionsgrenzwerte halten. Explosionsgeschützte Lüftungsanlage verwenden.

**Individuelle Schutzmaßnahmen**

**Hygienische Maßnahmen** : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

**Augen-/Gesichtsschutz** : Chemische Spritzschutzbrille und Gesichtsschutz. Augenschutz gemäß EN 166 verwenden.

**Hautschutz**

**Handschutz** : Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert. Unter Berücksichtigung der durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist während des Gebrauchs zu überprüfen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch gewährleisten. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit für Handschuhmaterial für verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann. Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der Handschuhe nicht genau abgeschätzt werden. Empfohlene Schutzhandschuhe sind basierend auf dem/den mengenmäßig vorherrschenden Lösemittel. Bei längerem oder wiederholtem Kontakt wird ein Schutzhandschuh der Klasse 6 (Durchbruchzeit grösser 480 min gemäss EN 374) empfohlen. Für kurzzeitigen Kontakt werden Schutzhandschuhe der Klasse 2 oder höher (Durchbruchzeit grösser 30 min gemäss EN 374) empfohlen. Der Benutzer muss sicherstellen, dass er den Handschuhtyp zum Umgang mit diesem Produkt auswählt, der am besten geeignet ist, wobei die speziellen Einsatzbedingungen gemäss der Risikoeinschätzung des Benutzers berücksichtigt werden müssen.

**Handschuhe** : Butylkautschuk

Code : 000001194604

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Januar 2025

AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

- Körperschutz** : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden. Bei einer Entzündungsgefahr durch statische Elektrizität muss antistatische Schutzkleidung getragen werden. Für den größtmöglichen Schutz gegenüber statischen Entladungen sollte die Kleidung antistatische Overalls, Stiefel und Handschuhe umfassen. Siehe Europäische Norm DIN EN 1149 für weitere Informationen über das Material und die Designauslegungen und Testverfahren.
- Anderer Hautschutz** Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.
- Atemschutz** : Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten oder anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten. Wenn die Arbeiter einer Konzentration über dem Grenzwert ausgesetzt sind, müssen sie geeignete und zugelassen Atemschutzgeräte tragen. Verwenden Sie ein ordnungsgemäß angepaßtes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies erfordert. Tragen Sie eine Atemschutzmaske gemäß EN140. Filtertyp: Filter gegen organische Dämpfe (Typ A) und Partikel P3
- Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** : Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

Die Bedingungen für die Messung aller Eigenschaften sind bei Standardtemperatur und -druck, sofern nicht anders angegeben.

**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**Aussehen

- Aggregatzustand** : Flüssigkeit.
- Farbe** : Hell.
- Geruch** : Aminartig. [Stark]
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt** : Nicht bestimmt.
- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich** : >37.78°C
- Entzündbarkeit** : Nicht bestimmt. Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
- Untere und obere Explosionsgrenze** : Nicht verfügbar.
- Flammpunkt** : Geschlossenem Tiegel: 37°C
- Selbstentzündungstemperatur** :

| Name des Inhaltsstoffs   | °C  | °F    | Methode    |
|--------------------------|-----|-------|------------|
| 4-Nonylphenol, verzweigt | 372 | 701.6 | ASTM E 659 |

- Zersetzungstemperatur** : Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe Abschnitt 7).
- pH-Wert** : Nicht anwendbar.
- Viskosität** : Dynamisch (Raumtemperatur): Nicht verfügbar.  
Kinematisch (Raumtemperatur): Nicht verfügbar.  
Kinematisch (40°C): >21 mm<sup>2</sup>/s

Code : 000001194604

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum : 21 Januar 2025

AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

Viskosität : 40 - &lt;60 s (ISO 6mm)

Löslichkeit :

| Medien        | Resultat      |
|---------------|---------------|
| kaltes Wasser | Nicht löslich |

Verteilungskoeffizient n-  
Octanol/Wasser (log P O/W): : Nicht anwendbar.

Dampfdruck :

| Name des<br>Inhaltsstoffs | Dampfdruck bei 20 °C |     |         | Dampfdruck bei 50 °C |     |         |
|---------------------------|----------------------|-----|---------|----------------------|-----|---------|
|                           | mm Hg                | kPa | Methode | mm Hg                | kPa | Methode |
| 4-Methylpentan-2-on       | 15.75128             | 2.1 |         |                      |     |         |

Relative Dichte : 1.36

**Partikeleigenschaften**

Mediane Partikelgröße : Nicht anwendbar.

**9.2 Sonstige Angaben****9.2.1 Angaben über physikalische Gefahrenklassen****Explosive Eigenschaften** : Das Produkt selbst ist nicht explosiv, aber die Bildung eines explosionsfähigen Gemisches aus Dampf oder Staub mit Luft ist möglich.**Oxidierende Eigenschaften** : Das Produkt stellt keine Oxidationsgefahr dar.

Keine weiteren Informationen.

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1 Reaktivität** : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.**10.2 Chemische Stabilität** : Das Produkt ist stabil.**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** : Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.**10.4 Zu vermeidende Bedingungen** : Kann bei Exposition gegenüber hohen Temperaturen gefährliche Zersetzungsprodukte bilden.  
Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.**10.5 Unverträgliche Materialien** : Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden: Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte** : Je nach Bedingungen Zersetzungsprodukte können die folgenden Materialien umfassen: Karbonoxide Stickoxide halogenierte Verbindungen Metalloxide/Oxide**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Das Gemisch wurde gemäß der konventionellen Methode der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit toxikologischen Eigenschaften eingestuft.



Code : 000001194604

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Januar 2025

AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im

Mutterleib schädigen.

Kann vermutlich Krebs erzeugen.

**Akute Toxizität**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                      | Resultat                        | Spezies   | Dosis       | Exposition |
|--|---------------------------------|-----------|-------------|------------|
| 4-Methylpentan-2-on                                    | LC50 Inhalativ Dampf            | Ratte     | 11 mg/l     | 4 Stunden  |
|  | LD50 Dermal                     | Kaninchen | >5000 mg/kg | -          |
|  | LD50 Oral                       | Ratte     | 2.08 g/kg   | -          |
| Benzylalkohol  | LC50 Inhalativ Stäube und Nebel | Ratte     | >5 mg/l     | 4 Stunden  |
|  | LD50 Dermal                     | Kaninchen | >2000 mg/kg | -          |
|  | LD50 Oral                       | Ratte     | 1200 mg/kg  | -          |
| Cyclohexanon   | LC50 Inhalativ Gas.             | Ratte     | 8000 ppm    | 4 Stunden  |
|  | LD50 Dermal                     | Kaninchen | 1100 mg/kg  | -          |
|  | LD50 Oral                       | Ratte     | 1800 mg/kg  | -          |
| 3-Aminomethyl-<br>3,5,5-trimethylcyclohexylamin        | LC50 Inhalativ Stäube und Nebel | Ratte     | >5.01 mg/l  | 4 Stunden  |
|  | LD50 Dermal                     | Ratte     | >2000 mg/kg | -          |
|  | LD50 Oral                       | Ratte     | 1030 mg/kg  | -          |
| 4-Nonylphenol, verzweigt                               | LD50 Dermal                     | Kaninchen | 2.14 g/kg   | -          |
|  | LD50 Oral                       | Ratte     | 1300 mg/kg  | -          |
|  | LC50 Inhalativ Dampf            | Ratte     | 24.6 mg/l   | 4 Stunden  |
| 2-Methyl-1-propanol                                    | LD50 Dermal                     | Kaninchen | 2460 mg/kg  | -          |
|  | LD50 Oral                       | Ratte     | 2830 mg/kg  | -          |
|  | LD50 Dermal                     | Ratte     | 1280 mg/kg  | -          |
| 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol                  | LD50 Dermal                     | Ratte     | 1200 mg/kg  | -          |
|  | LD50 Oral                       | Ratte     | 1200 mg/kg  | -          |
|  | LD50 Dermal                     | Kaninchen | 1465 mg/kg  | -          |
| Amine, Polyethylenpoly-,<br>Triethylentetraminfraktion | LD50 Oral                       | Ratte     | 1716 mg/kg  | -          |
|  | LD50 Oral                       | Ratte     | 0.891 g/kg  | -          |

**Schätzungen akuter Toxizität**

| Wirkungsweg       | ATE-Wert      |
|-------------------|---------------|
| Oral              | 6944.03 mg/kg |
| Dermal            | 19443.7 mg/kg |
| Einatmen (Gase)   | 186420.14 ppm |
| Einatmen (Dämpfe) | 107 mg/l      |

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.**Reizung/Verätzung**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Resultat              | Spezies   | Punktzahl | Exposition | Beobachtung |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 4-Nonylphenol, verzweigt          | Haut - Erythem/Schorf | Kaninchen | 4         | -          | -           |

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung****Haut** : Verursacht schwere Verätzungen.**Augen** : Verursacht schwere Augenschäden.**Respiratorisch** : Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.**Sensibilisierung der Atemwege/Haut**



Code : 000001194604

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Januar 2025

AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs           | Expositionsweg | Spezies         | Resultat         |
|---|----------------|-----------------|------------------|
| 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin | Haut           | Meerschweinchen | Sensibilisierend |

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung**

- Haut** : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
**Respiratorisch** : Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

**Mutagenität**

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

**Karzinogenität**

Kann vermutlich Krebs erzeugen.

**Reproduktionstoxizität**

Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Kategorie   | Expositionsweg | Zielorgane                |
|-----------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| 4-Methylpentan-2-on               | Kategorie 3 | -              | Narkotisierende Wirkungen |
| Cyclohexanon                      | Kategorie 3 | -              | Atemwegsreizung           |
| 2-Methyl-1-propanol               | Kategorie 3 | -              | Atemwegsreizung           |
|                                   | Kategorie 3 |                | Narkotisierende Wirkungen |

**Schlussfolgerung /  
Zusammenfassung**

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                           | Kategorie   | Expositionsweg | Zielorgane |
|---|-------------|----------------|------------|
| Fettsäuren, Tallöl-, Reaktionsprodukte mit Diethylentriamin | Kategorie 2 | Oral           | -          |

**Schlussfolgerung /  
Zusammenfassung**

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

**Aspirationsgefahr**

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

**Angaben zu  
wahrscheinlichen  
Expositionswegen** : Nicht verfügbar.

**Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit**

- Inhalativ** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
**Verschlucken** : Ätzend gegenüber dem Verdauungstrakt. Verursacht Verätzungen.  
**Hautkontakt** : Verursacht schwere Verätzungen. Wirkt hautentfettend. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
**Augenkontakt** : Verursacht schwere Augenschäden.

**Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften**

- Inhalativ** : Zu den Symptomen können gehören:  
reduziertes Fötalgewicht  
Zunahme  
Skelettdeformationen

Code : 000001194604

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Januar 2025

AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

**Verschlucken** : Zu den Symptomen können gehören:  
Magenschmerzen  
reduziertes Fötalgewicht  
Zunahme  
Skelettdeformationen

**Hautkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen oder Reizung  
Rötung  
Austrocknung  
Rissbildung  
Es kann Blasenbildung auftreten  
reduziertes Fötalgewicht  
Zunahme  
Skelettdeformationen

**Augenkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen  
Tränenfluss  
Rötung

**Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition****Kurzzeitexposition**

**Mögliche sofortige Auswirkungen** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Mögliche verzögerte Auswirkungen** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Langzeitexposition**

**Mögliche sofortige Auswirkungen** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Mögliche verzögerte Auswirkungen** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit**

**Allgemein** : Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut entfetten und zu Reizungen, Reißen und/oder Dermatitis führen. Nach einer Sensibilisierung können bei einer späteren Belastung mit sehr geringen Mengen schwere allergische Reaktionen auftreten.

**Karzinogenität** : Kann vermutlich Krebs erzeugen. Krebsrisiko abhängig von Dauer und Grad der Exposition.

**Mutagenität** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Reproduktionstoxizität** : Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

**Sonstige Angaben** : Bewirkt Verätzungen des Verdauungstrakts. Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und Reizungen verursachen. Schleif- und Schleifstäube können beim Einatmen gesundheitsschädlich sein. Wiederholter Kontakt mit hohen Dampfkonzentrationen kann zu Atemsystemreizungen und anhaltenden Schäden des Hirn- und Nervensystems führen. Das Einatmen von Dampf-/Aerosolkonzentrationen oberhalb der empfohlenen Expositionsgrenzwerte kann Kopfschmerzen, Schläfrigkeit und Übelkeit hervorrufen und sogar zu Bewußtlosigkeit und zum Tode führen. Nicht an Haut und Kleidung gelangen lassen.

**11.2 Angaben über sonstige Gefahren****11.2.1 Endokrinschädliche Eigenschaften**

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Code : 000001194604

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Januar 2025

AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.2.2 Sonstige Angaben**

Nicht verfügbar.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Das Gemisch wurde gemäß der Summationsmethode der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit ökotoxikologischen Eigenschaften eingestuft. Für Einzelheiten hierzu siehe Artikel 2 und 3.

**12.1 Toxizität**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                   | Resultat                | Spezies                               | Exposition |
|---|-------------------------|---------------------------------------|------------|
| 4-Methylpentan-2-on                                 | Akut LC50 >179 mg/l     | Fisch                                 | 96 Stunden |
| 4-Nonylphenol, verzweigt                            | Akut EC50 0.044 mg/l    | Krustazeen - <i>Moina macrocopa</i>   | 48 Stunden |
| 2-Methyl-1-propanol                                 | Akut LC50 0.221 mg/l    | Fisch                                 | 96 Stunden |
| 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol               | Akut EC50 1100 mg/l     | Daphnie                               | 48 Stunden |
|   | Akut LC50 >100 mg/l     | Daphnie                               | 48 Stunden |
| Amine, Polyethylenpoly-, Triethylentetraminfraktion | Akut LC50 >100 mg/l     | Fisch                                 | 96 Stunden |
|   | Akut EC50 20 mg/l       | Wasserpflanzen - <i>Daphnia magna</i> | 72 Stunden |
|   | Akut EC50 31.1 mg/l     | Daphnie - <i>Daphnia magna</i>        | 48 Stunden |
|   | Akut LC50 330 mg/l      | Fisch - <i>Pimephales promelas</i>    | 96 Stunden |
| Salicylsäure  | Akut NOEC 2.5 mg/l      | Krustazeen                            | 72 Stunden |
|   | Akut EC50 1147.57 mg/l  | Daphnie - <i>Daphnia longispina</i>   | 48 Stunden |
|   | Frischwasser            | Neugeborenes                          |            |
|   | Chronisch NOEC 5.6 mg/l | Daphnie - <i>Daphnia magna</i>        | 21 Tage    |
|   | Frischwasser            | Neugeborenes                          |            |

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs     | Test   | Resultat                     | Dosis | Inokulum |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-------|----------|
| 4-Methylpentan-2-on                   | OECD 301F  | 83 % - Leicht - 28 Tage      | -     | -        |
| 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol | OECD 301D<br>Leichte biologische Abbaubarkeit – Closed Bottle Test | 4 % - Nicht leicht - 28 Tage | -     | -        |

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs     | Aquatische Halbwertszeit | Photolyse | Biologische Abbaubarkeit |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 4-Methylpentan-2-on                   | -                        | -         | Leicht                   |
| Benzylalkohol                         | -                        | -         | Leicht                   |
| 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol | -                        | -         | Nicht leicht             |

Code : 000001194604

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Januar 2025

AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.3 Bioakkumulationspotenzial**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs  | LogP <sub>ow</sub> | BCF    | Potential |
|--|--------------------|--------|-----------|
| 4-Methylpentan-2-on  | 1.9                | -      | Niedrig   |
| Benzylalkohol  | 0.87               | -      | Niedrig   |
| Cyclohexanon   | 0.86               | -      | Niedrig   |
| 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin  | 0.99               | -      | Niedrig   |
| 4-Nonylphenol, verzweigt   | 5.4                | 251.19 | Niedrig   |
| 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, residual Epichlorhydrin < 0.1 % | -                  | 5.13   | Niedrig   |
| 2-Methyl-1-propanol  | 1                  | -      | Niedrig   |
| 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol  | 0.219              | -      | Niedrig   |
| Amine, Polyethylenpoly-, Triethylentetraminfraktion  | -2.65              | -      | Niedrig   |
| Salicylsäure   | 2.21 bis 2.26      | -      | Niedrig   |

**12.4 Mobilität im Boden**Verteilungskoeffizient : Nicht verfügbar.  
Boden/Wasser (K<sub>oc</sub>)

Mobilität : Nicht verfügbar.

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

**12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**

Kann Hormonstörungen verursachen.

**12.7 Andere schädliche Wirkungen**

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

**13.1 Verfahren der Abfallbehandlung****Produkt**

**Entsorgungsmethoden** : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten, außer wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden.

**Gefährliche Abfälle** :**Europäischer Abfallkatalog (EAK)**

Code : 000001194604

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Januar 2025

AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

| Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung   |
|-----------------|---|
| 08 01 11*       | Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |

**Verpackung**

**Entsorgungsmethoden** : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.

| Verpackungsart | Europäischer Abfallkatalog (EAK) |
|----------------|----------------------------------|
| Behälter       | 15 01 06 gemischte Verpackungen  |

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen** : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Dampf aus den Produktrückständen kann innerhalb des Behälters eine hoch entzündliche oder explosive Atmosphäre bilden. Gebrauchte Behälter nicht aufschneiden oder schleifen, bevor diese innen nicht gründlich gereinigt worden sind.. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

|  | ADR/RID   | ADN   | IMDG  | IATA  |
|--|---|---|---|---|
| <b>14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer</b>             | UN2920  | UN2920  | UN2920  | UN2920  |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.<br><br>(3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin, 4-Methylpentan-2-on) | CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.<br><br>(3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin, 4-Methylpentan-2-on) | CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.<br><br>(3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, 4-methylpentan-2-one) | CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.<br><br>(3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, 4-methylpentan-2-one) |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>             | 8 (3)   | 8 (3)   | 8 (3)   | 8 (3)   |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                    | II  | II  | II  | II  |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                       | Ja.   | Ja.   | Yes.  | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required.  |
| <b>Meeresschadstoffe</b>                         | Nicht anwendbar.  | Nicht anwendbar.  | (4-nonylphenol, branched)   | Not applicable.   |

**Zusätzliche angaben**

- ADR/RID** : Die Kennzeichnung als umweltgefährlicher Stoff ist nicht erforderlich, wenn dieser Stoff in Mengen von ≤5 l oder ≤5 kg transportiert wird.
- ADN** : Die Kennzeichnung als umweltgefährlicher Stoff ist nicht erforderlich, wenn dieser Stoff in Mengen von ≤5 l oder ≤5 kg transportiert wird.
- IMDG** : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.
- IATA** : Die Kennzeichnung als umweltgefährlicher Stoff kann vorliegen, wenn diese durch sonstige Transportvorschriften erforderlich ist.

Code : 000001194604 Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum : 21 Januar 2025

AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender** : **Transport auf dem Werksgelände:** nur in geschlossenen Behältern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.

**14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten** : Nicht anwendbar.

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

Anhang XIV

Keine der Komponenten ist gelistet.

Besonders besorgniserregende Stoffe

| Inhärente Eigenschaft                       | Name des Inhaltsstoffs   | Status   | Bezugsnummer | Überarbeitungsdatum |
|---|--|----------|--------------|---------------------|
| Hormonstörende Eigenschaften für die Umwelt | 4-nonylphenol, branched and linear substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof | Kandidat | ED/169/2012  | 12/19/2012          |

Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                            | Eintragsnummer ( REACH ) |
|--|--------------------------|
| AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER<br>4-Nonylphenol, verzweigt | 3<br>46                  |

**Etikettierung** : Nicht anwendbar.

**Explosive Ausgangsstoffe** : Nicht anwendbar.

Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)

Nicht gelistet.

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt wird unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Bemerkung

| Kategorie |
|-----------|
| P5c<br>E1 |

Nationale Vorschriften

**Lagerklasse (TRGS 510)** : 3

Gefahrenkriterien

| Kategorie | Bezugsnummer     |
|-----------|------------------|
| P5c<br>E1 | 1.2.5.3<br>1.3.1 |

**Wassergefährdungsklasse** : Klasse 3



Code : 000001194604

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Januar 2025

AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

- AOX** : Das Produkt enthält organisch gebundene Halogene und kann zum AOX-Wert im Abwasser beitragen.
- Referenzen** : Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) ; Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (2005) ; Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz - SprengG) ; Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (JArbSchG) ; Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2003 zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung - 12. BImSchV)) ; Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission ; Gefahrgutverordnung Straße (GGVS) [Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)] ; Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADN) ; Verordnung zur ergänzenden Umsetzung der EG-Mutterschutz-Richtlinie (MuSchRiV – Mutterschutzrichtlinienverordnung) Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (AVV - Abfallverzeichnis-Verordnung) ; Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) ; Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz ((Chemikalien-Verbotsverordnung - ChemVerbotsV)) ; Technische Regeln für Gefahrstoffe: : Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe (TRGS 905) ; Technische Regeln für Gefahrstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

- 15.2** : Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.
- Stoffsicherheitsbeurteilung**

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

- ☑ Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

**Abkürzungen und Akronyme**

ATE = Schätzwert akute Toxizität

CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]

DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert

EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis

PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration

RRN = REACH Registriernummer

PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse

ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf

Binnenwasserstrassen

IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr

IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung

[Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung \(EG\) 1272/2008 \(CLP/GHS\)](#)

Code : 000001194604

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 21 Januar 2025

AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

| Einstufung  | Begründung   |
|---|--|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351<br>Repr. 2, H361fd<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | Auf Basis von Testdaten<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode |

Volltext der abgekürzten H-Sätze

|   |  |
|---|--|
| H225<br>H226<br>H302<br>H312<br>H314  | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.<br>Flüssigkeit und Dampf entzündbar.<br>Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.<br>Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.<br>Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  |
| H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H351<br>H361d<br>H361fd | Verursacht Hautreizungen.<br>Kann allergische Hautreaktionen verursachen.<br>Verursacht schwere Augenschäden.<br>Verursacht schwere Augenreizung.<br>Gesundheitsschädlich bei Einatmen.<br>Kann die Atemwege reizen.<br>Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.<br>Kann vermutlich Krebs erzeugen.<br>Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.<br>Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. |
| H373  | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.   |
| H400<br>H410<br>H412<br>EUH066  | Sehr giftig für Wasserorganismen.<br>Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.<br>Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.<br>Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  |

Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]

|  |  |
|--|--|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1   | AKUTE TOXIZITÄT - Kategorie 4<br>KURZFRISTIG (AKUT) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1<br>LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1   |
| Aquatic Chronic 3  | LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 3   |
| Carc. 2<br>Eye Dam. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Repr. 2<br>Skin Corr. 1B<br>Skin Corr. 1C<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1A<br>Skin Sens. 1B<br>STOT RE 2 | KARZINOGENITÄT - Kategorie 2<br>SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 1<br>SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2<br>ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 2<br>ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 3<br>REPRODUKTIONSTOXIZITÄT - Kategorie 2<br>ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1B<br>ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1C<br>ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2<br>SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1<br>SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1A<br>SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1B<br>SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 2 |
| STOT SE 3  | SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (EINMALIGE EXPOSITION)   |

German (DE)

Germany

Deutschland

22/23

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Code</b> : 000001194604 | <b>Ausgabedatum/<br/>Überarbeitungsdatum</b> : 21 Januar 2025 |
|----------------------------|---|

AMERLOCK/SIGMACOVER 400 HARDENER

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

EXPOSITION) - Kategorie 3

**Historie****Ausgabedatum/** : 21 Januar 2025**Überarbeitungsdatum****Datum der letzten Ausgabe** : 10 Oktober 2024**Erstellt durch** : EHS**Version** : 2.05**Haftungsausschluss**

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen wissenschaftlichen und technischen Wissensstand. Der Zweck dieser Informationen ist es Aufmerksamkeit auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte in Bezug auf das von uns gelieferte Produkt zu richten, sowie Vorsorgemassnahmen für Lagerung und Handhabung des Produktes zu empfehlen. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Produkteigenschaften zugesichert. Für die Nichtbeachtung der in diesem Datenblatt beschriebenen Vorsorgemassnahmen oder jeglichen Fehlgebrauch wird keine Haftung übernommen.