

Glidden^{MD} ULTRA

PEINTURE D'INTÉRIEUR MATE À L'ALKYDE POUR PLAFONDS TEXTURÉS PEINTS DE CALCIMINE 94600

Fiche technique



Produit à base de solvant, fini mat

Spécifications techniques (21 °C (70 °F))

Solides par volume :	55 % (± 1 %)
Solides en poids :	78 % (± 1 %)

Composés organiques volatils (COV)*

Selon ASTM D3960-05 :	< 350 g/L
Réglementation canadienne :	< 475 g/L

Couleur disponible

94600 Blanc

Peut être teinté aux couleurs pastel pâles, max 1 oz de colorant par litre

Niveau de lustre	Fini mat
• Brillance à 60° :	0 à 5 %
• Lustre à 85° :	0 à 5 %

Couverture pratique

35 à 39 m² (380 à 420 pi²) par 3,78 litres
9 à 10 m² par litre

Ces valeurs de superficie couverte ne tiennent pas compte des pertes occasionnées par l'irrégularité et la porosité des surfaces, ni des pertes de produit liées à la méthode d'application ou au mélange.

Type de résine

- Alkyde

Viscosité* Prêt à utiliser (90 à 100 unités Krebs)

Spécification de fabrication, la viscosité de travail peut varier.

Inflammabilité	Inflammable
Point d'éclair*	45 °C (113 °F)

Épaisseurs requises du film*

- Mouillé : 97 à 107 µm
3,8 à 4,2 mils
- Sec : 53 à 59 µm
2,1 à 2,3 mils

Temps de séchage* à 77 °F / 25 °C – 50 % HR

Sec au toucher :	6 heures
Recouvrir :	16 heures
Avant de nettoyer :	7 jours

Doubler le temps de séchage, si le taux d'humidité est supérieur 50 %.
Les temps de séchage indiqués peuvent varier selon l'humidité, la température, l'épaisseur, la couleur et la circulation de l'air.

* Source des données techniques: 94600

Description du produit

La peinture *Glidden Ultra* 94600 pour calcimine est un revêtement mat à base d'alkydes conçu pour recouvrir spécifiquement les surfaces peintes avec de la calcimine. Elle possède une excellente opacité ainsi qu'une bonne résistance aux éclaboussures.

Avantages

- Éclaboussures minimales
- Pouvoir cachant élevé
- Très bonnes propriétés d'étalement et de nivellement

Utilisations prévues

- Travaux d'entretien.
- Sites résidentiels et commerciaux.
- Couche de finition pour les surfaces intérieures préalablement peintes de calcimine.

Surfaces

- Surfaces intérieures préalablement peintes de calcimine.

Limites d'utilisation

- N'est pas conçu pour être utilisé sur des murs ou des planchers.

Homologations

- MPI – Catégorie 49, Alkyde mat d'intérieur (MPI lustre 1)

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. garantit la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques. N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Cette garantie limitée bénéficie à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable ou cessible. Si le produit n'est pas conforme à cette garantie limitée, nous procéderons, à votre choix, au remplacement du produit ou au remboursement du prix d'achat. Cette garantie limitée exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre associée à l'application ou l'enlèvement du produit et (2) tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif.

septembre-2017



Disponible aux magasins Bétonel-Dulux au Québec et aux magasins Dulux ailleurs au Canada

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être propre, sèche et exempte de saleté, de farinage, de graisse, de cire, de rouille et de peinture écaillée.

Éliminer les taches causées par la moisissure avec une solution d'eau de Javel (1 partie d'eau de Javel et 3 parties d'eau). Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection. Rincer à fond à l'eau et bien laisser sécher.

Enlever tout contaminant de surface avec un nettoyant approprié. Rincer à fond à l'eau et bien laisser sécher.

PRÉCAUTION : Le ponçage à sec peut générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat. **AVERTISSEMENT!** Le grattage, le sablage ou l'enlèvement de la vieille peinture risque de dégager des poussières de plomb. **LE PLOMB EST TOXIQUE.** Communiquer avec un bureau régional de Santé Canada pour plus d'informations.

Application

Ce produit est prêt à l'emploi, ne pas le diluer. Brasser le produit à fond avant de l'appliquer et fréquemment pendant l'usage. Maintenir fermés les contenants non utilisés. Appliquer à l'aide d'un pinceau, rouleau ou pulvérisateur sans air.

Conditions d'application

N'UTILISER QUE DANS UN ENDROIT BIEN AÉRÉ.

Appliquer seulement lorsque la température ambiante et de la surface est entre 10 °C (50 °F) et 32 °C (90 °F).

Outils

- Pinceau : Soies naturelles ou synthétiques résistant aux solvants.
- Rouleau : non pelucheux 10 mm
- Pulvérisateur (sans air)* : taille de buse : 0,013 à 0,017 po
Pression : 1 500 à 2 000 lb/po²

* Les recommandations de pulvérisation peuvent varier selon le fabricant de l'équipement

L'équipement de pulvérisation doit être manié avec soin et conformément aux recommandations du fabricant. L'injection sous pression de revêtement dans la peau par un pulvérisateur sans air peut causer des blessures graves.

SYSTÈMES RECOMMANDÉS

Deux couches de finition sont recommandées pour une meilleure durabilité et apparence.

Plafonds texturés de calcimine:

- Aucun apprêt requis
- Glidden Ultra 94600.

Nettoyage

Enlever le plus de produit possible et nettoyer les outils avec de l'essence minérale immédiatement après usage. **Danger de combustion.** Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

Entreposage et transport

Garder ce produit au sec et au frais.

Élimination

Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des résidus conformément aux législations et au respect de l'environnement. Ne pas vider dans un drain ou un égout pluvial.

Mesures de sécurité

Avant l'utilisation, lire et suivre les instructions et avertissements de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité des produits. Pour une utilisation en milieu de travail, les fiches de données de sécurité sont disponibles auprès du détaillant, sur notre site Web ou en appelant le 1 800 463-7426. Tenir hors de la portée des enfants. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage : lunettes protectrices contre les éclaboussures de produits chimiques. Utiliser des gants imperméables résistant aux produits chimiques. Éviter le contact avec les yeux ou la peau. Éviter de respirer les bruines de pulvérisation. **PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION OCULAIRE ET CUTANÉE. DANGER DE COMBUSTION.** Tenir loin des flammes et des étincelles. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes.

Informations d'urgence relatives aux déversements :

1 514 645-1320 ou 1 800 463-7426.

Pour des renseignements sur les produits, composer : 1 800 387-3663
www.dulux.ca

Le logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc., Dulux est une marque déposée d'AkzoNobel utilisée sous licence au Canada seulement par PPG Revêtements Architecturaux Canada Inc. Glidden, le Logo Glidden et le Multi-Coloured Swatches Design est une marque déposée de PPG Architectural Finishes, Inc. MPI est une marque de commerce de « Master Painters Institute, Inc. ».



PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.
2505, de la Métropole
Longueuil, QC, Canada, J4G 1E5