

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Grâce à sa formule S-74 qui pénètre en profondeur, le nettoyant pour terrasses *OLYMPIC* est un produit unique de qualité supérieure qui redonne aux surfaces extérieures en bois et en d'autres matériaux leur apparence propre et naturelle.

Il enlève les taches causées par la moisissure, la saleté et les mousses végétales. Pratiquement aucun frottage n'est requis. Contrairement à un agent de blanchiment utilisé seul, le nettoyant pour terrasses *OLYMPIC* pénètre en profondeur pour déloger la saleté qui peut ensuite être enlevée par rinçage.

Il ne contient aucun phosphate, ni acide, ni solvant, ni distillat de pétrole.

Utilisé selon les directives, il est sans danger pour la plupart des plantes, des animaux de compagnie ou des poissons.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Bois | Bois composite |
| Béton | Brique |
| Stuc | Carreaux de céramique |
| Parements de vinyle | |

LIMITES D'UTILISATION

Ce produit permet parfois au bois traité sous pression de retrouver sa couleur verte originale.

L'application de ce produit peut donner une apparence floconneuse au bois endommagé antérieurement par un lavage sous pression ou une usure excessive causée par les intempéries.

L'application sur du bois neuf ou nouvellement scellé peut entraîner l'apparition de taches et une décoloration.

Peut rendre le séquoia plus foncé.

Éviter tout contact du produit avec le métal, les tissus, les revêtements de sol et les meubles de jardin.

MAINTENIR EN POSITION VERTICALE.

PROTÉGER CONTRE LE GEL.

Températures autorisées pendant l'application :

| | | |
|---------------|------------|------------|
| Produit : | 10 à 32 °C | 50 à 90 °F |
| Air ambiant : | 10 à 32 °C | 50 à 90 °F |
| Substrat : | 10 à 32 °C | 50 à 90 °F |

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- Excellent pour les terrasses en composite et le béton.
- Nettoie en profondeur les terrasses, clôtures et parements.
- Déloge la saleté et les taches de moisissures en 10 minutes.
- Prêt à l'emploi - Aucun mélange requis
- Pratiquement aucun frottage requis
- Se rince après 10 minutes

COULEUR DISPONIBLE

52125C Nettoyant pour terrasses *OLYMPIC*

EMBALLAGE

3,78 L
9,46 L

DONNÉES SUR LE PRODUIT

TYPE DE PRODUIT : Eau/Hypochlorite de sodium
DENSITÉ : 1,1 kg/L
POINT D'ÉCLAIR : Au-delà de 93 °C (200 °F)
TAUX D'ÉTALEMENT PAR COUCHE : Environ 23 à 28 m² (250 à 300 pi²) par 3,78 L.

NETTOYAGE : Bien rincer l'équipement avec de l'eau.

ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit frais et sec. Éviter d'exposer le produit aux rayons du soleil. Ne pas réutiliser le contenant. Rincer le contenant à fond avant de le mettre au rebut.

MAINTENIR EN POSITION VERTICALE.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS : Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des résidus conformément aux législations et au respect de l'environnement. Ne pas vider dans un drain ou un égout pluvial.

PRÉPARATION GÉNÉRALE DE LA SURFACE

Une préparation de la surface adéquate est essentielle pour que la garantie limitée Olympic s'applique.

Les surfaces à nettoyer doivent être complètement sèches.

ESSAI : Toujours faire un essai sur une petite surface peu visible, rincer et laisser sécher avant d'appliquer sur le reste de la surface.

PRÉPARATION DE LA SURFACE : Pulvériser généreusement avec de l'eau toute la végétation, avant et après l'application. Couvrir la végétation délicate pour éviter les dommages. Éviter tout contact du produit avec le métal, les tissus, les revêtements de sol et les meubles de jardin.

INFORMATION SUR L'APPLICATION

POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.

Toujours faire un essai sur une petite surface peu visible, rincer et laisser sécher avant d'appliquer sur le reste de la surface.

Vaporiser généreusement sur la surface affectée et attendre 5 à 10 minutes.

Pour traiter les surfaces verticales, appliquer toujours à partir du bas en montant.

L'action nettoyante se produit en quelques minutes.

Bien rincer la surface traitée et les environs avec beaucoup d'eau pour neutraliser l'action nettoyante. Il peut parfois être nécessaire d'appliquer une seconde couche.

Outils : Utiliser un pulvérisateur de jardin à pompe en plastique et un tuyau d'arrosage.

NETTOYAGE PÉRIODIQUE DES TERRASSES EN COMPOSITE : Appliquer généreusement le nettoyant pour terrasses et faire pénétrer dans la surface en utilisant une brosse dure (une légère mousse devrait apparaître; sinon, appliquer plus de nettoyant).

Rincer, laisser sécher et appliquer une seconde couche, au besoin.

L'apparition d'une couleur jaune pâle fait partie du processus normal; elle disparaîtra en quelques jours.

PRÉCAUTIONS

Avant d'utiliser les produits énumérés dans cette fiche, lire attentivement chaque étiquette de produit et suivre les indications pour leur utilisation.

Lire et respecter tous les avertissements et les précautions des étiquettes des produits.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Ne pas réutiliser le contenant.

PROVOQUE DES BRÛLURES. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS.

Ne pas mélanger avec de l'acide. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Manipuler avec soin. Tenir hors de la portée des enfants. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage : lunettes ou masque de protection contre les éclaboussures de produits chimiques. Utiliser des gants imperméables résistant aux produits chimiques. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque l'aération est inadéquate.

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

Pour une utilisation en milieu de travail, les fiches de données de sécurité sont disponibles auprès du détaillant, sur notre site Web ou en appelant le 1 866 660-2220.

INFORMATIONS D'URGENCE RELATIVES AUX DÉVERSEMENTS : 1 514 645-1320 OU 1 866 660-2220.

Le Logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc. *Olympic* et *Olympic & Design* sont des marques déposées de PPG Architectural Finishes, Inc.

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. estime que les données techniques présentées sont actuellement exactes. Néanmoins, aucune garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou de rendement n'est donnée explicitement ou implicitement. Les améliorations en matière de technologie de revêtement peuvent causer une variation des futures données techniques par rapport à celles fournies dans ce bulletin. Pour connaître les derniers renseignements techniques, visiter notre site internet ou appeler le 1 866 660-2220.



PPG Revêtements Architecturaux Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272 États-Unis
www.olympic.com

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.
2505, de la Métropole
Longueuil, QC, Canada, J4G 1E5

Services techniques 450 442-2220
1 866 660-2220
Télécopieur : 450 679-8893
1 800 278-8893

Architecte/Concepteur
1-888-PPG-IDEA