

**DESCRIPTION GÉNÉRALE**

Le nettoyant pour terrasses *OLYMPIC* est un produit unique de première qualité qui redonne aux surfaces extérieures en bois et en d'autres matériaux leur apparence propre et naturelle.

Il enlève les taches causées par la moisissure, la saleté et les mousses végétales. Pratiquement aucun frottage n'est requis.

Contrairement à un agent de blanchiment utilisé seul, le nettoyant pour terrasses *OLYMPIC* pénètre en profondeur pour déloger la saleté qui peut ensuite être enlevée par rinçage. Il ne contient aucun phosphate, ni acide, ni solvant, ni distillat de pétrole.

Utilisé selon les directives, il est sans danger pour la plupart des plantes, des animaux de compagnie ou des poissons. S'utilise à l'extérieur sur les terrasses, les parements, les bardeaux ou les clôtures.

**SUBSTRATS RECOMMANDÉS**

Bois	Bois composite
Béton	Brique
Stuc	Carreaux de céramique
Parements de vinyle	

**LIMITES D'UTILISATION**

L'utilisation de ce produit peut ramener la couleur verte originale du bois traité sous pression.

L'application de ce produit peut causer une apparence bariolée au bois déjà endommagé par lavage sous pression ou par un vieillissement excessif.

L'application sur du bois neuf ou nouvellement scellé peut causer des taches et une décoloration.

Certains bois comme le séquoia peuvent foncer.

Éviter tout contact du produit avec le métal, les tissus, les revêtements de sol et les meubles de jardin.

**GARDER EN POSITION VERTICALE.****ÉVITER LE GEL.****Températures autorisées pendant l'application :**

Produit :	10 à 32 °C	50 à 90 °F
Air ambiant :	10 à 32 °C	50 à 90 °F
Substrat :	10 à 32 °C	50 à 90 °F

**CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES**

- Enlève 4 fois plus de saletés que l'eau seule
- Excellent pour les terrasses en composite et le béton
- Nettoie en profondeur les terrasses, clôtures, parements et plus
- Enlève la saleté et les taches de moisissures
- Prêt à l'emploi - Aucun mélange requis
- Pratiquement aucun frottage requis
- Se rince après 10 minutes

**COULEUR DISPONIBLE**

52125C      Nettoyant pour terrasses *OLYMPIC*

**EMBALLAGE**

3,78 L  
9,46 L

**DONNÉES SUR LE PRODUIT**

**TYPE DE PRODUIT :** Eau/Hypochlorite de sodium  
**DENSITÉ:** 1,0 kg/L  
**POINT D'ÉCLAIR :** Au-delà de 93 °C (200 °F)

**TAUX D'ÉTALEMENT PAR COUCHE :** Environ 23 à 28 m<sup>2</sup> (250 à 300 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L.

Ces valeurs de superficie peuvent varier selon le type, le vieillissement et la texture du bois ainsi que la méthode d'application.

**NETTOYAGE :** Rincer l'équipement à l'eau.

**ENTREPOSAGE :**

**GARDER EN POSITION VERTICALE.**

Entreposer dans un endroit frais et sec dans un contenant en plastique bien fermé. Éviter l'exposition au soleil. Bien rincer le contenant avant de le jeter. **Ne pas réutiliser le contenant.**

**ÉLIMINATION DES RÉSIDUS :** Consulter votre municipalité afin de vous débarrasser adéquatement des résidus conformément aux législations et au respect de l'environnement. Ne pas vider dans un drain ou un égout pluvial.

## PRÉPARATION GÉNÉRALE DE LA SURFACE

Une préparation de la surface adéquate est essentielle pour que la garantie limitée Olympic s'applique.

Les surfaces à nettoyer doivent être complètement sèches.

**ESSAI** : Toujours faire un essai sur une petite surface peu visible, rincer et laisser sécher avant d'appliquer sur le reste de la surface.

**PRÉPARATION DE L'ENVIRONNEMENT** : Vaporiser abondamment de l'eau sur toutes les plantes et la végétation avant et après l'application. Couvrir la végétation délicate pour éviter des dommages. Empêcher le contact avec le métal, les tissus, revêtements de sol ou meubles de jardin.

## INFORMATION SUR L'APPLICATION

### POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.

Faire un essai sur une zone cachée, rincer et laisser sécher avant d'utiliser ce produit.

Les surfaces à nettoyer doivent être bien sèches.

Le nettoyant doit être appliqué sans dilution, avec l'équipement de pulvérisation recommandé ci-dessous. Lors du traitement de surfaces verticales, appliquer de bas en haut. Vaporiser généreusement la zone tachée et laisser travailler pendant 5 à 10 minutes. Le nettoyage débute rapidement. Rincer à fond la surface traitée et les zones environnantes avec de grandes quantités d'eau pour neutraliser les agents actifs. Une deuxième application peut être faite si nécessaire.

**ÉQUIPEMENT DE PULVÉRISATION RECOMMANDÉ** : Appliquer le nettoyant non dilué à l'aide d'un pulvérisateur de jardin en plastique, de style pompe et tuyau.

**NETTOYAGE PÉRIODIQUE DES TERRASSES EN COMPOSITE** : Appliquer uniquement lorsque les températures de l'air, de la surface et du produit sont entre 10 °C (50 °F) et 32 °C (90 °F).

Appliquer généreusement le nettoyant et frotter la surface avec un balai rigide (une légère mousse doit être vue, sinon appliquer plus de nettoyant). Rincer à fond, laisser sécher, faire une seconde application si nécessaire. Un léger jaunissement de la terrasse est normal et disparaîtra en quelques jours.

## PRÉCAUTIONS

**DANGER CORROSIF. PROVOQUE DES BRÛLURES. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS.** Ne pas mélanger avec de l'acide. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Manipuler avec soin. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage: Lunettes antiéclaboussures ou masque de protection du visage. Utiliser des gants imperméables et résistants aux produits chimiques. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. **PREMIERS SOINS** : En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée. Contient : hypochlorite de sodium. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Pour le lieu de travail, une FDS est disponible auprès du détaillant ou en appelant le 1-800-463-7426 (Canada). **INFORMATIONS D'URGENCE RELATIVES AUX ÉCLABOUSSURES** : (412) 434-4515 (États-Unis), (514) 645-1320 (Canada).

**GARANTIE LIMITÉE** : PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. garantit la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques. N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Cette garantie limitée bénéficie à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable ou cessible. Si le produit n'est pas conforme à cette garantie limitée, nous procéderons, à votre choix, au remplacement du produit ou au remboursement du prix d'achat. Cette garantie limitée exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre associée à l'application ou l'enlèvement du produit et (2) tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif.

Le *Logo PPG* est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc. *Olympic* est une marque déposée de PPG Architectural Finishes, Inc.

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. estime que les données techniques présentées sont actuellement exactes. Néanmoins, aucune garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou de rendement n'est donnée explicitement ou implicitement. Les améliorations en matière de technologie de revêtement peuvent causer une variation des futures données techniques par rapport à celles fournies dans ce bulletin. Pour connaître les derniers renseignements techniques, visiter notre site internet ou appeler le 1 866 660-2220.



PPG Revêtements Architecturaux Inc.  
One PPG Place  
Pittsburgh, PA 15272 États-Unis  
www.olympic.com

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.  
1550 rue Ampère, Suite 500  
Boucherville, QC, Canada, J4B 7L4

Services techniques 1 866 660-2220  
Télécopieur : 1 800 278-8893

Architecte/Concepteur  
1-888-PPG-IDEA