# ENVIROBASE®
## HAUTE PERFORMANCE

### *Tableau d'équivalences entre produits solvantés et produits à l'eau*

ONCES

| COUCHES DE BASE SOLVANTÉES (oz) | | | COUCHES DE BASE À L'EAU (oz) | |
|---|---|---|---|---|
| QUANTITÉ À MÉLANGER | PRÊTES À UTILISER | | QUANTITÉ À MÉLANGER | PRÊTES À UTILISER (en moyenne) |
| 2 | 4 | → | 2,5 | 3 |
| 4 | 8 | → | 5 | 6 |
| 6 | 12 | → | 8 | 9 |
| 8 | 16 | → | 10 | 12 |
| 10 | 20 | → | 13 | 15 |
| 12 | 24 | → | 15 | 18 |
| 14 | 28 | → | 18 | 21 |
| 16 | 32 | → | 20 | 24 |
| 18 | 36 | → | 23 | 27 |
| 20 | 40 | → | 26 | 30 |
| 22 | 44 | → | 28 | 33 |
| 24 | 48 | → | 31 | 36 |
| 26 | 52 | → | 33 | 39 |
| 28 | 56 | → | 36 | 42 |
| 32 | 64 | → | 41 | 48 |
| 40 | 80 | → | 51 | 60 |
| 48 | 96 | → | 61 | 72 |
| 64 | 128 | → | 82 | 96 |
| 96 | 192 | → | 122 | 144 |
| 128 | 256 | → | 163 | 192 |

**Astuces concernant les produits à base d'eau**
N'utilisez pas de contenant en métal pour mélanger les produits à base d'eau.
Comprimez le contenant de colorant de manière à en ajouter de petites quantités aux mélanges et à éviter d'en mettre trop.
Suivez les recommandations relatives au réglage de l'équipement et à l'application (formats de buses et nombre de lb/po² à l'application).

Réductions recommandées
**Couleurs unies — réduction : 10 %**
**Couleurs métallisées — réduction : de 20 à 30 %**
**Couches intermédiaires colorées : 30 %**

ENVIROBASE est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc.