

---

<b>Descripción</b>	El P330-1300 es un Primario Acrílico de Superficie de un solo componente, gris, de secado rápido, de uso general para un nuevo acabado automotriz.
--------------------	--

---

---

<b>Productos</b>	Primario Acrílico de Superficie: P330-1300
	Disolvente de bajo COV: P830-2100

---

**Ideal para usar sobre:**

Superficies pintadas antiguas en buenas condiciones, fibra de vidrio / GRP, relleno; limpios y lijados apropiadamente.

En el caso de acero, aluminio y acero galvanizado, aplique primero Primario Autodecapante P330-1100.

P330-1100                      Primario Autodecapante

P330-1200                      Primario Epóxico

P330-1700                      Primario de Superficie de Alta Cobertura 2K

P330-1800                      Primario para Plásticos

**Recubrimientos**

**compatibles:**                      Value-PRO VA, VU y VB/VBP

---

**Preparación de la Superficie**

Lave con agua y jabón. Enjuague completamente. Elimine la brea y grasa con Limpiador P830-2066 antes de lijar. Lije y vuelva a limpiar con limpiador P830-2066 antes de aplicar el P330-1300.


---

**Lijado**

Metal descubierto:      Lijar a máquina con grano 120-180

Acabados antiguos:      Lijar a mano con grano 400 mojado  
O lijar a máquina con grano 320 seco

---

**Mezcla**

Primario      P330-1300      1 parte

Disolvente      P830-2100      1 parte

Vida útil:                      Indefinida

---

**Por volumen:**

---

**Aplicación**

Pistola  
convencional:

Boquilla 1.3 -1.6 mm  
Presión de aire 2.81 – 3.51 Kg/cm<sup>2</sup> (40 -50 psi) en la  
pistola

Pistola HVLP:

Boquilla 1.2 -1.5 mm  
Presión de aire 0.7 Kg/cm<sup>2</sup> (10 psi) en la boquilla  
HVLP: Consulte los requisitos de presión de entrada del  
fabricante.


---

**Capas**

2 a 4 capas

espesor de película de 1.0 a 1.2 mils.

---

**Tiempo de  
secado**

5 a 10 minutos entre capas (a 21° C/70° F)

---

**Secado**

Secado al aire (a 21°  
C/70° F):

30 minutos para lijar y recubrimiento final.

---

**Notas sobre el proceso**

El P330-1300 **no** puede entintarse.

Después de usar limpie inmediatamente el equipo con disolvente Value-PRO™ u otro disolvente adecuado. Deseche los residuos según los reglamentos aplicables.

**COV**

Paquete = 4.4 lb/gal., Aplicado (1:1 con P830-2100) = 4.8 lb/gal.

**Rendimiento**

280 pies<sup>2</sup>/gal., a 1 mil de capa seca.

---

---

Para obtener información adicional sobre seguridad e instrucciones de manipulación, vea las Hojas de Datos de Seguridad del Material (MSDS) y las Etiquetas.

INFORMACIÓN SOBRE EMERGENCIAS MÉDICAS Y CONTROL DE DERRAMES:  
EE.UU. (412) 434-4515; CANADÁ (514) 645-1320; MÉXICO 91-800-00-214

---