

Encuentre el color correcto/proceso de búsqueda de color

Software de color PAINTMANAGER® XI

Comenzar con el código de pintura

1. Localice el código de la pintura del fabricante original del equipo (OEM)
 2. Busque la fórmula en el software *PaintManager XI* ingresando el código del OEM, o el código de la marca si lo conoce
 3. Elija la fórmula de color deseada
 4. Seleccione el sistema de pintura DELFLEET ONE™ F1DG o F1BC*.
 5. Si existe una ubicación en la caja de color, aparecerá debajo de los mosaicos del imprimador o de las variantes de ese sistema de pintura.
 6. Vaya al selector de color y encuentre el chip identificado.
 7. Compare el área a reparar y asegúrese de que concuerde.
 8. Siga la técnica recomendada de aplicación para DFOTB-203.
- * La mejor concordancia con el chip se logrará con F1BC.

Comenzar con el chip selector de color

1. Saque el muestrario de colores para encontrar la familia de color adecuada y el mejor chip
 2. Busque la fórmula en el software *PaintManager XI* por número de color en el chip.
 3. Seleccione la fórmula de color que concuerde con el chip (imprimador, variante, etc.)
 4. Seleccione el sistema de pintura *Delfleet One* F1DG o F1BC*
 5. Siga la técnica recomendada de aplicación para DFOTB-203
- * La mejor concordancia con el chip se logrará con F1BC.

DFOTB-201S

Software de color PAINTMANAGER® (versión anterior)

Comenzar con el código de pintura

1. Localice el código de la pintura del fabricante original del equipo (OEM)
2. Busque la fórmula en el software *PaintManager* ingresando el código del OEM, o el código de la marca si lo conoce
3. Elija la fórmula de color deseada
4. Seleccione el sistema de pintura DELFLEET ONE™ F1DG o F1BC*.
5. Cuando se resalte el sistema de pintura, una ubicación de caja de color (si existe) aparecerá en la parte inferior de la pantalla
6. Una vez que esté en la pantalla de la fórmula, la ubicación de la caja de color se muestra nuevamente en la parte superior izquierda de la pantalla.
7. Vaya al selector de color y encuentre el chip identificado.
8. Compare el área a reparar para asegurarse de que concuerde.
9. Siga la técnica recomendada de aplicación para DFOTB-203.

* La mejor concordancia con el chip se logrará con F1BC.

Comenzar con el chip selector de color

1. Saque el muestrario de colores para encontrar la familia de color adecuada y el mejor chip
2. Busque la fórmula en el software *PaintManager* por número de color en el chip.
3. Seleccione la fórmula de color que concuerde con el chip (imprimador, variante, etc.)
4. Seleccione el sistema de pintura *Delfleet One* F1DG o F1BC* (F1BC dará la mejor concordancia al chip)
5. Siga la técnica recomendada de aplicación para DFOTB-203

* La mejor concordancia con el chip se logrará con F1BC.

PPG Industries
Commercial Coatings
19699 Progress Drive
Strongsville, Ohio 44149
800.647.6050

PPG Canada Inc.
2301 Royal Windsor Drive, Unit #6
Mississauga, Ontario L5J 1K5
888.310.4762

©2019 PPG Industries, Inc. Todos los derechos reservados. www.ppgcommercialcoatings.com

El *Logotipo de PPG* y *PaintManager* son marcas comerciales registradas de PPG Industries Ohio, Inc.
Delfleet One es una marca comercial de PPG Industries Ohio, Inc.

No. de parte DFOTB-201 05/2019