

PRODUKTY JSOU URČENY POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ V AUTOOPRAVÁRENSTVÍ

G2000V

Tento technický list nahrazuje všechny případné předchozí verze.

2K™ bezchromátový reaktivní základ P565-9868

PRODUKT	POPIS
P565-9868	Bezchromátový reaktivní základ
P275-9069	Aktivátor pro bezchromátový reaktivní základ
P275-9070	Aktivátor pro bezchromátový reaktivní základ

POPIS PRODUKTU

P565-9868 je bezchromátový, dvousložkový reaktivní základ, který byl vyvinut pro použití pod různé dvousložkové podklady Nexa Autocolor. Poskytuje excelentní korozivní odolnost a adhezní vlastnosti na různých kovových podkladech, jako jsou ocel, hliník a galvanizované kovy.

Technický list

TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ

Skladovací teplota: 5 až 35°C

Skladujte v souladu s místně příslušnými předpisy. Skladujte v originálních obalech, chráněných proti přímému slunečnímu záření, na suchých, chladných a dobře větraných místech, stranou od nekompatibilních materiálů (viz. oddíl 10 v bezpečnostním listu) a potravin nebo nápoju. Obaly udržujte pevně a těsně uzavřené až do doby, než budete produkt potřebovat k použití. Obaly, které byly otevřeny, je nutné znovu pečlivě uzavřít a uložit, tak aby se zabránilo úniku jejich obsahu. Neskladujte v neoznačených obalech. Používejte vhodné ochranné obaly tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí.

VOC INFORMACE

Limit koncentrace organických tekavých látek podle předpisu Evropské unie pro tento produkt (produkt kategorie: IIB.c) ve formě připravené k použití je max. 780 g/litr. Obsah organických tekavých látek tohoto produktu ve formě připravené k použití je max. 780 g/litr.

V závislosti na zvoleném způsobu použití může být aktuální koncentrace tekavých látek v produktu připraveném k použití nižší, než je předepsáno směrnicí EU.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Informace uvedené v tomto technickém listu jsou založeny na současné úrovni dosažených vědeckých a technických znalostí a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití.

Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte bezpečnostní list, který je dostupný také na stránce:

www.nexaautocolor.com



PPG Industries Poland Sp. z o.o.
(Oddział w Warszawie)
Ul. Bodycha 47 05-816 Michałowice, Poland
Tel.: +48 22 753 03 10
Fax: +48 22 753 03 13
www.nexaautocolor.com

