

Produktdatablad

August 2006

INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESSIONEL BRUG



J4600V

Aerosol 1K klarlak P190-482

Produkt	Beskrivelse
P190-482	1K klarlak - Aerosol

Produktbeskrivelse


P190-482 er en hurtigtørrende 1K klarlak, der er nem at polere. **Aerosol 1K klarlak** anbefales kun til reparation af indvendige flader.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktdatablad

PROCES

	Leveres sprøjteklar i en aerosol. Omrystes i 2 minutter før brug.
	1 enkeltlag og 2 dobbeltlag
	10 min. mellem lagene.
	Lufttørring (20° C): Støvtør 10-15 min. Håndteringstør: 45-60 min. Gennemtør 4 timer Overlakering 4 timer Polerbar 2-4 timer

VOC-oplysninger

EU's grænseværdi for dette produkt (produktgruppe IIB.e) i brugsklar form er maks. 840 g/liter VOC.

VOC-indholdet i dette produkt er i brugsklar form maks. 840g/liter.

Disse produkter er kun beregnet til professionel lakering af køretøjer og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål.

Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på <http://www.nexaautocolor.com>

Få mere at vide hos:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby
Tlf.: 43 43 65 66
Fax: 43 43 81 88

