

Produktdatablad

Juli 2008

INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

L1200

Påføring af toplak på plastunderlag P100-2020 & P565-660/-768/-554

Produkt	Beskrivelse
P100-2020	Fleksibelt additiv til plast
P565-660	Fin strukturbase til plast
P565-768	Grov strukturbase til plast
P565-554	2K matteringsmiddel

Produktbeskrivelse

Nexa Autocolors lakeringssystem til plast indeholder en trinvis beskrivelse af en vellykket lakering af alle lakeringsbare plastunderlag* fra rensning og klargøring til struktureffekter og påføring af toplak.

Alle primersystemer til plast kan direkte påføres det anbefalede **Nexa Autocolor 2K** eller **Aquabase™** eller **Aquabase™ Plus** toplakssystem**. På fleksibelt plast bør 2K top- og klarlakker tilsættes fleksibelt additiv til plast P100-2020 i det pågældende blandingsforhold.

Toplakker kan gives struktur ved at tilsætte strukturbaser - P565-660 fin strukturbase til plast og P565-768 grov strukturbase til plast. Farverecepter med struktur til kofangere kan findes i farvemanualen

Flere farver kan laves ved at blande 2K lakker, 2K matteringsmiddel (P565-554) og en af strukturbaserne.


* Bemærk: Nogle PE-kvaliteter anses for at være umulige at lakere. Nogle primere egner sig ikke til underlag, der er meget følsomme over for opløsningsmidler, som f.eks. polystyren (PS). Læs mere i det tilhørende produktdatablad.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktdatablad

STRUKTUR



2K P420-serien
2K matteringsmiddel, P565-554
Strukturbaser P565-660/P565-768

P420-serien

1 del
1 del
1 del


Tilsæt derefter hærder og fortynder på normal vis.

MATTERING

2K matteringsmiddel (P565-554) giver den glatte, matte finish på plastdele, der bruges af nogle bilfabrikanter. Den kan anvendes i 2K toplakker i P420-serien og i 2K klarlak.

Matteret toplak eller klarlak:

Når recepterne blandes ifølge recepter på mikrofichen, skal de aktiveres og fortyndes på normal vis. Ellers kan glansen for 2K farver i P420-serien og 2K klarlakker reduceres ved at tilsætte 2K matteringsmiddel (P565-554) som følger:

GlansniveauP420/P190P565-554

Halvblank

2

1,5

Æggeskal

2

2

Mat

2


3

Tilsæt derefter hærder og fortynder på normal vis.

BLØDGØRING

Fleksibelt additiv til plast, P100-2020, er et blødgørende additiv, der gør 2K bindelag, 2K klarlakker og 2K bindelag mere fleksible, når de påføres fleksibelt plast.

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at blødgøre 2K basefarver (P422) eller P965 Aquabase™ basefarve (P965) eller Aquabase Plus basefarve (P989).



2K, 2K klarlakker eller 2K bindelag
Fleksibelt additiv (P100-2020)

Fleksible

5 dele

1 del

Meget fleksible*

2 dele

1 del

* f.eks. PU-spoilere

Tilsæt derefter hærder og fortynder på normal vis (se det pågældende produktdatablad).

BEMÆRK

Tilsætning af P100-2020 til 2 K toplakker, 2K klarlakker og 2K bindelag forlænger den normale tørretid.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktdatablad

VOC-OPLYSNINGER

EU's grænseværdi for disse produkter (produktgruppe IIB.e) i brugsklar form er maks. 840 g/liter VOC.
VOC-indholdet i dette produkt er i brugsklar form maks. 840 g/liter.

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål.

Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på <http://www.nexaautocolor.com>

Få mere at vide hos:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby

Tlf.: 43 43 65 66

Fax: 43 43 81 88

Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco og Ecofast er varemærker, der tilhører PPG Industries.
Copyright © 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

Scotch-Brite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger