

Produktdatablad

December 2006

INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESSIONEL BRUG



E0200V

Klargøringsmaterialer 2

Produkt	Beskrivelse
P273-901	Karrosserirengører
P850-14	Spirit Wipe
P850-1402	Spirit Wipe - langsom

Produktbeskrivelse

Grundig klargøring og afrensning er vigtigt for en vellykket lakering. **Nexa Autocolors** klargøringsmaterialer er beregnet til at sikre optimal ydelse for **Nexa Autocolors** lakeringssystemer.

P273-901 er en vandfortyndbar renseopløsning, der kan fjerne olie, fedt, snavs og polermiddel på lakerede overflader.

P850-14 og P850-1402 er additivfrie oliedestillater, der fjerner let forurening på små områder bart metal som et trin i klargøringsprocessen.


P850-14 og P850-1402 er beregnet til at virke under forskellige betingelser og reparationstyper. P850-1402 anbefales til varmere forhold og hurtigere ventilation.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktdatablad

PROCES

	P273-901	P850-14 og -1402
	<u>Normal trafikfilm:</u> P273-901 1 del Vand 4 dele <u>Svær olie, fedt & silikonepolermidler</u> P273-901 1 del Vand 1 del	Klar til brug
 	Påføres på overfladen med en pensel, svamp eller klud. Lad det virke på overfladen et par minutter. Spul det af med masser af rent vand og lad overfladen tørre.	Påføres med en ren klud. Tør straks af med en anden ren klud for at tørre forurenende stoffer af.
	NOTER TIL P273-901 1. Ved tykke belægninger af olie og fedt skal opløsningen påføres med en stiv børste. 2. Fjern silikonepolermidler efter rensning ved at vådslibe med P400 papir (P800 eller finere, hvis farven påføres straks). Brug 1 del P273-901 blandet med 9 dele vand. 3. Affaldet fra denne proces er "kontrolleret affald" og skal bortskaffes som sådan. (Se nedenfor).	NOTER TIL P850-14 og P850-1402 1. Brug Spirit Wipe (P850-14) under kolde forhold/ringe ventilation og til små og mellemstore reparationer. Langsom Spirit Wipe (P850-1402) skal bruges under varme forhold/hurtig ventilation og til store reparationer.
<u>BORTSKAFFELSE AF AFFALD MED KARROSSERIRENGØRER P273-901.</u> Affald fra denne proces klassificeres som "kontrolleret affald" og skal bortskaffes i henhold til lokale forskrifter. Affaldet må under ingen omstændigheder bortskaffes i kloakker uden særlig forudgående godkendelse fra lokale eller nationale vandmyndigheder.		



VOC-OPLYSNINGER

EU's grænseværdi for disse produkter (produktgruppe IIB.a) i brugsklar form er maks. 850 g/liter VOC. VOC-indholdet i disse produkter er i brugsklar form maks. 850 g/liter.

Afhængig af den valgte anvendelse kan produktets faktiske VOC-indhold være lavere end krævet i EU-direktivet.

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål.

Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på <http://www.nexaautocolor.com>

Få mere at vide hos:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby

Tlf.: 43 43 65 66
Fax: 43 43 81 88

Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco og Ecofast er varemærker, der tilhører PPG Industries.
Copyright © 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

Scotch-Brite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

