

Produktdatablad

December 2006



INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

12700V

Toplakaerosol-sortiment

Produkt	Beskrivelse
P164-NE80	Sort glans
P166-1	Rally mat sort
P166-2	Sølvhjulsemalje
P166-537	Halvblank sort

Produktbeskrivelse

Dette sortiment af acryllakker fra Nexa Autocolor leveres i praktiske aerosoler, så det er nemt at bruge og hurtigt at påføre. De fås i flere forskellige vejrbestandige finishes og er ideelle til småreparationer og generel anvendelse.

Disse produkter må kun påføres på omhyggeligt slebne, rensede og sunde overflader.



Bemærk: Disse produkter bør ikke påføres direkte på etch-primere.

Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

Produktdatablad

PROCES

PRODUKTER	P164-NE80 Sort glans P166-1 Rally mat sort P166-2 Sølvhjulsemalje P166-537 Halvblank sort	
	Leveres sprøjteklar. Ryst aerosoldåsen i mindst 1 minut før brug.	
	Sprøjteafstand: 20-30 cm	
	Påfør lakken i flere tynde lag, indtil filmen er jævn og dækkende.	
	Lad lakken aflufte 2-3 minutter mellem hvert lag.	
	Lufttørretider ved 20° C: P164-NE80 Sort glans P166-1 Rally mat sort P166-537 Halvblank sort Støvtør 30 min. Håndteringstør: 60 min. Gennemtør: 24 timer	Lufttørretider ved 20° C: P166-2 Sølvhjulsemalje Støvtør: 15 min. Håndteringstør: 60 min. Gennemtør: 24 timer
OVER-LAKERING	Når produktet er gennemtørt	

Produktdatablad



Innovative reparationsløsninger

DISSE PRODUKTER ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG.

VOC-OPLYSNINGER

EU's grænseværdi for disse produkter (produktgruppe IIB.e) i brugsklar form er maks. 840 g/liter VOC. VOC-indholdet i disse produkter er i brugsklar form maks. 840 g/liter.

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål.

Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på

<http://www.nexaautocolor.com>

Få mere at vide hos:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby

Tlf.: 43 43 65 66

Fax: 43 43 81 88



Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco og Ecofast er varemærker, der tilhører PPG Industries.

Copyright © 2006 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.

Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.

Innovative reparationsløsninger

Scotch-Brite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.