

Produktdatenblatt

W1401V | Januar 2011

VOC-konform



Diese Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt

Rollzusatz für Turbo Plus EHS P273-7116

Produkte	Beschreibung
P498-Farbton	Turbo Plus EHS 2K Decklack
P210-982	Spezial Härter
P273-7116	Rollzusatz

Produktbeschreibung:

P273-7116 ist ein Zusatz für 2K Decklack zur Verarbeitung mit der Rolle oder mit dem Pinsel. Er verhindert die Blasenbildung und ermöglicht einen einwandfreien Verlauf des Lackes.


VERFAHREN

	P498-Farbtone 4 Volumenteile P210-982 1 Volumenteil
	P273-7116 2-3%
	
	

ALLGEMEINE VERARBEITUNGSHINWEISE

Besondere Hinweise

- Bei dem Härter P210-982 handelt es sich um ein konzentriertes Produkt, das für eine höhere Viskosität und damit Streich- bzw. Rollfähigkeit sorgt.
- Der Rollzusatz P273-7116 verhindert die Blasenbildung und ermöglicht einen einwandfreien Verlauf des Lackes.

 2004/42/IIIB (dj)420)420	Der EU VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie IIB.d) in verarbeitungsfähiger Form ist maximal 420 g/Liter. Der VOC-Gehalt dieses Produktes in verarbeitungsfähiger Form beträgt maximal 420 g/Liter. Abhängig von der gewählten Verarbeitungsmethode kann der tatsächliche VOC-Gehalt in verarbeitungsfähiger Form niedriger sein als durch den Code der ChemVOCFarbV vorgegeben.
--	---

Diese Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen als anwendungstechnische Unterstützung des Anwenders. Die hier enthaltenen Informationen sind unverbindlich und PPG wird keinerlei Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit übernehmen. Sie entbindet den Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Aus den Angaben in diesem Datenblatt kann keine Garantie bestimmter Eigenschaften abgeleitet werden. Wir behalten uns vor, den Inhalt der Datenblätter jederzeit dem aktuellen Stand der Technik anzupassen, ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für alle Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.

Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen

Beachten Sie bitte die Gesundheits- und Sicherheits-Informationen in den Sicherheitsdatenblättern. Diese stehen auch unter www.nexaautocolor.de zur Verfügung.

Wenden Sie sich bitte wegen weiterer Informationen an:

PPG Deutschland Sales & Services GmbH
Geschäftsbereich Nexa Autocolor
Postfach 201 - 40702 Hilden
Düsseldorfer Straße 80, 40721 Hilden
Tel 02103 / 791 - 1, Fax 02103 / 791 - 601
E-Mail: autocolorgermany@ppg.com