

Produktdatenblatt

W1310 | Januar 2011

Diese Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt

Anti-Graffiti Zusatz P273-400

Produkte	Beschreibung
P493-Farbton	Turbo Plus 2K Decklack
P190-555	Turbo Plus 2K Klarlack
P210-82X	Turbo Plus Härter
P273-400	Anti-Graffiti Zusatz

Produktbeschreibung:

Spezieller Zusatz für 2K Decklack auf Flächen, die der Gefahr des Besprühens durch Graffiti unterliegen. Dadurch wird das Entfernen des Graffiti sehr einfach.

VERFAHREN

	P493-Farbtone 3 Volumenteile P210-82X 1 Volumenteil	P190-555 5 Volumenteile P210-82X 2 Volumenteile
	P273-400 1 Volumenteil Verarbeitungszeit: 4–6 Stunden	P273-400 1 Volumenteil
	Zur Verarbeitung der jeweiligen Lacke siehe die entsprechenden Produktdatenblätter	

ALLGEMEINE VERARBEITUNGSHINWEISE

Besondere Hinweise

- Spezieller Lackzusatz für Flächen, die der Gefahr des Besprühens durch Graffiti unterliegen.
- Durch einen hohen Anteil besonderer Wirkstoffe erhält die Lackoberfläche eine Eigenschaft, die Sprühdosenlacken keine optimale Haftung mehr verleiht.
- 2K-Decklack, der mit Anti-Graffiti Zusatz versehen wurde, kann nach Austrocknung mit sich selbst überlackiert werden.
- Verdünnerzugabe ist nicht mehr erforderlich.
- Sprühdosenlacke können mit dem Dampfstrahlgerät abgewaschen werden, ohne dass die Lackoberfläche beschädigt wird. Farbnebelteilchen am Rand des Graffiti werden dann durch Polieren entfernt.
- Zur Beschichtung von Kunststoffteilen siehe Produktdatenblatt L1200V.
- Die Verarbeitung des Anti-Graffiti-Decklackes entspricht der des normalen Materials.

Diese Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen als anwendungstechnische Unterstützung des Anwenders. Die hier enthaltenen Informationen sind unverbindlich und PPG wird keinerlei Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit übernehmen. Sie entbindet den Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Aus den Angaben in diesem Datenblatt kann keine Garantie bestimmter Eigenschaften abgeleitet werden. Wir behalten uns vor, den Inhalt der Datenblätter jederzeit dem aktuellen Stand der Technik anzupassen, ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für alle Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.

Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen

Beachten Sie bitte die Gesundheits- und Sicherheits-Informationen in den Sicherheitsdatenblättern. Diese stehen auch unter www.nexaautocolor.de zur Verfügung.

Wenden Sie sich bitte wegen weiterer Informationen an:

PPG Deutschland Sales & Services GmbH
Geschäftsbereich Nexa Autocolor
Postfach 201 - 40702 Hilden
Düsseldorfer Straße 80, 40721 Hilden
Tel 02103 / 791 - 1, Fax 02103 / 791 - 601
E-Mail: autocolorgermany@ppg.com