

PRODUKTDATENBLATT | MÄRZ 2022

# REINIGER

## P850-1834 / -1402 / -61



### PRODUKTBECHREIBUNG

Die Nexa Autocolor Reiniger P850-1834 und P850-1402 wurden speziell zum Reinigen von Flächen, die zum Grundieren und Lackieren vorbereitet werden entwickelt. Der Reiniger P850-61 ist für schwere Verschmutzungen und öl- und fettreich benetzter Oberflächen zur Vorreinigung geeignet. Die Reiniger ermöglichen eine rückstandsfreie Oberfläche und sichern somit einwandfreie Lackierergebnisse.

### PRODUKTTYP

Reinigungsmittel auf Basis einer speziellen Lösungsmittel-Kombination

**DIESE PRODUKTE SIND NUR FÜR DEN FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH BESTIMMT.**



VOC  
KONFORM

Produkte	Beschreibung
P850-1834	Reiniger / Silikonentferner kurz
P850-1402	Reiniger / Silikonentferner normal/lang
P850-61	Reiniger / Silikonentferner scharf

## VERFAHREN



Jede zu lackierende bzw. beizulackierende Fläche muss vor dem Auftrag von Grundierungen, Füllern oder Decklack-Systemen sorgfältig mit Reinigern/Silikonentferner gereinigt werden. Hierzu wird der Silikonentferner entweder mit einem sauberen Vlies bzw. Papiertuch oder mittels einer Pumpsprühflasche auf die gesamte Oberfläche aufgetragen. Nach einer kurzen Einwirkzeit von ca. 1 Minute muss dieser mit einem neuen, sauberen Vlies abgewischt werden. Nur durch die Verwendung eines neuen, sauberen Papiertuchs kann sichergestellt werden, dass mögliche Rückstände wie Silikone oder Fette, von der Oberfläche entfernt werden.



Bei stärkeren Verunreinigungen der Oberfläche (z.B. versiegelte Lackoberflächen) ist der oben beschriebene Prozesse ggf. erneut durchzuführen. Für grobe Verschmutzungen auf blanken, metallischen Untergründen empfehlen wir für den 1. Reinigungsschritt den Einsatz von Reiniger P851-61.



Da insbesondere beim Nassschliff, wasserlösliche Salze entstehen können, empfehlen wir für die Vorbereitung von Objekten, die im Anschluss mit dem wasserverdünnbaren Basislacksystem Aquabase Plus beschichtet werden sollen, zusätzlich eine Reinigung mit dem Reiniger P980-8525. Diesen Reiniger mit einem sauberen Vlies auftragen. Danach mit einem neuen sauberen Vlies nachwischen. Dieser Reiniger muss immer rückstandsfrei abgewaschen werden, weil sonst die Wischspuren als Schlieren im Basislack sichtbar werden. Der Reiniger darf nicht auf dem Untergrund aufrocknen. Durchschliffstellen bis zum blanken Blech müssen mit 2 dünnen Spritzgängen EP Primer oder 2K Haftgrund P565-9868 + 2K Füller oder 1K Primer P565-908X (Sprühdosen) isoliert werden. Mindestschichtdicke Grundierung 20 µm.



2004/42/IIIB  
(a)(850)850

Der EU VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie IIB.a) in verarbeitungsfähiger Form ist maximal 850 g/Liter. Der VOC-Gehalt dieses Produktes in verarbeitungsfähiger Form beträgt maximal 850 g/Liter.

## DIESE PRODUKTE SIND NUR FÜR DEN FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH BESTIMMT.

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen als anwendungstechnische Unterstützung des Anwenders. Die hier enthaltenen Informationen sind unverbindlich und PPG wird keinerlei Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit übernehmen. Sie entbindet den Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Aus den Angaben in diesem Datenblatt kann keine Garantie bestimmter Eigenschaften abgeleitet werden. Wir behalten uns vor, den Inhalt der Datenblätter jederzeit dem aktuellen Stand der Technik anzupassen, ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für alle Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort. Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

**Beachten Sie bitte die Gesundheits- und Sicherheits-Informationen in den Sicherheitsdatenblättern. Diese stehen auch unter [www.nexaautocolor.de](http://www.nexaautocolor.de) zur Verfügung.**

Wenden Sie sich bitte wegen weiterer Informationen an:

PPG Deutschland Sales & Services GmbH  
Geschäftsbereich Nexa Autocolor  
Postfach 201 - 40702 Hilden  
Düsseldorfer Straße 80, 40721 Hilden  
Tel 02103 / 791 - 1, Fax 02103 / 791 - 601  
E-Mail: [autocolorgermany@ppg.com](mailto:autocolorgermany@ppg.com)