

Τεχνικές Οδηγίες

Μάιος 2006

INTERNATIONAL MASTER
FOR PROFESSIONAL USE ONLY

M0600V

Υδατοδιαλυτό Μέσο Καταβύθισης P872-100

Προϊόν	Περιγραφή
P872-100	Υδατοδιαλυτό Μέσο Καταβύθισης

Περιγραφή Προϊόντος

Το P872-100 έχει σχεδιαστεί σαν συσσωματωμένη πούδρα για εύκολη και αποδοτική περιποίηση του πιστολιού και καθαρισμό αυτού από το βρώμικο νερό και το υδατοδιαλυτό χρώμα της **Nexa Autocolor** που έχει μείνει. Αυτό το προϊόν είναι αποτελεσματικό μόνο για τον καθαρισμό του πιστολιού από το υδατοδιαλυτό χρώμα που έχει απομείνει και όχι για καθαρισμό από συμβατό χρώμα.

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΗΛΑ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ 1 : ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ P872-100 ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Drester 1000-IS

Αυτό είναι το πλυντήριο με αυτά τα χαρακτηριστικά, που εγκρίνει η **Nexa Autocolor**. Άλλα μηχανήματα βρίσκονται στην διαδικασία της αξιολόγησης και δεν είναι εγκεκριμένα ακόμα.

Φίλτρα

Τα φίλτρα που προμηθεύονται με το πλυντήριο Drester 1000-IS (Item 8702) έχουν εγκριθεί. Ένα επιπλέον φίλτρο, το "Φίλτρο Γενικής Χρήσης" είναι διαθέσιμο από τη **Nexa Autocolor** με κωδικό προϊόντος 9868-51.-Το φίλτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελάχιστο 5 φορές πριν να αντικατασταθεί.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συνιστάται νερό για τον καθαρισμό πιστολιού

- 1) Απομακρύνετε το κύπελλο αέρα και καθαρίστε αν κρίνετε απαραίτητο.
- 2) Μεταφορά περίσσιου χρώματος από το δοχείο σε ένα άλλο δοχείο που βάζετε τα λύματα.
- 3) Γεμίστε το μισό δοχείο με νερό και ανακινήστε πολύ δυνατά.
- 4) Αδειάστε το περιεχόμενο μέσα στο πλυντήριο.
- 5) Καθαρίστε τυχόν χρώμα που έχει απομείνει.
- 6) Απομακρύνετε το δοχείο και ξεπλύνετε το.
- 7) Καθαρίστε εσωτερικά με καθαρό νερό.
- 8) Όταν το πιστόλι είναι πλήρως καθαρό, ρίξτε στο πιστόλι μικρή ποσότητα Αραιωτικού Aquabase (P980-230).
- 9) Εξασφαλίστε ότι το πιστόλι είναι στεγνό πριν το φυλάξετε ή το ξαναχρησιμοποιήσετε

Σημείωση: Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο του Πλυντηρίου Drester 1000-IS πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

Κατά μέσο όρο μπορούν να πλυθούν 20 πιστόλια πριν το φρεάτιο γεμίσει με λύματα (30L). Θα πρέπει να ανακατέψετε κάθε καινούριο δοχείο πουδρας πριν τη χρήση. Το δοχείο ανοίγει όπως περιγράφεται στις οδηγίες στο καπάκι.

- 1) Όταν γεμίσει το φρεάτιο απομακρύνετε το δίχτυ διαχωρισμού πριν την έναρξη της κίνησης του αέρα.
- 2) Προσθέστε 100g από το P872-100 (1 κουταλάκι) και συνεχίστε το ανακάτεμα για 5 λεπτά.
- 3) Σταματήστε το ανακάτεμα και αφήστε το ίζημα να κατακαθίσει.
- 4) Ελέγξτε ότι το υγρό είναι εντελώς καθαρό.
- 5) Εάν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 2-4, πριν να συνεχίστε τη διαδικασία.
- 6) Τοποθετήστε το φίλτρο στη θήκη του φίλτρου και ανοίξτε τη βάση του φρεατίου με τα λύματα.
- 7) Όταν το φρεάτιο αδειάσει σκουπίστε τα τοιχώματα και τη βάση του αναδευτήρα πριν να αντικαταστήσετε το δίχτυ διαχωρισμού. (Εξασφαλίστε ότι ο χώρος γύρω από το δίχτυ δεν έχει υπολείμματα από τη σκόνη)



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

Τα απόβλητα που συγκεντρώνονται στο φίλτρο κατηγοριοποιούνται ως «Ελεγχόμενα Λύματα» και θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Το ίζημα που παράγεται από τη διαδικασία απόρριψης λυμάτων δεν πρέπει να πετιέται στην τοπική αποχέτευση αλλά σε μία δημόσια με προηγούμενη εξουσιοδότηση από την δημόσια υπηρεσία ύδρευσης.

Πριν την εξουσιοδότηση το ίζημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά αρκετές φορές για να καθαρίσετε τα πιστόλια βαφής (αυτό είναι το λεγόμενο «ανακυκλωμένο νερό»). Αυτή η επιλογή ανακύκλωσης προτείνεται σε συνδυασμό με ένα χειροκίνητο πλυντήριο πιστολιών όπως είναι το Drester 1000-IS. Το νερό μπορεί να ανακυκλωθεί τουλάχιστον 10 φορές πριν να το αντικαταστήσετε με φρέσκο νερό. Το ανακυκλωμένο νερό μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως «Ελεγχόμενα Λύματα» και θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Όταν λάβετε την εξουσιοδότηση για την απόρριψη στην δημόσια αποχέτευση η μέθοδος του ανακυκλωμένου νερού δεν είναι πια απαραίτητη και θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε φρέσκο νερό για τον καθαρισμό των πιστολιών βαφής.

ΕΠΙΛΟΓΗ 2 : ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ P872-100 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΟΠΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ Η ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πλυντήριο Πιστολιών

Το P872-100 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να για να διαχειριστεί τα λύματα από το υπάρχων αυτόματο ή χειροκίνητο πλυντήριο πιστολιών (συνήθως 20L). Πρέπει να χρησιμοποιήσετε νερό για να καθαρίσετε τα πιστόλια.

Δοχείο Αποκομιδής Λυμάτων

Προτείνουμε η διαδικασία διαχείρισης λυμάτων να γίνεται σε ένα δοχείο 25L το οποίο είναι μόνο γι αυτό το λόγο.

Φίλτρα

Η **Nexa Autocolor** έχει σχεδιάσει ένα φίλτρο ειδικά για την χειροκίνητη διαδικασία αποκομιδής λυμάτων; ο κωδικός αυτού του φίλτρου σε σχήμα "O" είναι ο 9868-50. Παρόλα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά το «Φίλτρο Γενικής Χρήσης» με τον κωδικό 9868-51.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

- 1) Καθαρίστε το πιστόλι χρησιμοποιώντας νερό με την υπάρχουσα μέθοδο.
- 2) Όταν καθαρίσει τελείως το πιστόλι, συναρμολογήστε το και ψεκάστε το με λίγο διαλυτικό **Aquabase** (P980-230).
- 3) Εξασφαλίστε ότι το πιστόλι έχει στεγνώσει εντελώς πριν το αποθηκεύσετε ή το χρησιμοποιήσετε ξανά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

Τα συνηθισμένα λύματα περιλαμβάνουν τα υπολείμματα νερού από περίπου 50 πιστόλια.

Κάθε καινούργιο δοχείο σκόνης πρέπει να ανακινείται καλά πριν τη χρήση. Το δοχείο το ανοίγετε όπως περιγράφεται στις οδηγίες του κατακτιού.

- 1) Αφαιρέστε τα λύματα από το πλυντήριο και τοποθετήστε το σε ένα ειδικό δοχείο για τη διαχείριση των λυμάτων
- 2) Ξεκινήστε να ανακατεύετε το μίγμα λυμάτων.*
- 3) Όταν ανακατέψετε προσθέστε 100g του P872-100 (1 κουταλιά) και συνεχίστε ανακατεύοντας για 5 λεπτά.
- 4) Σταματήστε να ανακατεύετε και αφήστε το ίζημα να κατακαθίσει.
- 5) Ελέγξτε εάν το υγρό είναι τελείως καθαρό.
- 6) Εάν το υγρό δεν είναι καθαρό, επαναλάβετε τα βήματα 3-5, πριν να συνεχίσετε τη διαδικασία.
- 7) Τοποθετήστε το φίλτρο σε σχήμα "Ο" μέσα σε ένα άλλο και στηρίξτε το σε μία βάση.
- 8) Ρίχτε το μίγμα στο φίλτρο.
- 9) Όταν ολοκληρωθεί το φιλτράρισμα πετάξτε το νερό όπως περιγράφεται παρακάτω. Σημειώστε ότι πρέπει να πετάξετε μόνο το εσωτερικό φίλτρο. Το εξωτερικό φίλτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά σαν εσωτερικό φίλτρο την επόμενη φορά που θα διαχειριστείτε τα λύματα.

* Η καλύτερη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε έναν αναδευτήρα αέρος για να αναμίξετε το μίγμα των λυμάτων αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μία βέργα.

ΑΠΟΡΙΨΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

Τα απόβλητα που συγκεντρώνονται στο φίλτρο κατηγοριοποιούνται ως «Ελεγχόμενα Λύματα» και θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Το ίζημα που παράγεται από τη χειροκίνητη διαδικασία **δεν πρέπει** να χρησιμοποιηθεί ξανά στο πλυντήριο καθαρισμού πιστολιών. Κατηγοριοποιείται ως «Ελεγχόμενα Λύματα» και θα πρέπει να πετιέται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Δεν πρέπει να πετιέται στην τοπική αποχέτευση αλλά σε μία δημόσια με προηγούμενη εξουσιοδότηση από την δημόσια υπηρεσία ύδρευσης



ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Και στις δύο επιλογές 1 και 2, προτείνουμε η διαχείριση λυμάτων να μη γίνεται στο χώρο ανάμιξης αποχρώσεων, αφού η μόλυνση από το P872-100 θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην εφαρμογή της βαφής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρέπει να πάρετε προφυλάξεις για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα εισπνεύσετε τη σκόνη P872-100. Προτείνουμε να φοράτε μία μάσκα όταν προσθέτετε τη σκόνη στο μίγμα λυμάτων. Πρέπει να φοράτε γάντια όταν καθαρίζετε το φρεάτιο με τα λύματα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το P872-100 πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό ξηρό μέρος μακριά από χρώματα και διαλυτικά.

Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για επαγγελματική βαφή μόνο και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους εκτός από αυτούς που έχουν προσδιοριστεί. Οι πληροφορίες σε αυτές τις τεχνικές οδηγίες βασίζονται σε τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις και είναι υπεύθυνος ο χρήστης να ακολουθήσει τα απαραίτητα βήματα έτσι ώστε να είναι σίγουρος για την καταλληλότητα του προϊόντος για τον προσδοκώμενο σκοπό.

Για σχετικές πληροφορίες για την Υγεία και την Ασφάλεια, ανατρέξτε στις Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης Προϊόντων (MSDS), οι οποίες είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα:
http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

PPG ΕΛΛΑΣ
Θρακομακεδόνων 58
136 72, Αχαρναί

Τηλ: 210 2402975-6
Fax : 210 2460313

Τα Nexa Autocolor, , Aquabase, Aquadry, Belco και Ecofast είναι σήματα κατατεθέντα της PPG Industries. Πνευματική ιδιοκτησία © 2006 PPG Industries, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Πνευματική ιδιοκτησία ότι τα παραπάνω νούμερα ανήκουν PPG Industries.

Το Scotchbrite είναι σήμα κατατεθέν της 3M UK Plc



Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

Product Data Sheet