

Τεχνικές Οδηγίες

Μάιος 2006



INTERNATIONAL MASTER
FOR PROFESSIONAL USE ONLY

E1300V

Προκαθαριστικά P980-251 και P980-9010

Προϊόν	Περιγραφή
P980-251	Υδατοδιαλυτό Προκαθαριστικό
P980-9010	Προκαθαριστικό

Περιγραφή Προϊόντος



Τα P980-251/-252 έχουν σχεδιαστεί για να αφαιρούν τα τριμμένα υπολείμματα που προέρχονται από υγρό και στεγνό τρίψιμο υποστρώματος πριν την τελική επίστρωση. Είναι ειδικά σχεδιασμένα για να αφαιρούν άλατα που προέρχονται από υγρό τρίψιμο. Αποτυχία της χρήσης του P980-251/-252, ή λάθος διαδικασία, μπορεί να προκαλέσουν ελαπτώματα του φιλμ χρώματος.

Το P980-251 περιέχει πολύ χαμηλά επίπεδα οργανικών διαλυτών (VOC) και μειώνει τις συνολικές εκπομπές διαλυτών του φανοβαφείου.

Το P980-9010 σχεδιάστηκε για να πετυχαίνετε γρηγορότερους χρόνους διαδικασίας

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

Διαδικασία

	ΥΔΑΟΤΔΙΑΛΥΤΟ ΠΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ P980-251	ΠΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ P980-9010
	<p>Τα προϊόντα μπορούν να εφαρμοστούν με ένα πανί ή με μπουκάλι ψεκασμού.</p> <p>Όταν χρησιμοποιείτε το μπουκάλι ψεκασμού, εφαρμόστε τα προκαθαριστικά ομοιόμορφα και σκουπίστε με ένα καθαρό πανί. Η εφαρμογή με μπουκάλι ψεκασμού προσφέρει μία γρήγορη διαδικασία</p> <p>Όταν χρησιμοποιείτε μόνο πανιά, χρησιμοποιείτε το ένα για να καθαρίσετε και το άλλο για να σκουπίσετε τα υπολείμματα.</p>	
	<p>Τα P980-251/-9010 θα παγώσουν εάν τα εκθέσετε στο κρύο. Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία πάνω από 4°C</p>	
ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ	<p>Το περίσσευμα του P980-251 πρέπει να διατίθεται ανάλογα με τους τοπικούς κανονισμούς.</p>	<p>Το περίσσευμα του P980-9010 πρέπει να διατίθεται ανάλογα με τους τοπικούς κανονισμούς</p>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VOC

Το όριο VOC έτοιμου προς χρήση προϊόντος για τη συγκεκριμένη κατηγορία από την EU (κατηγορία προϊόντος : IIB.a) είναι μέγιστο 200 γρ/λίτρο . Η περιεκτικότητα σε VOC για το συγκεκριμένο προϊόν έτοιμο προς χρήση είναι μέγιστο 200 γρ/λίτρο .

Τα παραπάνω προϊόντα είναι κατάλληλα μόνο για επαγγελματική βαφή αυτοκινήτων, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους εκτός από αυτούς που έχουν προσδιοριστεί. Οι πληροφορίες σε αυτές τις τεχνικές οδηγίες βασίζονται σε τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις και είναι υπεύθυνος ο χρήστης να ακολουθήσει τα απαραίτητα βήματα έτσι ώστε να είναι σίγουρος για την καταλληλότητα του προϊόντος για τον προσδοκώμενο σκοπό.

Για σχετικές πληροφορίες για την Υγεία και την Ασφάλεια, ανατρέξτε στις Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης Προϊόντων (MSDS), οι οποίες είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

PPG ΕΛΛΑΣ
 Τατοΐου 45
 136 77, Αχαρνάι



Τηλ: 210 2402975-6
 Fax : 210 2460313

Τα Nexa Autocolor, ZK, Aquabase, Aquadry, Belco and Ecofast είναι σήματα κατατεθέντα της PPG Industries.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2002 PPG Industries, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Η πνευματική ιδιοκτησία των παραπάνω προϊόντων ότι είναι πρωτότυποι επιβεβαιώνεται από την PPG Industries.

Το λογότυπο Scotchbrite είναι σήμα κατατεθέν της 3M UK Plc.

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

Product Data Sheet