

Ficha técnica del producto

MASTER INTERNACIONAL SÓLO PARA USO PROFESIONAL



E0300V

Pasta de lijado al agua P562-100

Producto	Descripción
P562-100	Pasta de lijado al agua

Descripción del producto

P562-100 es un abrasivo base agua, el cual proporciona un rápido y efectivo método de preparación de las superficies para el repintado, particularmente en reparaciones de difuminado. Es un producto libre de ceras, y cualquier residuo puede eliminarse simplemente con agua.

PROCESO

P562-100



Asegúrese que todo el área a reparar ha sido cuidadosamente limpiada.



Aplicar P562-100 directamente sobre una esponja abrasiva Scotchbrite™ (Gris ultrafina o equivalente). Utilizar la esponja y la pasta base agua para matizar el área a pintar.



Eliminar con agua limpia todos los residuos y secar bien con un trapo limpio. El área debe tener una apariencia mate uniforme.

NOTA : El no eliminar todos los residuos podría impedir la adherencia de las siguientes capas de pintura.



Limpiar bien el panel utilizando el pre-limpiador adecuado de Nexa Autocolor antes de aplicar la pintura.



Aplicar un acabado Nexa Autocolor

Ver la ficha técnica para el Proceso de Difuminado.



Pasta de Lijado al agua P562-100

Estos productos son únicamente para el pintado profesional de vehículos. No deben utilizarse para otros fines de los que aquí se especifica. La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en conocimientos científicos y técnicos actuales, y es responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de garantizar un uso adecuado del producto para estos fines.

Para más información sobre Seguridad e Higiene, rogamos consulte las notas de las Ficha técnica, que también tiene disponible en: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Para más información, póngase en contacto con:

Nexa Autocolor

PPG Ibérica Sales & Services Refinish Ctra. Gracia-Manresa Km.19, 2 08191 Rubi (Barcelona) España

Tel: +34 93 565 03 25



