

Ficha técnica del producto

MASTER INTERNACIONAL
SÓLO PARA USO PROFESIONAL



E0100V

**DESOXIDANTE
P800-127**

<i>Producto</i>	<i>Descripción</i>
P800-127	Desoxidante


Substratos y Reparación

P800-127 sólo debe utilizarse sobre acero y aluminio desnudo. **NO** utilizar sobre galvanizados u otras superficies cubiertas con zinc.

Ficha técnica del producto

PROCESO

P800-127



P800-127 1 parte
 Agua 2 partes
 (mezclar en cubo de plástico o de polietileno)



Verter sobre el metal. Aplicar bien sobre la superficie con una brocha de mango largo. Se necesitará un estropajo de lana o plástico abrasivo, por ejemplo Scotchbrite, para trabajar bien sobre el metal picado. Utilizar sólo abrasivo sobre aluminio. Dejar en contacto con el metal hasta que se haya eliminado la corrosión.
NO dejar secar el P800-127, aplicar más si esto ocurre.
 Lavar bien con agua limpia. Secar el metal tan rápido como sea posible para prevenir que se manche.

REPINTADO

Para una máxima durabilidad, el metal desnudo debe ser imprimado lo antes posible, directamente con una imprimación de ataque químico de Nexa Autocolor.

NOTA

Usar guantes y gafas protectoras

Información sobre VOC

El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.a) en la forma de 'listo para usar' es de cómo máximo 850g/litros de VOC.

El contenido de VOC de este producto en la forma de 'listo para usar' es de cómo máximo 850g/litros.

Según el modo de uso elegido, el VOC real de este producto 'listo para usar' puede ser inferior al especificado por la Directiva de la UE.

Estos productos son únicamente para el pintado profesional de vehículos. No deben utilizarse para otros fines de los que aquí se especifica. La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en conocimientos científicos y técnicos actuales, y es responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de garantizar un uso adecuado del producto para estos fines. Para más información sobre Seguridad e Higiene, rogamos consulte las notas de las Ficha técnica, que también tiene disponible en: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Para más información, póngase en contacto con:

Nexa Autocolor

PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19, 2
08191 Rubi (Barcelona)
España
Tel: +34 93 565 03 25

