



## Coating and Resins Group

---

### FICHA TECNICA

Producto  
Codigo

Pintura para Bajos al Agua  
ITP854752

---

### Propiedades

Este producto de base acrílica está diseñado para proteger los bajos del vehículo contra la corrosión y la abrasión. El material es muy elástico y posee adherencia elevada. La posibilidad de secar a temperatura ambiente permite emplear el producto en multitud de situaciones.

### Empleo

El material puede ser aplicado con pistola de aire convencional o mejor aún con sistema airless. El espesor óptimo es de 1 mm.: después de 3-4 horas de secado al aire, el producto está seco y puede ser manipulado. Tras 12 horas. El producto ya está duro, pero sólo tras 48 horas el producto puede considerarse totalmente asociado. Obviamente este proceso puede ser considerablemente acelerado con calor ( IR o horno a 60°-80° C). El producto se suministra listo para aplicar; La estabilidad del producto es de 6 meses siempre que se mantenga a temperaturas entre 5-30° C

### Características

- Color : gris
- Densidad (g/cc) : 1.350 - 1.380
- Viscosidad a 25°C (cps) : 50,000 - 90,000
- Contenido en sólidos (%) : 73 - 78
- Resistencia abrasión : buena
- Corrosion resistencia (500 hs) : buena
- Adhesion : buena

---

PPG Ibérica Sales & Services Refinish  
Ctra. Gracia-Manresa Km.19,2  
08191 Rubi (Barcelona)  
España  
Tel : +34 93 565 07 98

---