

# Ficha técnica del producto

MASTER INTERNACIONAL  
SÓLO PARA USO PROFESIONAL



## J3300V

**Antisiliconas  
P273-1086**

<i>Producto</i>	<i>Descripción</i>
P273-1086	Antisiliconas

### Descripción del producto

P273-1086 ha sido diseñado para ayudar a eliminar los cráteres producidos por la contaminación de siliconas, aceites o ceras. Este producto sólo debe ser utilizado con barnices 2K y con colores monocapas.

**NOTA :** P273-1086 NO debe utilizarse en imprimaciones 2K o bases bicapas .

### PROCESO

En caso de contaminación de siliconas, en la primera capa de aplicación añadir 5-10 gramos de P273-1086 a 1Lt. de barniz 2K o a un color monocapa listo para su aplicación.

Continuar la aplicación de la forma habitual.

**NOTA: NO AUMENTAR LA DOSIS RECOMENDADA DE 5-10 GRAMOS POR LITRO DE PINTURA LISTA PARA APLICAR.**

**Estos productos son únicamente para el pintado profesional de vehículos.** No deben utilizarse para otros fines de los que aquí se especifica. La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en conocimientos científicos y técnicos actuales, y es responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de garantizar un uso adecuado del producto para estos fines.

Para más información sobre Seguridad e Higiene, rogamos consulte las notas de las Ficha técnica, que también tiene disponible en: [http://www.ppg.com/Autocolor\\_MSDS](http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS)

**Para más información, póngase en contacto con:**

### **Nexa Autocolor**

PPG Ibérica Sales & Services Refinish  
Ctra. Gracia-Manresa Km.19, 2  
08191 Rubi (Barcelona)  
España  
Tel: +34 93 565 03 25



**Ficha técnica del producto**

**Soluciones Innovadoras para la Reparación**