

Ficha técnica del producto

MASTER INTERNACIONAL
SÓLO PARA USO PROFESIONAL



E0300V

**Pasta de lijado al agua
P562-106**

<i>Producto</i>	<i>Descripción</i>
P562-106	Pasta de lijado al agua

Descripción del producto

P562-106 es un abrasivo base agua, el cual proporciona un rápido y efectivo método de preparación de las superficies para el repintado, particularmente en reparaciones de difuminado. Es un producto libre de ceras, y cualquier residuo puede eliminarse simplemente con agua.

Ficha técnica del producto

Soluciones Innovadoras para la Reparación

PROCESO	
P562-106	
	Asegúrese que toda el área a reparar ha sido cuidadosamente limpiada.
	Aplicar P562-106 directamente sobre una esponja abrasiva Scotchbrite™ (Gris ultrafina o equivalente). Utilizar la esponja y la pasta base agua para matizar el área a pintar.
	Eliminar con agua limpia todos los residuos y secar bien con un trapo limpio. El área debe tener una apariencia mate uniforme. NOTA: El no eliminar todos los residuos podría impedir la adherencia de las siguientes capas de pintura.
	Limpiar bien el panel utilizando el pre-limpiador adecuado de Nexa Autocolor antes de aplicar la pintura.
	Aplicar un acabado Nexa Autocolor Ver la ficha técnica para el Proceso de Difuminado.



Estos productos son únicamente para el pintado profesional de vehículos. No deben utilizarse para otros fines de los que aquí se especifica. La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en conocimientos científicos y técnicos actuales, y es responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de garantizar un uso adecuado del producto para estos fines.
Para más información sobre Seguridad e Higiene, rogamos consulte las notas de las Ficha técnica, que también tiene disponible en: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Para más información, póngase en contacto con:

Nexa Autocolor

PPG Ibérica Sales & Services, S.L.
Pol. Ind. La Ferrería
Montcada i Reixac
Barcelona
Tel: 935 61 10 00
Fax: 935 75 28 28

Ficha técnica del producto

