

Product Data Sheet

Mai 2006



INTERNATIONAL MASTER
UNIQUEMENT APTE A L'USAGE PROFESSIONNEL

E1400V

Aquabase Plus Precleaner P980-8252



<i>Produit</i>	<i>Description</i>
P980-8252	Waterborne precleaner

DESCRIPTION DU PRODUIT

P980-8252 est développé pour éliminer les salissures de surface, qui surgissent lors de la préparation, avant d'appliquer la finition.

Si P980-8252 n'est pas utilisé, ou si la préparation n'est pas bien fait, des fautes dans la couche de peinture peuvent surgir.

Innovating Repair Solutions

	<p>P980-8252 peut être appliqué avec des chiffons. Utilisez un chiffon propre pour l'application et un autre chiffon propre pour essuyer les salissures.</p>
	<p>P980-8252 gèle. Température de stockage au-dessus de 4°C.</p>
<p>Elimination des restes</p>	<p>Les restes P980-8252 doit être éliminé selon les déterminations légales.</p>

Information COV

La valeur d'émission permise par l'UE pour ce produit (catégorie de produit: IIB.a) sous forme prêt à l'emploi, est d'au maximum 200 g/litre COV. L'émission de COV de ce produit prêt à l'emploi est d'au maximum 200g/litre.

ATTENTION: Des combinaisons de ce produit avec P565-554, P100-2020, P565-7210 ou P565-7220 donnerons une couche de peinture avec des rapports spécifiques tels que spécifiés dans l'UE Directive Code.

Pour cette combinaison spécifique: la valeur d'émissions UE pour ce produit (catégorie de produit IIB.e) sous forme prête à l'emploi est d'au max. 840g/litre COV. Le COV de ce produit sous forme prête à l'emploi est d'au max. 840 g/litre.

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINÉS À UN USAGE PROFESSIONNEL et ne sont pas aptes à d'autres buts que ceux mentionnés. L'information dans ce PDS est basée sur des recherches scientifiques et techniques. C'est la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures de précaution nécessaire afin de garantir l'usage correct du produit. Pour de plus amples renseignements sur la santé et la sécurité, veuillez consulter la fiche Material Safety Data Sheet (MSDS), disponible via <http://www.nexautocolor.com>

POUR PLUS D'INFO

PPG Industries
infobenelux@ppg.com

NEXA AUTOCOLOR®, **ZK**®, AQUABASE®, AQUADRY®, 2K® and ECOFAST® are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc., Copyright © 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved. Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc.

Scotch-Brite and Trizact are trademarks of 3M UK Plc

Innovating Repair Solutions