

Product Data Sheet

Mars 2007 (update novembre 2009)

INTERNATIONAL MASTER
UNIQUEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL




Q0300V

Waterborne Degreaser P980-6000

<i>Produit</i>	<i>Description</i>
P980-6000	Waterborne Degreaser

Description du produit

P980-6000 est un dégraissant hydrodiluable à faible teneur en COV.
P980-6000 est approprié à l'élimination de graisse, huile et salissures sur de l'acier nu, aluminium, GRP, anciennes finitions et finitions 2K qui avant l'application d'apprêts Nexa Autocolor hydrodilubles ou contenant des COV.









Innovating Repair Solutions

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINES A UN USAGE PROFESSIONNEL.

Product Data Sheet

PROCEDE GENERAL

	P980-6000
	Prêt à l'emploi pour l'élimination de contaminations sévères. Pour des contaminations moins sévères ce produit peut être dilué à l'eau jusqu'à 50%.
	Appliquer avec un chiffon sans peluche. Attention: appliquer au pistolet ou à la brosse sur des surfaces nettoyées par soufflage. Pendant les travaux, porter des gants en caoutchouc ou en PVC ainsi qu'une protection pour les yeux.
	Éliminer la graisse et les restes de dégraissant avec un chiffon propre sans peluche. Assurez-vous que le dégraissant liquide soit entièrement éliminé.
	Si la partie dégraissée est sec, l'apprêt peut être appliqué.
	Stocker à sec et transporter à une température supérieure à 4°C. Ne pas laisser geler!



INFORMATION COV

La valeur d'émission permis par l'UE pour ce produit (catégorie de produit: IIB.a) sous forme prêt à l'emploi, est d'au maximum 200 g/litre COV.

L'émission COV de ce produit prêt à l'emploi est d'au max. 200 g/litre.

Selon le mode de travail le COV réel de ce produit prêt à l'emploi peut être inférieur à la valeur spécifié dans le UE Directive Code.

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINÉS À UN USAGE PROFESSIONNEL et ne sont pas aptes à d'autres buts que ceux mentionnés. L'information dans ce PDS est basée sur des recherches scientifiques et techniques. C'est la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures de précaution nécessaire afin de garantir l'usage correct du produit. Pour de plus amples renseignements sur la santé et la sécurité, veuillez consulter la fiche Material Safety Data Sheet (MSDS), disponible via www.nexaautocolor.com

POUR PLUS D'INFO:

PPG Industries
infobenelux@ppg.com

NEXA AUTOCOLOR[®], **ZK**[®], AQUABASE[®], AQUADRY[®], 2K[®] and ECOFAST[®]
are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc.,
Copyright © 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted
by PPG Industries Ohio, Inc.

Scotch-Brite and Trizact are trademarks of 3M UK Plc



Innovating Repair Solutions