

Fiche technique

Avril 2007



RESERVE A L'USAGE PROFESSIONNEL

M1100V

Apprêt anticorrosion SPH6001







<i>Produit</i>	<i>Description</i>
SPH6001	Apprêt anticorrosion

Description du produit

L'apprêt anticorrosion SPH6001 est conçu pour s'intégrer à un processus de réparation de bords de soudure de panneaux présentant un faible niveau de corrosion. Le processus décrit ci-après doit être suivi d'une application de l'apprêt époxy **Nexa Autocolor** SPU2007A.

L'apprêt anticorrosion SPH6001 est vendu dans le cadre d'un kit : Nexa Autocolor PKIT-1000.

RECOMMANDATIONS POUR LE PROCESSUS

	Pour les recommandations en matière d'hygiène et de sécurité, consulter la Fiche de données de sécurité.
	Eliminer la rouille, dégraisser et nettoyer la zone à réparer pour obtenir un support sans rouille ni graisse.
	Appliquer l'apprêt anticorrosion SPH6001 sur la zone à réparer (support métallique mis à nu).
	Laisser sécher pendant 15 à 20 minutes à 20°C.
	Enlever à l'aide d'un chiffon l'apprêt anticorrosion restant, en utilisant par exemple un diluant de nettoyage. Poursuivre avec l'apprêt époxy hydrodiluable SPU2007A.
	Traiter le tube vide d'apprêt anticorrosion comme un déchet dangereux en le faisant détruire par des filières spécialisées.

INFORMATIONS RELATIVES AUX COV

Ce produit n'entre pas dans le champ de la directive européenne 2004/42 et n'a donc pas fait l'objet d'une classification en termes de COV.

Ce produit peut être utilisé par des réparateurs automobiles professionnels.

Ces produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel, et ne doivent pas être utilisés à des fins autres que celles qui sont indiquées. Les informations contenues dans cette fiche technique se fondent sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit est bien adapté à l'usage auquel il le destine.

Pour les informations en matière d'hygiène et de sécurité, consulter la Fiche de données de sécurité qui est également disponible à l'adresse suivante : <http://www.ppg.com/Autocolor> **MSDS**.

Pour plus d'informations, merci de contacter :

PPG Industries France
10, rue Fulgence Bienvenüe
92238 Gennevilliers Cedex
France
Tél. : +33 (0)1 41 47 21 22
Fax : +33 (0)1 41 47 21 25

Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco et Ecofast sont des marques déposées de PPG Industries.
Copyright © 2006 PPG Industries, tous droits réservés.
Le copyright relatif aux références originales ci-dessus est revendiqué par PPG Industries.

Scotch-Brite est une marque déposée de 3M UK Plc.

Innovating Repair Solutions