

Fiche technique

Février 2008



RESERVE A L'USAGE PROFESSIONNEL

E1300V

Dégraissant 9010 Aquabase P980-9010

<i>Produit</i>	<i>Description</i>
P980-9010	Dégraissant 9010 Aquabase

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le P980-9010 est formulé pour éliminer efficacement, avant l'application de la finition, les résidus sur le support, apparus après la phase de ponçage à sec (ou à l'eau) de la sous-couche. Il est spécialement conçu pour éliminer, dans le cas d'un ponçage à l'eau du support, les sels solubles résiduels et les traces de doigts conséquentes à la manipulation des pièces. La non-utilisation de P980-9010 ou bien une mauvaise préparation peut engendrer des défauts de film.



Le P980-9010 bénéficie d'une très faible teneur en composés organiques volatils et contribue ainsi à réduire les émissions globales de solvants de l'atelier.

Le P980-9010 est adapté pour des procédés de mise en peinture rapides.

Fiche technique

Innovating Repair Solutions

Procédé

Procédé	
	Dégraissant 9010 Aquabase P980-9010
	<p>Les produits peuvent être appliqués au chiffon ou avec un pulvérisateur.</p> <p>En cas d'utilisation d'un pulvérisateur, appliquer des produits de pré-nettoyage régulièrement et essuyer avec un chiffon propre. L'application au pulvérisateur est la méthode la plus rapide.</p> <p>En cas d'utilisation de chiffons uniquement, utiliser un chiffon propre pour l'application et un chiffon propre pour retirer les éléments contaminants.</p>
	<p>Le P980-9010 est sensible au gel. Stocker le produit au-dessus de 4°C.</p>
Retraitement des déchets	<p>Les déchets P980-9010 doivent être retraités selon la réglementation en vigueur.</p>

INFORMATIONS RELATIVES AUX COV

La valeur limite européenne pour ce produit (catégorie de produit : IIB.a) dans sa forme prête à l'emploi est au maximum de 200g/litre de COV. La teneur en COV de ce produit dans sa forme prête à l'emploi est au maximum de 200g/litre.

Ces produits sont réservés aux professionnels, et ne doivent pas être utilisés à des fins autres que celles qui sont indiquées. Les informations contenues dans cette fiche technique se fondent sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit est bien adapté à l'usage auquel il le destine.

Pour les informations en matière de santé et de sécurité, consulter la Fiche de données de sécurité qui est également disponible à l'adresse suivante :

http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Nexa Autocolor
10 rue Fulgence Bienvenüe
92230 GENNEVILLIERS
Tél. : 01 41 47 79 95
Fax : 01 41 47 21 25

Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco et Ecofast sont des marques déposées de PPG Industries.

Copyright © 2006 PPG Industries, tous droits réservés.

Le copyright relatif aux références originales ci-dessus est revendiqué par PPG Industries.

Scotchbrite est une marque déposée de 3M UK Plc.

